

[ONLINE SHOP](#) [GROWING](#) [FORUM](#) [LINKS](#)**hanfburg** [Growing](#) : [Lehrgänge](#) : [Der Growraum](#) : [Einrichten](#) : [Bewässerungssysteme](#)

## Das Einrichten eines Growraums

Ist der Raum gefunden, kommt die Frage nach der Anordnung der Pflanzen und Lampen im Raum. Auch hier werden oftmals die Gegebenheiten die Grenzen für das Mögliche setzen. Nach der Anzahl der Lampen richtet sich die Größe des Lüfters. Die Luft sollte den gesamten Growraum quer durchströmen. Ab - und Zuluft so weit wie möglich voneinander entfernen. Ein Beet, daß breiter ist als ein Meter, ist nur noch schwer zu kontrollieren und zu pflegen. Schmalere als ein Meter sollte das Beet wegen der Ausleuchtungsfläche der Lampen nicht angelegt werden.

Es können natürlich mehrere Beete nebeneinander angelegt werden mit ca. 20 - 40 cm Abstand. Bei großen Flächen hat dies den Sinn, daß die Lampen so aufgehängt werden können, daß die Belichtung viel gleichmäßiger ist, als in langen schmalen Beeten in denen eine Lampe neben der anderen hängt. Doch bei großflächigen Beeten ist die gleichmäßige Belüftung wieder etwas komplizierter.

Im Growraum wird mit Wasser und Elektrizität gearbeitet. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Elektrik über einen FI-Schalter abzusichern. Dieser Schalter ist eine sehr empfindliche Sicherung, die keine tödlichen Stromstöße zuläßt.

Gegen Wasserschäden leistet eine Teichfolie am Boden gute Dienste. Die Seitenwände werden zum Schutz und zur Reflektion des Lichtes mit lichtundurchlässiger Schwarz/Weiß-Folie bespannt. Übrigens sind Wasserschäden mit die häufigsten Ursachen, weswegen Cannabisfarmen aufgedeckt werden.

Der Growraum muss so abgedichtet werden, dass kein Licht von aussen in den Raum gelangt, damit zur Blütezeit die Dunkelperiode auch wirklich dunkel ist. Dazu müssen auch die Belüftungskanäle gegebenenfalls mit S/W-Folie umwickelt werden oder Lichtundurchlässige ALU-Luftschläuche benutzt werden. Bei kurzen Schlauchstücken, kann das Licht ungehindert durchdringen.

Das Einziehen von Pflanzennetzen zur Stabilisierung dicker Knospen sollte auch vor Beginn geplant werden, denn Handwerksarbeiten zwischen den Pflanzen im Blütestadium sind schwieriger und bergen die Gefahr der Zerstörung der Pflanzen durch bekiffte Handwerker. Bevor der Growraum mit Pflanzen bestückt wird, sollte er zum Test leer betrieben werden. So können eventuell auftretende Probleme mit der Temperatur einfacher behoben werden. Wer im Frühjahr seinen Raum in Betrieb nimmt, sollte daran denken, daß die Zuluft im Sommer wärmer ist und somit die Belüftungsanlage eventuell größer gewählt werden sollte.



### Hanfburg-Suche

[^ NACH OBEN](#) | [IMPRESSUM](#) | [SITMAP](#) | [KONTAKT](#)