

# ELSA MicroLink™ ISDN Internet

## Was ist klein, gutaussehend und riesig schnell?

Das ISDN-Modem *MicroLink ISDN Internet* gibt den ELSA-Kick im Internet. Mit dem platzsparenden Designgehäuse macht es Freude auf jedem Schreibtisch und Surfgeschwindigkeiten von bis zu 128.000 bit/s bringen echten Internet-Spaß. Holen Sie sich auch große Datenmengen blitzschnell auf Ihren Rechner. Internet-Videodateien wie z.B. die brandneuen Trailer von Kinofilmen können ruckelfrei angesehen werden, und auch die Internet-Telefonie wird zum Erlebnis. Im Lieferumfang enthalten: Alles was man im Online-Leben braucht – umfangreiche Software für Chat, Fernwartung, Fax, Anrufbeantworter und vieles mehr.

- Surfen im Internet mit 128.000 bit/s für brillante Ton- und Bildqualität
- Software-Paket *ELSA-RVS-COM* für Anrufbeantworter, Telefonie und Fax
- Software LapLink Professional z.B. zur Fernwartung oder zum Chatten im Internet
- Einfache und schnelle Installation durch Plug&Play-Unterstützung
- Unterstützung für Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98
- CAPI-2.0-Schnittstelle für alle Standard-ISDN-Anwendungen
- Software-Updates per Internet
- 6 Jahre Garantie

## Technische Daten

ISDN-Anschluß	Basisanschluß (S <sub>0</sub> -Anschluß), ISDN-Mehrgeräteanschluß, TK-Anlagen mit S <sub>0</sub> -Anschluß; D-Kanal-Protokoll DSS1 (Euro-ISDN)
Befehlssatz	Erweiterter AT-Befehlssatz (inkl. EAZ- und MSN-Unterstützung sowie Abfragemöglichkeiten für Rufnummer der Gegenstelle und Gebühreneinheiten) sowie CAPI-2.0-Unterstützung
Übertragungsprotokolle	V.110, V.120, X.75, X.75-T-Online (VT-100, CEPT, KIT), bittransparent, HDLC-transparent (PPP-synchron/asynchron-Umsetzung)
Max. Datendurchsatz	230.400 bit/s asynchron an der DEE-Schnittstelle
Rechnerinterface	V.24/RS-232, 9pol. D-Subminiaturbuchse
Faxbetrieb	Fax Gruppe 3 bis 14.400 bit/s und Gruppe 4 bis 64.000 bit/s
Statusanzeige	Drei LEDs zur Überprüfung von ISDN-Anschluß und Verbindungszustand, V.24-Anzeigen
Spannungsversorgung	9 V <sub>AC</sub> , max. 500 mA
Leistungsaufnahme	5 W
Maße und Ausführung	93 x 36 x 125 mm (B x H x T), Kunststoffgehäuse
Betriebssysteme	Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 95

## Lieferumfang

Zubehör	ISDN-S <sub>0</sub> -Anschlußkabel, Netzteil, serielles Verbindungskabel (Mini-DIN-8 auf 9pol. D-Subminiaturbuchse), ausführliche mehrsprachige Dokumentation
Software	ISDN-Bürokommunikationssoftware <i>ELSA-RVS-COM</i> für Windows NT 4.0, Windows 98 und Windows 95 (u.a. mit Komponenten für Filetransfer, Fax Gruppe 3, 4 und Anrufbeantworter); LapLink Professional, Vollversion; Shareware
Systemvoraussetzungen	CD-ROM-Laufwerk zur Software-Installation; Soundkarte für Anrufbeantworter und Telefonie erforderlich (Voll duplex-Karte)
Zulassungen	Deutschland, EU-Länder, Schweiz
Service und Garantie	6 Jahre, ELSAcare (Vorab-Austausch innerhalb der ersten 100 Tage) nur innerhalb Deutschlands
Support	Über Hotline und Internet
Artikelnummer	00156 (DE/AT), 00298 (BE/NL), 00168 (CH), 00159 (FR), 00167 (UK), 00166 (IT), 00306 (NO/DK/FI)